

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar Mamul		03/11/	Sip	Sipariş No 2015-5030				Rev	vizyon No		5			
		DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	270				-6	-4	-	
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	180				-6	-4	-	
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	360			ō	-6	-4	-	
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	180				-6	-4	-	
lA	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	360				-6	-4	-	
LB	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		440						-	
LB	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		2677						-	
	2 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5		12	50			0	-6	-4	-	
	2 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5		12	47			0	-6	-4	-	
	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	1700				-6	-4	-	
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	1100				-6	-4	-	
	1 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	300				-6	-4	-	
2	1 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	500				-6	-4	-	
4	1 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	500				-6	-4	-	
	1 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	16	Ν	12	200				-6	-4	-	
	1 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	500				-6	-4	-	
	Miktar (MT)	9364												
Top. Miktar Tol % (Min														
Çap. Miktar Tol % (Min														
Boy Tol (- / + MM)		12M(-100 / +	100 MM)											
bat Tol	(- / + MM)	Lot No=1A : 20	1150225 _ 20	15022	5 Lot	No-15	2 · 201502	25 - 201	5022516	st No-2 · 2011	50225 - 20	1150225	Lot	
Termin Baş-Bit		No=3 : 201502							.30223 LC	JUNU-2 . 201.	30223 - 20	130223	LUT	
Faturalama		Gerçek												
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(2000KG A EN YAKIN AGIRLIKTA OLACAKTIR) AĞIRLIKLARININ 2000KG I GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. FOR WIRE ROD:IN COILS OF ABOUT 1,75 MT												
Paketleme		FOR DEBARS:	EACH BUND	LE TO	HAVE	<u>ONE</u>	TAG, INDI	CATING:	" H <u>EAT N</u>	IO., LENGTH.	WEIGHT C)F <u>BUND</u>	LE,	
		QUALITY AND (FOR WIRE ROD AND ORIGIN."	ORIGIN"											
		*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.												
Etiket														
Gözetim		SGS												



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	TIELD STRENGTH. MIIN.400 N/MIMZ
	*TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2
	*DEFORMATION REQUIREMENTS:
	- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS
	-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.
	*OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE
	SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS
	*CHEMICAL COMPOSITION:
	P= 0.05 (MAX)
	S=0.05(MAX)
	CU+NI+CR=0.75(MAX)
	*NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.
	*AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.
	*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.
	**GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK
	(EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)
	**GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM
	EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR
	8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🗈 446 PCS🗉
	10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA® 286 PCS®
	11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS
	11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS᠍
	12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS
	13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 168 PCS
	13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS₺
	14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS
	16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 112 PCSEEE
	*13MM ÜRETİMLERİNDE ÇUBUKLARDA MARKALAMA OLMAYACAKTIR.
	****KANGAL ÜRETİMİNDE BAĞ UZUNLUĞU MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.
	*** 5.3MM KANGAL(5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
İzel Şartlar	
llke	Libya
kli Dosya	
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT, LIBYA
oyama (Lot / Ebat)	BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR
orm No:	

05.10.1 -

2/R-3