

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

			•			-)							
Sipariş Tar		01/05/2016		Sipariş No		2016-6988		Revizyon No		2					
		<u></u>													
Mamul		WIRE RODS													
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi		
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.2	D		1700			V	Ü		-		
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5.75	D	0	1300						-		
Toplam Miktar (MT)		3000													
Top. Miktar Tol % (Min		-2/0													
Çap. Miktar Tol % (Min		-2/0													
Boy Tol (- / + MM)															
Ebat Tol (- / + MM)															
Termin Baş-Bit		20151231 - 20151231													
Faturalama		Gerçek													
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA													
		OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DİKKAT EDİLMELIDIR													
		FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG													
Paketleme															
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE,													
		QUALITY AND ORIGIN"													
		FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY													
		AND ORIGIN?													
		*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.													
		*5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.													
		*5.2MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.													
		*5.75MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.													
		*5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.													
		Signification of the control of the													
Ftiket	Etiket														
Gözetim		SGS													
GUZEUIII															



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S

=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.

-GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SIPARIŞTE 12MM VE 14MM VARSA)



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Özel Şartlar	GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EGER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 199 PCSB 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 146 PCSB 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 215-217 PCSB 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 112 PCS FOR WIRE RODS: **KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.75MM (5.45MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9MM (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9SMM (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5,8Smm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT LIBYA

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

Boyama (Lot / Ebat)

05.10.1 -

2/R-3