

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

		•		•			-)				
Sipariş Tar		01/12/2016		Sipariş No			2016-6987		Revizyon No		1		
Mamul		WIRE RODS											
IVIGIIIUI													
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<u>u</u>		y	y	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·
		Mamul	Mamul			Boy	Miktar	Çubuk	Birim	Paket	Hadde	Hadde	Rotor
Lot No	Mamul Tipi	Standart	Kalite	Çap	ND	(M)	(Ton)	Sayısı	Ağırlık	Ağırlığı (KG)		Tol	Tipi
						(,	((KG)			Max	- -
1	Va a sal	ACTN 4 A F 1 ON 4	CAE 100C	F 2	_		4250						
	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	ט	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1250						-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5.85	D	0	1250						-
200000000000000000000000000000000000000	Çubuk	ASTM A 615		Ā	N	12							_
				ā				Ē	ā				
Toplam Miktar (MT)		3000											
Top. Miktar Tol % (Min													
Çap. Miktar Tol % (Min													
Boy Tol (- / + MM)		12M(-100 / + 100 MM)											
Ebat Tol (- / + MM)													
Termin Baş-Bit		20160117 - 20160117											
Faturalama .		Gerçek											
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA											
		OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR											
		FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG											
Paketleme		FOR DEPARCE FACILITIES TO HAVE ONE TAG INDICATING THE TAG INDICATING T											
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN"											
		FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY											
		AND ORIGIN?											
		*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.											
		*5.3MM İÇİN Ç	AP YAZILMA	YACAK	TIR.								
		*5.2MM İÇİN Ç											
		*5.75MM İÇİN	-										
		*5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.											
		*5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.											
Etiket													
Gözetim		SGS											



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S

=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.

-GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SIPARIŞTE 12MM VE 14MM VARSA)



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

--GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EGER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 199 PCS🗈 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 146 PCS🗈 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS🗈 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 168 PCS🗈 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 215-217 PCS🗈 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA1112 PCS FOR WIRE RODS: **KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.2MM (4.90MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.75MM (5.45MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9MM (5.60MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) ***5,85mm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEKTİR.) Özel Şartlar Ülke Libya Ekli Dosya Boşaltma Limanı Lot1:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot2:alkhoms libya 1/5.3 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 1/5.85 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE Boyama (Lot / Ebat) BOYANACAKTIR., 2/8 - -,

Form No:

05.10.1 -

2/R-3