PLP - Primer Parcial - 1er cuatrimestre de 2025 - Parte 2

#Orden	Libreta	Apellido y Nombre	Ej1	Ej2	Ej3	Nota Final

Las notas para cada ejercicio son: `-`, `I`, `R`, `B`, `MB`, `E`. Este examen se aprueba obteniendo al menos dos ejercicios `B` y uno `R`, y se promociona con al menos dos ejercicios `MB` y uno `B`. Es posible obtener una aprobación condicional con un ejercicio `MB`, uno `B` y uno `I`. Esto requiere entregar algo que contribuya a la solución del ejercicio. Poner nombre, apellido y número de orden en todas las hojas, y numerarlas. Se puede utilizar todo lo definido en las prácticas y todo lo que se dio en clase, colocando referencias claras. El orden de los ejercicios es arbitrario. Recomendamos leer el parcial completo antes de empezar a resolverlo.

Ejercicio 1 - Programación funcional

Aclaración: en este ejercicio no está permitido utilizar recursión explícita, a menos que se indique lo contrario.

Se define el tipo de datos `ABNV a`, que representa árboles binarios no vacíos con elementos de tipo `a`:

```
data ABNV a = Hoja a | Uni a (ABNV a) | Bi (ABNV a) a (ABNV a)
```

Definimos el siguiente árbol para los ejemplos:

```
abnv = Bi (Uni 2 (Hoja 1)) 3 (Bi (Hoja 4) 5 (Uni 2 (Hoja 7)))
```

a) Definir las funciones `foldABNV` y `recABNV`, que implementan respectivamente los esquemas de recursión estructural y primitiva para el tipo `ABNV a`. Solo en este inciso se permite usar recursión explícita.

b) Definir la función `elemABNV::Eq a => a -> ABNV a -> Bool`, que indica si un elemento pertenece a un árbol.

Por ejemplo: `elemABNV 7 abnv` $\rightsquigarrow$ `True`.

c) Definir la función `reemplazarUno::Eq a => a -> a -> ABNV a -> ABNV a` que, dados dos elementos `x` e `y` y un árbol, devuelve un árbol como el original, pero reemplazando la primera aparición de `x` por `y` (la primera desde la raíz yendo de izquierda a derecha, en el orden de `preorder`).

Por ejemplo:

`reemplazarUno 2 5 abnv` $\rightsquigarrow$ `Bi (Uni 5 (Hoja 1)) 3 (Bi (Hoja 4) 5 (Uni 2 (Hoja 7)))`.

`reemplazarUno 2 5 (Hoja 1)` $\rightsquigarrow$ `Hoja 1`.

d) Definir la función `nivel::ABNV a -> Int -> [a]`, que liste todos los elementos del nivel indicado, de izquierda a derecha, siendo 0 el nivel de la raíz. Si el nivel no existe (ya sea por ser negativo o por superar la altura del árbol), devolver `[]`.

Por ejemplo:

`nivel abnv 1` $\rightsquigarrow$ `[2,5]`.

`nivel abnv 2` $\rightsquigarrow$ `[1,4,2]`.

`nivel abnv 4` $\rightsquigarrow$ `[]`.

Pista: aprovechar la currificación y utilizar evaluación parcial.

Ejercicio 2 - Demostración de propiedades

a) Considerar las siguientes definiciones:

```
data AB a = Nil | Bin (AB a) a (AB a)

      elemAB :: Eq a => a -> AB a -> Bool
{P0} elemAB _ Nil = False
{P1} elemAB x (Bin i r d) = (x == r) || (elemAB x i) || (elemAB x d)

      mapAB :: (a -> b) -> AB a -> AB b
{M0} mapAB _ Nil = Nil
{M1} mapAB f (Bin i r d) = Bin (mapAB f i) (f r) (mapAB f d)
```

Sean dos tipos `a` y `b` tales que valen `Eq a`, `Eq b`, y por ende también la siguiente propiedad:

$$\{\texttt{CONGRUENCIA ==}\}\ \forall \texttt{x::a}.\forall \texttt{y::a}.\forall \texttt{f::a->b}.\texttt{x == y} \Rightarrow \texttt{f x == f y}$$

Demostrar la siguiente propiedad:

$$\forall\ \texttt{t::AB a}\ .\ \forall\ \texttt{x::a}\ .\ \forall\ \texttt{f::a -> b}\ .\ (\texttt{elemAB x t} \Rightarrow \texttt{elemAB (f x) (mapAB f t)})$$

Se permite definir macros (i.e., poner nombres a expresiones largas para no tener que repetirlas).

No es obligatorio escribir los $\forall$ correspondientes en cada paso, pero es importante recordar que están presentes. Recordar también que los $=$ de las definiciones pueden leerse en ambos sentidos.

Se consideran demostradas todas las propiedades conocidas sobre enteros y booleanos.

Sugerencia: tener en cuenta que $\forall \texttt{x::Bool}.\forall \texttt{y::Bool}.\forall \texttt{z::Bool}.(\texttt{x} \Rightarrow \texttt{y}) \Rightarrow (\texttt{x} \Rightarrow \texttt{z} \vee \texttt{y})$.

b) Demostrar el siguiente teorema usando Deducción Natural, sin utilizar principios clásicos:

$$\rho \Rightarrow (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow (\sigma \vee \tau)$$

Ejercicio 3 - Cálculo Lambda Tipado

Se desea extender el cálculo lambda simplemente tipado para modelar **listas ordenadas**. Una lista ordenada se construye de manera similar a una lista común, pero sus observadores se comportan de manera diferente: la cabeza de la lista es siempre el mínimo elemento, y su cola es el resto de los elementos.

Estas listas tienen como precondición que el tipo de sus elementos cuente con una operación de comparación $<$ (no es necesario escribir nada al respecto, suponemos que vale).

Se extienden los tipos y expresiones de la siguiente manera:

$$\tau ::= \cdots \mid [\tau]^{<}$$
$$M ::= \cdots \mid [\ ]^{<}_{\tau} \mid M ::^{<} M \mid \texttt{head}^{<}(M) \mid \texttt{tail}^{<}(M)$$

donde:

- $[\tau]^{<}$ es el tipo de las listas ordenadas con elementos de tipo τ.
- $[\ ]^{<}_{\tau}$ es una lista ordenada vacía que admite valores de tipo τ.
- $M_1 ::^{<} M_2$ es la lista resultante de agregar el elemento M_1 a la lista M_2[1].
- $\texttt{head}^{<}(M)$ denota el mínimo elemento de la lista M.
- $\texttt{tail}^{<}(M)$ es la lista ordenada con todos los elementos de M excepto el mínimo (si M tiene más de una aparición de su mínimo elemento, se elimina una de ellas).

a) Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta.

b) Definir el conjunto de valores y las nuevas reglas de reducción en un paso. Tener en cuenta que una lista vacía no tiene cabeza ni cola.

Pista: puede ser necesario mirar más de un nivel de un término para saber a qué reduce.

c) Mostrar paso por paso cómo reduce la expresión:

$\texttt{head}^{<}((\lambda x\colon \mathsf{Nat}.\underline{2})\mathsf{zero} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\ ]^{<}_{\mathsf{Nat}})$

Se pueden considerar dadas las siguientes reglas:

$$\frac{M_1 \to M'}{M_1 < M_2 \to M' < M_2}(\text{E-}<_1) \qquad \frac{M_2 \to M'}{V < M_2 \to V < M'}(\text{E-}<_2)$$

$$\frac{}{V < \mathsf{zero} \to \mathsf{False}}(\text{E-}<_F) \qquad \frac{}{\mathsf{zero} < \mathsf{Succ}(V) \to \mathsf{True}}(\text{E-}<_T)$$

$$\frac{}{\mathsf{Succ}(V_1) < \mathsf{Succ}(V_2) \to V_1 < V_2}(\text{E-}<_S)$$

[1] Notar que M_1 no necesariamente es la cabeza de la lista, y que $::^{<}$ es un constructor, no es responsable de ordenar los elementos en la lista. El orden aparece al observarla. Por ejemplo, $\underline{1} ::^{<} \underline{2} ::^{<} [\ ]^{<}_{\mathsf{Nat}}$ y $\underline{2} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\ ]^{<}_{\mathsf{Nat}}$ son dos valores de tipo $[\mathsf{Nat}]^{<}$ que tienen la misma cabeza y la misma cola.