Ejercicio 1 [1]

- Dos tipos son isomorfos si existen 2 funciones: [2]
  - f :: a -> b, [3]
  - g :: b -> a
  - tales que f . g = id y g . f = id
- Teniendo los siguientes tipos de dato: [4]

```
Either a b = left a | right b
AB a = nil | bin a (AB a) (AB a)
AX a b = vacio | nodoA a (AX a b) (AX a b) | nodoAB a b (AX a) (AX a)
```

[5]

- Demostrar que los tipos (AX a b) y AB (either a (a,b)) son isomorfos. [6]

Ejercicio 2 [7]

- Se cuenta con cálculo lambda extendido con booleanos y pares. [8]
- Se quiere extender para introducir **pattern matching**.
- El patrón **P** puede tomar las siguientes formas:

```
P ::= x | V | <P, P>
```

[9]

- Que representan una variable, un valor, y un par de patrones respectivamente. [10]
- Se agrega el siguiente término: [11]

```
Match P ~ M1 then M2 else M3
```

[12]

- El comportamiento esperado es el siguiente: [13]
  - Se evalua M1 hasta obtener un valor. [14]
  - Si ese valor "concuerda" con P, se procede a evaluar M2.
  - De lo contrario se evalua M3.
- P y M1 "concuerdan" de la siguente manera: [15]
  - Si P es una variable **x** , concuerda con cualquier valor ligandose a ese valor. [16]
  - Si P es un valor , solo concuerda con el mismo valor.
  - Si P es un par <P1, P2> , concuerda con otro valor si ese valor es un par <x, y> donde P1 concuerda con x y P2 concuerda con y.
- a) Extender las reglas de tipado para que los patrones esten tipados correctamente. [17]
- b) dar una derivación de tipo para la siguente expresión: [18]
  - Match <x,y> ~ p then <y, x> else p
- c) Extender el conjunto de valores y dar las nuevas reglas de semántica. [19]
- d) reducir la siguiente expresión: [20]

- Match <x, y> ~ <1,2> then <y, x> else <0,0> [1]

Ejercicio 3 [2]

- Dos listas l1 y l2 son componibles si tienen un elemento en común que los permite "concatenar" [3]
  - Por ejemplo [1,2,3] es componible con [3,4,5] y la concatenación de esas dos listas es [1,2,3,4,5].
- Se extiende de manera obvia a n listas, [l1,...,ln]:
  - Por ejemplo [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] son componibles y resulta en la lista [1,2,3,4,5]
- Un rompecabezas es una lista de listas tal que son componibles para algún orden:
  - Ej la solución [1,2,3,4,5] tiene como rompecabezas la lista [[2,3,4],[1,2],[4,5]] (en este caso es la única solución)
- Implementar el predicado generarRompecabezas(+S, -R) que dado una lista solución S, instancia en R todos los rompecabezas que tienen a S como solución.

Ejercicio 4 [4]

- Se extiende deducción natural con las siguientes reglas: [5]

```
Γ ⊢ α    Γ, τ ⊢ ⊥
_________________θi
   Γ ⊢ α θ τ
```

[6]

```
  Γ ⊢ α θ τ    Γ,α ⊢ τ
_______________________θe
        Γ ⊢ ρ
```

[7]

- Demostrar que: [8]
  - a) ¬(α => τ) ⊢ α Θ τ [9]
  - b) ¬(α Θ τ) ⊢ α => τ