```
mysql> CREATE TABLE Dept_Stu (
    ->     Reg_No INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->     Name VARCHAR(30) NOT NULL,
    ->     Department VARCHAR(20) NOT NULL,
    ->     Mark INT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> desc dept_stu;
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Reg_No     | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Name       | varchar(30) | NO   |     | NULL    |                |
| Department | varchar(20) | NO   |     | NULL    |                |
| Mark       | int         | YES  |     | NULL    |                |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Dept_Stu (Name, Department, Mark) VALUES
    -> ('Ravi', 'CSE', 85),
    -> ('Rajesh', 'ECE', 80),
    -> ('Kumar', 'CSE', 75);
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO Dept_Stu (Name, Department, Mark) VALUES
    -> ('Arun', 'CSE', 90),
    -> ('Anu', 'ECE', 88),
    -> ('Bala', 'IT', 82);
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select *from dept_stu;
+--------+--------+------------+------+
| Reg_No | Name   | Department | Mark |
+--------+--------+------------+------+
|      1 | Ravi   | CSE        |   85 |
|      2 | Rajesh | ECE        |   80 |
|      3 | Kumar  | CSE        |   75 |
|      4 | Arun   | CSE        |   90 |
|      5 | Anu    | ECE        |   88 |
|      6 | Bala   | IT         |   82 |
+--------+--------+------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL 8.0 Command Line Cli

```
|      5 | Anu     | ECE         |   88 |
|      6 | Bala    | IT          |   82 |
+--------+---------+-------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO Dept_Stu (Name, Department, Mark) VALUES
    -> ('Ravi', 'CSE', 85),
    -> ('Rajesh', 'ECE', 80),
    -> ('Kumar', 'CSE', 75),
    -> ('Arun', 'IT', 90),
    -> ('Anu', 'ECE', 88);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Dept_Stu;
+--------+---------+-------------+------+
| Reg_No | Name    | Department | Mark |
+--------+---------+-------------+------+
|      1 | Ravi    | CSE         |   85 |
|      2 | Rajesh  | ECE         |   80 |
|      3 | Kumar   | CSE         |   75 |
|      4 | Arun    | CSE         |   90 |
|      5 | Anu     | ECE         |   88 |
|      6 | Bala    | IT          |   82 |
|      7 | Ravi    | CSE         |   85 |
|      8 | Rajesh  | ECE         |   80 |
|      9 | Kumar   | CSE         |   75 |
|     10 | Arun    | IT          |   90 |
|     11 | Anu     | ECE         |   88 |
+--------+---------+-------------+------+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE Dept_Stu
    -> ADD City VARCHAR(20);
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESC Dept_Stu;
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Reg_No     | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Name       | varchar(30) | NO   |     | NULL    |                |
| Department | varchar(20) | NO   |     | NULL    |                |
| Mark       | int         | YES  |     | NULL    |                |
| City       | varchar(20) | YES  |     | NULL    |                |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
```