## Como hacer un contador er botón al dar click

Formulada hace 3 años y 3 meses Modificada hace 3



G Acceder a Stack Exchange con Google





José cano dilmedatv@gmail.com

Continuar como José

Para crear tu cuenta, Google compartirá tu nombre, dirección de correo electrónico y foto de perfil con Stack Exchange. Consulta la Política de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Stack Exchange.



Estoy practicando haciendo un pequeño agrego un número y en el segundo input mensaje "Adivinaste" y se tendría que su tendría que sumarse otro punto en el cua punto, no entiendo como hago para que 







```
var num uno = document.getElementById('numuno');
var num_dos = document.getElementById('numdos');
const botonAgregar = document.getElementById('boton');
const botonAdivinar = document.getElementById('botondos');
const mostrarResultado = document.getElementById('resultado');
var cantidadPuntos = document.getElementById('puntos');
botonAgregar.addEventListener('click',()=> {
  numeroAdivinar = num_uno.value;
  numeroAdivinar.innerHTML;
   console.log(numeroAdivinar);
  num_uno.value = "";
});
botonAdivinar.addEventListener('click',() => {
    let i;
    let contador = 0;
    numeroParaAdivinar = num_dos.value;
    numeroParaAdivinar.innerHTML;
    if (numeroParaAdivinar == numeroAdivinar) {
        mostrarResultado.innerHTML = `${"Adivinaste"}`
        cantidadPuntos.innerHTML = `${contador++}`;
    } else {
        mostrarResultado.innerHTML = `${"Erraste"}`
    }
});
.container {
  margin: auto;
  width: 50%;
  border: 3px solid green;
  padding: 10px;
.numuno {
    text-align: center;
}
```

```
.numdos {
   text-align: center;
   margin-top: 10px;
.resultado {
   border: 3px solid red;
   float: right;
   width: 200px;
   top: 0px;
   right: 100px;
   text-align: center;
}
.boton {
   text-align: center;
   margin-top: 10px;
}
span {
   margin: auto;
   text-align: center;
   width: 50px;
}
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-</pre>
fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous">
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
   <title>Aplicando</title>
  </head>
  <a class="nav-link active" href="index.html">Inicio</a>
   class="nav-item">
     <a class="nav-link" href="juego.html">Juego</a>
   <body>
   <div class="container">
```

```
<div class="numuno">
            <input type="text" id="numuno">
        </div>
        <div class="boton">
          <button id="boton">Agregar</button>
      </div>
        <div class="numdos">
            <input type="text" id="numdos">
        </div>
        <div class="boton">
            <button id="botondos">Adivinar</putton>
        </div>
        <div>
          <span id="resultado"></span>
        </div>
    </div>
    <div>
      <label for="">Puntos</label>
      <span id="puntos"></span>
    </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"</pre>
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
crossorigin="anonymous"></script>
    <!--MIS SCRIPTS-->
    <script src="juego.js"></script>
  </body>
</html>
                 <u>Ampliar</u>
   Ejecutar
```

javascript html botón eventos contador

Compartir Mejora esta pregunta Seguir

formulada el 4 mar. 2021 a las 18:18



## 1 respuesta

Ordenado por:

Mayor puntuación (por defecto)





En este caso si te fijas bien let contador = 0; se ejecuta cada vez que que haces un click en el botón lo que ocasiona que siempre se iguale a cero, la variable contador debe estar fuera del evento.



De esta forma:





```
var num uno = document.getElementById('numuno');
var num_dos = document.getElementById('numdos');
const botonAgregar = document.getElementById('boton');
const botonAdivinar = document.getElementById('botondos');
const mostrarResultado = document.getElementById('resultado');
var cantidadPuntos = document.getElementById('puntos');
let contador = 0; // Deberia ir aquí
botonAgregar.addEventListener('click',()=> {
  numeroAdivinar = num_uno.value;
  numeroAdivinar.innerHTML;
  console.log(numeroAdivinar);
  num uno.value = "";
});
botonAdivinar.addEventListener('click',() => {
    let i;
    numeroParaAdivinar = num dos.value;
    numeroParaAdivinar.innerHTML;
    if (numeroParaAdivinar == numeroAdivinar) {
        mostrarResultado.innerHTML = `${"Adivinaste"}`
        cantidadPuntos.innerHTML = `${++contador}`; // Cambiamos de contador++ a
++contador
    } else {
        mostrarResultado.innerHTML = `${"Erraste"}`
    }
});
.container {
  margin: auto;
  width: 50%;
  border: 3px solid green;
  padding: 10px;
.numuno {
    text-align: center;
.numdos {
    text-align: center;
    margin-top: 10px;
.resultado {
```

```
border: 3px solid red;
   float: right;
   width: 200px;
   top: 0px;
   right: 100px;
   text-align: center;
}
.boton {
   text-align: center;
   margin-top: 10px;
}
span {
   margin: auto;
   text-align: center;
   width: 50px;
}
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-</pre>
fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
crossorigin="anonymous">
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
   <title>Aplicando</title>
  </head>
 <a class="nav-link active" href="index.html">Inicio</a>
   <a class="nav-link" href="juego.html">Juego</a>
   <body>
   <div class="container">
       <div class="numuno">
           <input type="text" id="numuno">
       </div>
       <div class="boton">
         <button id="boton">Agregar</button>
     </div>
       <div class="numdos">
```

```
<input type="text" id="numdos">
        </div>
        <div class="boton">
            <button id="botondos">Adivinar
        </div>
        <div>
          <span id="resultado"></span>
        </div>
    </div>
    <div>
      <label for="">Puntos</label>
      <span id="puntos"></span>
    </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
crossorigin="anonymous"></script>
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"</pre>
integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1"
crossorigin="anonymous"></script>
    <!--MIS SCRIPTS-->
    <script src="juego.js"></script>
  </body>
</html>
   Ejecutar
                Ampliar
```

Ahh y solo una cosa mas, en tu caso no seria contador++ sino ++contador para que la suma no sea después de mostrar el puntaje.

## Saludos ;)

Compartir Mejora esta respuesta Seguir editada el 4 mar. 2021 a las 18:46

respondida el 4 mar. 2021 a las 18:33



Israel-ICM 3,647 25 19 26