

# 민원팩토리 초기 개발 세팅

## 1. 초기 세팅

### 파이썬 라이브러리

- 프로젝트 폴더 내 requirements.txt pip install 해주시길 바랍니다.

### MySQL

- 윈도우/우분투 관계없이 그냥 기본 설정대로 MySQL을 설치해주세요.
- 데이터베이스 생성(이름 상관없음) 후 아래 명령어로 전달한 SQL 파일을 설치해주세요.
- SOURCE (sql저장한 파일 경로);
- 혹시나 생성 오류가 나타날 시 USE DB이름;을 해주시고 다시 시도해주세요.

### Streamlit

- 기본적으로 터미널 경로를 cd Streamlit을 해주세요.
- 실행법 → streamlit run app.py
- 이때 파이썬 PATH 설정이 되어 있지 않는 경우 python or python3(우분투) -m 을 붙여주세요.
- .streamlit 폴더 안에 secrets.toml을 생성해주세요. 안에 들어가야 할 내용은 아래와 같습니다.

[mysql]

host = "localhost"

port = 3306

user = "root"

password = "설정된 비밀번호"

database = "생성한 DB 이름"

- <주의사항> .gitignore로 세팅이 되어 있으나 secrets.toml은 절대 커밋 푸시되어서는 안됩니다!

## 2. 주요 py 파일

## pages

- pages 폴더 내 아래와 같은 파일들은 프론트/백엔드 통합 되어 있는 파일입니다.
- minwon.py → 답변 생성 페이지(입력, 출력 등이 존재하는 페이지)
- settingpage.py → 설정 페이지(웬만해서는 건드릴 일이 없을겁니다.)
- static.py → 일부 통계를 확인할 수 있는 페이지
- 주로 개발을 하시게 될 파일은 minwon.py입니다. 다만 피드백이 필요하고 이거는 해줬으면 좋겠다 싶으신 거는 말씀해주세요.

## util

- 주로 개발하시게 되거나 체크해야할 요주 py 파일
- menu.py → 상단 네비게이션 바 제외하고 초기화 버튼, 사이드바, 파일 다운로드 버튼이 위치합니다.
- state\_copy.py → 웬만한 st.session\_state 초기화 관련 함수가 있습니다. 추후 추가가 필요할 경우 이곳에 입력해주세요.
- database.py → MySQL 관련 함수들이 저장되어 있습니다.

## CSS

- 민원팩토리 프로젝트 css 구조

각 css 파일에서 theme 파일에서 불러와 st.html로 입력하는 방식(theme.py의 load\_css() 참조)