

```

import logging
from telegram import Update, ReplyKeyboardMarkup, KeyboardButton
from telegram.ext import (
    ApplicationBuilder, CommandHandler, MessageHandler,
    ConversationHandler, ContextTypes, filters
)

# ===== НАЛАШТУВАННЯ =====
TOKEN = "ВАШ_TOKEN_ВІД_BOTFATHER"
ADMIN_ID = 123456789 # Ваш Telegram ID (дізнатись через @userinfobot)

# Стани розмови
NAME, PHONE, ADDRESS = range(3)

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

# ===== ГОЛОВНЕ МЕНЮ =====
def main_menu():
    keyboard = [
        ["📐 Замовити замір"],
        ["📋 Каталог і ціни"],
        ["☎️ Контакти"]
    ]
    return ReplyKeyboardMarkup(keyboard, resize_keyboard=True)

async def start(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    await update.message.reply_text(
        "👋 Вітаємо у боті натяжних стель!\n\n"
        "Оберіть, що вас цікавить:",
        reply_markup=main_menu()
    )

# ===== КАТАЛОГ І ЦІНИ =====
async def catalog(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    text = (
        "📋 *Наш каталог і ціни:*\n\n"
        "♦ *Матова стеля* — від 180 грн/м²\n"
        "♦ *Глянцева стеля* — від 220 грн/м²\n"
        "♦ *Сатинова стеля* — від 250 грн/м²\n"
        "♦ *Фотодрок* — від 350 грн/м²\n"
        "♦ *Багаторівнева* — від 400 грн/м²\n\n"
        "✅ Замір — безкоштовно\n"
        "✅ Монтаж — від 1 години\n"
        "✅ Гарантія — 10 років\n\n"
        "Щоб дізнатися точну ціну — замовте безкоштовний замір 📐"
    )
    await update.message.reply_text(text, parse_mode="Markdown",
    reply_markup=main_menu())

```

```
# ===== КОНТАКТИ =====
```

```
async def contacts(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
```

```
    text = (
```

```
        "📞 *Наші контакти:*\n\n"
```

```
        "📱 Телефон: +380 XX XXX XX XX\n"
```

```
        "🕒 Працюємо: Пн–Нд, 8:00–20:00\n"
```

```
        "📍 Місто: Ваше місто"
```

```
    )
```

```
    await update.message.reply_text(text, parse_mode="Markdown",  
reply_markup=main_menu())
```

```
# ===== ЗАЯВКА НА ЗАМІР =====
```

```
async def order_start(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
```

```
    await update.message.reply_text(
```

```
        "📏 *Замовлення безкоштовного заміру*\n\n"
```

```
        "Як вас звати?",
```

```
        parse_mode="Markdown"
```

```
    )
```

```
    return NAME
```

```
async def get_name(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
```

```
    context.user_data["name"] = update.message.text
```

```
    await update.message.reply_text("📱 Введіть ваш номер телефону:")
```

```
    return PHONE
```

```
async def get_phone(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
```

```
    context.user_data["phone"] = update.message.text
```

```
    await update.message.reply_text("📍 Введіть вашу адресу (місто, вулиця):")
```

```
    return ADDRESS
```

```
async def get_address(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
```

```
    context.user_data["address"] = update.message.text
```

```
    name = context.user_data["name"]
```

```
    phone = context.user_data["phone"]
```

```
    address = context.user_data["address"]
```

```
    user = update.message.from_user
```

```
# Повідомлення клієнту
```

```
await update.message.reply_text(
```

```
    "✅ *Заявку прийнято!*\n\n"
```

```
    "Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом 😊",
```

```
    parse_mode="Markdown",
```

```
    reply_markup=main_menu()
```

```
)
```

```
# Повідомлення адміністратору
```

```
admin_text = (
```

```

    "🔔 *Нова заявка на замір!*\\n\\n"
    f"👤 Ім'я: {name}\\n"
    f"📞 Телефон: {phone}\\n"
    f"📍 Адреса: {address}\\n"
    f"💬 Telegram: @{user.username or 'немає'}\\n"
    f"🆔 ID: {user.id}"
)
await context.bot.send_message(ADMIN_ID, admin_text, parse_mode="Markdown")

return ConversationHandler.END

async def cancel(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    await update.message.reply_text("❌ Скасовано.", reply_markup=main_menu())
    return ConversationHandler.END

# ===== ЗАПУСК =====
def main():
    app = ApplicationBuilder().token(TOKEN).build()

    conv_handler = ConversationHandler(
        entry_points=[MessageHandler(filters.Regex("📌 Заповіти замір"), order_start)],
        states={
            NAME: [MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, get_name)],
            PHONE: [MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, get_phone)],
            ADDRESS: [MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, get_address)],
        },
        fallbacks=[CommandHandler("cancel", cancel)]
    )

    app.add_handler(CommandHandler("start", start))
    app.add_handler(conv_handler)
    app.add_handler(MessageHandler(filters.Regex("📋 Каталог і ціни"), catalog))
    app.add_handler(MessageHandler(filters.Regex("☎️ Контакти"), contacts))

    print("Бот запущено ✅")
    app.run_polling()

if __name__ == "__main__":
    main()

```