

---

# UNI\_OPOR

A documentação a seguir corresponde a api do programa de estágio da universidade, possui como tópico as rotas, parametros e retornos da api.

---

## Candidatura

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** as **Candidaturas do Contato**

---

**GET** /api/candidatura/get/:id\_oportunidade?/:id\_contato?/:id\_candidatura?

```
localhost:3001/api/candidatura/get
```

Os parametros da **ROTA**, "**id\_oportunidade**", "**id\_contato**" e "**id\_candidatura**", são opcionais, ou seja, não são obrigatórios informar.

Caso seja informado um valor para o parametro "**id\_oportunidade**", o método retornará todas as candidaturas de uma oportunidade, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parametro "**id\_contato**", o método retornará todas as candidaturas de um contato, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parametro "**id\_candidatura**", o método retornará uma candidatura especifica, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para os parametros, o método retornará todas as candidaturas ativas.

### HEADERS

---

#### Authorization

aaaa

#### Example Request

```
/api/candidatura/get/:id_oportunidade?/:id_contato?/:id_candidatura?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/candidatura/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_candidatura": 4,  
      "id_oportunidade": 1,  
      "id_contato": 19998,  
      "dat_cadastro": "2018-11-11",
```

## POST /api/candidatura/post

localhost:3001/api/candidatura/post

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: **"id\_contato"** e **"id\_oportunidade"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{  
  "id_contato": 19998,  
  "id_oportunidade": 1  
}
```

#### Example Request

/api/candidatura/post

```
curl --request POST \  
  --url http://localhost:3001/api/candidatura/post \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_contato": 19998,  
    "id_oportunidade": 1  
  }'  
,
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Candidatura cadastrada",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## DEL /api/candidatura/delete

localhost:3001/api/candidatura/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_candidatura"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{  
  "id_candidatura": 4  
}
```

## Example Request

```
/api/candidatura/delete
```

```
curl --request DELETE \  
  --url http://localhost:3001/api/candidatura/delete \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_candidatura": 4  
  }'  
,
```

## Example Response

```
200 OK
```

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Candidatura deletada",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

# Contato

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Contatos***

## GET /api/contato/get/:id\_contato?

```
localhost:3001/api/contato/get
```

O parametro da **ROTA**, "**id\_contato**", é opcional, ou seja, não é obrigatório informar.

Caso seja informado um valor para o parametro, o método retornará um contato específico, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para o parametro, o método retornará todos os contatos ativos.

### HEADERS

#### Authorization

```
aaaa
```

## Example Request

```
/api/contato/get/:id_contato?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/contato/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

## Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_contato": 19999,  
      "str_observacao": "Teste Post",  
      "num_criatividade": 9,  
      "num_comunicacao": 8,
```

## POST /api/contato/post

```
localhost:3001/api/contato/post
```

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_contato"**

### HEADERS

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

### BODY

```
{
  "id_contato": "19998",
  "str_observacao": "Teste Post",
  "emailContato": [],
  "telefoneContato": [],
  "num_criatividade": "9",
  "num_comunicacao": "8",
  "num_colaboracao": "9",
  "num_lideranca": "8"
}
```

#### Example Request

/api/contato/post

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/contato/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_contato": "19998",
    "str_observacao": "Teste Post",
    "emailContato": [],
    "telefoneContato": [],
    "num_criatividade": "9",
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "SUCESSO !!!",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## PUT /api/contato/put

localhost:3001/api/contato/put

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**id\_contato**"

#### HEADERS

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

**BODY**

```
{
  "id_contato": "19999",
  "str_observacao": "Teste Put",
  "emailContato": [],
  "telefoneContato": [],
  "num_criatividade": "9",
  "num_comunicacao": "8",
  "num_colaboracao": "9",
  "num_lideranca": "8"
}
```

**Example Request**`/api/contato/put`

```
curl --request PUT \
  --url http://localhost:3001/api/contato/put \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_contato": "19999",
    "str_observacao": "Teste Put",
    "emailContato": [],
    "telefoneContato": [],
    "num_criatividade": "9",
```

**Example Response**`200 OK`

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "SUCESSO !!!",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

**DEL /api/contato/delete**

```
localhost:3001/api/contato/delete
```

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_contato"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{
  "id_contato": "19999"
}
```

#### Example Request

```
/api/contato/delete
```

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/contato/delete \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_contato": "19999"
  }
'
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Contato deletado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```



# Email do Contato

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os *Emails do Contato*

## GET /api/emailContato/get/:id\_contato?/:id\_email?

```
localhost:3001/api/emailContato/get
```

Os parametros da **ROTA**, "**id\_contato**" e "**id\_email**", são opcionais, ou seja, não são obrigatórios informar.

Caso seja informado um valor para o parametro "**id\_contato**", o método retornará todos os emails do contato, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parametro "**id\_email**", o método retornará um email específico de um contato, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para os parametros, o método retornará todos os emails ativos dos contatos.

## HEADERS

### Authorization

aaaa

## Example Request

```
/api/emailContato/get/:id_contato?/:id_email?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/emailContato/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

## Example Response

```
200 OK
```

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "SUCESSO",
  "Content": true,
  "List": [
    {
      "id_email": 1,
      "id_contato": 19999,
      "id_tipo_email": 1,
      "str_email": "teste2@post.com"
    }
  ]
}
```

## POST /api/emailContato/post

localhost:3001/api/emailContato/post

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: "**id\_contato**", "**id\_tipo\_email**" e "**str\_email**"

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

#### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "id_contato": 19999,
  "id_tipo_email": 1,
  "str_email": "teste2@post.com"
}
```

### Example Request

/api/emailContato/post

```
curl --request POST \  
  --url http://localhost:3001/api/emailContato/post \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_contato": 19999,  
    "id_tipo_email": 1,  
    "str_email": "teste2@post.com"  
  }'  
,
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Email do Contato cadastrado",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## DEL /api/emailContato/delete

localhost:3001/api/emailContato/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_email"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{  
  "id_email": 1  
}
```

## Example Request

```
/api/emailContato/delete
```

```
curl --request DELETE \  
  --url http://localhost:3001/api/emailContato/delete \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_email": 1  
  }'  
,
```

## Example Response

```
200 OK
```

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Email do Contato deletado",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## Email da Empresa

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Emails da Empresa***

### GET /api/emailEmpresa/get/:id\_empresa?/:id\_email?

```
localhost:3001/api/emailEmpresa/get
```

Os parâmetros da **ROTA**, "**id\_empresa**" e "**id\_email**", são opcionais, ou seja, não são obrigatórios informar.

Caso seja informado um valor para o parâmetro "**id\_empresa**", o método retornará todos os emails da empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parâmetro "**id\_email**", o método retornará um email específico de uma empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para os parâmetros, o método retornará todos os emails ativos das empresas.

## HEADERS

**Authorization**

aaaa

## Example Request

```
/api/emailEmpresa/get/:id_empresa?/:id_email?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/emailEmpresa/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

## Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_email": 2,  
      "id_empresa": 1,  
      "id_tipo_email": 1,  
      "str_email": "teste2@post.com"    }  
  ]  
}
```

**POST /api/emailEmpresa/post**

```
localhost:3001/api/emailEmpresa/post
```

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: **"id\_empresa"**, **"id\_tipo\_email"** e **"str\_email"**

## HEADERS

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

## BODY

```
{
  "id_empresa": 1,
  "id_tipo_email": 1,
  "str_email": "teste2@post.com"
}
```

#### Example Request

/api/emailEmpresa/post

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/emailEmpresa/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_empresa": 1,
    "id_tipo_email": 1,
    "str_email": "teste2@post.com"
  }
'
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Email da Empresa cadastrado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## DEL /api/emailEmpresa/delete

localhost:3001/api/emailEmpresa/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_email"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{
  "id_email": 2
}
```

#### Example Request

/api/emailEmpresa/delete

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/emailEmpresa/delete \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_email": 2
  }
'
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Email da Empresa deletado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## Empresa

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** as ***Empresas***

### GET /api/empresa/get/:id\_empresa?

localhost:3001/api/empresa/get

O parametro da **ROTA**, "**id\_empresa**", é opcional, ou seja, não é obrigatório informar.

Caso seja informado um valor para o parametro, o método retornará uma empresa especifica, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para o parametro, o método retornará todas as empresas ativas.

#### HEADERS

---

##### Authorization

aaaa

#### Example Request

```
/api/empresa/get/:id_empresa?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/empresa/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_empresa": 1,  
      "str_nome": "Teste Post Empresa",  
      "num_cnpj": 181818181818,  
      "num_inscricao_estadual": 0,
```

---

## POST /api/empresa/post

```
localhost:3001/api/empresa/post
```

Os atributos do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributos: "**str\_nome**" e "**num\_cnpj**"

#### HEADERS

---

##### Authorization

aaaa



**Content-Type**

application/json

**BODY**

```
{
  "str_nome": "Teste Post Empresa",
  "num_cnpj": 181818181818,
  "num_inscricao_estadual": 0,
  "num_inscricao_municipal": 0,
  "str_razao_social": "",
  "emailEmpresa": [],
  "telefoneEmpresa": [],
  "enderecoEmpresa": []
}
```

**Example Request**`/api/empresa/post`

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/empresa/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "str_nome": "Teste Post Empresa",
    "num_cnpj": 181818181818,
    "num_inscricao_estadual": 0,
    "num_inscricao_municipal": 0,
    "str_razao_social": "",
  }'
```

**Example Response**`200 OK`

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "SUCESSO",
  "Content": false,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

**PUT /api/empresa/put**`localhost:3001/api/empresa/put`

Os atributos do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributos: "**id\_empresa**", "**str\_nome**" e "**num\_cnpj**"

## HEADERS

### Authorization

aaaa

### Content-Type

application/json

## BODY

```
{
  "id_empresa": 1,
  "str_nome": "Teste Put Empresa",
  "num_cnpj": 191919191919,
  "num_inscricao_estadual": 0,
  "num_inscricao_municipal": 0,
  "str_razao_social": "Testar",
  "emailEmpresa": [],
  "telefoneEmpresa": [],
  "enderecoEmpresa": []
}
```

## Example Request

/api/empresa/put

```
curl --request PUT \
  --url http://localhost:3001/api/empresa/put \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_empresa": 1,
    "str_nome": "Teste Put Empresa",
    "num_cnpj": 191919191919,
    "num_inscricao_estadual": 0,
    "num_inscricao_municipal": 0,
```

## Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "SUCESSO !!!",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## DEL /api/empresa/delete

localhost:3001/api/empresa/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**id\_empresa**"

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

#### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "id_empresa": 1
}
```

### Example Request

/api/empresa/delete

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/empresa/delete \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_empresa": 1
  }
'
```

### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Empresa deletada",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

# Endereco da Empresa

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os **Endereços da Empresa**

## GET /api/enderecoEmpresa/get/:id\_empresa?/:id\_endereco?

```
localhost:3001/api/enderecoEmpresa/get
```

Os parametros da **ROTA**, **"id\_empresa"** e **"id\_endereco"**, são opcionais, ou seja, não são obrigatórios informar.

Caso seja informado um valor para o parametro **"id\_empresa"**, o método retornará todos os endereços da empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parametro **"id\_endereco"**, o método retornará um endereço específico de uma empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para os parametros, o método retornará todos os endereços ativos das empresas.

## HEADERS

### Authorization

```
aaaa
```

## Example Request

```
/api/enderecoEmpresa/get/:id_empresa?/:id_endereco?
```

```
curl --request GET \
  --url http://localhost:3001/api/enderecoEmpresa/get \
  --header 'Authorization: aaaa'
```

## Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "SUCESSO",
  "Content": true,
  "List": [
    {
      "id_endereco": 1,
      "id_empresa": 1,
      "id_tipo_endereco": 1,
      "num_cep": 14400440,
```

## POST /api/enderecoEmpresa/post

```
localhost:3001/api/enderecoEmpresa/post
```

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: **"id\_empresa"**, **"id\_tipo\_endereco"**, **"num\_cep"**, **"str\_logradouro"**, **"num\_numero"**, **"str\_bairro"**, **"str\_cidade"** e **"str\_uf"**

## HEADERS

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

## BODY

```
{
  "id_empresa": 1,
  "id_tipo_endereco": 1,
  "num_cep": 14400440,
  "str_logradouro": "Rua Caleiro Simão",
  "num_numero": 4020,
  "str_bairro": "Centro",
  "str_cidade": "Franca",
  "str_uf": "SP"
}
```

## Example Request

/api/enderecoEmpresa/post

```
curl --request POST \  
  --url http://localhost:3001/api/enderecoEmpresa/post \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_empresa": 1,  
    "id_tipo_endereco": 1,  
    "num_cep": 14400440,  
    "str_logradouro": "Rua Caleiro Simão",  
    "num_numero": 4020,
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Endereço da Empresa cadastrado",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## DEL /api/enderecoEmpresa/delete

localhost:3001/api/enderecoEmpresa/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_endereco"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{  
  "id_endereco": 1  
}
```

## Example Request

```
/api/enderecoEmpresa/delete
```

```
curl --request DELETE \  
  --url http://localhost:3001/api/enderecoEmpresa/delete \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_endereco": 1  
  }'  
,
```

## Example Response

```
200 OK
```

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Endereço da Empresa deletado",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

---

# Filtro

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os *Filtros do Contato*

---

## GET /api/filtro/get/:id\_filtro?

```
localhost:3001/api/filtro/get
```

O parametro da **ROTA, "id\_filtro"**, é opcional, ou seja, não é obrigatório informar.

Caso seja informado um valor para o parametro, o método retornará um filtro específico, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para o parametro, o método retornará todos os filtros ativos.

---

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

## Example Request

`/api/filtro/get/:id_filtro?`

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/filtro/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

## Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_filtro": 1,  
      "id_contato": 19998,  
      "id_empresa": 1,  
      "id_tipo_oportunidade": 1,
```

## POST /api/filtro/post

`localhost:3001/api/filtro/post`

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_contato"**

### HEADERS

**Authorization**`116!99?110!102@99$10284?$$#78&118522692044`**Content-Type**`application/json`

### BODY



```
{
  "id_contato": 19998,
  "id_empresa": 1,
  "num_remuneracao_max": 750.00,
  "num_remuneracao_min": 1250.30,
  "id_tipo_oportunidade": 1
}
```

#### Example Request

/api/filtro/post

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/filtro/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_contato": 19998,
    "id_empresa": 1,
    "num_remuneracao_max": 750.00,
    "num_remuneracao_min": 1250.30,
    "id_tipo_oportunidade": 1
  }'
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Filtro cadastrado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## PUT /api/filtro/put

localhost:3001/api/filtro/put

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_contato"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

**Content-Type**

application/json

**BODY**

```
{
  "id_filtro": 1,
  "id_contato": 19998,
  "id_empresa": 0,
  "num_remuneracao_max": 1000.00,
  "num_remuneracao_min": 2000.00,
  "id_tipo_oportunidade": 0
}
```

**Example Request**`/api/filtro/put`

```
curl --request PUT \
  --url http://localhost:3001/api/filtro/put \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_filtro": 1,
    "id_contato": 19998,
    "id_empresa": 0,
    "num_remuneracao_max": 1000.00,
    "num_remuneracao_min": 2000.00,
```

**Example Response**`200 OK`

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Filtro alterado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

**DEL /api/filtro/delete**`localhost:3001/api/filtro/delete`

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_filtro"**

## HEADERS

---

### Authorization

aaaa

### Content-Type

application/json

## BODY

---

```
{
  "id_filtro": 1
}
```

## Example Request

/api/filtro/delete

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/filtro/delete \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_filtro": 1
  }
.'
```

## Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Filtro deletado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

---

# Oportunidade

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** as **Oportunidades da Empresa**

---

## GET /api/oportunidade/get/:id\_empresa?/:id\_oportunidade?

```
localhost:3001/api/oportunidade/get
```

Os parâmetros da **ROTA**, "**id\_empresa**" e "**id\_oportunidade**", são opcionais, ou seja, não são obrigatórios informar.

Caso seja informado um valor para o parâmetro "**id\_empresa**", o método retornará todas as oportunidades da empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parâmetro "**id\_oportunidade**", o método retornará uma oportunidade específica de uma empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para os parâmetros, o método retornará todas as oportunidades ativas das empresas.

### HEADERS

---

#### Authorization

aaaa

### Example Request

```
/api/oportunidade/get/:id_empresa?/:id_oportunidade?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/oportunidade/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_empresa": 1,  
      "id_oportunidade": 1,  
      "id_tipo_oportunidade": 1,  
      "num_vaga": 2,
```

## POST /api/oportunidade/post

localhost:3001/api/oportunidade/post

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: "**id\_empresa**", "**num\_vaga**", "**str\_descricao**", "**dat\_inicio**", "**dat\_fim**", "**num\_remuneracao**" e "**id\_tipo\_oportunidade**"

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

#### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "id_empresa": 1,
  "num_vaga": 2,
  "str_descricao": "Teste Post",
  "dat_inicio": "05/11/2018",
  "dat_fim": "05/12/2018",
  "num_remuneracao": 1000.75,
  "id_tipo_oportunidade": 1
}
```

### Example Request

/api/oportunidade/post

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/oportunidade/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_empresa": 1,
    "num_vaga": 2,
    "str_descricao": "Teste Post",
    "dat_inicio": "05/11/2018",
    "dat_fim": "05/12/2018",
  }'
```

### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Oportunidade cadastrada",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## PUT /api/oportunidade/put

localhost:3001/api/oportunidade/put

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: "**id\_oportunidade**", "**id\_empresa**", "**num\_vaga**", "**str\_descricao**", "**dat\_inicio**", "**dat\_fim**", "**num\_remuneracao**" e "**id\_tipo\_oportunidade**"

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

#### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "id_oportunidade": 1,
  "id_empresa": 1,
  "num_vaga": 3,
  "str_descricao": "Teste Put",
  "dat_inicio": "2018/11/05",
  "dat_fim": "2019/02/05",
  "num_remuneracao": 2000.22,
  "id_tipo_oportunidade": 1
}
```

### Example Request

/api/oportunidade/put

```
curl --request PUT \  
  --url http://localhost:3001/api/oportunidade/put \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_oportunidade": 1,  
    "id_empresa": 1,  
    "num_vaga": 3,  
    "str_descricao": "Teste Put",  
    "dat_inicio": "2018/11/05",
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Oportunidade alterada",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## DEL /api/oportunidade/delete

localhost:3001/api/oportunidade/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_oportunidade"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{  
  "id_oportunidade": 1  
}
```

## Example Request

```
/api/oportunidade/delete
```

```
curl --request DELETE \  
  --url http://localhost:3001/api/oportunidade/delete \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_oportunidade": 1  
  }'  
,
```

## Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Oportunidade deletada",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## Telefone do Contato

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Telefones do Contato***

### GET /api/telefoneContato/get/:id\_contato?/:id\_telefone?

```
localhost:3001/api/telefoneContato/get
```

Os parâmetros da **ROTA**, "**id\_contato**" e "**id\_telefone**", são opcionais, ou seja, não são obrigatórios informar.

Caso seja informado um valor para o parâmetro "**id\_contato**", o método retornará todos os telefones do contato, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parâmetro "**id\_telefone**", o método retornará um telefone específico de um contato, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para os parâmetros, o método retornará todos os telefones ativos dos contatos.



HEADERS

---

**Authorization**

aaaa

## Example Request

```
/api/telefoneContato/get/:id_contato?/:id_telefone?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/telefoneContato/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

## Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_telefone": 2,  
      "id_contato": 19999,  
      "id_tipo_telefone": 1,  
      "num_ddd_numero": 16,
```

**POST /api/telefoneContato/post**

```
localhost:3001/api/telefoneContato/post
```

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: **"id\_contato"**, **"id\_tipo\_telefone"**, **"num\_ddd\_numero"** e **"num\_numero"**

HEADERS

---

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

BODY

---

```
{
  "id_contato": 19999,
  "id_tipo_telefone": 1,
  "num_ddd_numero": 16,
  "num_numero": 901010101
}
```

#### Example Request

/api/telefoneContato/post

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/telefoneContato/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_contato": 19999,
    "id_tipo_telefone": 1,
    "num_ddd_numero": 16,
    "num_numero": 901010101
  }'
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Telefone do Contato cadastrado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## DEL /api/telefoneContato/delete

localhost:3001/api/telefoneContato/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_telefone"**

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

**Content-Type**

application/json

## BODY

```
{
  "id_telefone": 2
}
```

## Example Request

```
/api/telefoneContato/delete
```

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/telefoneContato/delete \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_telefone": 2
  }
'
```

## Example Response

```
200 OK
```

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Telefone do Contato deletado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

# Telefone do Empresa

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Telefones do Contato***

**GET** /api/telefoneEmpresa/get/:id\_empresa?/:id\_telefone?

```
localhost:3001/api/telefoneEmpresa/get
```

Os parametros da **ROTA**, "**id\_empresa**" e "**id\_telefone**", são opcionais, ou seja, não são obrigatórios informar.

Caso seja informado um valor para o parametro "**id\_empresa**", o método retornará todos os telefones da empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso seja informado um valor para o parametro "**id\_telefone**", o método retornará um telefone específico de uma empresa, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para os parametros, o método retornará todos os telefones ativos das empresas.

## HEADERS

### Authorization

aaaa

### Example Request

```
/api/telefoneEmpresa/get/:id_empresa?/:id_telefone?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/telefoneEmpresa/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_telefone": 1,  
      "id_empresa": 1,  
      "id_tipo_telefone": 1,  
      "num_ddd_numero": 16,
```

## POST /api/telefoneEmpresa/post

```
localhost:3001/api/telefoneEmpresa/post
```

Os atributos do parametro do **CORPO**, são obrigatórios.

Atributos: "**id\_empresa**", "**id\_tipo\_telefone**", "**num\_ddd\_numero**" e "**num\_numero**"

---

**HEADERS****Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

---

**BODY**

```
{
  "id_empresa": 1,
  "id_tipo_telefone": 1,
  "num_ddd_numero": 16,
  "num_numero": 901010101
}
```

**Example Request**

/api/telefoneEmpresa/post

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/telefoneEmpresa/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_empresa": 1,
    "id_tipo_telefone": 1,
    "num_ddd_numero": 16,
    "num_numero": 901010101
  }'
```

**Example Response**

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Telefone da Empresa cadastrado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

---

**DEL /api/telefoneEmpresa/delete**

```
localhost:3001/api/telefoneEmpresa/delete
```

## HEADERS

### Authorization

aaaa

### Content-Type

application/json

## BODY

```
{
  "id_telefone": 1
}
```

## Example Request

```
/api/telefoneEmpresa/delete
```

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/telefoneEmpresa/delete \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_telefone": 1
  }
'
```

## Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Telefone da Empresa deletado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

# Tipo de Email

Os métodos seguintes são responsáveis por **SLECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Tipos de E-mails***

---

## GET /api/tipoEmail/get/:id\_tipo\_email?

```
localhost:3001/api/tipoEmail/get
```

O parametro da ROTA, "**id\_tipo\_email**", é opcional, ou seja, não é obrigatório informar.

Caso seja informado um valor para o parametro, o método retornará um tipo de email específico, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para o parametro, o método retornará todos os tipos de emails ativos.

### HEADERS

---

#### Authorization

aaaa

#### Example Request

```
/api/tipoEmail/get/:id_tipo_email?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoEmail/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_tipo_email": 1,  
      "str_descricao": "Particular",  
      "fg_status": true  
    }  
  ]  
}
```

## POST /api/tipoEmail/post

```
localhost:3001/api/tipoEmail/post
```

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**str\_descricao**"

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{
  "str_descricao": "Particular"
}
```

#### Example Request

```
/api/tipoEmail/post
```

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/tipoEmail/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "str_descricao": "Particular"
  }
'
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Tipo de Email cadastrado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```



## PUT /api/tipoEmail/put

localhost:3001/api/tipoEmail/put

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**id\_tipo\_email**" e "**str\_descricao**"

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

#### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "id_tipo_email": 1,
  "str_descricao": "Profissional"
}
```

### Example Request

/api/tipoEmail/put

```
curl --request PUT \
  --url http://localhost:3001/api/tipoEmail/put \
  --header 'Authorization: 116!9994110105102@99$1028397116#78&118522691267' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_tipo_email": 1,
    "str_descricao": "Profissional"
  }
'
```

### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Tipo de Email alterado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## DEL /api/tipoEmail/delete

localhost:3001/api/tipoEmail/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**id\_tipo\_email**"

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

#### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "id_tipo_email": 1
}
```

### Example Request

/api/tipoEmail/delete

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/tipoEmail/delete \
  --header 'Authorization: 116!9994110105102@99$1028397116#78&118522691267' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_tipo_email": 1
  }
'
```

### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Tipo de Email deletado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## Tipo de Endereco

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Tipos de Endereços***

### GET /api/tipoEndereco/get/:id\_tipo\_endereco?

localhost:3001/api/tipoEndereco/get

O parametro da ROTA, "**id\_tipo\_endereco**", é opcional, ou seja, não é obrigatório informar.

Caso seja informado um valor para o parametro, o método retornará um tipo de endereço específico, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para o parametro, o método retornará todos os tipos de endereços ativos.

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

#### Example Request

/api/tipoEndereco/get/:id\_tipo\_endereco?

```
curl --request GET \
  --url http://localhost:3001/api/tipoEndereco/get/:id_tipo_endereco \
  --header 'Authorization: aaaa'
```

#### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "SUCESSO",
  "Content": true,
  "List": [
    {
      "id_tipo_endereco": 1,
      "str_descricao": "Residencial",
      "fg_status": true
    }
  ]
}
```

## POST /api/tipoEndereco/post

localhost:3001/api/tipoEndereco/post

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**str\_descricao**"

### HEADERS

#### Authorization

aaaa

#### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "str_descricao": "Residencial"
}
```

### Example Request

/api/tipoEndereco/post

```
curl --request POST \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoEndereco/post \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "str_descricao": "Residencial"  
  }'  
,
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Tipo de Endereço cadastrado",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## PUT /api/tipoEndereco/put

localhost:3001/api/tipoEndereco/put

Os atributos do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributos: "**id\_tipo\_endereco**" e "**str\_descricao**"

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

#### BODY

```
{  
  "id_tipo_endereco": 1,  
  "str_descricao": "Comercial"  
}
```

## Example Request

```
/api/tipoEndereco/put
```

```
curl --request PUT \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoEndereco/put \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_tipo_endereco": 1,  
    "str_descricao": "Comercial"  
  }'  
,
```

## Example Response

```
200 OK
```

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Tipo de Oportunidade alterado",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

## DEL /api/tipoEndereco/delete

```
localhost:3001/api/tipoEndereco/delete
```

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_tipo\_endereco"**

### HEADERS

**Authorization**

```
aaaa
```

**Content-Type**

```
application/json
```

### BODY

```
{  
  "id_tipo_endereco": 1  
}
```

## Example Request

```
/api/tipoEndereco/delete
```

```
curl --request DELETE \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoEndereco/delete \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_tipo_endereco": 1  
  }'  
,
```

## Example Response

```
200 OK
```

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Tipo de Endereço deletado",  
  "Content": true,  
  "List": [],  
  "Lines": 0  
}
```

---

## Tipo de Oportunidade

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Tipos de Oportunidades***

### GET /api/tipoOportunidade/get/:id\_tipo\_oportunidade?

```
localhost:3001/api/tipoOportunidade/get
```

O parametro da **ROTA**, "**id\_tipo\_oportunidade**", é opcional, ou seja, não é obrigatório informar.

Caso seja informado um valor para o parametro, o método retornará um tipo de oportunidade específico, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para o parametro, o método retornará todos os tipos de oportunidades ativos.

---

#### HEADERS

**Authorization**

aaaa

## Example Request

```
/api/tipoOportunidade/get/:id_tipo_oportunidade?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoOportunidade/get \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

## Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "List": [  
    {  
      "id_tipo_oportunidade": 2,  
      "str_descricao": "Estágio",  
      "fg_status": true  
    }  
  ]  
}
```

**POST /api/tipoOportunidade/post**

```
localhost:3001/api/tipoOportunidade/post
```

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**str\_descricao**"

## HEADERS

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

## BODY



```
{  
  "str_descricao": "Estágio"  
}
```

#### Example Request

/api/tipoOportunidade/post

```
curl --request POST \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoOportunidade/post \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "str_descricao": "Estágio"  
  }'  
,
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Tipo de Oportunidade cadastrado",  
  "Content": true,  
  "Lista": [],  
  "TotalLinhas": 0  
}
```

## PUT /api/tipoOportunidade/put

localhost:3001/api/tipoOportunidade/put

Os atributos do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributos: "**id\_tipo\_oportunidade**" e "**str\_descricao**"

#### HEADERS

##### Authorization

aaaa

##### Content-Type

application/json

## BODY

```
{
  "id_tipo_oportunidade": 1,
  "str_descricao": "Estágio Supervisionado"
}
```

## Example Request

/api/tipoOportunidade/put

```
curl --request PUT \
  --url http://localhost:3001/api/tipoOportunidade/put \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_tipo_oportunidade": 1,
    "str_descricao": "Estágio Supervisionado"
  }
'
```

## Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Tipo de Oportunidade alterado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## DEL /api/tipoOportunidade/delete

localhost:3001/api/tipoOportunidade/delete

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_tipo\_oportunidade"**

## HEADERS

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

## BODY

```
{
  "id_tipo_oportunidade": 1
}
```

## Example Request

`/api/tipoOportunidade/delete`

```
curl --request DELETE \
  --url http://localhost:3001/api/tipoOportunidade/delete \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_tipo_oportunidade": 1
  }
'
```

## Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Tipo de Oportunidade deletado",
  "Content": true,
  "List": [],
  "Lines": 0
}
```

## Tipo de Telefone

Os métodos seguintes são responsáveis por **SELECIONAR, INSERIR, ALTERAR e DELETAR** os ***Tipos de Telefones***

### GET /api/tipoTelefone/get/:id\_tipo\_telefone?

`localhost:3001/api/tipoTelefone/get`

O parametro da **ROTA**, "**id\_tipo\_telefone**", é opcional, ou seja, não é obrigatório informar.

Caso seja informado um valor para o parametro, o método retornará um tipo de telefone especifico, mesmo se o registro estiver inativo.

Caso não for informado nenhum valor para o parametro, o método retornará todos os tipos de telefones ativos.

#### HEADERS

---

##### Authorization

aaaa

#### Example Request

```
/api/tipoTelefone/get/:id_tipo_telefone?
```

```
curl --request GET \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoTelefone/get/1 \  
  --header 'Authorization: aaaa'
```

#### Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "SUCESSO",  
  "Content": true,  
  "Lista": [  
    {  
      "id_tipo_telefone": 1,  
      "str_descricao": "Comercial",  
      "fg_status": false  
    }  
  ]  
}
```

---

## POST /api/tipoTelefone/post

```
localhost:3001/api/tipoTelefone/post
```

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: "**str\_descricao**"

#### HEADERS

---

##### Authorization

aaaa

### Content-Type

application/json

### BODY

```
{
  "str_descricao": "Profissional"
}
```

### Example Request

/api/tipoTelefone/post

```
curl --request POST \
  --url http://localhost:3001/api/tipoTelefone/post \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "str_descricao": "Profissional"
  }
'
```

### Example Response

200 OK

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Tipo de Telefone cadastrado",
  "Content": true,
  "Lista": [],
  "TotalLinhas": 0
}
```

## PUT /api/tipoTelefone/put

localhost:3001/api/tipoTelefone/put

Os atributos do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributos: "**id\_tipo\_telefone**" e "**str\_descricao**"

### HEADERS

**Authorization**

aaaa

**Content-Type**

application/json

**BODY**

```
{
  "id_tipo_telefone": 1,
  "str_descricao": "Outros"
}
```

**Example Request**`/api/tipoTelefone/put`

```
curl --request PUT \
  --url http://localhost:3001/api/tipoTelefone/put \
  --header 'Authorization: aaaa' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "id_tipo_telefone": 1,
    "str_descricao": "Outros"
  }
'
```

**Example Response**`200 OK`

```
{
  "StatusCode": 200,
  "Message": "Tipo de Telefone alterado",
  "Content": true,
  "Lista": [],
  "TotalLinhas": 0
}
```

**DEL /api/tipoTelefone/delete**`localhost:3001/api/tipoTelefone/delete`

O atributo do parametro do **CORPO**, é obrigatório.

Atributo: **"id\_tipo\_telefone"**

## HEADERS

---

### Authorization

aaaa

### Content-Type

application/json

## BODY

---

```
{  
  "id_tipo_telefone": 3  
}
```

## Example Request

/api/tipoTelefone/delete

```
curl --request DELETE \  
  --url http://localhost:3001/api/tipoTelefone/delete \  
  --header 'Authorization: aaaa' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{  
    "id_tipo_telefone": 3  
  }'  
,
```

## Example Response

200 OK

```
{  
  "StatusCode": 200,  
  "Message": "Tipo de Telefone deletado",  
  "Content": true,  
  "Lista": [],  
  "TotalLinhas": 0  
}
```