Гибкая вставка FKr 988x750	шт	1
Гибкая вставка FKr 988x1208	шт	1
Кожух защитный КЗ-132	шт	1
Вставка гибкая В-6,3	шт	1
Вставка гибкая Н-6,3	шт	1
Виброизолятор ДО-40	шт	5
Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	кг	0,343
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм прим. 3500 мм 1000x750	м²	3,5
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 710 мм	шт	1
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм// прим. 3500 мм	м²	1,05
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм 1000x600	м²	12,8
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 560 мм	шт	3
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм	м²	3,84
Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	кг	7,488
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм// прим. 1780 мм 445x445 и 600x300	м²	14,4
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм	м²	4,32
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт	6
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм) 700x400	м²	79,2
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м²	23,76
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 560 мм	шт	24
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 630 мм	шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 630 мм	м²	2

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 630 мм	м²	0,6
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм 400х300	м²	12,6
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм	м²	3,78
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт	6
Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	кг	1,386
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт	7
Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	кг	1,2
Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм 200х200	м²	8
Решетка стеновая с КРВ АМР 600х300	шт	20
Решетка наружная АРН 1000х750	шт	1
Теплоизоляция воздуховодов толщиной 9мм (рул. 18м2)	м²	198,145
Теплоизоляция огнезащитная EI120 (рул. 24м2)	м²	100,05
Кожух защитный КЗ-112	шт	1
Вставка гибкая В-6,3	шт	1
Вставка гибкая Н-6,3	шт	1
Виброизолятор ДО-40	шт	5
Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	кг	1,824
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм 445х445 и 600х300	м²	9
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм	м²	2,7
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт	3
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм) применит 700х350	м²	4,2
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм) применит 700х350	м²	1,26
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм	шт	1

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной от 800 мм) 800х400	м²	9,6
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м²	2,88
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт	2
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм 500х300	м²	38,4
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2600 мм 700х600	м²	10,4
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм 1000х600	м²	6,4
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 560 мм	шт	3
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2800 мм применит. 900х450	м²	10,8
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2500 мм	м²	5
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 630 мм	шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 630 мм	м²	4
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм 450х300	м²	3
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм 450х250	м²	2,8
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм 400х250	м²	2,6

Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм	шт	6
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм 300x200	м²	2
Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм 200x150	м²	7,7
Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 250 мм	м²	9,5
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм	шт	8
Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм	м²	2
Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм	шт	1
Решетка стеновая с КРВ АМР 700x200	шт	2
Решетка стеновая с КРВ АМР 400x200	шт	11
Диффузор универсальный DVK-S Ø250	шт	10
Теплоизоляция огнезащитная EI120 (рул. 24м2)	м²	157,78
Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10x10 мм	м²	2,73
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 28,58 мм	м	30
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 19,05 мм	м	30
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм	м	33
Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	м	33
Дренажный трубопровод в ливневую канализацию Ø20 (бухта-30м)	шт	1
Вспомогательные материалы для монтажа	компл.	1
Материалы холодильного контура и дозаправка	лимит	1
Округление теплоизоляции до 12 рулонов по 18 м²	м²	17,855
Округление огнезащиты до 11 рулонов по 24 м²	м²	6,17