



```
SQL File 2*
              SQL File 3*
                             SQL File 4" ×
                                            SQL File 5*
                                                           SQL File 6*
                                                                           SQL File 7*
                                                 Limit to 1000 rows
                                                                     - | 1 0 Q
          insert into products(pname, manufactutrer, count, price)
  1 .
  2
         value
          ('Travel', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 249),
  3
  4
          ('Золотая', 'Банк Санкт-Петербурга', 2, 249),
          ('Детская', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 150),
  5
          ('Яркая', 'Банк Санкт-Петербурга', 5, 260),
  6
          ('Виртуальная', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 250),
 7
          ('Единая карта петербуржца', 'Банк Санкт-Петербурга', 2, 0),
  8
 9
          ('Платиновая', Банк Санкт-Петербурга', 4, 1200),
          ('Классическая', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 1200),
10
          ('ЯСЧИТАЮ', 'Банк Санкт-Петербурга', 5, 100),
11
          ('Platinum', 'Банк Санкт-Петербурга', 7, 260);
12
13
   Action Output
                 Action
        Time
      1 01:24:23 create database productdb
     2 01:24:23 use productdb
     3 01:24:34 create table products (id int auto_increment primary key, pname varchar (50) not null, manufactutrer varchar(50) not null, c...
     4 01:24:39 insert into products(pname,manufactutrer,count,price) value ('Travel', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 249), ('Золотая', 'Банк ...
     5 01:24:45 insert into products(pname,manufactutrer, count,price) value ("Mastercard World Elite ART Travel", "Банк Санкт-Петербург...
     6 01:24:51 select *from productdb.products LIMIT 0, 1000
      7 01:24:55 select * from productdb.products order by price desc LIMIT 0, 1000
```

SQL	File	2*	SC	L File 3* S	QL File 4*	SQL File 5* ×	SQL File 6*	SQL File 7*	
	E		£ 5	7 Q O 18	0 0	Limit to	1000 rows 🕶	🏡   🍼 🔍 🕦 🖃	
1	•	insert into products(pname, manufactutrer, count, price)							
2	2		value						
3	3		('Mastercard World Elite ART Travel', 'Банк Санкт-Петербурга', 3, 0),						
4	1		('Travel Premium', 'Банк Санкт-Петербурга', 2, 260),						
5	5		('Цифровая МИР Cashback', 'Банк Санкт-Петербурга', 2, 260),						
6	5		('Премиальная карта BLACK', 'Банк Санкт-Петербурга', 6, 10000),						
7	7		('Неэмбоссированная', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 750),						
8	3		('MMP Supreme', 'Банк Санкт-Петербурга', 7, 10000),						
9	)		('МИР Золотая', 'Банк Санкт-Петербурга', 4, 1000),						
10	)		('Стикер МИР Supreme', 'Банк Санкт-Петербурга', 3, 10000),						
11	L		('МИР ЯСчитаю', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 10),						
12	2	('Премиальная карта BLACK Supreme', 'Банк Санкт-Петербурга', 4, 1249);							
13	13								
<									
570.000									
Marky			Output						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	#		1:24:23	Action create database	productdb				
0				use productdb	production				
0				Cold Cold Service Manager Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold	ucts (id int auto	increment prima	arv kev. pname var	archar (50) not null, manufactutrer varchar(50) not null, c	
0								', 'Банк Санкт-Петербурга', 1, 249), ('Золотая', 'Банк	
0								ercard World Elite ART Travel', "Банк Санкт-Петербург	
0				select * from prod	97 O		77	Å State of the sta	
0				select *from prod			esc LIMIT 0 1000		
				The man prou	- State producto		2. 2 0, 1000		



