```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i, j, temp;
    int sum = 0;
    scanf("%d", &n);
    int a[n], b[n];
    for(i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for(i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &b[i]);
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if(a[i] > a[j])
            {
                temp = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = temp;
            }

            if(b[i] < b[j])
            {
                temp = b[i];
                b[i] = b[j];
                b[j] = temp;
            }
        }
    }
    for(i = 0; i < n; i++)
        sum += a[i] * b[i];
    printf("%d", sum);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	3 1 2 3 4 5 6	28	28	✔
✔	4 7 5 1 2 1 3 4 1	22	22	✔

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    long long dp[n + 1];
    dp[0] = 1;
    if (n >= 1)
        dp[1] = 1;
    if (n >= 2)
        dp[2] = 1;
    for (int i = 3; i <= n; i++) {
        dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 3];
    }
    printf("%lld", dp[n]);

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	6	6	6	✔
✔	25	8641	8641	✔
✔	100	24382819596721629	24382819596721629	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int arr[n][n];

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            scanf("%d", &arr[i][j]);
        }
    }
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        arr[i][0] = arr[i][0] + arr[i - 1][0];
    }
    for (int j = 1; j < n; j++)
    {
        arr[0][j] = arr[0][j] + arr[0][j - 1];
    }
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        for (int j = 1; j < n; j++)
        {
            if (arr[i - 1][j] > arr[i][j - 1])
                arr[i][j] = arr[i][j] + arr[i - 1][j];
            else
                arr[i][j] = arr[i][j] + arr[i][j - 1];
        }
    }
    printf("%d", arr[n - 1][n - 1]);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	3 1 2 4 2 3 4 8 7 1	19	19	✔
✔	3 1 3 1 1 5 1 4 2 1	12	12	✔
✔	4 1 1 3 4 1 5 7 8 2 3 4 6 1 6 9 0	28	28	✔

```c
#include <stdio.h>
int main()
{   int count=0;
    char a[100], b[100];
    scanf("%s", a);
    scanf("%s", b);
    for(int i = 0; a[i] != '\0'; i++)
    {
        for(int j = i + 1; a[j] != '\0'; j++)
        {
            if(a[i] == a[j])
            {
                for(int k = j; a[k] != '\0'; k++)
                    a[k] = a[k + 1];

                j--;
            }
        }
    }
    for(int i = 0; b[i] != '\0'; i++)
    {
        for(int j = i + 1; b[j] != '\0'; j++)
        {
            if(b[i] == b[j])
            {
                for(int k = j; b[k] != '\0'; k++)
                    b[k] = b[k + 1];

                j--;
            }
        }
    }
for (int i = 0; a[i]!= '\0'; i++) {
    for (int j=0; b[j]!= '\0'; j++) {
        if (a[i] == b[j]) {
            count++;
            break; } } }
            printf("%d", count);
            return 0;
            }
```

	Input	Expected	Got	
✔	aab azb	2	2	✔
✔	ABCD ABCD	4	4	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, a[100], dp[100], max = 1;
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf("%d", &a[i]);
        dp[i] = 1;
    }
    for(int i = 1; i < n; i++)
    {
        for(int j = 0; j < i; j++)
        {
            if(a[j] <= a[i] && dp[j] + 1 > dp[i])
                dp[i] = dp[j] + 1;
        }

        if(dp[i] > max)
            max = dp[i];
    }
    printf("%d", max);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	9 -1 3 4 5 2 2 2 2 3	6	6	✔
✔	7 1 2 2 4 5 7 6	6	6	✔

Passed all tests! ✔