Answer: (penalty regime: 0 %)

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int m, i, count = 0;

    scanf("%d", &m);

    int arr[m];

    for (i = 0; i < m; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    for (i = 0; i < m; i++) {
        if (arr[i] == 0) {
            count++;
        }
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	5 1 1 1 0 0	2	2	✔
✔	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	✔

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    int a[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (a[i] == a[j]) {
                count++;
            }
        }
        if (count > n / 2) {
            printf("%d", a[i]);
            break;
        }
    }

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	3 3 2 3	3	3	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, x;

    scanf("%d", &n);

    int a[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }

    scanf("%d", &x);

    int floor = -1;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] <= x) {
            floor = a[i];
        } else {
            break;
        }
    }

    printf("%d", floor);

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	6 1 2 8 10 12 19 5	2	2	✔
✔	5 10 22 85 108 129 100	85	85	✔

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, x;
    scanf("%d", &n);
    int arr[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }
    scanf("%d", &x);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[i] + arr[j] == x) {
                printf("%d\n", arr[i]);
                printf("%d\n", arr[j]);
                return 0;
            }
        }
    }

    printf("No\n");

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	4 2 4 8 10 14	4 10	4 10	✔
✔	5 2 4 6 8 10 100	No	No	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, a[100], temp;
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	5 67 34 12 98 78	12 34 67 78 98	12 34 67 78 98	✔
✔	10 1 56 78 90 32 56 11 10 90 114	1 10 11 32 56 56 78 90 90 114	1 10 11 32 56 56 78 90 90 114	✔
✔	12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 11 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 90	✔

Passed all tests! ✔