```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int V;
    scanf("%d", &V);

    int coins[] = {1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        while (V >= coins[i]) {
            V = V - coins[i];
            count++;
        }
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	49	5	5	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, m, i, j, temp, count = 0;
    scanf("%d", &n);
    int g[n];
    for(i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &g[i]);
    scanf("%d", &m);
    int s[m];
    for(i = 0; i < m; i++)
        scanf("%d", &s[i]);
    for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = i + 1; j < n; j++)
            if(g[i] > g[j])
            {
                temp = g[i];
                g[i] = g[j];
                g[j] = temp;
            }
    for(i = 0; i < m; i++)
        for(j = i + 1; j < m; j++)
            if(s[i] > s[j])
            {
                temp = s[i];
                s[i] = s[j];
                s[j] = temp;
            }
    i = 0;
    j = 0;
    while(i < n && j < m)
    {
        if(s[j] >= g[i])
        {
            count++;
            i++;
        }
        j++;
    }
    printf("%d", count);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	2 1 2 3 1 2 3	2	2	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int n, i, j, temp, sum = 0;
    scanf("%d", &n);
    int a[n];
    for(i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if(a[i] < a[j])
            {
                temp = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = temp;
            }
        }
    }
    for(i = 0; i < n; i++)
        sum += pow(n, i) * a[i];
    printf("%d", sum);
    return 0;
}

```

	Test	Input	Expected	Got	
✔	Test Case 1	3 1 3 2	18	18	✔
✔	Test Case 2	4 7 4 9 6	389	389	✔
✔	Test Case 3	3 5 10 7	76	76	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n,temp;
    int sum = 0;
    scanf("%d", &n);
    int a[n];
    for(int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        for(int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if(a[i] > a[j])
            {
                temp = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = temp;
            }
        }
    }
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        sum +=a[i] * i;
    }
    printf("%d", sum);
    return 0;
}

```

	Input	Expected	Got	
✔	5 2 5 3 4 0	40	40	✔
✔	10 2 2 2 4 4 3 3 5 5 5	191	191	✔

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i, j, temp;
    int sum = 0;
    scanf("%d", &n);
    int a[n], b[n];
    for(i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for(i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &b[i]);
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        for(j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if(a[i] > a[j])
            {
                temp = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = temp;
            }

            if(b[i] < b[j])
            {
                temp = b[i];
                b[i] = b[j];
                b[j] = temp;
            }
        }
    }
    for(i = 0; i < n; i++)
        sum += a[i] * b[i];
    printf("%d", sum);
    return 0;
}

```

	Input	Expected	Got	
✔	3 1 2 3 4 5 6	28	28	✔
✔	4 7 5 1 2 1 3 4 1	22	22	✔