```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, a[100];

    scanf("%d", &n);

    for(int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        for(int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if(a[i] == a[j])
            {
                printf("%d", a[i]);
                return 0;
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	11 10 9 7 6 5 1 2 3 8 4 7	7	7	✔
✔	5 1 2 3 4 4	4	4	✔
✔	5 1 1 2 3 4	1	1	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n,sum=0,actual=0,x;
    scanf("%d", &n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=i;
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d",&x);
        actual+=x;
    }
    printf("%d",actual-sum+n);
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	11 10 9 7 6 5 1 2 3 8 4 7	7	7	✔
✔	5 1 2 3 4 4	4	4	✔
✔	5 1 1 2 3 4	1	1	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    while (t--) {
        int n, m;
        scanf("%d", &n);

        int a[n];
        for (int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%d", &a[i]);

        scanf("%d", &m);

        int b[m];
        for (int i = 0; i < m; i++)
            scanf("%d", &b[i]);

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < m; j++) {
                if (a[i] == b[j]) {
                    printf("%d ", a[i]);
                    break;
                }
            }
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	1 3 10 17 57 6 2 7 10 15 57 246	10 57	10 57	✔
✔	1 6 1 2 3 4 5 6 2 1 6	1 6	1 6	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    while (t--) {
        int n, m;
        scanf("%d", &n);

        int a[n];
        for (int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%d", &a[i]);

        scanf("%d", &m);

        int b[m];
        for (int i = 0; i < m; i++)
            scanf("%d", &b[i]);

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < m; j++) {
                if (a[i] == b[j]) {
                    printf("%d ", a[i]);
                    break;
                }
            }
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	1 3 10 17 57 6 2 7 10 15 57 246	10 57	10 57	✔
✔	1 6 1 2 3 4 5 6 2 1 6	1 6	1 6	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int arr[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d",&arr[i]);
    }
    int k;
    int found=0;
    scanf("%d",&k);
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            if(i!=j && arr[i]-arr[j]==k )
            {
                found=1;
                break;
            }
        }
    }
    if(found==1)
    {
        printf("1");
    }
    else
    {
        printf("0");
    }
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	3 1 3 5 4	1	1	✔
✔	10 1 4 6 8 12 14 15 20 21 25 1	1	1	✔
✔	10 1 2 3 5 11 14 16 24 28 29 0	0	0	✔
✔	10 0 2 3 7 13 14 15 20 24 25 10	1	1	✔

Passed all tests! ✔

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int arr[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d",&arr[i]);
    }
    int k;
    int found=0;
    scanf("%d",&k);
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            if(i!=j && arr[i]-arr[j]==k )
            {
                found=1;
                break;
            }
        }
    }
    if(found==1)
    {
        printf("1");
    }
    else
    {
        printf("0");
    }
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✔	3 1 3 5 4	1	1	✔
✔	10 1 4 6 8 12 14 15 20 21 25 1	1	1	✔
✔	10 1 2 3 5 11 14 16 24 28 29 0	0	0	✔
✔	10 0 2 3 7 13 14 15 20 24 25 10	1	1	✔

Passed all tests! ✔