#### **Node et technologies HTML5**

#### Florent Marchand de Kerchove Merwan Achibet

UFR sciences et techniques Université du Havre

9 octobre 2011

#### Introduction





- Node et compagnie Node Express npm
- 2 HTML5 Canvas HTML WebSocket et Socket.IO
- Exercice Présentation Couleurs Tracé

Description

http://nodejs.org/

#### Serveur:

- évenementiel,
- asynchrone,
- en JavaScript.

#### Intérêts:

- Language identique client/serveur
- Performance élevée (100 000+ connexions simultanées)
- · API réseau élémentaire
- · Riche librairie de modules

Similaire à Twisted ou EventMachine

Serveur évenementiel

#### Reçoit des évènements et y répond

- Semblable au DOM et à jQuery
- Fortement adapté aux applications réseau
- Approche dynamique

```
server.on('join', function(user) { join(user); });
server.on('message', function(msg) { broadcast(msg) });
server.on('leave', function(user) { leave(user); });
```

Serveur asynchrone

#### Approche non-bloquante:

- Entrées/sorties asynchrones (epoll, kqueue, ...)
- Le processus dort en attendant les évènements
- Aucun *thread*, un seul processus (*fork* possible)
- Plus simple à programmer

#### Inconvénient:

Éviter les appels bloquants trop longs

Serveur en JavaScript

Utilise le moteur JavaScript V8 de Google (Ecma-262 édition 5) Avantages du JavaScript côté serveur :

- Adapté au modèle évenementielle
- Fonctionnalités asynchrones incluses
- Simplifie les échanges client-serveur
- Partage de code possible

Installation manuelle

```
Dépôt officiel: http://github.com/joyent/node/
```

```
cd
git clone http://github.com/joyent/node.git
cd node
git checkout v0.4.12
./configure
make
sudo make install
```

#### Prérequis:

sudo apt-get install build-essential git

# Serveur écho var net = require('net'); var server = net.createServer(function (socket) { socket.write("Echo server"); socket.pipe(socket); }).listen(1337);

#### Node Exemples

# Serveur HTTP var http = require('http'); http.createServer(function (req, res) { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end('Hello World'); }).listen(1337);

```
ab -n 1000 -c 1000 http://localhost:1337/
```

#### Node Exemples

# Serveur HTTP bloquant var http = require('http'); http.createServer(function (req, res) { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); setTimeout(function(){ res.end('Hello World'); }, 2000) }).listen(1337);

```
ab -n 1000 -c 1000 http://localhost:1337/
```

Exemples

#### Serveur chat TCP var net = require('net'); var sockets = []; net.Server(function(socket) { sockets.push(socket); socket.on('data', function(data) { sockets.forEach(function(s) { s.write(socket.fd + '> ' + data); }); }); socket.on('end', function() { sockets.splice(sockets.indexOf(socket), 1); }); }).listen(1337);

# Express Description

http://expressjs.com/

Fonctionnalités essentielles pour des serveurs web:

- Routes et verbes HTTP
- Authentification
- Gestion de session
- Support des templates HTML (Haml, Jade, ...)
- Cache automatique
- etc.

#### **Express**

Exemples

```
Création d'un serveur

var app = require('express').createServer();

app.get('/', function(req, res){
   res.send('hello world');
});

app.listen(1337);
```

```
curl http://localhost:1337/
```

## Express

Exemple

#### Chemins basés sur des regexps

```
curl http://localhost:1337/potion/love
curl http://localhost:1337/spell/fire/meteor
```

#### npm Description

http://npmjs.org/

node package manager

- Installe et met à jour des modules pour node
- Recherche de modules par description, mots-clés
- Gère les dépendances automagiquement
- · Aide au développement de modules

#### Installation

curl http://npmjs.org/install.sh | sh

#### npm Utilisation

#### Installer un module

```
npm install express [-g]
```

#### Installation locale par défaut :

- Versions différentes pour chaque projet
- Binaires disséminés

#### npm Utilisation

#### À chaque paquet sa description en JSON:

```
package.json
   "name": "magic",
    "version": "1.2.3".
    "description": "Enhance the magic possibilities of node",
    "author": "Merlin <merlin@camelot.co.uk>",
    "dependencies": {
       "knights-of-the-round": "2.x",
       "ioust": ">= 1.8.1"
```

#### npm Utilisation

#### Installer et mettre à jour toutes les dépendances du projet courant

```
npm install
npm update
```

#### Charger le projet courant sur le NODE\_PATH

```
npm link
```

#### À vous la gloire!

```
npm adduser
npm publish
```

#### Node et compagnie

Ressources et documentation

#### Node:

- http://nodejs.org/
- http://github.com/joyent/node/wiki/
- http://nodejs.org/docs/vo.4.12/api/
- http://howtonode.org/

#### Express:

- http://expressjs.com/
- http://expressjs.com/guide.html
- http://github.com/visionmedia/express/wiki

#### npm:

- http://npmjs.org/
- 'man npm'

Node et compagnie
 Node
 Express
 npm

2 HTML5 Canvas HTML WebSocket et Socket.IO

Exercice Présentation Couleurs Tracé

#### Canvas HTML

Description

#### Élément <canvas>:

- Permet de dessiner et d'animer librement sur une page web
- Contextes 2d et 3d (WebGL)
- API stable
- Implémenté dans les navigateurs majeurs

#### Alternative aux SVG plus performante:

- Surface bitmapped plutôt que vectorielle
- Pas d'insertion dans le DOM
- Accélération matérielle possible

#### Canvas HTML

Utilisation

#### Documentation:

http://developer.mozilla.org/en/HTML/Canvas

#### Élément HTML

```
<canvas id="canvas" width="300" height="300">
Canvas non supporté par le navigateur
</canvas>
```

#### JavaScript

```
var canvas = document.querySelector('#canvas');
var ctxt = canvas.getContext('2d');
```

#### Canvas HTML

Exemple

```
ctxt.fillStyle = 'hsl(40, 30%, 90%)';
ctxt.fillRect(0, 0, 300, 300);
for (var i=0; i < 100; ++i) {</pre>
   ctxt.save();
   ctxt.translate(Math.random()*250,
                  Math.random()*250);
   ctxt.fillStyle = 'hsla(' +
      Math.random()*360 +
      ', 50%, 50%, 0.8)';
   ctxt.beginPath();
   ctxt.arc(24, 24,
            12 + 12*Math.sin(i),
            Math.PI*2, false);
   ctxt.fill();
   ctxt.restore();
```



Node et compagnieNodeExpressnpm

② HTML5 Canvas HTML WebSocket et Socket.IC

3 Exercice Présentation Couleurs Tracé

#### Couleurs

Modèle HSL



#### HSL:

- Hue (o <= H < 360)
- Saturation (%)
- Luminance (%)

#### Dans notre application:

- Chaque client a une teinte différente
- On fixe la saturation et la luminance

#### Couleurs

Synchronisation

#### Données serveur:

```
hues = {
    1234567: 120,
    7687554: 265,
    9085231: 27
}
```

#### Connexion d'un client:

 Choisit une teinte aléatoire et broadcast

#### Déconnexion d'un client :

• Supprime la teinte et broadcast

#### Données client :

```
myHue = 120
otherHues = {
    7687554: 265,
    9085231: 27
}
```

#### Connexion d'un client :

• Enregistre le nouvel utilisateur et sa teinte

#### Déconnexion d'un client :

Supprime la teinte locale

#### Tracé

Segment par segment



#### Comment communiquer le tracé d'une ligne?

- Une ligne = un ensemble de petits segments
- Plus les segments sont petits, plus la ligne est fluide
- Certains réglages du canvas (lineCap, lineJoin) permettent d'adoucir les traits
- On transmet les segments un à un

#### Tracé

#### Synchronisation

#### Un client local:

- Surveille les évènements mousedown et mouseup
- Enregistre la position du curseur à chaque mousemove
- (Position précédente, position actuelle) = segment
- Dessine le segment sur le canvas
- Transmet le segment au serveur

#### Le serveur:

Broadcast le segment à tous les autres clients

#### Un client distant:

- Reçoit le segment et l'identifiant du dessinateur
- · Détermine la teinte du segment en fonction du dessinateur
- Dessine le segment sur le canvas

Ressources et documentation