

废话不多说，给出文件先：

Handler.ashx

代码

```
<%@ WebHandler Language="C#" Class="Handler" %>

using System;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Text;
public class Handler : IHttpHandler {

    public void ProcessRequest (HttpContext context) {
        /*context.Response.ContentType = "text/plain";
        string data = "[{name:\"fan\",age:26},{name:\"wang\",age:25}]";
        //构建的 json 数据
        context.Response.Write(data);*/

        DataSet ds = new DataSet();
        DataTable dt = new DataTable();
        dt.Columns.Add("name", typeof(string));
        dt.Columns.Add("year", typeof(string));
        dt.Columns.Add("avg", typeof(string));
        DataRow tr = dt.NewRow();
        tr["name"] = "张三";
        tr["year"] = "2005-02-02";
        tr["avg"] = "男";
        dt.Rows.Add(tr);
        //ds.Tables.Add(dt);
        DataRow tr2 = dt.NewRow();
        tr2["name"] = "李四";
        tr2["year"] = "2007-02-02";
        tr2["avg"] = "女";
        dt.Rows.Add(tr2);
        ds.Tables.Add(dt);

        context.Response.Clear();
```

```

        context.Response.ContentEncoding = Encoding.UTF8;
        context.Response.ContentType = "application/json";
        //Response.Write("{\"success\":true,\"name\":\"张三\",\"year\":"
        ":\":\"2009-12-12\"}");
        context.Response.Write(getJSON(ds));
        context.Response.Flush();
        context.Response.End();
    }

    public bool IsReusable {
        get {
            return false;
        }
    }

    private static string getJSON(DataSet ds) //这里调用了 JSON 帮助文件, j
    sonHelp.cs 就不放出源码了
    {
        Json.JSONHelper jsonHelp = new Json.JSONHelper();

        jsonHelp.success = true;
        //jsonHelp.totlalCount = getPrjListCount();
        jsonHelp.totlalCount = ds.Tables[0].Rows.Count;

        foreach (DataRow dr in ds.Tables[0].Rows)
        {
            jsonHelp.AddItem("name", dr["name"].ToString());
            jsonHelp.AddItem("avg", dr["avg"].ToString());

            if (dr["year"] != DBNull.Value)
            {
                jsonHelp.AddItem("year", Convert.ToDateTime(dr["year
                "]).ToString("yyyy/MM/dd"));
            }
            else
            {
                jsonHelp.AddItem("year", string.Empty);
            }
        }
    }

```

```

        jsonHelp.ItemOk();
    }

    string strResult = jsonHelp.ToString();
    return strResult;
}
}

```

test.aspx

代码

```

<script src="js/jquery.js" type="text/javascript" language="javascript"></script>
<script type="text/javascript">
    $(function() {
        $.getJSON("Handler.ashx", function(json) {
            $.each(json.data, function(i) { $('#content').append("姓名: "
+json.data[i].name+"----性别: "+json.data[i].avg+"----时间: "+json.data
[i].year+"<br/>"); });
        });
    });
</script>

<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div id="content"></div>
    </form>
</body>

```

把 Handler.ashx 文件内容放入普通 aspx 文件 page_load 方法中同样适用

即\$.getJSON("ssss.aspx"function(e){});