

BT 3.

```

public class PhuongTienDiChuyen PhuongTienDiChuyen {
    String layTenHang San Xuat ();
    void bat Dau ();
    void TangDoc ();
    void dung Lai ();
    double lay Van Toi ();
}

```

er()).

```

public class Hang San Xuat {
    private String tenHang San Xuat;
    private String tenQuoc Gia;
    public Hang San Xuat(String tenHang San Xuat,
        String tenQuoc Gia) {
        this.tenHang San Xuat = tenHang San Xuat;
        this.tenQuoc Gia = tenQuoc Gia;
    }
    public String get TenHang San Xuat () {
        Return ten Hang San Xuat;
    }
    public String get TenQuoc Gia () {
        Return ten Quoc Gia;
    }
}

```



```
public class May Bay implements PhuongTienA {
    Chuyen {
```

```
private String loai Nhlen Lien;
```

```
private Hang SanXuat hang SanXuat;
```

```
private double vanToc;
```

```
public May Bay(String loai Nhlen Lien, Hang San
    Xuat
```

```
hang San Xuat) {
```

```
    this.loai Nhlen Lien = loai Nhlen Lien;
```

```
    this.hang SanXuat = hang SanXuat;
```

```
    this.vanToc = 0;
```

```
}
```

```
public void cat Canh() {
```

```
    System.out.println("May bay cat canh");
```

```
}
```

```
public void ha Canh() {
```

```
    System.out.println("May bay ha canh");
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public String lay Ten hang SanXuat() {
```

```
    return hang SanXuat.get Ten hang SanXuat();
```

```
}
```


@Override

```
public String lay void batDau() {
    catCanh();
}
```

@Override

```
public void tangToc() {
    vanToc += 200;
}
```

@Override

```
public void dungLai() {
    haCanh();
    vanToc = 0;
}
```

@~~Override~~ Override

```
public double layVanToc() {
    return vanToc;
}
```

public class XeOto implements PhuongTrenDi
Chuyen di

loaiNhanLieu;

```
Xuat hang SanXuat;
vanToc;
```


ring loại Nhiên Liệu, hàng Sản xuất hàng Sản xuất;
 this. loại Nhiên Liệu = loại Nhiên Liệu;
 this. hàng Sản xuất = hàng Sản xuất;
 this. vận Tốc = 0;

① override

```
public String layTenHàngSảnXuất() {
    return hàng Sản xuất.getTenHàngSảnXuất();
}
```

② override

```
public void batDau() {
    System.out.println("Xe o to bat đầu chạy");
}
```

③ override

```
public void dangTo() {
    vận Tốc += 20;
}
```

④ override

```
public void dừngLại() {
    vận Tốc = 0;
    System.out.println("Xe o to dừng lại");
}
```


@Override

```
public double layVanToc() {
    return vanToc;
}
```

public class XeDap implements PhuongTienDiChuyen {

```
    private HangSanXuat hangSanXuat;
    private double vanToc;
    public XeDap(HangSanXuat hangSanXuat) {
        this.hangSanXuat = hangSanXuat;
        this.vanToc = 0;
    }
```

@Override

```
public String layTenHangSanXuat() {
    return hangSanXuat.getTenHangSanXuat();
}
```

@Override

```
public void batDau() {
    System.out.println("Xe dap bat dau chay");
}
```


① override

```
public void tungToi() {  
    vanToc += 5;  
}
```

② override

```
public void dung lai() {  
    vanToc = 0;
```

```
    System.out.println("Xe dep dung lai");  
}
```

③ Override

```
public double lay vanToc() {  
    return vanToc;  
}
```

```
public no class Main Main {  
    public static void main(String[] args)  
        hangSanXuat hSX
```