

1350080135 - Đinh Thanh Liêm

Thứ ngày tháng năm

Bài Tập áp dụng (BT1)

```
public class Person {  
    protected String name;  
    protected Date birthday;  
    public void setName (String name) {  
        this.name = name;  
    }  
    public void set Birthday (Date birthday) {  
        this.birthday = birthday;  
    }  
    public String get Details () {  
        return "The Name: " + name + ", Birthday  
                : " + birthday;  
    }  
}  
  
public class Employee extends Person {  
    protected double salary;  
    public void set Salary (double salary) {  
        this.salary = salary;  
    }  
}  
  
@Override
```

★ STARBOOK


```

public String getDetails() {
    return Super.getDetails() + ",
                                   salary: " +
                                   salary;
}
}

```

```

public class Manager extends Employee {
    private Employee assist assistant;
    public void setAssistant(Employee assistant) {

```

```

        this.assistant = assistant;
    }
}

```

① Override

```

public String getDetails() {
    return Super get .getDetails()
        + ", Assistant: " + assistant
        .getDetails();
}
}

```



```

public class Main {
    public static void main (String [] args) {

        // upcasting Employee
        Person person1 = new Employee();
        person1.setName("Nguyen Van A");
        person1.setBirthday(new Date());

        // up casting Manager
        Person person2 = new Manager();
        person2.setName("Tran Van B");
        person2.setBirthday(new Date());

        // Gọi getDetail(s) - Chức năng chạy đúng
        // phương thức của lớp con

        System.out.println("--- Upcasting Employee ---");
        System.out.println(person1.getDetail(s));

        System.out.println("--- Upcasting Manager ---");
        System.out.println(person2.getDetail(s));
    }
}

```


BT 2:

```
public class Bank {  
    private float  
    public double getRateOfInterest()  
        return 0;  
}
```

```
public class SBI extends Bank {  
    @Override float  
    public double getRateOfInterest() {  
        return 8.0;  
    }  
}
```

```
public class ICICI extends Bank {  
    @Override  
    public double float getRateOfInterest() {  
        return 7.0;  
    }  
}
```

```
public class AXIS extends Bank {  
    @Override  
    public float getRateOfInterest() {  
        return 9.0;  
    }  
}
```



```
public class Main {  
    public static void main (String [] args) {  
        Bank b1 = new SBI();  
        Bank b2 = new ICICI();  
        Bank b3 = new AXIS();  
System.out.println ("Lãi suất SBI: " +  
b1.getIn  
System.out.println (b1.getRateOfInterest());  
System.out.println (b2.getRateOfInterest());  
System.out.println (b3.getRateOfInterest());  
    }  
}
```


BT3

```

public class NhanVien {
    protected String ten;
    protected long luong;
    public NhanVien() {
}

```

```

    public NhanVien(String ten) {
        this.ten = ten;
    }

```

```

    protected String loaiNhanVien() {
        return "Nhân Viên";
    }

```

```

    public void tinhLuong() {
}

```

```

    public void xuatThongTin() {
        System.out.println

```

```

            "Name: " + name + "Loai: " +

```

```

            loaiNhanVien() + "Luong: "

```

```

            + Luong);
    }
}

```



```

public class NhanVienFullTime extends
    NhanVien {
    private int loaiChucVu;
    private int ngayLamThem;
    public NhanVienFullTime(String ten, int
        ngayLamThem, int loai
        ChucVu) {

```

```

        super(ten);

```

```

        this.ngayLamThem = ngayLamThem;

```

```

        this.loaiChucVu = loaiChucVu;

```

```

    }

```

```

    @Override

```

```

    public String loaiNhanVien() {
        return "NhanVienFullTime";
    }

```

```

}

```

```

    @Override

```

```

    public void tinhLuong() {

```

```

        Luong = 10.000.000 + ngayLamThem * 20000;

```

```

        if (loaiChucVu == 1) {

```

```

            Luong += 5.000.000;
        }
    }
}

```



```

public class NhanVienPartTime extends Nhan vien v {
    private int gioLamViec;
    public NhanVienPartTime(String ten, int
        gioLamViec)
    super(ten);
    this.gioLamViec = gioLamViec;
}

```

① Override

```

public String loaiNhanVien() {
    return "Nhan vien PartTime";
}

```

① Override

```

public void tinhLuong() {
    luong = gioLamViec * 25_000;
}

```

```

public class main {
    public static void main(String[] args) {
        NhanVien nv1 = new NhanVienFullTime
            ("Nguyễn Văn A", 5, 1)
    }
}

```


NhanVien nv2 = new NhanVien("Trần Văn B", 80);

nv1.tinhLuong();

nv2.tinhLuong();

nv1.xuatThongTin();

nv2.xuatThongTin();

BT 4:

```
public class Xe {
```

```
    protected String soXe;
```

```
    protected String loai;
```

```
    protected String ngayDK;
```

```
    protected boolean trangThai;
```

```
    public void nhap() {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Nhập số xe: ");
```

```
        soXe = sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("Nhập loại xe: ");
```

```
        loai = sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("Nhập ngày đăng ký: ");
```



```

ngayDK = sc.nextLine();
System.out.print("Xe cần lưu hành:");
TrangThai = sc.nextBoolean();

```

```

}
public void in() {
    System.out.println("Số xe: " + soXe);
    System.out.println("Loại xe: " + loai);
    System.out.println("Ngày đăng kiểm"
        + ngayDK);
    System.out.println("Trạng thái lưu hành:"
        + trangThai);
}
}

```

```

public class ChuyenXe extends Xe {
    private int maSo;
    private String tenTaiXe;
    private String noiDen;
    private double thanhThu;
}

```

ⓐ Override

```

public void nhap() {
    super.nhap();
}

```



```

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhập mã số chuyến xe:");
maSo = sc.nextInt();
sc.nextLine();
System.out.print("Nhập tên tàu xe:");
tenTaiXe = sc.nextLine();
System.out.print("Nhập nơi đến:");
noiDen = sc.nextLine();
System.out.print("Nhập doanh thu:");
doanhThu = sc.nextDouble();

```

④ Override

```

public void in() {
    super.in();
    System.out.println("Mã chuyến xe: " + maSo);
    System.out.println("Tàu xe: " + tenTaiXe);
    System.out.println("Nơi đến: " + noiDen);
    System.out.println("Doanh thu: " + doanhThu);
}

```



```
public class main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Xe cx = new ChuyenXe();  
        cx.thao();  
        System.out.println("Thống T.Đ chuyển  
        Xe ---");  
        cx.in();  
    }  
}
```