Dưới đây là báo cáo quy trình 4 bước xử lý sự cố bảo mật theo cả hai môi trường **Linux/Git Bash** và **Windows PowerShell** (giả định vị trí bắt đầu là thư mục cha chứa `public`).

Cách 1: Giải pháp trên môi trường Linux / Git Bash

Bước 1 (Xác định vị trí):

Bash
```
pwd
```

- **Giải thích:** Lệnh `pwd` (*Print Working Directory*) in ra đường dẫn thư mục hiện tại để xác nhận bạn đang đứng ở thư mục gốc của dự án (ngang hàng với `public`).

Bước 2 (Xác nhận sự cố):

Bash
```
ls -la ./public
```

- **Giải thích:** Liệt kê danh sách toàn bộ các file trong thư mục `public` (bao gồm file ẩn với cờ `-a` và thông tin chi tiết kích thước, quyền với cờ `-l`) để xác nhận sự hiện diện của `db_password.txt` và `hacker_log.bat`.

Bước 3 (Xử lý bẫy & Di chuyển an toàn):

Bash
```
mkdir -p ./secrets && mv ./public/db_password.txt ./secrets/
```

- **Giải thích:**
  - `mkdir -p ./secrets`: Tạo thư mục an toàn `secrets`. Cờ `-p` đảm bảo nếu thư mục đã tồn tại thì không báo lỗi, đồng thời xử lý triệt để bẫy: tránh việc lệnh `mv` biến `secrets` thành tên tệp tin bị đổi tên.
  - `mv ./public/db_password.txt ./secrets/`: Di chuyển file mật khẩu nhạy cảm vào thư mục `secrets`. Thêm dấu gạch chéo `/` ở cuối đích đến để khẳng định chuyển vào thư mục.

Bước 4 (Dọn dẹp mã độc):

Bash

```
rm -f ./public/hacker_log.bat
```

- **Giải thích:** Lệnh `rm` dùng để xóa tệp tin vĩnh viễn khỏi máy chủ. Cờ `-f` (*force*) ép buộc xóa mà không yêu cầu xác nhận và không báo lỗi nếu file có thuộc tính chỉ đọc.

Cách 2: Giải pháp trên môi trường Windows PowerShell

Bước 1 (Xác định vị trí):

PowerShell
```
pwd
# Hoặc: Get-Location
```

- **Giải thích:** Lấy và in ra đường dẫn thư mục làm việc hiện tại trên Windows Server.

Bước 2 (Xác nhận sự cố):

PowerShell
```
Get-ChildItem -Path .\public -Force
# Hoặc lệnh tắt: ls .\public -Force
```

- **Giải thích:** Liệt kê đầy đủ mọi tệp tin trong thư mục `public`, bao gồm cả các tệp ẩn do mã độc có thể che giấu (nhờ tham số `-Force`).

Bước 3 (Xử lý bẫy & Di chuyển an toàn):

PowerShell
```
New-Item -ItemType Directory -Path .\secrets -Force
Move-Item -Path .\public\db_password.txt -Destination .\secrets\
```

- **Giải thích:**
  - `New-Item -ItemType Directory ... -Force`: Khởi tạo thư mục `secrets` trước để tránh lỗi lệnh `Move-Item` đổi tên tệp thay vì di chuyển vào thư mục.
  - `Move-Item`: Chuyển file mật khẩu vào đúng đích đến là thư mục `secrets`.

Bước 4 (Dọn dẹp mã độc):

PowerShell

```
Remove-Item -Path .\public\hacker_log.bat -Force
# Hoặc lệnh tắt: rm .\public\hacker_log.bat -Force
```

- **Giải thích:** Xóa vĩnh viễn file mã độc `hacker_log.bat`, tham số `-Force` giúp gỡ bỏ tệp tin kể cả khi file bị cài cắm quyền chỉ đọc (*read-only*).