

TÀI LIỆU MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

-oOo-

API tạo ticket của một khách hàng

Lịch sử thay đổi (change history)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Phần thay đổi	Ghi chú
1.0	12/01/2025	Mr. Quốc Nguyễn	Tạo mẫu tài liệu	

Nhân sự tham gia thực hiện chức năng

Vai trò (role)	Họ tên	Chữ ký
Project Manager		
Developer		
Developer		

Mục lục

API tạo ticket của một khách hàng	1
I. Tổng quan	3
1. Thông tin chung API	3
2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng	3
2.1 Mục tiêu	3
2.2 Phạm vi	3
3. Thông tin kỹ thuật cơ bản	3
4. API Input (Request)	4
4.1 Request Headers	4
4.2 Request Parameters	4
4.3 Request Body	4
4.4 Quy tắc validate input	5
5. API Output Contract (Response)	5
5.1 Response thành công (200 / 201)	5
5.2 Response lỗi	6
6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)	7

7. Tác động hệ thống & dữ liệu	7
8. Hiệu năng & giới hạn	8
9. Bảo mật & tuân thủ	8
10. Ghi chú & TODO	8
11. Phụ lục (nếu có)	8
11.1 Ví dụ Request	8
11.2 Sequence Diagram (PlantUML)	8
12. Các giao diện chức năng có sử dụng API	10

I. Tổng quan

1. Thông tin chung API

Mã tài liệu:	SSO.PAVIETNAM.VN.API-account-info
Endpoint	/v1/users/{user_id}/tickets
Service	account
Base URL	apigateway.pavietnam.vn
method	POST
Phiên bản (version):	1.0
Date:	12/01/2026 11:00:00 SA
Tác giả:	Mr. Quốc Nguyễn
Số trang:	9 trang.

2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng

2.1 Mục tiêu

- Phục vụ use case tạo ticket trong module ticket

2.2 Phạm vi

- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

3. Thông tin kỹ thuật cơ bản

- Base URL: <https://apigateway.pavietnam.vn>
- Endpoint : /v1/users/{user_id}/tickets
- HTTP Method: POST
- Content-Type: multipart/form-data
- Authentication: JWT Bearer Token
- Authorization / Permission : Middleware: permission:CHECK_NEWUPDATE
- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

4. API Input (Request)

4.1 Request Headers

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
Authorization	✓	String	Bearer <access_token>
X-Request-Id	✗	String	Trace request (nếu có)
Content-type	✓	String	multipart/form-data

4.2 Request Parameters

a. Path Parameters

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
user_id	✓	Integer / String	UID của khách hàng

b. Query Parameters

Không có

4.3 Request Body

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
department_id	✓	Integer	Phòng ban muốn được hỗ trợ
service_id	✓	Integer	Dịch vụ cần hỗ trợ
title	✓	String	Tiêu đề
descriptions	✓	String	Nội dung yêu cầu - Tối đa 4000 ký tự
files		Array<File>	Tệp đính kèm - Tối đa 3 files - Tối đa 10MB mỗi file - Chỉ chấp nhận định dạng: .gif, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .bmp, .pdf, .zip, .rar

4.4 Quy tắc validate input

- user_id là bắt buộc
- user_id trong token phải trùng với user_id trên URL

5. API Output Contract (Response)

5.1 Response thành công (200 / 201)

5.1.1 HTTP Status

200 OK

201 CREATED

5.1.2 Response Body – Schema

```
{
  "success": true,
  "error": null,
  "data": {
    "id": id của ticket vừa tạo
  }
}
```

5.2 Response lỗi

5.2.1 HTTP Statuses

- 404 Not Found
- 403 Forbidden
- 401 Unauthorized
- 422 Unprocessable Entity

5.2.2 Schema lỗi

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": mã error code (tham khảo phía dưới),
    "message": "thông điệp báo lỗi",
  }
}
```

```
"data": {...}  
}  
}
```

5.2.3 Danh sách mã lỗi

Error Code	Ngữ cảnh	Mô tả
4102	Auth	Token không hợp lệ / hết hạn
4108	Auth	IP không được phép truy cập
4200	Input validation	Dữ liệu request không hợp lệ
4004	Not Found	Không tìm thấy dữ liệu
4462	Insert data	Tạo yêu cầu thất bại

6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)

B1. Xác thực & phân quyền

- API yêu cầu người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng xem ticket.

B2. Kiểm tra các field từ request body

- Validate các fields theo quy định ở [request body](#)

B3. Lưu trữ file

- Nếu có files được upload, tiến hành lưu trữ.

B4. Tạo dữ liệu

- Ghi dữ liệu vào table support

B5. Trả kết quả

- Trả về id ticket vừa tạo.

7. Tác động hệ thống & dữ liệu

- Bảng DB liên quan:
 - support
 - account
 - dept
- Ghi dữ liệu vào table support

8. Hiệu năng & giới hạn

- Không có

9. Bảo mật & tuân thủ

- Kiểm tra UID chặt chẽ để tránh truy cập trái phép
- Không log token JWT

10. Ghi chú & TODO

- Rà soát trùng mã lỗi trong config/error_code.php
- Confirm role/scope chi tiết với kiến trúc hệ thống

11. Phụ lục (nếu có)

11.1 Ví dụ Request

POST /v1/users/23/tickets HTTP/1.1

Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

11.2 Sequence Diagram (PlantUML)

@startuml

title Tạo ticket - Sequence Diagram

actor FE as "Frontend"

participant GW as "API Gateway"

participant API as "Ticket API"

FE -> GW: Request tạo ticket

activate GW

note right of GW

B1. Xác thực & phân quyền

- Người dùng đã đăng nhập

- Có quyền truy cập

chức năng tạo ticket

end note

alt Chưa đăng nhập / Không có quyền

GW --> FE: 401 / 403

deactivate GW

return

end

GW -> API: Forward request (user context, data)

note right of API

B2. Kiểm tra dữ liệu đầu vào

end note

API -> GW: Dữ liệu không hợp lệ

alt Dữ liệu không hợp lệ

GW --> FE: 422

deactivate GW

return

end

note right of API

B3. Lưu trữ các files upload

end note

note right of API

B4. Ghi dữ liệu vào table support

end note

note right of API

B5. Trả kết quả

- Chi tiết ticket

end note

API --> GW: Response id ticket

deactivate API

GW --> FE: 200 OK

@enduml

12. Các giao diện chức năng có sử dụng API

- Giao diện màn hình "[Gửi yêu cầu hỗ trợ](#)" trong module ticket