

TÀI LIỆU MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

-oOo-

API tạo rating ticket của một khách hàng

Lịch sử thay đổi (change history)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Phần thay đổi	Ghi chú
1.0	23/01/2025	Mr. Quốc Nguyễn	Tạo mẫu tài liệu	

Nhân sự tham gia thực hiện chức năng

Vai trò (role)	Họ tên	Chữ ký
Project Manager		
Developer		
Developer		

Mục lục

API tạo rating ticket của một khách hàng	1
I. Tổng quan	3
1. Thông tin chung API	3
2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng	3
2.1 Mục tiêu	3
2.2 Phạm vi	3
3. Thông tin kỹ thuật cơ bản	3
4. API Input (Request)	4
4.1 Request Headers	4
4.2 Request Parameters	4
4.3 Request Body	4
4.4 Quy tắc validate input	5
5. API Output Contract (Response)	5
5.1 Response thành công (200 / 201)	5
5.2 Response lỗi	5

6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)	6
7. Tác động hệ thống & dữ liệu	7
8. Hiệu năng & giới hạn	7
9. Bảo mật & tuân thủ	8
10. Ghi chú & TODO	8
11. Phụ lục (nếu có)	8
11.1 Ví dụ Request	8
11.2 Sequence Diagram (PlantUML)	8
12. Các giao diện chức năng có sử dụng API	10

I. Tổng quan

1. Thông tin chung API

Mã tài liệu:	SSO.PAVIETNAM.VN.API-account-info
Endpoint	/v1/users/{user_id}/tickets/{ticket_id}/ratings
Service	account
Base URL	apigateway.pavietnam.vn
method	POST
Phiên bản (version):	1.0
Date:	26/01/2026 11:30:00 SA
Tác giả:	Mr. Quốc Nguyễn
Số trang:	10 trang.

2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng

2.1 Mục tiêu

- Đánh giá các nhân viên có tham gia phản hồi một câu support trong module ticket

2.2 Phạm vi

- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

3. Thông tin kỹ thuật cơ bản

- Base URL: <https://apigateway.pavietnam.vn>
- Endpoint : /v1/users/{user_id}/tickets/{ticket_id}/ratings
- HTTP Method: POST
- Content-Type: application/json
- Authentication: JWT Bearer Token
- Authorization / Permission : Middleware: permission:CHECK_NEWUPDATE
- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

4. API Input (Request)

4.1 Request Headers

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
Authorization	✓	String	Bearer <access_token>
X-Request-Id	✗	String	Trace request (nếu có)

4.2 Request Parameters

a. Path Parameters

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
user_id	✓	Integer / String	UID của khách hàng
ticket_id	✓	Integer / String	Id ticket

b. Query Parameters

Không có

4.3 Request Body

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
ratings	✓	Array<Object>	Danh sách các đánh giá Tham khảo bên dưới

4.3.1 Request body.ratings[]

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
supporter_id	✓	Integer	ID nhân viên hỗ trợ
stars	✓	Integer	Số sao - Tối thiểu: 1 - Tối đa: 5
descriptions		String	Nội dung đánh giá

			- Tối đa 4000 ký tự - Bắt buộc nếu stars < 3
--	--	--	---

4.4 Quy tắc validate input

- user_id là bắt buộc
- user_id trong token phải trùng với user_id trên URL
- ticket_id phải thuộc quyền hạn của user_id

5. API Output Contract (Response)

5.1 Response thành công (200 / 201)

5.1.1 HTTP Status

200 OK

201 CREATED

5.1.2 Response Body – Schema

```
{  
  "success": true,  
  "error": null,  
  "data": {  
    "id": id của ticket vừa tạo  
  }  
}
```

5.2 Response lỗi

5.2.1 HTTP Statuses

- 404 Not Found
- 403 Forbidden
- 401 Unauthorized
- 422 Unprocessable Entity

5.2.2 Schema lỗi

```
{  
  "success": false,
```

```
"error": {  
  "code": mã error code (tham khảo phía dưới),  
  "message": "thông điệp báo lỗi",  
  "data": {...}  
}
```

5.2.3 Danh sách mã lỗi

Error Code	Ngữ cảnh	Mô tả
4102	Auth	Token không hợp lệ / hết hạn
4108	Auth	IP không được phép truy cập
4200	Input validation	Dữ liệu request không hợp lệ
4004	Not Found	Không tìm thấy dữ liệu
4462	Insert data	Tạo yêu cầu thất bại
4469	Input validation	Ticket chưa được hoàn tất

6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)

B1. Xác thực & phân quyền

- API yêu cầu người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng xem ticket.

B2. Kiểm tra các field từ request body

- Validate các fields theo quy định ở [request body](#)

B3. Kiểm tra ticket

- Kiểm tra ticket tồn tại trong hệ thống.
- Kiểm tra ticket thuộc quyền hạn của người dùng.
- Kiểm tra ticket phải được hoàn tất mới được đánh giá (**support.trangthai = 2**)
- Kiểm tra các ID nhân viên có tham gia ticket này không?. Nếu không thì bỏ qua.
- Kiểm tra các ID nhân viên đã được đánh giá trên ticket này chưa?. Nếu không thì bỏ qua.

B4. Tạo dữ liệu

- Ghi dữ liệu vào table **cushappy**:
 - pid: ticket id
 - uid: id của khách hàng
 - hailong: 5 sao lưu giá trị 1, nhỏ hơn 3 sao lưu giá trị 2, còn lại giá trị 0

- star: **{stars}** số sao đánh giá
- nguoigiaiquyet: ID người được đánh giá
- ngay: thời gian hiện tại với định dạng Y-m-d H:i:s
- lydo: **{descriptions}** nội dung đánh giá
- Ghi dữ liệu vào table **logsup**:
 - **Kiểm tra nếu đã tồn tại trong ngày uid, command, logdate thì cập nhật amount cộng dồn. Nếu chưa có sẽ insert.**
 - uid: ID nhân viên dc đánh giá
 - command: nhỏ hơn 3 sao lưu **"CUS_UNLIKE"**, còn lại **"CUS_LIKE"**
 - amount: nhỏ hơn 3 sao giá trị 20, còn lại giá trị 50 (amount + 20 | amount + 50 nếu update)
 - logdate: thời gian hiện tại với định dạng Y-m-d

B5. Push notification

- Gửi thông báo qua telegram **nếu nhỏ hơn hoặc bằng 3 sao**
 - Gửi vào group giám sát ticket (id được định nghĩa trong config/chatgroups.php)
 - Nội dung:
 - [GIÁM SAT: TICKET RATING] # $\{ticket_id\}$ \n
 - Nhân viên: $\{realname\}$ -> Khách đánh giá $\{start\}$ ở ticket $\{ticket_id\}$
 - Góp ý: $\{comment\}$
 - Chi tiết: $\{link\}$ view

B6. Trả kết quả

- Trả về kết quả thành công

7. Tác động hệ thống & dữ liệu

- Bảng DB liên quan:
 - support
 - subp
 - cushappy
 - logsup
 - user
- Ghi dữ liệu vào table cushappy, logsup

8. Hiệu năng & giới hạn

- Không có

9. Bảo mật & tuân thủ

- Kiểm tra UID chặt chẽ để tránh truy cập trái phép
- Không log token JWT

10. Ghi chú & TODO

- Rà soát trùng mã lỗi trong config/error_code.php
- Confirm role/scope chi tiết với kiến trúc hệ thống

11. Phụ lục (nếu có)

11.1 Ví dụ Request

POST /v1/users/23/tickets/456/ratings HTTP/1.1

Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

11.2 Sequence Diagram (PlantUML)

@startuml

title Tạo rating cho ticket - Sequence Diagram

actor FE as "Frontend"

participant GW as "API Gateway"

participant API as "Ticket API"

FE -> GW: Request tạo rating

activate GW

note right of GW

B1. Xác thực & phân quyền

- Người dùng đã đăng nhập

- Có quyền truy cập

chức năng ticket

end note

alt Chưa đăng nhập / Không có quyền

GW --> FE: 401 / 403

deactivate GW

return
end

GW -> API: Forward request (user context, data)

note right of API

B2. Kiểm tra dữ liệu đầu vào

- Validate các input được gửi lên

end note

API -> GW: Response error

alt Dữ liệu không hợp lệ

GW --> FE: 422

deactivate GW

return
end

note right of API

B3. Kiểm tra ticket

- Kiểm tra ticket tồn tại trong hệ thống.

- Kiểm tra ticket thuộc quyền hạn của người dùng.

- Kiểm tra ticket phải được hoàn tất mới được đánh giá (support.trangthai = 2)

- Kiểm tra các ID nhân viên có tham gia ticket này không?. Nếu không thì bỏ qua.

- Kiểm tra các ID nhân viên đã được đánh giá trên ticket này chưa?. Nếu không thì bỏ qua.

end note

API --> GW: Response error

alt Trả lỗi

GW --> FE: error code

end

note right of API

B4. Tạo dữ liệu

- Ghi dữ liệu vào table cushappy

- Ghi dữ liệu vào table logsup

end note

note right of API

B5. Push notification

- Nếu số sao nhỏ hơn hoặc bằng 3:

-> Gửi thông báo vào group telegram

end note

note right of API

B6. Trả kết quả

- Trả về kết quả thành công

end note

API --> GW: Response success

deactivate API

GW --> FE: 200 OK

@enduml

12. Các giao diện chức năng có sử dụng API

- Giao diện màn hình "[Chi tiết yêu cầu](#)" trong module ticket