Laporan Tugas Pendahuluan Praktikum Pemrograman Web

Nama: Dina Ramadani

NIM : 607022500009

Kelas : D3TK-49-01

1. Apa itu HTML dan apa fungsinya dalam pengembangan web?

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk menyusun dan menentukan struktur konten sebuah halaman web. HTML bukan bahasa pemrograman, karena tidak memiliki logika seperti percabangan atau perulangan. HTML bekerja dengan memberi "tanda" (*tag*) pada konten agar peramban (*browser*) mengetahui mana yang merupakan judul, paragraf, gambar, tautan, tabel, formulir, dan sebagainya.

Fungsi HTML dalam pengembangan web:

- Membangun kerangka halaman. HTML menentukan struktur dasar dokumen web, seperti header, navigasi, konten utama, dan footer.
- Menampilkan berbagai jenis konten. Teks, gambar, audio, video, tabel, daftar, dan formulir semuanya didefinisikan melalui elemen HTML.
- Membuat hyperlink. HTML memungkinkan perpindahan antarhalaman atau antarsitus melalui tautan, yang menjadi dasar konsep "web".
- Memberi makna semantik. Elemen seperti `<header>`, `<nav>`, `<article>`, dan `<footer>` membantu mesin pencari (SEO) dan teknologi aksesibilitas memahami isi halaman.
- Menjadi fondasi bagi teknologi lain. CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan JavaScript untuk menambah interaktivitas, keduanya bekerja di atas struktur yang dibuat oleh HTML.

2. Struktur dasar dokumen HTML

Sebuah dokumen HTML5 memiliki struktur dasar sebagai berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Judul Halaman</title>
</head>
<body>
    <h1>Halo, Dunia!</h1>
    <p>Ini adalah paragraf pertama saya.</p>
```

</body>

</html>

Penjelasan tiap bagian:

Bagian	Fungsi
`<!DOCTYPE html>`	Deklarasi tipe dokumen yang memberi tahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5.
`<html>`	Elemen akar (*root*) yang membungkus seluruh isi dokumen. Atribut `lang` menentukan bahasa halaman.
`<head>`	Berisi metadata yang tidak ditampilkan langsung di halaman, seperti judul, pengkodean karakter, tautan CSS, dan pengaturan *viewport*.
`<meta charset="UTF-8">`	Menentukan pengkodean karakter agar huruf dan simbol tampil dengan benar.
`<meta name="viewport">`	Mengatur tampilan agar responsif di perangkat seluler.
`<title>`	Judul halaman yang tampil pada tab browser dan hasil pencarian.
`<body>`	Berisi seluruh konten yang tampil kepada pengguna, seperti teks, gambar, tautan, dan formulir.

3. Perbedaan elemen block-level dan inline

Elemen block-level selalu diawali pada baris baru dan memakai lebar penuh yang tersedia pada elemen induknya. Elemen ini dapat diatur lebar (`width`), tinggi (`height`), serta margin dan padding pada semua sisi. Elemen inline tidak membuat baris baru, hanya memakai ruang sebesar isinya, dan berada sejajar dengan teks di sekitarnya. Pengaturan `width` dan `height` tidak berlaku pada elemen inline.

Aspek	Block-level	Inline
Baris baru	Selalu dimulai pada baris baru	Tidak membuat baris baru
Lebar	Memenuhi lebar penuh induknya	Hanya selebar isinya
Width dan height	Dapat diatur	Tidak dapat diatur
Isi yang boleh dimuat	Dapat memuat elemen block maupun inline	Umumnya hanya memuat data atau elemen inline lain
Contoh	`<div>`, `<p>`, `<h1>`–`<h6>`, `<ul>`, `<ol>`, `<li>`, `<table>`, `<form>`, `<section>`	`<span>`, `<a>`, `<strong>`, `<em>`, `<img>`, ` `, `<label>`, `<code>`

Contoh penggunaan:

<!-- Elemen block-level -->

Kotak pertama

Kotak kedua

Paragraf ini tampil di baris baru.

<!-- Elemen inline -->

Saya sedang belajar HTML dan MDN sebagai referensi.

Pada contoh di atas, dua `<div>` tampil di baris terpisah, sedangkan `<strong>` dan `<a>` tetap berada dalam satu baris yang sama dengan teks di sekitarnya.

4. Fungsi atribut `href` dan `src`

Atribut `href` (*Hypertext Reference*)

Atribut `href` menentukan tujuan tautan atau lokasi sumber daya yang dirujuk. Atribut ini umum dipakai pada elemen `<a>` (hyperlink) dan `<link>` (menghubungkan berkas CSS). Nilainya dapat berupa URL absolut, jalur relatif, atau anchor ke bagian lain pada halaman.

Kunjungi Wikipedia

Halaman berikutnya

Menuju bagian kontak

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Atribut `src` (*Source*)

Atribut `src` menentukan lokasi sumber berkas yang akan disematkan ke dalam halaman. Atribut ini dipakai pada elemen `<img>`, `<script>`, `<video>`, `<audio>`, dan `<iframe>`. Browser akan memuat berkas tersebut dan menampilkannya atau menjalankannya sebagai bagian dari halaman.

<img src="gambar/logo.png" alt="Logo kampus">

<script src="script.js"></script>

<video src="video/profil.mp4" controls></video>

Perbedaan singkat

Aspek	`href`	`src`
Makna	Merujuk ke sumber daya atau tujuan (referensi)	Menyematkan sumber daya ke dalam dokumen
Perilaku	Pengguna berpindah atau berkas	Berkas dimuat dan menjadi bagian dari

Aspek	href	src
	dikaitkan	halaman
Elemen umum	<a>, <link>	<img>, <script>, <video>, <audio>, <iframe>