

Diccionario de Datos — Kydira

Modelo Entidad-Relación · Base de datos Supabase (PostgreSQL)

Tabla: users

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
user_id	int8	No nulo	PK, IDENTITY	Identificador único del usuario. Generado automáticamente.
email	varchar	No nulo	UNIQUE	Correo electrónico del usuario. Debe ser único en el sistema.
first_name	varchar	Nullable	—	Nombre del tutor o educador registrado.
last_name	varchar	Nullable	—	Apellido del tutor o educador registrado.
password	varchar	No nulo	—	Contraseña del usuario. Sprint 3: almacenar con hash BCrypt.
registration_date	timestamp	Nullable	—	Fecha y hora de registro en el sistema.

Tabla: file_type

⚠ Catálogo de tipos de archivo. Poblado por data.sql al arrancar la aplicación (1=PDF, 2=DOCX).

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
file_type_id	int4	No nulo	PK, IDENTITY	Identificador del tipo de archivo.
type_name	varchar	Nullable	—	Nombre del tipo: 'PDF' o 'DOCX'.

Tabla: documents

⚠ La columna file_type (varchar) fue eliminada y reemplazada por la FK file_type_id. Ejecutar: ALTER TABLE documents DROP COLUMN file_type;

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
document_id	int4	No nulo	PK, IDENTITY	Identificador único del documento subido.
file_name	varchar	Nullable	—	Nombre original del archivo subido por el usuario.
file_type_id	int4	No nulo	FK → file_type	Referencia al catálogo de tipos de archivo. Reemplaza la columna varchar file_type.
raw_content	text	Nullable	—	Texto extraído del documento para enviar a la API de Gemini.
api_response	text	Nullable	—	JSON de auditoría con la respuesta cruda de Gemini. No se expone al frontend.
upload_date	timestamp	Nullable	—	Fecha y hora en que el documento fue cargado al sistema.
user_id	int8	Nullable	FK → users	Usuario (tutor/educador) que subió el documento.

Tabla: summary

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
summary_id	int4	No nulo	PK, IDENTITY	Identificador único del resumen generado.
content	text	Nullable	—	Texto del resumen didáctico generado por Gemini, adaptado a niños de 7 años.
generation_date	timestamp	Nullable	—	Fecha y hora en que Gemini generó el resumen.
document_id	int4	Nullable	FK → documents	Documento fuente del cual se generó este resumen.

Tabla: quiz

⚠ La columna `user_id` fue eliminada. El usuario se obtiene navegando `quiz → documents → users`. Ejecutar: `ALTER TABLE quiz DROP COLUMN user_id;`

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
quiz_id	int4	No nulo	PK, IDENTITY	Identificador único del quiz generado.
title	varchar	Nullable	—	Título descriptivo del quiz, generado automáticamente.
generation_date	timestamp	Nullable	—	Fecha y hora en que Gemini generó el quiz.
document_id	int4	Nullable	FK → documents	Documento fuente del cual se generó este quiz.

Tabla: question

⚠ El campo `statement` es `varchar` en BD. Se recomienda cambiar a `text` para soportar enunciados largos generados por IA.

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
question_id	int4	No nulo	PK, IDENTITY	Identificador único de la pregunta.
statement	varchar	Nullable	—	Enunciado de la pregunta generada por Gemini.
quiz_id	int4	Nullable	FK → quiz	Quiz al que pertenece esta pregunta.
sort_order	int4	Nullable	—	Orden de presentación de la pregunta dentro del quiz (1, 2, 3...).

Tabla: alternative

⚠ El campo `content` es `varchar` en BD. Se recomienda cambiar a `text` para alternativas largas generadas por IA.

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
alternative_id	int4	No nulo	PK, IDENTITY	Identificador único de la alternativa.

Campo	Tipo	Nulidad	Restricciones	Descripción
content	varchar	Nullable	—	Texto de la alternativa de respuesta.
is_correct	bool	No nulo	—	Indica si esta alternativa es la correcta. Solo una por pregunta debe ser true.
question_id	int4	Nullable	FK → question	Pregunta a la que pertenece esta alternativa.