

Política de Manutenção da Frota de Equipamentos

Código: POL-MAN-001 **Revisão:** Rev. 03 (setembro de 2026) **Aplicação:** geral
Emitente: Construtora Apollo S.A. — Engenharia de Manutenção de Equipamentos

Documento fictício elaborado para fins acadêmicos (PUC Minas · Engenharia de Agentes e IA Agêntica). A Construtora Apollo S.A., os códigos de alarme TL e os códigos internos de peças APL são fictícios.

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Estabelecer as regras de triagem, priorização e execução da manutenção dos equipamentos e caminhões de todas as obras da Construtora Apollo.

2 FLUXO DA ORDEM DE SERVIÇO

O operador ou motorista abre a ordem de serviço. O planejador de manutenção faz a triagem: identifica o equipamento, levanta o histórico, a situação da preventiva e a disponibilidade de peças, define a prioridade e indica o procedimento inicial. Em seguida, a ordem é programada, executada e encerrada pelo encarregado.

3 DADOS MÍNIMOS E DEVOLUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

A ordem de serviço deve conter: identificação do equipamento pelo prefixo da frota, obra, descrição do sintoma com as condições em que ocorre e o código de alarme, se houver.

Ordem sem identificação inequívoca do equipamento, ou com relato que não permita direcionar a investigação, deve ser devolvida ao solicitante com perguntas objetivas. Não é permitido deduzir o equipamento por aproximação, por exemplo escolhendo uma máquina parecida da mesma obra.

4 MATRIZ DE PRIORIDADE

Prioridade	Critério	Início do atendimento
P1 Emergencial	Situação de bloqueio obrigatório (PRO-SEG-001), ou equipamento de criticidade A parado sem substituto.	Até 2 horas
P2 Alta	Equipamento parado ou operando com restrição, de criticidade A com substituto ou de criticidade B sem substituto.	No mesmo turno (até 8 horas)
P3 Normal	Equipamento operando com anomalia sem risco à segurança.	Até 48 horas
P4 Programável	Itens que podem aguardar a próxima parada programada ou revisão preventiva.	Até 7 dias

Falha recorrente (seção 6) eleva a prioridade em um nível, limitada a P2 quando não houver risco à segurança.

5 CRITICIDADE DOS EQUIPAMENTOS

Classe	Definição
A	Sem o equipamento, a frente de serviço para.
B	A parada reduz a produção, mas a frente continua.
C	Equipamento de apoio ou reserva.

6 FALHA RECORRENTE

Três ou mais ocorrências corretivas no mesmo sistema do mesmo equipamento em 90 dias, contando a ocorrência atual, caracterizam falha recorrente. Nesse caso é obrigatória a análise de causa raiz antes de nova intervenção, e é vedado repetir a troca de um componente já substituído sem diagnóstico que a justifique.

7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

As revisões são controladas pelo horímetro, com tolerância de 10% do intervalo. Acima da tolerância, a revisão está vencida. Quando uma corretiva ocorre em equipamento com revisão vencida relacionada ao sintoma, a revisão pendente deve ser executada na mesma parada.

8 PEÇAS E ESTOQUE

Verificar primeiro o almoxarifado da obra. Sem saldo, consultar os demais almoxarifados, inclusive o central, para transferência antes de requisitar compra. Registrar na triagem o prazo de reposição quando não houver saldo em nenhum almoxarifado.

9 EQUIPAMENTO SUBSTITUTO

Para equipamento de criticidade A que precise parar, verificar a existência de equipamento do mesmo tipo com status Disponível em qualquer obra e indicar a possibilidade de remanejamento.