

ENVIANDO E-MAIL EM PHP

DIOGO CEZAR TEIXEIRA BATISTA
<http://inf.cp.utfpr.edu.br/diogo>
diogo@diogocezar.com

ENVIANDO E-MAILS EM PHP

- para enviar correios eletrônicos utilizando PHP dispomos de uma função;
- incluída em todas as versões de PHP;
- necessita um servidor SMTP local;

CONFIGURANDO O PHP PARA ENVIAR E-MAILS

- deve-se ajustar o arquivo de configuração (php.ini) para se indicar o servidor SMTP:

```
[mail function]
SMTP = localhost ;for win32 only
sendmail_from = me@localhost.com ;for win32 only
```

- SMTP: indica o endereço ou número IP do servidor SMTP;
- sendmail_from: indica o endereço do remetente da mensagem;
- é necessário reiniciar o servidor a cada modificação em algum arquivo de configuração.

ENVIANDO E-MAILS EM PHP

- parâmetros necessários em todos os casos:
 - destinatário: o endereço de correio ou endereços de correio que vão receber a mensagem. Se incluirmos vários endereços devemos separá-las por uma vírgula.
 - assunto: para indicar uma cadeia de caracteres que queremos que seja o assunto do correio eletrônico a enviar.
 - corpo: o corpo da mensagem, o que queremos que tenha escrito o correio.

EXEMPLO DE ENVÍO DE UM MAIL SIMPLES

```
<?php  
mail("diogo@diogocezar.com", "assunto", "mensagem");  
?>
```


PARÂMETROS OPCIONAIS DO ENVIO DE CORREIO

- parâmetros necessários em todos os casos:
 - headers: cabeçalhos do correio. Ex.: Dados como o endereço de resposta, os possíveis endereços que receberão cópia da mensagem, os endereços que receberão cópia oculta, se o correio está em formato HTML, etc.
 - additional parameters: pode usar-se para passar parâmetros adicionais ao programa configurado para enviar o correio. Podemos obter mais informação na documentação de PHP para a função mail().

EXEMPLO

- vamos enviar um correio com formato HTML a ze@criarweb.com, com cópia a manel@criarweb.com e com uma cópia oculta para vinnie@criarweb.com e joao@criarweb.com.
- o endereço de resposta será configurado a xuxe@criarweb.com.

```
<?php
$destinatario = "ze@criarweb.com";
$assunto = "Esta mensagem é um teste";
$corpo = '
<html>

...
</html>';

//para o envio em formato HTML
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html;
charset=iso-8859-1\r\n";

//endereço do remetente
$headers .= "From: Xuxé <xuxe@criarweb.com>\r\n";

//endereço de resposta, se queremos que seja diferente a do remetente
$headers .= "Reply-To: mariano@desarrolloweb.com\r\n";

//endereços que receberão uma copia
$headers .= "Cc: manel@desarrolloweb.com\r\n";
//endereços que receberão uma copia oculta
$headers .= "Bcc: vinnie@criarweb.com,joao@criarweb.com\r\n";
mail($destinatario,$assunto,$corpo,$headers)
?>
```