

Criação e Configuração de Chave SSH com Agente

Objetivos

- Criar e proteger pares de chaves SSH.
- Copiar a chave pública para servidores remotos.
- Utilizar o ssh-agent e o ssh-add para gestão de chaves.
- Automatizar a autenticação sem senha (passwordless login).

1. Introdução

- Conceitos: funcionamento do SSH, criptografia assimétrica e papel do ssh-agent.
- Comando: ssh -V

2. Criação de um par de chaves SSH

- Comando: ssh-keygen -t ed25519 -C "nome_utilizador@exemplo"
- Explicar ed25519, passphrase e ficheiros gerados em ~/.ssh/
- Atividade: criar nova chave e verificar ficheiros.

3. Copiar a chave pública para o servidor

- Comando: ssh-copy-id utilizador@servidor
- Alternativa manual com cat >> ~/.ssh/authorized_keys
- Atividade: testar ligação ssh utilizador@servidor

4. Utilização do ssh-agent

- Iniciar: eval "\$(ssh-agent -s)"
- Adicionar: ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
- Listar: ssh-add -l
- Remover: ssh-add -D
- Atividade: iniciar agente, adicionar chave, testar login sem senha.

5. Configuração automática no ~/.bashrc

- Adicionar eval e ssh-add no ficheiro ~/.bashrc ou ~/.profile
- Atividade: configurar e testar reiniciando terminal.

6. Ficheiro de configuração ~/.ssh/config

- Exemplo de configuração com Host, HostName, User, IdentityFile e ForwardAgent.
- Atividade: configurar dois hosts e testar com ssh servidor1.

7. Boas práticas e segurança

- Nunca partilhar chave privada; proteger com passphrase.
- Comandos: `chmod 700 ~/.ssh`; `chmod 600 id_ed25519`; `chmod 644 id_ed25519.pub`
- Limitar acesso via `authorized_keys` no servidor.