

Contrato inicial da API REST própria

Convenções

- Base URL de desenvolvimento sugerida: `http://localhost:3000/api/v1`.
- Produção: substituir pela URL pública HTTPS escolhida pela equipe.
- Requisições e respostas em JSON, salvo respostas 204 No Content e a rota de imagem, que retorna conteúdo de imagem.
- Cabeçalho de entrada: `Content-Type: application/json` para métodos com corpo; `Accept: application/json` para consumidores.
- Paginação sugerida: pagina começando em 1 e limite padrão 20, máximo 100.
- Autenticação: endpoints de administração exigem `Authorization: Bearer <token_da_sessao>`. O token da aplicação Pôster do Dia é diferente do token usado para chamar a TMDB.
- Não retornar senha, `senha_hash`, `token_hash` nem o título/ID do filme correto na resposta pública do desafio antes da conclusão.

Endpoints previstos

Método e rota	Acesso	Finalidade / parâmetros principais	Respostas esperadas
GET /api/v1/filmes	Público	Lista e busca; query: titulo, genero, ano, diretor, pagina, limite.	200, 400
GET /api/v1/filmes/ {id}	Público	Detalha um filme cadastrado.	200, 400, 404
POST /api/v1/filmes	Admin	Cria filme; corpo com título, ano, gênero(s), diretor, sinopse e URL do pôster.	201, 400, 401, 403, 409
PUT /api/v1/filmes/ {id}	Admin	Substitui os dados editáveis de um filme.	200, 400, 401, 403, 404, 409

Método e rota	Acesso	Finalidade / parâmetros principais	Respostas esperadas
DELETE /api/v1/filmes/{id}	Admin	Desativa filme; falha se estiver agendado para hoje/futuro.	204, 401, 403, 404, 409
GET /api/v1/desafio-hoje	Público	Retorna data, limite de tentativas e dados necessários para exibir o desafio sem revelar o gabarito.	200, 404, 503
POST /api/v1/partidas	Público com validação	Inicia/recupera partida do desafio atual; recebe jogador_uuid.	201, 200, 400, 404, 409
GET /api/v1/partidas/{id}/imagem	Público com identificação da partida/jogador	Entrega somente a fração autorizada do pôster; não entrega o pôster completo.	200, 404, 409
POST /api/v1/partidas/{id}/tentativas	Público com validação	Registra palpite; corpo { "filme_id": 123 }. O servidor determina acerto e avanço da revelação.	201, 400, 404, 409
GET /api/v1/estatisticas	Público	Estatísticas agregadas não sensíveis; query opcional data_de, data_ate.	200, 400
GET /api/v1/admin/relatorios	Admin	Relatório detalhado; query data_de, data_ate, resultado, filme_id.	200, 400, 401, 403

Método e rota	Acesso	Finalidade / parâmetros principais	Respostas esperadas
GET /api/v1/desafios	Admin	Lista desafios; filtros data_de, data_ate.	200, 400, 401, 403
POST /api/v1/desafios	Admin	Agenda desafio com filme_id e data_desafio.	201, 400, 401, 403, 409
PUT /api/v1/desafios/{id}	Admin	Altera filme/data do desafio.	200, 400, 401, 403, 404, 409
DELETE /api/v1/desafios/{id}	Admin	Remove agendamento quando não violar integridade/histórico.	204, 401, 403, 404, 409
GET /api/v1/admin/tmdb/busca?query={titulo}	Admin	Busca candidatos na TMDB para preencher o formulário.	200, 400, 401, 403, 502, 503
GET /api/v1/admin/tmdb/filmes/{tmdb_id}	Admin	Carrega detalhes do filme selecionado; não salva automaticamente.	200, 400, 401, 403, 404, 502, 503

Observação de segurança da mecânica: se o navegador baixar o pôster completo e apenas ocultar cinco sextos via CSS, o usuário poderá inspecionar a imagem pelas ferramentas do navegador. Para evitar isso, a solução mais segura é servir a fração revelada pelo backend; se isso não couber na primeira versão, documente que a ocultação no frontend é apenas visual.

Exemplos de requisição e resposta

Buscar filmes com filtros

GET /api/v1/filmes?titulo=matrix&ano=1999&pagina=1&limite=20

Accept: application/json

```
{  
  
  "pagina": 1,  
  
  "limite": 20,  
  
  "total": 1,  
  
  "resultados": [  
  
    {  
  
      "id": 12,  
  
      "titulo": "The Matrix",  
  
      "ano_lancamento": 1999,  
  
      "diretor": "Lana Wachowski, Lilly Wachowski",  
  
      "generos": ["Ficção científica", "Ação"],  
  
      "poster_url": "https://image.tmdb.org/t/p/w500/exemplo.jpg"  
  
    }  
  
  ]  
  
}
```

Cadastrar filme (administrador)

POST /api/v1/filmes

Authorization: Bearer <token_da_sessao>

Content-Type: application/json

```
{  
  
  "titulo": "Nome do filme",  
  
  "ano_lancamento": 2024,  
  
  "diretor": "Nome do diretor",  
  
  "sinopse": "Sinopse do filme.",  
  
}
```

```
"poster_url": "https://exemplo.org/poster.jpg",  
  
"generos": ["Drama", "Mistério"],  
  
"tmdb_id": 123456  
}
```

Resposta 201 Created:

```
{  
  
  "id": 42,  
  
  "titulo": "Nome do filme",  
  
  "ano_lancamento": 2024,  
  
  "diretor": "Nome do diretor",  
  
  "sinopse": "Sinopse do filme.",  
  
  "poster_url": "https://exemplo.org/poster.jpg",  
  
  "generos": ["Drama", "Mistério"],  
  
  "tmdb_id": 123456,  
  
  "ativo": true  
}
```

Consultar desafio de hoje

GET /api/v1/desafio-hoje

Accept: application/json

Resposta 200 OK — o objeto não contém título ou ID do filme-resposta:

```
{  
  
  "data_desafio": "2026-10-08",  
  
  "tentativas_maximas": 6,  
  
  "partes_totais": 6  
}
```

```
}
```

Após criar a partida, a API devolve o `partida_id` e a rota GET `/api/v1/partidas/{id}/imagem` entrega apenas a fração de pôster liberada para aquela partida. A identificação da partida deve ser validada pelo backend; o pôster completo não deve ser enviado por essa rota.

Iniciar partida

POST `/api/v1/partidas`

Content-Type: application/json

```
{ "jogador_uuid": "0f12e4aa-3fb9-4f49-a3cf-16c0ea123456" }
```

Resposta ilustrativa 201 Created:

```
{
```

```
  "partida_id": 987,
```

```
  "status_partida": "EM_ANDAMENTO",
```

```
  "tentativas_utilizadas": 0,
```

```
  "tentativas_maximas": 6,
```

```
  "imagem_revelacao_endpoint": "/api/v1/partidas/987/imagem"
```

```
}
```

Registrar palpite

POST `/api/v1/partidas/987/tentativas`

Content-Type: application/json

```
{
```

```
  "filme_id": 12
```

```
}
```

Resposta ilustrativa 201 Created:

```
{
```

```
"partida_id": 987,  
"numero_tentativa": 2,  
"acertou": false,  
"status_partida": "EM_ANDAMENTO",  
"partes_reveladas": 2,  
"tentativas_restantes": 4  
}
```

Estatísticas agregadas

GET /api/v1/estatisticas?data_de=2026-10-01&data_ate=2026-10-08

```
{  
  "periodo": {  
    "data_de": "2026-10-01",  
    "data_ate": "2026-10-08"  
  },  
  "total_partidas_finalizadas": 120,  
  "vitorias": 78,  
  "derrotas": 42,  
  "taxa_vitoria_percentual": 65.0,  
  "media_tentativas": 3.4  
}
```

Números meramente ilustrativos.

Erro padronizado

Exemplo 404 Not Found:

```
{  
  "error": "Recurso não encontrado",  
}
```

```
"code": 404  
}
```

Exemplo 400 Bad Request:

```
{  
  "error": "Parâmetros inválidos",  
  "code": 400,  
  "details": [  
    {  
      "campo": "ano",  
      "mensagem": "Informe um ano válido."  
    }  
  ]  
}
```

Códigos HTTP

Código	Quando usar
200 OK	Consulta ou atualização concluída.
201 Created	Filme, partida, tentativa ou desafio criado.
204 No Content	Exclusão/desativação concluída sem corpo de resposta.
400 Bad Request	JSON malformado ou parâmetros inválidos.
401 Unauthorized	Token administrativo ausente, inválido ou expirado.
403 Forbidden	Usuário autenticado sem permissão para aquela operação.
404 Not Found	ID/rota/recurso inexistente; também pode indicar ausência de desafio diário.

Código	Quando usar
409 Conflict	Data de desafio duplicada, tmdb_id duplicado, partida finalizada ou filme agendado para remoção.
422 Unprocessable Content	Opcionalmente, validação semântica do corpo quando a equipe decidir separar esse caso de 400; use de forma consistente.
429 Too Many Requests	Limite de chamadas à API própria atingido.
502 Bad Gateway	Resposta inválida/falha recebida da API externa.
503 Service Unavailable	Serviço temporariamente indisponível, inclusive desafio do dia não configurado.
500 Internal Server Error	Erro inesperado; não expor stack trace ou segredos.