min. PVC 250 bar dyn. (max.300bar)
max. 2,5 l/min

FILTER ON SITE
t_a = +/- 1,5°C
t_{PVC} = +/- 1,5°C

DÜRR BRASIL
DÜRR

MANUAL OPERATION

12x15 PIPE/HOSE
12x15 PIPE/HOSE
AWT1_1
TEMPERATURE CONTROLLER
ATC1
YMV1
DN 16
6x8 bl PA
OPTION 28
ETCP1_WT12
3x
PELTIER 800
DN16
PE
PA
17-310bar
ANALOG
BMVS1
BMVS1PA
BMVS1F
4x6 bl PA
DN 8
DN 12
DN 16
9x12 bl PA
ETCP1_WT51
4x
PELTIER 200
2,7x4 bl PA
4-fach
YHN1
YHN2
YHN3
YRE
YAVR1
YRE
YHG1
YRE
VSE
LV2
LV1
BLV2/LV1
LV2
max. 10bar
0,4 l
OUT
IN
DES
BAP1T
BAP1P
HN1/HN2/HN3
HN3 STL
HN1 STL
HN2 STL
AVR1
AVR1 STL
OPTION 21
ABBLAS-VORRICHTUNG
YAV3
AV3
YLV1
DÜRR CUSTOMER
min. 6bar - max. 10bar dyn.
DIN-ISO 85731 CLASS 1

				STATE: 2025-04-09
				ORIGINAL: T210043260110006
				REPLACEM. FOR:
				REPLACED WITH:
ISSUE	AMENDMENT	DATE	NAME	DOCUMENT TYPE: NXD
DRAWN	2025-04-09	BRSPAESS		MATERIAL-NO. T296589960110006
CHECKED	2025-04-09	BRSPAAAA		
RELEASED				
STATUS	ASSEMBLY RELEASE			
SCALE	SCHEMA ZERSTÄUBER			DOCUMENT-NO. T296589960110006
	SERVICE / VW ANCHIETA			VERSION 01 DOC. PART 001
	Modification DE07-21004326011			REVISION SHEET/TOTAL /1

PT	ESQUEMA PULVERIZADOR
IT	SCHEMA POLVERIZZATORE
BE	SCHEMA VERSTUIVER
SE	SCHEMA SPRIDAREN
ES	ESQUEMA PULVERIZADOR
FR	SCHÉMA PULVERISATEUR
GB	SCHEMATIC ATOMIZER

Benennung Denomination Denominacion Denominazione Denominaçao

Ansteuerung / Drive
PROFIBUS-DP

Legende / Legend
M9901 0001

Y

© DÜRR Systems AG, Stuttgart - All Rights Reserved. This document and any information contained herein constitute confidential intellectual property. Any unauthorized use, duplication, sharing or publication is strictly prohibited.