



Onboarding desarrollo de nuevos servicios.

Esta pagina encontraras los lineamientos necesarios para desarrollar nevos servicios web.

Contenido

- Introducción.
- Pasos previo al desarrollo.
- Arquitectura de servicio.
- Documentación.
- Lenguaje y Framework.
- Ejemplo.

Introducción

Bienvenido a los lineamientos de desarrollos impulsado por el area de arquitectura. esta pagina establece las directrices y mejores practicas para el desarrollo, asegurando coherencia, eficiencia y alineamientos en los objetivos estratégicos de la organización. Estos lineamientos son una brújula que nos guiara hacia la construcción de soluciones solidas y alineadas con la vision de arquitectura.

Pasos previo al desarrollo

Antes de iniciar el desarrollo es importante contar con el OK por parte del líder de integración o el arquitecto, esto con el fin de llevar un correcto seguimiento de los desarrollos.

Arquitectura de servicio

Los nuevos servicios deben ser creado bajo la arquitectura de microservicios, RESTful. esto implica cumplir con las especificaciones de diseño de las api.

Para mas información consulte [aquí](#).

Documentación

Todos los servicios creados antes de pasar a producción, deben entregar la documentación al líder de integración o al arquitecto. esta documentación consiste en 2 partes.

- Archivo swagger: Se debe entregar archivo swagger con extensión yml con la especificación de los servicios, esto deben ser descritos con la maxima descripción posible. Para mas información consulte [aquí](#)
- Documento funcional: Se debe entregar un archivo Word con las especificaciones de los servicios. Descargue un ejemplo [aquí](#)
- Modelo de datos de la base de datos con su entidad relación.
- El repositorio git debe contar con un README.md basado en el del microservicio ejemplo

Lenguaje y Framework

Los nuevos desarrollados deben ser realizados con java 17 o 21, esto sera definido en el momento de hablar con el líder de integración o arquitecto. para mas información consulte [aquí](#)

El framework a utilizar debe ser spring boot la version 3.2.1 o superior, esto sera definido en el momento de hablar con el líder de integración o arquitecto. para mas información consulte [aquí](#)

Lineamiento de desarrollo

- Todas las credenciales deben ser obtenidas desde AppConfiguraton de azure que contienen la referencia hacia el key vault de Zurich-Santander.
- Todos los nuevos servicios deben contener un método get para chequeo de salud, el cual se debe conectar al o los core que se estén ocupando, ver código de ejemplo.
- La estructura del proyecto debe ser basado en el ejemplo de código.
- La estructura de respuesta del servicio debe ser basado en el ejemplo de código.
- La conexión a la base de datos y llamadas a otras api se deben vasar en el código de ejemplo.

Ejemplo

En el siguiente link de gitlab se puede encontrar un ejemplo [aquí](#)