

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT**  
**BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BCC**

**HELENA VARGAS TANNURI**

**IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DA LÓGICA DE INCONSISTÊNCIA  
FORMAL LFI1 EM COQ**

**JOINVILLE**

**2024**

**HELENA VARGAS TANNURI**

**IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DA LÓGICA DE INCONSISTÊNCIA  
FORMAL LFI1 EM COQ**

Trabalho de conclusão de curso submetido à Universidade do Estado de Santa Catarina como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação

Orientadora: Karina Girardi Roggia  
Coorientador: Miguel Alfredo Nunes

**JOINVILLE**

**2024**

**HELENA VARGAS TANNURI**

**IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DA LÓGICA DE INCONSISTÊNCIA  
FORMAL LFI1 EM COQ**

Trabalho de conclusão de curso submetido à Universidade do Estado de Santa Catarina como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação

Orientadora: Karina Girardi Roggia

Coorientador: Miguel Alfredo Nunes

**BANCA EXAMINADORA:**

Orientadora:

---

Dra. Karina Girardi Roggia  
UDESC

Coorientador:

---

Miguel Alfredo Nunes  
UNICAMP

Membros:

---

Dr. Cristiano Damiani Vasconcellos  
UDESC

---

Me. Paulo Henrique Torrens  
University of Kent

Joinville, Junho de 2024

## **AGRADECIMENTOS**

*“Different conclusions are reached when one fact is viewed from two separate points of view. When that happens, there is no immediate way to judge which point of view is the correct one. There is no way to conclude one’s own conclusion is the correct one. But for that exact reason, it is also premature to decide one’s own conclusion is wrong.”*

(Senjougahara Hitagi - Bakemonogatari, [2009])

## RESUMO

**Palavras-chave:** Coq, Lógica paraconsistente, LFI1, Lógica de Inconsistência Formal, Lógica Trivalorada.

## ABSTRACT

**Keywords:** teste.

## **LISTA DE ILUSTRAÇÕES**



## **LISTA DE TABELAS**

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>	<b>10</b>
1.1	OBJETIVO GERAL . . . . .	12
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS . . . . .	12
1.3	TRABALHOS RELACIONADOS . . . . .	12
1.4	METODOLOGIA . . . . .	12
1.5	ESTRUTURA DO TRABALHO . . . . .	12
<b>2</b>	<b>LÓGICAS DE INCONSISTÊNCIA FORMAL . . . . .</b>	<b>13</b>
2.1	PARACONSISTÊNCIA . . . . .	14
2.2	INCONSISTÊNCIA . . . . .	16
<b>3</b>	<b>A LÓGICA DE INCONSISTÊNCIA FORMAL LFI1 . . . . .</b>	<b>18</b>
3.1	LINGUAGEM . . . . .	18
3.2	AXIOMATIZAÇÃO . . . . .	19
3.3	SEMÂNTICA . . . . .	21
	<b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>	<b>23</b>

## 1 INTRODUÇÃO

As lógicas paraconsistentes são uma família de lógicas na qual a presença de contradições não implica trivialidade, ou seja, são sistemas lógicos que possuem uma negação que não respeita o Princípio da Explosão, definido como  $\alpha \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta)$  (CARNIELLI; CONIGLIO; MARCOS, 2007). Tradicionalmente, em lógicas ortodoxas, qualquer teoria que seja inconsistente - e, portanto, não respeite o Princípio da não-contradição, definido como  $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$  - será uma teoria trivial (uma teoria que contem todas as sentenças). Deste modo, as lógicas paraconsistentes surgem como uma ferramenta que permite tratar contradições sem trivializar o sistema lógico (CARNIELLI; CONIGLIO, 2016).

De acordo com Priest, Tanaka e Weber (2022), as motivações para o estudo de lógicas paraconsistentes podem ser observadas em diversos campos do conhecimento. Nas ciências naturais, por exemplo, teorias inconsistentes e não-triviais são comuns, como é o caso da teoria do átomo de Bohr, que, segundo Brown e Priest (2015), deve possuir um mecanismo de inferência paraconsistente<sup>1</sup>. No campo da linguística, inconsistências não-triviais também são possíveis, como a preservação da noção espacial da palavra “Próximo” mesmo tratando-se de objetos impossíveis<sup>2</sup> (MCGINNIS, 2013). Ademais, no contexto da computação, uma aplicação da paraconsistência é o uso de lógicas de inconsistência formal para a modelagem e o desenvolvimento de bancos de dados evolucionários (CARNIELLI; MARCOS; AMO, 2000).

As lógicas de inconsistência formal (**LFI**s), são lógicas paraconsistentes que introduzem na sua linguagem os conceitos de consistência e inconsistência como formas de representar o excesso de informações (por exemplo, evidência para  $\alpha$  e evidência para  $\neg\alpha$ ), para resgatar a capacidade de se obter a trivialidade em alguns casos (CARNIELLI; CONIGLIO; MARCOS, 2007). Ao explicitamente representar a consistência dentro da sua linguagem, é possível estudar teorias inconsistentes sem necessariamente assumir que elas são triviais, porém possibilitando a trivialidade em situações específicas. A ideia por trás das **LFI**s é que deve-se respeitar as noções da lógica clássica o máximo possível, desviando desta somente na presença de contradições. Isto significa que, na ausência de contradições, o Princípio da Explosão deve ser tomado como válido (PRIEST; TANAKA; WEBER, 2022). Segundo Carnielli e Coniglio; Barrio e Carnielli (2016, 2019), na lógica **LFI1**, uma lógica paraconsistente e trivalorada, os conceitos de inconsistência e consistência são introduzidos à linguagem por meio do operador  $\bullet$  para a inconsistência ou  $\circ$  para a consistência, sendo que qualquer um destes pode ser usado para definir a linguagem da **LFI1**. Desta forma, como veremos ao longo do presente trabalho, é possível resgatar a trivialidade através do Princípio da Explosão Gentil, definido, no caso da **LFI1** $_{\circ}$ , como  $\circ\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta))$  (CARNIELLI; CONIGLIO; MARCOS, 2007). Este princípio diz que a

<sup>1</sup> De acordo com a teoria, um elétron orbita o núcleo do átomo sem radiar energia. Porém, de acordo com as equações de Maxwell, que compõem parte da teoria de Bohr, um elétron que está acelerando em órbita deve radiar energia. Estes fatos são inconsistentes entre si, entretanto, não é possível inferir *tudo* sobre o comportamento dos elétrons a partir disso. Portanto, o mecanismo de inferência deve se tratar de um mecanismo paraconsistente.

<sup>2</sup> Por exemplo, na sentença “Adam está próximo de um cubo esférico”, a noção espacial entre Adam e um objeto impossível é preservada.

trivialidade é obtida a partir da contradição de uma informação consistente.

Um sistema lógico capaz de lidar com informações inconsistentes é de grande interesse no campo da computação, sobretudo no gerenciamento de bancos de dados (CARNIELLI; MARCOS; AMO, 2000). Um banco de dados pode ser definido como um conjunto estruturado de relações finitas que armazena informações. Estas informações precisam satisfazer condições conhecidas como restrições de integridade antes de serem inseridas no banco (CODD, 1970). As restrições são definidas pelo projetista do banco de dados no momento da implementação e podem ser formalizadas como sentenças de primeira ordem fixas (CARNIELLI; MARCOS; AMO, 2000). Conforme o banco de dados evolui, é preciso atualizar as informações contidas para refletir a realidade, contudo, como informações contraditórias não são permitidas pelas restrições de integridade, isso torna o processo de atualização difícil e trabalhoso. Ademais, a existência de bancos de dados que possam alterar suas restrições de integridade com o passar do tempo (conhecidos como bancos de dados evolucionários) é outro ponto de interesse que pode ser explorado com o uso das **LFIs**.

Concomitante aos estudos das lógicas paraconsistentes, avanços nas áreas da computação e da matemática - como a definição de teoria de tipos por Russell (1903, 1908), a formulação desta teoria com base na sintaxe do Cálculo- $\lambda$  por Church (1940) e o descobrimento da Correspondência de Curry-Howard por Curry e Feys; Howard (1958, 1980) - possibilitaram o desenvolvimento de assistentes de provas (HARRISON; URBAN; WIEDIJK, 2014). Assistentes de provas são ferramentas da área de verificação formal, que buscam garantir que um programa está correto de acordo com uma especificação formal. Isto é feito a partir de provas desenvolvidas utilizando métodos matemáticos para a correção de propriedades de um *software* (CHLIPALA, 2019). Tradicionalmente, a verificação da validade de provas é feita manualmente por avaliadores, que seguem o raciocínio do autor e dão um veredito baseado no quão convincente a prova é. Os assistentes de provas surgem como alternativas à verificação manual, possibilitando ao matemático - ou programador - verificar provas na medida em que elas são desenvolvidas, tornando este processo mais fácil e confiável (PAULIN-MOHRING, 2015).

Assistentes de provas como Coq, Lean e Isabelle permitem ao usuário definir e provar propriedades sobre objetos matemáticos com valor computacional (GEUVERS, 2009). No presente trabalho será utilizado o Coq, este que utiliza o Cálculo de Construções Indutivas como formalismo para o desenvolvimento de provas (TEAM, 2024). O Coq ganhou notoriedade como ferramenta de verificação formal após seu uso na prova de correção de diversos teoremas e sistemas computacionais complexos, como a prova do teorema das quatro cores (GEUVERS, 2009), a certificação de um compilador para a linguagem de programação C (LEROY, 2021) e a prova da correção do algoritmo união-busca (CONCHON; FILLIÂTRE, 2007).

A proposta deste trabalho é desenvolver uma biblioteca da lógica de inconsistência formal **LFII** em Coq, de maneira análoga como foi feito para a lógica modal em Silveira (2020). Após a implementação da biblioteca, propõe-se que sejam provados metateoremas relevantes para a **LFII** utilizando o Coq.

## 1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é implementar uma biblioteca da **LFI1** em Coq, assim como desenvolver provas da completude, da correção e do metateorema da dedução dentro da biblioteca.

## 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estudar conceitos relevantes sobre lógicas paraconsistentes, em especial a **LFI1**;
- Estudar e revisar as provas manuais para completude, correção e metateorema da dedução da **LFI1**;
- Realizar um levantamento do estado da arte do desenvolvimento de lógicas paraconsistentes em assistentes de provas;
- Desenvolver uma biblioteca da **LFI1** em Coq, baseada na semântica e sintaxe previamente definidas;
- Desenvolver e verificar formalmente as provas para completude, correção e metateorema da dedução em Coq.

## 1.3 TRABALHOS RELACIONADOS

A partir de um levantamento acerca do estado da arte do desenvolvimento de lógicas paraconsistentes em assistentes de provas na literatura, foram encontrados alguns trabalhos semelhantes ao presente trabalho. Estes são: Villadsen e Schlichtkrull (2017), no qual os autores implementam uma biblioteca de uma lógica paraconsistente utilizando assistente de provas Isabelle. A lógica em questão possui uma quantidade infinita contável de valores verdades não-clássicos, sendo uma generalização da lógica trivalorada proposta por Łukasiewicz, como definida por Simons (2023). Além de implementar a biblioteca, são provados teoremas e metateoremas sobre esta lógica, como o número mínimo de valores verdades a serem analisados para determinar o valor verdade de uma fórmula e os metateoremas da redução e da dedução.

## 1.4 METODOLOGIA

## 1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

## 2 LÓGICAS DE INCONSISTÊNCIA FORMAL

No estudo de lógicas clássicas uma contradição é considerada inseparável da trivialidade, ou seja, se uma teoria possuir um subconjunto  $\{\alpha, \neg\alpha\}$  de fórmulas, pode-se derivar qualquer sentença. Esta propriedade é chamada de *explosividade*. Desta forma, as lógicas clássicas (e certas lógicas não-clássicas, como a lógica intuicionista), expressam sua *explosividade* como representada pela seguinte equação:

$$\text{Contradições} = \text{Trivialidade}$$

As *Lógicas de Inconsistência Formal* são lógicas paraconsistentes que se propõem a questionar a noção apresentada anteriormente sem abrir mão completamente da trivialidade. Isto é feito estabelecendo uma nova propriedade, chamada de *explosividade gentil*, que resgata a trivialidade introduzindo o conceito de consistência na sua linguagem (CARNIELLI; CONIGLIO; MARCOS, 2007). A consistência é expressa na *explosividade gentil* da seguinte forma:

$$\text{Contradições} + \text{Consistência} = \text{Trivialidade}$$

Definir uma lógica que consiga superar o tabu da *explosividade* e, ao mesmo tempo, representar uma ferramenta legítima capaz de formalizar o raciocínio e separar inferências aceitáveis de inferências equivocadas é um dos objetivos do *paraconsistentista*. **HELENA: Esse termo é do diabo mas o carnielli e o joão marcos usaram e eu achei até que bonitinho.** As *Lógicas de Inconsistência Formal* cumprem este objetivo de maneira elegante, servindo um propósito importante no estudo de lógicas não-clássicas. **HELENA: eu boto aquele lerolero de banco de dados aqui tb?** Neste capítulo são apresentadas algumas definições necessárias para caracterizar as *Lógicas de Inconsistência Formal*, baseadas em Carnielli e Coniglio (2016) e em Carnielli, Coniglio e Marcos (2007). Antes de definir as **LFI**s é preciso apresentar alguns conceitos básicos acerca de sistemas lógicos paraconsistentes. Nas definições que seguem, utiliza-se a seguinte representação: **MIGS: Isso deveria ir para a lista de símbolos**

- Letras minúsculas do alfabeto latim  $p, q, r, \dots$  para representar fórmulas atômicas.
- Letras maiúsculas do alfabeto latim  $A, B, C, \dots$  para representar conjuntos quaisquer.
- Letra minúsculas do alfabeto grego  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  para representar fórmulas quaisquer.
- As letras  $\Gamma, \Delta$  para representar teorias (conjunto de fórmulas).
- As letras  $\Sigma, \Theta$  para representar a assinatura de uma linguagem.
- O operador  $\vdash$  para representar uma relação de consequência sintática.
- O operador  $\models$  para representar uma relação de consequência semântica.
- O operador  $\Vdash$  para representar uma relação de consequência qualquer (sintática ou semântica).

Ademais, o presente trabalho segue o mesmo caminho de Carnielli e Coniglio (2016), baseando-se na teoria geral de relações de consequências para definir *lógicas tarskianas* (lógicas com uma relação de consequência-T). Neste sentido, como a lógica **LFI** se trata de uma *lógica tarskiana*, o presente trabalho se restringe a trabalhar somente neste escopo.

## 2.1 PARACONSISTÊNCIA

Um sistema lógico que se atreve a romper com o Princípio da Explosão - que afirma que a partir de uma teoria contraditória, qualquer conclusão segue - é dito paraconsistente. As justificativas para questionar tal princípio existem em diversos campos do conhecimento, como na linguística (MCGINNIS, 2013), na computação (CARNIELLI; MARCOS; AMO, 2000) e até mesmo nas ciências naturais (BROWN; PRIEST, 2015). Nesta seção, a paraconsistência será definida formalmente, partindo de definições básicas sobre lógica e classificando diferentes sistemas de acordo com propriedades acerca de sua *relação de consequência*.

Uma lógica  $\mathcal{L}$  será representada como uma dupla  $\mathcal{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash \rangle$ , onde  $\mathcal{L}$  é sua linguagem (seu conjunto de fórmulas) e  $\Vdash$  é uma relação de consequência de conclusão única, definida como  $\Vdash \subseteq \wp(\mathcal{L}) \times \mathcal{L}$ . Em uma consequência do tipo  $A \Vdash \alpha$  (lida como “ $\alpha$  é uma consequência de  $A$ .”) diz-se que o conjunto  $A$  é o conjunto de premissas e  $\alpha$  é a conclusão. A fim de facilitar a escrita e leitura, uma notação que resume o conjunto de premissas pode ser estabelecida.

**Notação 1.** Sejam  $\Gamma, \Delta$  teorias e  $\varphi, \psi$  fórmulas, então  $\Gamma, \Delta, \varphi \Vdash \psi$  denota  $\Gamma \cup \Delta \cup \{\varphi\} \Vdash \psi$ .

**Definição 1** (Assinatura proposicional). Uma assinatura proposicional  $\Theta$  é um conjunto de conectivos lógicos com a informação acerca da aridade de cada um destes. ■

Por exemplo, a assinatura proposicional para a lógica proposicional clássica pode ser definida como  $\Theta_{LPC} = \{\wedge^2, \vee^2, \neg^1, \rightarrow^2\}$ , onde o operador  $\wedge^2$  representa uma conjunção,  $\vee^2$  representa uma disjunção,  $\neg^1$  representa uma negação e  $\rightarrow^2$  representa uma implicação. No que segue do texto, as aridades de cada operador serão omitidas.

**Definição 2** (Lógica proposicional). Um sistema lógico  $\mathcal{L}$ , definido sobre uma linguagem  $\mathcal{L}$  é dito proposicional caso  $\mathcal{L}$  seja definida a partir de um conjunto enumerável de átomos  $\mathcal{P} = \{p_i \mid i \in \mathbb{N}\}$  e uma assinatura proposicional  $\Theta$ . Uma linguagem  $\mathcal{L}$  definida sobre uma assinatura proposicional é chamada de linguagem proposicional. ■

**Definição 3** (Substituição). Uma substituição  $\sigma$  de todas as ocorrências de uma variável  $p_i$  por uma fórmula  $\psi$  em uma fórmula  $\varphi$ , é denotada por  $\sigma(\varphi) = \varphi\{p_i \mapsto \psi\}$  (SILVA; FINGER; MELO, 2006). A substituição  $\varphi\{p_i \mapsto \psi\}$  é definida indutivamente como (considerando  $\Delta, \otimes$

conectivos quaisquer de aridade 1 e 2 respectivamente):

1. Se  $\varphi = p_i$  então,  $\varphi\{p_i \mapsto \psi\} = \psi$ ;
2. Se  $\varphi = p_j$  e  $j \neq i$  então,  $\varphi\{p_i \mapsto \psi\} = \varphi$ ;
3. Se  $\varphi = \Delta\gamma$  então,  $\varphi\{p_i \mapsto \psi\} = \Delta(\gamma\{p_i \mapsto \psi\})$ ;
4. Se  $\varphi = \varphi_0 \otimes \varphi_1$  então,  $\varphi\{p_i \mapsto \psi\} = \varphi_0\{p_i \mapsto \psi\} \otimes \varphi_1\{p_i \mapsto \psi\}$ .

Ademais, a aplicação de  $\sigma$  sobre uma teoria  $\Gamma$  é definida como  $\sigma[\Gamma] = \{\sigma(\varphi) \mid \varphi \in \Gamma\}$ . ■

Tendo definido a noção de substituição para lógicas proposicionais, é possível descrever as *lógicas estruturais* como sendo lógicas que preservam uma dada consequência lógica mesmo após aplicar uma substituição em suas premissas e conclusão:

**Definição 4** (Lógica Estrutural). Uma lógica proposicional  $\mathcal{L}$  definida sobre uma linguagem proposicional  $\mathcal{L}_\Theta$  é dita *estrutural* caso respeite a seguinte condição:

Se  $\Gamma \Vdash \alpha$  então  $\sigma[\Gamma] \Vdash \sigma(\alpha)$ , para toda substituição  $\sigma$  de variável por fórmula. ■

**Definição 5** (Lógica Tarskiana). Uma lógica  $\mathcal{L}$ , definida sobre uma linguagem  $\mathcal{L}$  e munida com uma relação de consequência  $\Vdash$  é dita *Tarskiana* caso satisfaça as seguintes propriedades para todo  $\Gamma \cup \Delta \cup \{\alpha\} \subseteq \mathcal{L}$ :

- (i) Se  $\alpha \in \Gamma$  então  $\Gamma \Vdash \alpha$ ; (reflexividade)
- (ii) Se  $\Delta \Vdash \alpha$  e  $\Delta \subseteq \Gamma$  então  $\Gamma \Vdash \alpha$ ; (monotonicidade)
- (iii) Se  $\Delta \Vdash \alpha$  e  $\Gamma \Vdash \delta$  para todo  $\delta \in \Delta$  então  $\Gamma \Vdash \alpha$ . (*cut* para conjuntos)

Uma lógica  $\mathcal{L}$  é dita *finitária* caso satisfaça o seguinte:

- (iv) Se  $\Gamma \Vdash \alpha$  então existe conjunto finito  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  tal que  $\Gamma_0 \Vdash \alpha$ .

Por fim, uma lógica proposicional  $\mathcal{L}$  é dita *padrão* caso ela seja Tarskiana, finitária e estrutural. ■

Com isto, é possível definir formalmente o conceito de *paraconsistência* para lógicas Tarskianas.

**Definição 6** (Lógica Tarskiana paraconsistente). Uma lógica Tarskiana  $\mathcal{L}$ , definida sobre uma linguagem  $\mathcal{L}$ , é dita *paraconsistente* se ela possuir uma negação  $\neg^1$  tal que existem fórmulas  $\alpha, \beta \in \mathcal{L}$  de modo que  $\alpha, \neg\alpha \not\Vdash \beta$ . ■

Caso a linguagem de  $\mathcal{L}$  possua uma implicação  $\rightarrow$  que respeite o metateorema da dedução<sup>2</sup>, então  $\mathcal{L}$  é paraconsistente se e somente se a fórmula  $\alpha \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta)$  não for válida. Ou seja, o Princípio da Explosão é inválido (em relação a  $\neg$ ), logo  $\neg$  é uma negação *não explosiva*.

<sup>1</sup> Esta negação pode ser primitiva (pertencente à assinatura da linguagem) ou definida a partir de outras fórmulas.

<sup>2</sup> Definido como  $\Gamma, \alpha \Vdash \beta \iff \Gamma \Vdash \alpha \rightarrow \beta$ .



## 2.2 INCONSISTÊNCIA

A motivação para o desenvolvimento das **LFI**s é possuir sistemas lógicos paraconsistentes nos quais é possível resgatar, de maneira *controlada*, o Princípio da Explosão. Isto é feito definindo um conjunto  $\bigcirc(p)$  de fórmulas dependentes somente de uma variável proposicional  $p$ . Caso uma lógica  $\mathcal{L}$  seja explosiva ao unir-se um conjunto  $\bigcirc(\alpha)$  - definido a partir de  $\bigcirc(p)$  - com uma contradição  $\{\alpha, \neg\alpha\}$ , ou seja, se  $\bigcirc(\alpha), \alpha, \neg\alpha \vdash \beta$  para todo  $\alpha$  e  $\beta$  pertencentes à sua linguagem, e ainda  $\bigcirc(\alpha), \alpha \not\vdash \beta$  e  $\bigcirc(\alpha), \neg\alpha \not\vdash \beta$ , então dizemos que  $\mathcal{L}$  é *gentilmente explosiva*.

**Notação 2.** Dado um átomo  $p$ , define-se  $\bigcirc(p)$  como um conjunto não-vazio de fórmulas dependentes somente em  $p$ . Com base neste conjunto, define-se a notação  $\bigcirc(\varphi)$  para representar o conjunto obtido pela substituição de todas as ocorrências de  $p$  por  $\varphi$  em todos os elementos de  $\bigcirc(p)$ , ou seja, para uma fórmula  $\varphi$  qualquer,  $\bigcirc(\varphi) = \{\psi\{p \mapsto \varphi\} \mid \psi \in \bigcirc(p)\}$ .

**Definição 7** (Lógica de Inconsistência Formal). Seja  $\mathcal{L} = \langle \mathcal{L}_\Theta, \vdash \rangle$  uma lógica padrão, de forma que sua assinatura proposicional  $\Theta$  possua uma negação  $\neg$ . Seja  $\bigcirc(p)$  um conjunto não-vazio de fórmulas dependentes somente na variável proposicional  $p$ . Então  $\mathcal{L}$  será uma *Lógica de Inconsistência Formal* (**LFI**) (em relação a  $\bigcirc(p)$  e  $\neg$ ) caso ela respeite as seguintes condições:

- (i) Existem  $\gamma, \delta \in \mathcal{L}_\Theta$  de modo que  $\gamma, \neg\gamma \not\vdash \delta$ ;
- (ii) Existem  $\alpha, \beta \in \mathcal{L}_\Theta$  de modo que:
  - (ii.a)  $\bigcirc(\alpha), \alpha \not\vdash \beta$ ;
  - (ii.a)  $\bigcirc(\alpha), \neg\alpha \not\vdash \beta$ ;
- (iii) Para todo  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_\Theta$  tem-se  $\bigcirc(\varphi), \varphi, \neg\varphi \vdash \psi$ . ■

A condição (i) diz que toda **LFI** é *não-explosiva* (em relação a  $\neg$ ) e a condição (iii) diz que toda **LFI** é *gentilmente explosiva* (em relação a  $\bigcirc(p)$  e  $\neg$ ).

Na literatura existem outras definições para as Lógicas de Inconsistência Formal, que relaxam a condição (ii) para obter uma definição mais uniforme. Segundo Carnielli e Coniglio (2016), elas definem **LFI**s *fracas* da seguinte forma:

**Definição 8** (**LFI** fraca). Seja  $\mathcal{L} = \langle \mathcal{L}_\Theta, \vdash \rangle$  uma lógica padrão, de forma que sua assinatura proposicional  $\Theta$  possua uma negação  $\neg$ . Seja  $\bigcirc(p)$  um conjunto não-vazio de fórmulas dependentes somente na variável proposicional  $p$ . Então  $\mathcal{L}$  será uma **LFI** *fraca* (em relação a  $\bigcirc(p)$  e  $\neg$ ) caso ela respeite as seguintes condições:

- (i) Existem  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_\Theta$  de modo que  $\varphi, \neg\varphi \not\vdash \psi$ ;
- (ii) Existem  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_\Theta$  de modo que  $\bigcirc(\varphi), \varphi \not\vdash \psi$ ;
- (iii) Existem  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_\Theta$  de modo que  $\bigcirc(\varphi), \neg\varphi \not\vdash \psi$ ;
- (iv) Para todo  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_\Theta$  tem-se  $\bigcirc(\varphi), \varphi, \neg\varphi \vdash \psi$ . ■

Como é possível observar pelas duas definições acima, toda **LFI** é uma **LFI** fraca (já que a condição (ii) da Definição 7 satisfaz as condições (ii) e (iii) da Definição 8), mas o inverso não é necessariamente verdade. Ademais, é possível estabelecer outra definição (também mais uniforme do que a Definição 7) que introduz o conceito de **LFIs fortes** como feito abaixo:

**Definição 9 (LFI forte).** Seja  $\mathcal{L} = \langle \mathcal{L}_\Theta, \Vdash \rangle$  uma lógica padrão, de forma que sua assinatura proposicional  $\Theta$  possua uma negação  $\neg$ . Seja  $\bigcirc(p)$  um conjunto não-vazio de fórmulas dependentes somente na variável proposicional  $p$ . Então  $\mathcal{L}$  será uma **LFI forte** (em relação a  $\bigcirc(p)$  e  $\neg$ ) caso ela respeite as seguintes condições:

- (i) Existem  $\alpha, \beta \in \mathcal{L}_\Theta$  de modo que:
  - (i.a)  $\alpha, \neg\alpha \not\Vdash \beta$ ;
  - (i.b)  $\bigcirc(\alpha), \alpha \not\Vdash \beta$ ;
  - (i.c)  $\bigcirc(\alpha), \neg\alpha \not\Vdash \beta$ ;
- (iv) Para todo  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_\Theta$  tem-se  $\bigcirc(\varphi), \varphi, \neg\varphi \Vdash \psi$ . ■

É imediato perceber que toda **LFI** forte é uma **LFI** (já que a condição (i) da Definição 9 satisfaz as condições (i) e (ii) da Definição 7), mas o inverso não é necessariamente verdade.

### 3 A LÓGICA DE INCONSISTÊNCIA FORMAL LFI1

**HELENA: coisas bancos de dados.** No trabalho de Carnielli, Marcos e Amo (2000) a lógica **LFI1\*** é definida como uma extensão de primeira ordem da lógica proposicional **LFI1**. A motivação para definir-se uma lógica de inconsistência formal de primeira ordem vem da natureza das informações contidas em bancos de dados, estas que podem ser compreendidas como sentenças de primeira ordem fixas (CODD, 1970). Entretanto, o presente trabalho trata somente da lógica proposicional **LFI1**. Nas seções que seguem, serão apresentadas definições

#### 3.1 LINGUAGEM

A lógica proposicional **LFI1** aqui apresentada é definida com base em Carnielli e Coniglio (2016) sobre a linguagem  $\mathcal{L}_\Sigma$ , que por sua vez é definida sobre um conjunto enumerável de átomos  $\mathcal{P} = \{p_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  e uma assinatura proposicional  $\Sigma = \{\wedge^2, \vee^2, \rightarrow^2, \neg^1, \circ^1\}$  da seguinte forma:

**Definição 10** (Linguagem da **LFI1**). A linguagem  $\mathcal{L}_\Sigma$  da **LFI1** é definida indutivamente como o menor conjunto a que respeita as seguintes regras:

1.  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}_\Sigma$
2. Se  $\varphi \in \mathcal{L}_\Sigma$ , então  $\Delta\varphi \in \mathcal{L}_\Sigma$ , com  $\Delta \in \{\neg, \circ\}$
3. Se  $\varphi, \psi \in \mathcal{L}_\Sigma$ , então  $\varphi \otimes \psi \in \mathcal{L}_\Sigma$ , com  $\otimes \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$  ■

A linguagem da **LFI1** pode ser definida de maneira equivalente utilizando-se o operador de inconsistência (representado por  $\bullet$ ), seguindo a definição  $\bullet\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \neg \circ \alpha$ .

**Definição 11** (Subfórmulas). O conjunto  $\text{Sub}(\varphi)$  de subfórmulas de uma fórmula  $\varphi$  é definido indutivamente da seguinte forma:

1.  $\text{Sub}(p_i) = \{p_i\}$ ,  $p_i \in \mathcal{P}$
2.  $\text{Sub}(\Delta\varphi) = \{\Delta\varphi\} \cup \text{Sub}(\varphi)$ ,  $\Delta \in \{\neg, \circ\}$
3.  $\text{Sub}(\varphi \otimes \psi) = \{\varphi \otimes \psi\} \cup \text{Sub}(\varphi) \cup \text{Sub}(\psi)$ ,  $\otimes \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$  ■

**Definição 12** (Complexidade de fórmulas). Dada uma fórmula  $\varphi \in \mathcal{L}_\Sigma$ , a complexidade  $C(\varphi)$  de de uma fórmula  $\varphi$  qualquer é definida recursivamente da seguinte forma:

1. Se  $\varphi = p$ , onde  $p \in \mathcal{P}$ , então  $C(\varphi) = 1$ ;
2. Se  $\varphi = \neg\psi$ , então  $C(\varphi) = C(\psi) + 1$ ;
3. Se  $\varphi = \circ\psi$ , então  $C(\varphi) = C(\psi) + 2$ ;
4. Se  $\varphi = \psi \otimes \gamma$ , onde  $\otimes \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ , então  $C(\varphi) = C(\psi) + C(\gamma) + 1$ . ■

Note que, dada a dependência de  $\circ\alpha$  em  $\{\alpha, \neg\alpha\}$ , a complexidade  $C(\circ\alpha)$  é definida como  $C(\alpha) + 2$ . Ou seja, a complexidade de uma fórmula  $\circ\alpha$  é estritamente maior que a complexidade de  $\alpha$  e  $\neg\alpha$ .

### 3.2 AXIOMATIZAÇÃO

**HELENA:** qq eu boto aqui ahuahuhuahua

**MIGS:** Eu sugiro uma breve explicação do que é um sistema sintático de Hilbert assim como uma breve explicação de que existem diversas axiomatizações (para a mesma assinatura) e uma explicação sobre pq vc escolheu a axiomatização que escolheu

**Notação 3.** Utiliza-se  $\alpha \leftrightarrow \beta$  para denotar uma bi-implicação, como forma de abreviar a fórmula  $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ . Além disso, utiliza-se  $\bullet\alpha$  para denotar a consistência de uma fórmula  $\alpha$ , de modo a abreviar  $\neg \circ \alpha$ .

**Definição 13 (LFI1).** A lógica **LFI1** é definida sobre a linguagem  $\mathcal{L}_\Sigma$  através do seguinte cálculo de Hilbert: **HELENA:** Escolher um dos esquemas abaixo pra usar (ler as provas apresentadas nos dois trabalhos e decidir qual a mais adequada) **Axiomas (Evolutionary Databases):**

- |  |        |
|--|--------|
| $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$  | (Ax1)  |
| $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ | (Ax2)  |
| $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$   | (Ax3)  |
| $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$   | (Ax4)  |
| $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta$  | (Ax5)  |
| $\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$   | (Ax6)  |
| $\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$  | (Ax7)  |
| $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma))$        | (Ax8)  |
| $\alpha \vee \neg \alpha$  | (Ax9)  |
| $\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$  | (Ax10) |
| $\circ \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \beta))$  | (Ax11) |
| $\bullet \alpha \rightarrow (\alpha \wedge \neg \alpha)$   | (Ax12) |
| $\bullet (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow ((\bullet \alpha \wedge \beta) \vee (\bullet \beta \wedge \alpha))$                 | (Ax13) |
| $\bullet (\alpha \vee \beta) \leftrightarrow ((\bullet \alpha \wedge \neg \beta) \vee (\bullet \beta \wedge \neg \alpha))$         | (Ax14) |
| $\bullet (\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \wedge \bullet \beta)$   | (Ax15) |

**(Axiomas Livrão da paraconsistência VERSÃO DO CALCULO DE HILBERT LFI1<sub>•</sub>):**

$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$	<b>(Ax1)</b>
$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$	<b>(Ax2)</b>
$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$	<b>(Ax3)</b>
$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$	<b>(Ax4)</b>
$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta$	<b>(Ax5)</b>
$\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$	<b>(Ax6)</b>
$\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$	<b>(Ax7)</b>
$(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma))$	<b>(Ax8)</b>
$(\alpha \rightarrow \beta) \vee \alpha$	<b>(Ax9)</b>
$\alpha \vee \neg \alpha$	<b>(Ax10)</b>
$\circ \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \beta))$	<b>(bc1)</b>
$\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$	<b>(cf)</b>
$\alpha \rightarrow \neg \neg \alpha$	<b>(ce)</b>
$\neg \circ \alpha \rightarrow (\alpha \wedge \neg \alpha)$	<b>(ci)</b>
$\bullet (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow ((\bullet \alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \bullet \beta))$	<b>(cj1)</b>
$\bullet (\alpha \vee \beta) \leftrightarrow ((\bullet \alpha \wedge \neg \beta) \vee (\neg \alpha \wedge \bullet \beta))$	<b>(cj2)</b>
$\bullet (\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \wedge \bullet \beta)$	<b>(cj3)</b>

(Axiomas Livrão da paraconsistência VERSÃO DO CALCULO DE HILBERT LFI1<sub>o</sub>):

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \quad (\text{Ax1})$$

$$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \quad (\text{Ax2})$$

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta)) \quad (\text{Ax3})$$

$$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha \quad (\text{Ax4})$$

$$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta \quad (\text{Ax5})$$

$$\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta) \quad (\text{Ax6})$$

$$\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta) \quad (\text{Ax7})$$

$$(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma)) \quad (\text{Ax8})$$

$$(\alpha \rightarrow \beta) \vee \alpha \quad (\text{Ax9})$$

$$\alpha \vee \neg \alpha \quad (\text{Ax10})$$

$$\circ \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \beta)) \quad (\text{bc1})$$

$$\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha \quad (\text{cf})$$

$$\alpha \rightarrow \neg \neg \alpha \quad (\text{ce})$$

$$\neg \circ \alpha \rightarrow (\alpha \wedge \neg \alpha) \quad (\text{ci})$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \rightarrow (\neg \alpha \wedge \neg \beta) \quad (\text{neg}\vee_1)$$

$$(\neg \alpha \wedge \neg \beta) \rightarrow \neg(\alpha \vee \beta) \quad (\text{neg}\vee_2)$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg \alpha \vee \neg \beta) \quad (\text{neg}\wedge_1)$$

$$(\neg \alpha \vee \neg \beta) \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta) \quad (\text{neg}\wedge_2)$$

$$\neg(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \wedge \neg \beta) \quad (\text{neg}\rightarrow_1)$$

$$(\alpha \wedge \neg \beta) \rightarrow \neg(\alpha \rightarrow \beta) \quad (\text{neg}\rightarrow_2)$$

**Regra de inferência:**

$$\frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta} \text{MP}$$

■

### 3.3 SEMÂNTICA

**HELENA:** qq eu boto aqui ahuahuhuahua

**MIGS:** Idem ao que eu falei acima

Uma das formas de se definir a semântica de uma dada lógica  $\mathcal{L}$  é definir uma *matriz lógica* para seus conectivos.

**Definição 14** (Matriz Lógica). Uma matriz lógica é uma dupla  $\mathcal{M} = \langle M, D \rangle$  onde  $M$  é seu domínio e  $D$  é seu conjunto de valores designados (valores considerados tautologias). ■

Por exemplo, a matriz lógica  $\mathcal{M}_{LPC} = \langle M, D \rangle$  da lógica proposicional clássica possui um domínio  $M = \{1, 0\}$  e um conjunto de valores designados  $D = \{1\}$ .

**Definição 15** (Lógica Trivalorada). Uma lógica  $\mathcal{L}$  é dita uma lógica trivalorada caso ela esteja associada a uma matriz  $\mathcal{M} = \langle M, D \rangle$  de forma que seu domínio  $M$  possua três elementos. ■

**Definição 16** (Matriz lógica da **LFI1**). A matriz lógica  $\mathcal{M}_{\text{LFI1}} = \langle M, D \rangle$  com domínio  $M = \{1, \frac{1}{2}, 0\}$  e um conjunto de valores designados  $D = \{1, \frac{1}{2}\}$  é definida da seguinte forma:

$\rightarrow$	1	$\frac{1}{2}$	0
1	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
0	1	1	1

$\wedge$	1	$\frac{1}{2}$	0
1	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
0	0	0	0

$\vee$	1	$\frac{1}{2}$	0
1	1	1	1
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	1	$\frac{1}{2}$	0

  

	$\neg$
1	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	1

	$\circ$
1	1
$\frac{1}{2}$	0
0	1

■

A lógica **LFI1** é, portanto, dita trivalorada.

**MIGS:** Aqui acho interessante você explicar que essa é uma semântica não determinística e explicar pq você está incluindo ela, assim como eventualmente provar que ela é intertraduzível para a semântica de matrizes (isso deve ter no livro eu creio, se não fazemos juntos essa prova)

**Definição 17** (Semântica de valorações para **LFI1**<sub>o</sub>). A função  $v : \mathcal{L}_{\Sigma} \rightarrow \{1, 0\}$  é uma valoração para **LFI1**<sub>o</sub> caso ela satisfaça as seguintes cláusulas:

$v(\alpha \wedge \beta) = 1 \iff v(\alpha) = 1 \text{ e } v(\beta) = 1$	(vAnd)
$v(\alpha \vee \beta) = 1 \iff v(\alpha) = 1 \text{ ou } v(\beta) = 1$	(vOr)
$v(\alpha \rightarrow \beta) = 1 \iff v(\alpha) = 0 \text{ ou } v(\beta) = 1$	(vImp)
$v(\neg \alpha) = 0 \implies v(\alpha) = 1$	(vNeg)
$v(\circ \alpha) = 1 \implies v(\alpha) = 0 \text{ ou } v(\neg \alpha) = 0$	(vCon)
$v(\neg \circ \alpha) = 1 \implies v(\alpha) = 1 \text{ e } v(\neg \alpha) = 1$	(vCi)
$v(\neg \neg \alpha) = 1 \implies v(\alpha) = 1$	(vCf)
$v(\alpha) = 1 \implies v(\neg \neg \alpha) = 1$	(vCe)
$v(\neg(\alpha \wedge \beta)) = 1 \iff v(\neg \alpha) = 1 \text{ ou } v(\neg \beta) = 1$	(vDM <sub>∧</sub> )
$v(\neg(\alpha \vee \beta)) = 1 \iff v(\neg \alpha) = 1 \text{ e } v(\neg \beta) = 1$	(vDM <sub>∨</sub> )
$v(\neg(\alpha \rightarrow \beta)) = 1 \iff v(\alpha) = 1 \text{ e } v(\neg \beta) = 1$	(vCI <sub>p→</sub> )

## REFERÊNCIAS

- BARRIO, Eduardo Alejandro; CARNIELLI, Walter. Volume II: New advances in Logics of Formal Inconsistency. **Logic Journal of the IGPL**, v. 28, n. 5, p. 845–850, 01 2019. ISSN 1367-0751. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/jigpal/jzy063>>. Citado na página 10.
- BROWN, M. Bryson; PRIEST, Graham. Chunk and permeate ii: Bohr's hydrogen atom. **European Journal for Philosophy of Science**, Springer Verlag, v. 5, n. 3, p. 297–314, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 14.
- CARNIELLI, Walter; CONIGLIO, Marcelo; MARCOS, João. Logics of formal inconsistency. In: \_\_\_\_\_. [S.l.]: Springer, 2007. p. 1–93. ISBN 978-1-4020-6323-7. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 13.
- CARNIELLI, Walter; CONIGLIO, Marcelo Esteban. **Paraconsistent logic: Consistency, contradiction and negation**. [S.l.]: Springer International Publishing, 2016. Citado 5 vezes nas páginas 10, 13, 14, 16 e 18.
- CARNIELLI, Walter; MARCOS, João; AMO, Sandra De. Formal inconsistency and evolutionary databases. **Logic and logical philosophy**, p. 115–152, 2000. Citado 4 vezes nas páginas 10, 11, 14 e 18.
- CHLIPALA, Adam. **Certified programming with dependent types: A pragmatic introduction to the coq proof assistant**. [S.l.]: The MIT Press, 2019. Citado na página 11.
- CHURCH, Alonzo. A formulation of the simple theory of types. **The journal of symbolic logic**, Cambridge University Press, v. 5, n. 2, p. 56–68, 1940. Citado na página 11.
- CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. **Commun. ACM**, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 13, n. 6, p. 377–387, jun 1970. ISSN 0001-0782. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/362384.362685>>. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 18.
- CONCHON, Sylvain; FILLIÂTRE, Jean-Christophe. A persistent union-find data structure. In: **Proceedings of the 2007 Workshop on Workshop on ML**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2007. (ML '07), p. 37–46. ISBN 9781595936769. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/1292535.1292541>>. Citado na página 11.
- CURRY, Haskell Brooks; FEYS, Robert. **Combinatory logic**. Amsterdam: North-Holland Amsterdam, 1958. v. 1. Citado na página 11.
- GEUVERS, Herman. Proof assistants: History, ideas and future. **Sadhana**, Springer, v. 34, p. 3–25, 2009. Citado na página 11.
- HARRISON, John; URBAN, Josef; WIEDIJK, Freek. History of interactive theorem proving. In: **Computational Logic**. Amsterdam: [s.n.], 2014. v. 9, p. 135–214. Citado na página 11.
- HOWARD, William Alvin. The formulae-as-types notion of construction. In: CURRY, Haskell et al. (Ed.). **To H. B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus, and Formalism**. Chicago: Academic Press, 1980. Citado na página 11.
- LEROY, Xavier. **The CompCert C verified compiler: Documentation and user's manual**. Tese (Doutorado) — Inria, 2021. Citado na página 11.



MCGINNIS, Nicholas D. The unexpected applicability of paraconsistent logic: A chomskyan route to dialetheism. **Foundations of Science**, Springer Verlag, v. 18, n. 4, p. 625–640, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 14.

PAULIN-MOHRING, Christine. Introduction to the calculus of inductive constructions. In: PALEO, Bruno Woltzenlogel; DELAHAYE, David (Ed.). **All about Proofs, Proofs for All**. College Publications, 2015, (Studies in Logic (Mathematical logic and foundations), v. 55). Disponível em: <<https://inria.hal.science/hal-01094195>>. Citado na página 11.

PRIEST, Graham; TANAKA, Koji; WEBER, Zach. Paraconsistent Logic. In: ZALTA, Edward N. (Ed.). **The Stanford Encyclopedia of Philosophy**. Spring 2022. [S.l.]: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022. Citado na página 10.

RUSSELL, Bertrand. **Principles of Mathematics**. Cambridge: Cambridge University Press, 1903. Citado na página 11.

RUSSELL, Bertrand. Mathematical logic as based on the theory of types. **American Journal of Mathematics**, Association for Symbolic Logic, v. 30, n. 3, p. 222–262, 1908. Citado na página 11.

SILVA, Flávio Soares Corrêa da; FINGER, Marcelo; MELO, Ana Cristina Vieira de. **Lógica para Computação**. [S.l.]: Cengage Learning, 2006. v. 1. Citado na página 14.

SILVEIRA, Ariel Agne da. **Implementação de uma biblioteca de lógica modal em Coq**. Dissertação (Projeto de Diplomação) — Bacharelado em Ciência da Computação—Centro de Ciências Tecnológicas, UDESC, Joinville, 2020. Citado na página 11.

SIMONS, Peter. Jan Łukasiewicz. In: ZALTA, Edward N.; NODELMAN, Uri (Ed.). **The Stanford Encyclopedia of Philosophy**. Spring 2023. [S.l.]: Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2023. Citado na página 12.

TEAM, The Coq Development. **The Coq Reference Manual**. France, 2024. Citado na página 11.

VILLADSEN, Jørgen; SCHLICHTKRULL, Anders. Formalizing a paraconsistent logic in the isabelle proof assistant. In: \_\_\_\_\_. **Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems XXXIV: Special Issue on Consistency and Inconsistency in Data-Centric Applications**. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. p. 92–122. ISBN 978-3-662-55947-5. Disponível em: <[https://doi.org/10.1007/978-3-662-55947-5\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-662-55947-5_5)>. Citado na página 12.