

1. [Home](#)
2. [Documentation](#)
3. ReportServer Admin Guide 5.0
4. [search](#)

ReportServer Admin Guide 5.0

- [1. Preamble](#)
- [2. First Steps](#)
 - [2.1. Configuration and installation](#)
 - [2.2. Login](#)
 - [2.3. Creating a datasource](#)
 - [2.4. Creating your First Report](#)
 - [2.5. Importing a Graphical Report](#)
 - [2.6. Creating users](#)
 - [2.7. Terminal and FileServer](#)
- [3. User and Permission Management](#)
 - [3.1. The User Tree](#)
 - [3.2. Permission Management](#)
- [4. Datasources](#)
 - [4.1. Relational Databases](#)
 - [4.2. Athena](#)
 - [4.3. Db2 for IBM i](#)
 - [4.4. Db2 for z/OS](#)
 - [4.5. Derby](#)
 - [4.6. CockroachDB](#)
 - [4.7. CrateDB](#)
 - [4.8. Exasol](#)
 - [4.9. Google BigQuery](#)
 - [4.10. Incorta](#)
 - [4.11. MySQL](#)
 - [4.12. PostgreSQL](#)
 - [4.13. Redshift](#)
 - [4.14. SAP HANA](#)
 - [4.15. SQL Server](#)
 - [4.16. SQL Server \(Old driver, jTDS\)](#)
 - [4.17. SQLite](#)
 - [4.18. Teradata](#)
 - [4.19. YugabyteDB](#)
 - [4.20. Storage of Database Passwords](#)
 - [4.21. Datasource Pool](#)
 - [4.22. CSV Lists](#)
 - [4.23. Script datasources](#)
 - [4.24. BIRT Report datasource](#)
 - [4.25. Mondrian Datasource](#)
 - [4.26. Using XMLA with SQL Server Analysis Services](#)
 - [4.27. Datasource Bundle](#)
 - [4.28. Configuration of a Standard Datasource](#)
- [5. Datasinks](#)
 - [5.1. Email - SMTP](#)
 - [5.2. Table datasinks](#)
 - [5.3. SFTP](#)
 - [5.4. FTPS](#)
 - [5.5. FTP](#)
 - [5.6. Samba - SMB/CIFS](#)
 - [5.7. Amazon S3](#)
 - [5.8. SCP](#)
 - [5.9. Local Filesystem](#)
 - [5.10. Printer Datasinks](#)
 - [5.11. Script Datasinks](#)
 - [5.12. OAuth2-authenticated datasinks](#)
 - [5.13. Dropbox](#)
 - [5.14. OneDrive - SharePoint \(O365\)](#)
 - [5.15. Google Drive](#)
 - [5.16. Box](#)
- [6. File System](#)
 - [6.1. Configuration Files](#)
 - [6.2. Filing of Scripts](#)
 - [6.3. Rendering Graphviz DOT files](#)
 - [6.4. Rendering Markdown files](#)
 - [6.5. Accessing Resources by URL](#)
- [7. Report Management](#)

- [7.1. Fundamentals](#)
- [7.2. The Dynamic List](#)
- [7.3. Working with Parameters](#)
- [7.4. JasperReports](#)
- [7.5. Eclipse Birt](#)
- [7.6. SAP Crystal Reports](#)
- [7.7. Saiku / Mondrian Reports](#)
- [7.8. JXLS Reports](#)
- [7.9. Script Reports](#)
- [7.10. Grid Editor Reports](#)
- [7.11. Executing Reports via the URL](#)
- [7.12. Report Properties](#)
- [7.13. Report Metadata](#)
- [7.14. Drill Down Reports](#)
- [8. Global Constants](#)
- [9. User Variables](#)
 - [9.1. Defining User Variables](#)
 - [9.2. Allocating User Variables](#)
 - [9.3. Using User Variables in Reports](#)
- [10. Import and Export](#)
 - [10.1. Exporting](#)
 - [10.2. Importing](#)
- [11. Transports](#)
 - [11.1. General Introduction](#)
 - [11.2. Configuration and Prerequisites](#)
 - [11.3. Usage](#)
 - [11.4. Monitoring and Logging](#)
 - [11.5. Frequently Asked Questions FAQ](#)
- [12. REST API](#)
 - [12.1. Finding the REST URL](#)
 - [12.2. Authentication](#)
 - [12.3. test Service](#)
 - [12.4. general-info Service](#)
 - [12.5. dot-renderer Service](#)
 - [12.6. markdown-renderer Service](#)
 - [12.7. node-exporter Service](#)
- [13. Markdown](#)
 - [13.1. Markdown Syntax Examples](#)
- [14. Graphviz DOT](#)
 - [14.1. Basic DOT Syntax](#)
- [15. Remote RS Servers](#)
- [16. Scheduling of Reports](#)
 - [16.1. Technical Backgrounds to Scheduler Jobs](#)
 - [16.2. Filtering by the Status of a Job](#)
 - [16.3. Notifications](#)
 - [16.4. Terminal Commands](#)
 - [16.5. Conditional Scheduling](#)
 - [16.6. Creating and Using a Condition Report](#)
 - [16.7. Predefined Conditions](#)
 - [16.8. Defining a Simple Condition via Scripting](#)
- [17. Theming](#)
- [18. Terminal](#)
 - [18.1. Using the Terminal](#)
 - [18.2. The Virtual File System](#)
 - [18.3. Assigning Aliases](#)
 - [18.4. Scripts](#)
 - [18.5. Object Resolver](#)
- [19. Terminal Operators](#)
 - [19.1. Write-into-file operators](#)
 - [19.2. Write-into-datasink operator](#)
- [20. Terminal Commands](#)
 - [20.1. birt](#)
 - [20.2. cat](#)
 - [20.3. cd](#)
 - [20.4. clearInternalDbCache](#)
 - [20.5. clearInternalScriptCache](#)
 - [20.6. columnsExist](#)
 - [20.7. columnsMetadata](#)
 - [20.8. config](#)
 - [20.9. connPoolStats](#)
 - [20.10. copy](#)
 - [20.11. cp](#)
 - [20.12. createTextFile](#)
 - [20.13. datasourceMetadata](#)
 - [20.14. deployReport](#)

- [20.15. desc](#)
- [20.16. diffconfigfiles](#)
- [20.17. dirmod](#)
- [20.18. echo](#)
- [20.19. editTextFile](#)
- [20.20. eliza](#)
- [20.21. entitymerge](#)
- [20.22. env](#)
- [20.23. exec](#)
- [20.24. export all](#)
- [20.25. groupmod](#)
- [20.26. haspermission](#)
- [20.27. hello](#)
- [20.28. hql](#)
- [20.29. id](#)
- [20.30. info](#)
- [20.31. import all](#)
- [20.32. kill](#)
- [20.33. ldapfilter](#)
- [20.34. ldapguid](#)
- [20.35. ldapimport](#)
- [20.36. ldapinfo](#)
- [20.37. ldapschema](#)
- [20.38. ldaptest](#)
- [20.39. listlogfiles](#)
- [20.40. listpath](#)
- [20.41. locate](#)
- [20.42. ls](#)
- [20.43. meminfo](#)
- [20.44. mkdir](#)
- [20.45. mv](#)
- [20.46. onedrive](#)
- [20.47. pkg](#)
- [20.48. properties](#)
- [20.49. ps](#)
- [20.50. pwd](#)
- [20.51. rcondition](#)
- [20.52. registry](#)
- [20.53. reportmod](#)
- [20.54. rev](#)
- [20.55. rm](#)
- [20.56. rpull](#)
- [20.57. scheduleScript](#)
- [20.58. scheduler](#)
- [20.59. sql](#)
- [20.60. tableExists](#)
- [20.61. transport](#)
- [20.62. ssltest](#)
- [20.63. teamspacemod](#)
- [20.64. unzip](#)
- [20.65. updateAlias](#)
- [20.66. updatedb](#)
- [20.67. usermod](#)
- [20.68. variantTest](#)
- [20.69. viewlogfile](#)
- [20.70. xslt](#)
- [20.71. zip](#)
- [21. ReportServer Scripting](#)
 - [21.1. A first Hello World](#)
 - [21.2. How to Handle Errors](#)
 - [21.3. Administrative Scripts](#)
 - [21.4. Changing the Data Model](#)
 - [21.5. Enhancing ReportServer with Scripts](#)
 - [21.6. Scheduling of Scripts](#)
 - [21.7. Accessing Scripts by URL](#)
- [22. Integrating ReportServer with an Active Directory using LDAP](#)
 - [22.1. Synchronizing Users](#)
 - [22.2. Authenticating Users](#)
 - [22.3. Possible Improvements](#)
- [23. Dashboards and Dadgets](#)
 - [23.1. Static HTML Dadgets](#)
 - [23.2. Embedding Dashboards via the URL](#)
- [24. SFTP Server](#)
- [25. Maintenance](#)
 - [25.1. Testing User Specific Settings \(su\)](#)

- [25.2. Logging](#)
 - [25.3. Recovering of Objects](#)
- [A. Expression Language](#)
- [B. Demo Data](#)