

1. [Home](#)
2. [Documentation](#)
3. ReportServer Scripting Guide 5.0
4. [search](#)

ReportServer Scripting Guide 5.0

- [1. Introduction](#)
- [2. Getting Started](#)
 - [2.1. Terminology and Extension Points](#)
- [3. Basics](#)
 - [3.1. Executing Scripts](#)
 - [3.2. Executing Scripts via URL](#)
 - [3.3. The GLOBALS Object](#)
 - [3.4. Working with Entities](#)
 - [3.5. Interpreting Script Error Messages](#)
 - [3.6. Reading and Writing to Files](#)
 - [3.7. Nesting Scripts: Calling Scripts from Scripts](#)
- [4. Monitoring, Multithreading, Scheduling and other Advanced Techniques](#)
 - [4.1. Execution of Scripts](#)
 - [4.2. Storing Values Between Scripts](#)
 - [4.3. Multithreading in Scripts](#)
 - [4.4. Scheduling Scripts](#)
- [5. Script Reporting](#)
 - [5.1. Basic Script Reports](#)
 - [5.2. Groovy's Markup Builder](#)
 - [5.3. Generating PDF and Word output](#)
 - [5.4. Rendering a DOT graph as SGV in a script report](#)
 - [5.5. Rendering Markdown as HTML in a script report](#)
 - [5.6. Running Script Reports from the Terminal](#)
 - [5.7. Testing via Browsers](#)
 - [5.8. Working with Parameters and Arguments](#)
 - [5.9. Working with Datasources](#)
 - [5.10. Interactive Reports](#)
- [6. Script Datasources](#)
 - [6.1. Using Script Datasources with Pixel-Perfect Reports](#)
- [7. Script Datasinks](#)
- [8. Tapping into ReportServer](#)
 - [8.1. ReportServer Hooks Basics](#)
 - [8.2. Registering Hooks on Start-up and on Login](#)
 - [8.3. Which Hooks can I use?](#)
- [9. Extending the Client](#)
 - [9.1. UriView - Incorporating Websites and More](#)
 - [9.2. CommandResult - A Script's Result](#)
 - [9.3. ClientExtensionService](#)
- [10. Custom Authenticators PAMs](#)
 - [10.1. Pluggable Authentication Modules](#)
 - [10.2. Default PAMs](#)
 - [10.3. Adding Custom PAMs](#)
 - [10.4. Installing Custom Authenticators on Startup](#)
 - [10.5. Ignore Case for Usernames](#)
- [11. Adding Additional Datasources](#)
- [12. Additional Report Executors](#)
 - [12.1. Background](#)
 - [12.2. Adding the Output Generator to the Client](#)
 - [12.3. Skipping file download](#)
- [13. Send To](#)
- [14. Further Examples](#)
- [A. AddFirebirdSupport.groovy](#)
- [B. ldapimport.groovy](#)