

Contrato de API

VALORIA

OPENAPI / SWAGGER • REST

Este documento define, antes de escribir una sola línea de código, cada endpoint que va a existir en el backend de VALORIA: su método HTTP, qué datos recibe, qué datos devuelve y qué puede salir mal. Es el acuerdo entre quien construye el backend y quien construye el frontend.

El archivo `openapi.yaml` que acompaña este PDF es la versión "real" de este mismo contrato, en el formato estándar OpenAPI 3.0. Ese archivo es el que más adelante se puede cargar en Swagger UI para probar cada endpoint de forma interactiva, y el que `springdoc-openapi` puede generar automáticamente a partir del código de Spring Boot en la Fase 4.



Convenciones usadas en todo el contrato:

- Los recursos van en **plural**: `/misiones`, no `/mision`.
- El verbo de la acción va en el **método HTTP**, nunca en la URL.
- Las acciones que no son CRUD puro se modelan como sub-recurso: `POST /misiones/{id}/completar`.
- Todos los endpoints requieren token JWT (`Authorization: Bearer <token>`) excepto los marcados como públicos.

Ejemplo de endpoint documentado:

```
POST /misiones/{id}/completar
Descripción: Marca una misión como completada y otorga su recompensa
Autenticación: requerida (JWT)
Respuesta 200 OK:
{
  "xpGanado": 25,
  "oroGanado": 10,
  "rachaActual": 4,
  "subioDeNivel": false
}
Respuesta 400: la misión ya fue completada en este ciclo
Respuesta 404: la misión no existe o no pertenece al usuario
```

Listado completo de endpoints

EP-01 · Cuenta y autenticacion

Metodo	Endpoint	Descripcion	Auth	HU
POST	/auth/registro	Crea cuenta con correo/contrasena	No	HU-01
POST	/auth/login	Inicia sesion, devuelve JWT	No	HU-02
POST	/auth/google	Login/registro con Google	No	HU-04
POST	/auth/logout	Invalida la sesion actual	Si	HU-03

EP-02 · Personaje

Metodo	Endpoint	Descripción	Auth	HU
POST	/personajes	Crea el personaje (nombre + clase)	Si	HU-05
GET	/personajes/me	Devuelve la hoja de personaje	Si	HU-07
PUT	/personajes/me	Edita nombre/avatar	Si	HU-06

EP-03 · Misiones

Metodo	Endpoint	Descripcion	Auth	HU
POST	/misiones	Crea una mision nueva	Si	HU-08
GET	/misiones	Lista misiones activas	Si	HU-09
PUT	/misiones/{id}	Edita una mision	Si	HU-10
DELETE	/misiones/{id}	Elimina una mision	Si	HU-10
POST	/misiones/{id}/completar	Completa y otorga recompensa	Si	HU-11, HU-12

EP-04 · Racha

Metodo	Endpoint	Descripcion	Auth	HU
POST	/personajes/me/pociones/usar	Usa una pocion para proteger la racha	Si	HU-15

La racha en si no tiene endpoint propio; viaja dentro de la respuesta de /misiones y /personajes/me.

Listado completo (cont.)

EP-05 · Jefes (metas)

Metodo	Endpoint	Descripcion	Auth	HU
POST	/metas	Crea un jefe/meta grande	Si	HU-16
GET	/metas	Lista jefes activos y su vida	Si	HU-18
PUT	/misiones/{id}	Incluye metaId para vincularla	Si	HU-17
GET	/metas/historial	Jefes ya derrotados	Si	HU-19

EP-06 · Insignias

Metodo	Endpoint	Descripcion	Auth	HU
GET	/insignias	Catalogo completo de insignias	Si	HU-20
GET	/personajes/me/insignias	Insignias obtenidas y bloqueadas	Si	HU-21

EP-07 · Google Calendar

Metodo	Endpoint	Descripcion	Auth	HU
GET	/google/conectar	Inicia el flujo OAuth2	Si	HU-22
DELETE	/google/desconectar	Revoca el acceso a Calendar	Si	HU-23

La sincronizacion de HU-24 ocurre automaticamente dentro de los endpoints de /misiones, no es un endpoint aparte.

EP-08 · Administracion

Metodo	Endpoint	Descripcion	Auth	HU
GET	/admin/usuarios	Lista todos los usuarios	Si (ADMIN)	HU-25
GET	/admin/estadisticas	Totales de uso de la plataforma	Si (ADMIN)	HU-25
PUT	/admin/clases /admin/niveles /admin/insignias	Administra el catalogo base	Si (ADMIN)	HU-21



Total: 18 rutas documentadas en `openapi.yaml` , listas para probarse en Swagger UI en cuanto exista el proyecto Spring Boot (Fase 3).