

常见的 yum 源配置的三种方案

配置方案一 通过镜像制作本地 yum 源

##首先需要挂载镜像--将本地镜像上传到虚拟机中的/root 目录中

##创建一个挂载目录

```
[root@linux-server ~]# mkdir /mnt/centos7u4
```

##将原有的 yum 源备份到/tmp 目录下

```
[root@linux-server ~]# mv /etc/yum.repos.d/* /tmp
```

##进入 yum 源配置文件存放目录

```
[root@linux-server ~]# cd /etc/yum.repos.d/
```

##在编写 yum 配置文件是必须是.repo

```
[root@linux-server yum.repos.d]# vim CentOS.Base.repo
```

##下面为配置文件

```
[centos7u4] ##yum 源区别名称，用来区分其他的 yum 源
```

```
name=centos7u4 ##yum 源描述 yum 源名字
```

```
baseurl=file:///mnt/centos7u4 ##指定本地 yum 源的路径
```

```
enabled=1 ##是否使用此 yum 源（1 为打开，0 为关闭）
```

```
gpgcheck=0 ##检查软件 （1 是检查，0 是不检查）
```

##刷新缓存

```
[root@linux-server ~]# yum clean all
```

```
[root@linux-server ~]# yum repolist
```

阿里云官方 yum 源-阿里云开发者社区 ([aliyun.com](https://developer.aliyun.com))-----地址

##切换目录到本地 yum 源地址

```
[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d
```

##创建一个文件

```
[root@localhost yum.repos.d]# mkdir back
```

##将所有.repo 文件转移到刚创建的目录下

```
[root@localhost yum.repos.d]# mv *.repo back
```

##自己 ls 看一下是否清除

##下载安装 weget 以防万一本机没有 weget 命令

```
[root@localhost ~]# yum -y install weget
```

###下载 aliyun 的 yum 源（更换主 yum 源为国内的阿里云 yum 源）

```
[root@linux-server yum.repos.d]# wget -O
```

```
/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
```

```
http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
```

##参数解释

curl -o 指定存放路径

##（知识拓展下面一条为扩展源）

```
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
```

```
http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
```

安装扩展源--epel.repo

```
[root@localhost ~]# wget -O /etc/yum.repos.d/epel.repo
```

```
http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo
```

##进入到 yum 源地址进去查看

```
[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d/
```

```
[root@localhost yum.repos.d]# ls
```

```
CentOS-Base.repo  epel.repo          (安装成功)
```

扩展好玩的程序

下载扩展源

```
[root@localhost ~]# yum -y install epel-release
```

下载安装程序

```
[root@localhost ~]# yum -y install sl
```

查看

```
[root@localhost ~]# rpm -ql sl
```

运行

```
[root@localhost ~]# sl -a
```



cowsay:

##下载安装 cowsay 程序

```
[root@localhost ~]# yum -y install cowsay
```

```
##运行并输入想表达的信息[root@localhost ~]# cowsay jntm
```

```
##安装 httpd 服务
yum install -y httpd
##启动 httpd 服务
systemctl start httpd
##临时关闭防火墙
systemctl stop firewalld
#查看 httpd 是否启动
systemctl status httpd
##挂载镜像
mv /mnt/* centosiso.iso
mount /mnt/centosiso.iso /var/www/html/centosiso
##查看本机 IP 并访问就会出现测试页面
ip a

##访问机配置
##在一台机器上配置好 httpd 后选择局域网内其他机器配置 yum 源去访问此台服务器
cd /mnt/yum.repos.d/
mv -r * ..
echo "[local]"
name=net_bendiyum
baseurl=http://192.168.220.129/centosiso/
enabled=1
gpgcheck=0" > local.repo

yum clean all
yum makecache
yum repolis
```

