

Examen - Structuri de Date

Seria 14

16 septembrie 2022

In primul rand, va rog sa va scrieti NUMELE si GRUPA pe foaia de examen! Timpul de rezolvare este de 2 (doua) ore. Daca vom gasi asupra dumneavoastra telefoane mobile, laptopuri, tablete, fituici sau alte materiale ce contin informatii ajutatoare, veti fi scosi din sala de examinare. Daca aveti intrebari, ridicati mana si unul dintre instructori va veni la dumneavoastra in cel mai scurt timp.

Aveti 1 punct din oficiu :).

1 Exerciții foarte simple - (4 puncte)

1.1 1 punct (0,25 puncte pe exercitiu)

Exprimati functiile urmatoare in notatia Θ (scrieti doar raspunsul, fara demonstratii):

(a) $\lg n^{1.5}$

(b) $(n - 2^{1000})^5$.

(c) $\lg n^{100} + n^{1.1}$.

(d) $\lg n^4$.

1.2 1 punct

Construiti *suffix tree* si *suffix array* pentru urmatorul sir: *hocuspocus*. Doar rezultatul final este suficient, fara pasi intermediari.

1.3 1 punct

Sa se deseneze arborele Huffman pentru literele urmatoare ce au frecventele: $a = 7$, $b = 1$, $c = 4$, $d = 8$, $e = 17$, $f = 22$, $g = 40$, $h = 60$.

Scrieti si codul optim (binar) pentru fiecare litera. Puteti desena pasii intermediari sau doar arborele final (cum doriti).

1.4 1 punct (0,5 puncte pe exercitiu)

Sa se construiasca arborele binar de cautare obtinut prin insertia urmatoarelor chei (doar arborele final, fara pasi intermediari). Apoi, sa se extraga radacina si sa se deseneze arborele rezultat: 9, 4, 2, 5, 8, 10, 12, 11, 22, 16, 7.

2 Exerciitii simple - (2 puncte)

2.1 1 punct

Demonstrati (folosind definitiile) urmatoarea propozitie.

$$f(n) + g(n) \in \Theta(\max\{f(n), g(n)\})$$

2.2 1 punct

Rezolvati recurenta $T(n) = 2T(n - 121) + 58$. Demonstrati prin inductie ca rezultatul este corect. Arborele de recurenta nu se considera demonstratie.

3 Exerciitiu usor - (3 puncte)

3.1 1.5 puncte

Se dau doua siruri t_1 si t_2 cu n , respectiv m caractere. Sa se gaseasca cel mai lung subsir comun al celor doua siruri (subsir inseamna caractere consecutive). Demonstrati corectitudinea si timpul de rulare al algoritmului. Un algoritm de complexitate $O(n \cdot m)$ va primi 0,75 puncte, iar un algoritm de complexitate $O(n + m)$ va primi 1,5 puncte. Bonus de 0,5 puncte daca puteti generaliza algoritmul pentru k siruri de intrare t_1, t_2, \dots, t_k .

Exemplu: $t_1 = abbbac$; $t_2 = babbac$. Cel mai lung subsir comun este $bbac$ si are lungime 4.

3.2 1.5 puncte

Descrieti un algoritm care primeste ca input o multime S de n numere distincte si un numar pozitiv k si afiseaza cele k numere din S care sunt cel mai aproape de mediana. Timp de rulare: $O(n \log n)$ - 0,25 puncte; $O(nk)$ 0,5 puncte; $O(n)$ - 1 punct