

大码牛仔外贸三件套：BOM+TechPack+尺寸表+面料标准（可直接生产）

一、大码牛仔专用面料BOM（Plus-Size 高弹稳定版）

适用：欧美14W-34W 高腰阔腿/直筒/微喇大码牛仔（外贸主力款）

项目	生产标准参数（大码专属）	外贸风控说明
面料成分	96% Cotton + 4% Spandex （大码最优配比）	拒绝2%氨纶（弹力不足爆裆）、拒绝粘胶/莫代尔（洗水松垮）
面料克重	9.5-10oz 纬向弹力牛仔	厚薄适中，兼顾垂感、耐磨、不易变形
织物组织	3×1 右斜纹 常规无竹节、无赤耳	稳定性最高，大码不易扭骨
弹力方向	纬向高弹力	横向包容胯部大腿，纵向不拉长、不变长
预缩处理	Sanforized 机械预缩 必须做	控制洗水后尺寸波动，大码尺码容错率极低
基础颜色	中靛蓝/复古洗水蓝（可按客户色卡）	杜绝发黑、泛白不均
后整理要求	固色处理 + 柔软整理	解决掉色、硬身、穿着压肉问题
水洗缩水率	经向≤-3%，纬向≤-2%	大码尺寸偏差超差直接退货
弹力衰减指标	洗水后弹力衰减 ≤15%	大码核心指标，防止穿松、垮裆、变大
色牢度标准	干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级	欧美市场强制门槛
撕破强力	经向≥17N，纬向≥14N	杜绝大码大腿、裆部爆裂

二、大码牛仔完整Tech-Pack工艺要求（工厂必看）

1. 版型核心要求（大码最关键）

严禁直接放大普通标准码纸样！！

大码版型专属调整：

- 裆深整体加深，前浪加高，解决卡裆
- 后浪加大后翘，防掉裆、防勒臀
- 胯部、大腿位置放量充足，不压肉、不紧绷
- 腰头平整贴合，不后空、不卷边
- 裤身直顺不扭骨，洗水后不扭曲变形

2. 缝制工艺标准

- 经典5口袋牛仔结构
- 裆缝、内裆采用**双针埋夹加固**（大码防爆裆必备）
- 口袋四角撞钉加固、套结加固
- 裤袢7个均匀分布
- 明线古铜色，针距8-10针/3cm，走线工整无跳线

3. 洗水工艺标准（通用复古大码）

- 基础洗水：酵素复合洗+轻度石洗
- 前裆自然轻度猫须，纹路柔和不生硬
- 大腿、臀部自然做旧磨白，层次均匀
- 整体色泽统一，无白斑、无水印、无局部色差
- 成品固色，严控洗水掉色

4. QC验货标准（大货放行门槛）

- 全尺码尺寸在公差范围内
- 同批次颜色无色差
- 无爆裆、无断线、无松线、五金牢固
- 洗水后无明显松弛、无变形

三、大码牛仔成品尺寸表（洗水后 | 14W-34W | CM）

公差标准：腰围±1cm | 臀围/大腿±1.2cm | 内长±1cm | 浪长±0.8cm

基准打样码：US18W

--	--	--	--	--	--	--

测量部位 (平铺半围)	US14W	US16W	US18W	US20W	US22W	公差
腰围	44.5	46.5	48.5	50.5	52.5	±1.0
臀围 (裆上8cm)	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	±1.2
前浪	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	±0.8
后浪	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	±0.8
大腿围 (裆下2.5cm)	33.5	34.8	36.0	37.2	38.5	±1.0
膝围	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	±0.8
脚口围	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	±0.8
内长	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	±1.0

四、参考面料样布标准（给工厂对版用）

大码牛仔样布验收4条硬性标准（你收货对版直接用）

- **手感**：软而不塌、有微骨感，不硬、不塑料、不松垮
- **弹力**：横向拉伸顺畅，松手回弹迅速，无疲软、无松荡
- **布面**：纹路均匀、无稀密路、无纱疵、无横档
- **水洗稳定性**：小样水洗后不变形、不发白不均、弹力不明显衰减

样布要求：每批次大货前，必须提供**洗水后面料样布+成衣洗水样**确认签字，方可投产。

五、外贸防翻车终极备注（写进合同/订单备注）

1. 所有尺寸均为**洗水后成品尺寸**，纸样必须提前放缩水；
2. 本款为欧美Plus-Size专属版型，禁止标准码纸样放大生产；
3. 大货弹力衰减、色牢度、缩水率必须先过面料测试，否则不予收货；
4. 整批大货无色差、无扭骨、无垮裆、无爆裆隐患。

（注：部分内容可能由 AI 生成）