



FÖRKLARINGAR

- FASTIGHETSGRÄNS
- BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR
- BEFINTLIGA EL-LEDNINGAR
- BEFINTLIGA TELE-LEDNINGAR
- BEFINTLIGA OPTO-LEDNINGAR
- DAGVATTENLEDNING AV PLAST DIM 160 MM
- DRÄNVATTENLEDNING DIM 110 MM
- SCHAKT FÖR EL, TELE OCH BELYSNING
- BEFINTLIG RÄNNSTENSBRUNN (INMÄTT)
- RÄNNSTENSBRUNN MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS ENLIGT TK:S STANDARDRITNING 363/93-5550.
- DIKESBRUNN (KUPOLSIL) MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS ENLIGT TK:S STANDARDRITNING 363/93-5550.
- DIKESBRUNN DIM 600 (KUPOLSIL) MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS. UTÖVER ANNAN DIM UTFÖRS DB2 ENLIGT TK:S STANDARDRITNING 363/93-5550.

ANVISNINGAR VA

ALLA BEFINTLIGA BRUNNSBETÄCKNINGAR INOM YTOR SOM ÅTGÄRDAS SKALL NIVÅJUSTERAS MOT NYA HÖJDER.

TRASIGA BRUNNAR ELLER BRUNNSDELAR SKALL BYTAS UT I ERFORDERLIG OMFATTNING.

BEFINTLIGA RÄNNSTENSBRUNNAR SOM ANVÄNDS FÖR ANSLUTNING AV NYA BRUNNAR FÖRUTSÄTTS VARA UTFÖRDA MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS, OM SANDFÅNG SAKNAS SKALL BESTÄLLARE KONTAKTAS FÖR BESLUT OM ÅTGÄRD.

BEFINTLIGA RÄNNSTENS- OCH DIKESBRUNNAR INKL. ANSLUTANDE LEDNINGAR INOM ARBETSOMRÅDET SKALL SLAMSUGAS/SPOLAS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret					
KV. ÅKERVIOL CIRKULATIONSPLATS MM I SAMBAND MED "DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KV ÅKERVIOL"					
LEDNINGSPLAN					
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD		HAFT DEL	
PG		RITAD/KONSTR		NR	
DWG-FIL		DRÖ/DCA			
4000					
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA		OBJEKTSNR	
2011-11-01		A1: 1:200 A3: 1:400		1413/11	
		RITNINGSNR		REV	
		4002			