

FÖRKLARINGAR

- FASTIGHETSGRÄNS
- BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR
- BEFINTLIGA EL-LEDNINGAR
- BEFINTLIGA TELE-LEDNINGAR
- BEFINTLIGA OPTO-LEDNINGAR
- DAGVATTENLEDNING AV PLAST DIM 160 MM
- DRÄNVATTENLEDNING DIM 110 MM
- SCHAKT FÖR EL, TELE OCH BELYSNING
- BEFINTLIG RÄNNSTENSBRUNN (INMÄTT)
- RB 000 RÄNNSTENSBRUNN MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS ENLIGT TK:S STANDARDRITNING 363/93-5550.
- DB 000 DIKESBRUNN (KUPOLSIL) MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS ENLIGT TK:S STANDARDRITNING 363/93-5550.
- DB2 000 DIKESBRUNN DIM 600 (KUPOLSIL) MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS. UTÖVER ANNAN DIM UTFÖRS DB2 ENLIGT TK:S STANDARDRITNING 363/93-5550.

ANVISNINGAR VA


ALLA BEFINTLIGA BRUNNSBETÄCKNINGAR INOM YTOR SOM ÅTGÄRDAS SKALL NIVÅJUSTERAS MOT NYA HÖJDER.

TRASIGA BRUNNAR ELLER BRUNNSDELAR SKALL BYTAS UT I ERFORDERLIG OMFATTNING.

BEFINTLIGA RÄNNSTENSBRUNNAR SOM ANVÄNDS FÖR ANSLUTNING AV NYA BRUNNAR FÖRUTSÄTTS VARA UTFÖRDA MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS, OM SANDFÅNG SAKNAS SKALL BESTÄLLARE KONTAKTAS FÖR BESLUT OM ÅTGÄRD.

BEFINTLIGA RÄNNSTENS- OCH DIKESBRUNNAR INKL. ANSLUTANDE LEDNINGAR INOM ARBETSMRÅDET SKALL SLAMSUGAS/SPOLAS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret					
KV. ÅKERVIOLEN CIRKULATIONSPLATS MM I SAMBAND MED "DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KV ÅKERVIOLEN"					
LEDNINGSPLAN					
HANDLÄGGARE PG		VERIFIERAD RITAD/KONSTR NR		HAFT DEL	
DWG-FIL 4000		RITAD/KONSTR NR DRÖ/DCA		SKALA A1: 1:200 A3: 1:400	
GODKÄND GÖTEBORG 2011-11-01		OBJEKTSNR 1413/11		RITNINGSNR 4003	