

Sistema Tipográfico

Arrendamientos Santa Fe

Documento de referencia — Proyecto web santafe.com.co · Junio 2026

1. Familias tipográficas en uso

El proyecto utiliza dos familias principales y una fuente de respaldo:

Familia	Variante principal en uso	Rol
Avenir LT Pro	65 Medium	Cuerpo, UI, formularios, botones
Avenir Next	Ultra Light	Títulos hero y secciones grandes
Outfit	300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800	Fallback si Avenir no carga

2. Pesos tipográficos por uso

Uso	Fuente	Peso (font-weight)
Títulos hero (h1 grandes)	Avenir Next Ultra Light	200 – 300
Palabra bold dentro del título	Avenir LT Pro 65 Medium	700
Párrafos y subtítulos	Avenir LT Pro 65 Medium	300
Labels pequeños (formularios)	Avenir LT Pro 65 Medium	300
Valores seleccionados / precios	Avenir LT Pro 65 Medium	400 – 500
Botones / CTA principales	Avenir LT Pro 65 Medium	500 – 600
Títulos h1–h6 por defecto (CSS global)	Avenir LT Pro 85 Heavy	800

3. Cómo están cargadas las fuentes

A) Avenir LT Pro / Avenir Next — Adobe Fonts (Typekit)

Se carga mediante una hoja de estilos externa en el `<head>` del layout principal (`src/app/layout.tsx`):

```
<link rel="stylesheet"
href="https://use.typekit.net/jpo1mmh.css" />
```

Cómo funciona: Al cargar la página, el navegador hace una petición a los servidores de Adobe Fonts (use.typekit.net) y descarga las fuentes del kit `jpo1mmh`. Los pesos y variantes disponibles son los que estén activados dentro de ese kit en el panel de Adobe Fonts.

Punto crítico: Esta fuente depende de una conexión externa en cada visita. Si Adobe Fonts falla, tarda o es bloqueada por un ad-blocker, el navegador cae directamente en *Outfit* o en la fuente del sistema. No hay archivos locales de Avenir en el proyecto.

B) Outfit — Google Fonts via Next.js

Se carga en el mismo archivo `src/app/layout.tsx` usando el sistema nativo de Next.js (`next/font/google`):

```
import { Outfit } from "next/font/google";

const outfit = Outfit({
  variable: "--font-outfit",
  subsets: ["latin"],
  weight: ["300", "400", "500", "600", "700", "800"],
});
```

Cómo funciona: Next.js descarga los archivos de Outfit desde Google Fonts en el momento del *build* y los sirve desde el propio servidor del proyecto. Esto significa:

- Sin peticiones externas en producción (cero dependencia de Google).
- Aplica `font-display: swap` automáticamente.
- Es la fuente más performante del proyecto.

4. Orden de fallback (font stack)

Así están declaradas las pilas en el código. El navegador usa la primera fuente disponible:

Variable CSS /
constante

Stack completo

<code>FONT_HEADING</code> (títulos)	Avenir Next Ultra Light → Avenir LT Pro 65 Medium → Avenir → Outfit → system-ui
<code>FONT_BODY</code> (cuerpo / UI)	Avenir LT Pro 65 Medium → Avenir LT Pro → Avenir → Outfit → system-ui
CSS global <code>body</code>	Avenir LT Pro → Avenir → Outfit → <code>var(--font-outfit)</code> → system-ui
CSS global <code>h1–h6</code>	Avenir LT Pro 85 Heavy → Avenir LT Pro → Avenir → Outfit → system-ui

5. Archivos relevantes

Archivo	Qué contiene
<code>src/app/layout.tsx</code>	Carga de Outfit (next/font) y enlace al kit de Adobe Fonts (Typekit)
<code>src/app/globals.css</code>	Definición global de font-family para body, h1–h6 y clases específicas
<code>src/components/HeroSection.tsx</code>	Constantes <code>FONT_HEADING</code> y <code>FONT_BODY</code> aplicadas en inline styles
<code>src/components/SearchForm.tsx</code>	Constante <code>FONT</code> (Avenir LT Pro 65 Medium) usada en toda la UI del buscador

public/fonts/

Vacío — no hay archivos de fuente locales.