

名词解释

名词	含义	值	类型
ver	协议格式的版本号	0 不能为空	int
qdid	quickdialid ,内置快速拨号id	-1:用户添加, 不能为空	int
title	title快速拨号标题	不可为空	string
url	快速拨号url	唯一值, 不可以为空	string
pltc	创建平台	1: android, 2: ios 必须	int
ct	创建时间	毫秒	long
iu	iconurl 图标	可选	string
del	是否可删除	1: 可以删除, 0: 不可以删除 可选, 默认为1	int
screen	是否全屏	normal, fullh, fullv, 可选, 默认为normal	string
sdk	support_sdk 该快速拨号最小支持的系统的版本 可选	具体的值各端自定义	String
from	support_from 从哪个APP版本号开始支持 可选	具体的值各端自定义	String
language	语言	zh, es, 具体的值各端自定义 可选	string

同步方案

- 类似密码大师
- 服务器端保存历史记录
- 同步方式

采用全量同步的方式。将数据生成一份JSON文件提交到服务器
Android端和IOS端分别同步

- 同步时机
 1. 移动、合并、拖出操作完成后, 同步。

2. 自动同步-启动，断网恢复网络时。

同步协议

```
{
  "ver": 0,
  "data": [
    {
      "qdid": 1019,
      "title": "搜狐",
      "url": "www.sohu.com",
      "pltc": 1,
      "ct": 1456787653000,
      "iu": "http://mm.maxthon.cn/attachment/backend/quickdial
74/2015/09/24/144308404407070600.png",
      "del": 1,
      "screen": "normal",
      "sdk": "14",
      "from": "3000",
      "language": "zh",
      "content": []
    },
    {
      "qdid": -1,
      "title": "搜狐",
      "url": "www.sohu.com",
      "pltc": 1,
      "ct": 1456787653000,
      "iu": "http://mm.maxthon.cn/attachment/backend/quickdial
74/2015/09/24/144308404407070600.png",
      "del": 1,
      "screen": "normal",
      "sdk": "14",
      "from": "3000",
      "language": "zh",
      "content": []
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

冲突处理

- 版本不一致，以服务器为准。
- 版本一致，以本地为准