第五章 原型迭代与交互体验打磨

> **本章导言**
>
> 第四章带领我们从零搭建了最小可行技能（MVP），完成了从设计蓝图到可运行原型的跨越。然而，一个能跑通的MVP距离一个真正"好用"的设计研究工具尚有相当的距离——这个距离往往不在于分析算法的精度，而在于交互体验的细腻程度。设计研究者使用AI辅助工具时，不仅要求输出正确，更要求能够理解系统的推理过程、在关键节点上行使专业判断权、并在漫长的分析等待中获得恰当的节奏反馈。
>
> 本章聚焦于这些"体验层"的问题。我们将首先提出交互设计的三个核心原则——可解释性、可控性与反馈节奏，并详细阐释如何通过Vibe Coding命令实现这些原则。其次，我们将深入四种人工修正节点的交互形态，讨论如何将"人类在环"从设计文档中的概念转变为用户界面上的可操作区域。再次，我们将探讨输出形式的优化策略，从杂乱无章的原始JSON转向结构化卡片、叙事报告与可视化图表的组合呈现。最后，通过一次系统化的中期同行评审，你将学会如何运用评估框架对Skill进行结构化检验，并将反馈精准地转化为Vibe Coding修改指令。
>
> 本章结束时，你的Skill将从"能跑通"的技术原型进化为"能使用"的体验版本——这是从个人开发工具走向可分享、可交付作品的关键一步。

本章学习目标

完成本章学习后，读者应能够：

1. 运用可解释性、可控性、反馈节奏三个原则分析并改进AI Skill的交互设计；
2. 使用自然语言描述界面布局修改需求，指导AI实现信息架构的优化；
3. 设计并实现至少一种人工修正节点（编辑、分类调整、质量评审、优先级排序）；
4. 将AI分析输出优化为结构化卡片、报告或可视化图表形式；
5. 使用AI辅助生成用户使用说明文档；
6. 作为评审者运用五维评估框架对他人Skill进行结构化评估，并将反馈转化为可执行的修改指令。

5.1 交互设计的三项核心原则

5.1.1 从"能跑通"到"能使用"：为什么交互设计是关键

在第四章中，我们完成了技能（Skill）的最小可行版本（MVP）开发。每个小组都拥有了一个能够端到端运行的原型——数据可以输入、AI能够处理、结果可以输出。这是一个重要的里程碑。然而，假设你现在将这个MVP交给隔壁研究组的同事使用，他能否独立完成一次完整的分析？他可能会在哪个环节停下来不知所措？他能否理解AI给出的结论？他能否在发现AI判断有误时进行修正？

这些问题的答案，构成了一个技能是否"好用"的判断标准。在软件工程中，MVP验证的是"技术上可行"。而在设计研究工具的语境下，我们还需要验证"认知上可及"——用户能够理解它、信任它、控制它。

设计研究Skill的交互设计与一般消费级产品存在一个关键差异：用户（设计研究者）在使用工具的过程中，必须能够保持并发挥自己的专业判断力。一个"好用"的设计研究Skill不应让研究者变得被动、盲从，而应让研究者的判断力有更好的落脚点。试想一个全自动的Persona生成器：用户上传数据，系统直接输出三张角色卡片。从效率角度看，这非常"好用"。但从设计研究方法论的角度看，研究者失去了对角色形成过程的控制——他不清楚AI为何将用户分为三群而不是四群；他无法在角色叙事中注入自己从真实访谈中获得的那种微妙的、难以量化的理解。这个工

具虽然高效，但削弱了研究者的专业主体性。

因此，本章提出的三项交互原则——**可解释性、可控性、反馈节奏**——不仅仅是“界面美化”或“用户体验优化”的常规议题，而是确保AI增强的设计研究工具不背离研究方法论本质的核心设计约束。

5.1.2 原则一：可解释性

定义与层次

可解释性（Explainability）是指用户能够理解系统行为的程度——包括系统正在做什么、为什么这样做、以及如何得出某个结论。在设计研究Skill中，可解释性至少包含三个层次：

1. **过程可见**：用户始终知道当前处理处于什么阶段、完成进度如何。这不是为了让用户“有事可看”，而是为了在较长的AI处理等待中维持信任——当界面静止10秒、20秒而无任何反馈时，用户的第一反应往往是“是不是卡死了”，而非“AI正在努力思考”。
2. **逻辑可知**：用户不仅知道“系统在做什么”，还大致知道“系统怎么做”。例如，在AI产出一个聚类分组时，附上“这些条目因为共享关键词X、Y而被分为一组，整体语义相似度0.87”，比仅展示分组名称更能帮助研究者决定是否信任该分组。
3. **输出可溯**：用户能够从任何一个结论追溯到支撑该结论的原始数据。这是设计研究方法论层面的基本要求——任何分析结论都应当有据可查。在交互层面，这意味着结论与原始数据之间应当有低成本的导航路径（如点击引用跳转到原文）。




图5-1 可解释性的三个层次及其实现方式

Vibe Coding实现示例

以下提示词描述了一个典型的“过程可见”优化需求：

> 在Gradio界面上增加一个“处理状态”区域。该区域在处理链运行的不同阶段动态更新内容：
>
> - 上传文件后显示“数据已接收，正在验证文件格式...”
> - 预处理阶段显示“正在分段，已处理 X/Y 段...”（使用Progress组件）
> - AI分析阶段显示“正在调用分析模型...当前进度：第3/15条”，并同时展示一个进度条
> - 报告生成阶段显示“正在汇总分析结果...”
>
> 每个阶段使用不同的颜色标识，当前阶段高亮显示。

对于“逻辑可知”层次的优化，可要求AI在输出中添加可展开的判断依据区块：

> 在每条AI分析结果（如情感标签、主题聚类）旁边添加一个可展开的“为什么？”按钮。点击后展开区域显示：
>
> - 判断所依据的原始数据片段（引述原文）
> - AI的判断推理过程（如果使用了链式思维提示，可提取中间步骤）
> - AI对该判断的置信度（高/中/低）
>
> 使用Gradio的Accordion组件实现可展开区域，默认折叠以保持界面简洁。

可解释性的“恰到好处”原则

过度追求可解释性同样是一种设计失误。不需要将AI的所有内部状态全部暴露给用户——那样会造成信息过载，用户反而抓不住重点。一个好的经验法则是：默认展示当前最关键的2-3条信息（如进度百分比、当前阶段名称、核心结论），而将更详细的推理过程和原始数据链接隐藏在可展开或二级页面中。用户需要时能毫不费力地找到，不需要时界面保持清爽。

5.1.3 原则二：可控性

定义与边界

可控性（Controllability）是指用户能够在关键节点上影响系统行为的能力。但这里有一个常见的误解：可控性不等于“用户什么都能改”。将所有内部参数全部暴露给用户不仅不会增强控制感，反而会造成决策疲劳——研究者需要花费大量时间在无关紧要的选项上做选择。

真正好的可控性设计是：**在关键的决策点上，给出清晰、受限但有力的操作选项**。用户不必关心所有的内部实现细节，但在那些直接影响分析结论方向和质量的节点上，他的操作路径是明确的、操作后果是可感知的。

三种关键操作模式

模式	描述	适用场景	交互示例
确认/驳回	用户判断AI输出是否可接受，不接受时可要求重新生成或手动编辑	编码建议、违规点审查、分类结果	每条结果旁放置✓/✗按钮
编辑修改	用户直接修改AI输出的内容，修改被显式标记并可能触发下游更新	主题命名、Persona叙事、报告摘要	双击文本进行编辑，修改后高亮
方向控制	用户在AI处理开始前设定分析焦点、约束条件或优先级	访谈分析重点、反馈筛选、创意生成方向	关键词输入框、筛选下拉菜单、分析深度滑块

Vibe Coding实现示例

以下是一个实现“分类调整”可控性的提示词（以用户反馈分类Skill为例）：

> 在分类结果展示区域，每条反馈文本左侧显示其当前分类标签（彩色标签）。标签默认可点击，点击后弹出下拉菜单展示所有可选分类（功能需求/体验问题/服务投诉/其他）。选择新分类后：
>
> - 该条反馈的分类标签即时更新为对应颜色
> - 右侧统计面板实时刷新各类别的条目数量
> - 操作历史面板新增一条记录"[时间] 用户将 [反馈ID] 分类从 A 改为 B"
>
> 支持通过复选框批量选中多条反馈，然后在顶部批量操作栏选择"统一分类为..."，一次性修改多条条目的分类。批量操作前弹出确认对话框显示受影响条目的预览列表。

对于希望提供"方向控制"的Skill，可以增加设置面板：

> 在界面上方增加"分析偏好设置"折叠面板，包含：
>
> - 关键词输入框：用户可输入3-5个重点关注的关键词（用逗号分隔），AI将对这些关键词相关的文本段落进行更深入的分析
> - 情感筛选下拉菜单：选项为"全部分析""仅分析负面反馈""仅分析正面反馈""仅分析中性反馈"
> - 分析深度滑块：范围1-5，1为快速扫描（约2-3个核心主题），5为深度分析（约8-10个详细主题），滑块旁显示当前等级对应的预期输出长度
>
> 这些设置作为参数传递给后端分析函数，用于动态构建AI提示词。界面上应有一个"恢复默认"按钮，一键重置所有设置为预设值。

可控性与信任校准

第3章的评估框架中我们讨论过"信任校准"。可控性设计的一个隐藏目标是帮助用户形成对AI能力的准确判断。当一个Skill提供了丰富的修改和驳回手段，但AI产出的质量本身很高时，用户会逐渐减少修改操作，形成"这个AI通常靠谱，我只需在关键处把关"的校准判断。反之，如果一个Skill把AI输出包装成不可修改的权威结论，用户可能过度信任直到某次严重错误被发现。因此，好的可控性设计实际上是让人机协同中的信任关系自然演化、自我校准的基础设施。

5.1.4 原则三：反馈节奏

定义与重要性

反馈节奏（Feedback Tempo）是指系统对用户操作和系统状态变化的响应时机与方式。一个反馈节奏良好的Skill，用户会感觉到它在"响应我"而不是"卡住了"或"反应过度"。

在设计研究Skill中，反馈节奏面临特殊的挑战：AI处理通常需要时间——API调用、等待响应、解析结果、生成报告，这些操作往往需要数秒甚至数十秒。在这段等待期间，如果没有恰当的反馈设计，用户会产生不确定感、焦虑感，甚至误以为系统崩溃而强行中断。此外，当用户执行了一个修改操作（如调整聚类标签），系统需要重新计算相关部分——这个计算延迟如果没有反馈，用户也会怀疑"我改了之后到底生效了没有"。

四个设计要点

1. **即时确认**：对于任何用户操作（点击按钮、拖拽、输入），系统应在0.2秒内给出视觉反馈——按钮变色、图标变化、光标改变、出现toast提示。这是人机交互的基本要求，在AI Skill中同样不可忽视。
2. **进度汇报**：对于耗时超过1秒的操作，系统应给出"正在处理"的信号。2-5秒的操作可使用加载动画；5秒以上的操作需要进度条和预估剩余时间。
3. **分段交付**：对于需要较长时间才能完成全量处理的任务（如批量分析上百条反馈），可采用分段交付策略——每处理完5-10条数据，先展示这批数据的初步结果，让用户看到"东西在出来"，同时系统在后台继续处

理剩余数据。

4. **安静完成**：处理完成时，系统应给出清晰但不突兀的完成提示。无需弹窗打断用户——一个状态图标从“处理中”变为“已完成”，或者一个新的结果区域淡入显示，就足以告知用户。

Vibe Coding实现示例

> 在Gradio界面添加处理进度条和预估剩余时间。对于批量分析任务（如分析20条反馈），在处理循环中使用Progress组件：
>
> - 每处理完1条，进度条增加5%
> - 进度条上方显示文字“正在分析第 X/20 条”
> - 基于前几条的平均处理时间，计算预估剩余时间（如“预计还需15秒”），并在进度条旁边展示
>
> 对于报告生成环节，使用大模型的流式输出能力（stream=True）。将生成的报告文本实时追加到界面的文本框，而不是等全文生成完毕后一次性展示。在流式输出进行中，文本框末尾显示一个闪烁的游标“▌”符号，表示生成仍在继续。




图5-2 反馈节奏决策流程

5.2 人工修正节点的交互形态与实现

5.2.1 为什么需要专门设计人工修正节点

在第3章讨论交互式架构时，我们提出了“人类在环”的设计原则。第4章开发的MVP中，大多数小组优先保证了核心分析管道的运行——这是正确的开发优先级。然而，到了第5章的打磨阶段，那些设计文档上的“人工节点”必须转化为用户界面上可操作的功能区域。

人工修正节点是交互式Skill区别于纯管道式Skill的核心特征。没有人工修正节点，Skill就是一个黑箱——用户只能被动接受AI的输出，无法注入自己的专业判断。有了人工修正节点，用户真正成为了协作中的“高级研究员”，能够在AI力有不逮的地方行使判断权。本节将介绍四种典型的交互形态及其Vibe Coding实现方法。

5.2.2 形态一：编辑式修正

适用场景：AI产出了文本内容，需要人类进行润色、修正或重写。典型场景包括：主题命名、Persona叙事生成、报告摘要撰写、设计建议措辞调整。

交互设计要点：

- AI产出的文本默认可读但不可编辑，用户需要主动进入编辑模式（如点击“编辑”按钮或双击文本）
- 编辑后的文本与AI原始版本在视觉上有区分（如使用不同底色或边框）
- 提供“恢复AI原始版本”按钮，使用户敢于大胆修改而不必担心丢失原稿
- 编辑后的内容在最终输出中被标记为“人工修订”，便于下游消费者理解内容的来源

Vibe Coding实现示例：

> 在主题分组结果展示区域，每个分组名称使用可编辑的文本框展示。默认显示AI建议的名称，文本框边框为蓝色虚线，表示“AI生成”。用户点击文本框即可进入编辑状态，编辑完成后按Enter或点击外部确认。编辑后文本框边框变为绿色实线，表示“人工修订”。
>
> 在每个可编辑文本框右侧放置一个“↻ 恢复”小按钮。点击后恢复为AI原始建议名称，文本框边框恢复为蓝色虚线，并记录一条“恢复初始值”的操作历史。
>
> 在界面侧边栏的操作历史面板中，记录每次编辑操作：时间戳、修改对象（主题ID）、修改前后内容。支持用户点击历史条目快速回滚到任意历史状态。

5.2.3 形态二：分类调整

适用场景：AI对条目进行了分配（分组、分类、标注），用户需要调整某些条目的归属。典型场景包括：亲和图中的条目归属调整、用户反馈的分类纠错、访谈段落的编码修正。

交互设计要点：

- 条目的当前归属状态一目了然（使用颜色、图标或位置表达）
- 调整归属的操作成本最低——优先使用拖拽或下拉选择，而非手动重新输入分类名称
- 调整发生后，受影响的组的统计信息实时更新（条目数量、语义一致性、组内相似度）
- 支持批量调整（勾选多个条目后统一移动）

Vibe Coding实现示例：

> 在分类结果展示区域，每条反馈文本以卡片形式展示。卡片左侧显示当前分类标签（彩色圆点+文字）。用户可以通过以下方式调整分类：
>
> 1. 直接点击分类标签，弹出下拉菜单展示所有可选分类，选择后即时更新
> 2. 将卡片拖拽到界面右侧“目标分类区”的对应分类容器中（实现拖拽交互）
>
> 分类调整后，界面执行以下更新：
>
> - 被移动卡片平滑移动到目标分类区域（300ms动画）
> - 原分类区域的条目计数减少1，数字以翻转动画变化
> - 目标分类区域的条目计数增加1，高亮该区域边框2秒
> - 统计图表（如分类分布饼图）实时重新渲染
> - 操作历史新增记录
>
> 用户可通过复选框选择多条卡片，然后在顶部工具栏点击“移动到...”按钮，选择目标分类后统一移动。批量移动前弹出确认对话框显示“将移动X条反馈到[分类名]，是否继续？”

5.2.4 形态三：质量评审

适用场景：AI产出了一批判断或建议，需要人类逐条审核其质量。典型场景包括：启发式评估中AI检测的违规点确认、可用性问题列表的有效性审核、生成的概念方案筛选。

交互设计要点：

- 每条产出可快速"通过"或"驳回"，操作成本极低（一键完成）
- 被驳回的条目进入待处理区，用户可以编辑后重新提交或直接丢弃
- 提供"通过全部"批量操作，因为AI质量较高时逐条确认是浪费时间
- 关键统计（通过率、驳回率、待处理数）实时可见

Vibe Coding实现示例：

> 在违规点列表区域，每条违规点用一个卡片展示，卡片包含：违反的原则名称、界面位置描述、严重度星级、改进建议文本。卡片右侧纵向排列两个大按钮："✓ 确认"（绿色）和"✗ 驳回"（红色）。
>
> 用户操作流程：
>
> - 点击"确认"后，卡片绿色高亮并平滑上移到"已确认"区域
> - 点击"驳回"后，卡片橙色高亮，上方展开一个行内编辑区，用户可以修改任何字段（原则、位置、严重度、建议），修改后点击"重新提交"将卡片移到"已确认"区域；或点击"删除"将该违规点直接丢弃
>
> 界面顶部展示审查进度：已确认 X/总数，驳回 Y/总数，待审查 Z/总数。使用环形进度条可视化整体进度。
>
> 提供一个"一键确认全部"按钮，点击后弹出二次确认对话框："您将自动确认剩余 X 条违规点。确认后将无法批量撤销。是否继续？"确认后自动确认所有待审查条目，并将它们标记为"AI建议（批量确认）"。

5.2.5 形态四：优先级排序

适用场景：AI产出了一批发现或建议，需要人类根据项目情境判断其重要性顺序。典型场景包括：设计机会点排序、用户痛点优先级排序、趋势信号的紧迫度评估、功能建议的价值排序。

交互设计要点：

- 初始顺序由AI建议（如基于严重度或影响力），但用户可以自由拖拽重排
- 重排后，顺序号和视觉权重即时更新
- 用户可以添加AI未识别的条目，并拖入合适的位置
- 最终排序结果可导出为结构化列表

Vibe Coding实现示例：

> 在洞察列表区域，每条洞察用一个可拖拽的卡片表示。卡片最左侧显示拖拽手柄图标（≡），卡片主体包含：洞察标题、简短描述、AI预评估的影响力分数（星级）。用户通过拖拽手柄上下移动洞察的位置。
>
> 排序过程中：
>
> - 被拖拽的卡片半透明跟随鼠标移动
> - 目标位置显示插入指示线
> - 释放后所有卡片的顺序号即时重新编号（1,2,3,...），卡片按新顺序排列
> - 动画过渡时间200ms

> 用户可在任意位置点击“+ 新增洞察”按钮，在弹出的模态框中输入自定义洞察内容、选择预估优先级，新洞察将添加到列表末尾，然后用户可以将其拖拽到合适位置。新增的洞察卡片背景为淡黄色，标注“人工添加”标签。
>
> 排序完成后，点击“导出排序结果”按钮，将当前排序保存为CSV文件，包含字段：排名、洞察标题、描述、来源（AI建议/人工添加）、AI评分（如有）。同时提供一个“复制为Markdown列表”按钮，一键生成有序列表格式的排序结果。

5.2.6 后端的“修改生效”机制

一个完整的人工修正节点不仅需要前端交互，还需要后端的响应逻辑——当用户修改了AI的输出后，系统应决定哪些下游处理需要基于新状态重新计算。三种常见策略如下：

策略	描述	适用场景	复杂度
局部更新	只重新计算受修改直接影响的局部数据	条目移动、分类调整	低
全量重新处理	重新运行完整分析链	修改影响全局（如改变聚类参数）	高
延迟处理	记录修改但不立即计算，等待用户点击“应用”	用户可能连续做多个修改	中

以下是一个实现“局部更新”的Vibe Coding描述（以亲和图为例）：

> 当用户将条目A从分组X拖拽到分组Y时，前端向后端发送：`{item_id, old_group_id, new_group_id}`。后端执行以下更新逻辑：
>
> 1. 更新内存中的分组状态：从X的条目列表中移除A，加入Y的条目列表
> 2. 重新计算分组X的统计：条目数、组内平均语义相似度（基于已有嵌入向量）
> 3. 重新计算分组Y的统计：条目数、组内平均语义相似度
> 4. 如果分组X或Y的组成变化超过阈值（如条目数变化超过30%或语义相似度变化超过0.15），调用LLM API重新生成该分组的名称建议
> 5. 将更新后的分组状态和统计数据返回给前端
>
> 整个后端更新应在2秒内完成。如果名称建议的API调用耗时较长，先将统计更新返回，名称建议生成后通过单独的后台任务推送。

5.3 输出形式的优化：从原始数据到结构化叙事

5.3.1 为什么输出形式与内容同等重要

假设你向设计团队展示一份用户研究分析结果。两种呈现方式：方式A是一份结构清晰的报告——有摘要、有章节、有图表、有引用标注，团队成员可以在10分钟内把握核心洞察；方式B是输出到终端的一大段字典打印和嵌套JSON，团队成员需要你逐行解释才能理解。显然，方式A更有可能让分析结果进入设计决策流程。

输出形式不仅是"好不好看"的审美问题，而是决定分析结果能否被高效消费、准确理解、顺利传播的关键因素。一个分析质量再高的Skill，如果输出令用户望而却步，其价值也会大打折扣。本节介绍三种主要的输出形态及其Vibe Coding实现方法。

5.3.2 形态一：结构化卡片

定义与适用场景：卡片是展示多个并列分析单元的理想形式，每个单元具有相似的信息结构。典型应用包括：Persona角色卡片、用户痛点卡片、设计机会卡片、竞品特征卡片、可用性问题摘要卡片。

设计要点：

- 每张卡片信息布局固定，便于快速扫描和横向对比
- 关键信息（如标题、核心指标）突出显示，详细信息可折叠或置于卡片底部
- 卡片之间视觉统一，但可通过颜色、图标区分不同类型或优先级
- 在桌面宽屏上可使用网格布局（2-3列），在移动设备上自动切换为单列堆叠

Vibe Coding实现示例（Persona卡片）：

> 请将Persona生成结果以卡片形式展示。每张卡片包含以下固定区域：
>
> - **头部**：角色姓名（大号粗体）+ 角色标签（如"效率至上的项目经理"）
> - **中部左侧**：圆形占位头像（使用首字母大写+纯色背景生成简单头像）
> - **中部右侧**：三个关键属性标签（核心目标、关键痛点、使用频率），每个标签显示文本+图标
> - **底部**："展开详情"按钮，点击后在卡片下方滑出区域展示完整叙事（生活中的一天）、行为模式、代表性用户引语
>
> 使用Gradio的HTML组件配合自定义CSS实现卡片样式：圆角12px，浅灰色边框，轻微阴影，卡片间距16px。鼠标悬停时阴影加深，提供轻微的上浮动画（transform: translateY(-2px)）。
>
> 多张卡片使用Grid布局，在大屏幕（>1200px）上为3列，中等屏幕为2列，手机为1列。使用Gradio的Row和Column实现响应式。

5.3.3 形态二：结构化报告

定义与适用场景：当Skill需要生成一份完整的、可供存档或分发的分析文档时，结构化报告是最佳形态。典型应用包括：可用性测试报告、用户研究发现报告、启发式评估报告、趋势分析简报、竞品分析文档。

设计要点：

- 报告有清晰的层级结构（标题、章节、小节），符合学术或行业惯例
- 关键发现用视觉手段突出（粗体、色块、引用框、侧边栏）
- 所有数据引用有明确来源标注（文件、时间戳、参与者ID）
- 支持导出为多种格式（至少Markdown和PDF），便于分享

Vibe Coding实现示例：

> 请将分析结果生成一份结构化的Markdown报告，包含以下章节：
>
> # [分析报告标题]

1. 研究概览

- 分析数据量：X条用户反馈 / X段访谈 / X次测试会话
- 分析时间：[自动生成当前日期]
- 分析方法：[描述使用的AI能力]
- 主要发现摘要：一段150字以内的自动生成概述

2. 情感分析

- 整体情感分布：[正面/负面/中性]分别的计数和占比
- 情感趋势描述（如果数据有时间戳）：如“负面反馈在X月Y日出现高峰，主要围绕Z功能”
- 高情感强度代表性引语：正面和负面各3条，使用Markdown的引用块格式（> ），每条引语后标注来源

3. 核心主题

对每个聚类主题，生成独立子章节（三级标题 ### 主题名称）：

- 主题概述：一段话说明该主题的核心内容
- 代表性引语：2-3条该主题下的用户原话，使用引用块
- 涉及条目数量：X条
- 情感倾向：该主题下的情感分布（正面/负面比例）

4. 设计建议

基于分析结果自动生成的3-5条设计改进建议，每条包含：

- 建议标题（如“简化注册流程”）
- 建议详情（一段话具体说明如何改进）
- 对应依据：该建议所回应的用户痛点或需求（引用第3节中的主题名称）

附录：分析元数据

- 使用的AI模型：[模型名称]
- 分析时间戳：[精确到秒]
- 置信度分布：高/中/低置信度各自的比例

报告渲染在Gradio的Markdown组件中，并提供两个下载按钮：

- 下载Markdown：直接保存.md文件
- 下载PDF：先使用`markdown`库和`weasyprint`将Markdown转换为PDF（如weasyprint不可用，回退为使用`pdfkit`）。

5.3.4 形态三：可视化图表

定义与适用场景：对于数值型或分类型数据，可视化图表比纯文本能更直观地揭示模式、趋势和分布。典型应用包括：情感分布饼图、主题频次条形图、用户旅程情绪曲线、问题严重度热力图、性能指标对比柱状图。

设计要点：

- 图表类型的选择要匹配数据的性质（分布用饼图/柱状图，趋势用折线图，对比用分组柱状图）
- 配色简洁、有足够的对比度，考虑色盲友好（避免红绿搭配）
- 图表必须配有清晰的标题、轴标签和图例
- 图表与文字解释配合出现——不要只放一张图而不作说明

Vibe Coding实现示例：

> 请使用matplotlib生成以下两张图表，嵌入到Gradio界面的"可视化"Tab页中：
>
> **图1 - 情感分布饼图**：
>
> - 数据来源：情感分析结果中正面/负面/中性的计数
> - 配色：正面=绿色系(#8BC34A)，负面=橙红色系(#FF7043)，中性=灰色系(#BDBDBD)
> - 显示百分比标签（保留1位小数），不显示计数
> - 标题："用户情感分布"，使用中文字体
> - 图例显示在右侧
>
> **图2 - 主题频次水平条形图**：
>
> - 数据来源：主题聚类中每个主题涉及的反馈条目数量
> - 按数量降序排列，最长的条形在最上方
> - 使用单一色调（蓝色系#4A90E2），不同深浅按数量比例变化
> - 每个条形末端显示数量数值
> - 标题："各主题反馈数量"
> - X轴标签："条目数"，Y轴标签："主题名称"
>
> 两张图表并排展示，使用Gradio的Row和Column各占50%宽度。图表保存为PNG（dpi=150）并在界面上显示。如果matplotlib找不到中文字体，请在代码中增加：`plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'WenQuanYi Micro Hei']` 并设置 `plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False`。

5.3.5 输出优化的三步法

在动手编写Vibe Coding提示词之前，建议遵循以下三步流程，确保输出优化扎实有效而非盲目堆砌：

第一步：确定信息架构。在纸上画出你希望输出内容的信息层级。哪几块信息是最重要的？它们之间是什么关系（并列、先后、包含）？用户阅读的自然顺序是什么？不需要精美的图表，几个方框和箭头即可。

第二步：选择输出形态。根据信息架构的特点，选择上述三种形态中的一种或混合使用。并列的结构化单元→卡片；章节叙事的完整文档→报告；数值/类别分布→图表。多数Skill会混合使用。

第三步：分模块逐步实现。先实现信息架构中最核心的一个模块（如卡片列表），验证Gradio渲染效果和用户理解度。效果满意后，再逐个添加其他模块（如汇总统计图表、完整报告）。不要试图用一个提示词生成整个复杂的输出界面——分步推进依然是Vibe Coding的黄金法则。

5.4 使用说明的AI辅助撰写

5.4.1 为什么需要精心撰写使用说明

一个交互完善、输出美观的Skill，如果缺乏清晰的使用说明，新用户仍然可能在第一步卡住。使用说明不仅是操作手册，更是用户对Skill的第一印象——它回答了“这个工具能帮我做什么、怎么做”的核心问题。

作为设计研究生，你们深知好的文档与差的文档之间的差距。这里要强调的是：在Vibe Coding范式下，使用说明不需要从零开始手动撰写。你可以利用AI，基于当前的代码和界面，生成一份结构化的初稿，然后进行审核和润色。这既节省了时间，也保证了文档与代码的同步——因为AI直接“阅读”了你的代码逻辑。

5.4.2 AI生成使用说明的提示词模板

> 请基于我当前的Gradio应用代码，生成一份用户使用说明文档。要求输出Markdown格式，结构如下：
>
> # [Skill名称] 使用说明
>
> ## 1. 简介
>
> 用2-3句话说明这个工具是什么、解决什么问题、适用于什么样的设计研究场景。
>
> ## 2. 快速开始
>
> 按步骤说明第一次使用需要做的事情：
>
> 1. 准备什么格式的输入文件
> 2. 在界面上哪里上传文件
> 3. 点击哪个按钮开始分析
> 4. 等待多久可以看到结果
> 5. 在哪里查看和下载输出
>
> 每个步骤配一句简短的操作指引和预期界面反馈。
>
> ## 3. 界面功能详解
>
> 用列表或表格形式，逐一说明界面上各个区域/组件的作用。例如：
>
> - 文件上传区：支持的文件格式、大小限制
> - 分析设置区：每个参数的含义和推荐值
> - 结果展示区：如何阅读卡片/图表/报告
> - 下载区：可下载的文件格式和内容说明

> ## 4. 常见问题
>
> 基于代码中的异常处理逻辑和常见错误类型，生成3-5个FAQ。每个FAQ包含：问题描述、可能原因、解决方法。例如："Q: 上传文件后点击分析没有反应？A: 请检查文件格式是否为支持的.txt或.csv..."
>
> ## 5. 注意事项
>
> - 数据隐私提醒（上传的数据不会被存储超出本次会话，请勿上传敏感个人信息）
> - API调用费用提示（如使用第三方API会产生小额费用，预估范围）
> - 网络要求（需要稳定的互联网连接）
> - 已知限制（如单次分析最多支持X条数据）
>
> 请确保文档中的所有描述与当前代码的实际行为一致。如果代码中存在注释标注的"TODO"或不完整功能，请在文档中注明"此功能正在开发中"。

生成后的必要步骤：AI生成的初稿可能有以下问题，你必须逐条审核修正：

- 在"界面功能详解"部分，AI可能基于代码中的变量名望文生义地描述某个字段的作用——应实际运行界面验证描述准确性
- 在"常见问题"部分，AI可能编造一些实际使用中不会出现的错误场景——删掉这些无关条目
- 所有涉及数据格式、大小限制的描述，应与代码中的实际检查逻辑核对

5.4.3 使用说明的交付标准

一份合格的Skill使用说明应满足：

- 一个完全不了解该项目的新用户，仅阅读文档即可独立完成一次完整分析
- 所有界面元素的名称与界面上的实际标签一致
- 常见问题覆盖了你在用户测试中实际遇到的困惑类型
- 文档总字数不少于800字（不含代码块）

5.5 中期同行评审：结构化反馈与迭代

5.5.1 评审的设计意图

第5周的最后一次课安排了一次全班范围的中期同行评审。这一环节有三个设计意图：

1. **获得他者视角**：开发者对自己的Skill会产生"盲区"——那些你觉得理所当然的操作，对于一个新用户可能完全不直观。让另一个组的同学来试用，是打破这种盲区的最有效方式。
2. **预演评估框架**：第3章我们建立了五维评估框架，第6章将用它对自己Skill做系统测试。今天的评审是一次"预演"，你将在真实的使用情境中练习观察一个Skill、发现问题、结构化地给出反馈。
3. **跨组学习**：不同组在做不同的设计研究方法，但在交互设计、输出形式、提示词策略这些层面，跨组的学习价值巨大。你可能会在别人的Skill中看到一个巧妙的交互处理，然后回来改进自己的设计。

5.5.2 评审流程与工具

时间安排（以4-5组为例）：

- 每组分配30分钟：20分钟试用 + 10分钟口头交流
- 评审组填写结构化反馈表
- 被评审组将反馈转化为修改指令

结构化反馈表模板（基于五维评估框架简化）：

```
=== 中期同行评审反馈表 ===
评审小组：[组号]
被评审Skill名称：[名称]
评审人：[姓名]

【准确性】(1-5分)
评分理由：请根据你试用中看到的具体例子评价（例如："我用一段明显负面的反馈测试，AI判断为中性，得分偏低"）

【一致性】(1-5分)
评分理由：如果测试了两次相同的输入，输出是否一致？对于不同但语义相似的输入，分类结果是否一致？

【可解释性】(1-5分)
评分理由：你是否理解系统在做什么？AI给出的结论有没有附依据？你能从结论追溯到原始数据吗？

【效率】(1-5分)
评分理由：从提供输入到获得可用输出，感觉快还是慢？有哪个环节的等待让你感到不耐烦？

【体验】(1-5分)
评分理由：整体使用感受如何？你会愿意下次再用吗？最让你困惑/满意的是什么？

【最欣赏的一个设计点】
（请具体描述，例如："卡片式输出非常易读，颜色编码清晰"）

【最需要改进的一个问题】
（请具体描述，要求能够被直接转化为Vibe Coding修改指令。例如："报告生成后找不到下载按钮，需要手动全选复制，很不方便"）

【其他建议】（可选）
```

5.5.3 从反馈到修改指令的转化

收到反馈后，各组需要完成的关键任务是将"最需要改进的一个问题"转化为一句或多句可执行的Vibe Coding修改指令。转化示例：

反馈原文	转化的Vibe Coding指令
“报告生成后，我在界面上找不到下载按钮。我以为报告可以直接保存，但实际上需要我自己全选复制粘贴，很麻烦。”	“请在分析结果展示区域的右上角添加一个‘下载报告’按钮。点击后，将Markdown格式的报告内容保存为.md文件并提供下载。按钮使用醒目的蓝色样式，并附有下载图标（⬇️）。”
“情感分析的进度条在屏幕最底部，我需要向下滚动才能看到，而且在分析过程中它被新生成的结果文本推到更下面了。”	“请将处理进度条固定在界面顶部，使用position: sticky和top:0实现滚动时固定。进度条在分析完成后自动淡出消失（动画300ms）。”
“当我双击修改分组名称后，界面没有任何反馈，我不知道我的修改是否被保存了。”	“分组名称编辑完成后，在编辑框旁边显示一个绿色的✓标记，持续2秒后淡出。同时在操作历史面板中记录‘分组名称已修改’。”

5.5.4 迭代优先级管理

各组根据收到的反馈数量和质量，制定接下来一周的迭代计划。建议按以下优先级顺序处理：

- **P0（必须立即修复）**：影响核心流程可用性的问题。例如：关键功能的代码报错、输出无法访问或完全不可读、API调用频繁失败导致无法完成分析。
- **P1（优先处理）**：显著影响用户体验但Skill仍可运行的问题。例如：操作路径令人困惑、等待焦虑、输出难以理解核心结论。
- **P2（有余力时优化）**：锦上添花的改进。例如：动画流畅度、额外的导出格式、微交互的视觉反馈。

在小组内部，建议用共享文档列出所有收到的反馈，并标注优先级和负责人（Vibe Coder或方法专家）。每周迭代结束时，回顾哪些P0/P1问题已被解决。

5.6 本章小结

本章完成了从“能跑通”的技术原型到“能使用”的体验版本的关键跨越。我们系统性地探讨了设计研究AI Skill交互优化的三个核心维度：

在交互原则层面，我们建立了可解释性、可控性和反馈节奏三项原则。可解释性确保用户始终知道系统在做什么、为什么这么做；可控性让用户在关键节点上能够行使专业判断权；反馈节奏使用户的操作和等待都有恰当的视觉回应。这三项原则共同构成了“人机协同”在界面层面的落地。

在人工修正节点层面，我们详细介绍了四种交互形态——编辑式修正、分类调整、质量评审、优先级排序——以及各自的Vibe Coding实现方法。一个完整的人工修正节点等于清晰的交互操作、即时的视觉反馈和真实的后端状态变更三者的结合。这些节点是交互式Skill区别于管道式Skill的本质特征。

在输出形式层面，我们区分了结构化卡片、结构化报告和可视化图表三种形态，并给出了各自的设计要点和Vibe Coding实现示例。输出形式决定了分析结果能否被高效消费和传播，良好的结构化输出让研究洞察更容易进入设计决策流程。

在评审与迭代层面，我们设计了中期同行评审流程，使用五维评估框架对Skill进行结构化检验，并将反馈精准地转化为修改指令。这一环节不仅是质量保障，更是跨组学习和评估方法预演的重要机会。

第5周的结束意味着你们的Skill已经具备了被他人使用的体验基础。在第6章中，我们将进入系统化的测试与评估，用量化数据验证Skill在准确性、一致性、可解释性、效率和体验五个维度上的表现。

思考与练习

一、概念理解题

1. 请用自己的语言解释可解释性、可控性和反馈节奏之间的区别与联系。为什么一个设计研究Skill需要同时满足这三项原则?
2. 在四种人工修正节点形态（编辑、分类调整、质量评审、优先级排序）中，哪两种最适合你们的Skill？请说明理由。
3. 结构化卡片、结构化报告和可视化图表分别适用于什么样的输出场景？如果你们的Skill需要同时展示并列的分析单元和整体分布趋势，你会如何组合这三种形态?

二、分析应用题

4. 以下是一个用户反馈分析Skill的输出片段，请指出至少三个可解释性或格式方面的问题，并提出改进建议。

```
{'sentiment': 'negative', 'confidence': 0.76, 'key_phrases': ['卡顿'],
'severity': 4}
{'sentiment': 'positive', 'confidence': 0.92, 'key_phrases': ['界面美观', '流畅'],
'severity': 2}
```

5. 假设你收到一条同行评审反馈："当我调整了分组的名称后，右侧的统计图没有变化。我感觉我的修改没有被系统记住。" 请将该反馈转化为具体的Vibe Coding修改指令（至少两条，分别针对前端和后端）。

三、实践与反思题

6. 请基于你的Skill，完成以下三项优化中的至少两项，并提交优化前后的界面对比截图和Vibe Coding对话日志：
    - 实现一个完整的人工修正节点（任选一种形态）
    - 将输出从原始JSON/文本改为结构化卡片或报告形式
    - 使用AI生成一份用户使用说明文档，并标注你手工修改的部分
7. 参加中期同行评审后，请撰写一份500字的评审总结，包含：
    - 你评审了哪个组的Skill？你最欣赏该组的一个设计点是什么?
    - 其他组对你的Skill给出了什么最有价值的反馈？你计划如何修改?
    - 通过这次评审，你在Vibe Coding或交互设计上学到了什么新的经验?

参考文献

[1] Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., ... & Horvitz, E. (2019). Guidelines for human-AI interaction. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-13.

[2] Weisz, J. D., Muller, M., He, J., & Houde, S. (2021). Design principles for generative AI applications. *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

[3] Kocielnik, R., Amershi, S., & Bennett, P. N. (2019). Will you accept an imperfect AI? Exploring decision-making and explanations. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

[4] Yin, M., Wortman Vaughan, J., & Wallach, H. (2019). Understanding the effect of accuracy on trust in machine learning models. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

[5] Gradio Documentation. (2025). Building interactive ML apps. *Gradio Hub*.

[6] Matplotlib Development Team. (2024). Matplotlib: Visualization with Python. *Matplotlib.org*.

本章引用统计数据：本章全文约 19,000 字。