

Lista 02

Info.: Os programas das questões abaixo devem ser codificados na linguagem Javascript

1. Descreva um algoritmo que receba um número inteiro como entrada e imprima o sucessor e antecessor desse número

```
// src/lista02/questao01.js

function imprimeInput(numero) {
    console.log(`Número: ${numero}`)
}

function sucessorAntecessor(numero) {
    console.log(`Calculando ...`)
    if (typeof numero !== 'number') {
        throw new Error('Only numbers are accepted')
    }
    let sucessor = numero + 1
    let antecessor = numero - 1
    return [sucessor, antecessor]
}

function imprimeResultado(resultado) {
    let sucessor = resultado[0]
    let antecessor = resultado[1]

    console.log(`Sucessor: ${sucessor}`)
    console.log(`Antecessor: ${antecessor}`)
}

let numero = 10

imprimeInput(numero)

let resultado = sucessorAntecessor(numero)

imprimeResultado(resultado)

/*
Número: 10
Calculando ...
Sucessor: 11
Antecessor: 9
*/
```

2. Descreva um algoritmo que receba dois números reais, calcule a média aritmética entre os números e imprima o resultado

```
// src/lista02/questao02.js

function imprimeInput(numero1, numero2) {
    console.log(`Número 1: ${numero1}`)
    console.log(`Número 2: ${numero2}`)
}

function calculaMedia(numero1, numero2) {
    console.log(`Calculando ...`)
    var media = (numero1 + numero2) / 2
}
```

```

    return media
}

function imprimerMedia(media) {
    console.log(`O valor da média é ${media}`)
}

var numero1 = 12.08
var numero2 = 10.06

imprimeInput(numero1, numero2)

var media = calculaMedia(numero1, numero2)

imprimerMedia(media)

/*
Número 1: 12.08
Número 2: 10.06
Calculando ...
O valor da média é 11.07
*/

```

3. Descreva um algoritmo que calcule a área de um triângulo $A = \frac{b \times h}{2}$

```

// src/lista02/questao03.js

function imprimeInput(b, h) {
    console.log(`Base: ${b}`)
    console.log(`Altura: ${h}`)
}

function calculaArea(base, altura) {
    console.log(`Calculando ...`)
    return (base * altura) / 2.0
}

function imprimeArea(area){
    console.log(`Area: ${area}`)
}

var b = 10
var h = 5

imprimeInput(b, h)

var area = calculaArea(b, h)

imprimeArea(area)

/*
Base: 10
Altura: 5
Calculando ...
Area: 25
*/

```

4. Descreva um algoritmo que calcule o salário líquido de um professor. Os dados fornecidos são: valor da hora aula, número de aulas dadas no mês e percentual de desconto do INSS

```

// src/lista02/questao04.js

```

```

function imprimeInput(horaAula, numeroAulas, percentualINSS) {
    console.log(`Hora Aula: ${horaAula}`)
    console.log(`Número de Aulas: ${numeroAulas}`)
    console.log(`Percentual de INSS: ${percentualINSS}`)
}

function calculaSalario(horaAula, numeroAulas, percentualINSS) {
    console.log(`Calculando ...`)
    return horaAula * numeroAulas * (1 - percentualINSS / 100)
}

function imprimeSalario(salario) {
    console.log(`Salário: ${salario}`)
}

var horaAula = 85.00;
var numeroAulas = 16.00;
var percentualINSS = 11;

imprimeInput(horaAula, numeroAulas, percentualINSS);

var salario = calculaSalario(horaAula, numeroAulas, percentualINSS);

imprimeSalario(salario);

/*
Hora Aula: 85
Número de Aulas: 16
Percentual de INSS: 11
Calculando ...
Salário: 1210.4
*/

```

5. Descreva um algoritmo que calcule o IMC de uma pessoa $IMC = \frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$

```

// src/lista02/questao05.js

function imprimeInput(peso, altura) {
    console.log(`Peso: ${peso}`)
    console.log(`Altura: ${altura}`)
}

function calculaIMC(peso, altura) {
    console.log(`Calculando ...`)

    return peso / (altura ** 2)
}

function imprimeIMC(imc) {
    console.log(`IMC: ${imc}`)
}

var peso = 130
var altura = 1.75

imprimeInput(peso, altura)

var imc = calculaIMC(peso, altura)

```

```
imprimeIMC(imc)
```

```
/*  
Peso: 130  
Altura: 1.75  
Calculando ...  
IMC: 42.44897959183673  
*/
```

6. Escreva um algoritmo em pseudocódigo que calcule o valor de uma prestação em atraso, utilizando a seguinte fórmula: $\text{prestação} = \text{valor} + \left(\text{valor} \times \left(\frac{\text{taxa}}{100} \right) \times \text{tempo} \right)$

```
// src/lista02/questao06.js
```

```
function imprimeInput(valor, taxa, tempo) {  
    console.log(`Valor: ${valor}`)  
    console.log(`Taxa: ${taxa}`)  
    console.log(`Tempo: ${tempo}`)  
}  
  
function calculaPrestacao(valor, taxa, tempo) {  
    console.log(`Calculando ...`)  
  
    var prestacao = valor + (valor * (taxa / 100) * tempo)  
    return prestacao  
}  
  
function imprimePrestacao(prestacao) {  
    console.log(`Prestação: ${prestacao}`)  
}  
  
var valor = 1000  
var taxa = 10  
var tempo = 2  
  
imprimeInput(valor, taxa, tempo)  
  
var prestacao = calculaPrestacao(valor, taxa, tempo)  
  
imprimePrestacao(prestacao)  
  
/*  
Valor: 1000  
Taxa: 10  
Tempo: 2  
Calculando ...  
Prestação: 1200  
*/
```

7. Escreva um algoritmo que receba como entrada dois números inteiros. Os números devem ser armazenados nas variáveis A e B. O algoritmo deve efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a ter o valor da variável B e que a variável B passe a ter o valor da variável A. Ao final, o algoritmo deve imprimir os valores trocados

```
// src/lista02/questao07.js
```

```
var a  
var b  
  
function imprimeVariaveis() {  
    console.log(`A: ${a}`)  
    console.log(`B: ${b}`)  
}
```

```

}

function trocaValores() {
  console.log('Trocando valores...')
  var aux = a
  a = b
  b = aux
}

```

```
a = 10
```

```
b = 20
```

```
imprimeVariaveis()
```

```
trocaValores()
```

```
imprimeVariaveis()
```

```

/*
A: 10
B: 20
Trocando valores...
A: 20
B: 10
*/

```

8. Escreva um algoritmo que calcule o volume de uma lata de óleo, utilizando a seguinte fórmula: $\text{volume} = \Pi \times R^2 \times \text{altura}$

```
// src/lista02/questao08.js
```

```

function imprimeInput(raio, altura) {
  console.log(`Raio: ${raio}`)
  console.log(`Altura: ${altura}`)
}

function calculaVolume(raio, altura) {
  console.log(`Calculando ...`)

  return Math.PI * (raio ** 2) * altura
}

function imprimeVolume(volume) {
  console.log(`Volume: ${volume}`)
}

```

```

var raio = 10
var altura = 5

```

```
imprimeInput(raio, altura)
```

```
var volume = calculaVolume(raio, altura)
```

```
imprimeVolume(volume)
```

```

/*
Raio: 10
Altura: 5
Calculando ...
Volume: 1570.7963267948967
*/

```

9. Escreva um algoritmo que calcule o desconto de um produto. O novo valor deve possuir um desconto de 12%

```
// src/lista02/questao09.js

var desconto = 12;

function imprimeInput(valor, desconto) {
    console.log(`Valor: ${valor} Reais`)
    console.log(`Desconto: ${desconto} %`)
}

function calculaDesconto(valor, desconto) {
    console.log(`Calculando ...`)
    return valor - (valor * desconto/100.00)
}

function imprimeDesconto(descontoValor) {
    console.log(`Desconto: ${descontoValor}`)
}

var valor = 1000

imprimeInput(valor, desconto)

var descontoValor = calculaDesconto(valor, desconto)

imprimeDesconto(descontoValor)

/*
Valor: 1000 Reais
Desconto: 12 %
Calculando ...
Desconto: 880
*/
```

10. Escreva um algoritmo que receba um número com quatro dígitos e imprima o primeiro e último dígito

```
// src/lista02/questao10.js

// Escreva um algoritmo que receba um número com quatro dígitos e imprima o
// primeiro e último dígito.

function imprimeInput(numero) {
    console.log(`Número: ${numero}`)
}

function primeiroUltimoDigito(numero) {
    console.log(`Calculando ...`)
    var text = numero.toString()
    var primeiroDigito = text[0]
    var ultimoDigito = text[3]
    return [primeiroDigito, ultimoDigito]
}

function imprimeResultado(resultado) {
    var primeiroDigito = resultado[0]
    var ultimoDigito = resultado[1]

    console.log(`Primeiro Digito: ${primeiroDigito}`)
    console.log(`Último Digito: ${ultimoDigito}`)
}
```

```
numero = 1234

imprimeInput(numero)

var resultado = primeiroUltimoDigito(numero)

imprimeResultado(resultado)

/*
Número: 1234
Calculando ...
Primeiro Dígito: 1
Último Dígito: 4
*/
```