

Instalação do React Native

Ivaney Vieira de Sales

08/11/2023

Sumário

Introdução	1
Atualização do Ubuntu	2
Atualize a lista de pacotes disponíveis no sistema	2
Atualize os pacotes instalados no sistema	3
Instalando dependências	3
Dependências essenciais	3
Kit de desenvolvimento Java	4
Instalando o Android SDK	4
Configurando o Emulador Android	8
Instalando o Node.js	9
Instalado o React Native CLI	10
Primeiro aplicativo React Native	10

Introdução

O React destaca-se como um renomado framework JavaScript, especialmente relevante para os estudantes de especialização em programação de aplicativos móveis. Sua proeminência reside na aplicação de paradigmas de programação intuitivos, os quais unem o JavaScript de forma coesa a um sistema assemelhado ao HTML denominado JSX. Esta integração possibilita que os desenvolvedores acelerem o processo de desenvolvimento de aplicativos.

O React Native, por sua vez, é um framework que delineia uma hierarquia de código JavaScript composta por componentes de interface do usuário. Ele dispõe de um conjunto específico de componentes para a construção de aplicativos móveis com uma aparência autêntica e funcionalidade adequada tanto para plataformas iOS quanto Android. Apesar das variações de interface, React Native e ReactJS compartilham princípios de design comuns, ambos concebidos pelo Facebook.

A relevância do React Native para estudantes dessa especialização é notável pelos

seguintes aspectos:

- Possibilidade de criar interfaces de usuário para plataformas iOS e Android.
- Componentes do React Native têm direitos equivalentes, permitindo a reutilização em aplicativos tanto para Android quanto iOS.
- Desenvolvimento com React Native é notadamente simplificado, rápido e eficiente.

Este guia fornecerá instruções passo a passo, apresentando os requisitos e procedimentos necessários para garantir uma instalação bem-sucedida. Siga cuidadosamente as etapas delineadas abaixo para configurar seu ambiente de programação, permitindo que você comece a desenvolver aplicativos móveis poderosos utilizando a versatilidade e eficácia do React Native no ambiente Linux com Ubuntu.

Atualização do Ubuntu

Para abrir o terminal do Ubuntu 21.10, pressione `Ctrl + Alt + T` no teclado. Você também pode clicar no ícone do terminal na barra lateral do Ubuntu.

O primeiro passo é atualizar o sistema operacional Ubuntu. Para fazer isso, abra o terminal e execute o seguinte passos:

Atualize a lista de pacotes disponíveis no sistema

```
sudo apt update -y
```

O comando `sudo apt update -y` atualiza a lista de pacotes disponíveis no sistema de forma automatizada, sem exigir intervenção do usuário para confirmar a atualização. Isso é frequentemente usado antes de instalar novos pacotes ou realizar atualizações no sistema para garantir que você esteja usando as versões mais recentes disponíveis.

O `sudo` é usado para executar o comando com privilégios de superusuário (root), e será possivelmente solicitado que o usuário digite a senha de super usuário. Ele será usado vários comando usado neste tutorial com a mesma finalidade.

O `-y` no final do comando indica que o usuário não será solicitado a confirmar a instalação. Isso é útil ao automatizar a instalação de pacotes, pois não exige que o usuário digite “y” ou “yes” para confirmar a instalação.

Se tudo der certo será produzido a seguinte saída no terminal:

```
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
9 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

Atualize os pacotes instalados no sistema

```
sudo apt upgrade -y
```

O comando `sudo apt upgrade -y`, por sua vez, instala as versões mais recentes dos pacotes instalados no sistema.

Para testar se o sistema está atualizado, execute o seguinte comando:

```
sudo apt list --upgradable
```

Este comando deverá listar os pacotes que podem ser atualizados, se houver algum.

Instalando dependências

Agora que o seu sistema está atualizado, você pode instalar as dependências necessárias para o React Native.

Dependências essenciais

```
sudo apt install -y build-essential libssl-dev libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev gettext
```

Esse comando é usado para instalar um conjunto de pacotes essenciais e dependências no sistema. Aqui está uma explicação do que cada parte do comando faz:

- `build-essential`: Este pacote inclui ferramentas fundamentais para compilar software no sistema, como `gcc` (Compilador GNU para C), `g++` (Compilador GNU para C++), e outras ferramentas e bibliotecas relacionadas.
- `libssl-dev`: Fornece os desenvolvedores com as bibliotecas e cabeçalhos necessários para desenvolver aplicativos que utilizam a biblioteca OpenSSL, que é comumente usada para segurança e criptografia.
- `libcurl4-openssl-dev`: Contém os arquivos de desenvolvimento para a biblioteca `libcurl`, que é utilizada para realizar operações de transferência de dados através de vários protocolos, como HTTP e FTP.
- `libexpat1-dev`: Oferece os cabeçalhos e arquivos de desenvolvimento para a biblioteca `Expat`, que é uma biblioteca para análise de XML.
- `gettext`: Fornece ferramentas e bibliotecas para internacionalização (i18n) e localização (l10n) de aplicativos, permitindo que eles sejam adaptados para diferentes idiomas e regiões.
- `unzip`: Um utilitário para descompactar arquivos zip.
- `nano`: Um editor de texto simples na linha de comando. É mais amigável para iniciantes do que alguns editores mais avançados, como o Vim ou o Emacs.

- **git**: Um sistema de controle de versão distribuído amplamente utilizado. É utilizado para rastrear as alterações no código-fonte durante o desenvolvimento de software.
- **libpulse-dev**: Fornece os cabeçalhos de desenvolvimento para a biblioteca PulseAudio, que é usada para lidar com áudio em sistemas Linux.

Kit de desenvolvimento Java

Apesar do site do React Native atualmente recomenda a versão 11 do Java SE Development Kit (JDK). Essa versão se mostrou incompatível com a ferramenta de linha de comando do Android SDK. Por isso, recomenda-se a instalação da versão 17 do OpenJDK.

O seguinte comando instala o OpenJDK 17 no sistema:

```
sudo apt install -y openjdk-17-jdk
```

Para saber se a instalação foi bem sucedida, execute o seguinte comando:

```
java -version
```

A saída do comando `java -version` é mostrada abaixo:

```
openjdk version "17.0.8.1" 2023-08-24
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.8.1+1-Ubuntu-0ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.8.1+1-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)
```

Aqui, identificamos que a versão do OpenJDK instalada é a 17. No entanto, se uma versão diferente da desejada for exibida, pode indicar a presença de mais de uma versão no sistema. Para confirmar isso, utilize o seguinte comando:

```
sudo update-alternatives --config java
```

A saída do comando `sudo update-alternatives --config java` é mostrada abaixo:

There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

Selection	Path	Priority	Status
0	/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java	1711	auto mode
* 1	/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java	1111	manual mode
2	/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java	1711	manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:

Este comando indica que a versão atual do Java é a 11, enquanto a versão 17 também está instalada no sistema. Para escolher a versão 17, digite o número 0 e pressione "Enter".

Instalando o Android SDK

Para obter o Android SDK, o Android Studio é necessário por padrão. Porém, o Android Studio tem 772 MB e ainda faz o download das demais ferramentas necessárias.

Para aqueles que desejam ter apenas o Visual Studio Code como IDE de desenvolvimento móvel, podem obter apenas as ferramentas de comando do Android.

1. Baixe as ferramentas de comando do Android

No endereço <https://developer.android.com/studio#command-tools>, baixe o arquivo ZIP das ferramentas de comando do Android para o sistema operacional Linux.

Somente ferramentas de linha de comando

Plataforma	Pacote de ferramentas do SDK	Tamanho	Soma de verificação SHA-256
Windows	commandlinetools-win-10406996_latest.zip	148,8 MB	9b782a54d246ba5d207110fddd1a35a91087a8aaf4057e9df697b1c1c0ef60fc
Mac	commandlinetools-mac-10406996_latest.zip	148,8 MB	6821609e885d4b68f4066751949a9211f4196ab36df9d63f7a5f9037ca64e2d6
Linux	commandlinetools-linux-10406996_latest.zip	148,8 MB	8919e8752979db73d8321e9babe2caedcc393750817c1a5f56c128ec442fb540

As ferramentas de linha de comando estão incluídas no Android Studio. Se você não precisa do Android Studio, pode fazer o download das ferramentas básicas de linha de comando do Android acima. Você pode usar o [sdkmanager](#) incluído para fazer o download de outros pacotes do SDK.

Figura 1: Download da ferramenta de linha de comando

Desça até o final da página e encontre a seção chamada “Somente Ferramentas de Linha de Comando”.

Procure pelo diretório onde o arquivo foi baixado, normalmente localizado na pasta “Downloads” dentro do diretório principal do usuário.

Estrutura de diretórios

1. Crie um diretório Development Tools em seu diretório inicial, chamado DevTools (ou use um nome apropriado):

```
mkdir ~/DevTools
```

Use esse diretório para instalar quaisquer outras ferramentas de desenvolvimento, kits de desenvolvimento de software e outros.

2. Crie um subdiretório no DevTools chamado Android:

```
mkdir ~/DevTools/Android
```

Esse será o diretório raiz do Android SDK.

3. Crie outro subdiretório, no Android, chamado cmdline-tools


```
mkdir ~/DevTools/Android/cmdline-tools
```

4. Extraia o arquivo “commandlinetools-linux-***.zip” em um diretório específico:
~/DevTools/Android

```
unzip ~/Downloads/commandlinetools-linux-*.zip -d ~/DevTools/Android/cmdline-tools
mv ~/DevTools/Android/cmdline-tools/cmdline-tools ~/DevTools/Android/cmdline-tools/tools
```

No diretório ~/DevTools/Android/cmdline-tools/, você encontrará outros subdiretórios relacionados ao Android SDK. O diretório cmdline-tools é apenas uma ferramenta dentro do SDK do Android. Outras ferramentas, como emulator, platform-tools, platforms, e licenses, também serão instaladas posteriormente e estarão localizadas paralelamente a essa ferramenta.

Dessa forma ao final deste tutorial teremos a seguinte estrutura de diretórios:



Variáveis de ambiente

1. Defina o caminho do diretório Android SDK nas variáveis de ambiente do Ubuntu. Edite o seguinte arquivo:

```
nano ~/.bashrc
```

2. Adicione ao final do arquivo .bashrc:

```
export ANDROID_SDK_ROOT=$HOME/DevTools/Android
export PATH=$PATH:$ANDROID_SDK_ROOT/emulator
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools
export PATH=$PATH:$ANDROID_SDK_ROOT/cmdline-tools/tools/bin
```

3. Recarregue o profile do Linux

```
source ~/.bashrc
```

Quando você faz alterações no seu arquivo .bashrc, como adicionar novas variáveis de ambiente ou definir alias, essas mudanças não têm efeito imediato no terminal atual.

Executar o comando este comando força o Bash a ler novamente e aplicar as configurações no terminal atual, sem precisar fechar e abrir um novo terminal.

Testando a instalação

1. Verificando a versão do SDK Manager servirservir

```
sdkmanager --version
```

Ao executar esse comando, a saída geralmente incluirá a versão atual do SDK Manager instalada no seu sistema. Isso pode servir para garantir que você esteja usando a versão mais recente ou para fins de referência ao documentar ou depurar problemas relacionados ao ambiente de desenvolvimento Android.

2. Listando todos os pacotes disponíveis para instalação

```
sdkmanager --list
```

O comando irá listar todos os pacotes SDK do Android disponíveis para instalação. A lista incluirá o nome de cada pacote, sua versão, seu tamanho e uma breve descrição.

3. Aceitando as licenças

```
sdkmanager --licenses
```

A execução deste comando é seguida por uma série de prompts interativos nos quais você pode revisar as licenças e, se concordar com os termos, aceitá-las. Isso é útil em ambientes automatizados ou em scripts de instalação, onde é necessário aceitar as licenças automaticamente para que a instalação prossiga sem intervenção manual.

Lembre-se de que a aceitação de licenças é uma etapa importante no processo de configuração do ambiente de desenvolvimento Android e é necessária para garantir conformidade com os termos de uso associados aos componentes do SDK.

4. Atualizando os pacotes Android quando necessário

```
sdkmanager --update
```

Ao executar esse comando, você está garantindo que o seu ambiente de desenvolvimento Android está atualizado com as versões mais recentes dos componentes do SDK, o que é importante para garantir a compatibilidade com as versões mais recentes do Android, receber correções de bugs e obter as últimas funcionalidades.

5. Instalação dos pacotes necessários:

Os comando abaixo instalam os pacotes necessários para o desenvolvimento de aplicativos Android na versão 34.

```
sdkmanager 'platform-tools'  
sdkmanager 'emulator'  
sdkmanager 'build-tools;34.0.0'  
sdkmanager 'platforms;android-34'
```

```
sdkmanager 'system-images;android-34;google_apis;x86_64'
```

- `sdkmanager 'platform-tools'`: Este comando instala as ferramentas de plataforma do Android, que incluem utilitários como `adb` (Android Debug Bridge) e `fastboot`. Essas ferramentas são essenciais para depurar e interagir com dispositivos Android durante o desenvolvimento.
- `sdkmanager 'emulator'`: Este comando instala o Android Emulator, que é um emulador de dispositivo Android. Ele permite testar seu aplicativo em diferentes versões do Android e em diferentes tamanhos de tela sem a necessidade de um dispositivo físico.
- `sdkmanager 'build-tools;34.0.0'`: Este comando instala a versão específica 34.0.0 das ferramentas de compilação do Android. As ferramentas de compilação (build tools) são usadas para compilar o código-fonte do seu aplicativo Android em um formato que pode ser executado em dispositivos Android.
- `sdkmanager 'platforms;android-34'`: Este comando instala a plataforma Android 34, que é uma versão específica do Android. O número após o hífen representa a versão do Android. Isso é necessário para que você possa compilar e testar seu aplicativo em dispositivos que executam essa versão do sistema operacional.
- `sdkmanager 'system-images;android-34;google_apis;x86_64'`: Este comando instala uma imagem do sistema para o emulador. A imagem do sistema contém os arquivos necessários para emular um dispositivo Android com uma versão específica do Android e uma configuração específica (nesse caso, "google_apis;x86_64"). Isso é usado pelo emulador para simular um ambiente Android específico.

Configurando o Emulador Android

```
avdmanager create avd\  
-n celular\  
-k "system-images;android-34;google_apis;x86_64" \  
--device "Nexus 5"\  
--sdcard 100M
```

```
avdmanager list device
```

```
emulator\  
-avd celular\  
-skindir "$ANDROID_HOME/skins" \  
-skin "nexus_5" \  
-memory 4096\  
-accel on\  
-gpu on
```


Instalando o Node.js

O Node.js é uma plataforma de software de código aberto que permite que os desenvolvedores criem aplicativos de rede e executem JavaScript fora do navegador. Ele é executado em vários sistemas operacionais, incluindo Linux, macOS e Windows. O Node.js fornece um ambiente de tempo de execução JavaScript que permite aos desenvolvedores criar aplicativos de rede escaláveis. Ele também fornece um rico conjunto de bibliotecas de JavaScript que simplificam o desenvolvimento de aplicativos da web e móveis.

Baixe e importe a chave GPG (Pretty Good Privacy) da Nodsource

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor
```

Crie um repositório DEB para o Node.js:

```
NODE_MAJOR=20
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$
```

A variável NODE_MAJOR pode ser mudada dependendo da versão do Node.js que você deseja instalar.

NODE_MAJOR	Observação
16	Versão atualmente não suportada
18	Versão atualmente não suportada
20	Versão LTS (Recomendada)
21	Ultima atualização

Onde a versão 20 é atualmente a versão LTS (Long Term Support) do Node.js, ou seja, a versão com suporte a longo prazo.

Execute Atualização e Instalação

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs -y
```

Para testar se o Node.js foi instalado corretamente, execute o seguinte comando:

```
node -v
```

Ao digitar node -v e pressionar “Enter” no terminal ou prompt de comando, você receberá como saída a versão específica do Node.js que está instalada no seu computador. Isso serve para verificar rapidamente qual versão do Node.js está em uso, especialmente ao lidar com projetos que podem ter requisitos específicos de versão.

Instalado o React Native CLI

A próxima etapa é instalar o React Native. Deve-se observar que você precisa usar `sudo` para ter o React Native instalado como `root`, já que iremos instalá-lo globalmente. Este é o código que você deve usar:

```
sudo npm install -g react-native-cli
```

Após a instalação, você pode verificar se o React Native foi instalado corretamente, executando o seguinte comando:

```
react-native --version
```

Primeiro aplicativo React Native