GET /event (filter:startdate=2015-10-15; range=0-10) **[event-1]**

POST /user (email=a@.b.c,password=simple; {id:4}) **[user-post-1]**　　☐

GET /user/4 (select:*)　　☑

　　request:　　☑
　　　　url:　　　　　　　'/user/{user-post-1.id}'
　　　　headers:
　　　　　select:　　　　*

　　response:
　　　　headers:
　　　　　date:　　　date ▽　　☑ optional　　☐ nullable　　_____
　　　　　etag:　　　string ▽　　☐ optional　　☐ nullable　　_____

　　　　body: JSON ▽　☑ optional
　　　　　id:　　　　number ▽　　☐ optional　　☐ nullable　　_____
　　　　　email:　　string ▽　　☐ optional　　☐ nullable　　a@b.c_____
　　　　　mappeditem:　array ▽　　☑ optional
　　　　　　id:　　　　........

Create Replay Protocol

DEFAULTS

　　request:
　　　　headers:
　　　　　select:　　　☑ exact value
　　　　　filter:　　　☑ exact value

　　response:
　　　　headers:
　　　　　date:　　　date ▽　　☑ optional　　☑ nullable　　☐ exact value
　　　　　etag:　　　string ▽　　☐ optional　　☐ nullable　　☐ exact value

　　　　body:
　　　　　id:　　　　number ▽　　☐ optional　　☐ nullable　　☐ exact value