

Przygotuj środowisko krok po kroku

Od czystego komputera z Windows do działającego Claude Code — z punktami kontrolnymi po każdym kroku.

Zeszyt 3 z 4 · Pakiet „Jak powstała aplikacja tic-bot-toe”

Środowisko główne: **Windows 11**. Uwagi dla macOS w osobnych ramkach.

Instrukcje zweryfikowano: **18.07.2026**. Jeśli ekrany wyglądają inaczej — patrz rozdział 9.

Czego się tu nauczysz

Przeprowadzimy Cię od zera do momentu, w którym **Claude Code odpowiada, czyta i tworzy pliki** na Twoim komputerze. Każdy krok kończy się **punktem kontrolnym** — jeśli widzisz to, co opisano, idziesz dalej. Nic tu nie zakładamy „z góry”.

WSKAZOWKA

Ile to zajmie: około 45–60 minut przy pierwszym razie. **Ile kosztuje:** instalacje są darmowe; do samego korzystania z Claude Code wystarczy subskrypcja Claude (rozdział 4).

Mapa: co i po co instalujemy

Narzędzie	Po co	Kiedy potrzebne
Konto GitHub	tożsamość dla kodu i miejsce na projekty	zaraz
Konto Claude (Anthropic)	logowanie do Claude Code	zaraz
VS Code	edytor, w którym mieszka Claude Code	zaraz
Git	zapisuje historię zmian (cofanie krok w tył)	zaraz
Node.js 22 LTS + pnpm	uruchamia projekty webowe	zaraz
Claude Code	sam agent kodujący	zaraz
Docker Desktop	uruchamianie baz/usług w kontenerach	opcjonalnie, później
Konto OpenRouter	dostęp do wielu modeli jednym kluczem	opcjonalnie

Rób po kolei. Po każdym kroku jest punkt kontrolny.

1. Konto GitHub

GitHub to miejsce, gdzie trzyma się projekty (repozytoria) i ich historię.

1. Wejdź na <https://github.com> i kliknij **Sign up**.
2. Podaj e-mail, ustaw hasło i nazwę użytkownika, potwierdź e-mail.
3. Zapisz nazwę użytkownika — przyda się później.

OK - PUNKT KONTROLNY

Po zalogowaniu widzisz swój pulpit GitHub (górny pasek z Twoim awatarem po prawej). Masz konto.

2. Konto Claude (Anthropic)

To konto, którym zalogujesz się do Claude Code.

1. Wejdź na <https://claude.ai> i załóż konto (albo zaloguj się, jeśli już masz).
2. Sprawdź, czy możesz normalnie rozmawiać z Claude w oknie czatu — to potwierdza, że konto działa.

OK - PUNKT KONTROLNY

Potrafisz wysłać wiadomość do Claude na claude.ai i dostać odpowiedź. Konto działa.

3. VS Code (edytor)

VS Code (Visual Studio Code) to darmowy edytor kodu. W nim zamieszka Claude Code.

1. Wejdź na <https://code.visualstudio.com> i pobierz wersję dla **Windows**.
2. Uruchom instalator. Na ekranie z opcjami **zaznacz** „Add to PATH” (zwykle domyślnie włączone) — dzięki temu zadziała polecenie `code` w terminalu.
3. Uruchom VS Code.

WSKAZÓWKA

macOS: pobierz wersję dla Mac, przeciągnij aplikację do folderu Applications, uruchom. Resztę zeszytu robisz tak samo.

OK - PUNKT KONTROLNY

VS Code się otwiera i widzisz ekran powitalny. Edytor gotowy.

4. Sposób opłacania modeli – wybierz jeden

Zanim zainstalujemy agenta, zdecyduj, jak płacisz za „myślenie” modelu. Do nauki poleca się **subskrypcję**.

- **Subskrypcja Claude (zalecane na start)** — stały abonament, bez liczenia tokenów przy każdej prośbie. Najprościej dla początkującego. Kupujesz na <https://claude.ai> w ustawieniach planu.
- **Klucz API Anthropic** — płacisz za zużycie (tokeny). Elastyczne, ale wymaga pilnowania kosztów. Klucz zakładasz w konsoli Anthropic.
- **OpenRouter (opcjonalnie, na później)** — jeden klucz do wielu modeli różnych dostawców, w tym **darmowych** (warianty „:free”). Przyda się dopiero, gdy Twoja aplikacja będzie sama wywoływać modele (jak tic-bot-toe). Do samej nauki z Claude Code nie jest potrzebny.

UWAGA

Klucze API to **hasła**. Nie wklejaj ich do losowych stron, nie wysyłaj w wiadomościach, nie wgrywaj do repozytorium. Jak je bezpiecznie trzymać — rozdział 8.

OK - PUNKT KONTROLNY

Masz aktywną **jedną** ścieżkę: subskrypcję Claude **albo** klucz API. To wystarczy, by zalogować się do Claude Code w kroku 7.

5. Git (historia zmian)

Git zapisuje każdą zmianę w projekcie, więc zawsze można cofnąć się o krok.

1. Wejdź na <https://git-scm.com/download/win> — pobieranie ruszy samo.
2. Uruchom instalator. Klikaj **Next** z ustawieniami domyślnymi (są rozsądne). Jeśli zapyta o domyślny edytor, wybierz VS Code, jeśli jest na liście.
3. Po instalacji otwórz **Terminal** w Windows (menu Start → wpisz „Terminal”) i sprawdź wersję:

```
git --version
```

Powinno wypisać coś w rodzaju `git version 2.x.x`.

1. Ustaw swoje dane (podstaw swoje):

```
git config --global user.name "Imię Nazwisko"
git config --global user.email "twoj@email.pl"
```

OK - PUNKT KONTROLNY

Polecenie `git --version` wypisuje numer wersji (2.x lub wyższy). Git działa.

6. Node.js 22 LTS + pnpm

Node.js uruchamia aplikacje webowe. pnpm to menedżer pakietów (pobiera biblioteki, których projekt używa).

1. Wejdź na <https://nodejs.org> i pobierz wersję **LTS** (na dzień weryfikacji: **Node 22 LTS**). Zainstaluj z ustawieniami domyślnymi.
2. **Zamknij i otwórz ponownie** Terminal (żeby zobaczyć nową instalację), potem sprawdź:

```
node --version
```

Powinno pokazać `v22.x.x` (lub nowsze LTS).

1. Włącz pnpm (Node ma wbudowany mechanizm o nazwie corepack):

```
corepack enable
corepack prepare pnpm@latest --activate
pnpm --version
```

`pnpm --version` powinno wypisać numer (9.x lub wyższy).

UWAGA

Jeśli `corepack` zgłasza błąd uprawnień, uruchom Terminal jako administrator (Start → wpisz „Terminal” → prawy przycisk → „Uruchom jako administrator”) i powtórz polecenia z tego kroku.

OK - PUNKT KONTROLNY

`node --version` pokazuje v22+, a `pnpm --version` pokazuje numer. Środowisko uruchomieniowe gotowe.

7. Claude Code (agent)

Teraz sam bohater. Najprościej przez rozszerzenie w VS Code.

1. W VS Code kliknij ikonę **Extensions** na lewym pasku (kwadraciki) lub naciśnij `Ctrl+Shift+X`.
2. W polu wyszukiwania wpisz **Claude Code** i zainstaluj oficjalne rozszerzenie (wydawca: Anthropic).
3. Po instalacji otwórz panel Claude Code (ikona na pasku bocznym lub `Ctrl+Shift+P` → wpisz „Claude”).
4. **Zaloguj się** — wybierz logowanie kontem Claude (subskrypcja) lub kluczem API, zgodnie z tym, co wybrałeś w kroku 4. Otworzy się przeglądarka, potwierdzasz i wracasz do VS Code.

WSKAZÓWKA

Alternatywa (terminal): Claude Code można też zainstalować jako narzędzie wiersza poleceń: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`, a potem uruchomić poleceniem `claude` w folderze projektu. Dla początkującego wygodniejsze jest jednak rozszerzenie VS Code.

OK - PUNKT KONTROLNY

Panel Claude Code w VS Code jest zalogowany (nie prosi już o logowanie) i widać pole, w którym można napisać wiadomość do agenta.

8. Pierwszy test — „czy to naprawdę działa”

Sprawdźmy trzy rzeczy: czy agent **odpowiada**, czy **czyta** plik i czy **tworzy** plik.

1. Utwórz nowy, pusty folder na projekt, np. `C:\Users\TwojaNazwa\Documents\pierwszy-agent`. W VS Code: **File** → **Open Folder** i wskaż go.
2. Otwórz panel Claude Code i wpisz pierwsze polecenie:

SKOPIUJ DO AGENTA

Przywitaj się i wypisz w jednym zdaniu, w jakim folderze teraz jesteś.

Agent powinien odpowiedzieć i podać ścieżkę Twojego folderu — to znaczy, że **widzi** projekt.

1. Teraz test tworzenia pliku:

SKOPIUJ DO AGENTA

Utwórz plik `notatka.txt` z jedną linią: „Moje środowisko działa”. Potem odczytaj jego zawartość i pokaż mi ją.

Agent utworzy plik, odczyta go i pokaże treść. Zobaczysz `notatka.txt` w drzewie plików po lewej.

OK - PUNKT KONTROLNY

Widzisz plik `notatka.txt` w folderze, a agent potwierdził jego treść. **Twoje środowisko działa w komplecie** — agent odpowiada, czyta i tworzy pliki.

Higiena: czego pilnować od pierwszego dnia

- **Sekrety trzymaj w pliku `.env`**. To zwykły plik tekstowy z liniami typu `KLUCZ=wartosc`. Nie wgrywa się go do repozytorium.
- **Poproś o `.gitignore`**. Powiedz agentowi: „dodaj `.env` do `.gitignore`”, żeby git nigdy nie zapisał sekretów.
- **Nie wklejaj** do agenta haseł, kluczy ani danych osobowych, których nie chcesz nigdzie utrwać.
- **Cofanie**: skoro masz git, każdą zmianę da się cofnąć. Nie bój się eksperymentować.

UWAGA

Nigdy nie wysyłaj pliku `.env` ani kluczy w wiadomości, na czat publiczny czy do repozytorium. Jeśli klucz gdzieś trafił — skasuj go u dostawcy i wygeneruj nowy.

9. Gdy coś wygląda inaczej

Oprogramowanie się zmienia — ekrany mogą odbiegać od opisu. To normalne. Jak sobie radzić:

- **Czytaj komunikat błędu do końca.** Zwykle mówi, czego brakuje (np. „command not found” = coś nie jest zainstalowane albo trzeba otworzyć nowy terminal).
- **Zamknij i otwórz Terminal** po każdej instalacji — nowe narzędzia bywają widoczne dopiero w świeżym oknie.
- **Zapytaj samego agenta.** To Twój nauczyciel. Wklej mu błąd:

SKOPIUJ DO AGENTA

Podczas instalacji dostałem taki komunikat: [wklej dokładny tekst błędu]. Wyjaśnij po ludzku, co oznacza, i podaj krok po kroku, jak to naprawić na Windows 11.

- **Wersje.** Jeśli numer wersji jest wyższy niż w tym zeszycie — zwykle w porządku. Problemem są wersje **niższe** niż wymagane (np. Node poniżej 22).

OK - PUNKT KONTROLNY

Wiesz, gdzie szukać pomocy, gdy ekran nie zgadza się z instrukcją: czytać błąd, odświeżyć terminal, zapytać agenta. To wystarczy, by odblokować się samodzielnie.

10. Podsumowanie i co dalej

Masz komplet: konta (GitHub, Claude), edytor (VS Code), git, Node 22 + pnpm oraz działającego **Claude Code**, który odpowiada, czyta i tworzy pliki. To dokładnie to środowisko, w którym powstał tic-bot-toe.

W **Zeszycie 4** użyjesz go do rzeczy najważniejszej: zbudujesz z agentem **swoją pierwszą działającą aplikację**, powtarzając metodę z Zeszytu 2 w miniaturze — z gotowymi promptami do skopiowania.

OK - PUNKT KONTROLNY

Zanim przejdziesz dalej: masz otwarty pusty folder projektu w VS Code i zalogowany panel Claude Code. Jeśli tak — jesteś gotów zbudować pierwszą aplikację.