PROJECT ANDROID SIMPEL

PROJECT ANDROID SIMPEL Aplikasi Monitoring Kinerja Berbasis GPS (ActSPOT)

M. Yusril H. S Kadek Diva K. M. Chandra Kirana P. D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia



Kreatif Industri Nusantara

Penulis:

M. Yusril Helmi Setyawan Kadek Diva Krishna Murti Chandra Kirana Poetra

ISBN:.....

Editor:

Rayhan Prastya

Penyunting:

Muhammad Wahyu Ardi Ismail Muchamad Innal Kariem

Desain sampul dan Tata letak:

Deza Martha Akbar

Penerbit:

Kreatif Industri Nusantara

Redaksi:

Jl. Ligar Nyawang No. 2 Bandung 40191 Tel. 022 2045-8529

Email: awangga@kreatif.co.id

Distributor:

Informatics Research Center Jl. Sariasih No. 54 Bandung 40151 Email: irc@poltekpos.ac.id

Cetakan Pertama, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

'Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.' Imam Syafi'i

CONTRIBUTORS

- M. Yusril Helmi Setyawan, D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia, Bandung, Indonesia
- KADEK DIVA KRISHNA MURTI, D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia, Bandung, Indonesia
- CHANDRA KIRANA POETRA, D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia, Bandung, Indonesia

CONTENTS IN BRIEF

1	GPS	1
2	Kebutuhan	17
3	Perancangan	29
4	Pengkodean	31

DAFTAR ISI

Daf	tar Gaml	bar		xiii
Daf	tar Tabel	l		XV
Fore	eword			xxv
Kata	a Pengar	ıtar		xxvii
Ack	nowledg	gments		xxix
Acr	onyms			xxxi
Glo	ssary			xxxiii
List	of Syml	ools		xxxv
	oduction y Maula		ngga, S.T., M.T.	xxxvii
1	GPS			1
	1.1	GPS (C	Global Positioning System)	1
		1.1.1	Pengertian GPS	1
		1.1.2	Pengenalan GPS	3
		1.1.3	Sistem Satelit GPS	3
				iv

	1.1.4	Signal Satelit GPS	3
	1.1.5	Carrier	3
	1.1.6	Pseudo-Random Codes	4
	1.1.7	Navigation Message	4
	1.1.8	Cara Kerja GPS	4
	1.1.9	Sistem koordinat pada GPS	5
	1.1.10	Cara sinyal dapat menentukan lokasi	6
	1.1.11	Penentuan Posisi dengan GPS	6
	1.1.12	Manfaat GPS	8
	1.1.13	Model dan Interkoneksi GPS	8
	1.1.14	Istilah-istilah yang Penting pada GPS	9
	1.1.15	Bagian-bagian Daerah Kerja GPS	10
	1.1.16	Cara Kerja GPS	10
	1.1.17	Menentukan Posisi dari Receiver ke Satelit GPS	11
	1.1.18	Ketidakakuratanpada GPS	13
	1.1.19	SEGMEN PADA PADA SATELIT SATELIT GPS	15
	1.1.20	Kelebihan GPS	16
	1.1.21	Kekurangan GPS	16
2	Kebutuhan		17
	2.0.1	Apa itu PHP?	17
	2.0.2	Sejarah PHP	18
	2.0.3	Sekilas tentang pembuat PHP : Rasmus Lerdorf	19
	2.0.4	Website yang menggunakan PHP	20
	2.0.5	Contoh Kode PHP	20
	2.0.6	Kelebihan PHP	20
	2.0.7	Kekurangan PHP	20
	2.0.8	Referensi belajar PHP	21
	2.0.9	Apa itu Framework?	21
	2.0.10	Mengapa harus menggunakan Framework?	21
	2.0.11	Pengenalan Codeigniter	22
	2.0.12	Konsep MVC (Model View dan Controller)	23
	2.0.13	Kelebihan dan Kekurangan Codeigniter	23
	2.0.14	Instalasi Codeigniter	24
	2.0.15	Pengenalan API	26
	2.0.16	Fungsi API	26
	2.0.17	Jenis-Jenis API	27
3	Perancangan	1	29

				DAFTAR ISI	хi
4	Peng	kodean			31
	4.1	Pengko	dean		31
		4.1.1	Database		31
		4.1.2	API		36
		4.1.3	Android		80
	4.2	Web			309
		4.2.1	Dapur Hosting		310
Dafta	ar Pusta	ka			421

DAFTAR GAMBAR

2.1	Logo PHP	17
2.2	Creator PHP Rasmus Lerdorf	19
2.3	Website dengan bahasa PHP	20
2.4	Program Hello world yang ditulis dengan PHP	20
2.5	Framework PHP	2.5
2.6	Logo Codeigniter	22
2.7	MVC Concept	23
2.8	Tampilan Xampp	24
2.9	Tampilan web Xampp jika berhasil instalasi	24
2.10	Website Codeigniter	25
2.11	Ekstrak File	25
2.12	Hasil Ekstrak File	25
2.13	API	20
		vii

xiv	DAFTAR GAMBAR	
4.1	Upload.	310
4.2	Login.	310
4.3	Upload file.	310
4.4	database file.	311
4.5	config file.	311
4.6	Tampilan	311

DAFTAR TABEL

Listings

src/actspotapi/config.php	37
src/actspotapi/conn.php	37
src/actspotapi/dosen/dosen.php	38
src/actspotapi/dosen/dosen_detail_konfirmasi.php	47
src/actspotapi/dosen/dosen_konfirmasi.php	48
src/actspotapi/dosen/dosen_list_konfirmasi.php	48
src/actspotapi/dosen/dosen_login.php	48
src/actspotapi/dosen/dosen_mahasiswa.php	49
src/actspotapi/dosen/dosen_notifikasi.php	49
src/actspotapi/dosen/dosen_progress_harian.php	50
src/actspotapi/dosen/dosen_progress.php	50
src/actspotapi/dosen/dosen_ubah.php	50
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa.php	51
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_absensi.php	62
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_kegiatan.php	63
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_login.php	64
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_notifikasi.php	64
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_pembimbing.php	64

XVIII LISTINGS

src/actspotapi/manasiswa/manasiswa_perusanaan.pnp	0.
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_progress_harian.php	60
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_progress.php	60
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_registrasi.php	6
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_ubah.php	6
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing.php	68
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_konfirm_absensi.php	76
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_konfirm_mahasiswa.php	77
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_list_konfirm_absensi.php	77
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_list_konfirm_mahasiswa.php	77
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_login.php	78
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_mahasiswa.php	78
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_notifikasi.php	79
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_registrasi.php	79
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_ubah.php	80
src/actspotmahasiswa/build.gradle	80
src/actspotmahasiswa/build2.gradle	8.
src/actspotmahasiswa/model/Kegiatan.java	82
src/actspotmahasiswa/model/Login.java	82
src/actspotmahasiswa/model/Notification.java	85
src/actspotmahasiswa/model/Pembimbing.java	85
src/actspotmahasiswa/model/Progress.java	86
src/actspotmahasiswa/model/ProgressPerDay.java	86
src/actspotmahasiswa/model/ResponseInfo.java	87
src/actspotmahasiswa/model/ResponseKegiatan.java	87
src/actspotmahasiswa/model/ResponseLogin.java	88
src/actspotmahasiswa/model/ResponseNotification.java	88
src/actspotmahasiswa/model/ResponsePembimbing.java	89
src/actspotmahasiswa/model/ResponseProgress.java	89
src/actspotmahasiswa/model/ResponseProgressPerDay.java	89
src/actspotmahasiswa/util/MahasiswaFileProvider.java	90
src/actspotmahasiswa/util/SharedPrefManager.java	90
src/actspotmahasiswa/util/Urls.java	92
src/actspotmahasiswa/api/APIClient.java	92
src/actspotmahasiswa/api/APIService.java	93
src/actspotmahasiswa/drawable/custom_edittext.xml	95
src/actspotmahasiswa/drawable/state_bottom_navigation.xml	95
src/actsnotmahasiswa/menu/menu hottom nav yml	94

	LISTINGS	xix
src/actspotmahasiswa/menu/menu_progress.xml		96
src/actspotmahasiswa/layout/activity_company.xml		96
src/actspotmahasiswa/activity/CompanyActivity.java		97
src/actspotmahasiswa/layout/activity_detail_progress.xml		104
src/actspotmahasiswa/activity/DetailProgressActivity.java		104
src/actspotmahasiswa/layout/activity_login.xml		106
src/actspotmahasiswa/activity/LoginActivity.java		107
src/actspotmahasiswa/layout/activity_main.xml		109
src/actspotmahasiswa/activity/MainActivity.java		109
src/actspotmahasiswa/layout/activity_notice.xml		111
src/actspotmahasiswa/activity/NoticeActivity.java		112
src/actspotmahasiswa/layout/activity_password.xml		112
src/actspotmahasiswa/activity/PasswordActivity.java		113
src/actspotmahasiswa/layout/activity_profile.xml		115
src/actspotmahasiswa/activity/ProfileActivity.java		119
src/actspotmahasiswa/layout/activity_register.xml		123
src/actspotmahasiswa/activity/RegisterActivity.java		124
src/actspotmahasiswa/layout/activity_spinner.xml		126
src/actspotmahasiswa/activity/SpinnerActivity.java		127
src/actspotmahasiswa/layout/activity_text.xml		131
src/actspotmahasiswa/activity/TextActivity.java		131
src/actspotmahasiswa/layout/item_detail_progress.xml		135
src/actspotmahasiswa/adapter/DetailProgressAdapter.java		136
src/actspotmahasiswa/layout/item_notification.xml		137
src/actspotmahasiswa/adapter/NotificationAdapter.java		137
src/actspotmahasiswa/layout/item_progress.xml		138
src/actspotmahasiswa/adapter/ProgressAdapter.java		139
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_absence.xml		141
src/actspotmahasiswa/fragment/AbsenceFragment.java		142
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_notification.xml		148
src/actspotmahasiswa/fragment/NotificationFragment.java		148
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_profile.xml		150
src/actspotmahasiswa/fragment/ProfileFragment.java		151
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_progress.xml		153
src/actspotmahasiswa/fragment/ProgressFragment.java		154
src/actspotmahasiswa/AndroidManifest.xml		157
src/actspotpembimbinginternal/build.gradle		158
src/actspotpembimbinginternal/build2.gradle		159

src/actspotpernolimoinginternal/model/Login.java	100
src/actspotpembimbinginternal/model/Mahasiswa.java	161
src/actspotpembimbinginternal/model/Notification.java	164
src/actspotpembimbinginternal/model/Progress.java	165
src/actspotpembimbinginternal/model/ProgressPerDay.java	166
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseInfo.java	166
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseLogin.java	167
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseNotification.java	167
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseProgress.java	168
src/acts pot pembimbing internal/model/Response Progress Per Day. java	169
src/actspotpembimbinginternal/util/SharedPrefManager.java	169
src/actspotpembimbinginternal/util/Urls.java	171
src/actspotpembimbinginternal/api/APIClient.java	171
src/actspotpembimbinginternal/api/APIService.java	171
src/actspotpembimbinginternal/drawable/custom_edittext.xml	173
$src/actspot pembimbing internal/drawable/state_bottom_navigation.xml$	173
src/actspotpembimbinginternal/menu/menu_bottom_nav.xml	173
src/actspotpembimbinginternal/menu/menu_progress.xml	174
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_detail_progress.xml	174
src/actspotpembimbinginternal/activity/DetailProgressActivity.java	175
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_login.xml	177
src/actspotpembimbinginternal/activity/LoginActivity.java	178
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_main.xml	180
src/actspotpembimbinginternal/activity/MainActivity.java	180
$src/acts pot pembimbing internal/layout/activity_password.xml$	182
src/actspotpembimbinginternal/activity/PasswordActivity.java	184
$src/acts pot pembimbing internal/layout/activity_profile.xml$	186
src/actspotpembimbinginternal/activity/ProfileActivity.java	188
$src/acts pot pembimbing internal/layout/activity_progress.xml$	193
src/actspotpembimbinginternal/activity/ProgressActivity.java	196
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_text.xml	201
src/actspotpembimbinginternal/activity/TextActivity.java	201
$src/actspot pembimbing internal/layout/item_detail_progress.xml$	205
src/actspotpembimbinginternal/adapter/DetailProgressAdapter.java	206
$src/acts pot pembimbing internal/layout/item_mahas is wa.xml$	208
src/acts pot pembimbing internal/adapter/Mahasis wa Adapter. java	209
$src/acts pot pembimbing internal/layout/item_notification.xml$	210
src/actspotpembimbinginternal/adapter/NotificationAdapter.java	211

LISTINGS	XX
LISTINGS	XX

src/actspotpembimbinginternal/layout/item_progress.xml	212
src/actspotpembimbinginternal/adapter/ProgressAdapter.java	213
src/actspotpembimbinginternal/layout/fragment_notification.xml	215
src/actspotpembimbinginternal/fragment/NotificationFragment.java	216
src/actspotpembimbinginternal/layout/fragment_profile.xml	219
src/actspotpembimbinginternal/fragment/ProfileFragment.java	220
src/actspotpembimbinginternal/layout/fragment_mahasiswa.xml	222
src/actspotpembimbinginternal/fragment/MahasiswaFragment.java	223
src/actspotpembimbinginternal/AndroidManifest.xml	225
src/actspotpembimbingeksternal/build.gradle	226
src/actspotpembimbingeksternal/build2.gradle	227
src/actspotpembimbingeksternal/model/ConfirmAbsence.java	228
src/actspotpembimbingeksternal/model/ConfirmMahasiswa.java	230
src/actspotpembimbingeksternal/model/Login.java	231
src/actspotpembimbingeksternal/model/Mahasiswa.java	232
src/actspotpembimbingeksternal/model/Notification.java	234
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseConfirmAbsence.java	235
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseConfirmMahasiswa.java	235
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseInfo.java	236
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseLogin.java	236
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseNotification.java	237
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseMahasiswa.java	238
src/actspotpembimbingeksternal/util/SharedPrefManager.java	238
src/actspotpembimbingeksternal/util/Urls.java	240
src/actspotpembimbingeksternal/api/APIClient.java	240
src/actspotpembimbingeksternal/api/APIService.java	240
src/actspotpembimbingeksternal/drawable/custom_edittext.xml	243
src/actspotpembimbingeksternal/drawable/state_bottom_navigation.xml	243
src/actspotpembimbingeksternal/menu/menu_bottom_nav.xml	243
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_detail_mahasiswa.xml	243
src/actspotpembimbingeksternal/activity/DetailMahasiswaActivity.java	245
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_login.xml	246
src/actspotpembimbingeksternal/activity/LoginActivity.java	247
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_notice.xml	249
src/actspotpembimbingeksternal/activity/NoticeActivity.java	250
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_main.xml	250
src/actspotpembimbingeksternal/activity/MainActivity.java	251
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_password.xml	253

src/actspotpembimbingeksternal/activity/PasswordActivity.java	254
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_profile.xml	256
src/actspotpembimbingeksternal/activity/ProfileActivity.java	259
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_register.xml	264
src/actspotpembimbingeksternal/activity/RegisterActivity.java	26
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_text.xml	272
src/actspotpembimbingeksternal/activity/TextActivity.java	273
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_confirm_notification.xml	278
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/ConfirmAbsenceAdapter.java	279
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_confirm_notification.xml	28
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/ConfirmMahasiswaAdapter.java	282
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_mahasiswa.xml	285
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/MahasiswaAdapter.java	286
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_notification.xml	287
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/NotificationAdapter.java	288
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/PageAdapter.java	289
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_absence_confirm.xml	290
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/AbsenceConfirmFragment.java	29
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_confirmation.xml	294
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/ConfirmationFragment.java	294
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_mahasiswa_confirm.xml	295
src/acts pot pembimbing eksternal/fragment/Mahas is wa Confirm Fragment. javant statement fragment f	a29
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_notification.xml	299
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/NotificationFragment.java	300
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_profile.xml	302
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/ProfileFragment.java	303
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_mahasiswa.xml	305
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/MahasiswaFragment.java	300
src/actspotpembimbingeksternal/AndroidManifest.xml	308
src/web/config/config.php	31
src/web/config/database.php	323
src/web/controllers/ckelolauser.php	325
src/web/controllers/clogin.php	330
src/web/controllers/dashboard.php	332
src/web/models/mdatapeta.php	340
src/web/models/mdatauser.php	340
src/web/models/mlogin.php	358
src/web/models/mregister.php	358

	LISTINGS	xxiii
src/web/views/chartview.php		359
src/web/views/dosen.php		360
src/web/views/index.php		378
src/web/views/login.php		402
src/web/views/vgrafik.php		403
src/web/views/vkelolauser.php		405
src/web/views/vregister.php		411

FOREWORD

Terima kasih atas semua masukan dari berbagai sumber agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

KATA PENGANTAR	
Buku ini diciptakan bagi yang ingin membuat project android dengan mud	dah.
Bandung, Jawa Barat Februari, 2020	PENULIS

ACKNOWLEDGMENTS
Terima kasih atas semua masukan dari berbagai sumber agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

M. Y. H. S., K. D. K. M., & C. K. P.

ACRONYMS

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AEC Atomic Energy Commission

OSHA Occupational Health and Safety Commission

SAMA Scientific Apparatus Makers Association

GLOSSARY

git Merupakan manajemen sumber kode yang dibuat oleh linus tor-

vald.

bash Merupakan bahasa sistem operasi berbasiskan *NIX.

linux Sistem operasi berbasis sumber kode terbuka yang dibuat oleh Li-

nus Torvald

SYMBOLS

- A Amplitude
- & Propositional logic symbol
- a Filter Coefficient
- B Number of Beats

INTRODUCTION

ROLLY MAULANA AWANGGA, S.T., M.T.

Informatics Research Center Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Pada era disruptif saat ini. git merupakan sebuah kebutuhan dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Buku ini diharapkan bisa menjadi penghantar para programmer, analis, IT Operation dan Project Manajer. Dalam melakukan implementasi git pada diri dan organisasinya.

Rumusnya cuman sebagai contoh aja biar keren[1].

$$ABCD\mathcal{E}\mathcal{F}\alpha\beta\Gamma\Delta\sum_{def}^{abc}\tag{I.1}$$

GPS

1.1 GPS (Global Positioning System)

GPS atau Global Positioning System, merupakan sebuah alat atau sistem yang dapat digunakan untuk menginformasikan penggunanya berada (secara global) di permukaan bumi yang berbasiskan satelit. Data dikirim dari satelit berupa sinyal radio dengan data digital. Dimanapun posisi saat ini, maka GPS bisa membantu menunjukan arah, selama masih terlihat langit. Layanan GPS ini tersedia gratis, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kecuali membeli GPS recierver-rya. Awalnya GPS hanya digunakan hanya untuk kepentingan militer, tapi pada tahun 1980-an dapat digunakan untuk kepentingan sipil. GPS dapat digunakan dimanapun juga dalam 24 jam. Posisi unit GPS akan ditentukan berdasarkan titik-titik koordinat derajat lintang dan bujur.

1.1.1 Pengertian GPS

Menurut (Winardi, 2006) adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (synchronization) sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini

diterima oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem yang serupa dengan GPS antara lain GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, IRNSS India. Sistem GPS, yang nama aslinya adalah NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System), mempunyai tiga segmen yaitu : satelit, pengontrol, dan penerima / pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetap (koordinatnya pasti), seluruhnya berjumlah 24 buah dimana 21 buah aktip bekerja dan 3 buah sisanya adalah cadangan. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberinama GPS reciever yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi di ubah menjadi titik yang dikenal dengan nama Way-point nantinya akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta elektronik. Sejak tahun 1980, layanan GPS yang dulunya hanya untuk leperluan militer mulai terbuka untuk publik. Uniknya, walau satelit-satelit tersebut berharga ratusan juta dolar, namun setiap orang dapat menggunakannya dengan gratis. (Andy, 2009). Satelit-satelit ini mengorbit pada ketinggian sekitar 12.000 mil dari permukaan bumi. Posisi ini sangat ideal karena satelit dapat menjangkau area coverage yang lebih luas. Satelit-satelit ini akan selalu berada posisi yang bisa menjangkau semua area di atas permukaan bumi sehingga dapat meminimalkan terjadinya blank spot (area yang tidak terjangkau oleh satelit). Setiap satelit mampu mengelilingi bumi hanya dalam waktu 12 jam. Sangat cepat, sehingga mereka selalu bisa menjangkau dimana pun posisi seseorang di atas permukaan bumi. GPS reciever sendiri berisi beberapa integrated circuit (IC) sehingga murah dan teknologinya mudah untuk di gunakan oleh semua orang. GPS dapat digunakan utnuk berbagai kepentingan, misalnya mobil, kapal, pesawat terbang, pertanian dan di integrasikan dengan komputer maupun laptop. Berikut beberapa contoh perangkat GPS reciever: Sejarah GPS GPS dikembangkan pertama kali sebagai NAVSTAR Global Positioning System (GPS) juga dikenal sebagai NAVigation System with Timing And Ranging GPS. Sistem ini merupakan sistem penentuan posisi berbasis satelit, dan sekaligus merupakan tonggak revolusi bidang pengukuran posisi dan navigasi. Sistem GPS pada awalnya merupakan system navigasi ketentaraan yang dirancang, dilaksanakan, dibiayai, dan dikelola oleh Jabatan Pertahanan Amerika Serikat (DoD). Sistem ini dirancang oleh Jabatan Amerika Serikat sejak tahun 1973. Sistem ini adalah hasil gabungan program U.S. Navy TIMATION dan proyek U.S. Air Force 621B di bawah tanggung jawab Joint Program Office (JPO). Satelit GPS yang pertama telah diluncurkan pada tahun 1978. Pada awalnya, penggunaan sistem ini ditujukan bagi pihak tentara Amerika Serikat saja tetapi setelah diluluskan pada Kongres Amerika Serikat, penggunaan sistem penentuan posisi ini terbuka untuk umum. Tujuan utama GPS adalah untuk mewujudkan sistem penentuan posisi di darat, laut, dan udara bagi pihak tentara Amerika Serikat dan sekutunya, namun kemudian sistem ini bebas digunakan oleh semua pengguna. Sistem ini dirancang untuk menggantikan berbagai sistem navigasi yang telah digunakan.

1.1.2 Pengenalan GPS

GPS atau Global Positioning System adalah suatu sistem navigasi satelit yang terdiri dari 24 satelit beroperasi dan 3 satelit cadangan. Ke-24 satelit itu mengorbit bumi pada jarak 20.200 km dan waktu orbit 12 jam, sambil memancarkan sinyal berita gelombang radio. Departemen Pertahanan AS yang mengoperasikan sistem GPS telah mengatur konfigurasi satelit sedemikian rupa, sehingga semua tempat di bumi dapat menerima sinyal dari 4 sampai 10 satelit. Sebagai penunjuk waktu, masingmasing satelit dibekali dengan 4 buah jam atom yang dapat mengukur waktu dengan ketelitian sepermilyar detik. Teknologi GPS sanggup menentukan lokasi manapun di muka bumi dengan ketelitian kurang lebih 1 meter

1.1.3 Sistem Satelit GPS

Untuk menginformasikan posisi user, 24 satelit GPS yang ada di orbit sekitar 12,000 mil di atas kita. Bergerak konstan bergerak mengelilingi bumi 12 jam dengan kecepatan 7,000 mil per jam. Satelit GPS berkekuatan energi sinar matahari, mempunyai baterai cadangan untuk menjaga agar tetap berjalan pada saat gerhana matahari atau pada saat tidak ada energi matahari. Roket penguat kecil pada masing-masing satelit agar dapat mengorbit tepat pada tempatnya. Satelit GPS adalah milik Departemen Pertahanan (Department of Defense) Amerika, adapun hal-hal lainnya mengenai GPS ini:

- Nama satelit adalah NAVSTAR
- 2. GPS satelit pertama kali adalah tahun 1978
- 3. Mulai ada 24 satelit dari tahun 1994
- 4. Satelit di ganti tiap 10 tahun sekali
- 5. GPS satelit beratnya kira-kira 2,000 pounds
- 6. Kekuatan transmiter hanya 50 watts atau kurang

Satelit-satelit GPS harus selalu berada pada posisi orbit yang tepat untuk menjaga akurasi data yang dikirim ke GPS reciever, sehingga harus selalu dipelihara agar posisinya tepat. Stasiun-stasiun pengendali di bumi ada di Hawaii, Ascension Islan, Diego Garcia, Kwajalein dan Colorado Spring. Stasiun bumi tersebut selalu memonitor posisi orbit jam jam satelit dan di pastikan selalu tepat.

1.1.4 Signal Satelit GPS

1.1.5 Carrier

Satelite GPS mengirim sinyal dalam dua frekuensi. L1 dengan 1575.42 Mhz dengan membawa dua status pesan dan pseudo-random code untuk keperluan perhitungan

wakt. L2 membawa 1227.60 MHz dengan menggunakaan presesi yang lebih akurat karena untuk keperluan militer. Daya sinyal radio yang dipancarkan hanya berkisar antara 20-50 Watts. Ini tergolong sangat rendah mengingat jarak antara GPS dan satelit sampai 12.000 mil. Sinyal dipancarkan secara line of sight (LOS), dapat melewati awan, kaca tapi tidak dapat benda padat seperti gedung, gunung

1.1.6 Pseudo-Random Codes

GPS yang digunakan untuk publik akan memantau frekuensi L1 pada UHF (Ultra-High Frequency) 1575,42 MHz. Sinyal L1 yang dikirimkan akan memiliki pola-pola kode digital tertentu yang disebut sebagai pseudorandom. Sinyal yang dikirimkan terdiri dari dua bagian yaitu kode Protected(P) dan Coarse/Acquisition(C/A). Kode yang dikirim juga unik antar satelit, sehingga memungkinkan setiap receiver untuk membedakan sinyal yang dikirim oleh satu satelit dengan satelit lainnya. Beberapa kode Protected (P) juga ada yang diacak, agar tidak dapat diterima oleh GPS biasa. Sinyal yang diacak ini dikenal dengan istilah Anti Spoofing, yang biasanya digunakan oleh GPS khusus untuk keperluan tertentu seperti militer

1.1.7 Navigation Message

Ada sinyal frekuensi berkekuatan lemah yang di tambahkan pada kode L1 yang memberikan informasi tentang orbit satelit, clock corectionnya dan status sistem lainnya.

1.1.8 Cara Kerja GPS

Setiap daerah di atas permukaan bumi ini minimal terjangkau oleh 3-4 satelit.Pada prakteknya, setiap GPS terbaru bisa menerima sampai dengan 12 chanel satelit sekaligus. Kondisi langit yang cerah dan bebas dari halangan membuat GPS dapat dengan mudah menangkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. Semakin banyak satelit yang diterima oleh GPS, maka akurasi yang diberikan juga akan semakin tinggi. Cara kerja GPS secara logik ada 5 langkah:

- 1. Memakai perhitungan triangulation dari satelit.
- 2. Untuk perhitungan triangulation, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio.
- 3. Untuk mengukur travel time, GPS memerlukan memerlukan akurasi waktu yang tinggi.
- 4. Untuk perhitungan jarak, kita harus tahu dengan pasti posisi satelit dan ketingian pada orbitnya.
- Terakhir harus menggoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima receiver.

Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam di dalam orbit yang akurat dia dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS reciever mengambi informasi itu dan dengan menggunakan perhitungan triangulation menghitung lokasi user dengan tepat. GPS reciever membandingkan waktu sinyal di kiirim dengan waktu sinyal tersebut di terima. Dari informasi itu didapat diketahui berapa jarak satelit. Dengan perhitungan jarak jarakGPS reciever dapat melakukan perhitungan dan menentukan posisi user dan menampilkan dalam peta elektronik.

Sebuah GPS reciever harus mengunci sinyal minimal tiga satelit untuk memenghitung posisi 2D (latitude dan longitude) dan track pergerakan. Jika GPS receiver dapat menerima empat atau lebih satelit, maka dapat menghitung posisi 3D (latitude, longitude dan altitude). Jika sudah dapat menentukan posisi user, selanjutnya GPS dapat menghitung informasi lain, seperti kecepatan, arah yang dituju, jalur, tujuan perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam dan masih banyak lagi. Satelit GPS dalam mengirim informasi waktu sangat presesi karena Satelit tersebut memakai jam atom. Jam atom yang ada pada satelit jalam dengan partikel atom yang di isolasi, sehingga dapat menghasilkan jam yang akurat dibandingkan dengan jam biasa. Perhitungan waktu yang akurat sangat menentukan akurasi perhitungan untuk menentukan informasi lokasi kita. Selain itu semakin banyak sinyal satelit yang dapat diterima maka akan semakin presesi data yang diterima karena ketiga satelit mengirim pseudo-random code dan waktu yang sama.

Ketinggian itu menimbulkan keuntungan dalam mendukung proses kerja GPS, bagi kita karena semakin tinggi maka semakin bersih atmosfer, sehingga gangguan semakin sedikit dan orbit yang cocok dan perhitungan matematika yang cocok. Satelit harus teptap pada posisi yang tepat sehingga stasiun di bumi harus terus memonitor setiap pergerakan satelit, dengan bantuan radar yang presesi salalu di cek tentang altitude, posision dan kecepatannya.

1.1.9 Sistem koordinat pada GPS

Pengenalan tentang sistem koordinat sangat penting agar dapat menggunakan GPS secara optimum. Setidaknya ada dua klasifikasi tentang sistem koordinat yang dipakai oleh GPS maupun dalam pemetaan yaitu : sistem koordinat global yang biasa disebut sebagai koordinat geografi dan sistem koordinat di dalam bidang proyeksi. Koordinat geografi diukur dalam lintang dan bujur dalam besaran derajad desimal, derajad menit desimal, atau derajad menit detik Lintangdiukur terhadap equator sebagai titik nol (0° sampai 90° positif kearah utara dan 0° sampai 90° negatif kearah selatan). Bujur diukur berdasarkan titik nol di Greenwich 0° sampai 180° kearah timur dan 0° sampai 180° kearah barat. Koordinat di dalam bidang proyeksi merupakan koordinat yang dipakai pada sistem proyeksi tertentu. Umumnya berkait erat dengan sistem proyeksinya, walaupun adakalanya (karena itu memungkinkan) digunakan koordinat geografi dalam bidang proyeksi. Beberapa sistem proyeksi yang lazim digunakan di Indonesia di antaranya adalah: proyeksi Merkator, Transverse Merkator, Universal Tranverse Merkator (UTM), Kerucut Konformal. Masing-masing sistem tersebut ada kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan proyeksi umumnya didasarkan pada tujuan peta yang akan dibuat. Dari beberapa sistem proyeksi tersebut, proyeksi Tranverse Merkator dan proyeksi Universal Tranverse Merkator-lah yang banyak dipakai di Indonesia. Peta-peta produksi Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) umumnya menggunakan proyeksi Tranverse Merkator dengan sistem koordinat Geografi atau UTM atau gabungan keduanya. Sedangkan peta-peta produksi Bakosurtanal umumnya menggunakan proyeksi UTM dengan sistem koordinat UTM atau Geografi atau gabungan keduanya.

Sistem koordinat dalam bidang proyeksi tidak dapat terlepas daridatumyang digunakan. Ada dua macamdatum yang umum digunakan dalam perpetaan yaitudatumhorisontal dandatumvertikal. Datum horisontal dipakai untuk menentukan koordinat peta (X,Y), sedangkan datum vertikal untuk menentukan elevasi (peta topografi) ataupun kedalaman (peta batimetri). Perhitungan dilakukan dengan transformasi matematis tertentu. Dengan demikian transformasi antar datum, antar sistem proyeksi, dan antar sistem koordinat dapat dilakukan. Untuk datum horisontal, peta umumnya menggunakan datum Padang (ID-74) untuk peta-peta Bakosurtanal, dan menggunakan datum Jakarta (Batavia) untuk peta-peta Dishidros

1.1.10 Cara sinyal dapat menentukan lokasi

Sinyal yang dikirimkan oleh satelit ke GPS akan digunakan untuk menghitung waktu perjalanan (travel time). Waktu perjalanan ini sering juga disebut sebagai Time of Arrival (TOA). Sesuai dengan prinsip fisika, bahwa untuk mengukur jarak dapat diperoleh dari waktu dikalikan dengan cepat rambat sinyal.

Maka, jarak antara satelit dengan GPS juga dapat diperoleh dari prinsip fisika tersebut. Setiap sinyal yang dikirimkan oleh satelit akan juga berisi informasi yang sangat detail, seperti orbit satelit, waktu, dan hambatan di atmosfir. Satelit menggunakan jam atom yang merupakan satuan waktu paling presisi.

Untuk dapat menentukan posisi dari sebuah GPS secara dua dimensi (jarak), dibutuhkan minimal tiga buah satelit. Empat buah satelit akan dibutuhkan agar didapatkan lokasi ketinggian (secara tiga dimensi). Setiap satelit akan memancarkan sinyal yang akan diterima oleh GPS receiver. Sinyal ini akan dibutuhkan untuk menghitung jarak dari masingmasing satelit ke GPS. Dari jarak tersebut, akan diperoleh jari-jari lingkaran jangkauan setiap satelit. Lewat perhitungan matematika yang cukup rumit, interseksi (perpotongan) setiap 21lingkaran jangkauan satelit tadi akan dapat digunakan untuk menentukan lokasi dari GPS di permukaan bumi.

1.1.11 Penentuan Posisi dengan GPS

Pada dasarnya penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak secara bersamasama ke beberapa satelit (yang koordinatnya telah diketahui) sekaligus. Untuk menentukan koordinat suatu titik di bumi,receiver setidaknya membutuhkan 4 satelit yang dapat ditangkap sinyalnya dengan baik. Secaradefault posisi atau koordinat yang diperoleh bereferensi keglobal datum yaitu World Geodetic System 1984 atau disingkat WGS'84.

Secara garis besar penentuan posisi dengan GPS ini dibagi menjadi dua metode vaitumetode absolut dan metode relatif.

- 1. Metode absolut atau juga dikenal sebagaipoint positioning, menentukan posisi hanya berdasarkan pada 1 pesawat penerima (receiver) saja. Ketelitian posisi dalam beberapa meter (tidak berketelitian tinggi) dan umumnya hanya diperuntukkan bagi keperluan navigasi.
- 2. Metode relatif atau sering disebutdifferentialpositioning, menetukan posisi dengan menggunakan lebih dari sebuah receiver. Satu GPS dipasang pada lokasi tertentu dimuka bumi dan secara terus menerus menerima sinyal dari satelit dalam jangka waktu tertentu dijadikan sebagai referensi bagi yang lainnya. Metode ini menghasilkan posisi berketelitian tinggi (umumnya kurang dari 1 meter) dan diaplikasikan untuk keperluan survei geodesi ataupun pemetaan yang memerlukan ketelitian tinggi.

Untuk keperluan survei di wilayah terumbu karang, metode absolut yang menggunakan single receiver tipe navigasi rasanya sudah cukup memadahi. Akan tetapi bila ingin mempelajari tentang pergeseran terumbu dari waktu ke waktu misalnya, diperlukan metode relatif dengan menggunakan receiver tipe geodetic. Perbincangan selanjutnya akan lebih ke penentuan posisi dengan GPS receivertipe navigasi.

Beberapa kesalahan dalam penentuan posisi dengan metode absolut ini antara lain disebabkan oleh : efekmultipath,efekselective availability (SA),maupun kesalahan karena ketidaksinkronan antarapeta kerja dansettingyang dilakukan saat menggunakan GPS.

- 1. Multipath adalah fenomena dimana sinyal dari satelit tiba di anttenna receiver-melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda. Hal ini biasa terjadi jikalau kita melakukan pengukuran posisi di lokasi-lokasi yang dekatdengan benda reflektif, seperti di samping gedung tinggi, di bawah kawat transmisi tegangan tinggi atau lainnya. Untuk mengatasinya: hindari pengamatan dekat benda reflektif, pakai satelit yang benar-benar baik saja, lakukan pengukuran berulang-ulang dan dirata-rata hasilnya.
- 2. SA adalah teknik pemfilteran yang diaplikasikan untuk memproteksi ketelitian tinggi GPS bagi khalayak umum dengan cara mengacak sinyal - sinyal dari satelit terutama yang berhubungan dengan informasi waktu. Koreksinya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang mengelola GPS ataupun pihak militer Amerika saja. Pihak-pihak lain yang mempunyai ijin untuk menggunakan data berketelitian tinggi biasanya juga diberi tahu cara koreksinya. SA ini merupakan sumber kesalahan paling besar bagi penentuan posisi dengan metode absolut. Namun dengan menerapkan metode relatif (differential positioning) kesalahan tersebut dapat dikurangi. Selain itu belum lama ini pihak militer Amerika telah merevisi kebijakan dalam menerapkanSA ini sehingga saat ini dengan metode absolut-pun ketelitiannya sudah sangat baik dibanding sebelumnya (sudah tidak dalam puluhan meter lagi kesalahannya). Ketidak akuratan posisi karenasettingreceiver yang tidak pas ini hanya dapat diatasi dengan menge-set parameter GPS saat dipakai sesuai dengan parameter peta kerja yang dipergunakan. Hal tersebut biasanya terkait dengan sistem proyeksi dan koordinat, serta datum yang digunakan dalam peta kerja

1.1.12 Manfaat GPS

Dengan menggunakan GPS, seseorang dapat menandai semua lokasi yang pernah di kunjungi. Ada banyak manfaat yang bisa diambil jika seseorang mengetahui waypoint dari suatu tempat. Pertama, orang dapat memperkirakan jarak lokasi yang akan dituju dengan lokasi asal. GPS keluaran terakhir dapat memperkirakan jarak pengguna ke tujuan, sampai estimasi lamanya perjalanan dengan kecepatan aktual yang sedang pengguna tersebut tempuh. Kedua, lokasi di daratan memang cukup mudah untuk dikenali dan diidentifikasi. Namun, jika seseorang kebetulan menemui tempat memancing yang sangat baik di tengah lautan ataupun tempat melihat matahari terbenam yang baik di puncak gunung, bagaimana cara menandai lokasi tersebut agar orang tersebut dapat balik lagi ke lokasi itu di kemudian hari tanpa tersesat. Di saat seperti inilah sebuah GPS akan menunjukkan manfaatnya.

Dengan teknologi GPS dapat digunakan untuk beberapa keperluan sesuai dengan tujuannya. GPS dapat digunakan oleh peneliti, olahragawan, petani, tentara, pilot, petualang, pendaki, pengantar barang, pelaut, kurir, penebang pohon, pemadam kebakaran dan orang dengan berbagai kepentingan untuk meningkatkan produktivitas, keamanan, dan untuk kemudahan.

Dari beberapa pemakaian di atas dikategorikan menjadi:

- Lokasi, digunakan untuk menentukan dimana lokasi suatu titik dipermukaan bumi berada.
- 2. Navigasi, membantu mencari lokasi suatu titik di bumi.
- 3. Tracking, membantu untuk memonitoring pergerakan obyek.
- 4. Membantu memetakan posisi tertentu, dan perhitungan jaringan terdekat.
- 5. Timing, dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia, karena memakai jam atom yang jauh lebih presesi di banding dengan jam biasa.

1.1.13 Model dan Interkoneksi GPS

Sebuah GPS juga memiliki firmware yang bisa di-upgrade. Upgrade firmware ini biasanya disediakan pada site produsen GPS tersebut. Upgrade firmware biasanya menggunakan kabel yang dibundel atau-pun tersedia sebagai asesoris. Kabel ini juga ternyata bisa digunakan untuk menghubungkan GPS ke komputer (baik itu notebook, PC, maupun PDA dengan sedikit bantuan konverter). Software GPS yang tersedia untuk berbagai platform tersebut juga cukup banyak. Dengan software tersebut, dapat dengan mudah mengunduh informasi dari GPS. Memori sebuah GPS memang relatif terbatas, sehingga kemampuan ekstra untuk menyimpan informasi yang pernah ditempuh ke PC/PDA (yang biasanya memiliki memori lebih besar) tentu akan sangat menyenangkan. Untuk media komunikasi GPS dengan hardware lain selain kabel, model GPS sekarang juga ada yang dilengkapi dengan Bluetooth, Infrared. Berdasarkan fisik, model GPS dibagi menjadi beberapa tipe antara lain

model portable/handheld(ukurannya menyerupai ponsel), ada yang lebih besar (biasanya digunakan di mobil/kapal), ada pula yang meng-gunakan interfacekhusus untuk dikoneksikan ke notebook maupun PDA (Palm, Pocket PC maupun Nokia Communicator).

GPS untuk keperluan diluar ruangan biasanya juga dilengkapi dengan perlindungan anti air dan tahan ben-turan. Beberapa GPS keluaran terakhir bahkan sudah menyediakan layar warna dan kemampuan komunikasi radio jarak pendek (FRS/Family Radio Service). Tentu saja, semakin banyak feature yang ditawarkan pada sebuah GPS maka semakin tinggi pula harganya

1.1.14 Istilah-istilah yang Penting pada GPS

Beberapa istilah penting yang penting untuk diketahui yang berhubungan dengan GPS:

- Waypoint: Istilah yang digunakan oleh GPS untuk suatu lokasi yang telah ditandai. Waypoint terdiri dari koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude). Sebuah waypoint biasa digambarkan dalam bentuk titik dan simbol sesuai dengan jenis lokasi.
- 2. Mark: Menandai suatu posisi tertentu pada GPS. Jika menandai lokasi menjadi waypoint,maka dikatakan telah melakukan marking.
- 3. Route: Kumpulan waypoint yang ingin seseorang tempuh secara berurutan dan dimasukkan ke dalam GPS.
- 4. Track: Arah perjalanan yang sedang ditempuh dengan menggunakan GPS. Biasanya digambarkan berupa garis pada display GPS.
- 5. Elevation: Istilah pada GPS untuk menentukan ketinggian. Ada dua jenis pengukur ketinggian pada GPS, yaitu menggunakan alat klasik barometer atau menggunakan perhitungan satelit. Pengukuran ketinggian menggunakan barometer jauh lebih akurat di udara bebas,namun tidak bisa bekerja dalam pesawat atau ruang vakum lainnya. Ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara dalam ruang vakum dengan tekanan udara di luar. Pengukuran ketinggian menggunakan satelit akan lebih akurat pada tempat seperti itu
- 6. Bearing: Arah/posisi yang ingin dituju. Contohnya, A ingin menuju ke suatu lokasi di posisi B yang letaknya di Utara, maka bearing A dikatakan telah diset ke Utara.
- 7. Heading: Arah aktual yang sedang dijalankan. Contohnya, saat menuju ke posisi B tadi, A menemui halangan sehingga harus memutar ke selatan terlebih dahulu, maka heading A pada saat itu adalah selatan.

1.1.15 Bagian-bagian Daerah Kerja GPS

GPS terdiri atas tiga segmen yaitu space segment, control segment, user segment, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Space Segment Space segment terdiri atas konstelasi 24 satelit. Masing-masing satelit mengirimkan sebuah sinyal, yang memiliki sejumlah komponen: dua buah gelombang sinus (yang juga dikenal sebagai carrier frequency / frekuensi pembawa), dua kode digital, dan sebuah pesan navigasi. Pesan kode dan navigasi ditambahkan ke dalam pembawa sebagai modulasi dua fasa biner. Pembawa dan kode digunakan terutama untuk menentukan jarak dari receiver pengguna sampai ke satelit GPS. Pesan nagivasi berisi koordinat (lokasi) satelit sebagai fungsi waktu bersama dengan informasi-informasi lain
- 2. Control Segment Segmen kontrol dari sistem GPS terdiri atas jaringan lima stasiun pemantau di seluruh pelosok dunia, dengan stasiun kontrol utama (master control station/MCS) berlokasi di dekat Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat. Tugas utama segmen kontrol operasional adalah menjejaki satelit GPS dengan tujuan untuk menentukan dan memprediksikan lokasi satelit, integritas sistem, jam atom satelit, data atmosfer, perkiraan satelit, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Informasi ini kemudian digabungkan dan di-upload ke satelit GPS melalui jalur S-band
- 3. User Segment User segment mencakup semua pengguna baik militer maupun sipil. Dengan sebuah penerima GPS yang terhubung dengan antena GPS, seorang pengguna dapat menerima sinyal GPS, yang dapat digunakan untuk menentukan posisi pengguna tersebut di manapun di bumi. Saat ini GPS tersedia bagi siapapun di seluruh dunia tanpa biaya apapun

1.1.16 Cara Kerja GPS

Secara teoritis, GPS bekerja dengan cara mengumpulkan data dari satelit, masing-masing satelit akan memberikan informasi jarak antara lokasi satelit tersebut dengan sebuah titik di bumi (GPS receiver). Dari proses pengambilan lokasi-lokasi tersebut akan diperoleh koordinat-koordinat yang disebut waypoint (garis lintang dan bujur pada peta). Dari semua data itu, lokasi titik (GPS receiver) dapat ditentukan dengan cara menerapkan konsep triangulasi. Konsep triangulasi dapat dianalogikan seperti berikut. A ingin datang ke di Gedung G, A tidak tahu di mana letak gedung itu. Ia hanya punya informasibahwa Gedung G terletak 10 km dari Universitas X, 15 km dari Pasar Y dan 20 km dari Terminal Z. Dengan menggambar tiga lingkaran yang berpusat di Universitas X, Pasar Y dan Terminal Z, masing-masing dengan radius 10, 15 dan 20 km. Di titik perpotongan ketiga lingkaran itulah terletak Gedung G. Dalam hal ini, alat penerima akan berada pada titik potong tiga bidang bola; masing-masing dengan radius sebesar jarak alat penerima ke satelit, dengan satelit itu sebagai pusat bola. Dengan demikian, posisi titik itu dapat diketahui dengan titik perpotongan ketiga lingkaran tersebut.

Pada praktiknya, satelit yang digunakan minimum 3 buah dan satelit keempat dibutuhkan untuk perhitungan sinkronisasi clock dari penerima GPS. Akurasi yang diperoleh dengan metode ini terbatas pada 100 meter untuk komponen horizontal, 156 meter untuk vertikal, dan 340 nanodetik untuk komponen waktu, semua pada tingkat probabilitas sebesar 95%. Tingkat keakuratan yang rendah ini diakibatkan oleh teknik selective availability, yaitu teknik yang digunakan untuk menurunkan akurasi posisi waktu nyata bagi pengguna yang tak berhak. Dengan keputusan pemerintah Amerika Serikat tanggal 1 Mei 2000 untuk penghentian selective availability, akurasi horizontal dapat naik menjadi 22 meter (dengan tingkat probabilitas 95%). Untuk lebih lagi meningkatkan akurasi GPS, digunakan metode diferensial, yang menggunakan dua alat penerima bersamaan. Dalam kasus ini, tingkat keakuratan yang diperoleh mencapai beberapa meter saja

1.1.17 Menentukan Posisi dari Receiver ke Satelit GPS

Sebuah GPS receiver mengetahui lokasi dari satelit dengan cara menghitung seberapa jauh jarak antara satelit dan receiver dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Kecepatan x Waktu = Jarak (2-1) Keterangan: Kecepatan = kecepatan gelombang mikro yang dikirimkan dari satelit, Waktu = waktu yang dibutuhkan dari satelit mengirimkan sinyal hingga diterima GPS receiver, Jarak = jarak antara satelit dengan GPS receiver. Dari diketahui jarak antara receiver dengan satelit, maka dapat ditentukan posisi receiver dengan cara mengirimkan balik sinyal ke satelit sehingga membentuk suatu lingkaran dari ketiga satelit yang ada. TTFF (Time to First Fix) TTFF (Time to First Fix) adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah GPS receiver untuk mengetahui posisinya saat ini. TTFF bergantung pada mode boot up mode GPS apakah hot start, warm start, atau cold start.Secara umum factor-faktor yang mempengaruhi boot mode antara lain sebagai berikut

- Adanya data almanac dan ephemeris yang valid.
- Kuat sinyal yang diterima receiver.
- Posisi receiver dari tempat terakhir dimana dia fix atau memperoleh data yang valid (sekitar 100 km dari tempat terakhir dia memperoleh data yang valid).
- Waktu terakhir fix atau memperoleh data yang valid.

Setiap satelit GPS melakukan broadcast pesan navigasi dengan kecepatan 50 bit/s yang berisi kondisi informasi satelit GPS (ditransmisikan pada bagian pertama dari pesan), data ephemeris (ditransmisikan pada bagian kedua dari pesan), dan data almanac (ditransmisikan pada bagian akhir dari pesan). Pesan dikirim dalam frame dimana masing-masing frame memerlukan waktu 30 detik untuk mengirimkan 1500 bit. Setiap frame terdiri 5 subframe dengan lama 6 detik dan panjang 300 bit. Setiap subframe terdiri dari 10 words yang masing-masing terdiri dari 30 bit dengan masing-masing memerlukan 0,6 detik untuk dikirimkan.

Word 1 dan 2 dari setiap subframe memiliki tipe data yang sama. Wordpertama mengindikasikan awal dari sebuah subframe dan digunakan oleh receiver untuk

melakukan sinkronisasi dengan pesan navigasi. Word kedua merupakan handover word yang memiliki informasi waktu yang memungkinkan receiver untuk mengidentifikasi subframe dan memberitahukan waktu pengiriman subframe selanjutnya.

Word 3 sampai 10 dari subframe 1 terdiri atas data yang menjelaskan clocksatelit dan hubungan dengan waktu GPS. Word 3 sampai 10 dari subframe 2 dan 3 terdiri dari data ephemeris yang menunjukkan letak pasti dari satelit tersebut. Data ephemeris diperbaharui setiap sekitar 2 jam

Almanac terdiri dari posisi kasar (tidak begitu akurat) dan informasi status dari setiap satelit. Word 3 sampai 10 pada subframe 4 dan 5 terdiri dari sebuah bagian baru dari data almanac. Setiap frame memiliki 1/25 data almanacsehingga diperlukan waktu selama 12,5 menit untuk memperoleh almanackeseluruhan dari tiap satu satelit. Data almanac memiliki beberapa fungsi yakni untuk membantu penemuan satelit pada penyalaan atau membantu untuk memprediksi satelit mana yang terlihat dengan mengizinkan receiver untuk memberikan daftar satelit yang terlihat berdasarkan posisi dan waktu yang tersimpan sehingga mempersingkat waktu akuisisi. Data almanac akan disimpan di non-volatile memory. Sementara itu data ephemeris dari setiap satelit diperlukan untuk menghitung posisi menggunakan satelit tersebut. Jika receiver tidak memiliki data almanac maka akan menyebabkan waktu delay yang lama sebelum memperoleh posisinya yang valid karena dilakukan pencarian terhadap masing-masing satelit merupakan proses yang lambat. Ketika sebuah GPS receiver sudah pernah fix dan dimatikan, posisi dan data yang valid akan disimpan. Ketika receiver dihidupkan kembali, dia akan berusaha untuk menggunakan informasi yang telah tersimpan dalam almanacuntuk memprediksi satelit mana yang terlihat. Jika receiver telah berpindah terlalu jauh atau internalclock sudah tidak aktif (GPS tidak aktif dari 3 hari sebelumnya), maka data yang tersimpan tidak dapat digunakan untuk membantu memprediksi lokasi satelit.

GPS memiliki beberapa mode start up, yaitu:

- Mode Cold Start : GPS melakukan startup dalam mode ini ketika:
 - Receiver telah berpindah lebih dari 100 km dari lokasi fix terakhir.
 - Waktu saat ini tidak akurat atau tidak diketahui.
 - Sinyal yang diterima lemah. Satelit yang diprediksi secara fisik ada di atas atau terlihat tetapi receiver tidak bisa melihatnya misalnya karena adanya bangunan yang tinggi atau halangan lainnya

Situasi-situasi seperti di atas memiliki arti bahwa receiver tidak bisa memprediksi dan/atau membuktikan satelit mana yang terlihat. Receiver kemudian mencari semua satelit dan mencoba untuk memperolehnya secara bergantian. TTFF untuk cold start bisa mencapai belasan menit.

- Mode Warm Start : GPS melakukan startup dalam mode ini ketika:
 - Tidak ada data ephemeris yang tersimpan.
 - Waktu saat ini diketahui (GPS pernah aktif dalam tiga hari terakhir). .
 - Lokasi saat ini tidak lebih dari 100 km dari lokasi fix terakhir.

- Memiliki alamat yang valid.
- Terdapat 4 atau lebih satelit dengan HDOP; 6 dan kekuatan sinyal yang bagus (misalnya satelit memiliki geometri yang bagus dan bisa melihat langit secara langsung).

Receiver bisa memprediksi satelit mana yang terlihat tetapi perlu untuk memperoleh data ephemeris saat ini terlebih dahulu. TTFF untuk mode start ini biasanya sekitar 45 detik.

- Mode Hot Start: GPS receiverstart up dengan mode hot start jika kondisi warm startterpenuhi dan ketika
 - Sudah fix dalam 2 jam terakhir.
 - Receiver memiliki data ephemeris yang valid minimal untuk 5 satelit

Dalam mode ini, receiver dengan cepat mengetahui satelit yang terlihat dan hanya perlu memperoleh data yang sedikit untuk mengetahui posisinya. TTFF untuk hot start biasanya 22 detik

TTFF bisa juga dipengaruhi oleh konstelasi atau posisi satelit. Semakin banyak satelit dalam lokasi yang bagus mengurangi TTFF dan meningkatkan akurasi. Minimal dibutuhkan 4 satelit untuk fix. Dengan 5 atau lebih dibutuhkan untuk kualitas fix yang lebih bagus. GPS bekerja dengan konsep triangulasi. Satelit yang berada tepat di atas (sudut elevasi 900) memberikan hasil yang lebih tidak akurat dibandingkan dengan satelit dengan sudut elevasi yang lebih rendah. Namun sinyal dari satelit yang terlalu lemah pada langit yang harus melewati atmosfer bumi akan mengurangi akurasi juga.

1.1.18 Ketidakakuratanpada GPS

Sistem GPS telah didesain untuk seakurat mungkin, tetapi masih ada penyimpangan yang terjadi. Ada banyak penyebab dari penyimpangan ini, yaitu :

- Kondisi Atmosfer Kondisi atmosfer yang berubah mengakibatkan kecepatan sinyal GPS berubah karena sinyal tersebut melewati atmosfer bumi dan ionosfer sehingga kecepatan gelombang mikro dari satelit akan berubah, yang akan mempengaruhi perhitungan jarak menjadi tidak akurat.
- 2. Ephemeris Error dan Clock Error Sinyal pada GPS membawa informasi tentang error pada ephemeris (posisi secara orbital).
- 3. Selective Availabilty Selective Availability (SA) adalah teknik yang digunakan untuk menurunkan akurasi posisi waktu nyata bagi pengguna yang tak berhak, dimana merupakan suatu penyimpangan posisi yang disengaja dari sekitar 0 sampai ribuan kaki ke dalam sinyal navigasi yang ada secara umum. SA ini bisa dihilangkan dengan cara koreksi secara diferrensial.

- 4. Multipath Signal yang mengalami pantulan akibat memasuki atmosfer bumi ketika menuju ke antena GPS
- 5. Dilution Of Precision (DOP) DOP merupakan sebuah indikator kualitas dari geometri pada konstelasi satelit. Perhitungan sebuah posisi bisa berbeda-beda tergantung pada satelit mana yang sedang digunakan. Perbedaaan geometri satelit bisa memperbesar atau bahkan memperkecil error pada GPS. Semakin besar sudut antara satelit yang satu dengan yang lainnya maka akan memperkecil nilai DOP, dan menghasilkan pengukuran yang lebih baik. Nilai yang tinggi pada DOP berarti mengindikasikan geometri yang buruk pada satelit. Format Kalimat GPS Perusahaan-perusahaan pembuat GPS memiliki format kalimat masing-masing untuk menyimpan hasil pengukuran GPS, sehingga sulit untuk menggabungkan data dari alat GPS yang berbeda. Masalah yang mirip terjadi saat ingin melakukan antar-muka terhadap berbagai alat yang berbeda, termasuk sistem GPS. Untuk mengatasi masalah ini, banyak peneliti yang membuat format standar untuk berbagai keperluan penggunanya. Format standar yang banyak digunakan saat ini ada empat, yaitu
 - (a) RINEX: RINEX dibuat oleh sekelompok peneliti untuk mengatasi kesulitan mengkombinasikan data biner dari penerima GPS yang berbeda. Data RINEX merupakan format standar ASCII, sehingga memakan tempat yang lebih banyak dalam penyimpanannya
 - (b) NGS-SP3: NGS-SP3 dibangun oleh U.S. NGS yang merupakan akronim dari Standard Product 3, yang datanya berupa dokumen ASCII yang berisi data orbital yang presisi dan koreksi clock satelit yang bersangkutan
 - (c) RTCM SC-104 untuk Layanan DGPS: Format ini merupakan format standar industri untuk mengirimkan koreksi waktu nyata DGPS yang diajukan oleh Radio Technical Commission for Maritime Services untuk memastikan operasi yang efisien dan koreksi pseudorange
 - (d) NMEA 0183 : NMEA merupakan akronim dari National Marine Electronics Association, yang formatnya diadopsi sebagai format untuk antar-muka alat-alat elektronik kelautan. Format ini juga menggunakan data dalam format ASCII

GPS yang merupakan kependekan dari Global Positioning SystemGlobal Positioning System, adalah suatu system, adalah suatu systemradio navigasi dan penentuan posisi radio navigasi dan penentuan posisi yang berbasiskan satelit yang dapat digunakan oleh yang berbasiskan satelit yang dapat digunakan oleh banyak banyak orang sekaligus dalam segala cuaca, serta didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tigaorang sekaligus dalam segala cuaca, serta didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tigadimensi yang teliti, dan juga informasi mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia(Abidin, 1995).(Abidin, 1995).Selain ituSelain itu Global Positioning System(GPS) adalah system untuk menentukan posisi di(GPS) adalah

system untuk menentukan posisi dipermukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan satelit permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima diyang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima dipermukaan, dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan permukaan, dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu.waktu.Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberinama GPSUntuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberinama GPSreciever yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi di ubahreciever yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi di ubahmenjadi titik yang dikenal dengan nama Way-point nantinya akan berupa titik-titik koordinat menjadi titik yang dikenal dengan nama Way-point nantinya akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada petalintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta elektronik.

1.1.19 SEGMEN PADA PADA SATELIT SATELIT GPS

Sistem GPS yang nama aslinya NAVSTAR GPS (Sistem GPS yang nama aslinya NAVSTAR GPS (Navigational Satellite Timing and Ranging Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning SystemGlobal Positioning System) mempunyai tiga segmen yaitu: satelit, pengontrol dan) mempunyai tiga segmen yaitu: satelit, pengontrol danpenerima/pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetappenerima/pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetap(koordinatnya pasti).(koordinatnya pasti).

- Satelit Satelit Satelit bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan olehSatelit bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan olehstatiun-statiun pengontrol, menyimpan dan menjaga informasi waktu berketelitian tinggi yangstatiun-statiun pengontrol, menyimpan dan menjaga informasi waktu berketelitian tinggi yangditentukan dengan jam atomic di ditentukan dengan jam atomic di satelit dan memancarkan sinyal dan informasi secara kontinyuke pesawat (receiver) dari pengguna.ke pesawat (receiver) dari pengguna
- PengontrolPengontrolPengontrol bertugas untuk mengendalikan dan mengontorol satelit dari bumi baik Pengontrol bertugas untuk mengendalikan dan mengontorol satelit dari bumi baik untuk mengecek kesahatan satelit, penentuan dan prediksi orbit dan waktu, sinkronisasi waktuuntuk mengecek kesahatan satelit, penentuan dan prediksi orbit dan waktu, sinkronisasi waktuantar satelit, dan mengirim data ke satelit.antar satelit, dan mengirim data ke satelit

PenerimaPenerimaPenerima bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk menentukanPenerima bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk menentukanposisi (posisi dari tiga dimensi yaitu koordinat di bumi plus ketinggian), arah, jarak dan waktuposisi (posisi dari tiga dimensi yaitu koordinat di bumi plus ketinggian), arah, jarak dan waktuyang diperlukan oleh pengguna yang diperlukan oleh pengguna

1.1.20 Kelebihan GPS

- 1. Dapat menandai semua lokasi yang pernah dikunjungi oleh pengguna
- 2. Dapat memperkirakan jarak lokasi yang dituju oleh pengguna dengan mengetahui lokasiasalnya, GPS juga dapat memperkirakan estimasi lamanya perjalanan dengan kecepatanaktual yang sedang ditempuh oleh pengguna
- Dimanapu posisi pengguna, entah itu di tengah laut atau pegunungan, di atas gunungsampai di pusat kota, selama GPS dapat menerima sinyal dari satelit secara langsungtanpa halangan, maka GPS akan selalu memberikan informasi koordinat posisipengguna

1.1.21 Kekurangan GPS

- 1. GPS harus berada di luar ruangan yang menghadap langit terbuka, halanganhalanganseperti pohon, gedung, kaca atau disaat pengguna berada di dalam kendaraan akanmengurangi akurasi sinyal yang diterima oleh receiver GPS, bahkan receiver GPS jugabisa tidakbisa menerima sinyal sama sekali
- Banyak gangguan yang dapat menurunkan kualitas sinyal GPS sehingga akanmempengaruhi ketelitian pengukuran, diantaranya adalah delay ionosfer, sinyalmultipath, kesalahan orbital, geometri
- Adanya penurunan kualitas sinyal satelit, yaitu penurunan kualitas sinyal yangdikenakan oleh pejabat Amerika Serikat untuk mencegah musuh militer daripenggunaan sinyal GPS yang akurat
- 4. Adanya kesalahan orbital, yaitu kesalahan efemeris yang merupakan ketidakakurasian-lokasi yang dilaporkan oleh satelit penerima GPS
- 5. Kesalahan jam penerima dapat menyebabkan kesalahan waktu
- 6. Delay ionosfer, yaitu atmosfer yang mengalami perubahan dalam hal temperatur,tekanan, kelembaban, dan perubahan cuaca, yang menyebabkan sinyal satelit GPSterlambat sampai ke atmosfer

KEBUTUHAN



Gambar 2.1 Logo PHP

2.0.1 Apa itu PHP?

PHP merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa pemrograman web yang paling umum digunakan dalam pengembangan suatu web. Biasanya dalam implementasinya PHP sering digabungkan atau disisipkan dalam dokumen HTML. PHP memiliki kepanjangan yaitu PHP: Hypertext Preprocessor.Bahasa pemrograman ini bersi-

fat server-side. Arti dari Server-side programming sendiri yaitu script/program tersebut akan dijalankan/diproses oleh server.

2.0.2 Sejarah PHP

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web.

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP.

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan.

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing.

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi.

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Peladen web bawaan ditambahkan pada versi 5.4 untuk mempermudah pengembang menjalankan kode PHP tanpa menginstal peladen perangkat lunak.

Versi terbaru dan stabil dari bahasa pemograman PHP saat ini adalah versi 7.4.3 yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2020

2.0.3 Sekilas tentang pembuat PHP: Rasmus Lerdorf



Gambar 2.2 Creator PHP Rasmus Lerdorf

Rasmus Lerdorf merupakan seorang programmer yang berasal dari Denmark. Dia membuat dan membantu dalam hal pengkodean bahasa PHP, terutama pada 2 versi awal yang kemudian dikembangkan secara grup bersama dengan Jim Winstead (Yang membuat blo.gs), Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, dan juga Zeev Suraski. sampai sekarang ia terus berkontribusi pada projek.

Lerdorf lahir di pulau disko di daerah Greenland dan kemudian pindah ke Denmark pada awal hidupnya. kelaurganya pindah dari Kanada ke Denmark pada tahun 1980, lalu pindah lagi ke kota King di Ontario pada tahun 1983. Dia lulus dari SMA King City pada tahun 1988, dan pada tahun 1993 lulus dari Universitas Waterloo dengan gelar Bachelor of Applied Science di bidang teknik desain sistem. Dia juga ikut berkontribusi dalam Apache HTTP Server dan menambahkan clausa Limit pada mSOL DBMS.

Dari Septermber 2002 sampai November 2009, Lerdorf bekerja di perusahaan Yahoo sebagai Infrastructure Architecture Engineer. Pada tahun 2010 kemudian bergabung ke perusahaan WePay untuk mengembangkan API (Application Programming Interface). dan pada tahun 2011 ia menjadi seorang konsultan untuk beberapa startup. Kemudian pada 22 Februari 2012 ia bergabung dengan Etsy, sebuah website e-commerce yang berfokus pada hal hal vintage. Dan pada tahun 2013, Rasmus bergabung dengan Jelastic sebagai Senior Advisor untuk membantu mereka mengembangkan teknologi baru.

Selain itu Lerdorf juga sering menjadi pembicara dalam konferensi open source di berbagai belahan dunia. Beberapa topik yang sering dia bahas diantaranya adalah security vulnerabilities dan juga tentang PHP.

Pada tahun 2003, ia di beri penghargaan oleh MIT Technology Review sebagai salah satu dari 100 inovator di dunia yang berada dibawah umur 35

2.0.4 Website yang menggunakan PHP



Gambar 2.3 Website dengan bahasa PHP

2.0.5 Contoh Kode PHP

```
<?php
    echo "Halo dunia";
?>
```

Gambar 2.4 Program Hello world yang ditulis dengan PHP

2.0.6 Kelebihan PHP


- Bahasa Pemrograman PHP dapat ditemukan di mana mana.
- Proses pengembangan lebih mudah, karena komunitas yang bisa dibilang besar dan mendukung.
- PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak dan lengkap.
- PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows).
- Ringkas dan ringan
- Maintenanace Mudah

2.0.7 Kekurangan PHP

- Banyak kompetisi, karena PHP adalah bahasa pemrograman yang paling umum
- Terkesan kurang prestigious.
- Tidak ideal jika untuk pengembangan skala besar.
- PHP mempunyai kelemahan security tertentu.

2.0.8 Referensi belajar PHP

- php.net
- sitepoint.com
- tutorialspoint.com/php/



Gambar 2.5 Framework PHP

2.0.9 Apa itu Framework?

PHP Framework adalah suatu kerangka keja yang telah terbentuk dan tersusun untuk memudahkan proses pengembangan website secara profesional.

Namun perlu diketahui, bahwa PHP Framework memiliki perbedaannya tersendiri jika dibandingkan dengan sebuah CMS (Content Management System). Meskipun pada dasarnya mereka sama-sama memudahkan dalam hal yang sama yaitu pembuatan website. Tetapi untuk CMS kita tidak perlu repot-repot dan pusing-pusing menulis script maupun sekumpulan kode. Dengan fitur CMS, semuanya telah dibuat instan dan kita hanya perlu sedikit mengatur bagian konten dan interface-nya saja.

Berbeda dengan Framework, kita tetap harus menuliskan script dan sekumpulan kode untuk dapat membangun sebuah web.

2.0.10 Mengapa harus menggunakan Framework?

Mempercepat proses pengembangan web


- Kode vang terorganisir dan dapat digunakan terus menerus (reusable).
- Lebih mudah dalam proses maintenance.
- Lebih aman dalam hal sekuriti
- Menggunakan pola MVC (model view controller) yang memisahkan antara presentation dan logic
- Konsep web development modern seperti object oriented programming.



Gambar 2.6 Logo Codeigniter

2.0.11 Pengenalan Codeigniter

CodeIgniter sendiri merupakan salah satu framework php yang bersifat aplikasi sumber terbuka(Open Source) dengan model MVC (Model, View, Controller) yang digunakan untuk mengembangkan situs web yang dinamis. CodeIgniter mempermudah proses pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan waktu yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. CodeIgniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006.



Gambar 2.7 MVC Concept

2.0.12 Konsep MVC (Model View dan Controller)

Model View Controller merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam mengembangkan suatu aplikasi web, Konsep MVC ini mencoba memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen-komponen utama dalam membuat suatu aplikasi seperti misalkan bagian untuk pemrosesan/manipulasi data, tampilan , dan bagian untuk kontrol aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu pola MVC dalam suatu aplikasi yaitu:

- View, merupakan bagian yang akan ditampilkan dan dilihat oleh pengguna. Biasanya, yang ditampilkan adalah dokumen HTML yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada pengguna. Bagian view tidak dapat memiliki akses pada bagian model.
- Model, Berhubungan langsung dengan proses CRUD (Create, Read, Update, Delete), serta search. Model juga menangani validasi dari bagian controller, tetapi berhubungan langsung dengan view.
- Controller, merupakan bagian yang menghubungkan model dan juga view, controller berperan dalam menerima data dari view kemudian memprosesnya untuk dikirim ke bagian model.


2.0.13 Kelebihan dan Kekurangan Codeigniter

Kelebihan

24 KEBUTUHAN

- Performa sangat cepat.
- Konfigurasi yang sangat minim
- Komunitas yang aktif dan mendukung
- Dokumentasi yang sangat lengkap
- Kekurangan
 - CodeIgniter tidak ditujukan untuk pembuatan web dengan skala besar.
 - Tidak Adanya Editor Khusus.

2.0.14 Instalasi Codeigniter



Gambar 2.8 Tampilan Xampp

- Download Xampp terlebih dahulu di https://www.apachefriends.org/
- Kemudian install Xampp



Gambar 2.9 Tampilan web Xampp jika berhasil instalasi



Gambar 2.10 Website Codeigniter

 Kemudian, dilanjutkan dengan instalasi codeigniter dengan cara mendownload terlebih dahulu codeigniter-nya di https://codeigniter.com/en/download



Gambar 2.11 Ekstrak File

- ekstrak file yang telah di download
- berikut adalah hasil ekstrak file

		- 1	
application	9/19/2019 7:08 PM	File folder	
system	9/19/2019 7:08 PM	File folder	
user_guide	9/19/2019 7:08 PM	File folder	
a.editorconfig	9/19/2019 7:08 PM	Editor Config Sour	
gitignore	9/19/2019 7:08 PM	Text Document	
🔟 composer.json	9/19/2019 7:08 PM	JSON Source File	
contributing.md	9/19/2019 7:08 PM	Markdown Source	7 KB
index.php	9/19/2019 7:08 PM	PHP Source File	11 KB
license.txt			2 KB
readme.rst	9/19/2019 7:08 PM	RST File	3 KB

Gambar 2.12 Hasil Ekstrak File



Gambar 2.13 API

2.0.15 Pengenalan API

API merupakan singkatan yang memiliki kepanjangan yaitu Application Programming Interface, API ini digunakan oleh developer untuk melakukan proses integrasi dua bagian dari satu atau lebeih aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API terdiri dari hal-hal seperti function, protocols, dan juga tools.

Tujuan dari penggunaan API sendiri adalah untuk mempercepat proses pengembangan dari suatu project dengan cara menyediakan beberapa function secara terpisah sehingga para pengembang tidak diperlukan untuk membuat function dengan fungsi tertentu dari awal, langsung pakai saja.

Penerapan API akan memiliki dampak yang signifikan jika fitur yang berkaitan sudah semakin kompleks yang pastinya akan membutuhkan waktu apabila harus memulainya dari awal hanya sekedar untuk membuat function yang memiliki fungsi yang sama dengan API yang telah ada

2.0.16 Fungsi API

API memiliki fungsi untuk menyediakan function yang lebih terstrukur serta terbaca dan mudah dipahami oleh seorang programmer. Hal ini merupakan hal yang krusial, terutama pada bagian editing serta pengembangan suatu projek

2.0.17 Jenis-Jenis API

- Ownership Web API
- Communication Level API
- Web Service API

BAB 3

PERANCANGAN

PENGKODEAN

4.1 Pengkodean


Pada proyek ini, aplikasi yang dibuat adalah Aplikasi Monitor Kinerja Berbasis GPS. Di mana ada beberapa hal perlu dibuat, diantaranya database, API, website admin, dan Android app.

4.1.1 Database

Pertama kita akan membuat databasenya menggunakan MySQL. Untuk mempermudah pembuatan aplikasi kita menggunakan XAMPP yang telah berisikan Apache, MySQL, dan PHP. Jadi pastikan kalian telah menginstall XAMPP. Jika sudah, buka XAMPP kalian. Lalu jalankan Apache dan MySQL dengan mengklik start.



Kemudian jalankan url http://localhost/phpmyadmin/ pada web browser kalian.




Setelah itu, kita akan membuat database dengan nama actspot. Caranya klik menu SQL, lalu ketikan script berikut. Kemudian klik Go untuk mengeksekusinya.



Kemudian kita buat akan membuat tabel-tabel yang nantinya dibutuhkan untuk menyimpan datanya. Caranya kita klik database yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, klik menu SQL. Pertama kita akan membuat tabel absensi. Ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'absensi' (
    'id_absensi' int(11) NOT NULL,
    'id_intern_absensi 'varchar(10) NOT NULL,
3
    'id_mahasiswa_absensi' varchar(15) NOT NULL,
4
    'id_dosen_absensi 'varchar(15) NOT NULL,
5
    'id_pembimbing_absensi' int(11) NOT NULL,
    'latitude_absensi ' text NOT NULL,
    'longitude_absensi' text NOT NULL,
    'imei_perangkat_absensi' text NOT NULL,
9
    'id_kegiatan_absensi' int(11) NOT NULL,
    'catatan_absensi 'text NOT NULL,
    'foto_absensi' text NOT NULL,
    'tgl_waktu_absensi' text NOT NULL.
    'status_absensi 'varchar(20) DEFAULT NULL,
14
    'nilai_absensi' int(11) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY ('id_absensi')
16
```



Selanjutnya kita akan membuat tabel detail_absensi. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'detail_absensi' (
'id_absensi' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'id_mahasiswa_dt_absensi' varchar(15) NOT NULL,
'id_absensi_dt_absensi' int(11) NOT NULL,
'pergeseran_absensi' text NOT NULL,

)
```

Setelah itu kita akan membuat trigger pergeseran_absensi untuk mengukur pergeseran antara objek dengan lokasi yang telah ditentukan. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER 'pergeseran_absensi 'AFTER INSERT ON 'absensi 'FOR

EACH ROW INSERT INTO detail_absensi (id_intern_dt_absensi ,
    id_mahasiswa_dt_absensi ,id_absensi_dt_absensi , pergeseran_absensi
)
```

```
SELECT NEW.id_intern_absensi

, NEW.id_mahasiswa_absensi
, NEW.id_absensi
, new.id_absensi
, hitung_pergeseran(p.lat_pembimbing_perusahaan ,p.long_pembimbing_perusahaan ,NEW.latitude_absensi ,NEW.longitude_absensi)

FROM pembimbing_perusahaan p
LIMIT 1

$$

DELIMITER;
```

Selanjutnya kita akan membuat tabel detail_intern. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'detail_intern ' (

'id_intern_dt_intern ' int(11) NOT NULL,

'id_mahasiswa_dt_intern ' varchar(15) NOT NULL,

'id_dosen_dt_intern ' varchar(15) NOT NULL,

'lama_internship ' int(11) NOT NULL,

'surat_intern ' text NOT NULL,

'id_pembimbing_dt_intern ' int(11) DEFAULT NULL,

'latitude_perusahaan ' text,

'longitude_perusahaan ' text,

'foto_perusahaan ' text,

'status_perusahaan ' varchar(20) DEFAULT NULL

)
```

Setelah itu, kita akan membuat tabel dosen. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'dosen' (
'id_dosen' varchar(15) NOT NULL,
'nama_dosen' varchar(50) NOT NULL,
'id_prodi_dosen' varchar(10) NOT NULL,
'kontak_dosen' text NOT NULL,
'foto_dosen' text,
PRIMARY KEY ('id_dosen')

)
```

Selanjutnya kita akan membuat tabel intern. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'intern' (
'id_intern' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'id_koor_intern' varchar(15) NOT NULL,
'status_intern' varchar(15) NOT NULL,
'tgl_mulai_intern' datetime DEFAULT NULL,
'tgl_akhir_intern' datetime DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ('id_intern')

)
```

Setelah itu, kita akan membuat tabel kegiatan. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'kegiatan' (
'id_kegiatan' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'nama_kegiatan' varchar(50) NOT NULL,

PRIMARY KEY ('id_kegiatan')
```

Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Caranya sama dengan sebelumnya,

lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

CREATE TABLE 'mahasiswa' (

'id_mahasiswa' varchar(15) NOT NULL,

'nama_mahasiswa' varchar(50) NOT NULL,

'kelas_mahasiswa' varchar(5) NOT NULL,

'id_prodi_mahasiswa' varchar(10) NOT NULL,

'angkatan_mahasiswa' varchar(5) NOT NULL,

'foto_mahasiswa' text,

'kontak_mahasiswa' varchar(25) NOT NULL,

'kode_otp' varchar(11) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY ('id_mahasiswa')

Setelah itu, kita akan membuat tabel notifikasi. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'notifikasi' (

'id_intern_notifikasi' int(11) NOT NULL,

'id_mahasiswa_notifikasi' varchar(15) NOT NULL,

'id_dosen_notifikasi' varchar(15) NOT NULL,

'id_pembimbing_notifikasi' int(11) NOT NULL,

'pesan_notifikasi' text NOT NULL,

'tgl_waktu_notifikasi' datetime NOT NULL

)
```

Selanjutnya kita akan membuat tabel pembimbing_perusahaan. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'pembimbing_perusahaan' (
'id_pembimbing' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'nama_pembimbing' varchar(50) NOT NULL,
'nama_perusahaan_perusahaan' text NOT NULL,
'lat_pembimbing_perusahaan' text NOT NULL,
'long_pembimbing_perusahaan' text NOT NULL,
'kontak_pembimbing' varchar(25) NOT NULL,
'foto_pembimbing' text,
PRIMARY KEY ('id_pembimbing')
```

Setelah itu, kita akan membuat tabel prodi. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'prodi' (
'id_prodi' varchar(10) NOT NULL,
'nama_prodi' varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY ('id_prodi')
)
```

Selanjutnya kita akan membuat tabel user. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
CREATE TABLE 'user' (
'id_user' varchar(15) NOT NULL,
'username' varchar(20) NOT NULL,
```


```
'password' text NOT NULL,

status_user' varchar(15) NOT NULL,

role_user' varchar(15) NOT NULL


)
```

Sehingga hasilnya akhirnya terbentuk beberapa tabel yang dibutuhkan.



4.1.2 API

Selanjutnya kita akan membuat APInya menggunakan PHP. Persiapkan terlebih dahulu folder dan file yang nantinya kita butuhkan dalam pembuatan APInya. Pertama kita buat folder dosen, images, mahasiswa, dan pembimbing. Lalu kita buat juga file config.php dan conn.php.



Lalu di dalam folder dosen buat beberapa file sebagai berikut.

Name
dosen.php
dosen_detail_konfirmasi.php
dosen_konfirmasi.php
dosen_list_konfirmasi.php
dosen_login.php
dosen_mahasiswa.php
dosen_notifikasi.php
dosen_progress.php
dosen_progress_harian.php
dosen ubah.php


Kemudian di dalam folder mahasiswa buat beberapa file sebagai berikut.

Name
mahasiswa.php
mahasiswa_absensi.php
mahasiswa_kegiatan.php
mahasiswa_login.php
mahasiswa_notifikasi.php
mahasiswa_pembimbing.php
mahasiswa_perusahaan.php
mahasiswa_progress.php
mahasiswa_progress_harian.php
mahasiswa_registrasi.php
mahasiswa uhah nhn

Selanjutnya di dalam folder pembimbing buat beberapa file sebagai berikut.

Name
pembimbing.php
pembimbing_konfirm_absensi.php
pembimbing_konfirm_mahasiswa.php
pembimbing_list_konfirm_absensi.php
pembimbing_list_konfirm_mahasiswa.php
pembimbing_login.php
pembimbing_mahasiswa.php
pembimbing_notifikasi.php
pembimbing_registrasi.php
pembimbing_ubah.php

Setelah itu, di dalam folder images buat beberapa folder sebagai berikut.



Kemudian tambahkan script berikut di file config.php

```
1 <?php
2 define('hostname','localhost');
3 define('user','xxxx');
4 define('password','xxxx');
5 define('db_name','actspot');
6 ?>
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file conn.php

```
1 <?php
2 require_once 'config.php';
3 class Connection{
4     private $connect;
5     function __construct() {</pre>
```

```
$\fint \text{$this} -> \text{connect} = \text{mysqli_connect(hostname, user, password,} \\
db_name) \text{ or } \delta \text{Connection error."};
}

public function get_connection() {
    return $\text{$this} -> \text{connect;} }
}

10 }

11 }

12 ?>
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen.php pada folder dosen.

```
include('../conn.php');
3 header('Content-Type: application/json');
  class Dosen{
      private $db;
      private $connection;
      public function __construct(){
                          = new Connection();
          $this -> connection = $this -> db-> get_connection();
10
      public function list_konfirm_absensi($id_dosen){
          $query = "SELECT DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) as date, ROUND(
      COUNT(*) / 3 * 100, 2) as percent, date(tgl_waktu_absensi) as
      tgl_waktu, nama_mahasiswa, angkatan_mahasiswa, foto_mahasiswa,
      id_mahasiswa, id_intern, id_pembimbing_absensi, kelas_mahasiswa,
      kontak_mahasiswa, nama_pembimbing, nama_perusahaan_perusahaan
      FROM absensi INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa =
      id_mahasiswa_absensi INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON
      id_pembimbing = id_pembimbing_absensi INNER JOIN intern ON
      id_intern_absensi = id_intern WHERE id_dosen_absensi = '$id_dosen
      'AND status_absensi is not null AND (nilai_absensi is null OR
      nilai_absensi = 0) AND status_intern = 'berjalan' GROUP BY
      DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) DESC ";
          $result = mysqli_query($this->connection, $query);
          if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
14
              datas = array();
              while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
                  datas[] = array(
                      "persen" => $row['percent'].
                      "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
19
                      "nama" => $row['nama_mahasiswa'],
20
                      "angkatan" => $row['angkatan_mahasiswa'],
                      "foto" => $row['foto_mahasiswa'],
                      "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
                       "id_intern" => $row['id_intern'],
24
                      "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing_absensi'],
2.5
                      "kelas_mahasiswa" => $row['kelas_mahasiswa'],
26
                      "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
                      "nama_pembimbing" => $row['nama_pembimbing'],
28
                      "nama_perusahaan" => $row['
      nama_perusahaan_perusahaan'],
                  );
              sistemath{ison['status'] = 200;
              $json['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
              sison['data'] = sdatas;
34
```

```
echo ison_encode($ison);
              mysgli_close ($this -> connection);
36
          } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
              sistem = 300;
38
              $ison['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
              echo json_encode($json);
              mysgli_close ($this -> connection);
41
          } else {
              sison['status'] = 400;
              $ison['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
              echo json_encode($json);
              mysqli_close ($this -> connection);
46
          }
      public function detail_konfirm_absensi($id_dosen, $id_intern,
      $id_mahasiswa, $id_pembimbing, $tgl){
          $query = "SELECT tgl_waktu_absensi as tgl_waktu, foto_absensi
50
        catatan_absensi, nama_kegiatan, id_absensi FROM absensi INNER
      JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa = id_mahasiswa_absensi INNER JOIN
      pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing = id_pembimbing_absensi
      INNER JOIN kegiatan ON id_kegiatan = id_kegiatan_absensi WHERE
      id_dosen_absensi = '$id_dosen' AND id_mahasiswa = '$id_mahasiswa'
       AND id_intern_absensi = '$id_intern' AND status_absensi is not
      null AND DATE(tgl_waktu_absensi) = '$tgl' AND (nilai_absensi is
      null OR nilai_absensi = 0) ";
          $result = mysqli_query($this->connection, $query);
51
          if (mysqli_num_rows(sresult) > 0) {
              datas = array();
              while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
                  datas[] = array(
                      "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
                      "foto_absensi" => $row['foto_absensi'],
                      "catatan_absensi" => $row['catatan_absensi'],
58
                      "nama_kegiatan" => $row['nama_kegiatan'],
                      "id_absensi" => $row['id_absensi']
                  );
              sison['status'] = 200;
63
              $json['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
              sison['data'] = sdatas;
              echo json_encode($json);
              mysqli_close ($this -> connection);
          } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
68
              $ison['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
              echo json_encode($json);
              mysqli_close ($this -> connection);
          } else {
              sison['status'] = 400;
              $json['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
              echo json_encode($json);
              mysqli_close ($this -> connection);
          }
78
79
      public function konfirm_absensi($id_intern, $id_pembimbing,
80
      $id_mahasiswa, $id_dosen, $nilai, $tgl){
```

```
$query1 = "UPDATE absensi SET nilai_absensi='$nilai' WHERE
81
       id_pembimbing_absensi='$id_pembimbing' AND id_mahasiswa_absensi='
       $id_mahasiswa' AND id_intern_absensi='$id_intern' AND DATE(
       tgl_waktu_absensi) = '$tgl' AND id_dosen_absensi ='$id_dosen'";
           $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
           if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result1) {
               sison['status'] = 200;
8.4
               $json['message'] = 'Absensi berhasil dikonfirmasi';
85
               echo ison_encode($ison);
               mysgli_close ($this -> connection);
           } else {
               sison['status'] = 400;
80
               $ison['message'] = 'Absensi gagal dikonfirmasi';
90
               echo ison_encode($ison):
               mysgli_close ($this -> connection);
           }
0.4
       public function list_mahasiswa($id_dosen){
95
           Squery = "SELECT id_mahasiswa, nama_perusahaan_perusahaan,
       lama_internship, nama_mahasiswa, foto_mahasiswa,
       angkatan_mahasiswa, foto_perusahaan, kelas_mahasiswa,
       foto_mahasiswa, nama_prodi, nama_pembimbing,
       lat_pembimbing_perusahaan , long_pembimbing_perusahaan , id_intern ,
        (select COUNT( id_mahasiswa_absensi) from absensi where
       status_absensi is not null AND id_mahasiswa_absensi =
       id_mahasiswa ) as jumlah_absensi FROM detail_intern INNER JOIN
       intern ON detail_intern.id_intern_dt_intern = intern.id_intern
       INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON detail_intern.
       id_pembimbing_dt_intern = pembimbing_perusahaan.id_pembimbing
       INNER JOIN mahasiswa ON detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern =
       mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON mahasiswa.
       id_prodi_mahasiswa= prodi.id_prodi WHERE id_dosen_dt_intern = '
       $id_dosen' AND status_intern = 'berjalan'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
97
           $result2 = mysqli_query($this -> connection, $query);
98
           $rows = mysqli_fetch_array($result2);
00
           if (mysqli_num_rows($result) > 0 && $rows['id_mahasiswa'] !=
100
       null) {
                   datas = array();
                   while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
102
                   $datas[] = array(
                       "id_intern" => $row['id_intern'],
104
                       "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
                       "nama_perusahaan" => ucwords($row['
       nama_perusahaan_perusahaan']),
                       "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
107
       ]),
                       "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
                       "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'
       ],
                       "foto_perusahaan" => $row['foto_perusahaan'],
                       "kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['
       kelas_mahasiswa']),
                       "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
                       "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
```

```
"nama_pembimbing" => ucwords($row['
114
       nama_pembimbing']),
                       "latitude_perusahaan" => $row['
       lat_pembimbing_perusahaan'],
                       "longitude_perusahaan" => $row['
116
       long_pembimbing_perusahaan'],
                        'presentase_internship" => round($row['
       jumlah_absensi']/$row['lama_internship']*100,1)
118
               sison['status'] = 200;
               $json['message'] = 'Berhasil mengambil mahasiswa';
               sison['data'] = sdatas;
               echo json_encode($json);
               mysgli_close ($this -> connection);
           } elseif (mysqli_num_rows($result) || 0 && $rows[']
       id_mahasiswa'] == null) {
               sistemath{ison['status'] = 300;
               $ison['message'] = 'Mahasiswa tidak ada';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
           } else {
130
               sison['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Gagal mengambil mahasiswa';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
134
           }
136
       public function login_dosen($user, $pass){
           $query = "SELECT username, password, id_dosen, nama_dosen,
138
       foto_dosen, id_intern, nama_prodi, kontak_dosen FROM user INNER
       JOIN dosen ON user.id_user = dosen.id_dosen INNER JOIN
       detail_intern ON user.id_user = detail_intern.id_dosen_dt_intern
       INNER JOIN intern ON detail_intern.id_intern_dt_intern = intern.
       id_intern INNER JOIN prodi ON dosen.id_prodi_dosen = prodi.
       id_prodi WHERE username = '$user' AND password = '$pass' AND
       status_user='aktif' AND role_user='dosen'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
139
           $row = mysqli_fetch_array($result);
           if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
141
               data = array(
                   "username" => $row['username'],
                   "password" => $row['password'],
144
                   "id_dosen" => $row['id_dosen'],
                   "nama_dosen" => ucwords($row['nama_dosen']),
146
                   "foto_dosen" => $row['foto_dosen'],
147
                   "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
148
                   "kontak_dosen" => $row['kontak_dosen']
               $ison['message'] = 'Berhasil melakukan login';
               sign ['data'] = sdata;
               echo json_encode($json);
154
               mysqli_close ($this -> connection);
           } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
156
               sison['status'] = 300;
```

```
$json['message'] = 'Username atau password salah';
158
                                echo ison_encode($ison);
                                mysqli_close ($this -> connection);
160
                       } else {
161
                                sison['status'] = 400;
162
                                $ison['message'] = 'Gagal melakukan login';
                                echo ison_encode($ison);
164
                                mysqli_close ($this -> connection);
165
167
               public function progress_mahasiswa($id_intern, $id_mahasiswa,
               $sort){
                       query = "SET @rank=0;";
                       mysqli_query ($this -> connection, $query);
                       switch ($sort) {
                                case 'hari':
                                $query1 = "SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, DAYOFYEAR(
               tgl_waktu_absensi) as date, ROUND(COUNT(*) / 3 * 100, 2) as
               percent, date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu, status_absensi
              FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND
               id_mahasiswa_absensi = '$id_mahasiswa' AND status_absensi is not
               null GROUP BY DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
                                $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
174
                                if (mysqli_num_rows(sresult1) > 0) {
                                         datas = array();
                                         while (\$row = mysqli_fetch_array(\$result1)) {
                                                  $datas[] = array(
178
                                                  "sort" => "Hari ke-". $row['rank'],
170
                                                  "persen" => $row['percent'],
                                                  "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
181
                                                  "id_mahasiswa"=>$id_mahasiswa,
                                                  "id_intern"=>$id_intern
                                         );
184
                                         sison['status'] = 201;
186
                                         $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
187
                                         sison['data'] = sdatas;
                                         echo ison_encode($ison);
189
                                         mysqli_close ($this -> connection);
                                } elseif (mysqli_num_rows($result1) == 0) {
                                         sistem = 300;
                                         $json['message'] = 'Progress tidak ada';
194
                                         echo json_encode($json);
                                         mysqli_close ($this -> connection);
                                } else {
196
                                         sistem = sistem size = sistem size = size 
197
                                         $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
198
                                         echo json_encode($json);
                                         mysqli_close ($this -> connection);
201
                                break:
202
                                case 'minggu':
203
                                $query2
                                                  = "
204
                                SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, WEEK(tgl_waktu_absensi,1)
205
               as week, ROUND(COUNT(*) / 15 * 100, 2) as percent, status_absensi
                   FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND
```

```
id_mahasiswa_absensi = '$id_mahasiswa' AND status_absensi is not
       null GROUP BY WEEK(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
               $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
206
               if (mvsqli_num_rows(sresult2) > 0) {
207
                   datas = array();
                   while ($row = mysqli_fetch_array($result2)) {
                        datas[] = array(
                        "sort" => "Minggu ke-". $row['rank'],
                       "persen" => $row['percent']
                        );
                   sistemath{ison['status'] = 202;
                   $ison['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
                   sison['data'] = sdatas;
                   echo ison_encode($ison);
                   mysqli_close ($this -> connection);
               } elseif (mysqli_num_rows($result2) == 0) {
                   sison['status'] = 300;
                   $json['message'] = 'Progress tidak ada';
                   echo json_encode($json);
                   mysqli_close ($this -> connection);
               } else {
                   sison['status'] = 400;
                   $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
                   echo json_encode($json);
                   mysqli_close ($this -> connection);
230
               break:
               case 'bulan':
                   $query3 = "
                   SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, MONTH(
234
       tgl_waktu_absensi) as month, ROUND(COUNT(*) / 66 * 100, 2) as
       percent, date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu FROM absensi WHERE
       id_intern_absensi='$id_intern' AND id_mahasiswa_absensi = '
       $id_mahasiswa' AND status_absensi is not null GROUP BY DAYOFYEAR(
       tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
                   $result3 = mysqli_query($this->connection, $query3);
                   if (mysqli_num_rows(sresult3) > 0) {
236
                        datas = array();
                        while ($row = mysqli_fetch_array($result3)) {
238
                            $datas[] = array(
                                "sort" => "Bulan ke-".$row['rank'],
240
                                "persen" => $row['percent']
241
                            );
243
                        sistem [status] = 203;
244
                        $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
245
                        sison['data'] = sdatas;
                        echo ison_encode($ison);
                        mysqli_close ($this -> connection);
248
                   } elseif (mysqli_num_rows($result3) == 0) {
249
                        sistem = 300;
250
                        $ison['message'] = 'Progress tidak ada';
                        echo json_encode($json);
252
                        mysqli_close ($this -> connection);
                   } else {
254
```

```
sison['status'] = 400;
                                               $ison['message'] = 'Gagal mengambil progress';
256
                                               echo json_encode($json);
                                               mysqli_close ($this -> connection);
258
                              break:
                      }
261
262
              public function progress_mahasiswa_perhari($id_intern,
263
              $id_mahasiswa, $tgl){
                      $query = "SELECT id_absensi, tgl_waktu_absensi,
264
              nama_kegiatan, foto_absensi, pergeseran_absensi, status_absensi
             FROM absensi INNER JOIN detail_absensi ON absensi.id_absensi =
              detail_absensi.id_absensi_dt_absensi INNER JOIN kegiatan ON
              absensi.id_kegiatan_absensi = kegiatan.id_kegiatan WHERE
              id_intern_absensi = '$id_intern' AND id_mahasiswa_absensi = '
              $id_mahasiswa' AND DATE(tgl_waktu_absensi) = '$tgl' AND
              status_absensi is not null":
                      $result = mysqli_query($this->connection, $query);
265
                      if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
                              datas = array();
                              while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
268
                                      datas[] = array(
2.69
                                               "id_absensi" => $row['id_absensi'],
                                               "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_absensi'],
                                               "kegiatan" => ucfirst($row['nama_kegiatan']),
                                               "foto_absensi" => $row['foto_absensi'],
274
                                               "pergeseran" => $row['pergeseran_absensi']." M"
                                      );
                              sistemath{ison['status'] = 200;
                              $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress harian';
                              sistem = s
2.79
                              echo json_encode($json);
                              mysqli_close ($this -> connection);
                      } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
                              sison['status'] = 300;
283
                              $ison['message'] = 'Progress harian tidak ada';
284
                              echo json_encode($json);
                              mysqli_close ($this -> connection);
                      } else {
                              sison['status'] = 400;
                              $ison['message'] = 'Gagal mengambil progress harian';
289
                              echo json_encode($json);
                              mysqli_close ($this -> connection);
291
                      }
292
293
              public function list_notifikasi($id_dosen){
                      $query = "SELECT id_intern , nama_mahasiswa , nama_pembimbing ,
              nama_perusahaan_perusahaan, pesan_notifikasi,
              tgl_waktu_notifikasi FROM notifikasi INNER JOIN
              pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing = id_pembimbing_notifikasi
               INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa = id_mahasiswa_notifikasi
              INNER JOIN intern ON id_intern = id_intern_notifikasi WHERE
              id_dosen_notifikasi='$id_dosen' AND status_intern='berjalan'
             ORDER BY tgl_waktu_notifikasi DESC ";
```

```
$result = mysqli_query($this->connection, $query);
296
           if (mysgli_num_rows(sresult) > 0) {
207
               datas = arrav():
298
               $kalimat1 = "melakukan absensi pada";
200
               $kalimat2 = "mengkonfirmasi absensi";
               $kalimat3 = "mendaftar ke perusahaan":
               $kalimat4 = "mengkonfirmasi pendaftaran";
302
               while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
303
                   pesan = "";
                   if (preg_match ("~\b". $row['pesan_notifikasi']."\b~",
305
       $kalimat1)){
                       $pesan = ucwords($row['nama_mahasiswa'])." ".$row
306
       ['pesan_notifikasi'];
                   } elseif (preg_match ("~\b". $row['pesan_notifikasi']."\b
307
       ~", $kalimat2)){
                       $pesan = ucwords($row['nama_pembimbing'])." ".
308
       $row['pesan_notifikasi']." ".ucwords($row['nama_mahasiswa'])."
       pada":
                   } elseif(preg_match("~\b".$row['pesan_notifikasi']."\b
309
       ~", $kalimat3)){
                       $pesan = ucwords(($row['nama_mahasiswa']))." ".
       $row['pesan_notifikasi']." ".ucwords($row['
       nama_perusahaan_perusahaan'])." pada";
                   } elseif(preg_match("~\b".$row['pesan_notifikasi']."\b
       ~", $kalimat4)){
                       $pesan = ucwords($row['nama_pembimbing'])." ".
       $row['pesan_notifikasi']." ".ucwords($row['nama_mahasiswa'])."
       pada";
                   datas[] = array(
314
                       "id_intern" => $row['id_intern'],
                       "pesan" => $pesan." ".date_format(date_create(
       row['tgl_waktu_notifikasi']), 'd F Y \p\u\k\u\l G: i A'),
                       "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_notifikasi']
                   );
318
320
               sison['status'] = 200;
               $json['message'] = 'Berhasil mengambil notifikasi';
               sison['data'] = sdatas;
               echo json_encode($json);
324
               mysqli_close ($this -> connection);
           } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
326
               $ison['message'] = 'Notifikasi tidak ada';
328
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
330
           } else {
               sison['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Gagal mengambil notifikasi';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
           }
336
       public function ubah_username($id_dosen, $username){
338
```

```
$query = "UPDATE user SET username='$username' WHERE id_user
               ='$id_dosen'":
                        $result = mysqli_query($this->connection, $query);
340
                        if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
3.41
                                sison['status'] = 200;
                                $ison['message'] = 'Username berhasil diubah';
                                echo ison_encode($ison);
3.4.4
                                mysqli_close ($this -> connection);
345
                       } else {
                                sison['status'] = 400;
                                $json['message'] = 'Username gagal diubah';
                                echo json_encode($json);
3/10
                                mysqli_close ($this -> connection);
350
               public function ubah_nama($id_dosen, $nama){
                       $query = "UPDATE dosen SET nama_dosen='$nama' WHERE id_dosen
               ='$id_dosen'";
                        $result = mysqli_query($this->connection, $query);
                        if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
356
                                sison['status'] = 200;
                                $ison['message'] = 'Nama berhasil diubah';
                                echo json_encode($json);
                                mysqli_close ($this -> connection);
                       } else {
361
                                sison['status'] = 400;
                                $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
363
                                echo ison_encode($ison);
364
                                mysqli_close ($this -> connection);
                       }
366
               public function ubah_kontak($id_dosen, $kontak){
368
                        $query = "UPDATE dosen SET kontak_dosen='$kontak' WHERE
369
               id_dosen='$id_dosen'";
                        $result = mysqli_query($this->connection, $query);
                        if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
                                sison['status'] = 200;
                                $ison['message'] = 'Kontak berhasil diubah';
                                echo json_encode($json);
                                mysqli_close ($this -> connection);
                       } else {
                                sistem = sistem size = sistem size = size 
                                $json['message'] = 'Kontak gagal diubah';
378
                                echo json_encode($json);
                                mysqli_close ($this -> connection);
380
                       }
381
382
               public function ubah_foto($id_dosen, $foto){
383
                        $query = "UPDATE dosen SET foto_dosen='$foto' WHERE id_dosen
               ='$id_dosen'";
                        $result = mysqli_query($this->connection, $query);
385
                        if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
                                sison['status'] = 200;
                                $json['message'] = 'Foto berhasil diubah';
                                echo json_encode($json);
389
                                mysqli_close ($this -> connection);
390
```

```
return true;
391
           } else {
302
                sison['status'] = 400:
393
                $json['message'] = 'Foto gagal diubah';
30/
                echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
                return false;
307
            }
398
       public function ubah_password($id_dosen, $password){
400
            $query = "UPDATE user SET password='$password' WHERE id_user
       ='$id_dosen'";
            $result = mysqli_query($this->connection, $query);
402
            if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result) {
403
                sison['status'] = 200;
                $ison['message'] = 'Password berhasil diubah';
                echo json_encode($json);
406
                mysqli_close ($this -> connection);
407
           } else {
408
                sistemath{ison['status'] = 400;
                $ison['message'] = 'Password gagal diubah';
410
                echo json_encode($json);
411
                mysqli_close ($this -> connection);
412
           }
414
415
```

Kemudian tambahkan script berikut di file dosen_detail_konfirmasi.php pada folder dosen.

```
1 <?php
include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 \text{ } \text{ } \text{d} = \text{new Dosen () };
 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['
      id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'], $_POST['tgl'])) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      id_dosen = POST['id_dosen'];
      tg1 = POST['tg1'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty(
      $id_mahasiswa) && !empty($id_dosen) && !empty($tgl)) {
          $d->detail_konfirm_absensi($id_dosen, $id_intern,
      $id_mahasiswa, $id_pembimbing, $tgl);
      } else {
          sistem = 100;
14
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
16
  }else {
      sistem ['status'] = 100;
19
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosongs';
20
      echo json_encode($json);
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file dosen_konfirmasi.php pada folder dosen.

```
1 <?php</pre>
include('dosen.php');
header('Content-Type: application/json');
4 \text{ } \text{ } \text{d} = \text{new Dosen () };
if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['
       id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'], $_POST['nilai'], $_POST['tgl'
       1)) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
      $nilai = $_POST['nilai'];
10
      tg1 = POST['tg1'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty(
       $id_mahasiswa) && !empty($id_dosen) && !empty($nilai) && !empty(
       $tgl)) {
          $d->konfirm_absensi($id_intern, $id_pembimbing, $id_mahasiswa
        $id_dosen , $nilai , $tgl);
      } else {
14
           sistem = 100;
           $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosongs';
          echo json_encode($json);
  }else {
19
      sistem ['status'] = 100;
      $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
      echo json_encode($json);
23
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen_list_konfirmasi.php pada folder dosen.

```
include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 \text{ } \text{d} = \text{new Dosen();}
  if (isset($_POST['id_dosen'])) {
      $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
      if (!empty($id_dosen)) {
          $d->list_konfirm_absensi($id_dosen);
      } else {
          sistem = 100;
10
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosongx';
          echo json_encode($json);
  } else {
14
15
      sistem = 100;
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosongs';
      echo json_encode($json);
```

Kemudian tambahkan script berikut di file dosen_login.php pada folder dosen.

```
1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();</pre>
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file dosen_mahasiswa.php pada folder dosen.

```
1 <?php
include('dosen.php');
a header('Content-Type: application/json');
if (isset($_POST['id_dosen'])) {
      id_dosen = POST['id_dosen'];
      if (!empty($id_dosen)) {
          $d->list_mahasiswa($id_dosen);
q
      } else {
          sistemath{ison['status'] = 100;
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
  } else {
14
          sison['status'] = 100;
15
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
18
19
  ?>
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen_notifikasi.php pada folder dosen.

```
include('dosen.php');
header('Content-Type: application/json');
4 \text{ } \text{d} = \text{new Dosen}();
  if (isset($_POST['id_dosen'])) {
      $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
      if (!empty($id_dosen)) {
           $d->list_notifikasi($id_dosen);
      } else {
           sistem ['status'] = 100;
           $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
           echo json_encode($json);
      }
    else {
14
           sison['status'] = 100;
15
           $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
           echo json_encode($json);
      }
18
  ?>
19
```

Kemudian tambahkan script berikut di file dosen_progress_harian.php pada folder dosen.

```
<?php
include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['tgl'])
      ) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
6
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      tg1 = POST['tg1'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($tgl))
          $d->progress_mahasiswa_perhari($id_intern, $id_mahasiswa,
      $tgl);
      } else {
          sistemath{ison['status'] = 100;
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
14
      }
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file dosen_progress.php pada folder dosen.

```
1 <?php</pre>
include('dosen.php');
header('Content-Type: application/json');
4 \text{ } \text{ } \text{d} = \text{new Dosen () };
 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['sort'
       1)) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      sort = post['sort'];
8
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($sort))
           $d->progress_mahasiswa($id_intern, $id_mahasiswa, $sort);
      } else {
           sison['status'] = 100;
           $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
           echo json_encode($json);
14
      }
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen_ubah.php pada folder dosen.

```
$dir_dosen = "../images/dosen/";
  }
14
  if (!empty($id_dosen) && !empty($username)) {
      $d->ubah_username($id_dosen, $username);
16
    elseif (!empty($id_dosen) && !empty($nama)) {
      $d->ubah_nama($id_dosen, $nama);
   elseif (!empty($id_dosen) && !empty($kontak)) {
10
      $d->ubah_kontak($id_dosen, $kontak);
20
    elseif (!empty($id_dosen) && !empty($password)) {
      $d->ubah_password($id_dosen, $password);
    elseif(!empty($id_dosen) && !empty($foto)){
      $result = $d->ubah_foto($id_dosen, $foto);
24
25
      if ($result) {
          $upload = move_uploaded_file($temp_foto, $dir_dosen.$foto);
26
          if (!$upload) {
              sison['status'] = 400;
              $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
              echo json_encode($json);
30
    else {
      sison['status'] = 100;
34
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
35
      echo json_encode($json);
36
37
```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa.php pada folder mahasiswa.

```
<?php
  include ('../conn.php');
  header('Content-Type: application/json');
  class Mahasiswa{
      private $db;
      private $connection;
      public function __construct(){
          this \rightarrow db = new Connection();
          $this -> connection = $this -> db-> get_connection();
      public function ambil_absensi($id_intern, $id_mahasiswa,
      $id_dosen, $latitude_absensi, $longitude_absensi, $imei_perangkat
      , $id_kegiatan , $foto_absensi , $tgl_waktu , $id_pembimbing ,
      $catatan){
          $query1 = "INSERT INTO absensi(id_intern_absensi,
      id_mahasiswa_absensi, id_dosen_absensi, latitude_absensi,
      longitude_absensi, imei_perangkat_absensi, id_kegiatan_absensi,
      foto_absensi, tgl_waktu_absensi, id_pembimbing_absensi,
      catatan_absensi) VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa',
      $id_dosen', '$latitude_absensi', '$longitude_absensi', '
      $imei_perangkat', '$id_kegiatan', '$foto_absensi', '$tgl_waktu',
      $id_pembimbing , '$catatan')";
          tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
14
          $query2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi,
      id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
      id_pembimbing_notifikasi , pesan_notifikasi , tgl_waktu_notifikasi)
       VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa', '$id_dosen', '
      $id_pembimbing', 'melakukan absensi pada', '$tgl_waktu')";
15
          $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
```

```
$result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
           if ($result1 && $result2){
               sison['status'] = 200;
18
               $json['message'] = 'Berhasil melakukan absensi';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
               return true;
           }else{
               sison['status'] = 400;
24
               $ison['message'] = 'Gagal melakukan absensi';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
               return false;
28
           }
29
       public function list_kegiatan(){
           $query = "SELECT * FROM kegiatan";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
34
               datas = array();
               while (\$row = mysqli_fetch_array(\$result)){
                    datas[] = array(
                        "id_kegiatan" => $row['id_kegiatan'],
38
                        "nama_kegiatan" => $row['nama_kegiatan']
39
                    );
               sistemath{ison['status'] = 200;
42
               $ison['message'] = 'Berhasil mengambil data';
               sison['data'] = sdatas;
               echo ison_encode($ison);
               mysqli_close ($this -> connection);
           }else{
               sison['status'] = 400;
48
               $ison['message'] = 'Gagal mengambil data';
               echo json_encode($json);
50
               mysqli_close ($this -> connection);
           }
       public function list_pembimbing(){
           $query = "SELECT * FROM pembimbing_perusahaan";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if (mysqli_num_rows(sresult) > 0){
58
               datas = array();
               while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
                    datas[] = array(
60
                        "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing'],
61
                        "nama_pembimbing" => $row['nama_pembimbing'],
62
                        "nama_perusahaan" => $row['
63
       nama_perusahaan_perusahaan']
                   );
64
               sistemath{ison['status'] = 200;
66
               $ison['message'] = 'Berhasil mengambil data';
               sistemath{ison['data'] = sistemath{}datas;
68
               echo json_encode($json);
69
               mysqli_close ($this -> connection);
70
```

```
}else{
               sison['status'] = 400;
               $ison['message'] = 'Gagal mengambil data';
               echo ison_encode($ison);
7/
               mysqli_close ($this -> connection);
75
           }
       }
       public function get_distance($id_pembimbing){
78
           $query = "SELECT lat_pembimbing_perusahaan ,
79
       long_pembimbing_perusahaan FROM pembimbing_perusahaan WHERE
       id_pembimbing = '".$id_pembimbing."'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
80
           $row = mysqli_fetch_array($result);
81
           data = array(
82
               "lat" => $row['lat_pembimbing_perusahaan'],
               "lon" => $row['long_pembimbing_perusahaan']
           );
25
           if ($result){
86
               return $data;
87
           }else{
               return false;
90
0.1
       public function registrasi_perusahaan($id_intern, $id_mahasiswa,
92
       $id_pembimbing , $latitude_perusahaan , $longitude_perusahaan ,
       $foto_perusahaan, $id_dosen){
           $query1 = "UPDATE detail_intern SET id_pembimbing_dt_intern="
93
       $id_pembimbing', latitude_perusahaan='$latitude_perusahaan',
       longitude_perusahaan='$longitude_perusahaan', foto_perusahaan='
       $foto_perusahaan' WHERE id_intern_dt_intern = '$id_intern' AND
       id_mahasiswa_dt_intern = '$id_mahasiswa' ";
           tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
94
           $query2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi,
95
       id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
       id_pembimbing_notifikasi, pesan_notifikasi, tgl_waktu_notifikasi)
       VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa', '$id_dosen',
       $id_pembimbing', 'mendaftar ke perusahaan', '$tgl_waktu')";
           $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
           $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
           if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result1
                                                                    &&
98
       $result2) {
               sison['status'] = 200;
99
               $ison['message'] = 'Berhasil melakukan registrasi
100
       perusahaan';
               echo json_encode($json);
101
               mysqli_close($this->connection);
102
               return true;
           }else{
104
               sison['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Gagal melakukan registrasi perusahaan
106
               echo json_encode($json);
107
               mysqli_close ($this -> connection);
               return false;
109
```

```
public function progress_mahasiswa($id_intern, $id_mahasiswa,
       $sort){
           query = "SET @rank = 0:":
           mysqli_query($this->connection, $query);
114
           switch ($sort) {
               case 'hari':
               $query1 = "SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, DAYOFYEAR(
       tgl_waktu_absensi) as date, ROUND(COUNT(*) / 3 * 100, 2) as
       percent, date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu, status_absensi
      FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND
       id_mahasiswa_absensi = '$id_mahasiswa' AND status_absensi is not
       null GROUP BY DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
118
               $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
               if (mvsqli_num_rows(\$result1) > 0) {
                   datas = array();
                   while (\$row = mysqli_fetch_array(\$result1)) {
                        $datas[] = array(
                            "sort" => "Hari ke-". $row['rank'],
                            "persen" => $row['percent'],
124
                            "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
                            "id_mahasiswa"=>$id_mahasiswa,
126
                            "id_intern"=>$id_intern
                        );
129
                   sison['status'] = 201;
130
                   $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
                   sison['data'] = sdatas;
                   echo ison_encode($ison);
                   mysqli_close ($this -> connection);
               } elseif (mysqli_num_rows($result1) == 0) {
                   sistemath{ison['status'] = 300;
136
                   $json['message'] = 'Progress tidak ada';
                   echo ison_encode($ison);
138
                   mysqli_close ($this -> connection);
               } else {
140
                   sison['status'] = 400;
                   $ison['message'] = 'Gagal mengambil progress';
                   echo ison_encode($ison);
143
                   mysqli_close ($this -> connection);
               break:
146
               case 'minggu':
147
148
               query2 = "
               SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, WEEK(tgl_waktu_absensi,1)
       as week, ROUND(COUNT(*) / 15 * 100, 2) as percent, status_absensi
         FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND
       id_mahasiswa_absensi = '$id_mahasiswa' AND status_absensi is not
       null GROUP BY WEEK(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
               $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
150
               if (mysqli_num_rows($result2) > 0) {
                   datas = array();
                   while ($row = mysqli_fetch_array($result2)) {
                        datas[] = array(
154
                            "sort" => "Minggu ke-". $row['rank'],
                            "persen" => $row['percent']
156
                        );
```

```
158
                                                                   sison['status'] = 202;
150
                                                                   $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
160
                                                                   sistem = s
161
                                                                   echo json_encode($json);
162
                                                                   mysqli_close ($this -> connection);
                                                    } elseif (mysqli_num_rows($result2) == 0) {
164
                                                                   sison['status'] = 300;
165
                                                                   $json['message'] = 'Progress tidak ada';
166
                                                                   echo ison_encode($ison);
167
                                                                   mysqli_close ($this -> connection);
                                                    } else {
160
                                                                   sison['status'] = 400;
                                                                   $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
                                                                   echo ison_encode($ison);
                                                                   mysqli_close ($this -> connection);
                                                    }
                                                    break:
                                                    case 'bulan':
176
                                                                                              = "
                                                                   $query3
                                                                  SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, MONTH(
178
                         tgl_waktu_absensi) as month, ROUND(COUNT(*) / 66 * 100, 2) as
                         percent, date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu FROM absensi WHERE
                         id_intern_absensi='$id_intern' AND id_mahasiswa_absensi = '
                         $id_mahasiswa' AND status_absensi is not null GROUP BY DAYOFYEAR(
                         tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
                                                                   $result3 = mysqli_query($this->connection, $query3);
180
                                                                   if (mysqli_num_rows(sresult3) > 0) {
                                                                                 datas = array();
                                                                                 while ($row = mysqli_fetch_array($result3)) {
182
                                                                                                $datas[] = array(
183
                                                                                                             "sort" => "Bulan ke-".$row['rank'],
                                                                                                             "persen" => $row['percent']
185
                                                                                               );
187
                                                                                 sistem ['status'] = 203;
188
                                                                                 $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
189
                                                                                 sison['data'] = sdatas;
190
                                                                                 echo json_encode($json);
                                                                                 mysqli_close ($this -> connection);
192
                                                                   } elseif (mysqli_num_rows($result3) == 0) {
                                                                                 sistem = 300;
194
195
                                                                                 $ison['message'] = 'Progress tidak ada';
                                                                                 echo json_encode($json);
                                                                                 mysqli_close ($this -> connection);
197
                                                                   } else {
198
                                                                                 sistem = sistem size = sistem size = size 
199
                                                                                 $ison['message'] = 'Gagal mengambil progress';
200
                                                                                 echo json_encode($json);
                                                                                 mysqli_close ($this -> connection);
202
203
                                                    break;
204
                                      }
205
206
                        public function progress_mahasiswa_perhari($id_intern,
207
                        $id_mahasiswa, $tgl){
```

```
$query = "SELECT tgl_waktu_absensi, nama_kegiatan,
208
       foto_absensi, pergeseran_absensi, status_absensi FROM absensi
       INNER JOIN detail_absensi ON absensi.id_absensi = detail_absensi.
       id_absensi_dt_absensi INNER JOIN kegiatan ON absensi.
       id_kegiatan_absensi = kegiatan.id_kegiatan WHERE
       id_intern_absensi = '$id_intern' AND id_mahasiswa_absensi = '
       $id_mahasiswa' AND DATE('tgl_waktu_absensi') = '$tgl' AND
       status_absensi is not null":
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
209
           if (mysgli_num_rows(sresult) > 0){
               datas = array();
               while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
                   datas[] = array(
                       "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_absensi'],
214
                       "kegiatan" => ucwords($row['nama_kegiatan']),
                       "foto_absensi" => $row['foto_absensi'],
                       "pergeseran" => $row['pergeseran_absensi']
                   );
218
               sistemath{ison['status'] = 200;
               $ison['message'] = 'Berhasil mengambil data';
               $json['data'] = $datas;
               echo ison_encode($ison);
               mysqli_close ($this -> connection);
           } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0){
               sison['status'] = 300;
               $json['message'] = 'Data tidak ada';
228
               echo ison_encode($ison);
               mysqli_close ($this -> connection);
           }else{
230
               $json['status'] = $query;
               $json['message'] = 'Gagal mengambil data';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
           }
236
       public function login_mahasiswa($user, $pass){
           $query = "SELECT id_intern , id_mahasiswa , username , password ,
238
        nama_mahasiswa, kelas_mahasiswa, angkatan_mahasiswa,
       foto_mahasiswa, nama_prodi, id_dosen, nama_dosen,
       nama_perusahaan_perusahaan as nama_perusahaan, status_perusahaan,
        id_pembimbing_dt_intern as id_pembimbing FROM user INNER JOIN
       mahasiswa ON user.id_user = mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN
       prodi ON mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN
        detail_intern ON user.id_user = detail_intern.
       id_mahasiswa_dt_intern INNER JOIN intern ON detail_intern.
       id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN dosen ON
       detail_intern.id_dosen_dt_intern = dosen.id_dosen INNER JOIN
       pembimbing_perusahaan ON pembimbing_perusahaan.id_pembimbing =
       detail_intern.id_pembimbing_dt_intern WHERE username='$user' AND
       password='$pass' AND user.role_user='mahasiswa' AND user.
       status_user='aktif' AND status_intern = 'berjalan'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           $row = mysqli_fetch_array($result);
240
           $id_intern = $row['id_intern'];
241
```

```
if (mysqli_num_rows($result) > 0 && ($row['id_pembimbing'] !=
242
        "" || $row['id_pembimbing'] != null) && $row['status_perusahaan'
       ] == "diterima"){
               $query = "SELECT id_intern_dt_intern as id_intern,
2/13
       id_mahasiswa, username, password, nama_mahasiswa, kelas_mahasiswa
       , angkatan_mahasiswa, foto_mahasiswa, nama_prodi, id_dosen,
       nama_dosen, nama_perusahaan_perusahaan as nama_perusahaan,
       status_perusahaan, nama_pembimbing, id_pembimbing_dt_intern as
       id_pembimbing, kontak_mahasiswa FROM user INNER JOIN mahasiswa ON
        user.id_user = mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON
       mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN
       detail_intern ON user.id_user = detail_intern.
       id_mahasiswa_dt_intern INNER JOIN intern ON detail_intern.
       id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN dosen ON
       detail_intern.id_dosen_dt_intern = dosen.id_dosen INNER JOIN
       pembimbing_perusahaan ON pembimbing_perusahaan.id_pembimbing =
       detail_intern.id_pembimbing_dt_intern WHERE username='$user' AND
       password='$pass' AND user.role_user='mahasiswa' AND user.
       status_user='aktif' AND status_intern = 'berjalan'";
               $result = mysqli_query($this->connection, $query);
244
               $row = mysqli_fetch_array($result);
245
               data = array(
246
                   "id_intern" => $id_intern,
                   "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
                   "username" => $row['username'],
                   "password" => $row['password'],
                   "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa']),
                   "kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['kelas_mahasiswa
       1),
                   "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'],
                   "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
                   "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
                   "id_dosen" => $row['id_dosen'].
256
                   "nama_dosen" => ucwords($row['nama_dosen']),
                   "nama_pembimbing" => ucwords($row['nama_pembimbing'])
258
                   "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing'],
                   "nama_perusahaan" => ucwords($row['nama_perusahaan'])
260
                   "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa']
               );
               sison['status'] = 201;
263
               $ison['message'] = 'Login berhasil';
264
               sistemath{ison['data'] = sistemath{}data;
               echo json_encode($json);
266
               mysqli_close ($this -> connection);
2.67
          } elseif (mysqli_num_rows($result) > 0 && ($row['id_pembimbing)]
268
       '] != "" || $row['id_pembimbing'] != null) && ($row['
       status_perusahaan'] == "" || $row['status_perusahaan'] == null)){
               $data = array(
269
                   "id_intern" => $id_intern,
                   "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
                   "username" => $row['username'],
                   "password" => $row['password'],
273
                   "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa']),
```

```
"kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['kelas_mahasiswa
       <sup>'</sup>]),
                   "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'],
276
                   "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
                   "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
                   "id_dosen" => $row['id_dosen'],
                   "nama_dosen" => ucwords($row['nama_dosen']),
280
                   "nama_perusahaan" => ucwords($row['nama_perusahaan'])
281
               sison['status'] = 203;
               $ison['message'] = 'Login berhasil';
               sistemath{ison['data'] = sistemath{}data;
285
               echo json_encode($json);
286
               mysqli_close ($this -> connection);
287
           }else{
               $query = "SELECT id_intern_dt_intern as id_intern,
289
       id_mahasiswa, username, password, nama_mahasiswa, kelas_mahasiswa
       , angkatan-mahasiswa, foto-mahasiswa, nama-prodi, id-dosen,
       nama_dosen, kode_otp, status_perusahaan, id_pembimbing_dt_intern
       as id_pembimbing FROM user INNER JOIN mahasiswa ON user.id_user =
        mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON mahasiswa.
       id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN detail_intern ON
       user.id_user = detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern INNER JOIN
       intern ON detail_intern.id_intern_dt_intern = intern.id_intern
       INNER JOIN dosen ON detail_intern.id_dosen_dt_intern = dosen.
       id_dosen WHERE username='$user' AND password='$pass' AND user.
       role_user='mahasiswa' AND user.status_user='aktif' AND
       status_intern = 'berjalan'";
               $result = mysqli_query($this->connection, $query);
               $row = mysqli_fetch_array($result);
291
               if (mysqli_num_rows($result) > 0 && ($row['id_pembimbing'
292
       ] == "" || $row['id_pembimbing'] == null) && ($row['
       status_perusahaan'] == "" || $row['status_perusahaan'] == null)
      && row['kode_otp'] == '-')
                   data = array(
293
                        "id_intern" => $row['id_intern'],
20/
                        "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
295
                        "username" => $row['username'],
                        "password" => $row['password'],
                        "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
298
       ]),
                        "kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['
299
       kelas_mahasiswa']),
                        "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'
       1,
                        "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
301
                        "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
302
                        "id_dosen" => $row['id_dosen'],
303
                        "nama_dosen" => ucwords($row['nama_dosen'])
                   );
305
                   sison['status'] = 202;
306
                   $json['message'] = 'Login berhasil';
307
                   sison['data'] = sdata;
                   echo json_encode($json);
309
                   mysqli_close ($this -> connection);
               }else{
311
```

```
sison['status'] = 400;
                   $ison['message'] = 'Username dan password salah';
                   echo json_encode($json);
314
                   mysgli_close ($this -> connection);
               }
           }
       }
318
       public function registrasi_mahasiswa($kode_otp){
           $query = "SELECT kode_otp FROM mahasiswa WHERE kode_otp = '
       $kode_otp'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           $row = mysqli_fetch_array($result);
           if (mysqli_num_rows(sresult) > 0) {
               $query = "UPDATE mahasiswa SET kode_otp='-' WHERE
324
       kode_otp='$kode_otp'";
               $result = mysqli_query($this->connection, $query);
               if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
                   sistemath{ison['status'] = 200;
                   $ison['message'] = 'Registrasi berhasil';
328
                   echo json_encode($json);
                   mysqli_close ($this -> connection);
               }else{
                   sison['status'] = 400;
                   $json['message'] = 'Registrasi gagal';
                   echo json_encode($json);
334
                   mysqli_close ($this -> connection);
336
           }else{
               sison['status'] = 400;
               $ison['message'] = 'Registrasi gagal';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
341
           }
342
       public function list_notifikasi($id_intern, $id_mahasiswa){
344
           $query = "SELECT id_intern , nama_pembimbing , pesan_notifikasi
         nama_perusahaan_perusahaan, tgl_waktu_notifikasi FROM
       notifikasi INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing =
       id_pembimbing_notifikasi INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa =
       id_mahasiswa_notifikasi INNER JOIN intern ON id_intern =
       id_intern_notifikasi WHERE id_mahasiswa_notifikasi='$id_mahasiswa
        AND id_intern_notifikasi='$id_intern' ORDER BY
       tgl_waktu_notifikasi DESC";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if (mysqli_num_rows(sresult) > 0){
347
               datas = array();
348
               $kalimat1 = "melakukan absensi pada";
349
               $kalimat2 = "mengkonfirmasi absensi";
               $kalimat3 = "mendaftar ke perusahaan";
               $kalimat4 = "mengkonfirmasi pendaftaran";
352
               while (\$row = mysqli_fetch_array(\$result)){
                   pesan = "";
                   if (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi'] . "\b
         , $kalimat1)){
                        $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'];
356
```

```
} elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
357
        "\b~", $kalimat2)){
                        $pesan = ucwords(($row['nama_pembimbing'])) . " "
358
        . $row['pesan_notifikasi'] . " Anda pada";
                    } elseif (preg_match(""\b" . $row['pesan_notifikasi']
         "\b~", $kalimat3)){
                        $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'] . " "
360
        . ucwords (($row['nama_perusahaan_perusahaan'])) . " pada";
                    } elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
361
         "\b~", $kalimat4)){
                        $pesan = ucwords(($row['nama_pembimbing'])) . " "
        . $row['pesan_notifikasi'] . " Anda pada";
363
                    datas[] = arrav(
364
                        "id_intern" => $row['id_intern'],
                        "pesan" => $pesan . " " . date_format(date_create
       ($row['tgl_waktu_notifikasi']), 'd F Y \p\u\k\u\l G: i A'),
                        "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_notifikasi']
367
368
               sison['status'] = 200;
               $ison['message'] = 'Berhasil mengambil notifikasi';
               sistemath{ison['data'] = sistemath{}datas;
               echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
           } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0){
               sistemath{ison['status'] = 300;
376
               $ison['message'] = 'Notifikasi tidak ada';
               echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
           }else{
               sison['status'] = 400;
381
               $json['message'] = 'Gagal mengambil notifikasi';
382
               echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
384
           }
386
       public function ubah_username($id_mahasiswa, $username){
387
           $query = "UPDATE user SET username='$username' WHERE id_user
       ='$id_mahasiswa'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
390
               sison['status'] = 200;
391
               $json['message'] = 'Username berhasil diubah';
               echo json_encode($json);
393
                mysqli_close ($this -> connection);
394
           }else{
395
               sison['status'] = 400;
               $ison['message'] = 'Username gagal diubah';
               echo json_encode($json);
398
                mysqli_close ($this -> connection);
300
           }
400
       public function ubah_nama($id_mahasiswa, $nama){
402
           $query = "UPDATE mahasiswa SET nama_mahasiswa='$nama' WHERE
403
       id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
```

```
$result = mysqli_query($this->connection, $query);
404
            if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result){
405
                sison['status'] = 200;
406
                $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
407
                echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
           }else{
410
                sison['status'] = 400;
411
                $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
                echo ison_encode($ison);
413
                mysqli_close ($this -> connection);
414
           }
415
416
       public function ubah_kelas($id_mahasiswa, $kelas){
417
           $query = "UPDATE mahasiswa SET kelas_mahasiswa='$kelas' WHERE
        id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
            $result = mysqli_query($this->connection, $query);
            if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
420
                sistem ['status'] = 200;
421
                $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
422
                echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
424
           }else{
425
                sison['status'] = 400;
                $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
42.7
                echo json_encode($json);
428
                mysqli_close ($this -> connection);
429
           }
430
       public function ubah_angkatan($id_mahasiswa, $angkatan){
432
            $query = "UPDATE mahasiswa SET angkatan_mahasiswa='$angkatan'
433
        WHERE id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
            $result = mysqli_query($this->connection, $query);
434
            if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result){
                sison['status'] = 200;
436
                $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
                echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
           }else{
                sison['status'] = 400;
441
                $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
442
                echo json_encode($json);
443
                mysqli_close ($this -> connection);
446
       public function ubah_kontak($id_mahasiswa, $kontak){
447
           $query = "UPDATE mahasiswa SET kontak_mahasiswa='$kontak'
448
       WHERE id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
            $result = mysqli_query($this->connection, $query);
            if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
450
                sistemath{ison['status'] = 200;
451
                $json['message'] = 'Kontak berhasil diubah';
452
                echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
           }else{
455
                sison['status'] = 400;
456
```

```
$json['message'] = 'Kontak gagal diubah';
               echo ison_encode($ison);
458
                mysqli_close ($this -> connection);
           }
460
       public function ubah_foto($id_mahasiswa, $foto){
           $query = "UPDATE mahasiswa SET foto_mahasiswa='$foto' WHERE
463
       id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result){
               sistemath{ison['status'] = 200;
               $json['message'] = 'Foto berhasil diubah';
467
               echo json_encode($json);
468
                mysqli_close ($this -> connection);
469
                return true;
           }else{
               sistem ['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Foto gagal diubah';
473
               echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
475
                return false:
           }
477
478
       public function ubah_password($id_mahasiswa, $password){
           $query = "UPDATE user SET password='$password' WHERE id_user
       ='$id_mahasiswa'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
481
           if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result){
482
                sison['status'] = 200;
               $json['message'] = 'Password berhasil diubah';
484
               echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
486
           }else{
487
                sison['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Password gagal diubah';
               echo json_encode($json);
                mysqli_close ($this -> connection);
491
           }
       public function distance ($lat1, $lon1, $lat2, $lon2) {
404
              ((\$lat1 == \$lat2) \&\& (\$lon1 == \$lon2)){
495
                return 0:
496
497
           }else{
                dist = \sin(\deg 2rad(1at1)) * \sin(\deg 2rad(1at2)) + \cos(
499
       deg2rad($1at1)) * cos(deg2rad($1at2)) * cos(deg2rad($theta));
                dist = acos(dist);
500
                dist = rad2deg(dist);
501
               miles = dist * 60 * 1.1515;
                return round (($miles * 1.609344) * 1000, 0);
503
           }
504
505
506
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_absensi.php pada folder mahasiswa.

```
<?php
 include('mahasiswa.php');
 3 header('Content-Type: application/json');
 4 $m = new Mahasiswa();
 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['
              id_dosen'], $_POST['latitude_absensi'], $_POST['longitude_absensi
              '], $_POST['imei_perangkat'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['
             id_kegiatan'], $_FILES['foto_absensi']['name'], $_POST['tgl_waktu
              '], $_POST['catatan_absensi'])) {
             $id_intern = $_POST['id_intern'];
             $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
             $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
 Q
             id_dosen = POST['id_dosen'];
             $latitude_absensi = $_POST['latitude_absensi'];
             $longitude_absensi = $_POST['longitude_absensi'];
             $imei_perangkat = $_POST['imei_perangkat'];
             $id_kegiatan = $_POST['id_kegiatan'];
             tgl_waktu = pOST['tgl_waktu'];
14
             $foto_absensi = $_FILES['foto_absensi']['name'];
             $temp_foto_absensi = $_FILES['foto_absensi']['tmp_name'];
             $catatan = $_POST['catatan_absensi'];
             $dir_absensi = "../images/absensi/";
18
             if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty(
19
              $id_dosen) && !empty($latitude_absensi) && !empty(
              $longitude_absensi) && !empty($imei_perangkat) && !empty(
              $id_kegiatan) && !empty($tgl_waktu)&& !empty($foto_absensi) && !
             empty($id_pembimbing) && !empty($catatan)) {
20
                      $take_absensi = $m->ambil_absensi($id_intern, $id_mahasiswa,
              $id_dosen , $latitude_absensi , $longitude_absensi , $imei_perangkat
              , $id_kegiatan, $foto_absensi, $tgl_waktu, $id_pembimbing,
              $catatan);
                      if ($take_absensi) {
                              $upload = move_uploaded_file($temp_foto_absensi,
              $dir_absensi.$foto_absensi);
                              if (!$upload) {
                                       sistem = sistem size = sistem size = size 
2.4
                                       $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
                                       echo ison_encode($ison);
28
             } else {
                      sison['status'] = 100;
30
                      $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
                     echo json_encode($json);
         else {
34
35
             sistem = 100;
             $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
             echo json_encode($json);
38
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file mahasiswa_kegiatan.php pada folder mahasiswa.

```
1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');</pre>
```

```
4 $m = new Mahasiswa();
5 $m->list_kegiatan();
6 ?>
```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa_login.php pada folder mahasiswa.

```
include('mahasiswa.php');
header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
  if (isset($_POST['username'], $_POST['password'])) {
      $user = $_POST['username'];
      $pass = $_POST['password'];
      if (!empty($user) && !empty($pass)) {
          $m->login_mahasiswa($user, $pass);
      } else {
10
          sison['status'] = 100;
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
      }
14
 ?>
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_notifikasi.php pada folder mahasiswa.

```
1 <?php</pre>
include('mahasiswa.php');
  header('Content-Type: application/json');
 $m = new Mahasiswa();
  if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'])) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa)) {
         $m->list_notifikasi($id_intern, $id_mahasiswa);
      } else {
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosongs';
          echo json_encode($json);
  } else {
      sison['status'] = 100;
16
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
      echo ison_encode($ison);
18
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file mahasiswa_pembimbing.php pada folder mahasiswa.

```
1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 $m->list_pembimbing();
6 ?>
```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa_perusahaan.php pada folder mahasiswa.

```
<?php
include('mahasiswa.php');
header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['
      id_pembimbing'], $_POST['latitude_perusahaan'], $_POST['id_dosen'
      1, $_POST['longitude_perusahaan'], $_FILES['foto_perusahaan']['
      name'])) {
      $id_intern = $_POST['id_intern']:
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      $id_dosen = $_POST['id_dosen']:
8
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      $latitude_perusahaan = $_POST['latitude_perusahaan'];
10
      $longitude_perusahaan = $_POST['longitude_perusahaan'];
      $foto_perusahaan = $_FILES['foto_perusahaan']['name'];
      $temp_foto_perusahaan = $_FILES['foto_perusahaan']['tmp_name'];
      $dir_perusahaan = "../images/perusahaan/";
      if (!empty($id_dosen) && !empty($id_intern) && !empty(
      $id_mahasiswa) && !empty($id_pembimbing) && !empty(
       $latitude_perusahaan) && !empty($longitude_perusahaan) && !empty(
       $foto_perusahaan)) {
           if ($m->get_distance($id_pembimbing) == false) {
               sistemath{ison['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Jarak kosong';
18
               echo ison_encode($ison);
20
               $distance = $m->get_distance($id_pembimbing);
               $gap = $m->distance($latitude_perusahaan,
      $longitude_perusahaan , $distance['lat'], $distance['lon']);
               if (\$gap > 500) {
                   sistemath{ison['status'] = 300;
24
                   $json['message'] = 'Jarak terlalu jauh, '.$gap.
       $latitude_perusahaan. $longitude_perusahaan. $distance['lat'].
       $distance['lon'];
                   echo json_encode($json);
26
               } else {
                   $registrasi_perusahaan = $m->registrasi_perusahaan(
       $id_intern , $id_mahasiswa , $id_pembimbing , $latitude_perusahaan ,
      $longitude_perusahaan , $foto_perusahaan , $id_dosen);
                   if ($registrasi_perusahaan) {
                       $upload = move_uploaded_file(
      $temp_foto_perusahaan , $dir_perusahaan . $foto_perusahaan );
                       if (!$upload) {
                           sison['status'] = 400;
                           $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
                           echo json_encode($json);
34
                   }
36
              }
          }
      } else {
          sistemath{ison['status'] = 100;
40
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosongs';
41
          echo json_encode($json);
42
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_progress_harian.php pada folder mahasiswa.

```
1 <?php
include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['tgl'])
      ) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      tg1 = POST['tg1'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($tgl))
          $m->progress_mahasiswa_perhari($id_intern, $id_mahasiswa,
      $tg1);
      } else {
          sistemath{ison['status'] = 100;
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
      }
16
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file mahasiswa_progress.php pada folder mahasiswa.

```
1 <?php</pre>
include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
  if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['sort'
      1)) {
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      sort = POST['sort'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($sort))
          $m->progress_mahasiswa($id_intern, $id_mahasiswa, $sort);
      } else {
          sistem = 100;
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
14
  } else {
16
      sistem ['status'] = 100;
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
18
      echo json_encode($json);
2.0
```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa_registrasi.php pada folder mahasiswa.

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_ubah.php pada folder mahasiswa.

```
1 <?php</pre>
include('mahasiswa.php');
header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
 if (isset($_POST['username'])) $username = $_POST['username'];
  if (isset($_POST['nama'])) $nama = $_POST['nama'];
  if (isset($_POST['kelas'])) $kelas = $_POST['kelas'];
  if (isset($_POST['angkatan'])) $angkatan = $_POST['angkatan'];
  if (isset($_POST['kontak'])) $kontak = $_POST['kontak'];
  if (isset($_POST['password'])) $password = $_POST['password'];
  if (isset($_FILES['foto']['name'])){
      $foto = $_FILES['foto']['name'];
      $temp_foto = $_FILES['foto']['tmp_name'];
14
      $dir_mahasiswa = "../images/mahasiswa/";
16
  }
  if (!empty($id_mahasiswa) && !empty($username)) {
      $m->ubah_username($id_mahasiswa, $username);
18
   elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($nama)) {
19
      $m->ubah_nama($id_mahasiswa, $nama);
20
   elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($kelas)) {
      $m->ubah_kelas($id_mahasiswa, $kelas);
    elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($angkatan)) {
      $m->ubah_angkatan($id_mahasiswa, $angkatan);
24
    elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($kontak)) {
2.5
      $m->ubah_kontak($id_mahasiswa, $kontak);
26
    elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($password)) {
      $m->ubah_password($id_mahasiswa, $password);
28
    elseif (!empty ($id_mahasiswa) && !empty ($foto)){
30
      $result = $m->ubah_foto($id_mahasiswa, $foto);
      if ($result) {
          $upload = move_uploaded_file($temp_foto, $dir_mahasiswa.$foto
      );
          if (!$upload) {
              sison['status'] = 400;
34
```

```
$\ \frac{\sqrt{\text{syson['message']} = 'Gambar gagal terupload';}}{\text{echo json_encode(\sqrt{\text{json}});}}

\text{$\} \\
\text{38} \\
\text{39} \\ \text{else \{} \\
\text{$\text{json['status']} = 100;} \\
\text{$\text{json['message']} = 'Field tidak boleh kosong';}}{\text{echo json_encode(\s\text{json});}}
\end{align*}
$\}
\end{align*}
$\text{$\text{syson['message']} = 'Field tidak boleh kosong';}}{\text{echo json_encode(\s\text{json});}}
\end{align*}
$\text{$\text{syson['message']} = 'Field tidak boleh kosong';}}{\text{echo json_encode(\s\text{json});}}
\end{align*}
$\text{$\text{syson['message']} = 'Field tidak boleh kosong';}}
\end{align*}
$\text{echo json_encode(\s\text{json});}$
\end{align*}
$\text{$\text{syson['message']} = 'Field tidak boleh kosong';}}
\end{align*}
$\text{echo json_encode(\s\text{json});}$
\end{align*}
$\}
\end{align*}
$\text{$\text{echo json_encode(\s\text{json});}}
\end{align*}
$\text{$\text{echo json_encode(\s\text{json});}}$
\end{align*}
$\}
\text{$\text{echo json_encode(\s\text{json});}}$
\end{align*}
$\text{$\text{echo json_encode(\s\text{json});}}$
\end{align*}
\end{align*}
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file pembimbing.php pada folder pembimbing.

```
1 <?php</pre>
include('../conn.php');
header('Content-Type: application/json');
  class Pembimbing {
      private $db;
      private $connection;
      public function __construct()
          $this->db
                          = new Connection();
          $this -> connection = $this -> db-> get_connection();
      public function registrasi_pembimbing ($nama_pembimbing,
      $kontak_pembimbing , $nama_perusahaan , $username , $password ,
      $latitude_perusahaan , $longitude_perusahaan ) {
          $query1 = "SELECT nama_pembimbing FROM pembimbing_perusahaan"
          $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
          $query2 = "SELECT username FROM user WHERE username="
      $username'";
          $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
          if (mysqli_num_rows($result1) > 0 && mysqli_num_rows($result2
16
      ) == 0) {
              $query1 = "INSERT INTO pembimbing_perusahaan (
      nama_pembimbing, nama_perusahaan_perusahaan,
      lat_pembimbing_perusahaan, long_pembimbing_perusahaan,
      kontak_pembimbing) VALUES ('$nama_pembimbing', '$nama_perusahaan
      ', '$latitude_perusahaan', '$longitude_perusahaan', '
      $kontak_pembimbing')";
              $query2 = "INSERT INTO user VALUES ((SELECT
18
      LAST_INSERT_ID(id_pembimbing) FROM pembimbing_perusahaan ORDER BY
       id_pembimbing DESC LIMIT 1), '$username', '$password', 'tidak
      aktif'. 'pembimbing')":
               $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
              $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
20
              if ($result1 && $result2) {
                  sistem [status] = 200;
                  $ison['message'] = 'Registrasi berhasil';
                  echo json_encode($json);
2.4
                  mysqli_close ($this -> connection);
26
              } else {
                  $ison['message'] = 'Registrasi gagal';
28
                  echo json_encode($json);
29
                  mysqli_close ($this -> connection);
30
```

```
} else if (mysqli_num_rows($result2) == 0) {
              $query3 = "ALTER TABLE pembimbing_perusahaan
      AUTO_INCREMENT = 1":
              $query1 = "INSERT INTO pembimbing_perusahaan (
3.4
      id_pembimbing, nama_pembimbing, nama_perusahaan_perusahaan,
      lat_pembimbing_perusahaan, long_pembimbing_perusahaan,
      kontak_pembimbing) VALUES (190001, '$nama_pembimbing',
      $nama_perusahaan', '$latitude_perusahaan', '$longitude_perusahaan
       ', '$kontak_pembimbing')";
              $query2 = "INSERT INTO user VALUES ((SELECT
      LAST_INSERT_ID(id_pembimbing) FROM pembimbing_perusahaan ORDER BY
       id_pembimbing DESC LIMIT 1), '$username', '$password', 'tidak
       aktif', 'pembimbing')";
               mysqli_query($this->connection, $query3);
36
               $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
               $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
               if ($result1 && $result2) {
30
                   sison['status'] = 200;
                   $ison['message'] = 'Registrasi berhasil';
                   echo json_encode($json);
                   mysqli_close ($this -> connection);
              } else {
                   sison['status'] = 400;
                   $json['message'] = 'Registrasi gagal';
                   echo json_encode($json);
                   mysqli_close ($this -> connection);
49
          } else {
50
              sison['status'] = 400;
              $ison['message'] = 'Registrasi gagal';
              echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
          }
55
      public function login_pembimbing($user, $pass){
          $query = "SELECT id_pembimbing, username, password,
58
      nama_pembimbing, nama_perusahaan_perusahaan, kontak_pembimbing,
      foto_pembimbing FROM user INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON
      user.id_user = pembimbing_perusahaan.id_pembimbing WHERE username
      ='$user' AND password='$pass' AND status_user='aktif' AND
      role_user='pembimbing'";
          $result = mysqli_query($this->connection, $query);
59
          if (mysqli_num_rows(sresult) > 0) {
60
              $row = mysqli_fetch_array($result);
              data = array(
62
                   "username" => $row['username'],
63
                   "password" => $row['password'],
64
                   "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing'],
65
                   "nama_pembimbing" => ucwords($row['nama_pembimbing'])
                   "nama_perusahaan" => ucwords($row['
       nama_perusahaan_perusahaan']),
                   "foto_pembimbing" => $row['foto_pembimbing'],
                   "kontak_pembimbing" => $row['kontak_pembimbing']
69
              );
70
              sison['status'] = 200;
```

```
$json['message'] = 'Login berhasil';
               sison['data'] = sdata;
               echo json_encode($json);
74
               mysgli_close ($this -> connection);
           } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
               sison['status'] = 300;
               $ison['message'] = 'Username atau password salah';
78
               echo json_encode($json);
               mysgli_close ($this -> connection);
80
           } else {
81
               sison['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Gagal melakukan login';
83
               echo json_encode($json);
84
               mysqli_close ($this -> connection);
           }
       public function list_konfirm_absensi($id_pembimbing) {
22
           $query = "SELECT id_absensi, id_intern, id_mahasiswa,
89
       id_dosen_absensi as id_dosen, nama_mahasiswa, foto_mahasiswa,
       kontak_mahasiswa, nama_prodi, nama_kegiatan, tgl_waktu_absensi
      FROM absensi INNER JOIN mahasiswa ON absensi.id_mahasiswa_absensi
        = mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON mahasiswa.
       id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN kegiatan ON
       kegiatan.id_kegiatan = absensi.id_kegiatan_absensi INNER JOIN
       intern ON absensi.id_intern_absensi = intern.id_intern WHERE
       id_pembimbing_absensi='$id_pembimbing' AND intern.status_intern='
       berjalan' AND (status_absensi IS NULL OR status_absensi = '')
       ORDER BY id_absensi DESC";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if (mysqli_num_rows(sresult) > 0) {
91
               datas = array();
               while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
                   datas[] = array(
                        "id_absensi" => $row['id_absensi'],
                       "id_intern" => $row['id_intern'],
                       "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
07
                       "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
98
       1),
                       "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
                       "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
100
                       "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
101
                       "kegiatan" => ucfirst($row['nama_kegiatan']),
102
                       "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_absensi'],
103
                       "id_dosen" => $row['id_dosen']
105
                   );
106
               sistem = 200;
               $ison['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
108
               sistemath{ison['data'] = sistemath{}datas;
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
           } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
               sison['status'] = 300;
               $json['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
114
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
116
```

```
} else {
                              sison['status'] = 400;
118
                              $ison['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
                              echo ison_encode($ison);
                              mysqli_close ($this -> connection);
                     }
              }
              public function list_konfirm_mahasiswa($id_pembimbing) {
124
                      $query = "SELECT id_intern , id_mahasiswa , id_dosen_dt_intern
              as id_dosen, nama_mahasiswa, foto_mahasiswa, kontak_mahasiswa,
              nama_prodi FROM detail_intern INNER JOIN intern ON detail_intern.
              id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN mahasiswa ON
              detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern = mahasiswa.id_mahasiswa
              INNER JOIN prodi ON mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi
               WHERE id_pembimbing_dt_intern='$id_pembimbing' AND intern.
              status_intern='berjalan' AND (status_perusahaan IS NULL OR
              status_perusahaan = '')";
                      $result = mysqli_query($this->connection, $query);
                      if (mysqli_num_rows(sresult) > 0) {
                              datas = array();
                              while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
                                      datas[] = array(
130
                                              "id_intern" => $row['id_intern'],
                                              "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
                                              "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
              1),
                                              "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
134
135
                                              "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
                                              "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
                                              "id_dosen" => $row['id_dosen']
                                      );
138
                              sison['status'] = 200;
140
                              $ison['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
                              sison['data'] = sdatas;
                              echo json_encode($json);
                              mysqli_close ($this -> connection);
                     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
                              $ison['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
                              echo json_encode($json);
148
                              mysqli_close ($this -> connection);
149
150
                     } else {
                              sistem = sistem size = sistem size = size 
                              $ison['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
                              echo json_encode($json);
                              mysqli_close ($this -> connection);
                     }
              public function list_notifikasi($id_pembimbing){
                      $query = "SELECT id_intern , nama_mahasiswa , pesan_notifikasi ,
                tgl_waktu_notifikasi FROM notifikasi INNER JOIN
              pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing = id_pembimbing_notifikasi
                INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa = id_mahasiswa_notifikasi
              INNER JOIN intern ON id_intern = id_intern_notifikasi WHERE
```

```
id_pembimbing_notifikasi='$id_pembimbing' AND status_intern='
               berjalan' ORDER BY tgl_waktu_notifikasi DESC";
                       $result = mysqli_query($this->connection, $query);
                       if (mysgli_num_rows(sresult) > 0) {
160
                               datas = array();
161
                               $kalimat1 = "melakukan absensi pada":
                              $kalimat2 = "mengkonfirmasi absensi";
163
                              $kalimat3 = "mendaftar ke perusahaan":
164
                              $kalimat4 = "mengkonfirmasi pendaftaran";
165
                               while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
166
                                       $pesan = "";
                                       if (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi'] . "\b
168
              ~", $kalimat1)) {
                                               $pesan = ucwords($row['nama_mahasiswa']) . " " .
              $row['pesan_notifikasi'];
                                       } elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
                 . "\b~", $kalimat2)) {
                                               $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'] . " "
                 . ucwords($row['nama_mahasiswa']) . " pada";
                                       } elseif (preg_match(""\b" . $row['pesan_notifikasi']
                   "\b~", $kalimat3)) {
                                               $pesan = ucwords(($row['nama_mahasiswa'])) . " "
               . $row['pesan_notifikasi'] . " Anda pada";
                                       } elseif (preg_match(""\b" . $row['pesan_notifikasi']
174
                    "\b~", $kalimat4)) {
                                               $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'] . " "
                 . ucwords ($row['nama_mahasiswa']) . " pada";
176
                                       $datas[] = arrav(
                                               "id_intern" => $row['id_intern'],
178
                                               "pesan" => $pesan . " " . date_format(date_create
179
              (\text{srow}['tgl\_waktu\_notifikasi']), 'd F Y \p\u\k\u\l G: i A'),
                                               "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_notifikasi']
180
                                       );
                              sistemath{ison['status'] = 200;
183
                              $json['message'] = 'Berhasil mengambil notifikasi';
                              sison['data'] = sdatas;
185
                              echo json_encode($json);
                               mysqli_close ($this -> connection);
187
                      } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
188
                              sistemath{ison['status'] = 300;
                               $json['message'] = 'Notifikasi tidak ada';
190
                              echo json_encode($json);
                               mysqli_close ($this -> connection);
192
                      } else {
                              sistem = sistem size = sistem size = size 
                              $ison['message'] = 'Gagal mengambil notifikasi';
                              echo ison_encode($ison);
                               mysqli_close ($this -> connection);
197
                      }
198
199
              public function konfirm_mahasiswa($id_intern, $id_pembimbing,
              $id_mahasiswa, $id_dosen){
                      $query1 = "UPDATE detail_intern SET status_perusahaan='
201
              diterima' WHERE id_pembimbing_dt_intern='$id_pembimbing' AND
```

```
id_mahasiswa_dt_intern='$id_mahasiswa' AND id_intern_dt_intern='
              $id_intern' AND (status_perusahaan IS NULL OR status_perusahaan =
                · ')":
                     $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
202
                     tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
                     $querv2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi.
204
              id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
             id_pembimbing_notifikasi , pesan_notifikasi , tgl_waktu_notifikasi)
              VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa', '$id_dosen', '
             $id_pembimbing', 'mengkonfirmasi pendaftaran', '$tgl_waktu')";
                     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
205
                     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result1 &&
206
              $result2) {
                             sison['status'] = 200;
207
                             $ison['message'] = 'Mahasiswa berhasil dikonfirmasi';
                            echo json_encode($json);
                             mysgli_close ($this -> connection);
                    } else {
                             sison['status'] = 400;
                            $json['message'] = 'Mahasiswa gagal dikonfirmasi';
                            echo json_encode($json);
214
                             mysqli_close ($this -> connection);
                    }
2.18
             public function konfirm_absensi($id_intern, $id_pembimbing,
             $id_mahasiswa, $id_dosen, $id_absensi){
                     $query1 = "UPDATE absensi SET status_absensi='diterima' WHERE
220
               id_pembimbing_absensi='$id_pembimbing' AND id_mahasiswa_absensi
             ='$id_mahasiswa' AND id_intern_absensi='$id_intern' AND
             id_absensi='$id_absensi'";
                     $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
                     tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
                     $query2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi,
              id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
             id_pembimbing_notifikasi, pesan_notifikasi, tgl_waktu_notifikasi)
               VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa', '$id_dosen',
             $id_pembimbing', 'mengkonfirmasi absensi', '$tgl_waktu')";
                     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
                     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result1 &&
              $result2) {
                            sison['status'] = 200;
226
                             $json['message'] = 'Absensi berhasil dikonfirmasi';
                            echo ison_encode($ison);
                             mysqli_close ($this -> connection);
229
                    } else {
                            sistem = sistem size = sistem size = size 
                             $ison['message'] = 'Absensi gagal dikonfirmasi';
                            echo ison_encode($ison);
                             mysqli_close ($this -> connection);
234
                    }
236
             public function list_mahasiswa($id_pembimbing) {
                     $query = "SELECT id_intern , id_mahasiswa , nama_mahasiswa ,
238
             foto-mahasiswa, kontak-mahasiswa, nama-prodi, angkatan-mahasiswa
             FROM detail_intern INNER JOIN intern ON detail_intern.
```

```
id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN mahasiswa ON
               detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern = mahasiswa.id_mahasiswa
              INNER JOIN prodi ON mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi
                WHERE id_pembimbing_dt_intern='$id_pembimbing' AND intern.
               status_intern='berjalan' AND (status_perusahaan IS NOT NULL OR
               status_perusahaan != '') ORDER BY nama_mahasiswa ASC";
                       $result = mysqli_query($this->connection, $query);
230
                       if (mysqli_num_rows(sresult) > 0) {
240
                               datas = array();
                               while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
                                        datas[] = array(
                                                "id_intern" => $row['id_intern'],
244
                                                "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
                                                "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
246
               1),
                                                "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
247
                                                "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
2/18
                                                "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
249
                                                "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'
               ]
                                        );
                               sison['status'] = 200;
                               $ison['message'] = 'Berhasil mengambil mahasiswa';
                               sistem = s
                               echo json_encode($json);
                               mysqli_close ($this -> connection);
258
                       } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
                               sison['status'] = 300;
                               $json['message'] = 'Mahasiswa tidak ada';
                               echo json_encode($json);
                               mysqli_close ($this -> connection);
262
                      } else {
263
                               sison['status'] = 400;
                               $ison['message'] = 'Gagal mengambil mahasiswa';
                               echo json_encode($json);
                               mysqli_close ($this -> connection);
267
                      }
268
              public function ubah_username($id_pembimbing, $username){
                       $query = "UPDATE user SET username='$username' WHERE id_user
              ='$id_pembimbing'";
                       $result = mysqli_query($this->connection, $query);
                       if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
                               sison['status'] = 200;
274
                               $json['message'] = 'Username berhasil diubah';
                               echo ison_encode($ison);
                               mysqli_close ($this -> connection);
                       } else {
                               $ison['message'] = 'Username gagal diubah';
280
                               echo json_encode($json);
281
                               mysqli_close ($this -> connection);
284
              public function ubah_nama($id_pembimbing, $nama){
285
```

```
$query = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET nama_pembimbing="
286
       $nama' WHERE id_pembimbing='$id_pembimbing'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
287
           if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result) {
288
               sison['status'] = 200;
               $ison['message'] = 'Nama berhasil diubah';
               echo ison_encode($ison);
201
               mysqli_close ($this -> connection);
292
           } else {
               sison['status'] = 400;
               $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
               echo json_encode($json);
206
               mysqli_close ($this -> connection);
297
       public function ubah_kontak($id_pembimbing, $kontak){
           squery = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET kontak_pembimbing
301
       ='$kontak' WHERE id_pembimbing='$id_pembimbing'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
302
           if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
               sison['status'] = 200;
               $ison['message'] = 'Kontak berhasil diubah';
305
               echo json_encode($json);
306
               mysqli_close ($this -> connection);
           } else {
               sison['status'] = 400;
309
               $json['message'] = 'Kontak gagal diubah';
               echo ison_encode($ison);
               mysqli_close ($this -> connection);
           }
314
       public function ubah_perusahaan($id_pembimbing, $perusahaan){
           $query = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET
       nama_perusahaan_perusahaan='$perusahaan' WHERE id_pembimbing='
       $id_pembimbing'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result) {
               sison['status'] = 200;
               $json['message'] = 'Perusahaan berhasil diubah';
               echo json_encode($json);
               mysqli_close ($this -> connection);
           } else {
               sison['status'] = 400;
324
               $json['message'] = 'Perusahaan gagal diubah';
               echo json_encode($json);
326
               mysqli_close($this->connection);
           }
328
       public function ubah_foto($id_pembimbing, $foto){
           $query = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET foto_pembimbing="
       $foto' WHERE id_pembimbing='$id_pembimbing'";
           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
           if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result) {
               $json['message'] = 'Foto berhasil diubah';
               echo json_encode($json);
336
```

```
mysqli_close ($this -> connection);
                                                           return true;
338
                                           } else {
                                                          sistem = sistem size = sistem size = size 
340
                                                          $ison['message'] = 'Foto gagal diubah';
341
                                                          echo json_encode($json);
                                                           mysgli_close ($this -> connection);
3/13
                                                           return false;
344
                                          }
                           public function ubah_password($id_pembimbing, $password){
                                           $query = "UPDATE user SET password='$password' WHERE id_user
3/18
                           ='$id_pembimbing'";
                                           $result = mysqli_query($this->connection, $query);
                                           if ($this -> connection -> affected_rows > 0 && $result) {
                                                          sison['status'] = 200;
                                                          $json['message'] = 'Password berhasil diubah';
                                                          echo json_encode($json);
                                                           mysqli_close ($this -> connection);
                                          } else {
                                                          sison['status'] = 400;
                                                          $ison['message'] = 'Password gagal diubah';
                                                          echo json_encode($json);
358
                                                           mysqli_close ($this -> connection);
                                          }
                           }
361
362
```

Kemudian tambahkan script berikut di file pembimbing_konfirm_absensi.php pada folder pembimbing.

```
include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
  p = new Pembimbing();
  if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['
      id_mahasiswa'], \$_POST['id_dosen'], \$_POST['id_absensi'])) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
      $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
      $id_absensi = $_POST['id_absensi'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty(
      $id_mahasiswa) && !empty($id_dosen) && !empty($id_absensi)) {
          $p->konfirm_absensi($id_intern, $id_pembimbing, $id_mahasiswa
        $id_dosen , $id_absensi);
      } else {
          14
15
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
    else {
18
      sistem ['status'] = 100;
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
20
      echo json_encode($json);
22
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file pembimbing_konfirm_mahasiswa.php pada folder pembimbing.

```
include('pembimbing.php');
header('Content-Type: application/json');
4 \text{ } \text{p} = \text{new Pembimbing () };
 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['
      id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'])) {
      $id_intern = $_POST['id_intern'];
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
8
      $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
      if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty(
      $id_mahasiswa) && !empty($id_dosen)) {
          $p->konfirm_mahasiswa($id_intern, $id_pembimbing,
      $id_mahasiswa, $id_dosen);
      } else {
          sison['status'] = 100;
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
14
          echo json_encode($json);
16
  } else {
      sison['status'] = 100;
      $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
19
      echo json_encode($json);
20
2.1
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file pembimbing_list_konfirm_absensi.php pada folder pembimbing.

```
1 <?php</pre>
include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
 if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      if (!empty($id_pembimbing)) {
          $p->list_konfirm_absensi($id_pembimbing);
      } else {
9
          sison['status'] = 100;
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
  } else {
14
      sistem = 100;
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
      echo json_encode($json);
18
```

Kemudian tambahkan script berikut di file pembimbing_list_konfirmasi_mahasiswa.php pada folder pembimbing.

```
1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();</pre>
```

```
if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      if (!empty($id_pembimbing)) {
          $p->list_konfirm_mahasiswa($id_pembimbing);
      } else {
          sison['status'] = 100;
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
  } else {
14
15
      sison['status'] = 100;
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
16
      echo json_encode($json);
18
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file pembimbing_login.php pada folder pembimbing.

```
1 <?php
include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
 if (isset($_POST['username'], $_POST['password'])) {
      $user = $_POST['username'];
      $pass = $_POST['password'];
      if (!empty($user) && !empty($pass)) {
          $p->login_pembimbing($user, $pass);
      } else {
          sison['status'] = 100;
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
      }
  }
 ?>
16
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file pembimbing_mahasiswa.php pada folder pembimbing.

```
include('pembimbing.php');
header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
  if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      if (!empty($id_pembimbing)) {
         $p->list_mahasiswa($id_pembimbing);
     } else {
         sistem [status] = 100;
         $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
         echo json_encode($json);
  } else {
14
      15
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
     echo json_encode($json);
18
```

Kemudian tambahkan script berikut di file pembimbing_notifikasi.php pada folder pembimbing.

```
<?php
include('pembimbing.php');
header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
 if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
      $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
      if (!empty($id_pembimbing)) {
          $p->list_notifikasi($id_pembimbing);
      } else {
          sison['status'] = 100;
10
          $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
          echo json_encode($json);
      }
14
  } else {
      sison['status'] = 100;
      $ison['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
16
      echo json_encode($json);
18
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file pembimbing_registrasi.php pada folder pembimbing.

```
1 <?php</pre>
include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
p = \text{new Pembimbing}();
if (isset($POST['nama_pembimbing'], $POST['kontak_pembimbing'],
      $_POST['nama_perusahaan'], $_POST['username'], $_POST['password'
      ], $_POST['latitude_perusahaan'], $_POST['longitude_perusahaan'])
      ) {
      $nama_pembimbing = $_POST['nama_pembimbing'];
      $kontak_pembimbing = $_POST['kontak_pembimbing'];
      $nama_perusahaan = $_POST['nama_perusahaan'];
8
      $username = $_POST['username'];
      $password = $_POST['password'];
10
      $latitude_perusahaan = $_POST['latitude_perusahaan'];
      $longitude_perusahaan = $_POST['longitude_perusahaan'];
      if (!empty($nama_pembimbing) && !empty($kontak_pembimbing) && !
14
      empty ($nama_perusahaan) && !empty ($username) && !empty ($password)
       && !empty($latitude_perusahaan) && !empty($longitude_perusahaan)
      ) {
          $p->registrasi_pembimbing($nama_pembimbing,
      $kontak_pembimbing , $nama_perusahaan , $username , $password ,
      $latitude_perusahaan , $longitude_perusahaan );
      } else {
          sistemath{ison['status'] = 100;
          $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
19
          echo json_encode($json);
      }
20
    else {
21
      sistem ['status'] = 100;
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
      echo json_encode($json);
24
```

```
25 }
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file pembimbing_ubah.php pada folder pembimbing.

```
<?php
include('pembimbing.php');
header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
  $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
  if (isset($_POST['username'])) $username = $_POST['username'];
  if (isset($_POST['nama'])) $nama = $_POST['nama'];
  if (isset($_POST['kontak'])) $kontak = $_POST['kontak'];
    if (isset($_POST['password'])) $password = $_POST['password'];
  if (isset($_FILES['foto']['name'])){
      $foto = $_FILES['foto']['name'];
      $temp_foto = $_FILES['foto']['tmp_name'];
      $dir_pembimbing = "../images/pembimbing/";
14
  }
  if (!empty($id_pembimbing) && !empty($username)) {
      $p->ubah_username($id_pembimbing, $username);
   elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($nama)) {
      $p->ubah_nama($id_pembimbing, $nama);
19
    elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($kontak)) {
20
      $p->ubah_kontak($id_pembimbing, $kontak);
    elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($perusahaan)) {
      $p->ubah_perusahaan($id_pembimbing, $perusahaan);
    elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($password)) {
24
      $p->ubah_password($id_pembimbing, $password);
25
    elseif (!empty ($id_pembimbing) && !empty ($foto)){
26
      $result = $p->ubah_foto($id_pembimbing, $foto);
      if ($result) {
2.8
          $upload = move_uploaded_file($temp_foto, $dir_pembimbing.
      $foto);
          if (!$upload) {
              sison['status'] = 400;
              $ison['message'] = 'Gambar gagal terupload';
              echo json_encode($json);
34
          }
35
    else {
      sison['status'] = 100;
      $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
38
39
      echo json_encode($json);
40
```

4.1.3 Android

```
buildscript {
    repositories {
        google()
        jcenter()
        maven { url 'https://jitpack.io' }
}
```

```
dependencies {
           classpath 'com. android. tools. build: gradle: 3.5.2'
Q
q
10
  }
  allprojects {
       repositories {
           google()
           jcenter()
14
           maven { url 'https://jitpack.io' }
17
  task clean(type: Delete) {
18
19
       delete rootProject.buildDir
20
```

```
apply plugin: 'com. android. application'
  android {
      compileSdkVersion 29
      buildToolsVersion "29.0.2"
      defaultConfig {
5
           applicationId "com. divakrishnam. actspotmahasiswa"
           minSdkVersion 19
           targetSdkVersion 29
           versionCode 1
           versionName "1.0"
10
           testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.
       AndroidJUnitRunner"
      buildTypes {
           release {
               minifyEnabled false
               proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
16
       optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
18
      compileOptions {
           sourceCompatibility JavaVersion. VERSION_1_8
20
           targetCompatibility JavaVersion. VERSION_1_8
  dependencies {
24
      implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
26
      implementation
                      'androidx . appcompat : appcompat : 1.1.0'
                       'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
      implementation
                       'me.dm7.barcodescanner:zxing:1.9.8'
      implementation
28
      implementation
                       'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
2.9
      implementation
                      'androidx . recyclerview : recyclerview : 1.1.0'
30
      implementation
                      'androidx.cardview:cardview:1.0.0'
      implementation
                       'com. squareup. picasso: picasso: 2.71828'
                       'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.1'
      implementation
34
      implementation
                       'com. google. android. material: material: 1.2.0 -
      alpha02'
      implementation 'com. jakewharton: butterknife: 8.4.0'
      annotationProcessor 'com.jakewharton: butterknife -compiler: 8.4.0'
36
      implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0'
      implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0'
38
```

```
implementation 'id.zelory:compressor:2.1.0'
       implementation 'com. github. bumptech. glide: glide: 4.10.0'
40
       annotationProcessor 'com. github.bumptech. glide: compiler: 4.10.0'
41
       implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0'
       implementation 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0'
       implementation 'com. the art of dev.edmodo: and roid -image-cropper
       \cdot 2 \ 8 \ 0
       implementation 'com. github. jkwiecien: EasyImage: 1.3.1'
45
       testImplementation 'junit: junit: 4.12'
       androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
       androidTestImplementation 'androidx . test . espresso : espresso - core
       :3.2.0
49
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class Kegiatan {
      @ SerializedName ("id_kegiatan")
      private String idKegiatan;
      @ SerializedName ("nama_kegiatan")
      private String namaKegiatan;
      public Kegiatan(String idKegiatan, String namaKegiatan) {
           this.idKegiatan = idKegiatan;
           this . namaKegiatan = namaKegiatan;
      public String getIdKegiatan() {
          return idKegiatan;
14
      public String getNamaKegiatan() {
          return namaKegiatan;
18
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class Login {
      @ SerializedName ("id_mahasiswa")
      private String idMahasiswa;
      @ SerializedName ("username")
      private String username;
       @ SerializedName ("password")
      private String password;
      @ SerializedName ("nama_mahasiswa")
      private String namaMahasiswa;
      @SerializedName("kelas_mahasiswa")
      private String kelas Mahasiswa;
      @SerializedName ("angkatan_mahasiswa")
14
      private String angkatanMahasiswa;
       @SerializedName ("foto_mahasiswa")
      private String fotoMahasiswa;
18
       @ SerializedName ("nama_prodi")
      private String namaProdi;
19
      @ SerializedName ("id_intern")
20
      private String idIntern;
       @SerializedName("id_dosen")
      private String idDosen;
```

```
@ SerializedName ("nama_dosen")
24
      private String namaDosen;
25
       @ SerializedName ("nama_pembimbing")
26
      private String namaPembimbing;
      @ SerializedName ("id_pembimbing")
      private String idPembimbing;
       @ SerializedName ("nama_perusahaan")
30
      private String namaPerusahaan;
      @ SerializedName ("kontak_mahasiswa")
      private String kontakMahasiswa;
      public Login (String idIntern, String idMahasiswa, String idDosen)
34
        {
           this.idMahasiswa = idMahasiswa:
           this.idIntern = idIntern:
36
           this.idDosen = idDosen;
38
      public Login (String idMahasiswa, String username, String password
30
       , String namaMahasiswa, String kelasMahasiswa, String
       angkatan Mahasiswa, String foto Mahasiswa, String nama Prodi, String
        idIntern, String idDosen, String namaDosen, String
      namaPembimbing, String idPembimbing, String namaPerusahaan,
       String kontakMahasiswa) {
           this .idMahasiswa = idMahasiswa:
40
           this.username = username;
           this . password = password;
           this . namaMahasiswa = namaMahasiswa:
           this . kelas Mahasis wa = kelas Mahasis wa:
44
           this . angkatan Mahasiswa = angkatan Mahasiswa;
45
           this . fotoMahasiswa = fotoMahasiswa:
           this . namaProdi = namaProdi:
           this . idIntern = idIntern:
           this.idDosen = idDosen;
           this . namaDosen = namaDosen;
           this . namaPembimbing = namaPembimbing;
           this.idPembimbing = idPembimbing;
           this . namaPerusahaan = namaPerusahaan;
           this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
54
      public String getIdMahasiswa() {
           return idMahasiswa;
58
      public String getUsername() {
59
60
           return username;
      public String getPassword() {
62
           return password;
63
64
      public String getNamaMahasiswa() {
65
           return namaMahasiswa;
67
      public String getKelasMahasiswa() {
68
           return kelasMahasiswa;
      }
      public String getAngkatanMahasiswa() {
           return angkatan Mahasiswa;
```

```
public String getFotoMahasiswa() {
74
           return fotoMahasiswa;
75
76
       public String getNamaProdi() {
           return namaProdi;
       public String getIdIntern() {
80
           return idIntern:
81
82
       public String getIdDosen() {
83
           return idDosen;
85
       public String getNamaDosen() {
86
           return namaDosen:
87
       public String getNamaPerusahaan() {
           return namaPerusahaan;
QΩ
       public String getIdPembimbing() {
92
           return idPembimbing;
93
0.4
       public String getNamaPembimbing() {
95
           return namaPembimbing;
06
       public String getKontakMahasiswa() {
98
           return kontakMahasiswa:
100
       public void setIdMahasiswa (String idMahasiswa) {
101
           this.idMahasiswa = idMahasiswa:
       public void setUsername(String username) {
104
           this.username = username;
106
       public void setPassword(String password) {
           this.password = password;
100
       public void setNamaMahasiswa(String namaMahasiswa) {
           this . namaMahasiswa = namaMahasiswa;
       public void setKelasMahasiswa(String kelasMahasiswa) {
           this.kelasMahasiswa = kelasMahasiswa;
114
       public void setAngkatanMahasiswa(String angkatanMahasiswa) {
116
           this.angkatanMahasiswa = angkatanMahasiswa;
118
       public void setFotoMahasiswa(String fotoMahasiswa) {
           this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
       public void setNamaProdi(String namaProdi) {
           this . namaProdi = namaProdi;
       public void setIdIntern(String idIntern) {
           this.idIntern = idIntern;
126
       public void setIdDosen(String idDosen) {
128
           this.idDosen = idDosen;
129
```

```
130
       public void setNamaDosen(String namaDosen) {
           this . namaDosen = namaDosen;
       public void setNamaPembimbing(String namaPembimbing) {
134
           this . namaPembimbing = namaPembimbing;
136
       public void setIdPembimbing(String idPembimbing) {
138
           this.idPembimbing = idPembimbing;
       public void setNamaPerusahaan(String namaPerusahaan) {
           this . namaPerusahaan = namaPerusahaan;
       public void setKontakMahasiswa(String kontakMahasiswa) {
           this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
146
   package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
   public class Notification {
       @ SerializedName ("id_intern")
       private String idIntern;
       @ SerializedName ("pesan")
       private String pesan;
       @ SerializedName ("tgl_waktu")
       private String tglWaktu;
       public Notification (String idIntern, String pesan, String
       tglWaktu) {
           this.idIntern = idIntern;
           this.pesan = pesan;
           this.tglWaktu = tglWaktu;
14
       public String getIdIntern() {
           return idIntern;
       public String getPesan() {
18
           return pesan;
       public String getTglWaktu() {
           return tglWaktu;
   package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
   import com. google.gson.annotations.SerializedName;
```

```
this.namaPembimbing = namaPembimbing;
this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;

public String getIdPembimbing() {
    return idPembimbing;
}

public String getNamaPembimbing() {
    return namaPembimbing;
}

public String getNamaPerusahaan() {
    return namaPerusahaan;
}
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google. gson. annotations. SerializedName;
  public class Progress {
      @ SerializedName ("sort")
      private String sort;
      @ SerializedName ("persen")
      private String persen;
      @ SerializedName ("tgl_waktu")
      private String tglWaktu;
      public Progress(String sort, String persen, String tglWaktu) {
           this.sort = sort;
           this . persen = persen;
           this.tglWaktu = tglWaktu;
14
      public String getSort() {
          return sort;
      public String getPersen() {
          return persen;
      public String getTglWaktu() {
          return tglWaktu;
24
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class ProgressPerDay {
      @ SerializedName ("tgl_waktu")
      private String tglWaktu;
      @ SerializedName ("kegiatan")
      private String kegiatan;
      @SerializedName("foto_absensi")
      private String fotoAbsensi;
0
      @ SerializedName ("pergeseran")
      private String pergeseran;
      public ProgressPerDay (String tglWaktu, String kegiatan, String
      fotoAbsensi, String pergeseran) {
          this.tglWaktu = tglWaktu;
          this.kegiatan = kegiatan;
14
          this.fotoAbsensi = fotoAbsensi;
          this.pergeseran = pergeseran;
```

```
public String getTglWaktu() {
18
           return tglWaktu;
19
20
       public String getKegiatan() {
           return kegiatan;
       public String getFotoAbsensi() {
24
           return fotoAbsensi;
       public String getPergeseran() {
          return pergeseran;
28
29
       }
30
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class ResponseInfo {
      @ SerializedName ("status")
      private String status;
      @ SerializedName ("message")
      private String message;
      public ResponseInfo(String status, String message) {
Q
           this.status = status;
           this.message = message;
10
      public String getStatus() {
          return status;
      public String getMessage() {
          return message;
18
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseKegiatan {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
       @ SerializedName ("message")
       private String message;
       @ SerializedName ("data")
9
       private List < Kegiatan > data;
10
       public ResponseKegiatan (String status, String message, List <
       Kegiatan > data) {
           this.status = status;
           this.message = message;
           this . data = data;
14
16
       public String getStatus() {
           return status;
18
       public String getMessage() {
           return message;
20
21
```

```
public List<Kegiatan> getData() {
           return data:
24
25
  package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class ResponseLogin {
      @ SerializedName ("status")
      private String status;
      @ SerializedName ("message")
      private String message;
      @ SerializedName ("data")
8
      private Login data;
      public ResponseLogin (String status, String message, Login data) {
10
           this.status = status;
           this.message = message;
           this . data = data:
14
      public String getStatus() {
           return status;
      public String getMessage() {
18
           return message;
20
      public Login getData() {
           return data:
24
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google. gson. annotations. SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseNotification {
      @ SerializedName ("status")
      private String status;
      @ SerializedName ("message")
      private String message;
      @ SerializedName ("data")
      private List<Notification> data;
10
      public ResponseNotification (String status, String message, List <
       Notification > data) {
           this.status = status:
           this.message = message;
           this . data = data;
14
15
      public String getStatus() {
          return status;
18
      public String getMessage() {
20
           return message;
      public List<Notification> getData() {
          return data;
24
25
  }
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
2 import com. google. gson. annotations. Serialized Name;
  import java.util.List;
  public class ResponsePembimbing {
      @ SerializedName ("status")
      private String status;
      @ SerializedName ("message")
      private String message;
      @ SerializedName ("data")
      private List<Pembimbing> data;
      public ResponsePembimbing (String status, String message, List <
      Pembimbing > data) {
           this. status = status;
           this.message = message;
           this.data = data;
      public String getStatus() {
           return status;
18
      public String getMessage() {
19
          return message;
20
      public List<Pembimbing> getData() {
           return data;
24
25
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseProgress {
      @ SerializedName ("status")
      private String status;
      @ SerializedName ("message")
      private String message;
8
      @ SerializedName ("data")
      private List<Progress> data;
      public ResponseProgress (String status, String message, List <
       Progress > data) {
           this.status = status;
           this.message = message;
14
           this.data = data;
      public String getStatus() {
          return status;
18
      public String getMessage() {
          return message;
20
      public List<Progress> getData() {
          return data;
24
25
```

```
package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model; import com.google.gson.annotations.SerializedName;
```

```
import java.util.List;
  public class ResponseProgressPerDay {
      @ SerializedName ("status")
      private String status;
      @ SerializedName ("message")
      private String message;
      @ SerializedName ("data")
0
      private List<ProgressPerDay> data;
10
      public ResponseProgressPerDay (String status, String message, List
      <ProgressPerDay> data) {
           this.status = status;
           this . message = message;
14
           this . data = data:
      public String getStatus() {
          return status;
1.8
      public String getMessage() {
          return message;
20
      public List<ProgressPerDay> getData() {
          return data;
23
24
      }
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util;
2 import androidx.core.content.FileProvider;
  public class MahasiswaFileProvider extends FileProvider{
  }
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util;
2 import android.content.Context;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Login;
  public class SharedPrefManager {
      private android.content.SharedPreferences pref;
      private android.content.SharedPreferences.Editor editor;
      private static SharedPrefManager mInstance;
      private static Context mContext;
      private static final String SHARED_PREF_NAME = "actspotmahasiswa"
      private static final String KEYIDMAHASISWA = "keyidmahasiswa";
10
      private static final String KEY_USERNAME = "keyusername";
      private static final String KEY_PASSWORD = "keypassword";
      private static final String KEY.NAMAMAHASISWA = "keynamamahasiswa
      private static final String KEY_KELASMAHASISWA = "
14
      keykelasmahasiswa";
      private static final String KEY_ANGKATANMAHASISWA = "
      keyangkatanmahasiswa";
      private static final String KEY_FOTOMAHASISWA = "keyfotomahasiswa
16
      private static final String KEY_NAMAPRODI = "keynamaprodi";
      private static final String KEY_IDINTERN = "keyidintern";
18
      private static final String KEY_IDDOSEN = "keyiddosen";
      private static final String KEY_IDPEMBIMBING = "keyidpembimbing";
20
      private static final String KEY_NAMADOSEN = "keynamadosen";
21
```

```
private static final String KEY_NAMAPERUSAHAAN = "
      keynamaperusahaan";
      private static final String KEY_NAMAPEMBIMBING = "
      keynamapembimbing";
      private static final String KEY_KONTAKMAHASISWA = "
24
      keykontakmahasiswa";
      private static final String KEY_SORT = "keysort";
25
      private SharedPrefManager(Context context) {
26
          mContext = context;
          pref = context.getSharedPreferences(SHARED_PREF_NAME, Context
       . MODE_PRIVATE);
          editor = pref.edit();
29
30
      public static synchronized SharedPrefManager getInstance(Context
      context) {
          if (mInstance == null) {
               mInstance = new SharedPrefManager(context);
34
          return mInstance:
      public void mahasiswaLogin(Login login) {
          editor.putString(KEY_IDMAHASISWA, login.getIdMahasiswa());
38
          editor.putString(KEY_USERNAME, login.getUsername());
30
          editor.putString(KEY_PASSWORD, login.getPassword());
          editor.putString(KEY_NAMAMAHASISWA, login.getNamaMahasiswa())
          editor.putString(KEY_KELASMAHASISWA, login.getKelasMahasiswa
42
       ());
          editor.putString(KEY_ANGKATANMAHASISWA, login.
      getAngkatanMahasiswa());
          editor.putString(KEY_FOTOMAHASISWA, login.getFotoMahasiswa())
          editor.putString(KEY_NAMAPRODI, login.getNamaProdi());
          editor.putString(KEY_IDINTERN, login.getIdIntern());
          editor.putString(KEY_IDDOSEN, login.getIdDosen());
          editor.putString(KEY_IDPEMBIMBING, login.getIdPembimbing());
          editor.putString(KEY_NAMADOSEN, login.getNamaDosen());
          editor.putString(KEY_NAMAPEMBIMBING, login.getNamaPembimbing
       ());
          editor.putString(KEY_NAMAPERUSAHAAN, login.getNamaPerusahaan
       ());
          editor.putString(KEY_KONTAKMAHASISWA, login.
      getKontakMahasiswa());
          editor.apply();
54
      public void setSort(String sort){
          editor.putString(KEY_SORT, sort);
56
          editor.apply();
      public String getSort(){
59
          return pref.getString(KEY_SORT, null);
60
      public Login getMahasiswaLogin() {
          return new Login (
               pref.getString(KEY_IDMAHASISWA, null),
               pref.getString(KEY_USERNAME, null),
65
```

```
pref.getString(KEY_PASSWORD, null),
               pref.getString(KEY_NAMAMAHASISWA, null),
67
               pref.getString(KEY_KELASMAHASISWA, null),
68
               pref.getString(KEY_ANGKATANMAHASISWA, null),
               pref.getString(KEY_FOTOMAHASISWA, null),
               pref.getString(KEY_NAMAPRODI, null),
               pref.getString(KEY_IDINTERN, null),
               pref.getString(KEY_IDDOSEN, null),
               pref.getString(KEY_NAMADOSEN, null),
               pref.getString(KEY_NAMAPEMBIMBING, null),
75
               pref.getString(KEY_IDPEMBIMBING, null),
               pref.getString(KEY_NAMAPERUSAHAAN, null),
78
               pref.getString(KEY_KONTAKMAHASISWA, null)
           );
       public void registrasiPerusahaan(Login login) {
           editor.putString(KEY_IDINTERN, login.getIdIntern());
22
           editor.putString(KEY_IDMAHASISWA, login.getIdMahasiswa());
83
           editor.putString(KEY_IDDOSEN, login.getIdDosen());
84
           editor.apply();
       public boolean isLoggedIn() {
87
           return pref.getString(KEY_IDMAHASISWA, null) != null && pref.
22
       getString(KEY_NAMAPERUSAHAAN, null) != null;
       public Login getRegistrasiPerusahaan() {
           return new Login (
91
02
               pref.getString(KEY_IDINTERN, null),
               pref.getString(KEY_IDMAHASISWA, null),
               pref.getString(KEY_IDDOSEN, null)
0.4
           );
96
       public void logout() {
           editor.clear();
           editor.apply();
QQ
100
101
  package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util;
  public class Urls {
       public static final String API_URL = "http://actspot.
       himatifpolpos.my.id/";
       public static final String IMAGE_URL = "http://actspot.
       himatifpolpos.my.id/images/";
  }
  package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. Urls;
  import retrofit2. Retrofit;
  import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
  public class APIClient {
       private static Retrofit retrofit = null;
       public static Retrofit getClient() {
           if (retrofit==null) {
               retrofit = new Retrofit.Builder()
                        . baseUrl (Urls . API_URL)
```

```
.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create

())

.build();

return retrofit;

}
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api;
2 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseInfo;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseKegiatan;
4 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseLogin;
 import com, divakrishnam, actspotmahasiswa, model, Response Notification;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Response Pembimbing;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Response Progress;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseProgressPerDay
  import okhttp3. MultipartBody;
  import okhttp3. RequestBody:
  import retrofit2. Call;
import retrofit2.http.Field;
  import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
  import retrofit2.http.GET;
  import retrofit2.http.Multipart;
  import retrofit2.http.POST;
  import retrofit2.http.Part;
  public interface APIService {
18
      @FormUrlEncoded
      @POST("mahasiswa/mahasiswa_registrasi.php")
      Call < Response Info > mahasis wa Registrasi (
               @Field("kode_otp") String kode_otp
      ):
      @FormUrlEncoded
24
      @POST("mahasiswa/mahasiswa_login.php")
      Call < Response Login > mahasis wa Login (
26
               @Field("username") String username,
               @Field("password") String password
28
      );
      @GET("mahasiswa/mahasiswa_pembimbing.php")
      Call < Response Pembimbing > get Pembimbing ();
      @GET("mahasiswa/mahasiswa_kegiatan.php")
      Call < Response Kegiatan > get Kegiatan ();
      @ Multipart
34
      @POST("mahasiswa/mahasiswa_perusahaan.php")
      Call < ResponseInfo > registrasiPerusahaan (
36
               @Part("id_dosen") RequestBody id_dosen,
               @Part("id_intern") RequestBody id_intern,
38
               @Part("id_mahasiswa") RequestBody id_mahasiswa,
39
               @Part("nama_perusahaan") RequestBody nama_perusahaan,
               @Part("id_pembimbing") RequestBody id_pembimbing.
41
               @Part("latitude_perusahaan") RequestBody
       latitude_perusahaan,
               @Part("longitude_perusahaan") RequestBody
43
       longitude_perusahaan,
               @Part MultipartBody.Part foto_perusahaan
      );
45
```

47

48

40

57

59

63

64

67

68

69

78

9.1

83

87

88

91

97

99

```
@ Multipart
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_absensi.php")
       Call < ResponseInfo > takeAbsence (
               @Part("id_intern") RequestBody id_intern,
               @Part("id_mahasiswa") RequestBody id_mahasiswa,
               @Part("id_dosen") RequestBody id_dosen,
               @Part("latitude_absensi") RequestBody latitude_absensi,
               @Part("longitude_absensi") RequestBody longitude_absensi,
               @Part("imei_perangkat") RequestBody imei_perangkat,
               @Part("id_kegiatan") RequestBody id_kegiatan,
               @Part("tgl_waktu") RequestBody tgl_waktu,
               @Part("id_pembimbing") RequestBody id_pembimbing,
               @Part MultipartBody.Part foto_absensi
58
       ):
       @FormUrlEncoded
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_progress.php")
       Call < Response Progress > progress Mahasiswa (
62
               @Field("id_intern") String idIntern,
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa.
               @Field("sort") String sort
       ):
       @FormUrlEncoded
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_progress_harian.php")
       Call < Response Progress Per Day > progress Per Day Mahasiswa (
               @Field("id_intern") String idIntern,
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
               @Field("tgl") String tgl
       );
       @FormUrlEncoded
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_notifikasi.php")
       Call < Response Notification > notification Mahasiswa (
               @Field("id_intern") String idIntern,
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa
       );
       @FormUrlEncoded
80
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
       Call < ResponseInfo > mahasiswaUbahUsername (
82
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
               @Field("username") String username
       ):
85
       @FormUrlEncoded
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
       Call < ResponseInfo > mahasiswaUbahPassword (
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
               @Field("password") String password
90
       );
       @FormUrlEncoded
92
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
       Call < Response Info > mahasis wa Ubah Nama (
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
95
               @Field("nama") String nama
       );
       @FormUrlEncoded
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
       Call < ResponseInfo > mahasiswaUbahKontak (
100
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
```

```
@Field("kontak") String kontak
       );
       @FormUrlEncoded
104
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
       Call < ResponseInfo > mahasiswaUbahKelas (
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa.
               @Field("kelas") String kelas
108
       ):
109
       @FormUrlEncoded
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
       Call < ResponseInfo > mahasiswaUbahAngkatan (
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
114
               @Field("angkatan") String angkatan
       ):
       @ Multipart
       @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
       Call < Response Info > mahasis wa Ubah Foto (
               @Part("id_mahasiswa") RequestBody id_mahasiswa,
               @Part MultipartBody.Part foto
120
       );
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
       android:shape="rectangle">
      <solid android:color="#FFFFFF" />
      <stroke
           android: width="1dp"
           android:color="#c0c0c0" />
 8 </shape>
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 < selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <item android:color="@color/colorPrimaryDark"
       android:state_checked="true"/>
      <item android:color="@android:color/darker_gray"/>
 5 </ selector>
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <item
           android:id="@+id/menu_progress"
           android:title="Progress"
           android:icon="@drawable/ic_date_range_white"/>
      <item
           android:id="@+id/menu_absence"
           android:title="Absensi"
           android:icon="@drawable/ic_portrait_white"/>
      <item
           android:id="@+id/menu_notification"
           android:title="Notifikasi"
           android:icon="@drawable/ic_notifications_white"/>
14
      <item
           android:id="@+id/menu_profile"
16
           android:title="Profil"
           android:icon="@drawable/ic_person_white"/>
19 </menu>
```

```
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android</pre>
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:lavout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:fillViewport="true"
      tools:context=".activity.">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical">
          <ImageView
               android:id="@+id/img_perusahaan"
               android:layout_width="match_parent"
14
               android:layout_height="340dp"
               android:scaleType="centerCrop"
               android:src="@drawable/profile"/>
          <LinearLavout
               android:id="@+id/linearLayout"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:background="@android:color/white"
               android:orientation="vertical"
               android:layout_marginBottom="18dp"
               android:layout_marginHorizontal="12dp">
25
              <ImageView
26
                   android:layout_width="40dp"
                   android:layout_height="40dp"
28
                   android:src="@drawable/ic_info_outline_black"
                   android:layout_gravity="center"
                   android:layout_marginTop="20dp"/>
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
34
                   android:text="Anda belum melakukan pendaftaran
35
       perusahaan internship. Segera isi form berikut ini dan pastikan
      Anda melakukan pendaftaran ketika berada di perusahaan internship
       agar lebih mudah melakukan validasi."
                   android: gravity = "center'
36
                   android:textSize="16sp"
                   android:layout_margin="10dp"/>
38
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
41
                   android:text="Nama Perusahaan"
42
                   android:layout_marginTop="20dp"/>
43
44
              <Spinner
```

```
android:id="@+id/sp_perusahaan"
                   android:layout_width="match_parent"
46
                   android:layout_height="42dp"
47
                   android:layout_marginVertical="8dp"/>
48
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
51
                   android:text="Nama Pembimbing"
                   android:layout_marginTop="20dp"/>
              <Spinner
                   android:id="@+id/sp_pembimbing"
                   android:layout_width="match_parent"
56
                   android:layout_height="42dp"
                   android:layout_marginVertical="8dp"/>
58
              <Button
                   android:id="@+id/btn_simpan"
                   android:layout_width="match_parent"
61
                   android:layout_height="wrap_content"
62
                   android:text="Simpan"
63
                   android:textColor="@android:color/white"
                   android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
65
          </ LinearLayout>
66
      </ LinearLayout>
67
  </ScrollView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
4 import androidx.core.content.ContextCompat;
  import androidx.core.content.FileProvider;
 import android. Manifest;
  import android.app.ProgressDialog;
8 import android.content.Context;
9 import android.content.Intent;
  import android.content.pm.PackageManager;
  import android graphics. Color;
 import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
 import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
  import android.os. Environment;
import android provider MediaStore:
19 import android.util.Log;
20 import android.view. View;
21 import android.view.ViewGroup;
 import android. widget. Array Adapter;
23 import android . widget . Button;
24 import android.widget.ImageView;
25 import android. widget. Spinner;
26 import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
28 import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
31 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
```

```
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Pembimbing;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Response Pembimbing;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
  import java.io. File;
  import java.io.IOException;
  import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.Date;
  import java.util.HashMap;
  import java.util.List;
  import java.util.Locale;
  import id. zelory.compressor.Compressor;
44 import okhttp3. MediaType;
  import okhttp3. MultipartBody;
  import okhttp3. RequestBody;
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class CompanyActivity extends AppCompatActivity implements
      View.OnClickListener, LocationListener {
      private APIService mApiInterface;
      private List<Pembimbing> pembimbings;
      private SharedPrefManager pref;
      private String[] keys;
      private String[] values;
      private ImageView ivPerusahaan;
      private Spinner spPerusahaan;
58
      private Spinner spPembimbing;
      private Button btnSimpan;
      private String latitude = "";
      private String longtitude = "";
      private LocationManager locationManager;
      private String imageFilePath = "";
63
      public static final int REQUEST_IMAGE = 200;
      public static final int PERMISSION_ALL = 100;
65
      private String[] PERMISSIONS = {
               android. Manifest. permission. ACCESS_FINE_LOCATION,
               android. Manifest. permission. WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
68
               android. Manifest. permission. READ_PHONE_STATE,
69
               android. Manifest. permission. CAMERA
      };
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView (R. layout . activity_company);
              (! has Permissions (this, PERMISSIONS)) {
76
               ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
      PERMISSION_ALL);
          getSupportActionBar().setTitle("Register Perusahaan");
79
          ivPerusahaan = findViewById(R.id.img_perusahaan);
80
          spPerusahaan = findViewById(R.id.sp_perusahaan);
          spPembimbing = findViewById(R.id.sp_pembimbing);
          btnSimpan = findViewById(R.id.btn_simpan);
83
          pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
84
```

```
mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
85
       );
           getLocation();
86
           loadPembimbing();
87
           btnSimpan.setOnClickListener(this);
           ivPerusahaan.setOnClickListener(this):
90
       public static boolean hasPermissions (Context context, String...
91
       permissions) {
           if (context != null && permissions != null) {
               for (String permission: permissions) {
93
                   if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context,
0.4
       permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                       return false:
95
                   }
           }
0.8
           return true:
00
100
       public void simpanPerusahaan(){
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
102
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog.setCancelable(false);
           progressDialog.show();
           int idPer = (int) spPerusahaan.getSelectedItemId();
106
           int idPem = (int) spPembimbing.getSelectedItemId();
107
           String idPembimbing = keys[idPem];
108
           String namaPerusahaan = values[idPer];
           String idIntern = pref.getRegistrasiPerusahaan().getIdIntern
       ();
           String idMahasiswa = pref.getRegistrasiPerusahaan().
       getIdMahasiswa();
           String idDosen = pref.getRegistrasiPerusahaan().getIdDosen();
           File image = new File(imageFilePath);
           File file = null;
           try {
               file = new Compressor(getApplicationContext()).
       compressToFile(image);
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
           if (idIntern != null && idMahasiswa != null &&!
120
       namaPerusahaan.isEmpty() && !idPembimbing.isEmpty() && !latitude.
       isEmpty() && !longtitude.isEmpty() && file != null){
               RequestBody mIdDosen = RequestBody.create(MediaType.parse
       ("text/plain"), idDosen);
               RequestBody mIdIntern = RequestBody.create(MediaType.
       parse("text/plain"), idIntern);
               RequestBody mIdMahasiswa = RequestBody.create(MediaType.
       parse("text/plain"), idMahasiswa);
               RequestBody mNamaPerusahaan = RequestBody.create(
124
       MediaType.parse("text/plain"), namaPerusahaan);
               RequestBody mIdPembimbing = RequestBody.create(MediaType.
       parse("text/plain"), idPembimbing);
```

```
RequestBody mLatitudePerusahaan = RequestBody.create(
126
       MediaType.parse("text/plain"), latitude);
                RequestBody mLongitudePerusahaan = RequestBody.create(
       MediaType.parse("text/plain"), longtitude);
               RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
128
       parse("multipart/form-data"), file);
                MultipartBody. Part mFotoPerusahaan = MultipartBody. Part.
120
       createFormData("foto_perusahaan", file.getName(), requestFile);
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
130
       registrasiPerusahaan (mIdDosen, mIdIntern, mIdMahasiswa,
       mNamaPerusahaan, mIdPembimbing, mLatitudePerusahaan,
       mLongitudePerusahaan, mFotoPerusahaan);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")){
136
                            startActivity (new Intent(
       getApplicationContext(), LoginActivity.class));
                            finish();
138
                    }
140
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
142
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                });
146
           }else{
                progressDialog.dismiss();
148
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Something empty"
         Toast.LENGTHLONG).show();
150
       public void loadPembimbing(){
           Call < Response Pembimbing > call = mApiInterface.getPembimbing()
           call.enqueue(new Callback < Response Pembimbing > () {
154
                @Override
                public void onResponse (Call < Response Pembimbing > call,
156
       Response < Response Pembimbing > response) {
                    pembimbings = response.body().getData();
                    spinnerPerusahaan (pembimbings);
158
                    spinnerPembimbing (pembimbings);
160
                @Override
161
                public void on Failure (Call < Response Pembimbing > call,
       Throwable t) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error: "+t.
163
       getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
```

```
});
165
       }
166
       private void capturePhoto() {
167
           Intent pictureIntent = new Intent (MediaStore.
       ACTION_IMAGE_CAPTURE);
           if (pictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) !=
       null) {
               File photoFile;
               try {
                    photoFile = createImageFile();
               } catch (IOException e) {
174
                    e.printStackTrace();
                    return:
176
               Uri photoUri = FileProvider.getUriForFile(this,
178
       getPackageName() + ".provider", photoFile);
               pictureIntent.putExtra (MediaStore.EXTRA_OUTPUT, photoUri)
               startActivityForResult(pictureIntent, REQUEST_IMAGE);
           }
181
182
       private File createImageFile() throws IOException {
           String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss",
       Locale.getDefault()).format(new Date());
           String imageFileName = "IMG_" + timeStamp + "_";
           File storageDir = getExternalFilesDir(Environment.
186
       DIRECTORY_PICTURES);
           File image = File.createTempFile(imageFileName, ".jpg",
       storageDir);
           imageFilePath = image.getAbsolutePath();
           return image;
190
       private void getLocation() {
           try {
192
               locationManager = (LocationManager) getSystemService(
       Context.LOCATION_SERVICE);
               locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.
194
       NETWORK_PROVIDER, 5000, 5, this);
           } catch (SecurityException e) {
195
               e.printStackTrace();
196
197
198
       public void spinnerPembimbing(List<Pembimbing> pembimbings) {
           int size = pembimbings.size()+1;
           String[] values = new String[size];
201
           keys = new String[size];
202
           HashMap<String, String> map;
203
           int i = 0;
           map = new HashMap <> ();
205
           values[i] = "Pilih Pembimbing";
206
           keys[i] = "0";
207
           map.put(keys[i], values[i]);
           i++;
209
           for (Pembimbing pembimbing : pembimbings ) {
               values[i] = pembimbing.getNamaPembimbing();
```

```
keys[i] = pembimbing.getIdPembimbing();
               map.put(keys[i], values[i]);
               i++:
214
           ArrayAdapter < String > adapter = new ArrayAdapter < String > (this,
        android.R. layout. simple_spinner_item, values) {
                @Override
                public boolean isEnabled(int position) {
218
                    return position != 0;
                @Override
                public View getDropDownView(int position, View
       convertView, ViewGroup parent) {
                    View view = super.getDropDownView(position,
       convertView, parent);
                    TextView tv = (TextView) view;
224
                    if (position == 0) {
                        tv.setTextColor(Color.GRAY);
226
                        tv.setTextColor(Color.BLACK);
230
                    return view;
           };
           adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
       simple_spinner_dropdown_item);
           spPembimbing.setAdapter(adapter);
234
235
       public void spinnerPerusahaan(List<Pembimbing> pembimbings) {
           int size = pembimbings.size()+1;
           values = new String[size];
238
           int i = 0;
           values[i] = "Pilih Perusahaan";
240
           i++;
           for (Pembimbing pembimbing : pembimbings ) {
242
               values[i] = pembimbing.getNamaPerusahaan();
244
245
           ArrayAdapter < String > adapter = new ArrayAdapter < String > (this,
        android.R.layout.simple_spinner_item, values) {
                @Override
247
                public boolean isEnabled(int position) {
248
249
                    return position != 0;
                @Override
                public View getDropDownView(int position, View
       convertView, ViewGroup parent) {
                    View view = super.getDropDownView(position,
       convertView, parent);
                    TextView tv = (TextView) view;
254
                    if (position == 0) {
                        tv.setTextColor(Color.GRAY);
256
                    } else {
                        tv.setTextColor(Color.BLACK);
2.58
                    return view;
260
```

```
261
           };
262
           adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
263
       simple_spinner_dropdown_item);
           spPerusahaan.setAdapter(adapter);
       @Override
266
       public void onClick(View view) {
267
           if (view == btnSimpan) {
               simpanPerusahaan();
           }else if(view == ivPerusahaan){
               capturePhoto();
       @Override
274
       public void onLocationChanged(Location location) {
           latitude = String.valueOf(location.getLatitude());
           longtitude = String.valueOf(location.getLongitude());
       @Override
       public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {
280
281
       @Override
2.82
       public void onProviderEnabled(String s) {
2.84
       @Override
285
       public void onProviderDisabled(String s) {
286
           Toast.makeText(this, "Please Enable GPS and Internet", Toast.
287
       LENGTH_SHORT).show();
       }
288
       @Override
       public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[]
290
       permissions, int[] grantResults) {
           super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
       grantResults);
           if (requestCode == PERMISSION_ALL && grantResults.length > 0)
202
        {
                if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
293
                    Toast.makeText(this, "Thanks for granting Permission"
294
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
295
296
           }
       @Override
298
       protected void on Activity Result (int request Code, int result Code,
299
       Intent data) {
           super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
           if (requestCode == REQUEST_IMAGE) {
301
                if (resultCode == RESULT_OK) {
302
                    Glide. with (this).load(imageFilePath).into(
303
       ivPerusahaan);
               } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
304
                    imageFilePath = "";
305
                    Toast.makeText(this, "You cancelled the operation",
306
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
104 PENGKODEAN
```

}

307

308

```
}
309
310
  <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
       android"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent"
 4
       tools:context=".activity.DetailProgressActivity">
      < Progress Bar
           android:id="@+id/pb_progress"
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
 9
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:lavout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
           android:maxHeight="30dp"
14
           android:minWidth="30dp"
           android:minHeight="30dp"
           android: visibility = "gone" />
      <TextView
           android:id="@+id/tv_error"
19
           android:layout_width="wrap_content"
20
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:text="Gagal memuat data"
24
           android: visibility = "gone"/>
      <ScrollView
26
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
28
           android:layout_centerHorizontal="true">
           <LinearLayout
30
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
               android:paddingBottom="60dp">
34
               <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                   android:id="@+id/rv_progress"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="match_parent"
                    android:scrollbars="vertical" />
39
           </LinearLayout>
40
41
      </ ScrollView>
  </RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
import androidx. appcompat. app. AppCompatActivity;
import androidx. recyclerview. widget. LinearLayoutManager;
import androidx. recyclerview. widget. RecyclerView;
import android. os. Bundle;
import android. util. Log;
import android. view. View;
```

```
8 import android.widget.ProgressBar;
9 import android.widget.TextView;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. adapter.
       DetailProgressAdapter;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Response Progress Per Day
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class DetailProgressActivity extends AppCompatActivity {
19
      public static final String EXTRA_DAY = "extra_day";
      private RecyclerView rvProgress;
      private APIService mApiInterface;
      private SharedPrefManager pref;
      private ProgressBar pbProgress;
24
      private TextView tvError;
      private String tglWaktu;
26
      @Override
      protected void on Create (Bundle saved Instance State) {
2.8
           super.onCreate(savedInstanceState);
29
           setContentView (R. layout. activity_detail_progress);
30
           getSupportActionBar().setTitle("Detail Progress");
31
           pbProgress = findViewById(R.id.pb_progress);
           rvProgress = findViewById(R.id.rv_progress);
           tvError = findViewById(R.id.tv_error);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
       ;
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
36
       );
           tglWaktu = getIntent().getStringExtra(EXTRA_DAY);
           showDetailProgress();
38
      }
      private void showDetailProgress() {
40
           showLoading(true);
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
       ();
           String idIntern = pref.getMahasiswaLogin().getIdIntern();
43
           rvProgress.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
44
       getApplicationContext());
           Call < Response Progress Per Day > call = mApiInterface.
       progressPerDayMahasiswa(idIntern, idMahasiswa, tglWaktu);
           call.enqueue(new Callback < Response Progress Per Day > () {
               @Override
47
               public void onResponse(Call < ResponseProgressPerDay > call ,
        Response < Response Progress Per Day > response) {
                   showLoading(false);
49
                   if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                       DetailProgressAdapter detailProgressAdapter = new
        DetailProgressAdapter(getApplicationContext(), response.body().
       getData());
                       rvProgress.setAdapter(detailProgressAdapter);
                   } else {
```

```
showMessage(true, response.body().getMessage());
54
                    }
56
               @Override
               public void on Failure (Call < Response Progress Per Day > call,
       Throwable t) {
                    showLoading(false);
50
                    showMessage(true, t.getMessage());
60
           });
62
       private void showLoading(Boolean state) {
64
           if (state) {
               pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
66
           } else {
               pbProgress.setVisibility(View.GONE);
           }
60
70
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
           if (state) {
               tvError.setText(message);
               tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
74
75
           } else {
               tvError.setVisibility(View.GONE);
       }
78
79
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</p>
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.LoginActivity">
      <TextView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="Username"
          android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
          android:id="@+id/et_username"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginVertical="8dp"
18
          android:paddingHorizontal="10dp"
          android:paddingVertical="10dp"
          android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <TextView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
24
          android:text="Password"
          android:layout_marginTop="10dp"/>
26
      <EditText
```

```
android:id="@+id/et_password"
2.8
           android:layout_width="match_parent"
20
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
           android:inputType="textPassword"
3.4
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <Button
           android:id="@+id/btn_login"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
30
           android:text="Login"
40
           android:layout_marginVertical="12dp"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
      <Button
          android:id="@+id/btn_registrasi"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Registrasi"
           android:layout_marginVertical="6dp"
49
           android:textColor="@android:color/white"
50
           android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
51
52 </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.app.ProgressDialog;
 import android.content.Intent;
 import android.os.Bundle;
6 import android . view . View :
7 import android.widget.Button;
8 import android.widget.EditText;
  import android. widget. Toast;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseLogin;
 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
import retrofit2. Call;
import retrofit2. Callback;
import retrofit2. Response:
  import retrofit2. Retrofit;
  import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
  public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements View.
      OnClickListener {
      private EditText etUsername, etPassword;
      private Button btnLogin, btnRegistrasi;
      private APIService mApiInterface;
24
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
2.5
          super.onCreate(savedInstanceState);
26
          setContentView (R. layout . activity_login);
           getSupportActionBar().setTitle("Login");
28
          etUsername = findViewById(R.id.et_username);
29
```

```
etPassword = findViewById(R.id.et_password);
30
           btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
           btnRegistrasi = findViewById(R.id.btn_registrasi);
           btnLogin.setOnClickListener(this);
           btnRegistrasi.setOnClickListener(this);
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
26
      @Override
      public void onClick(View view) {
38
           if (view == btnLogin){
               mahasiswaLogin();
40
           }else if(view == btnRegistrasi){
41
               startActivity (new Intent (getApplicationContext(),
       Register Activity . class));
          }
44
      private void mahasiswaLogin() {
45
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
      );
           progressDialog.setMessage("Log In ...");
           progressDialog.setCancelable(false);
48
           progress Dialog. show();
40
           String username = etUsername.getText().toString();
           String password = etPassword.getText().toString();
              (!username.isEmpty() && !password.isEmpty()){
               Call < ResponseLogin > call = mApiInterface.mahasiswaLogin(
      username, password);
               call.enqueue(new Callback < ResponseLogin > () {
                   @Override
                   public void onResponse(Call < ResponseLogin > call,
      Response < Response Login > response) {
                       progressDialog.dismiss();
57
                       Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
      body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                       switch (response.body().getStatus()) {
                            case "202":
60
                                SharedPrefManager.getInstance(
61
       getApplicationContext()).registrasiPerusahaan(response.body().
       getData());
                                startActivity (new Intent (
62
       getApplicationContext(), CompanyActivity.class));
63
                                finish();
                                break:
                            case "203":
65
                                startActivity (new Intent (
66
       getApplicationContext(), NoticeActivity.class();
                                finish():
67
                                break:
                            case "201":
69
                                SharedPrefManager.getInstance(
70
       getApplicationContext()).mahasiswaLogin(response.body().getData()
      );
                                startActivity (new Intent(
       getApplicationContext(), MainActivity.class();
                                finish();
```

```
break:
                        }
7.4
                    }
75
                    @Override
76
                    public void on Failure (Call < Response Login > call,
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
78
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
               });
           }else{
82
               progressDialog.dismiss();
83
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field tidak
84
       boleh kosong", Toast.LENGTHLONG).show();
           }
86
87
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4
      android:layout_width="match_parent"
5
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".activity.MainActivity">
      <FrameLayout
          android:id="@+id/fl_container"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
      />
      <com. google.android.material.bottomnavigation.</p>
      Bottom Navigation View
          android:id="@+id/bn_main"
14
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignParentBottom="true"
          android:background="@android:color/white"
18
          app:itemIconTint="@drawable/state_bottom_navigation"
          app:itemTextColor="@drawable/state_bottom_navigation"
          app:menu="@menu/menu_bottom_nav"
          app:labelVisibilityMode="labeled"/>
 </RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
import androidx. annotation. NonNull;
import androidx. appcompat. app. ActionBar;
import androidx. appcompat. app. AppCompatActivity;
import androidx. core. app. ActivityCompat;
import androidx. core. content. ContextCompat;
import androidx. fragment. app. Fragment;
import android. Manifest;
import android. content. Context;
import android. content. Intent;
```

```
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
  import android.view.MenuItem;
  import android. widget. Toast;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment. AbsenceFragment;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment.
       NotificationFragment;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment. ProfileFragment;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment. ProgressFragment;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
  import com. google. android. material. bottomnavigation.
       BottomNavigationView;
  public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
       BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener{
      private static final int PERMISSION_ALL = 100;
      private String[] PERMISSIONS = {
2.4
               android. Manifest. permission. ACCESS_FINE_LOCATION,
               android. Manifest. permission. WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
26
               android. Manifest. permission. READ_PHONE_STATE
      };
28
      @Override
29
      protected void on Create (Bundle saved Instance State) {
30
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout . activity_main);
           if (! SharedPrefManager.getInstance(this).isLoggedIn()) {
               finish():
34
35
               startActivity (new Intent (getApplicationContext(),
       LoginActivity.class));
          }else{
                  (!hasPermissions(this, PERMISSIONS)) {
                   ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
      PERMISSION_ALL);
           loadFragment(new ProgressFragment());
           BottomNavigationView bottomNavigationView = findViewById(R.id
       .bn_main);
           bottomNavigationView.setOnNavigationItemSelectedListener(this
      );
      private boolean loadFragment(Fragment fragment){
           if (fragment != null) {
               getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                       .replace (R.id.fl_container, fragment)
                       .commit();
40
               return true;
50
           }
           return false:
      public void setActionBarTitle(String title) {
           getSupportActionBar().setTitle(title);
      @Override
      public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
58
           Fragment fragment = null;
59
```

```
switch (item.getItemId()){
               case R.id.menu_progress:
61
                   fragment = new ProgressFragment();
62
                   break:
               case R.id.menu_absence:
                   fragment = new AbsenceFragment();
66
               case R.id. menu_notification:
67
                   fragment = new NotificationFragment();
                   break;
               case R.id.menu_profile:
                   fragment = new ProfileFragment();
                   break:
           return loadFragment (fragment);
74
      @Override
76
      public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[]
       permissions, int[] grantResults) {
           super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
       grantResults);
           if (requestCode == PERMISSION_ALL && grantResults.length > 0)
79
        {
               if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
80
        {
                   Toast.makeText(this, "Thanks for granting Permission"
81
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
               }
22
84
      public static boolean has Permissions (Context context, String ...
85
       permissions) {
           if (context != null && permissions != null) {
               for (String permission: permissions) {
                   if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context,
       permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                       return false:
89
                   }
92
          return true;
93
94
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:gravity="center"
8
      android:layout_marginBottom="50dp"
9
      tools:context=".activity.NoticeActivity">
10
      <ImageView
```

```
android:layout_width="100dp"
          android:layout_height="100dp"
          android:src="@drawable/ic_info_outline_black"/>
14
      <TextView
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="Tunggu konfirmasi dari admin ActSpot untuk bisa
18
       masuk aplikasi."
          android:textSize="18sp"
          android:gravity="center"
          android:layout_margin="20dp"/>
 </LinearLayout>
  package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity:
 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.os.Bundle;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  public class NoticeActivity extends AppCompatActivity {
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView (R. layout . activity_notice);
          getSupportActionBar().setTitle("Notice");
      }
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.PasswordActivity">
      <TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Sandi Lama"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
          android:id="@+id/et_oldpass"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
18
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
20
           android:paddingVertical="10dp"
           android:inputType="textPassword"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <TextView
24
          android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
26
           android:text="Sandi Baru"
28
           android:layout_marginTop="10dp"/>
```

```
<EditText
29
           android:id="@+id/et_newpass"
30
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
35
           android:inputType="textPassword"
26
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
40
           android:text="Konfirmasi Sandi Baru"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
          android:id="@+id/et_cnewpass"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:lavout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
           android:inputType="textPassword"
50
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <Button
           android:id="@+id/btn_savepass"
           android:layout_width="match_parent"
54
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Simpan"
           android:layout_marginVertical="12dp"/>
58 </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.app.ProgressDialog;
4 import android.content.Intent;
 import android.os.Bundle;
6 import android. view. View;
7 import android. widget. Button;
 import android.widget.EditText;
  import android.widget.Toast;
 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
 import retrofit2. Response;
  public class PasswordActivity extends AppCompatActivity implements
      View. On Click Listener {
19
      private EditText etOldPass, etNewPass, etCNewPass;
      private Button btnSave;
      private SharedPrefManager pref;
      private APIService mApiInterface;
      @Override
24
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout . activity_password);
26
           getSupportActionBar().setTitle("Change Password");
           etOldPass = findViewById(R.id.et_oldpass);
28
           etNewPass = findViewById(R.id.et_newpass);
          etCNewPass = findViewBvId(R.id.et_cnewpass):
           btnSave = findViewById(R.id.btn_savepass);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
       );
           btnSave.setOnClickListener(this);
3.4
      @Override
36
      public void onClick(View view) {
           if (view == btnSave) {
               savePassword();
30
           }
40
      private void savePassword() {
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
      );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
44
           progressDialog.setCancelable(false);
           progressDialog.show();
           String oldPass = etOldPass.getText().toString();
           String newPass = etNewPass.getText().toString();
48
           String cNewPass = etCNewPass.getText().toString();
40
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
       ();
           if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
       isEmpty() && oldPass.equals(pref.getMahasiswaLogin().getPassword
       ()) && newPass.equals(cNewPass)){
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
      mahasiswaUbahPassword(idMahasiswa, newPass);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                   @Override
54
                   public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response) {
                       progressDialog.dismiss();
56
                       Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
      body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                       if (response.body().getStatus().equals("200")) {
58
                            finish();
60
                   }
61
                   @Override
62
                   public void on Failure (Call < Response Info > call,
63
       Throwable t) {
                       progressDialog.dismiss();
64
                       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
               });
67
           }else {
68
```

```
if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass
69
       . isEmpty()){
                   if (oldPass.equals(pref.getMahasiswaLogin().
      getPassword())){
                       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
       baru tidak sama dengan password lama.", Toast.LENGTH.SHORT).show
       ();
                   } else if (newPass.equals(cNewPass)){
                       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
       tidak sama", Toast.LENGTH_SHORT).show();
               }else{
75
76
                   Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
               progressDialog.dismiss();
78
          }
70
      }
80
81
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android</pre>
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4
      android:layout_width="match_parent"
5
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".activity.ProfileActivity">
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:gravity="center_horizontal"
          android:padding="14dp">
          <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
14
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content">
16
              <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView</p>
                   android:id="@+id/img_profile"
                   android:layout_width="180dp"
19
                   android:layout_height="180dp"
20
                   android:layout_margin="20dp"
                   android: src = "@drawable / profile"
                   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
24
                   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
2.5
                   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
26
              <ImageView
                   android:layout_width="30dp"
2.8
                   android:layout_height="30dp"
29
30
                   android:layout_alignEnd="@id/img_profile"
                   android:layout_alignParentEnd="true"
                   android:layout_marginBottom="16dp"
                   android:background="@drawable/ic_add_circle_gray"
                   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
34
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
35
```

```
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.655"
36
                   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
          </ androidx . constraintlayout . widget . ConstraintLayout>
38
          <TextView
               android:layout_width="match_parent"
               android:lavout_height="wrap_content"
               android:text="Nama"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
          <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
48
              <TextView
49
                   android:id="@+id/tv_nama"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_weight="1"
                   android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_edit_nama"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
58
                   android:layout_weight="9"
                   android:text="Ubah"
                   android:textColor="@android:color/darker_gray" />
61
          </LinearLavout>
62
          <TextView
63
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Kelas"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
          <LinearLayout
68
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_kelas"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_weight="1"
                   android:text="3A" />
78
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_edit_kelas"
80
                   android:layout_width="match_parent"
81
                   android:layout_height="wrap_content"
82
                   android:layout_weight="9"
83
                   android:text="Ubah"
                   android:textColor="@android:color/darker_gray" />
85
          </LinearLavout>
86
          <TextView
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Angkatan"
QΩ
               android:layout_marginTop="8dp"/>
91
```

```
<LinearLayout
92
                android:layout_width="match_parent"
03
                android:layout_height="wrap_content"
94
               android:orientation="horizontal"
05
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_angkatan"
0.9
                    android:layout_width="match_parent"
00
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="1"
                    android:text="2017" />
               <TextView
103
                    android:id="@+id/tv_edit_angkatan"
104
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="9"
107
                    android:text="Ubah"
108
                    android:textColor="@android:color/darker_gray" />
109
           </LinearLavout>
           <TextView
               android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Kontak"
114
               android:layout_marginTop="8dp"/>
           <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
118
                android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_kontak"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
124
                    android:layout_weight="1"
                    android:text="2017" />
126
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_edit_kontak"
128
                    android:layout_width="match_parent"
129
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="9"
                    android:text="Ubah"
                    android:textColor="@android:color/darker_gray"/>
           </ LinearLayout>
134
           <TextView
                android:layout_width="match_parent"
136
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Program Studi"
138
               android:layout_marginTop="8dp"/>
           <LinearLayout
140
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
144
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_prodi"
146
                    android:layout_width="match_parent"
147
```

```
android:layout_height="wrap_content"
148
                    android:layout_weight="1"
1/10
                    android:text="D4 Teknik Informatika" />
150
           </LinearLayout>
           <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
154
                android:text="Pembimbing Internal"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
           <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
150
                android:orientation="horizontal"
160
               android:layout_marginVertical="8dp">
161
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_dosen"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="1"
166
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
           </LinearLavout>
           <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Pembimbing Eksternal"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
           <LinearLavout
174
               android:layout_width="match_parent"
175
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
178
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_pembimbing"
180
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
182
                    android:layout_weight="1"
183
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
           </LinearLayout>
185
           <TextView
                android:layout_width="match_parent"
187
                android:layout_height="wrap_content"
188
                android:text="Perusahaan"
189
               android:layout_marginTop="8dp"/>
190
           <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
192
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
196
                    android:id="@+id/tv_perusahaan"
197
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
199
                    android:layout_weight="1"
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
201
           </LinearLayout>
202
           <TextView
203
```

```
android:layout_width="match_parent"
204
               android:layout_height="wrap_content"
205
               android:text="Username"
206
               android:layout_marginTop="8dp"/>
207
           <LinearLayout
               android:lavout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_username"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:lavout_weight="1"
                   android:text="Politeknik Pos Indonesia" />
               <TextView
                   android:id="@+id/tv edit username"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:lavout_height="wrap_content"
                   android:layout_weight="9"
                   android:text="Ubah"
                   android:textColor="@android:color/darker_gray"/>
           </LinearLayout>
226
      </ LinearLayout>
228 </ ScrollView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
  import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.app.ProgressDialog;
  import android.content.Intent;
6 import android.net.Uri:
7 import android.os.Bundle;
8 import android. view. View;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import android. widget. Toast;
import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Login;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. Urls;
20 import com. the art of dev. edmodo. cropper. CropImage;
  import com. the art of dev. edmodo. cropper. CropImageView;
22 import java.io. File;
23 import java.io.IOException;
24 import id. zelory.compressor.Compressor;
25 import okhttp3. MediaType;
  import okhttp3. MultipartBody;
27 import okhttp3. RequestBody;
  import pl. aprilapps . easyphotopicker . DefaultCallback;
  import pl. aprilapps . easyphotopicker . EasyImage;
30 import retrofit2. Call;
```

```
import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class ProfileActivity extends AppCompatActivity implements
      View. On Click Listener {
      private ImageView ivProfil;
34
      private TextView tvNama, tvEditNama, tvKelas, tvEditKelas,
      tvAngkatan, tvEditAngkatan, tvKontak, tvEditKontak, tvProdi,
      tvDosen, tvPembimbing, tvPerusahaan, tvUsername, tvEditUsername;
      private SharedPrefManager pref;
36
      private APIService mApiInterface;
      private static final int REQUEST_IMAGE = 200;
      private static final int REQUEST_PHOTO = 300;
30
      @Override
40
      protected void on Create (Bundle saved Instance State) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView (R. layout. activity_profile);
           ivProfil = findViewById(R.id.img_profile);
44
          tvNama = findViewById(R.id.tv_nama);
          tvEditNama = findViewBvId(R.id.tv_edit_nama);
          tvKelas = findViewById(R.id.tv_kelas);
          tvEditKelas = findViewById(R.id.tv_edit_kelas);
          tvAngkatan = findViewById(R.id.tv_angkatan);
49
          tvEditAngkatan = findViewById(R.id.tv_edit_angkatan);
50
          tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);
          tvEditKontak = findViewById(R.id.tv_edit_kontak);
          tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
          tvDosen = findViewById(R.id.tv_dosen);
54
          tvPembimbing = findViewById(R.id.tv_pembimbing);
          tvPerusahaan = findViewById(R.id.tv_perusahaan);
          tvUsername = findViewById(R.id.tv_username);
          tvEditUsername = findViewById(R.id.tv_edit_username);
          pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
          mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
           ivProfil.setOnClickListener(this);
           tvEditUsername.setOnClickListener(this):
          tvEditAngkatan.setOnClickListener(this);
63
          tvEditKontak.setOnClickListener(this);
          tvEditKelas.setOnClickListener(this);
65
          tvEditNama.setOnClickListener(this);
      @Override
68
      protected void onResume() {
70
          super.onResume();
          Login mahasiswa = pref.getMahasiswaLogin();
           if (mahasiswa != null){
               getSupportActionBar().setTitle(mahasiswa.getNamaMahasiswa
       ());
              tvNama.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
74
              tvKelas.setText(mahasiswa.getKelasMahasiswa());
              tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
76
               tvProdi.setText(mahasiswa.getNamaProdi());
              tvDosen.setText(mahasiswa.getNamaDosen());
78
              tvPembimbing . setText(mahasiswa.getNamaPembimbing());
79
              tvPerusahaan . setText ( mahasiswa . getNamaPerusahaan ( ) );
80
```

```
tvUsername.setText(mahasiswa.getUsername());
               tvKontak.setText(mahasiswa.getKontakMahasiswa());
82
               Glide. with (this). load (Urls. IMAGE_URL+"mahasiswa/"+pref.
83
       getMahasiswaLogin().getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile)
       .into(ivProfil);
25
       @Override
96
       public void onClick(View view) {
87
           if (view == ivProfil){
               menuDialog();
           }else if (view == tvEditUsername){
90
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
91
       TextActivity.class):
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_USER, pref.
       getMahasiswaLogin().getUsername());
               startActivity (text);
           }else if (view == tvEditAngkatan){
0.4
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
95
       SpinnerActivity . class);
               text.putExtra(SpinnerActivity.EXTRA_TEXT, pref.
       getMahasiswaLogin().getAngkatanMahasiswa());
               startActivity (text);
07
           }else if (view == tvEditKontak){
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
       TextActivity.class);
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_KONTAK, pref.
100
       getMahasiswaLogin().getKontakMahasiswa());
                startActivity(text);
           }else if (view == tvEditKelas){
102
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
103
       SpinnerActivity . class);
               text.putExtra(SpinnerActivity.EXTRA_TEXT, pref.
104
       getMahasiswaLogin().getKelasMahasiswa());
               startActivity (text);
105
           }else if (view == tvEditNama){
106
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
107
       TextActivity.class);
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_NAMA, pref.
       getMahasiswaLogin().getNamaMahasiswa());
               startActivity(text);
           }
       private void menuDialog(){
           CharSequence[] menu = {"Camera", "Select Photo"};
           AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this)
114
                    . setItems (menu, (dialogInterface, i) -> {
                        switch (i){
                            case 0:
                                EasyImage.openCamera(this, REQUEST_IMAGE)
118
                                break:
119
                            case 1:
                                EasyImage.openChooserWithGallery(this, "
       Choose Picture", REQUEST_PHOTO);
                                break;
```

```
});
124
           dialog.create();
           dialog.show();
126
       @Override
       public void on Activity Result (int request Code, int result Code,
120
       Intent data) {
           super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
130
           EasyImage. handle Activity Result (request Code, result Code, data,
        this, new DefaultCallback() {
                @Override
                public void onImagePicked(File imageFile, EasyImage.
       ImageSource source, int type) {
                    CropImage.activity(Uri.fromFile(imageFile))
                             . setGuidelines (CropImageView . Guidelines .ON)
                             . setCropShape (CropImageView . CropShape .OVAL)
136
                             . setFixAspectRatio(true)
                             . start (Profile Activity . this):
138
                @Override
1.40
                public void on Image Picker Error (Exception e, Easy Image.
141
       ImageSource source, int type) {
                    super.onImagePickerError(e, source, type);
                    Toast.makeText(ProfileActivity.this, e.getMessage(),
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
144
145
                @Override
                public void on Canceled (Easy Image. Image Source source, int
       type) {
                    super.onCanceled(source, type);
           });
149
           if (requestCode == CropImage.CROP_IMAGE_ACTIVITY_REQUEST_CODE
       ) {
                CropImage. ActivityResult result = CropImage.
       getActivityResult(data);
                if (resultCode == RESULT_OK) {
                    Uri resultUri = result.getUri();
                    simpanFoto(resultUri);
154
                } else if (resultCode == CropImage.
       CROP_IMAGE_ACTIVITY_RESULT_ERROR_CODE) {
156
                    Exception error = result.getError();
                    Toast.makeText(this, error.toString(), Toast.
       LENGTH_SHORT).show();
                }
158
160
       public void simpanFoto(Uri resultUri){
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
162
       ):
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
163
           progressDialog.setCancelable(false);
           progressDialog.show();
165
           File image = new File (resultUri.getPath());
166
           File file = null;
167
```

```
try
168
                file = new Compressor(getApplicationContext()).
160
       compressToFile(image);
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
       ():
           String namaFile = file.getName();
           if (!idMahasiswa.isEmpty() && !namaFile.isEmpty()){
               RequestBody mIdDosen = RequestBody.create(MediaType.parse
       ("text/plain"), idMahasiswa);
               RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
       parse ("multipart/form-data"), file);
                MultipartBody. Part mFotoMahasiswa = MultipartBody. Part.
       createFormData("foto", file.getName(), requestFile);
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.mahasiswaUbahFoto
       (mIdDosen, mFotoMahasiswa);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
180
                    @Override
181
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
182
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
183
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                            Login login = pref.getMahasiswaLogin();
186
187
                            login.setFotoMahasiswa(namaFile);
                            pref.mahasiswaLogin(login);
                            recreate();
                        }
100
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                });
197
           }else{
198
                progressDialog.dismiss();
199
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Something empty"
200
         Toast.LENGTHLONG).show();
201
           }
202
203
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="
    http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5 android:layout_width="match_parent"
6 android:layout_height="match_parent"
7 tools:context=".activity.RegisterActivity">
```

```
<RelativeLayout
           android:layout_width="match_parent"
o
           android:layout_height="0dp"
           app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/linearLayout"
           app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
           app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
           app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
1.4
          <FrameLavout
               android:id="@+id/fl_camera"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="match_parent"/>
      </RelativeLayout>
10
      <LinearLayout
20
           android:id="@+id/linearLavout"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:background="@android:color/white"
2.4
           android:gravity="center"
           android:orientation="vertical"
26
           app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
           app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
28
           app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
29
           app:layout_constraintHeight_percent="0.25">
30
          <TextView
               android:id="@+id/tv_result"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
34
35
               android:gravity="center"
               android:text="Scan QR Code" />
      </ LinearLayout>
 </ androidx . constraintlayout . widget . ConstraintLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
2 import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4 import android. Manifest;
5 import android.app.ProgressDialog;
6 import android.content.Intent;
7 import android.content.pm.PackageManager;
8 import android.os.Build;
9 import android.os.Bundle;
import android.widget.FrameLayout;
import android, widget, TextView;
  import android.widget.Toast;
 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
import com. divakrishnam . actspotmahasiswa . model . ResponseInfo;
import com. google.zxing.Result;
import me.dm7.barcodescanner.zxing.ZXingScannerView;
19 import retrofit2. Call;
 import retrofit2. Callback;
import retrofit2. Response;
  public class RegisterActivity extends AppCompatActivity implements
      ZXingScannerView. ResultHandler {
      private ZXingScannerView mScannerView;
```

```
private FrameLayout flCamera;
24
      private APIService mApiInterface;
25
      @Override
26
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout . activity_register);
           getSupportActionBar().setTitle("Register");
30
           flCamera = findViewById(R.id.fl_camera);
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
           initScannerView();
3.4
      private void initScannerView(){
           mScannerView = new ZXingScannerView(this);
           mScannerView.setAutoFocus(true);
           mScannerView.setResultHandler(this);
           flCamera.addView(mScannerView);
30
40
      @Override
      protected void onStart() {
           doRequestPermission();
           mScannerView.startCamera();
           super.onStart();
      @Override
      protected void on Pause () {
           mScannerView.stopCamera();
49
50
           super.onPause();
      private void doRequestPermission() {
           if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
               if (checkSelfPermission(Manifest.permission.CAMERA) !=
      PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                   requestPermissions (new String [] { Manifest.permission.
      CAMERA ], 100);
           }
58
      @Override
      public void handleResult(Result result) {
           mahasiswaRegister(result.getText());
61
           mScannerView . resumeCameraPreview (this);
62
63
      private void mahasiswaRegister(String register) {
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
      );
           progressDialog.setMessage("Verification...");
66
           progressDialog.setCancelable(false);
67
           progress Dialog. show();
           if (!register.isEmpty() && register!= null){
69
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
       mahasiswaRegistrasi(register);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                   @Override
                   public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
```

```
progressDialog.dismiss();
74
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
75
      body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
76
                            finish():
                   }
70
                   @Override
80
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
81
      Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
83
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
84
               });
           }
27
      @Override
88
      public void on Request Permissions Result (int request Code, @NonNull
89
       String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
           super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
       grantResults);
           if (requestCode == 100) {
0.1
               if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        {
                   Toast.makeText(getApplicationContext(), "Camera
93
       permission granted", Toast.LENGTHLONG).show();
               } else {
0.4
                   Toast.makeText(getApplicationContext(), "Camera
       permission denied", Toast.LENGTH_LONG).show();
               }
06
           }
97
      }
98
99
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</p>
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.SpinnerActivity">
      <TextView
10
           android:id="@+id/tv_text"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Teks"
14
           android:layout_marginTop="10dp"/>
      <Spinner
          android:id="@+id/sp_text"
           android:layout_width="match_parent"
18
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
20
```

```
android:paddingHorizontal="10dp"
android:paddingVertical="20dp"
android:background="@drawable/custom_edittext"/>

8utton
android:id="@+id/btn_savetext"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Simpan"/>

// LinearLayout>
```

package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import android.app.ProgressDialog;
4 import android graphics . Color;
5 import android.os.Bundle;
6 import android.util.Log;
7 import android. view. View;
8 import android.view.ViewGroup;
  import android. widget. Array Adapter;
  import android. widget. Button;
import android . widget . Spinner;
 import android.widget.TextView;
import android. widget. Toast;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Login;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
  import java.util.ArrayList;
import java. util. Calendar;
22 import java.util.HashMap;
23 import java.util.List;
24 import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class SpinnerActivity extends AppCompatActivity implements
      View.OnClickListener {
      public static final String EXTRA_TEXT = "extra_text";
      private TextView tvText;
29
      private Spinner spText;
30
      private Button btnSave;
      private String text;
      private SharedPrefManager pref;
      private APIService mApiInterface;
      @Override
35
      protected void on Create (Bundle saved Instance State) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView (R. layout . activity_spinner);
          tvText = findViewById(R.id.tv_text);
           spText = findViewById(R.id.sp_text);
          btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
          pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
          mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
43
      );
```

```
text = getIntent().getStringExtra(EXTRA_TEXT);
           if (text != null){
45
               if (text.length() == 2)
46
                   getSupportActionBar().setTitle("Change Kelas");
                   tvText.setText("Kelas");
                   spinnerKelas();
               }else {
50
                   getSupportActionBar().setTitle("Change Angkatan");
                   tvText.setText("Angkatan");
                   spinnerAngkatan();
55
           btnSave.setOnClickListener(this);
56
      @Override
      public void onClick(View view) {
           if (view == btnSave) {
60
               if (text.length() == 2){
61
                   saveKelas():
62
               }else {
                   saveAngkatan();
65
           }
66
67
      private void saveKelas() {
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
69
      );
70
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog.setCancelable(false);
           progress Dialog. show();
           String text = spText.getSelectedItem().toString();
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
74
       ();
           if (!text.isEmpty()){
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
      mahasiswaUbahKelas(idMahasiswa, text);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                   @Override
78
                   public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
      Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
80
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
81
      body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                            Login login = pref.getMahasiswaLogin();
83
                            login.setKelasMahasiswa(text);
84
                            pref.mahasiswaLogin(login);
85
                            finish();
                   }
88
                   @Override
89
                   public void on Failure (Call < Response Info > call,
90
      Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
91
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
92
      "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
```

```
93
                });
0.4
           }else {
95
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
06
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
           }
0.8
00
       private void saveAngkatan() {
100
           final Progress Dialog progress Dialog = new Progress Dialog (this
101
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
102
           progressDialog.setCancelable(false);
           progressDialog.show();
104
           String text = spText.getSelectedItem().toString();
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
106
       ();
           if (!text.isEmpty()){
107
                Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
108
       mahasiswaUbahAngkatan(idMahasiswa, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
109
                    @Override
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
114
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                             Login login = pref.getMahasiswaLogin();
                             login.setAngkatanMahasiswa(text);
                             pref.mahasiswaLogin(login);
                             finish();
                        }
119
                    }
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
124
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                });
           }else {
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
           }
130
       public void spinnerKelas() {
           List < String > list = new ArrayList <>();
           list.add("Pilih Kelas");
           list.add("4A");
           list.add("4B");
136
           list.add("4C");
           list.add("3A");
138
           list.add("3B");
139
```

```
list.add("3C");
140
           ArrayAdapter < String > adapter = new ArrayAdapter < String > (this,
        android.R.layout.simple_spinner_item, list) {
                @Override
142
                public boolean isEnabled(int position) {
                    return position != 0;
                @Override
146
                public View getDropDownView(int position, View
       convertView, ViewGroup parent) {
                    View view = super.getDropDownView(position,
148
       convertView, parent);
                    TextView tv = (TextView) view;
                    if (position == 0) {
                        tv.setTextColor(Color.GRAY);
                    } else {
                        tv.setTextColor(Color.BLACK);
                    return view:
           };
           adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
158
       simple_spinner_dropdown_item);
           spText.setAdapter(adapter);
           if (text != null){
               spText.setSelection(adapter.getPosition(text));
161
162
163
       public void spinnerAngkatan() {
           List < String > list = new ArrayList < > ();
           int year = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)-3;
           list.add("Pilih Angkatan");
           for (int i = 0; i < 6; i++)
168
                list.add(String.valueOf(year));
               year --;
           ArrayAdapter < String > adapter = new ArrayAdapter < String > (this,
        android.R.layout.simple_spinner_item, list) {
                @Override
                public boolean isEnabled(int position) {
174
                    return position != 0;
176
                @Override
                public View getDropDownView(int position, View
       convertView, ViewGroup parent) {
                    View view = super.getDropDownView(position,
       convertView, parent);
                    TextView tv = (TextView) view;
180
                    if (position == 0) {
                        tv.setTextColor(Color.GRAY);
182
                    } else {
183
                        tv.setTextColor(Color.BLACK);
                    return view;
186
187
           };
```

```
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
simple_spinner_dropdown_item);
spText.setAdapter(adapter);
if(text != null){
    spText.setSelection(adapter.getPosition(text));
}
spText.setSelection(adapter.getPosition(text));
}
}
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.TextActivity">
      <TextView
          android:id="@+id/tv_text"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="Teks"
          android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
16
          android:id="@+id/et_text"
          android:layout_width="match_parent"
18
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginVertical="8dp"
          android:paddingHorizontal="10dp"
          android:paddingVertical="10dp"
          android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <Button
24
          android:id="@+id/btn_savetext"
          android:layout_width="match_parent"
26
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="Simpan"/>
 </ LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity;
 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
 import android.app.ProgressDialog;
 import android.content.Intent;
 import android.os.Bundle;
 import android.view.View;
  import android. widget. Button;
8 import android.widget.EditText;
 import android.widget.TextView;
  import android. widget. Toast;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Login;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseInfo;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
```

```
import retrofit2. Call;
 import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class TextActivity extends AppCompatActivity implements View.
      OnClickListener {
      public static final String EXTRA_USER = "extra_user";
      public static final String EXTRA_NAMA = "extra_nama";
      public static final String EXTRA_KONTAK = "extra_kontak";
24
      private TextView tvText;
      private EditText etText;
2.5
      private Button btnSave;
      private String user, nama, kontak;
28
      private SharedPrefManager pref;
      private APIService mApiInterface;
29
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView (R. layout . activity_text);
          tvText = findViewById(R.id.tv_text);
34
           etText = findViewById(R.id.et_text);
35
          btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
          pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
          mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
38
      );
          user = getIntent().getStringExtra(EXTRA_USER);
          nama = getIntent().getStringExtra(EXTRA.NAMA);
40
          kontak = getIntent().getStringExtra(EXTRA_KONTAK);
41
           if (user!=null){
               getSupportActionBar().setTitle("Change Username");
               tvText.setText("Username");
               etText.setText(user);
               etText.setSelection(user.length());
          }else if (nama!=null){
               getSupportActionBar().setTitle("Change Name");
               tvText.setText("Nama");
               etText.setText(nama);
               etText.setSelection(nama.length());
          }else if (kontak!=null){
               getSupportActionBar().setTitle("Change Contact");
               tvText.setText("Kontak");
54
               etText.setText(kontak);
               etText.setSelection(kontak.length());
          btnSave.setOnClickListener(this);
58
      @Override
60
      public void onClick(View view) {
61
           if (view == btnSave){
               if (user!=null){
63
                   saveUsername();
               }else if (nama!=null){
                   saveNama();
               } else if (kontak!=null){
67
                   saveKontak();
68
69
```

```
70
       }
       private void saveUsername(){
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
       ):
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog.setCancelable(false);
75
           progressDialog.show();
76
           String text = etText.getText().toString();
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
78
       ();
           if (!text.isEmpty()){
70
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
80
       mahasiswaUbahUsername(idMahasiswa, text);
                call.engueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
82
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
23
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
84
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
85
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
86
                             Login login = pref.getMahasiswaLogin();
87
                             login.setUsername(text);
88
                             pref.mahasiswaLogin(login);
                             finish();
                        }
91
02
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
94
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
97
                });
0.8
           }else {
QQ
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
100
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
101
103
104
       private void saveNama(){
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
106
           progressDialog.setCancelable(false);
           progressDialog.show();
108
           String text = etText.getText().toString();
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
110
       ():
           if (!text.isEmpty()){
               Call < Response Info > call = mApiInterface.mahasiswaUbahNama
       (idMahasiswa, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
114
```

```
public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                             Login login = pref.getMahasiswaLogin();
110
                             login.setNamaMahasiswa(text);
120
                             pref.mahasiswaLogin(login);
                             finish();
124
125
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
126
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
128
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
               });
130
           }else {
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
       private void saveKontak(){
136
           final Progress Dialog progress Dialog = new Progress Dialog (this
       ):
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
138
           progressDialog.setCancelable(false);
           progressDialog.show();
140
           String text = etText.getText().toString();
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
       ();
              (!text.isEmpty()){
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
144
       mahasiswaUbahKontak(idMahasiswa, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
146
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
148
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
150
                             Login login = pref.getMahasiswaLogin();
                             login.setKontakMahasiswa(text);
                             pref.mahasiswaLogin(login);
                             finish():
154
                        }
156
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
158
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
```

```
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
160
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
161
                });
162
           }else {
163
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
165
           }
166
       }
167
168
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.</pre>
      android.com/apk/res/android"
      android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent
3
      android:layout_height="wrap_content"
Δ
      android:layout_marginVertical="5dp"
      android:layout_marginHorizontal="10dp">
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="horizontal"
           android:padding="10dp">
          < de . hdodenhof . circleimageview . CircleImageView
               android:id="@+id/iv_progress"
14
               android:layout_width="80dp"
               android:layout_height="80dp"
               android:src="@drawable/profile"
               android:layout_gravity="center_vertical"/>
          <LinearLavout
18
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
               android:layout_marginLeft="16dp"
               android:layout_marginVertical="4dp">
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
26
                   android:textStyle="bold"
                   android:text="Tanggal & warp; Waktu "/>
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_tgl_waktu"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:text="Tanggal Waktu"/>
              <TextView
34
                   android:layout_width="match_parent"
35
                   android:layout_height="wrap_content"
36
                   android:textStyle="bold"
                   android:layout_marginTop="2dp"
                   android:text="Kegiatan"/>
39
              <TextView
40
                   android:id="@+id/tv_kegiatan"
41
                   android:layout_width="match_parent"
42
```

```
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Kegiatan"/>

</LinearLayout>
</LinearLayout>

</ra>
47 </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. adapter;
2 import android . content . Context:
  import android.view.LayoutInflater;
4 import android.view.View;
5 import android . view . ViewGroup:
6 import android.widget.ImageView;
7 import android . widget . TextView :
 import androidx. annotation. NonNull;
9 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import com. bumptech. glide. Glide;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ProgressPerDay;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. Urls;
  import java.util.List;
  public class DetailProgressAdapter extends RecyclerView.Adapter <
      DetailProgressAdapter. DetailProgressViewHolder> {
      private List<ProgressPerDay> mList;
16
      private Context mContext;
      public DetailProgressAdapter(Context context, List<ProgressPerDay
18
      > list)
          mContext = context:
19
          mList = list;
      @NonNull
      @Override
      public DetailProgressViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
24
      ViewGroup parent, int viewType) {
          View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R. layout. item_detail_progress, parent, false);
           DetailProgressViewHolder mViewHolder = new
2.6
       DetailProgressViewHolder(mView);
          return mViewHolder;
      @Override
29
      public void onBindViewHolder (@NonNull DetailProgressViewHolder
30
      holder, int position) {
          ProgressPerDay progressPerDay = mList.get(position);
          holder.tvKegiatan.setText(progressPerDay.getKegiatan());
          holder.tvTglWaktu.setText(progressPerDay.getTglWaktu());
          Glide. with (mContext).load (Urls.IMAGE_URL+"absensi/"+
34
       progressPerDay.getFotoAbsensi()).error(R. drawable.profile).into(
      holder.ivProgress);
35
      @Override
36
      public int getItemCount() {
          return mList.size();
39
      public class DetailProgressViewHolder extends RecyclerView.
40
      ViewHolder {
          ImageView ivProgress;
41
```

```
TextView tvTglWaktu, tvKegiatan;

public DetailProgressViewHolder(@NonNull View itemView) {

super(itemView);

ivProgress = itemView.findViewById(R.id.iv_progress);

tvTglWaktu = itemView.findViewById(R.id.tv_tgl_waktu);

tvKegiatan = itemView.findViewById(R.id.tv_kegiatan);

}

}

}
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.</pre>
      android.com/apk/res/android"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_width="match_parent"
4
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginHorizontal="10dp"
      android:layout_marginVertical="5dp">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:layout_margin="12dp">
          <TextView
               android:id="@+id/tv_message"
14
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Pesan."/>
          <TextView
               android:id="@+id/ty time"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:textStyle="bold"
               android:textSize="12sp"
               android:layout_marginTop="4dp"
24
               android:text="2019-12-12 18:00:00"/>
2.5
26
      </LinearLavout>
 </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. adapter;
  import android . content . Context;
 import android.view.LayoutInflater;
4 import android . view . View :
  import android.view.ViewGroup;
  import android. widget. TextView;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Notification;
  import java.util.List;
  public class NotificationAdapter extends RecyclerView.Adapter <
      Notification Adapter . Notification View Holder > {
      private List<Notification> mList;
      private Context mContext;
14
      public NotificationAdapter(Context context, List<Notification>
      list){
```

```
mContext = context;
           mList = list;
18
      @NonNull
      @Override
      public Notification View Holder on Create View Holder (@NonNull
      ViewGroup parent, int viewType) {
           View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R.layout.item_notification, parent, false);
           NotificationViewHolder mViewHolder = new
       Notification View Holder (mView);
           return mViewHolder:
24
25
      @Override
26
      public void onBindViewHolder (@NonNull NotificationViewHolder
      holder, int position) {
           final Notification notification = mList.get(position);
28
           holder.tvTime.setText(notification.getTglWaktu());
29
           holder.tvMessage.setText(notification.getPesan());
      @Override
      public int getItemCount() {
           return mList.size();
3.4
35
      public class NotificationViewHolder extends RecyclerView.
36
       ViewHolder {
          TextView tvTime, tvMessage;
           public NotificationViewHolder(@NonNull View itemView) {
38
               super(itemView);
40
               tvTime = itemView.findViewById(R.id.tv_time);
               tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
          }
44
45
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.</pre>
      android.com/apk/res/android"
      android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent
3
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginVertical="5dp"
      android:layout_marginHorizontal="10dp">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="vertical">
          <TextView
               android:id="@+id/tv_sort"
              android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
14
               android:gravity="center"
              android:paddingVertical="10dp"
               android:textStvle="bold"
               android:textSize="18sp"
18
```

```
android:background="@color/colorPrimaryDark"
android:textColor="@android:color/white"
android:text="Sort"/>

<com. github.mikephil.charting.charts.PieChart
android:id="@+id/piechart"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="180dp"
android:layout_gravity="center"
android:layout_margin="8dp"/>

</LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. adapter;
 import android.app. Activity;
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android graphics. Color;
6 import android.view.LayoutInflater;
  import android . view . View :
8 import android.view.ViewGroup;
9 import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx. annotation. NonNull;
  import androidx.fragment.app.FragmentActivity;
  import androidx.fragment.app.FragmentManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity.
       DetailProgressActivity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. LoginActivity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Progress;
  import com. github. mikephil. charting. charts. PieChart;
20 import com. github. mikephil. charting. components. Legend;
import com. github. mikephil. charting. data. Entry;
import com. github. mikephil. charting. data. PieData;
23 import com. github. mikephil. charting. data. PieDataSet;
24 import com. github. mikephil. charting. data. PieEntry;
25 import com. github. mikephil. charting. formatter. PercentFormatter;
  import com. github. mikephil. charting. utils. ColorTemplate;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;
  public class ProgressAdapter extends RecyclerView. Adapter <
       Progress Adapter. Progress View Holder > {
      private List<Progress> mList;
      private Context mContext;
      private ProgressListener mListener;
      public Progress Adapter (Context context, List < Progress > list,
       ProgressListener listener) {
          mContext = context;
           mList = list:
           mListener = listener;
      @NonNull
38
      @Override
39
      public Progress View Holder on Create View Holder (@Non Null View Group
40
       parent, int viewType) {
```

```
View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R. layout.item_progress, parent, false);
          ProgressViewHolder mViewHolder = new ProgressViewHolder(mView
42
      );
          return mViewHolder:
      @Override
45
      public void onBindViewHolder (@NonNull ProgressViewHolder holder,
      int position) {
           final Progress progress = mList.get(position);
          holder.tvSort.setText(progress.getSort());
           int pot = position+1;
40
           if (progress.getSort().equals("Hari ke-" + pot)) {
50
              holder.tvSort.setOnClickListener(view -> {
                   Intent day = new Intent(mContext,
      DetailProgressActivity.class);
                   day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_DAY,
       progress.getTglWaktu());
                   mContext. startActivity (day);
               });
          }else if(progress.getSort().equals("Minggu ke-" + pot)){
               holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.
      onWeekClickProgress());
          }else if(progress.getSort().equals("Bulan ke-" + pot)){
58
               holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.
      onMonthClickProgress());
60
          holder.pcProgress.setDrawHoleEnabled(true);
          holder.pcProgress.setHoleRadius(0);
          holder.pcProgress.setTransparentCircleRadius(0);
63
          holder.pcProgress.setRotationAngle(0);
          holder.pcProgress.setRotationEnabled(true);
          PieDataSet pieDataSet = new PieDataSet(getData(progress.
66
       getPersen()), null);
           pieDataSet.setColors(ColorTemplate.COLORFUL_COLORS);
67
          pieDataSet.setSliceSpace(3);
          pieDataSet.setSelectionShift(5);
          PieData pieData = new PieData(pieDataSet);
70
           pieData.setValueFormatter(new PercentFormatter(holder.
      pcProgress));
           holder.pcProgress.setUsePercentValues(true);
           pieData.setValueTextSize(12f);
          pieData.setValueTextColor(Color.WHITE);
74
          holder.pcProgress.setDrawSliceText(false);
           holder.pcProgress.setData(pieData);
76
           holder.pcProgress.animateXY(100, 100);
          holder.pcProgress.invalidate();
78
          holder.pcProgress.getDescription().setEnabled(false);
      @Override
81
      public int getItemCount() {
82
          return mList.size();
83
      public class ProgressViewHolder extends RecyclerView. ViewHolder {
85
          PieChart pcProgress;
86
          TextView tvSort:
87
```

```
public ProgressViewHolder(@NonNull View itemView) {
88
               super(itemView);
90
               pcProgress = itemView.findViewById(R.id.piechart);
90
               tvSort = itemView.findViewById(R.id.tv_sort);
0.1
           }
       private ArrayList getData(String persen) {
0.4
           float full = Float.valueOf(persen);
95
           float unfull = 100f - Float.valueOf(persen);
           ArrayList<PieEntry> entries = new ArrayList<>();
           entries.add(new PieEntry(full, "Terpenuhi"));
           entries.add(new PieEntry(unfull, "Tidak terpenuhi"));
00
           return entries:
       public interface ProgressListener {
           void onMonthClickProgress();
           void onWeekClickProgress();
       }
106
```

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="</p>
       http://schemas.android.com/apk/res/android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
4
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".activity.">
      <ImageView
          android:id="@+id/iv_absence"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:scaleType="centerCrop"
           app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/linearLayout"
           app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
           app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
14
           app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
           android:src="@drawable/profile"/>
16
      <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout"
           android:layout_width="match_parent"
19
           android:layout_height="0dp"
20
           android:background="@android:color/white"
           android:orientation="vertical"
           android:layout_marginHorizontal="12dp"
           app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
24
           app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
2.5
           app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
26
           app:layout_constraintHeight_percent="0.35">
          <TextView
               android:id="@+id/tv_text"
30
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Kegiatan"
               android:layout_marginTop="10dp"/>
          <Spinner
34
35
               android:id="@+id/sp_kegiatan"
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment;
import android.app.ProgressDialog;
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.content.pm.PackageManager;
  import android . graphics . Color;
  import android . location . Location ;
8 import android.location.LocationListener;
9 import android.location.LocationManager;
import android.net.Uri;
  import android.os.Bundle;
  import androidx. annotation. NonNull;
import androidx. annotation. Nullable;
import androidx.core.content.FileProvider;
import androidx.fragment.app.Fragment;
  import android.os. Environment;
  import android . provider . MediaStore;
import android.telephony.TelephonyManager;
import android.util.Log:
20 import android.view.LayoutInflater;
import android. view. View;
22 import android.view.ViewGroup;
23 import android. widget. Array Adapter;
24 import android . widget . Button;
25 import android.widget.ImageView;
  import android. widget. Spinner;
  import android. widget. TextView;
28 import android. widget. Toast;
  import com. bumptech. glide. Glide;
30 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. MainActivity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
33 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Kegiatan;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. ResponseKegiatan;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
38 import java.io. File;
  import java.io.IOException;
40 import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.Calendar;
42 import java.util.Date;
43 import java.util.HashMap;
```

```
44 import java.util.List;
45 import java.util.Locale;
46 import id. zelory.compressor.Compressor;
  import okhttp3. MediaType;
48 import okhttp3. MultipartBody;
49 import okhttp3. RequestBody:
50 import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  import static android.app. Activity.RESULT_CANCELED;
  import static android.app. Activity.RESULT_OK;
  public class AbsenceFragment extends Fragment implements View.
       OnClickListener, LocationListener {
      private ImageView ivMahasiswa;
56
      private Spinner spKegiatan;
      private Button btnAbsence;
58
      private APIService mApiInterface;
50
      private List < Kegiatan > kegiatans;
60
      private SharedPrefManager pref;
61
      private String[] keys;
      private String[] values;
      private String latitude = "";
64
      private String longtitude = "";
      private LocationManager locationManager;
66
      private String imageFilePath = "";
67
      private String deviceid = "";
68
      private TelephonyManager mTelephonyManager;
69
70
      public static final int REQUEST_IMAGE = 400;
      public AbsenceFragment() {
      @Override
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
74
       container, Bundle savedInstanceState) {
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("Absence");
           return inflater.inflate (R.layout.fragment_absence, container,
        false);
      @Override
78
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
           ivMahasiswa = view.findViewById(R.id.iv_absence);
           spKegiatan = view.findViewById(R.id.sp_kegiatan);
82
           btnAbsence = view.findViewById(R.id.btn_absence);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
84
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
85
       );
           getLocation();
           getDeviceImei();
           loadKegiatan();
88
           ivMahasiswa.setOnClickListener(this);
           btnAbsence.setOnClickListener(this);
90
91
      public void simpanAbsensi(){
92
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(
93
       getContext());
```

```
progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
94
           progressDialog.setCancelable(false);
05
           progressDialog.show();
96
           int idKeg = (int) spKegiatan.getSelectedItemId();
           String idKegiatan = keys[idKeg];
           String idIntern = pref.getMahasiswaLogin().getIdIntern();
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
100
       ():
           String idDosen = pref.getMahasiswaLogin().getIdDosen();
101
           String idPembimbing = pref.getMahasiswaLogin().
102
       getIdPembimbing();
           Calendar calendar = Calendar.getInstance();
103
           SimpleDateFormat simpledateformat = new SimpleDateFormat("
104
       yyyy-MM-dd HH:mm: ss");
           String time = simpledateformat.format(calendar.getTime());
           File image = new File(imageFilePath);
           File file = null;
           try {
108
               file = new Compressor(getContext()).compressToFile(image)
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
           if (idIntern != null && idMahasiswa != null && idDosen !=
       null && !latitude.isEmpty() && !longtitude.isEmpty() && !deviceid
       .isEmpty() && !idKegiatan.isEmpty() && file!=null && !time.
       isEmpty()){
               RequestBody mIdIntern = RequestBody.create(MediaType.
114
       parse("text/plain"), idIntern);
               RequestBody mIdMahasiswa = RequestBody.create(MediaType.
       parse("text/plain"), idMahasiswa);
               RequestBody mIdDosen = RequestBody.create(MediaType.parse
       ("text/plain"), idDosen);
               RequestBody mLatitude = RequestBody.create(MediaType.
       parse("text/plain"), latitude);
               RequestBody mLongitude = RequestBody.create(MediaType.
       parse ("text/plain"), longtitude);
               RequestBody mImei = RequestBody.create(MediaType.parse("
119
       text/plain"), deviceid);
               RequestBody mIdKegiatan = RequestBody.create(MediaType.
120
       parse("text/plain"), idKegiatan);
               RequestBody mWaktu = RequestBody.create(MediaType.parse("
       text/plain"), time);
               RequestBody mIdPembimbing = RequestBody.create(MediaType.
       parse("text/plain"), idPembimbing);
               RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
       parse("multipart/form-data"), file);
               MultipartBody. Part mFotoAbsensi = MultipartBody. Part.
124
       createFormData("foto_absensi", file.getName(), requestFile);
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.takeAbsence(
       mIdIntern, mIdMahasiswa, mIdDosen, mLatitude, mLongitude, mImei,
       mIdKegiatan, mWaktu, mIdPembimbing, mFotoAbsensi);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
126
                   @Override
                   public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
128
       Response < Response Info > response ) {
```

```
progressDialog.dismiss();
                         Toast.makeText(getContext(), response.body().
130
       getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                         Glide. with (getContext()).load (R. drawable.profile)
       . into (ivMahasiswa);
                         spKegiatan.setSelection(0);
                    @Override
134
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                         progressDialog.dismiss();
136
                         Toast.makeText(getContext(), "Error: "+t.
       getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
138
                });
           }else{
140
                progressDialog.dismiss();
                Toast.makeText(getContext(), "Something empty", Toast.
       LENGTHLONG).show():
143
           }
144
       private void getDeviceImei() {
           try {
146
                mTelephonyManager = (TelephonyManager) getContext().
       getSystemService (Context.TELEPHONY_SERVICE);
                deviceid = mTelephonyManager.getDeviceId();
148
           } catch (SecurityException e) {
149
150
                e.printStackTrace();
       public void loadKegiatan(){
           Call < Response Kegiatan > call = mApiInterface.get Kegiatan();
            call.enqueue(new Callback < Response Kegiatan > () {
                @Override
                public void onResponse (Call < Response Kegiatan > call,
       Response < Response Kegiatan > response) {
                    kegiatans = response.body().getData();
                    if (kegiatans != null){
                         spinnerKegiatan (kegiatans);
161
162
                @Override
163
164
                public void on Failure (Call < Response Kegiatan > call,
       Throwable t) {
                    Toast.makeText(getContext(), "Error: "+t.getMessage
165
       (), Toast.LENGTH_LONG).show();
166
           });
167
       private void capturePhoto() {
169
            Intent pictureIntent = new Intent (MediaStore.
       ACTION_IMAGE_CAPTURE);
            if (pictureIntent.resolveActivity(getActivity().
       getPackageManager()) != null) {
                File photoFile;
                try {
```

```
photoFile = createImageFile();
174
               } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                    return;
               Uri photoUri = FileProvider.getUriForFile(getContext(),
180
       getActivity().getPackageName() + ".provider", photoFile);
               pictureIntent.putExtra (MediaStore.EXTRA_OUTPUT, photoUri)
181
               startActivityForResult(pictureIntent, REQUEST_IMAGE);
           }
183
184
       private File createImageFile() throws IOException {
185
           String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss",
       Locale.getDefault()).format(new Date());
           String imageFileName = "IMG_" + timeStamp + "_";
           File storageDir = getActivity().getExternalFilesDir(
       Environment . DIRECTORY_PICTURES):
           File image = File.createTempFile(imageFileName, ".jpg",
       storageDir):
           imageFilePath = image.getAbsolutePath();
190
           return image;
       private void getLocation() {
194
           try
               locationManager = (LocationManager) getActivity().
106
       getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
               locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.
       NETWORK_PROVIDER, 5000, 5, this);
           } catch (SecurityException e) {
               e.printStackTrace();
199
       public void spinnerKegiatan(List<Kegiatan> kegiatans) {
           int size = kegiatans.size()+1;
203
           String[] values = new String[size];
2.04
           keys = new String[size];
           HashMap<String , String > map;
           int i = 0;
207
           map = new HashMap <> ();
208
           values[i] = "Pilih Kegiatan";
209
           kevs[i] = "0";
           map.put(keys[i], values[i]);
           i++;
           for (Kegiatan kegiatan : kegiatans ) {
               values[i] = kegiatan.getNamaKegiatan();
               keys[i] = kegiatan.getIdKegiatan();
               map.put(keys[i], values[i]);
216
               i++:
2.18
           ArrayAdapter < String > adapter = new ArrayAdapter < String > (
       getContext(), android.R.layout.simple_spinner_item, values) {
               @Override
               public boolean isEnabled(int position) {
```

```
return position != 0;
                @Override
224
                public View getDropDownView(int position, View
       convertView, ViewGroup parent) {
                    View view = super.getDropDownView(position,
       convertView, parent);
                    TextView tv = (TextView) view;
                    if (position == 0) {
                        tv.setTextColor(Color.GRAY);
                    } else {
                        tv.setTextColor(Color.BLACK);
                    return view:
               }
           };
           adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
236
       simple_spinner_dropdown_item);
           spKegiatan.setAdapter(adapter);
238
       @Override
220
       public void onLocationChanged(Location location) {
240
           latitude = String.valueOf(location.getLatitude());
241
           longtitude = String.valueOf(location.getLongitude());
243
       @Override
244
       public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {
245
246
       @Override
       public void onProviderEnabled(String s) {
248
249
       @Override
250
       public void onProviderDisabled(String s) {
           Toast.makeText(getContext(), "Please Enable GPS and Internet"
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
       @Override
254
       public void onClick(View view) {
           if (view == ivMahasiswa){
               capturePhoto();
           }else if (view == btnAbsence){
2.58
               simpanAbsensi();
259
260
           }
       @Override
262
       public void on Activity Result (int request Code, int result Code,
263
       Intent data) {
           super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
           if (requestCode == REQUEST_IMAGE) {
                if (resultCode == RESULT_OK) {
266
                    Glide.with(this).load(imageFilePath).into(ivMahasiswa
267
       );
               } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
                    imageFilePath = "";
2.69
                    Toast.makeText(getContext(), "You cancelled the
       operation", Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

}

```
}
27/
  <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
       android"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent"
 4
       tools:context=".fragment.">
      < Progress Bar
           android:id="@+id/pb_progress"
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
 9
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:lavout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
           android:maxHeight="30dp"
14
           android:minWidth="30dp"
           android:minHeight="30dp"
           android: visibility = "gone" />
      <TextView
           android:id="@+id/tv_error"
19
           android:layout_width="wrap_content"
20
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:text="Gagal memuat data"
24
           android: visibility = "gone"/>
      <ScrollView
26
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
28
           android:layout_centerHorizontal="true">
29
           <LinearLayout
30
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:layout_marginBottom="80dp"
               android:orientation="vertical">
34
               <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                    android:id="@+id/rv_notification"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="match_parent"
38
                    android:scrollbars="vertical" />
39
           </LinearLayout>
40
41
      </ ScrollView>
42 </ RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment;
import android.os. Bundle;
import androidx. annotation. NonNull;
import androidx. annotation. Nullable;
import androidx. fragment. app. Fragment;
import androidx. recyclerview. widget. LinearLayoutManager;
import androidx. recyclerview. widget. RecyclerView;
```

```
8 import android.view.LayoutInflater;
9 import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R:
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. Main Activity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. adapter. Notification Adapter;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Response Notification;
import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback:
  import retrofit2. Response;
  public class NotificationFragment extends Fragment {
      private RecyclerView rvNotification;
2.4
      private APIService mApiInterface;
2.5
      private SharedPrefManager pref;
26
      private ProgressBar pbProgress;
      private TextView tvError;
28
      public NotificationFragment() {
29
30
      @Override
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
       container, Bundle savedInstanceState) {
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
       Notification");
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_notification,
       container, false);
35
      @Override
36
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
38
           pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
           rvNotification = view.findViewById(R.id.rv_notification);
40
           tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
43
      );
           showNotification():
44
      private void showNotification() {
           showLoading(true);
47
           String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
48
       ();
           String idIntern = pref.getMahasiswaLogin().getIdIntern();
           rvNotification.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
       getContext());
           Call < Response Notification > call = mApiInterface.
       notificationMahasiswa(idIntern, idMahasiswa);
           call.enqueue(new Callback < Response Notification > () {
               @Override
               public void onResponse(Call < Response Notification > call,
54
       Response < Response Notification > response) {
```

```
showLoading(false);
                   if (response.body().getStatus().equals("200")) {
56
                        Notification Adapter notification Adapter = new
       NotificationAdapter(getContext(), response.body().getData());
                        rvNotification.setAdapter(notificationAdapter);
                   } else {
                        showMessage(true, response.body().getMessage());
60
61
62
               @Override
63
               public void on Failure (Call < Response Notification > call,
      Throwable t) {
                   showLoading(false);
                   showMessage(true, t.getMessage());
66
           });
      }
60
      private void showLoading(Boolean state) {
70
           if (state) {
               pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
               pbProgress.setVisibility(View.GONE);
74
           }
75
      private void showMessage (Boolean state, String message) {
           if (state) {
78
               tvError.setText(message);
79
               tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
20
               tvError.setVisibility(View.GONE);
82
           }
84
85
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical"
      tools:context=".fragment.ProfileFragment">
      <LinearLavout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="horizontal"
           android:layout_marginHorizontal="10dp"
           android:layout_marginVertical="30dp">
          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView</p>
14
               android:id="@+id/img_profile"
               android:layout_width="120dp"
               android:layout_height="120dp"
               android:src="@drawable/profile"/>
18
          <TextView
               android:id="@+id/tv_nama"
20
               android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="120dp"
               android:text="Kadek Diva Krishna Murti"
               android:textStyle="bold"
24
               android:textSize="18sp"
25
               android:layout_marginLeft="15dp"
               android:gravity="center_vertical"/>
      </ LinearLayout>
28
      <LinearLavout
29
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:layout_marginLeft="14dp">
34
      <View
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0.2 dp"
           android:background="#c0c0c0"/>
      <TextView
38
           android:id="@+id/tv_profile"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Ubah Profile"
           android:paddingVertical="18dp"/>
43
      <View
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0.2dp"
46
           android:background="#c0c0c0"/>
      <TextView
48
           android:id="@+id/tv_password"
40
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Ubah Password"
           android:paddingVertical="18dp"/>
      <View
54
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0.2 dp"
56
           android:background="#c0c0c0"/>
          <TextView
58
               android:id="@+id/tv_keluar"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
61
               android:text="Keluar"
62
               android:paddingVertical="18dp"/>
63
      <View
64
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0.2dp"
66
           android:background="#c0c0c0"/>
67
      </LinearLayout>
68
69 </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment;
import android.content. DialogInterface;
import android.content. Intent;
import android.os. Bundle;
import androidx. annotation. NonNull;
import androidx. annotation. Nullable;
import androidx. appcompat. app. AlertDialog;
```

```
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
import android. widget. ImageView;
  import android . widget . Linear Layout :
  import android.widget.TextView;
  import android. widget. Toast;
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. LoginActivity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. Main Activity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. Password Activity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. Profile Activity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. TextActivity;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. Urls;
  public class ProfileFragment extends Fragment implements View.
      OnClickListener {
      private ImageView ivProfile;
26
      private TextView tvProfile, tvPassword, tvNama, tvKeluar;
      private SharedPrefManager pref;
28
      public ProfileFragment() {
29
      @ Override
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
      container, Bundle savedInstanceState) {
          ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Profile"
      ):
          return inflater.inflate (R. layout.fragment_profile, container,
34
       false);
      @Override
36
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
      savedInstanceState) {
          super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
           ivProfile = view.findViewById(R.id.img_profile);
          tvNama = view.findViewById(R.id.tv_nama);
           tvProfile = view.findViewById(R.id.tv_profile);
          tvPassword = view.findViewById(R.id.tv_password);
          tvKeluar = view.findViewById(R.id.tv_keluar);
          pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
44
          tvNama.setText(pref.getMahasiswaLogin().getNamaMahasiswa());
          Glide. with (this). load (Urls. IMAGE_URL+"mahasiswa/"+pref.
      getMahasiswaLogin().getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile)
      .into(ivProfile);
           tvProfile.setOnClickListener(this);
47
          tvPassword.setOnClickListener(this);
          tvKeluar.setOnClickListener(this);
50
      @Override
      public void onResume() {
          super.onResume();
          tvNama.setText(pref.getMahasiswaLogin().getNamaMahasiswa());
54
```

```
Glide. with (this). load (Urls. IMAGE_URL+"mahasiswa/"+pref.
       getMahasiswaLogin().getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile)
       .into(ivProfile);
56
      @Override
57
      public void onClick(View view) {
           if (view == tvProfile){
50
               Intent intent = new Intent(getContext(), ProfileActivity.
60
       class);
               startActivity(intent);
61
           }else if (view == tvPassword){
               Intent intent = new Intent(getContext(), PasswordActivity
63
       . class):
               startActivity(intent);
64
           }else if (view == tvKeluar) {
               pref.logout();
               getActivity().finish();
67
               startActivity (new Intent(getContext(), LoginActivity.
68
       class)):
           }
```

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
3
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".fragment.ProgressFragment">
      < Progress Bar
          android:id="@+id/pb_progress"
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
           android:maxHeight="30dp"
14
           android:minWidth="30dp"
           android:minHeight="30dp"
16
           android: visibility = "gone" />
      <TextView
          android:id="@+id/tv_error"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:text="Gagal memuat data"
24
           android: visibility = "gone"/>
      <ScrollView
26
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
2.8
           android:layout_centerHorizontal="true">
29
          <LinearLayout
30
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:orientation="vertical"
android:paddingBottom="60dp">

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
android:id="@+id/rv_progress"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:scrollbars="vertical" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotmahasiswa. fragment;
2 import android.app. ActionBar:
 import android.app. AlertDialog;
4 import android.content.Intent;
5 import android.os.Bundle;
6 import androidx. annotation. NonNull;
7 import androidx. annotation. Nullable;
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
  import androidx. fragment.app. FragmentActivity;
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import android.util.Log;
  import android.view.LayoutInflater;
import android. view. Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android . view . MenuItem :
import android.view. View;
import android.view.ViewGroup;
 import android.widget.ProgressBar;
20 import android.widget.TextView;
import android. widget. Toast;
22 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. R;
23 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. activity. MainActivity;
24 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. adapter. Progress Adapter;
25 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIClient;
26 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. api. APIService;
27 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Progress;
  import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. model. Response Progress;
29 import com. divakrishnam. actspotmahasiswa. util. SharedPrefManager;
30 import java.util.List;
  import retrofit2. Call;
32 import retrofit2. Callback:
  import retrofit2. Response;
  public class ProgressFragment extends Fragment implements
      ProgressAdapter. ProgressListener {
      private RecyclerView rvProgress;
      private APIService mApiInterface;
36
      private SharedPrefManager pref;
      private ProgressBar pbProgress;
38
39
      private TextView tvError;
      public ProgressFragment() {
      @Override
42
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
43
      container, Bundle savedInstanceState) {
```

```
setHasOptionsMenu(true);
44
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Progress
45
      ")·
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_progress, container
        false):
      @Override
48
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
           pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
           rvProgress = view.findViewById(R.id.rv_progress);
           tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
54
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
56
      @Override
      public void onResume() {
58
           super . onResume();
           if(pref.getSort() == null){
               showProgress("bulan");
61
               pref.setSort("bulan");
62
           }{
63
               showProgress(pref.getSort());
           }
65
66
      private void showProgress(String sort) {
67
           showLoading(true);
           String idIntern = pref.getRegistrasiPerusahaan().getIdIntern
69
       ();
           String idMahasiswa = pref.getRegistrasiPerusahaan().
70
       getIdMahasiswa();
           rvProgress.setLayoutManager(new GridLayoutManager(getContext
       (), 2));
           Call < Response Progress > call = mApiInterface.progress Mahasiswa
       (idIntern, idMahasiswa, sort);
           call.enqueue(new Callback < Response Progress > () {
               @Override
               public void onResponse (Call < Response Progress > call,
       Response < Response Progress > response) {
76
                   showLoading(false);
                   if (response . body () . getStatus () . equals ("201")
       response.body().getStatus().equals("202") || response.body().
       getStatus ().equals ("203")){
                        showProgress(response.body().getData());
78
                   }else{
                        showMessage(true, response.body().getMessage());
80
82
               @Override
               public void on Failure (Call < Response Progress > call,
84
      Throwable t) {
                   showLoading(false);
                   showMessage(true, t.getMessage());
86
87
```

```
});
88
       }
90
       private void showProgress(List<Progress> data){
90
           ProgressAdapter progressAdapter = new ProgressAdapter(
0.1
       getContext(), data, this);
           rvProgress.setAdapter(progressAdapter);
03
       private void showLoading(Boolean state) {
94
           if (state) {
                pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
                pbProgress.setVisibility(View.GONE);
0.9
QQ
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
           if (state) {
                tvError.setText(message);
                tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
                tvError.setVisibility(View.GONE);
108
       @Override
       public void onCreateOptionsMenu(@NonNull Menu menu, @NonNull
       MenuInflater inflater) {
           inflater.inflate (R. menu. menu_progress, menu);
           super.onCreateOptionsMenu(menu, inflater);
       @Override
       public boolean on Options Item Selected (@NonNull MenuItem menuItem)
       {
              (menuItem.getItemId() == R.id.menu_sort_progress) {
116
                sortProgress();
119
           return true;
       private void sortProgress() {
           AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(
       getContext());
           String[] sorts = {"Date", "Week", "Month"};
           builder.setItems(sorts, (dialog, which) -> {
124
                switch (which) {
126
                    case 0:
                        showProgress("hari");
                        pref.setSort("hari");
128
                        break:
                    case 1:
130
                        showProgress("minggu");
                        pref.setSort("minggu");
                        break:
                    case 2:
134
                        showProgress("bulan");
                        pref.setSort("bulan");
136
                        break;
138
           });
139
```

```
AlertDialog dialog = builder.create();
140
           dialog.show();
       @Override
       public void onMonthClickProgress() {
           showProgress("minggu");
           pref.setSort("minggu");
146
147
       @Override
148
       public void onWeekClickProgress() {
149
           showProgress("hari");
           pref.setSort("hari");
       }
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
      xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
      package="com.divakrishnam.actspotmahasiswa">
      <uses-feature
5
           android:name="android.hardware.camera.any"
           android:required="true" />
      <uses-feature
          android:name="android.hardware.camera.autofocus"
           android:required="false" />
      <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
      <dist:module dist:instant="true" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
      ACCESS_COARSE_LOCATION" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
      ACCESS_FINE_LOCATION" />
      <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
      WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
      READ_EXTERNAL_STORAGE" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
18
      READ_PHONE_STATE" />
      <application
           android:allowBackup="true"
20
           android:icon="@mipmap/ic_launcher"
           android:label="@string/app_name"
           android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
          android: supports Rtl="true"
2.4
           android:theme="@style/AppTheme">
          <activity android:name=".activity.DetailProgressActivity"
26
               android:parentActivityName=".activity.MainActivity"></
       activity>
          <activity android:name=".activity.SpinnerActivity"
2.8
               android:parentActivityName=".activity.ProfileActivity"></
       activity>
          <activity android:name=".activity.NoticeActivity"/>
          <activity android:name=".activity.TextActivity"
               android:parentActivityName=".activity.ProfileActivity"></
       activity>
33
          <activity
```

```
android:name=".activity.ProfileActivity"
34
               android:parentActivityName=".activity.MainActivity"/>
35
          <activity android:name=".activity.CompanyActivity"/>
36
          < activity
               android:name=".activity.PasswordActivity"
               android:parentActivityName=".activity.MainActivity" />
          < activity
40
              android:name=".activity.RegisterActivity"
               android:parentActivityName=".activity.LoginActivity" />
          <activity android:name=".activity.LoginActivity"/>
          <activity android:name=".activity.MainActivity">
              <intent-filter>
                  <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
46
47
                  <category android:name="android.intent.category.</pre>
      LAUNCHER" />
              </iintent-filter>
40
          </activity>
50
          <activity
               android:name="com.theartofdev.edmodo.cropper.
      CropImageActivity"
               android:theme="@style/Base.Theme.AppCompat"/>
          ovider
54
              android:name="com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.
       MahasiswaFileProvider"
               android:authorities="${ applicationId }.provider"
               android:exported="false"
58
               android:grantUriPermissions="true">
              <meta-data
                   android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
60
                   android:resource="@xml/file_paths" />
61
          62
      </application>
63
64 </manifest>
```

```
// Top-level build file where you can add configuration options
      common to all sub-projects/modules.
  buildscript {
3
      repositories {
4
          google()
          icenter()
          maven { url 'https://jitpack.io' }
      dependencies {
          classpath 'com. android. tools. build: gradle: 3.5.2'
          // NOTE: Do not place your application dependencies here;
      they belong
          // in the individual module build gradle files
  }
16
 allprojects {
```

apply plugin: 'com. android. application'

```
android {
3
      compileSdkVersion 29
4
      buildToolsVersion "29.0.2"
      defaultConfig {
           applicationId "com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal"
           minSdkVersion 19
           targetSdkVersion 29
           versionCode 1
           versionName "1.0"
           testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.
       AndroidJUnitRunner"
      buildTypes {
14
           release {
               minifyEnabled false
               proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
       optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
           }
18
      }
19
      compileOptions {
           sourceCompatibility JavaVersion. VERSION_1_8
           targetCompatibility JavaVersion. VERSION_1_8
25
  dependencies {
26
      implementation fileTree (dir: 'libs', include: ['*.jar'])
      implementation
                       'androidx . appcompat : appcompat : 1.1.0
28
                      'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
      implementation
                       'me.dm7.barcodescanner:zxing:1.9.8'
      implementation
30
                       'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
      implementation
      implementation
                       'androidx . recyclerview : recyclerview : 1.1.0'
      implementation
                       'androidx . cardview : cardview : 1.0.0'
      implementation
                       'com. squareup. picasso: picasso: 2.71828'
34
      implementation
                       'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.1'
                       'com. google. android. material: material: 1.2.0 -
      implementation
36
      alpha02'
      implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.4.0'
      annotationProcessor 'com.jakewharton: butterknife -compiler: 8.4.0'
38
      implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0'
39
      implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0'
40
      implementation 'id.zelory:compressor:2.1.0'
41
```

```
implementation 'com. github. bumptech. glide: glide: 4.10.0'
42
      annotationProcessor 'com. github.bumptech.glide:compiler:4.10.0'
43
      implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0'
44
      implementation 'com.github.Phillay:MPAndroidChart:v3.1.0'
      implementation 'com. the art of dev.edmodo: and roid -image-cropper
       :2.8.0;
      implementation 'com. github. jkwiecien: EasyImage: 1.3.1'
47
      testImplementation 'junit: junit: 4.12'
48
      androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
49
      androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core
       :3.2.0;
51
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
3
4
  public class Login {
       @ SerializedName ("username")
       private String username;
       @ SerializedName ("password")
8
       private String password;
       @ SerializedName ("id_dosen")
       private String idDosen;
       @ SerializedName ("nama_dosen")
       private String namaDosen;
       @ SerializedName ("foto_dosen")
14
       private String fotoDosen;
  11
         @ SerializedName ("id_intern")
16
  11
         private String idIntern;
       @ SerializedName ("nama_prodi")
18
       private String namaProdi;
       @SerializedName("kontak_dosen")
20
       private String kontakDosen;
       public Login (String username, String password, String idDosen,
       String namaDosen, String fotoDosen, String namaProdi, String
       kontakDosen) {
           this.username = username;
           this.password = password;
           this.idDosen = idDosen;
26
           this . namaDosen = namaDosen:
           this.fotoDosen = fotoDosen:
28
           this . namaProdi = namaProdi;
           this.kontakDosen = kontakDosen;
30
       }
       public String getUsername() {
           return username;
       public String getPassword() {
           return password;
38
39
40
       public String getIdDosen() {
41
```

```
return idDosen;
      }
43
44
       public String getNamaDosen() {
45
           return namaDosen;
48
       public String getFotoDosen() {
49
50
           return fotoDosen;
       public String getNamaProdi() {
54
           return namaProdi;
       public String getKontakDosen() {
          return kontakDosen;
58
59
60
       public void setUsername(String username) {
           this . username = username:
62
63
64
       public void setPassword(String password) {
65
           this.password = password;
67
68
       public void setIdDosen(String idDosen) {
69
           this.idDosen = idDosen;
       public void setNamaDosen(String namaDosen) {
           this . namaDosen = namaDosen;
74
75
76
       public void setFotoDosen(String fotoDosen) {
           this.fotoDosen = fotoDosen;
78
       public void setNamaProdi(String namaProdi) {
81
           this . namaProdi = namaProdi;
82
83
84
       public void setKontakDosen(String kontakDosen) {
           this.kontakDosen = kontakDosen;
86
87
88
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;

import android.os. Parcel;
import android.os. Parcelable;

import com. google. gson. annotations. SerializedName;

public class Mahasiswa implements Parcelable {
```

```
@ SerializedName ("id_intern")
o
      private String idIntern;
       @ SerializedName ("id_mahasiswa")
       private String idMahasiswa;
      @ SerializedName ("nama_perusahaan")
      private String namaPerusahaan:
       @ SerializedName ("nama_mahasiswa")
      private String namaMahasiswa:
      @ SerializedName ("foto_mahasiswa")
      private String fotoMahasiswa;
18
      @SerializedName("angkatan_mahasiswa")
      private String angkatanMahasiswa;
20
      @ SerializedName ("foto_perusahaan")
       private String fotoPerusahaan:
       @ SerializedName ("kelas_mahasiswa")
      private String kelas Mahasiswa;
24
       @ SerializedName ("nama_prodi")
      private String namaProdi;
26
      @ SerializedName ("nama_pembimbing")
      private String namaPembimbing;
2.8
      @ SerializedName ("latitude_perusahaan")
29
      private String latitudePerusahaan;
30
      @ SerializedName ("longitude_perusahaan")
      private String longitudePerusahaan;
      @ SerializedName ("presentase_internship")
      private String presentaseInternship;
34
36
      public Mahasiswa (String idIntern, String idMahasiswa, String
      namaPerusahaan, String namaMahasiswa, String fotoMahasiswa,
       String angkatan Mahasiswa, String foto Perusahaan, String
      kelas Mahasiswa, String nama Prodi, String nama Pembimbing, String
       latitudePerusahaan, String longitudePerusahaan, String
       presentaseInternship) {
           this.idIntern = idIntern;
           this.idMahasiswa = idMahasiswa:
38
           this . namaPerusahaan = namaPerusahaan;
           this . namaMahasiswa = namaMahasiswa:
40
           this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
           this.angkatanMahasiswa = angkatanMahasiswa;
           this . fotoPerusahaan = fotoPerusahaan:
           this . kelas Mahasis wa = kelas Mahasis wa:
           this.namaProdi = namaProdi:
           this . namaPembimbing = namaPembimbing;
           this.latitudePerusahaan = latitudePerusahaan;
           this.longitudePerusahaan = longitudePerusahaan;
48
           this.presentaseInternship = presentaseInternship;
40
50
      public String getIdMahasiswa() {
           return idMahasiswa;
54
      public String getNamaPerusahaan() {
           return namaPerusahaan;
58
59
```

```
public String getNamaMahasiswa() {
   return namaMahasiswa;
public String getFotoMahasiswa() {
    return fotoMahasiswa:
public String getAngkatanMahasiswa() {
    return angkatan Mahasiswa;
public String getFotoPerusahaan() {
    return fotoPerusahaan:
public String getKelasMahasiswa() {
    return kelasMahasiswa;
public String getNamaProdi() {
   return namaProdi;
public String getNamaPembimbing() {
   return namaPembimbing;
public String getLatitudePerusahaan() {
    return latitudePerusahaan;
public String getLongitudePerusahaan() {
    return longitudePerusahaan;
public String getIdIntern() {
   return idIntern;
public String getPresentaseInternship() {
   return presentaseInternship;
}
@Override
public int describeContents() {
   return 0;
}
@Override
public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
    dest.writeString(this.idIntern);
    dest. writeString (this.idMahasiswa);
    dest.writeString(this.namaPerusahaan);
    dest.writeString(this.namaMahasiswa);
    dest.writeString(this.fotoMahasiswa);
```

61

66 67

68

69

74 75

76

78

80

81 82 83

84

85 86 87

90 91

92

94

96

99

100

101

104

105

106

108

109

113

115

```
dest.writeString(this.angkatanMahasiswa);
116
            dest. writeString(this.fotoPerusahaan);
            dest. writeString(this.kelasMahasiswa);
118
            dest. writeString(this.namaProdi);
            dest. writeString(this.namaPembimbing);
            dest. writeString (this.latitudePerusahaan);
           dest. writeString(this.longitudePerusahaan);
       }
       protected Mahasiswa (Parcel in) {
            this.idIntern = in.readString();
126
            this.idMahasiswa = in.readString();
            this.namaPerusahaan = in.readString();
128
            this . namaMahasiswa = in . readString():
            this.fotoMahasiswa = in.readString();
            this.angkatanMahasiswa = in.readString();
            this.fotoPerusahaan = in.readString();
            this.kelasMahasiswa = in.readString();
            this . namaProdi = in . readString():
134
            this.namaPembimbing = in.readString();
            this.latitudePerusahaan = in.readString();
136
            this.longitudePerusahaan = in.readString();
       }
138
139
       public static final Creator < Mahasiswa > CREATOR = new Creator <
140
       Mahasiswa > () {
           @Override
141
           public Mahasiswa createFromParcel(Parcel source) {
                return new Mahasiswa (source);
            @Override
146
            public Mahasiswa[] newArray(int size) {
147
                return new Mahasiswa[size];
148
149
       };
150
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;

import com. google. gson. annotations. SerializedName;

public class Notification {
    @ SerializedName("id_intern")
    private String idIntern;
    @ SerializedName("pesan")
    private String pesan;
    @ SerializedName("tgl_waktu")
    private String tglWaktu;

public Notification(String idIntern, String pesan, String tglWaktu) {
        this.idIntern = idIntern;
        this.pesan = pesan;
        this.tglWaktu = tglWaktu;

}
```

```
public String getIdIntern() {
    return idIntern;
}

public String getPesan() {
    return pesan;
}

public String getTglWaktu() {
    return tglWaktu;
}
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class Progress {
      @ SerializedName ("sort")
6
      private String sort;
      @ SerializedName ("persen")
8
      private String persen;
      @ SerializedName ("tgl_waktu")
10
      private String tglWaktu;
      @SerializedName("id_mahasiswa")
      private String idMahasiswa;
14
      @ SerializedName ("id_intern")
      private String idIntern;
16
      public Progress (String sort, String persen, String tglWaktu,
       String idMahasiswa, String idIntern) {
           this.sort = sort;
18
           this . persen = persen;
           this.tglWaktu = tglWaktu;
20
           this.idMahasiswa = idMahasiswa;
           this.idIntern = idIntern;
      }
      public String getSort() {
26
           return sort;
28
      public String getPersen() {
29
           return persen;
30
31
      public String getTglWaktu() {
           return tglWaktu;
      public String getIdMahasiswa() {
37
          return idMahasiswa;
38
39
40
      public String getIdIntern() {
41
```

```
return idIntern;
43
      }
  }
44
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
4
  public class ProgressPerDay {
      @ SerializedName ("id_absensi")
      private String idAbsensi;
      @ SerializedName ("tgl_waktu")
      private String tglWaktu;
      @ SerializedName ("kegiatan")
      private String kegiatan;
      @ SerializedName ("foto_absensi")
      private String fotoAbsensi;
14
      @ SerializedName ("pergeseran")
      private String pergeseran;
16
      public ProgressPerDay(String idAbsensi, String tglWaktu, String
       kegiatan, String fotoAbsensi, String pergeseran) {
           this.idAbsensi = idAbsensi;
18
           this.tglWaktu = tglWaktu;
           this.kegiatan = kegiatan;
2.0
           this.fotoAbsensi = fotoAbsensi;
           this.pergeseran = pergeseran;
      }
24
      public String getIdAbsensi() {
           return idAbsensi;
26
2.8
      public String getTglWaktu() {
29
          return tglWaktu;
30
      public String getKegiatan() {
           return kegiatan;
36
37
      public String getFotoAbsensi() {
           return fotoAbsensi;
39
40
      public String getPergeseran() {
41
           return pergeseran;
44
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;
```

```
import com. google.gson.annotations.SerializedName;

public class ResponseInfo {
    @SerializedName("status")
```

```
private String status;
       @ SerializedName ("message")
8
       private String message;
0
10
       public ResponseInfo(String status, String message) {
           this.status = status;
           this.message = message;
       }
14
       public String getStatus() {
           return status;
18
19
       public String getMessage() {
20
           return message;
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class ResponseLogin {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
       @ SerializedName ("message")
8
       private String message;
0
10
       @ SerializedName ("data")
       private Login data;
       public ResponseLogin(String status, String message, Login data) {
           this.status = status;
14
           this.message = message;
15
           this . data = data;
       }
18
       public String getStatus() {
           return status;
       public String getMessage() {
24
           return message;
       public Login getData() {
           return data;
28
29
```

```
package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;

import java.util.List;

public class ResponseNotification {
```

```
@ SerializedName ("status")
       private String status;
0
       @ SerializedName ("message")
10
       private String message;
       @ SerializedName ("data")
       private List<Notification> data;
14
       public ResponseNotification (String status, String message, List <
       Notification > data) {
           this.status = status;
           this.message = message;
           this . data = data;
18
19
       }
20
       public String getStatus() {
           return status;
24
       public String getMessage() {
25
           return message;
26
28
29
       public List<Notification> getData() {
           return data;
32
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseProgress {
      @ SerializedName ("status")
8
      private String status;
      @ SerializedName ("message")
      private String message;
      @ SerializedName ("data")
      private List<Progress> data;
14
      public ResponseProgress (String status, String message, List <
       Progress > data) {
           this.status = status;
16
           this.message = message;
           this . data = data;
18
      }
20
      public String getStatus() {
           return status;
24
      public String getMessage() {
           return message;
26
28
```

```
public List<Progress> getData() {
           return data:
30
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseProgressPerDay {
      @ SerializedName ("status")
8
      private String status:
      @ SerializedName ("message")
10
      private String message;
      @ SerializedName ("data")
      private List<ProgressPerDay> data;
14
      public ResponseProgressPerDay(String status, String message, List
      <ProgressPerDay> data) {
           this.status = status;
           this.message = message;
           this . data = data:
      }
19
20
      public String getStatus() {
           return status;
2.4
      public String getMessage() {
           return message;
26
28
      public List<ProgressPerDay> getData() {
29
           return data;
30
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;

import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Login;

public class SharedPrefManager {

private SharedPreferences pref;
private SharedPreferences.Editor editor;
private static SharedPrefManager mInstance;
private static Context mContext;

private static final String SHARED_PREF_NAME = "
actspotpembimbinginternal";
```

```
private static final String KEY_USERNAME = "keyusername";
      private static final String KEY_PASSWORD = "keypassword";
18
      private static final String KEY_IDDOSEN = "keyidosen";
19
      private static final String KEY_NAMADOSEN = "keynamadosen":
20
      private static final String KEY_FOTODOSEN = "keyfotodosen";
      private static final String KEY_IDINTERN = "keyidintern";
      private static final String KEY_NAMAPRODI = "keynamaprodi";
      private static final String KEY_KONTAKDOSEN = "keykontakdosen";
24
      private static final String KEY_SORT = "keysort";
      private SharedPrefManager(Context context){
28
29
          mContext = context;
           pref = context.getSharedPreferences(SHARED_PREF_NAME, Context
30
      .MODE_PRIVATE);
          editor = pref.edit();
      public static synchronized SharedPrefManager getInstance(Context
34
      context) {
          if (mInstance == null) {
               mInstance = new SharedPrefManager(context);
36
          }
38
          return mInstance;
      }
      public void dosenLogin(Login login){
41
          editor.putString(KEY_USERNAME, login.getUsername());
          editor.putString(KEY_PASSWORD, login.getPassword());
           editor.putString(KEY_IDDOSEN, login.getIdDosen());
           editor.putString(KEY_NAMADOSEN, login.getNamaDosen());
           editor.putString(KEY_FOTODOSEN, login.getFotoDosen());
46
           editor.putString(KEY_NAMAPRODI, login.getNamaProdi());
           editor.putString(KEY_KONTAKDOSEN, login.getKontakDosen());
          editor.apply();
      }
      public boolean isLoggedIn(){
52
           return pref.getString(KEY_IDDOSEN, null) != null;
54
      public Login getDosen(){
56
57
          return new Login (
                   pref.getString(KEY_USERNAME, null),
                   pref.getString(KEY_PASSWORD, null),
                   pref.getString(KEY_IDDOSEN, null),
60
                   pref.getString(KEY_NAMADOSEN, null),
61
                   pref.getString(KEY_FOTODOSEN, null),
62
                   // pref.getString(KEY_IDINTERN, null),
                   pref.getString(KEY_NAMAPRODI, null),
64
                   pref.getString(KEY_KONTAKDOSEN, null)
          );
66
67
      public void setSort(String sort){
69
70
          editor.putString(KEY_SORT, sort);
```

```
editor.apply();
      }
      public String getSort(){
7/
           return pref.getString(KEY_SORT, null);
75
      public void logout(){
78
79
           editor.clear();
           editor.apply();
      }
82
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util;
  public class Urls {
3
4
      public static final String API_URL = "http://actspot.
      himatifpolpos.my.id/";
      public static final String IMAGE_URL = "http://actspot.
       himatifpolpos.my.id/images/";
  }
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util. Urls;
  import retrofit2. Retrofit;
  import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
  public class APIClient {
      private static Retrofit retrofit = null;
9
      public static Retrofit getClient() {
           if (retrofit==null) {
               retrofit = new Retrofit.Builder()
                        . baseUrl (Urls . API_URL)
14
                        . addConverterFactory (GsonConverterFactory . create
       ())
                        . build();
           return retrofit;
      }
20
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. ResponseLogin
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
      ResponseMahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
       Response Notification;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
       ResponseProgress;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
       ResponseProgressPerDay;
```

```
import okhttp3. MultipartBody;
import okhttp3. RequestBody;
import retrofit2. Call;
import retrofit2.http.Field;
import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
  import retrofit2.http.Multipart;
  import retrofit2.http.POST;
  import retrofit2.http.Part;
  public interface APIService {
19
       @FormUrlEncoded
20
      @POST("dosen/dosen_login.php")
       Call < Response Login > dosen Login (
               @Field("username") String username,
               @Field("password") String password
24
      );
25
26
       @FormUrlEncoded
      @POST("dosen/dosen_mahasiswa.php")
2.8
      Call < Response Mahasiswa > dosen Mahasiswa (
29
               @Field("id_dosen") String id_dosen
30
      );
       @FormUrlEncoded
      @POST("dosen/dosen_progress.php")
34
       Call < Response Progress > progress Mahasiswa (
36
               @Field("id_intern") String idIntern,
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
               @Field("sort") String sort
38
      );
39
40
       @FormUrlEncoded
      @POST("dosen/dosen_progress_harian.php")
      Call < Response Progress Per Day > progress Per Day Mahasiswa (
               @Field("id_intern") String idIntern,
               @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
45
               @Field("tgl") String tgl
      );
48
       @FormUrlEncoded
49
      @POST("dosen/dosen_notifikasi.php")
50
      Call < Response Notification > dosen Notifikasi (
51
               @Field("id_dosen") String id_dosen
      );
54
       // Ubah
       @FormUrlEncoded
      @POST("dosen/dosen_ubah.php")
58
      Call < ResponseInfo > dosenUbahUsername (
59
               @Field("id_dosen") String id_dosen,
60
               @Field("username") String username
      );
62
       @FormUrlEncoded
64
```

```
@POST("dosen/dosen_ubah.php")
      Call < Response Info > dosen Ubah Password (
66
               @Field("id_dosen") String id_dosen,
67
               @Field("password") String password
68
      );
      @FormUrlEncoded
      @POST("dosen/dosen_ubah.php")
      Call < Response Info > dosen Ubah Nama (
               @Field("id_dosen") String id_dosen,
               @Field("nama") String nama
      );
76
      @FormUrlEncoded
78
      @POST("dosen/dosen_ubah.php")
      Call < ResponseInfo > dosenUbahKontak (
               @Field("id_dosen") String id_dosen,
9.1
               @Field("kontak") String kontak
82
      ):
83
84
      @ Multipart
85
      @POST("dosen/dosen_ubah.php")
86
      Call < Response Info > dosen Ubah Foto (
87
               @Part("id_dosen") RequestBody id_dosen,
               @Part MultipartBody.Part foto
89
      );
90
91
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
      android:shape="rectangle">
      <solid android:color="#FFFFFF" />
      < stroke
           android: width="1dp"
           android:color="#c0c0c0" />
10 </shape>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 < selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <item android:color="@color/colorPrimaryDark"</pre>
       android:state_checked="true"/>
      <item android:color="@android:color/darker_gray"/>
5 </ selector>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <item
           android:id="@+id/menu_mahasiswa"
           android:title="Mahasiswa"
           android:icon="@drawable/ic_group_white"/>
      <item
           android:id="@+id/menu_notification"
           android:title="Notifikasi"
10
```

```
android:icon="@drawable/ic_notifications_white"/>
      <item
          android:id="@+id/menu_profile"
1.4
           android:title="Profil"
           android:icon="@drawable/ic_person_white"/>
  </menu>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
      <item android:id="@+id/menu_sort_progress"
           android:title="Sort Progress"
           app:showAsAction="never"/>
 </menu>
< RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".activity.DetailProgressActivity">
      < Progress Bar
           android:id="@+id/pb_progress"
8
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:lavout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
           android:maxHeight="30dp"
           android:minWidth="30dp"
           android:minHeight="30dp"
           android: visibility = "gone" />
18
      <TextView
           android:id="@+id/tv_error"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:lavout_centerHorizontal="true"
24
           android:layout_centerVertical="true"
           android:text="Gagal memuat data"
26
           android: visibility = "gone"/>
2.8
      <ScrollView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true">
          <LinearLayout
34
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
36
               android:orientation="vertical"
37
```

```
android:paddingBottom="60dp">
38
30
               <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
40
                    android:id="@+id/rv_progress"
41
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:lavout_height="match_parent"
                    android:scrollbars="vertical" />
44
45
          </LinearLayout>
      </ ScrollView>
48
40
50 </ RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
7 import android.os.Bundle:
8 import android.util.Log;
9 import android.view.View;
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter.
      DetailProgressAdapter;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
      ResponseProgressPerDay;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
      SharedPrefManager;
19
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class DetailProgressActivity extends AppCompatActivity {
24
26
      public static final String EXTRA.DAY = "extra_day";
      public static final String EXTRA_ID = "extra_id";
28
      public static final String EXTRA_INTERN = "extra_intern";
29
      private RecyclerView rvProgress;
      private APIService mApiInterface;
34
      private SharedPrefManager pref;
35
      private ProgressBar pbProgress;
36
      private TextView tvError;
38
      private String tglWaktu, idMahasiswa, idIntern;
30
```

40

41

42

46

51

59

60

63

69

74

78

80

82

85 86

87

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView (R. layout . activity_detail_progress);
    getSupportActionBar().setTitle("Detail Progress");
    pbProgress = findViewById(R.id.pb_progress);
    rvProgress = findViewById(R.id.rv_progress);
    tvError = findViewById(R.id.tv_error);
    pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
    mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
);
    tglWaktu = getIntent().getStringExtra(EXTRA.DAY);
    idMahasiswa = getIntent().getStringExtra(EXTRA_ID);
    idIntern = getIntent().getStringExtra(EXTRA_INTERN);
    showDetailProgress();
}
private void showDetailProgress() {
    showLoading(true);
    rvProgress.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
getApplicationContext());
   Log.d("lali", idIntern+idMahasiswa+tglWaktu);
    Call < Response Progress Per Day > call = mApiInterface.
progressPerDayMahasiswa(idIntern, idMahasiswa, tglWaktu);
    call.enqueue(new Callback < Response Progress Per Day > () {
        @Override
        public void onResponse(Call < Response Progress Per Day > call,
 Response < Response Progress Per Day > response ) {
            showLoading(false);
            if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                DetailProgressAdapter detailProgressAdapter = new
 DetailProgressAdapter(getApplicationContext(), response.body().
getData());
                rvProgress.setAdapter(detailProgressAdapter);
            } else {
                showMessage(true, response.body().getMessage());
            }
        }
        @Override
        public void on Failure (Call < Response Progress Per Day > call,
Throwable t) {
            showLoading(false);
            showMessage(true, t.getMessage());
    });
```

```
}
88
89
       private void showLoading(Boolean state) {
90
            if (state) {
0.1
                pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
                pbProgress.setVisibility(View.GONE);
0.4
           }
95
       }
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
            if (state) {
00
                tvError.setText(message);
100
                tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
                tvError.setVisibility(View.GONE);
           }
       }
106
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</p>
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
4
      android:layout_height="match_parent"
5
      android:orientation="vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.LoginActivity">
      <TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Username"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
14
      <EditText
16
          android:id="@+id/et_username"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
19
           android:layout_marginVertical="8dp"
20
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
24
      <TextView
2.5
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Password"
2.8
           android:layout_marginTop="10dp"/>
29
30
      <EditText
          android:id="@+id/et_password"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
34
           android:layout_marginVertical="8dp"
35
```

```
android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
           android:inputType="textPassword"
38
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <Button
          android:id="@+id/btn_login"
42
          android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Login"
           android:layout_marginVertical="12dp"
           android:textColor="@android:color/white"
47
48
           android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
49
50 </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.app.ProgressDialog;
6 import android.content.Intent;
7 import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.Toast;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. ResponseLogin
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
      SharedPrefManager;
18
19
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements View.
       OnClickListener {
24
      private EditText etUsername, etPassword;
2.5
      private Button btnLogin;
26
2.8
      private APIService mApiInterface;
29
      @Override
30
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout. activity_login);
34
           getSupportActionBar().setTitle("Login");
36
37
           etUsername = findViewById(R.id.et_username);
```

```
etPassword = findViewById(R.id.et_password);
    btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
    btnLogin.setOnClickListener(this);
    mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
):
@Override
public void onClick(View view) {
    if (view == btnLogin){
        mahasiswaLogin();
    }
private void mahasiswaLogin() {
    final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
);
    progressDialog.setMessage("Log In ...");
    progressDialog . setCancelable (false);
    progressDialog.show();
    String username = etUsername.getText().toString();
    String password = etPassword.getText().toString();
    if (!username.isEmpty() && !password.isEmpty()){
        Call < ResponseLogin > call = mApiInterface.dosenLogin(
username, password);
        call.enqueue(new Callback < ResponseLogin > () {
            @ Override
            public void onResponse (Call < Response Login > call,
Response < Response Login > response) {
                progressDialog.dismiss();
                Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                     SharedPrefManager . getInstance (
getApplicationContext()).dosenLogin(response.body().getData());
                     finish();
                     startActivity (new Intent(
getApplicationContext(), MainActivity.class));
            }
            @Override
            public void on Failure (Call < Response Login > call,
Throwable t) {
                progressDialog.dismiss();
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
"+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
        });
   }else{
        progressDialog.dismiss();
```

30

40

42

43 44 45

48

49 50

61

62

66

67

68

60

70

76

78

79

80

82

83

```
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field tidak
85
      boleh kosong", Toast.LENGTHLONG).show();
          }
86
87
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 < Relative Layout xmlns: android = "http://schemas.android.com/apk/res/
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".activity.MainActivity">
      <FrameLayout
           android:id="@+id/fl_container"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="match_parent"
           app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
      />
      <com. google.android.material.bottomnavigation.</p>
      BottomNavigationView
          android:id="@+id/bn_main"
           android:lavout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_alignParentBottom="true"
19
           android:background="@android:color/white"
20
           app:itemIconTint="@drawable/state_bottom_navigation"
           app:itemTextColor="@drawable/state_bottom_navigation"
          app:menu="@menu/menu_bottom_nav"
           app:labelVisibilityMode="labeled"/>
24
  </RelativeLayout>
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity;
  import androidx. annotation. NonNull;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import androidx.core.app.ActivityCompat;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import android . content . Context:
  import android.content.Intent;
  import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
  import android. view. MenuItem;
  import android. widget. Toast;
14
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. fragment.
      MahasiswaFragment;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. fragment.
       NotificationFragment;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. fragment.
      ProfileFragment;
```

```
import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. google. android. material. bottomnavigation.
       BottomNavigationView;
  public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
       BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener{
      private static final int PERMISSION_ALL = 100;
2.4
2.5
               String[] PERMISSIONS = {
      private
               android. Manifest. permission. ACCESS_FINE_LOCATION,
28
               android. Manifest. permission. WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
               android. Manifest. permission. READ_PHONE_STATE,
29
               android. Manifest. permission. CAMERA
      };
      @Override
      protected void on Create (Bundle saved Instance State) {
34
           super.onCreate(savedInstanceState);
35
           setContentView (R. layout . activity_main);
           if (! SharedPrefManager.getInstance(this).isLoggedIn()) {
38
39
               startActivity (new Intent (getApplicationContext(),
       LoginActivity.class));
          }else{
41
                  (!hasPermissions(this, PERMISSIONS)) {
                   ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
      PERMISSION_ALL);
               }
          }
           loadFragment(new MahasiswaFragment());
           BottomNavigationView bottomNavigationView = findViewById(R.id
       .bn_main);
           bottomNavigationView.setOnNavigationItemSelectedListener(this
49
      );
      private boolean loadFragment(Fragment fragment){
           if (fragment != null) {
               getSupportFragmentManager().beginTransaction()
54
                        .replace (R.id.fl_container, fragment)
                        .commit();
56
               return true:
58
           return false;
      }
61
      public void setActionBarTitle(String title) {
62
           getSupportActionBar().setTitle(title);
63
      @Override
66
      public boolean on Navigation I tem Selected (@Non Null Menu I tem ) {
67
```

```
Fragment fragment = null;
           switch (item.getItemId()){
69
               case R.id.menu_mahasiswa:
                    fragment = new MahasiswaFragment();
                    break:
               case R.id.menu_notification:
                    fragment = new NotificationFragment();
7.4
                    break:
               case R.id.menu_profile:
76
                    fragment = new ProfileFragment();
                    break;
70
           return loadFragment (fragment);
80
       @Override
83
       public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[]
9.4
       permissions, int[] grantResults) {
           super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
85
       grantResults);
           if (requestCode == PERMISSION_ALL && grantResults.length > 0)
87
        {
               if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
88
        {
                    Toast.makeText(this, "Thanks for granting Permission"
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
90
               }
           }
92
03
       public static boolean has Permissions (Context context, String ...
94
       permissions) {
           if (context != null && permissions != null) {
95
               for (String permission: permissions) {
96
                    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context,
07
       permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                        return false:
100
           }
           return true:
102
103
```

```
<TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Sandi Lama"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
18
          android:id="@+id/et_oldpass"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
24
           android:inputType="textPassword"
2.5
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
26
2.8
      <TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Sandi Baru"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
           android:id="@+id/et_newpass"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
38
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
           android:inputType="textPassword"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Konfirmasi Sandi Baru"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
50
      <EditText
           android:id="@+id/et_cnewpass"
53
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
56
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
58
           android:inputType="textPassword"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
60
      <Button
62
           android:id="@+id/btn_savepass"
63
           android:layout_width="match_parent"
64
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Simpan"
66
```

}

```
android:layout_marginVertical="12dp"/>
68
  </LinearLayout>
  package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.app.ProgressDialog;
6 import android.os.Bundle;
7 import android . view . View :
8 import android. widget. Button;
9 import android . widget . EditText :
  import android.widget.Toast;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
14 import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
       SharedPrefManager;
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class PasswordActivity extends AppCompatActivity implements
      View.OnClickListener {
      private EditText etOldPass, etNewPass, etCNewPass;
      private Button btnSave;
2.5
26
      private SharedPrefManager pref;
      private APIService mApiInterface;
28
29
      @Override
30
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout . activity_password);
34
           getSupportActionBar().setTitle("Change Password");
35
           etOldPass = findViewById(R.id.et_oldpass);
          etNewPass = findViewById(R.id.et_newpass);
          etCNewPass = findViewById(R.id.et_cnewpass);
           btnSave = findViewById(R.id.btn_savepass);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
43
       );
           btnSave.setOnClickListener(this);
45
46
```

```
@Override
49
      public void onClick(View view) {
50
           if (view == btnSave){
               savePassword();
52
          }
      }
55
      private void savePassword() {
56
           final Progress Dialog progress Dialog = new Progress Dialog (this
      );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog.setCancelable(false);
50
           progressDialog.show();
60
           String oldPass = etOldPass.getText().toString();
           String newPass = etNewPass.getText().toString();
           String cNewPass = etCNewPass.getText().toString();
           String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
66
           if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
      isEmpty() && oldPass.equals(pref.getDosen().getPassword()) &&
      newPass.equals(cNewPass)){
68
               Call < Response Info > call = mApiInterface.dosenUbahPassword
69
      (idDosen, newPass);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
70
                   @Override
                   public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                       Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
74
      body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
75
                            finish();
                   }
                   @Override
80
                   public void on Failure (Call < Response Info > call,
81
      Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
82
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
83
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
85
               });
          }else {
86
               if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass
87
       . isEmpty()){
                   if (oldPass.equals(pref.getDosen().getPassword())){
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
89
        baru tidak sama dengan password lama.", Toast.LENGTH_SHORT).show
       ();
                   } else if (newPass.equals(cNewPass)){
90
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
91
        tidak sama", Toast.LENGTH_SHORT).show();
92
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android</pre>
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
5
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".activity.ProfileActivity">
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
10
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:gravity="center_horizontal"
           android:padding="12dp">
          <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
16
               android:layout_width="match_parent"
18
               android:layout_height="wrap_content">
              < de . hdodenhof . circleimageview . CircleImageView
20
                   android:id="@+id/img_profile"
                   android:layout_width="180dp"
                   android:layout_height="180dp"
                   android:layout_margin="20dp"
24
                   android: src = "@drawable/profile"
                   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
26
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
28
                   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
30
              <ImageView
                   android:layout_width="30dp"
                   android:layout_height="30dp"
                   android:layout_alignEnd="@id/img_profile"
                   android:layout_alignParentEnd="true"
                   android:layout_marginBottom="16dp"
36
                   android:background="@drawable/ic_add_circle_gray"
                   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
38
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                   app:layout_constraintHorizontal_bias="0.655"
40
                   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
          </ androidx . constraintlayout . widget . ConstraintLayout>
44
          <TextView
45
               android:layout_width="match_parent"
46
```

```
android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Nama"
    android:layout_marginTop="8dp"/>
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginVertical="8dp">
    <TextView
        android:id="@+id/tv_nama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_edit_nama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="9"
        android:text="Ubah"
        android:textColor="@android:color/darker_gray" />
</LinearLayout>
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kontak"
    android:layout_marginTop="8dp"/>
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginVertical="8dp">
    <TextView
        android:id="@+id/tv_kontak"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="2017" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_edit_kontak"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="9"
        android:text="Ubah"
        android:textColor="@android:color/darker_gray" />
</ LinearLayout>
```

49 50

54

58

60

64

65

68

60

7/

81

22

83

86

87

88

20

91

92

96

98

99

100

```
<TextView
103
               android:layout_width="match_parent"
104
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Program Studi"
106
               android:layout_marginTop="8dp"/>
           <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
114
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_prodi"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
118
                   android:layout_weight="1"
                   android:text="D4 Teknik Informatika" />
           </ LinearLayout>
124
           <TextView
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
128
               android:text="Username"
130
               android:layout_marginTop="8dp"/>
           <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
138
                    android:id="@+id/tv_username"
                   android:layout_width="match_parent"
140
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_weight="1"
142
                   android:text="Politeknik Pos Indonesia" />
144
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_edit_username"
                   android:layout_width="match_parent"
147
                   android:layout_height="wrap_content"
148
                   android:layout_weight="9"
                   android:text="Ubah"
                   android:textColor="@android:color/darker_gray" />
           </ LinearLayout>
      </LinearLayout>
154
155 </ ScrollView>
```

```
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.app.ProgressDialog;
7 import android.content.Intent;
8 import android.net.Uri:
9 import android.os.Bundle;
import android.view.View;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
1.4
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Login;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. ResponseInfo;
  import com, divakrishnam, actspotpembimbinginternal, util.
       SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util. Urls;
  import com. the art of dev. edmodo. cropper. CropImage;
  import com. the art of dev. edmodo. cropper. CropImageView;
  import java.io. File;
  import java.io.IOException;
28
  import id. zelory.compressor.Compressor;
  import okhttp3. MediaType;
  import okhttp3. MultipartBody;
  import okhttp3. RequestBody;
  import pl. aprilapps . easyphotopicker . DefaultCallback;
import pl.aprilapps.easyphotopicker.EasyImage;
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
38
  public class ProfileActivity extends AppCompatActivity implements
      View. On Click Listener {
40
      private ImageView ivProfile;
41
      private TextView tvNama, tvEditNama, tvKontak, tvEditKontak,
42
       tvProdi, tvUsername, tvEditUsername;
      private SharedPrefManager pref;
44
      private APIService mApiInterface;
45
46
      private static final int REQUEST_IMAGE = 200;
      private static final int REQUEST_PHOTO = 300;
49
      @Override
50
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout. activity_profile);
54
           ivProfile = findViewById(R.id.img_profile);
```

```
tvNama = findViewById(R.id.tv_nama);
           tvEditNama = findViewById(R.id.tv_edit_nama);
           tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);
58
           tvEditKontak = findViewById(R.id.tv_edit_kontak);
           tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
           tvUsername = findViewById(R.id.tv_username);
           tvEditUsername = findViewById(R.id.tv_edit_username);
62
63
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
64
       ;
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
       );
66
           ivProfile.setOnClickListener(this):
           tvEditUsername.setOnClickListener(this);
           tvEditKontak.setOnClickListener(this);
           tvEditNama.setOnClickListener(this);
       }
       @Override
       protected void onResume() {
74
           super . onResume();
           Login dosen = pref.getDosen();
76
           if (dosen != null){
78
               getSupportActionBar().setTitle(dosen.getNamaDosen());
               tvNama.setText(dosen.getNamaDosen());
80
               tvProdi.setText(dosen.getNamaProdi());
9.1
               tvUsername.setText(dosen.getUsername());
               tvKontak.setText(dosen.getKontakDosen());
83
               Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"dosen/"+dosen.
84
       getFotoDosen()).error(R.drawable.profile).into(ivProfile);
           }
85
87
       @Override
22
       public void onClick(View view) {
89
           if (view == ivProfile){
  menuDialog();
           }else if (view == tvEditKontak){
92
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
93
       TextActivity.class);
94
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_KONTAK, pref.getDosen().
       getKontakDosen());
               startActivity(text);
95
           }else if (view == tvEditNama){
06
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
97
       TextActivity.class);
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_NAMA, pref.getDosen().
       getNamaDosen());
               startActivity (text);
           }else if (view == tvEditUsername){
100
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
       TextActivity.class);
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_USER, pref.getDosen().
       getUsername());
```

```
startActivity (text);
103
           }
104
105
106
       private void menuDialog(){
           CharSequence[] menu = {"Camera", "Select Photo"};
           AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this)
                    //.setTitle("Pilih Aksi")
                    .setItems(menu, (dialogInterface, i) -> {
                         switch (i){
                             case 0:
                                  EasyImage.openCamera(this, REQUEST_IMAGE)
114
                             case 1:
                                  EasyImage.openChooserWithGallery(this, "
       Choose Picture", REQUEST_PHOTO);
                                  break:
118
                    });
           dialog.create();
           dialog.show();
       }
       @Override
       public void on Activity Result (int request Code, int result Code,
126
       Intent data) {
           super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
           EasyImage. handle Activity Result (request Code, result Code, data,
        this, new DefaultCallback() {
                @Override
130
                public void onImagePicked(File imageFile, EasyImage.
       ImageSource source, int type) {
                    CropImage . activity (Uri . fromFile (imageFile))
                             . setGuidelines (CropImageView . Guidelines .ON)
                             . setCropShape (CropImageView . CropShape .OVAL)
134
                             . setFixAspectRatio(true)
135
                             . start (Profile Activity . this);
                }
138
                @Override
                public void on Image Picker Error (Exception e, Easy Image.
140
       ImageSource source, int type) {
                    super.onImagePickerError(e, source, type);
141
                    Toast.makeText(ProfileActivity.this, e.getMessage(),
142
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
                @Override
145
                public void on Canceled (Easy Image. Image Source source, int
146
       type) {
                    super.onCanceled(source, type);
147
148
           });
150
```

```
if (requestCode == CropImage.CROP_IMAGE_ACTIVITY_REQUEST_CODE
       ) {
               CropImage. ActivityResult result = CropImage.
       getActivityResult(data);
               if (resultCode == RESULT_OK) {
                    Uri resultUri = result.getUri():
                    simpanFoto(resultUri);
156
               } else if (resultCode == CropImage.
       CROP_IMAGE_ACTIVITY_RESULT_ERROR_CODE) {
                    Exception error = result.getError();
150
                    Toast.makeText(this, error.toString(), Toast.
160
       LENGTH_SHORT).show():
               }
           }
162
163
       public void simpanFoto(Uri resultUri){
165
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
       ):
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
167
           progressDialog.setCancelable(false);
168
           progressDialog.show();
           File image = new File(resultUri.getPath());
           File file = null:
           try {
                file = new Compressor(getApplicationContext()).
       compressToFile(image);
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
           }
           String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
           String namaFile = file.getName();
180
181
           if (!idDosen.isEmpty() && !namaFile.isEmpty()){
182
               RequestBody mIdDosen = RequestBody.create(MediaType.parse
       ("text/plain"), idDosen);
               RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
184
       parse("multipart/form-data"), file);
               MultipartBody. Part mFotoDosen = MultipartBody. Part.
185
       createFormData("foto", file.getName(), requestFile);
186
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.dosenUbahFoto(
187
       mIdDosen, mFotoDosen);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
188
                    @Override
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
190
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                            Login login = pref.getDosen();
194
```

```
login.setFotoDosen(namaFile);
                             pref.dosenLogin(login);
106
                             recreate():
108
                    }
                    @Override
201
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
202
       Throwable t) {
                         progressDialog.dismiss();
203
                         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
204
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
205
                });
206
           }else{
                progressDialog.dismiss();
208
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Something empty"
200
         Toast.LENGTHLONG).show();
```

```
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android</pre>
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3
      android:layout_width="match_parent"
4
      android:layout_height="match_parent"
      android:fillViewport="true"
      tools:context=".activity.ProgressActivity">
      <LinearLavout
          android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical">
          <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
14
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="200dp">
              <ImageView
1.8
                   android:id="@+id/img_perusahaan"
                   android:layout_width="match_parent"
20
                   android:layout_height="match_parent"
                   android:scaleType="centerCrop"
                   android:src="@drawable/ic_launcher_background" />
2.4
              <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
                   android:id="@+id/img_mahasiswa"
26
                   android:layout_width="120dp"
2.8
                   android:layout_height="120dp"
                   android:layout_marginBottom="16dp"
29
                   android: src = "@drawable / profile"
30
                   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
33
```

36

40

45 46

50

56

58

60

63

66

60

70

74

76

78

80

81

83

84

85

87

88

```
<ImageView
        android:id="@+id/img_map"
        android:layout_width="40dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android: src = "@drawable/map"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />
</ androidx . constraintlayout . widget . ConstraintLayout>
<LinearLavout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="10dp"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Nama Mahasiswa"
        android:textStyle="bold" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_mahasiswa"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="5dp"
        android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Kelas"
        android:textStyle="bold" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_kelas"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="5dp"
        android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Program Studi"
        android:textStyle="bold" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_prodi"
```

```
android:layout_width="match_parent"
90
                    android:layout_height="wrap_content"
01
                    android:layout_marginVertical="5dp"
92
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
03
               <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
06
                    android:layout_height="wrap_content"
07
                    android:layout_marginTop="8dp"
                    android:text="Angkatan"
                    android:textStyle="bold" />
101
               <TextView
102
                    android:id="@+id/ty_angkatan"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginVertical="5dp"
106
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
107
108
               <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginTop="8dp"
                    android:text="Nama Perusahaan"
                    android:textStyle="bold" />
114
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_perusahaan"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
119
                    android:layout_marginVertical="5dp"
120
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
               <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
124
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginTop="8dp"
126
                    android:text="Pembimbing Perusahaan"
                    android:textStyle="bold" />
               <TextView
130
                    android:id="@+id/tv_pembimbing"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginVertical="5dp"
134
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
136
               <TextView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
139
                    android:layout_marginTop="8dp"
140
                    android:text="Progress"
                    android:textStyle="bold" />
           </ LinearLayout>
```

```
<RelativeLayout
146
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content">
148
               < Progress Bar
                    android:id="@+id/pb_progress"
                    style="?android:attr/progressBarStyle"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_centerHorizontal="true"
                    android:layout_centerVertical="true"
                    android:maxWidth="30dp"
                    android:maxHeight="30dp"
158
                    android:minWidth="30dp"
                    android:minHeight="30dp"
                    android: visibility = "gone" />
162
               <TextView
163
                    android:id="@+id/tv_error"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_centerHorizontal="true"
167
                    android:layout_centerVertical="true"
168
                    android:text="Gagal memuat data"
                    android: visibility = "gone" />
               <LinearLayout
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:orientation="vertical"
175
                    android:paddingBottom="10dp">
176
                   <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
178
                        android:id="@+id/rv_progress"
                        android:layout_width="match_parent"
180
                        android:layout_height="match_parent"
181
                        android:scrollbars="vertical" />
182
183
               </LinearLayout>
185
           </RelativeLayout>
186
      </LinearLavout>
  </ ScrollView>
```

```
package com. divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;

import androidx.annotation.NonNull;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;

import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import android.app.AlertDialog;

import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;
```

```
import android. view. Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android. view. View;
import android. widget. ImageView;
  import android, widget, ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
20
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter.
       ProgressAdapter;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Mahasiswa;
27 import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Progress;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
       ResponseProgress;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util. Urls;
31
  import java.util.List;
  import java.util.Locale;
34
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class ProgressActivity extends AppCompatActivity implements
       Progress Adapter. Progress Listener, View. On Click Listener {
40
      public static final String EXTRA_MAHASISWA = "extra_mahasiswa";
41
      private ImageView ivPerusahaan, ivMahasiswa, ivMap;
43
      private TextView tvMahasiswa, tvKelas, tvProdi, tvAngkatan,
      tvPerusahaan, tvPembimbing;
      private RecyclerView rvProgress;
47
      private APIService mApiInterface;
48
      private SharedPrefManager pref;
49
50
      private ProgressBar pbProgress;
      private TextView tvError;
      private String idMahasiswa = "";
54
      private String idIntern = "";
      private Mahasiswa mahasiswa;
58
      @Override
59
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
61
           setContentView (R. layout . activity_progress);
63
```

66

67

70

76

20

81

85

86

90

93

95

96

99

102

107

```
mahasiswa = getIntent().getParcelableExtra(EXTRA_MAHASISWA);
    ivPerusahaan = findViewById(R.id.img_perusahaan);
    ivMahasiswa = findViewById(R.id.img_mahasiswa);
   ivMap = findViewById(R.id.img_map);
    tvMahasiswa = findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
    tvKelas = findViewBvId(R.id.tv_kelas):
    tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
    tvAngkatan = findViewById(R.id.tv_angkatan);
    tvPerusahaan = findViewById(R.id.tv_perusahaan);
    tvPembimbing = findViewById(R.id.tv_pembimbing);
    pbProgress = findViewById(R.id.pb_progress);
    rvProgress = findViewById(R.id.rv_progress);
    tvError = findViewById(R.id.tv_error);
    tvMahasiswa.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
    tvKelas . setText (mahasiswa . getKelasMahasiswa ()):
    tvProdi.setText(mahasiswa.getNamaProdi());
    tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
    tvPerusahaan . setText ( mahasiswa . getNamaPerusahaan ( ) );
    tvPembimbing . setText (mahasiswa . getNamaPembimbing ());
    Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+mahasiswa.
getFotoMahasiswa()).error(R. drawable.profile).into(ivMahasiswa);
    Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"perusahaan/"+mahasiswa.
getFotoPerusahaan ()). error (R. drawable . profile). into (ivPerusahaan)
    idMahasiswa = mahasiswa.getIdMahasiswa();
    idIntern = mahasiswa.getIdIntern();
    pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
    getSupportActionBar().setTitle("Progress "+pref.getDosen().
getNamaDosen());
    mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
);
   ivMap.setOnClickListener(this);
}
@Override
public void onResume() {
    super.onResume();
    if(pref.getSort() == null){
        showProgress("bulan");
        pref.setSort("bulan");
   }{
        showProgress(pref.getSort());
    }
private void showProgress(String sort) {
```

```
showLoading(true);
114
           rvProgress.setLayoutManager(new GridLayoutManager(
       getApplicationContext(), 2));
           Log.d("lilil", idIntern+idMahasiswa+sort);
           Call < Response Progress > call = mApiInterface.progress Mahasis wa
110
       (idIntern, idMahasiswa, sort);
            call.enqueue(new Callback < Response Progress > () {
                @Override
                public void onResponse (Call < Response Progress > call,
       Response < Response Progress > response) {
                    showLoading(false);
                    if (response . body () . getStatus () . equals ("201")
124
       response.body().getStatus().equals("202") | response.body().
       getStatus().equals("203")){
                        showData(response.body().getData());
                    }else{
126
                         showMessage(true, response.body().getMessage());
                    }
                }
129
130
                @Override
                public void on Failure (Call < Response Progress > call,
       Throwable t) {
                    showLoading(false);
                    showMessage(true, t.getMessage());
134
135
           });
       }
138
       private void showData(List<Progress> data) {
            ProgressAdapter progressAdapter = new ProgressAdapter(
140
       getApplicationContext(), data, this);
           rvProgress.setAdapter(progressAdapter);
       private void showLoading(Boolean state) {
144
            if (state) {
                pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
146
           } else {
                pbProgress.setVisibility(View.GONE);
148
149
           }
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
            if (state) {
                tvError.setText(message);
154
                tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
156
                tvError.setVisibility(View.GONE);
           }
       }
160
       @Override
161
       public boolean onCreateOptionsMenu (Menu menu) {
162
```

```
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_progress, menu);
163
           return true:
164
       }
165
       @Override
167
       public boolean on Options Item Selected (@NonNull MenuItem menuItem)
            if (menuItem.getItemId() == R.id.menu_sort_progress) {
169
                sortProgress();
           return true;
       }
174
       private void sortProgress() {
            AlertDialog. Builder builder = new AlertDialog. Builder(this);
            String[] sorts = {"Date", "Week", "Month"};
           builder.setItems(sorts, (dialog, which) -> {
                switch (which) {
                    case 0:
180
                         showProgress("hari");
                         pref.setSort("hari");
                         break:
183
                    case 1:
184
                         showProgress("minggu");
                         pref.setSort("minggu");
186
                         break:
187
                    case 2:
188
                         showProgress("bulan");
189
                         pref.setSort("bulan");
                         break;
           });
194
           AlertDialog dialog = builder.create();
           dialog.show();
196
       }
       @Override
199
       public void onMonthClickProgress() {
           showProgress("minggu");
201
           pref.setSort("minggu");
202
203
204
       @Override
       public void onWeekClickProgress() {
206
           showProgress("hari");
207
           pref.setSort("hari");
208
       }
       @Override
       public void onClick(View view) {
            if (view == ivMap) {
214
                String uri = String.format(Locale.ENGLISH, "http://maps.
       google.com/maps?q=loc:%f,%f", Float.valueOf(mahasiswa.
       getLatitudePerusahaan()), Float.valueOf(mahasiswa.
       getLongitudePerusahaan());
```

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(
uri));

startActivity(intent);
Log.d("kiki", mahasiswa.getLatitudePerusahaan());

log.d("kiki", mahasiswa.getLatitudePerusahaan());

}
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.TextActivity">
      <TextView
          android:id="@+id/tv_text"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
1.4
           android:text="Teks"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
          android:id="@+id/et_text"
19
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
24
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
26
      <Button
           android:id="@+id/btn_savetext"
28
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Simpan"/>
  </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity;

import androidx.appcompat.app. AppCompatActivity;

import android.app. ProgressDialog;
import android.os. Bundle;
import android.view. View;
import android.widget. Button;
import android.widget. EditText;
import android.widget. TextView;
import android.widget. Toast;

import com. divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
```

```
import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Login;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. ResponseInfo;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
      SharedPrefManager;
10
  import retrofit2. Call:
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class TextActivity extends AppCompatActivity implements View.
24
      OnClickListener {
25
      public static final String EXTRA_USER = "extra_user";
26
      public static final String EXTRA_NAMA = "extra_nama";
      public static final String EXTRA_KONTAK = "extra_kontak";
28
29
      private TextView tvText:
      private EditText etText;
      private Button btnSave;
      private String user, nama, kontak;
3.4
      private SharedPrefManager pref;
36
      private APIService mApiInterface;
38
30
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
41
          setContentView (R. layout . activity_text);
          tvText = findViewById(R.id.tv_text);
          etText = findViewById(R.id.et_text);
          btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
          pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
          mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
          user = getIntent().getStringExtra(EXTRA_USER);
51
          nama = getIntent().getStringExtra(EXTRA_NAMA);
52
          kontak = getIntent().getStringExtra(EXTRA_KONTAK);
54
           if (user!=null){
               getSupportActionBar().setTitle("Change Username");
56
               tvText.setText("Username");
               etText.setText(user);
               etText.setSelection(user.length());
59
          }else if (nama!=null){
60
               getSupportActionBar().setTitle("Change Name");
               tvText.setText("Nama");
               etText.setText(nama);
63
               etText.setSelection(nama.length());
64
          }else if (kontak!=null){
```

```
getSupportActionBar().setTitle("Change Contact");
                tvText.setText("Kontak");
67
                etText.setText(kontak):
68
                etText.setSelection(kontak.length());
           }
           btnSave.setOnClickListener(this);
       }
       @Override
75
       public void onClick(View view) {
            if (view == btnSave) {
78
                if (user!=null){
                    saveUsername():
                else if (nama!=null)
                    saveNama();
                }else if (kontak!=null){
22
                    saveKontak();
83
84
           }
85
       }
87
       private void saveUsername(){
88
            final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
89
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
90
           progressDialog.setCancelable(false);
91
02
           progressDialog.show();
            String text = etText.getText().toString();
0.4
           String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
05
96
            if (!text.isEmpty()){
                Call < Response Info > call = mApiInterface.dosenUbahUsername
QQ
       (idDosen, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
100
                    @Override
101
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
102
       Response < Response Info > response ) {
                         progressDialog.dismiss();
103
                         Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
104
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                         if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                             Login login = pref.getDosen();
106
                             login.setUsername(text);
107
                             pref.dosenLogin(login);
108
                             finish();
                    }
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
114
       Throwable t) {
                         progressDialog.dismiss();
```

```
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                });
118
           }else {
119
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
       }
       private void saveNama(){
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
126
       ):
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog . setCancelable (false);
128
           progress Dialog. show();
130
           String text = etText.getText().toString();
           String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
           if (!text.isEmpty()){
134
                Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.dosenUbahNama(
136
       idDosen, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
138
130
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progress Dialog. dismiss();
140
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
142
                             Login login = pref.getDosen();
                             login.setNamaDosen(text);
144
                             pref.dosenLogin(login);
                             finish():
146
                        }
147
                    }
149
                    @Override
150
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                });
           }else {
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
           }
160
161
       private void saveKontak(){
162
```

```
final Progress Dialog progress Dialog = new Progress Dialog (this
163
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog.setCancelable(false);
           progress Dialog. show();
166
           String text = etText.getText().toString();
           String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
           if (!text.isEmpty()){
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.dosenUbahKontak(
       idDosen, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
174
                    @Override
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
178
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                             Login login = pref.getDosen();
180
                             login.setKontakDosen(text);
                             pref.dosenLogin(login);
                             finish();
                        }
184
                    }
185
186
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
190
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                });
           }else {
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
194
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
195
           }
196
197
198
```

```
android:orientation="horizontal"
           android:padding="10dp">
          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView</p>
1.4
               android:id="@+id/iv_progress"
               android:layout_width="80dp"
               android:layout_height="80dp"
               android:src="@drawable/profile"
18
               android:layout_gravity="center_vertical"/>
          <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
24
               android:layout_marginLeft="16dp"
2.5
               android:layout_marginVertical="4dp">
               <TextView
2.8
                   android:layout_width="match_parent"
29
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:textStyle="bold"
                   android:text="Tanggal & Dang; Waktu"/>
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_tgl_waktu"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
38
                   android:text="Tanggal Waktu"/>
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
42
                   android:textStyle="bold"
                   android:layout_marginTop="2dp"
                   android:text="Kegiatan"/>
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_kegiatan"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
50
                   android:text="Kegiatan"/>
          </ LinearLayout>
      </ LinearLayout>
  </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter;

import android.content. Context;
import android.view. LayoutInflater;
import android.view. View;
import android.view. ViewGroup;
import android. widget. ImageView;
import android. widget. TextView;
```

```
0
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
       ProgressPerDay;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util. Urls;
16
  import java.util.List;
10
20
  public class DetailProgressAdapter extends RecyclerView.Adapter <
      DetailProgressAdapter. DetailProgressViewHolder> {
      private List<ProgressPerDay> mList;
      private Context mContext;
24
      public DetailProgressAdapter(Context context, List<ProgressPerDay
25
      > list)
          mContext = context;
26
          mList = list;
      }
2.8
      @NonNull
30
      @Override
      public DetailProgressViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
      ViewGroup parent, int viewType) {
          View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R.layout.item_detail_progress, parent, false);
          DetailProgressViewHolder mViewHolder = new
34
      DetailProgressViewHolder(mView);
          return mViewHolder;
35
      }
      @Override
38
      public void onBindViewHolder(@NonNull DetailProgressViewHolder
30
      holder, int position) {
          ProgressPerDay progressPerDay = mList.get(position);
41
42
          holder.tvKegiatan.setText(progressPerDay.getKegiatan());
          holder.tvTglWaktu.setText(progressPerDay.getTglWaktu());
          Glide. with (mContext).load (Urls.IMAGE_URL+"absensi/"+
      progressPerDay.getFotoAbsensi()).error(R. drawable.profile).into(
      holder.ivProgress);
46
      @Override
      public int getItemCount() {
49
          return mList.size();
      public class DetailProgressViewHolder extends RecyclerView.
      ViewHolder {
54
```

```
ImageView ivProgress;
TextView tvTglWaktu, tvKegiatan;

public DetailProgressViewHolder(@NonNull View itemView) {
    super(itemView);

ivProgress = itemView.findViewById(R.id.iv_progress);
    tvTglWaktu = itemView.findViewById(R.id.tv_tgl_waktu);
    tvKegiatan = itemView.findViewById(R.id.tv_kegiatan);
}

tvKegiatan = itemView.findViewById(R.id.tv_kegiatan);
}
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 < androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.</p>
      android.com/apk/res/android"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_width="match_parent"
4
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginVertical="5dp"
      android:layout_marginHorizontal="10dp">
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="horizontal"
           android:padding="10dp">
14
      <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView</p>
           android:id="@+id/img_mahasiswa"
           android:layout_width="80dp"
           android:layout_height="80dp"
18
           android:src="@drawable/profile"/>
19
20
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:layout_weight="1"
           android:layout_gravity="center_vertical"
26
           android:layout_marginStart="14dp">
          <TextView
               android:id="@+id/ty_mahasiswa"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:textStyle="bold"
               android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
34
35
          <TextView
36
               android:id="@+id/tv_perusahaan"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Politeknik Pos Indonesia"/>
40
41
          <TextView
42
```

```
android:id="@+id/tv_angkatan"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="2017"/>
      </ LinearLayout>
40
      <TextView
50
           android:id="@+id/tv_presentase"
           android:layout_width="55dp"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_gravity="center"
5.4
           android:text="100%"
           android:textStvle="bold"
           android:textSize="18sp"/>
  </LinearLayout>
60 </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter;
  import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
  import android.view.LayoutInflater;
6 import android.view.View;
7 import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
       Progress Activity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Mahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util. Urls;
19
  import java.util.List;
20
  public class MahasiswaAdapter extends RecyclerView.Adapter <
       Mahasiswa Adapter . Mahasiswa View Holder > {
      private List < Mahasiswa > mList;
24
      private Context mContext;
2.5
26
      public MahasiswaAdapter(Context context, List<Mahasiswa> list){
           mContext = context;
2.8
           mList = list:
      }
      @NonNull
      @Override
      public Mahasiswa View Holder on Create View Holder (@Non Null View Group
34
       parent, int viewType) {
```

```
View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R.layout.item_mahasiswa, parent, false);
           MahasiswaViewHolder mViewHolder = new MahasiswaViewHolder(
36
      mView):
           return mViewHolder:
      }
30
      @Override
40
      public void on Bind View Holder (@NonNull Mahasiswa View Holder holder,
        int position) {
           final Mahasiswa mahasiswa = mList.get(position);
43
           holder.tvMahasiswa.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
44
           holder.tvPerusahaan.setText(mahasiswa.getNamaPerusahaan());
           holder.tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
           holder.tvPresentase.setText(mahasiswa.getPresentaseInternship
       ()+"%");
           Glide . with (mContext) . load (Urls . IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
48
       mahasiswa.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).into(
       holder.ivMahasiswa);
           holder.itemView.setOnClickListener(view -> {
               Intent intent = new Intent (mContext, Progress Activity.
50
       class):
               intent.putExtra(ProgressActivity.EXTRA_MAHASISWA,
      mahasiswa);
               mContext. startActivity (intent);
           });
5.4
      }
      @Override
56
      public int getItemCount() {
           return mList.size();
59
      public class Mahasiswa View Holder extends Recycler View . View Holder
       {
           ImageView ivMahasiswa;
63
          TextView tvMahasiswa, tvPerusahaan, tvAngkatan, tvPresentase;
65
           public MahasiswaViewHolder(@NonNull View itemView) {
               super(itemView);
68
               ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
               tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
70
               tvPerusahaan = itemView.findViewById(R.id.tv_perusahaan);
               tvAngkatan = itemView.findViewById(R.id.tv_angkatan);
               tvPresentase = itemView.findViewById(R.id.tv_presentase);
74
          }
76
```

```
android:layout_width="match_parent"
4
      android:layout_height="wrap_content"
5
      android:layout_marginHorizontal="10dp"
      android:layout_marginVertical="5dp">
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
10
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:layout_margin="12dp">
          <TextView
               android:id="@+id/tv_message"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Pesan."/>
          <TextView
               android:id="@+id/tv_time"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
24
               android:textStyle="bold"
               android:textSize="12sp"
26
               android:layout_marginTop="4dp"
               android:text="2019-12-12 18:00:00"/>
2.8
29
      </ LinearLayout>
30
  </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter;
  import android.content.Context;
4 import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.TextView;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
10
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Notification;
14
  import java.util.List;
16
  public class NotificationAdapter extends RecyclerView. Adapter <
       Notification Adapter. Notification View Holder > {
      private List < Notification > mList;
18
      private Context mContext;
20
      public NotificationAdapter(Context context, List<Notification>
       list){
           mContext = context;
           mList = list:
24
```

```
@NonNull
26
      @Override
       public Notification View Holder on Create View Holder (@Non Null
28
      ViewGroup parent, int viewType) {
           View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R.layout.item_notification, parent, false);
           NotificationViewHolder mViewHolder = new
30
       Notification View Holder (mView):
           return mViewHolder:
      }
      @Override
34
      public void onBindViewHolder (@NonNull NotificationViewHolder
       holder, int position) {
           final Notification notification = mList.get(position);
           holder.tvTime.setText(notification.getTglWaktu());
38
           holder.tvMessage.setText(notification.getPesan());
39
      }
      @Override
42
      public int getItemCount() {
           return mList.size();
46
      public class NotificationViewHolder extends RecyclerView.
47
       ViewHolder {
          TextView tvTime, tvMessage;
           public NotificationViewHolder(@NonNull View itemView) {
               super(itemView);
               tvTime = itemView.findViewById(R.id.tv_time);
               tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
54
          }
56
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.</pre>
      android.com/apk/res/android"
      android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent
      android:layout_height="wrap_content"
4
      android:layout_marginHorizontal="10dp"
      android:layout_marginVertical="5dp">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="vertical">
          <TextView
              android:id="@+id/tv_sort"
14
              android:layout_width="match_parent"
15
```

```
android:layout_height="wrap_content"
               android:gravity="center"
               android:paddingVertical="10dp"
18
               android:textStyle="bold"
               android:textSize="18sp"
               android:background="@color/colorPrimaryDark"
               android:textColor="@android:color/white"
               android:text="Sort"/>
          <View
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="0.2dp"
               android:background="@android:color/darker_gray"/>
28
29
          <com. github. mikephil. charting. charts. PieChart
               android:id="@+id/piechart"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="180dp"
               android:lavout_gravity="center"
               android:layout_margin="8dp"/>
35
      </ LinearLayout>
38
  </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter;
  import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.graphics.Color;
6 import android.view.LayoutInflater;
  import android . view . View :
8 import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.TextView;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
14
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
       DetailProgressActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model. Progress;
  import com. github. mikephil. charting. charts. PieChart;
  import com. github. mikephil. charting. data. PieData;
  import com. github. mikephil. charting. data. PieDataSet;
20 import com. github. mikephil. charting. data. PieEntry;
  import com. github. mikephil. charting. formatter. PercentFormatter;
  import com. github. mikephil. charting. utils. ColorTemplate;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;
  public class ProgressAdapter extends RecyclerView. Adapter <
       ProgressAdapter. ProgressViewHolder> {
28
      private List < Progress > mList;
29
```

```
private Context mContext;
30
      private ProgressListener mListener;
      public Progress Adapter (Context context, List < Progress > list,
       ProgressListener listener) {
           mContext = context:
           mList = list:
35
           mListener = listener:
26
      }
      @NonNull
      @Override
40
      public ProgressViewHolder on CreateViewHolder (@NonNull ViewGroup
41
       parent, int viewType) {
          View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R.layout.item_progress, parent, false);
           Progress View Holder m View Holder = new Progress View Holder (m View
      );
           return mViewHolder:
      @Override
47
      public void onBindViewHolder (@NonNull ProgressViewHolder holder,
48
       int position) {
           final Progress progress = mList.get(position);
           holder.tvSort.setText(progress.getSort());
51
52
           int pot = position + 1;
           if (progress.getSort().equals("Hari ke-" + pot)) {
54
               holder.tvSort.setOnClickListener(view -> {
                   Intent day = new Intent (mContext,
56
       DetailProgressActivity.class);
                   day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_DAY,
       progress.getTglWaktu());
                   day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_ID,
58
       progress . getIdMahasiswa());
                   day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_INTERN,
       progress.getIdIntern());
                   mContext. startActivity (day);
60
               });
61
          }else if(progress.getSort().equals("Minggu ke-" + pot)){
62
               holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.
63
       onWeekClickProgress());
           }else if(progress.getSort().equals("Bulan ke-" + pot)){
               holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.
       onMonthClickProgress());
          }
           holder.pcProgress.setDrawHoleEnabled(true);
68
           holder.pcProgress.setHoleRadius(0);
69
           holder.pcProgress.setTransparentCircleRadius(0);
           holder.pcProgress.setRotationAngle(0);
           holder.pcProgress.setRotationEnabled(true);
74
```

```
PieDataSet pieDataSet = new PieDataSet(getData(progress.
       getPersen()), null);
           pieDataSet.setColors(ColorTemplate.COLORFUL_COLORS);
           pieDataSet.setSliceSpace(3);
           pieDataSet.setSelectionShift(5);
           PieData pieData = new PieData(pieDataSet);
           pieData.setValueFormatter(new PercentFormatter(holder.
80
       pcProgress));
           holder.pcProgress.setUsePercentValues(true);
81
           pieData.setValueTextSize(12f);
82
           pieData.setValueTextColor(Color.WHITE);
           holder.pcProgress.setDrawSliceText(false);
8.4
           holder.pcProgress.setData(pieData);
           holder.pcProgress.animateXY(100, 100):
86
           holder.pcProgress.invalidate();
           holder.pcProgress.getDescription().setEnabled(false);
20
       }
QΩ
91
       @Override
92
       public int getItemCount() {
           return mList.size();
94
05
       public class ProgressViewHolder extends RecyclerView. ViewHolder {
97
98
           PieChart pcProgress;
99
           TextView tvSort;
100
           public ProgressViewHolder(@NonNull View itemView) {
               super(itemView);
103
               pcProgress = itemView.findViewById(R.id.piechart);
105
               tvSort = itemView.findViewById(R.id.tv_sort);
           }
107
       }
108
       private ArrayList getData(String persen){
           float full = Float.valueOf(persen);
           float unfull = 100f -Float.valueOf(persen);
           ArrayList < PieEntry > entries = new ArrayList < >();
           entries.add(new PieEntry(full, "Terpenuhi"));
114
           entries.add(new PieEntry(unfull, "Tidak terpenuhi"));
           return entries;
       }
118
       public interface ProgressListener {
           void onMonthClickProgress();
           void onWeekClickProgress();
```

```
1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
2 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3 android:layout_width="match_parent"</pre>
```

```
android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".fragment.">
5
      < Progress Bar
           android:id="@+id/pb_progress"
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
           android:maxHeight="30dp"
           android:minWidth="30dp'
           android:minHeight="30dp"
           android: visibility = "gone" />
      <TextView
          android:id="@+id/ty_error"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
24
           android:layout_centerVertical="true"
           android:text="Gagal memuat data"
26
           android: visibility = "gone"/>
2.8
      <ScrollView
29
           android:layout_width="match_parent"
30
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true">
          <LinearLayout
3.4
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:layout_marginBottom="80dp"
               android:orientation="vertical">
38
30
              <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
40
                   android:id="@+id/rv_notification"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="match_parent"
                   android:scrollbars="vertical" />
          </LinearLayout>
      </ScrollView>
48
40
  </RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. fragment;

import android. os. Bundle;

import androidx. annotation. NonNull;
import androidx. annotation. Nullable;
import androidx. fragment. app. Fragment;
```

```
9 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
  import android. view. ViewGroup:
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
       MainActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter.
       Notification Adapter:
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
       Response Notification;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
       SharedPrefManager;
  import retrofit2. Call;
26
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class NotificationFragment extends Fragment {
30
31
      private RecyclerView ryNotification;
      private APIService mApiInterface;
34
      SharedPrefManager pref;
35
36
      private ProgressBar pbProgress;
      private TextView tvError;
30
      public NotificationFragment() {
41
      }
      @Override
44
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
45
       container.
                                 Bundle savedInstanceState) {
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
       Notification");
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_notification,
48
       container, false);
      }
      @Override
51
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
           pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
54
           rvNotification = view.findViewById(R.id.rv_notification);
           tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
56
```

62

64

65

67 68

74

75

78

70

81

84

87

90 91

92

95

97

100

102

103

104

```
pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
    mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
);
    showNotification():
private void showNotification() {
    showLoading(true);
    String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
    rvNotification.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
getContext()));
    Call < Response Notification > call = mApiInterface.
dosenNotifikasi(idDosen);
    call.enqueue(new Callback < Response Notification > () {
        @Override
        public void onResponse(Call<ResponseNotification> call,
Response < Response Notification > response) {
            showLoading(false);
            if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                NotificationAdapter notificationAdapter = new
NotificationAdapter(getContext(), response.body().getData());
                rvNotification.setAdapter(notificationAdapter);
            } else {
                showMessage(true, response.body().getMessage());
            }
        }
        @Override
        public void on Failure (Call < Response Notification > call,
Throwable t) {
            showLoading(false);
            showMessage(true, t.getMessage());
    });
private void showLoading(Boolean state) {
    if (state) {
        pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
   } else {
        pbProgress.setVisibility(View.GONE);
   }
}
private void showMessage(Boolean state, String message) {
    if (state) {
        tvError.setText(message);
        tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
    } else {
        tvError.setVisibility(View.GONE);
```

```
108
  }
109
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
       android"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="vertical"
       tools:context=".fragment.ProfileFragment">
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="horizontal"
           android:layout_marginHorizontal="10dp"
           android:layout_marginVertical="30dp">
           <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
16
               android:id="@+id/img_profile"
               android:layout_width="120dp"
18
               android:layout_height="120dp"
               android:src="@drawable/profile"/>
20
           <TextView
               android:id="@+id/tv_nama"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="120dp"
               android:text="Kadek Diva Krishna Murti"
26
               android:textStvle="bold"
               android:textSize="18sp"
2.8
               android:layout_marginLeft="15dp"
               android:gravity="center_vertical"/>
30
      </ LinearLayout>
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
36
           android:orientation="vertical"
           android:layout_marginLeft="14dp">
38
           <View
40
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="0.2 dp"
               android:background="#c0c0c0"/>
           <TextView
               android:id="@+id/tv_profile"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
48
               android:text="Ubah Profile"
49
               android:paddingVertical="18dp"/>
50
51
```

```
<View
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="0.2dp"
54
               android:background="#c0c0c0"/>
          <TextView
               android:id="@+id/tv_password"
58
               android:layout_width="match_parent"
59
               android:layout_height="wrap_content"
60
               android:text="Ubah Password"
61
               android:paddingVertical="18dp"/>
63
          <View
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="0.2 dp"
               android:background="#c0c0c0"/>
          <TextView
68
               android:id="@+id/tv_keluar"
69
               android:lavout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Keluar"
               android:paddingVertical="18dp"/>
7/
          <View
75
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="0.2dp'
               android:background="#c0c0c0"/>
78
70
      </ LinearLayout>
81 </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. fragment;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx. annotation. Nullable;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import android.view.LayoutInflater;
 import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.LinearLayout;
  import android.widget.TextView;
16
  import com. bumptech. glide. Glide;
18
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
      LoginActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
      MainActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
      PasswordActivity;
```

```
import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
       Profile Activity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util. Urls;
27
  /**
  * A simple {@link Fragment} subclass.
28
  public class ProfileFragment extends Fragment implements View.
      OnClickListener {
3.1
32
      private SharedPrefManager pref;
      private ImageView ivProfil;
      private TextView tvNama, tvProfil, tvPassword, tvKeluar;
34
      public ProfileFragment() {
36
           // Required empty public constructor
38
      @Override
41
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
       container,
                                 Bundle savedInstanceState) {
43
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Profile"
44
      );
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_profile, container,
        false);
      @Override
48
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
49
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
50
           tvKeluar = view.findViewById(R.id.tv_keluar);
           ivProfil = view.findViewById(R.id.img_profile);
          tvNama = view.findViewById(R.id.tv_nama);
           tvProfil = view.findViewById(R.id.tv_profile);
           tvPassword = view.findViewById(R.id.tv_password);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
58
          tvNama.setText(pref.getDosen().getNamaDosen());
           Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"dosen/"+pref.getDosen()
60
       . getFotoDosen()).error(R. drawable.profile).into(ivProfil);
61
           tvProfil.setOnClickListener(this);
62
           tvPassword.setOnClickListener(this);
           tvKeluar.setOnClickListener(this);
      }
66
      @Override
      public void onResume() {
68
           super.onResume();
69
          tvNama.setText(pref.getDosen().getNamaDosen());
70
```

```
Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"dosen/"+pref.getDosen()
       .getFotoDosen()).error(R.drawable.profile).into(ivProfil);
      @Override
74
      public void onClick(View view) {
           if (view == tvProfil){
76
               Intent intent = new Intent(getContext(), ProfileActivity.
       class);
               startActivity(intent);
           }else if (view == tvPassword){
               Intent intent = new Intent(getContext(), PasswordActivity
80
       . class):
               startActivity(intent);
81
          }else if (view == tvKeluar){
               pref.logout();
83
               getActivity().finish();
9.4
               startActivity (new Intent(getContext(), LoginActivity.
85
       class)):
          }
87
88
```

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/

```
android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
3
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".fragment.MahasiswaFragment">
      < ProgressBar
           android:id="@+id/pb_progress"
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
14
           android:maxHeight="30dp"
           android:minWidth="30dp'
16
           android:minHeight="30dp"
           android: visibility = "gone" />
18
      <TextView
           android:id="@+id/tv_error"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
24
           android:layout_centerVertical="true"
           android:text="Gagal memuat data"
26
           android: visibility = "gone"/>
2.8
      <ScrollView
29
           android:layout_width="match_parent"
30
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true">
```

```
<LinearLayout
3.4
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
36
               android:orientation="vertical"
               android:paddingBottom="60dp">
               <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                   android:id="@+id/rv_mahasiswa"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="match_parent"
                   android:scrollbars="vertical" />
44
          </ LinearLayout>
46
      </ScrollView>
40
40
50 </ RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. fragment;
  import android.os.Bundle;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx. annotation. Nullable;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android . view . View :
14 import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
18
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. activity.
       MainActivity:
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. adapter.
       MahasiswaAdapter;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. model.
      ResponseMahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbinginternal. util.
      SharedPrefManager;
2.6
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
29
30
  public class MahasiswaFragment extends Fragment {
33
      private RecyclerView rvProgress;
```

36

40

45 46

47

40

51

56 57

61

62

63

68

69 70

76

78

```
private RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager;
private APIService mApiInterface;
SharedPrefManager pref;
private ProgressBar pbProgress;
private TextView tvError;
public MahasiswaFragment() {
}
@Override
public View onCreateView (LayoutInflater inflater, ViewGroup
container,
                          Bundle savedInstanceState) {
    ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My
Mahasiswa"):
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_mahasiswa.
container, false);
}
@Override
public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
savedInstanceState) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
    rvProgress = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
    tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
    pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
    mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
);
    showProgress();
private void showProgress() {
    showLoading(true);
    String idMahasiswa = pref.getDosen().getIdDosen();
    rvProgress.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
getContext());
    Call < Response Mahasiswa > call = mApiInterface.dosen Mahasiswa (
idMahasiswa);
    call.enqueue(new Callback < Response Mahasiswa > () {
        @Override
        public void onResponse (Call < Response Mahasiswa > call,
Response < Response Mahasiswa > response ) {
            showLoading(false);
           if (response.body().getStatus().equals("200")){
               Mahasiswa Adapter progress Adapter = new
MahasiswaAdapter(getContext(), response.body().getData());
               rvProgress.setAdapter(progressAdapter);
```

```
}else{
81
                        showMessage(true, response.body().getMessage());
22
83
                }
9.4
85
                @Override
                public void on Failure (Call < Response Mahasiswa > call,
87
       Throwable t) {
88
                     showLoading(false);
                     showMessage(true, t.getMessage());
            });
0.1
92
93
       private void showLoading(Boolean state) {
            if (state) {
                pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
06
           } else {
97
                pbProgress.setVisibility(View.GONE);
98
           }
       }
100
101
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
            if (state) {
                tvError.setText(message);
                tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
            } else {
106
107
                tvError.setVisibility(View.GONE);
109
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
      xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
      package="com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal">
      <uses-feature
           android:name="android.hardware.camera.any"
           android:required="true" />
      <uses-feature
          android:name="android.hardware.camera.autofocus"
          android:required="false" />
      <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
14
      <dist:module dist:instant="true" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
      ACCESS_COARSE_LOCATION" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
18
      ACCESS_FINE_LOCATION" />
      <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
20
      WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
```

```
<uses-permission android:name="android.permission.</pre>
      READ_EXTERNAL_STORAGE" />
      <uses-permission android:name="android.permission.</pre>
      READ_PHONE_STATE" />
      <application
           android:allowBackup="true"
25
           android:icon="@mipmap/ic_launcher"
26
           android:label="@string/app_name"
           android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
           android: supports Rtl="true"
           android:theme="@style/AppTheme">
30
          <activity android:name=".activity.ProfileActivity"
31
               android:parentActivityName=".activity.MainActivity"></
       activity>
          <activity android:name=".activity.PasswordActivity"
               android:parentActivityName=".activity.ProfileActivity"></
3.4
       activity>
          <activity android:name=".activity.TextActivity"
               android:parentActivityName=".activity.ProfileActivity"></
       activity>
          <activity android:name=".activity.DetailProgressActivity"
               android:parentActivityName=".activity.MainActivity"/>
38
          <activity android:name=".activity.ProgressActivity"
               android:parentActivityName=".activity.MainActivity"/>
          <activity android:name=".activity.LoginActivity"/>
          <activity android:name=".activity.MainActivity">
42
              <intent-filter>
                   <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                   <category android:name="android.intent.category.</pre>
      LAUNCHER" />
              </iintent-filter>
47
          </activity>
          < a c t i v i t y
49
               android:name="com. the art of dev. edmodo. cropper.
50
      CropImageActivity"
               android: theme="@style/Base. Theme. AppCompat"/>
      </application>
54 </manifest>
```

```
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.

buildscript {
    repositories {
        google()
        jcenter()

}

dependencies {
        classpath 'com. android. tools. build: gradle:3.5.2'

// NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
```

```
// in the individual module build.gradle files
      }
14
  }
  allprojects {
       repositories {
18
           google()
10
           icenter()
20
           maven { url 'https://jitpack.io' }
           mavenCentral()
           maven { url 'https://mapbox.bintray.com/mapbox' }
      }
24
25
26
  task clean (type: Delete) {
      delete rootProject.buildDir
28
29
```

```
apply plugin: 'com. android. application'
  android {
       compileSdkVersion 29
4
       buildToolsVersion "29.0.2"
       defaultConfig {
           applicationId "com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal"
           minSdkVersion 19
           targetSdkVersion 29
           versionCode 1
           versionName "1.0"
           testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.
       AndroidJUnitRunner"
       buildTypes {
14
           release {
               minifyEnabled false
               proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
       optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
           }
       compileOptions {
20
           sourceCompatibility JavaVersion. VERSION_1_8
           targetCompatibility JavaVersion. VERSION_1_8
       }
24
25
  dependencies {
26
       implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
                       'androidx . appcompat : appcompat : 1.1.0'
       implementation
28
       implementation
                       'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
29
                       'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
       implementation
30
                       'com. google. android. material: material: 1.0.0'
       implementation
       implementation
                       'androidx . vectordrawable : vectordrawable : 1.1.0'
       implementation
                       'androidx . navigation : navigation - fragment : 2.1.0'
34
       implementation
                      'androidx . navigation : navigation -ui : 2.1.0'
35
36
       implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle—extensions:2.1.0'
```

```
implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
      implementation 'com. jakewharton: butterknife: 8.4.0'
38
      annotationProcessor 'com.jakewharton: butterknife -compiler: 8.4.0'
39
      implementation 'com. squareup. retrofit2: retrofit:2.4.0'
40
      implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0'
      implementation 'de.hdodenhof: circleimageview: 3.0.1'
      implementation 'com. github. bumptech. glide: glide: 4.10.0'
43
      annotationProcessor 'com. github.bumptech.glide:compiler:4.10.0'
44
      implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0'
45
      //implementation 'com.google.android.material:material:1.2.0 -
      alpha02'
47
48
      implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-sdk-services:4.8.0'
      implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-sdk:8.0.0'
49
      implementation 'com. mapbox. mapboxsdk: mapbox-android-plugin-
       locationlayer: 0.5.0'
      implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-places
      -v7:0.7.0
      implementation ('com. mapbox. mapboxsdk: mapbox-android-geocoder
       :1.0.0@aar') {
           transitive = true
54
      implementation 'com. mapbox . mapboxsdk: mapbox-android-plugin-
55
       annotation -v7:0.4.0
      implementation 'com. mapbox . mapboxsdk: mapbox-android-plugin-
56
      markerview-v7:0.2.0;
      implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-
       localization -v7:0.9.0'
      implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-
      markerview-v7:0.2.0;
      implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-sdk-turf:4.8.0'
59
60
      implementation 'com. the art of dev.edmodo: and roid-image-cropper
61
       :2.8.0;
      implementation 'com. github. jkwiecien: EasyImage: 1.3.1'
62
      implementation 'id.zelory:compressor:2.1.0'
64
      testImplementation 'junit: junit: 4.12'
65
      androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
      androidTestImplementation 'androidx . test . espresso : espresso - core
67
       :3.2.0;
68
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;

import com. google. gson. annotations. SerializedName;

public class ConfirmAbsence {
    @ SerializedName("id_absensi")
    private String idAbsensi;
    @ SerializedName("id_intern")
    private String idIntern;
    @ SerializedName("id_mahasiswa")
    private String idMahasiswa;
    @ SerializedName("nama_mahasiswa")
    private String namaMahasiswa;
```

```
@ SerializedName ("foto_mahasiswa")
14
      private String fotoMahasiswa;
       @ SerializedName ("kontak_mahasiswa")
       private String kontakMahasiswa;
      @ SerializedName ("nama_prodi")
18
      private String namaProdi:
       @ SerializedName ("kegiatan")
20
      private String kegiatan;
      @ SerializedName ("tgl_waktu")
      private String tglWaktu;
      @ SerializedName ("id_dosen")
24
      private String idDosen;
25
26
      public ConfirmAbsence (String idAbsensi, String idIntern, String
      idMahasiswa, String namaMahasiswa, String fotoMahasiswa, String
      kontak Mahasiswa, String nama Prodi, String kegiatan, String
      tglWaktu, String idDosen) {
           this .idAbsensi = idAbsensi:
2.8
           this.idIntern = idIntern:
           this.idMahasiswa = idMahasiswa;
           this . namaMahasiswa = namaMahasiswa:
           this . fotoMahasiswa = fotoMahasiswa:
           this . kontak Mahasiswa = kontak Mahasiswa:
           this.namaProdi = namaProdi;
           this.kegiatan = kegiatan;
           this.tglWaktu = tglWaktu;
36
           this.idDosen = idDosen:
38
      }
      public String getIdAbsensi() {
40
           return idAbsensi;
      public String getIdIntern() {
           return idIntern;
47
      public String getIdMahasiswa() {
           return idMahasiswa;
50
      public String getNamaMahasiswa() {
53
           return namaMahasiswa;
      public String getFotoMahasiswa() {
56
           return fotoMahasiswa;
58
      public String getKontakMahasiswa() {
60
           return kontakMahasiswa:
62
63
      public String getNamaProdi() {
64
           return namaProdi;
66
```

```
public String getKegiatan() {
    return kegiatan;
}

public String getTglWaktu() {
    return tglWaktu;
}

public String getIdDosen() {
    return idDosen;
}
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
3
  public class ConfirmMahasiswa {
      @ SerializedName ("id_intern")
6
      private String idIntern;
      @ SerializedName ("id_mahasiswa")
      private String idMahasiswa;
      @ SerializedName ("nama_mahasiswa")
      private String namaMahasiswa;
      @ SerializedName ("foto_mahasiswa")
      private String fotoMahasiswa;
      @ SerializedName ("kontak_mahasiswa")
14
      private String kontakMahasiswa;
      @ SerializedName ("nama_prodi")
      private String namaProdi;
      @ SerializedName ("id_dosen")
18
      private String idDosen;
19
20
      public ConfirmMahasiswa (String idIntern, String idMahasiswa,
       String namaMahasiswa, String fotoMahasiswa, String
      kontakMahasiswa, String namaProdi, String idDosen) {
           this.idIntern = idIntern;
           this .idMahasiswa = idMahasiswa:
           this . namaMahasiswa = namaMahasiswa:
24
           this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
2.5
           this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
           this.namaProdi = namaProdi:
           this.idDosen = idDosen;
2.8
30
      public String getIdIntern() {
           return idIntern;
34
35
      public String getIdMahasiswa() {
           return idMahasiswa;
38
      public String getNamaMahasiswa() {
39
           return namaMahasiswa;
40
```

```
public Object getFotoMahasiswa() {
    return fotoMahasiswa;
}

public String getKontakMahasiswa() {
    return kontakMahasiswa;
}

public String getNamaProdi() {
    return namaProdi;
}

public String getIdDosen() {
    return idDosen;
}
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class Login {
      @ SerializedName ("username")
6
      private String username;
      @ SerializedName ("password")
8
      private String password;
      @ SerializedName ("id_pembimbing")
      private String idPembimbing;
      @ SerializedName ("nama_pembimbing")
      private String namaPembimbing;
      @SerializedName("nama_perusahaan")
      private String namaPerusahaan;
      @ SerializedName ("foto_pembimbing")
      private String fotoPembimbing;
      @SerializedName("kontak_pembimbing")
18
      private String kontakPembimbing;
      public Login (String username, String password, String
      idPembimbing, String namaPembimbing, String namaPerusahaan,
       String fotoPembimbing, String kontakPembimbing) {
           this . username = username:
           this.password = password;
           this.idPembimbing = idPembimbing;
24
           this . namaPembimbing = namaPembimbing;
25
           this . namaPerusahaan = namaPerusahaan;
26
           this.fotoPembimbing = fotoPembimbing;
           this.kontakPembimbing = kontakPembimbing;
2.8
29
      public String getUsername() {
          return username;
34
      public String getPassword() {
```

42

47

48 49

56 58

61 62 63

68 70

> 76 78

80 81 82

84

```
return password;
      }
      public String getIdPembimbing() {
          return idPembimbing;
      public String getNamaPembimbing() {
          return namaPembimbing;
      public String getNamaPerusahaan() {
          return namaPerusahaan:
      public String getFotoPembimbing() {
          return fotoPembimbing;
      public String getKontakPembimbing() {
          return kontakPembimbing;
      public void setUsername(String username) {
          this.username = username;
      public void setPassword(String password) {
          this.password = password;
      public void setIdPembimbing(String idPembimbing) {
          this.idPembimbing = idPembimbing;
      public void setNamaPembimbing(String namaPembimbing) {
          this . namaPembimbing = namaPembimbing;
      public void setNamaPerusahaan(String namaPerusahaan) {
          this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;
      public void setFotoPembimbing(String fotoPembimbing) {
          this.fotoPembimbing = fotoPembimbing;
      public void setKontakPembimbing(String kontakPembimbing) {
          this.kontakPembimbing = kontakPembimbing;
86
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
3 import android.os. Parcel;
4 import android.os. Parcelable;
```

```
import com. google. gson. annotations. SerializedName;
  public class Mahasiswa implements Parcelable {
      @ SerializedName ("id_intern")
      private String idIntern:
       @ SerializedName ("id_mahasiswa")
      private String idMahasiswa;
      @ SerializedName ("nama_mahasiswa")
      private String namaMahasiswa;
      @ SerializedName ("foto_mahasiswa")
      private String fotoMahasiswa;
16
      @ SerializedName ("kontak_mahasiswa")
      private String kontakMahasiswa:
18
      @ SerializedName ("nama_prodi")
      private String namaProdi;
      @SerializedName("angkatan_mahasiswa")
      private String angkatanMahasiswa;
      public Mahasiswa (String idIntern, String idMahasiswa, String
24
      namaMahasiswa, String fotoMahasiswa, String kontakMahasiswa,
       String namaProdi, String angkatanMahasiswa) {
           this . idIntern = idIntern:
2.5
           this.idMahasiswa = idMahasiswa:
           this . namaMahasiswa = namaMahasiswa;
           this fotoMahasiswa = fotoMahasiswa:
28
           this . kontakMahasiswa = kontakMahasiswa:
29
30
           this.namaProdi = namaProdi;
           this.angkatanMahasiswa = angkatanMahasiswa;
      public String getIdIntern() {
34
           return idIntern;
35
      public String getIdMahasiswa() {
38
          return idMahasiswa:
30
      public String getNamaMahasiswa() {
42
           return namaMahasiswa;
43
      public String getFotoMahasiswa() {
           return fotoMahasiswa;
47
48
      public String getKontakMahasiswa() {
           return kontakMahasiswa;
      public String getNamaProdi() {
54
          return namaProdi;
56
      public String getAngkatanMahasiswa() {
58
```

```
return angkatan Mahasiswa;
      }
60
61
       @Override
       public int describeContents() {
63
           return 0:
65
66
       @Override
67
       public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
68
           dest. writeString(this.idIntern);
           dest.writeString(this.idMahasiswa);
70
           dest.writeString(this.namaMahasiswa);
           dest. write String (this. fotoMahasiswa);
           dest. writeString(this.kontakMahasiswa);
           dest. write String (this. nama Prodi);
74
           dest.writeString(this.angkatanMahasiswa);
       }
76
       protected Mahasiswa (Parcel in) {
78
           this.idIntern = in.readString();
           this.idMahasiswa = in.readString();
80
           this . namaMahasiswa = in . readString();
81
           this.fotoMahasiswa = in.readString();
           this.kontakMahasiswa = in.readString();
83
           this . namaProdi = in . readString();
84
           this.angkatanMahasiswa = in.readString();
85
86
       }
       public static final Parcelable. Creator < Mahasiswa > CREATOR = new
88
       Parcelable. Creator < Mahasiswa > () {
           @Override
89
           public Mahasiswa createFromParcel(Parcel source) {
                return new Mahasiswa (source);
92
03
           @Override
94
           public Mahasiswa[] newArray(int size) {
                return new Mahasiswa[size];
97
       };
98
99
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;

import com. google. gson. annotations. SerializedName;

public class Notification {
    @ SerializedName("id_intern")
    private String idIntern;
    @ SerializedName("pesan")
    private String pesan;
    @ SerializedName("tgl_waktu")
    private String tglWaktu;
```

```
public Notification (String idIntern, String pesan, String
       tglWaktu) {
           this.idIntern = idIntern;
14
           this.pesan = pesan;
           this.tglWaktu = tglWaktu;
16
       }
18
       public String getIdIntern() {
19
           return idIntern;
20
       public String getPesan() {
24
           return pesan;
25
26
       public String getTglWaktu() {
           return tglWaktu;
28
       }
29
30
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
  import com. google. gson. annotations. SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseConfirmAbsence {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
       @ SerializedName ("message")
       private String message;
       @ SerializedName ("data")
       private List < Confirm Absence > data;
14
       public ResponseConfirmAbsence(String status, String message, List
      <ConfirmAbsence > data) {
           this.status = status;
16
           this.message = message;
           this.data = data;
19
2.0
       public String getStatus() {
           return status;
24
       public String getMessage() {
2.5
26
           return message;
28
       public List<ConfirmAbsence> getData() {
29
30
           return data;
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
```

```
import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseConfirmMahasiswa {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
       @ SerializedName ("message")
10
       private String message;
       @ SerializedName ("data")
       private List<ConfirmMahasiswa> data;
14
       public ResponseConfirmMahasiswa (String status, String message,
       List < Confirm Mahasiswa > data) {
           this.status = status;
           this.message = message;
           this . data = data;
1.8
       }
19
20
       public String getStatus() {
           return status;
24
25
       public String getMessage() {
           return message;
26
28
29
       public List < ConfirmMahasiswa > getData() {
           return data:
32
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
4
  public class ResponseInfo {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
       @ SerializedName ("message")
       private String message;
       public ResponseInfo(String status, String message) {
           this.status = status;
           this . message = message;
       }
14
       public String getStatus() {
16
           return status;
18
19
       public String getMessage() {
2.0
           return message;
23
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
  public class ResponseLogin {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
       @ SerializedName ("message")
8
       private String message;
       @ SerializedName ("data")
       private Login data;
       public ResponseLogin(String status, String message, Login data) {
           this.status = status;
14
           this.message = message;
           this . data = data;
      }
18
       public String getStatus() {
           return status;
20
       public String getMessage() {
24
           return message;
25
26
       public Login getData() {
28
           return data;
29
30
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
  import com. google.gson.annotations.SerializedName;
4
  import java.util.List;
6
  public class ResponseNotification {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
0
       @ SerializedName ("message")
10
       private String message;
       @ SerializedName ("data")
       private List<Notification> data;
13
14
       public ResponseNotification (String status, String message, List <
15
       Notification > data) {
           this. status = status;
           this.message = message;
           this . data = data:
       }
19
20
       public String getStatus() {
           return status;
24
```

```
public String getMessage() {
    return message;
}

public List<Notification> getData() {
    return data;
}
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model;
  import com. google. gson. annotations. SerializedName;
  import java.util.List;
  public class ResponseMahasiswa {
       @ SerializedName ("status")
       private String status;
       @ SerializedName ("message")
       private String message;
       @ SerializedName ("data")
       private List < Mahasiswa > data;
14
       public ResponseMahasiswa (String status, String message, List <
       Mahasiswa> data) {
           this. status = status;
16
           this.message = message;
18
           this . data = data;
      }
2.0
       public String getStatus() {
           return status:
24
       public String getMessage() {
           return message;
26
2.8
       public List<Mahasiswa> getData() {
           return data;
30
       }
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;

import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. Login;

public class SharedPrefManager {

private SharedPreferences pref;
private SharedPreferences.Editor editor;
private static SharedPrefManager mInstance;
private static Context mContext;
```

```
14
      private static final String SHARED_PREF_NAME = "
      actspotpembimbingeksternal";
      private static final String KEY_USERNAME = "keyusername";
      private static final String KEY_PASSWORD = "keypassword";
      private static final String KEY_IDPEMBIMBING = "keyidpembimbing";
10
      private static final String KEY_NAMA = "keynama";
20
      private static final String KEY_PERUSAHAAN = "keyperusahaan";
      private static final String KEY_FOTO = "keyfoto";
      private static final String KEY_KONTAK = "keykontak";
2.4
25
      private SharedPrefManager(Context context){
          mContext = context:
26
          pref = context.getSharedPreferences(SHARED_PREF_NAME, Context
      .MODE_PRIVATE);
          editor = pref.edit();
28
      }
29
      public static synchronized SharedPrefManager getInstance(Context
      context) {
          if (mInstance == null) {
               mInstance = new SharedPrefManager(context);
          return mInstance;
      }
38
      public void pembimbingLogin(Login login){
          editor.putString(KEY_USERNAME, login.getUsername());
          editor.putString(KEY_PASSWORD, login.getPassword());
          editor.putString(KEY_IDPEMBIMBING, login.getIdPembimbing());
          editor.putString(KEY_NAMA, login.getNamaPembimbing());
          editor.putString(KEY_PERUSAHAAN, login.getNamaPerusahaan());
          editor.putString(KEY_FOTO, login.getFotoPembimbing());
          editor.putString(KEY_KONTAK, login.getKontakPembimbing());
          editor.apply();
      public boolean isLoggedIn(){
          return pref.getString(KEY_IDPEMBIMBING, null) != null;
50
      public Login getPembimbing(){
          return new Login (
                   pref.getString(KEY_USERNAME, null),
                   pref.getString(KEY_PASSWORD, null),
                   pref.getString(KEY_IDPEMBIMBING, null),
                   pref.getString(KEY_NAMA, null),
58
                   pref.getString(KEY_PERUSAHAAN, null),
                   pref.getString(KEY_FOTO, null),
60
                   pref.getString(KEY_KONTAK, null)
          );
64
66
```

```
public void logout(){
           editor.clear();
68
           editor.apply();
69
70
  package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util;
  public class Urls {
      public static final String API_URL = "http://actspot.
      himatifpolpos.my.id/";
      public static final String IMAGE_URL = "http://actspot.
       himatifpolpos.my.id/images/";
  package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util. Urls;
4
  import retrofit2. Retrofit;
  import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
  public class APIClient {
      private static Retrofit retrofit = null;
      public static Retrofit getClient() {
           if (retrofit == null) {
               retrofit = new Retrofit.Builder()
                        .baseUrl(Urls.API_URL)
14
                        . addConverterFactory (GsonConverterFactory . create
       ())
                        . build();
           }
          return retrofit;
18
19
20
  package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       ResponseConfirmAbsence;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       ResponseConfirmMahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. ResponseInfo
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       ResponseLogin;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       ResponseMahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       Response Notification;
  import okhttp3. MultipartBody;
  import okhttp3. RequestBody;
  import retrofit2. Call;
import retrofit2.http.Field;
```

```
import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
import retrofit2.http.Multipart;
  import retrofit2.http.POST;
  import retrofit2.http.Part;
  public interface APIService {
      @FormUrlEncoded
20
      @POST("pembimbing/pembimbing_login.php")
      Call < Response Login > pembimbing Login (
               @Field("username") String username,
               @Field("password") String password
24
      );
25
26
      @FormUrlEncoded
      @POST("pembimbing/pembimbing_registrasi.php")
      Call < Response Info > pembimbing Registrasi (
               @Field("nama_pembimbing") String nama_pembimbing,
30
               @Field("kontak_pembimbing") String kontak_pembimbing,
               @Field("nama_perusahaan") String nama_perusahaan,
               @Field("username") String username,
               @Field("password") String password,
34
               @Field("latitude_perusahaan") String latitude_perusahaan,
               @Field("longitude_perusahaan") String
36
       longitude_perusahaan
      );
38
      // List
30
40
      @FormUrlEncoded
      @POST("pembimbing/pembimbing_notifikasi.php")
42
      Call < Response Notification > pembimbing List Notifikasi (
               @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
44
      );
      @FormUrlEncoded
47
      @POST("pembimbing/pembimbing_mahasiswa.php")
      Call < Response Mahasiswa > pembimbing List Mahasiswa (
49
               @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
      );
      @FormUrlEncoded
      @POST("pembimbing/pembimbing_list_konfirm_absensi.php")
54
      Call < Response Confirm Absence > pembimbing List Konfirm Absensi (
55
               @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
      );
58
      @FormUrlEncoded
59
      @POST("pembimbing/pembimbing_list_konfirm_mahasiswa.php")
60
      Call < Response Confirm Mahasiswa > pembimbing List Konfirm Mahasiswa (
               @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
62
      );
64
      //Acc
      @FormUrlEncoded
67
      @POST("pembimbing/pembimbing_konfirm_mahasiswa.php")
```

```
Call < Response Info > pembimbing Konfirm Mahasiswa (
                @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
70
                @Field("id_mahasiswa") String id_mahasiswa,
                @Field("id_intern") String id_intern,
                @Field("id_dosen") String id_dosen
       );
75
       @FormUrlEncoded
76
       @POST("pembimbing/pembimbing_konfirm_absensi.php")
       Call < Response Info > pembimbing Konfirm Absensi (
78
                @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
                @Field("id_mahasiswa") String id_mahasiswa,
80
                @Field("id_intern") String id_intern,
                @Field("id_dosen") String id_dosen.
82
                @Field("id_absensi") String id_absensi
83
       );
       // Ubah
86
87
       @FormUrlEncoded
       @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
       Call < Response Info > pembimbing Ubah Username (
90
                @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
0.1
                @Field("username") String username
92
       );
94
       @FormUrlEncoded
95
       @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
96
       Call < ResponseInfo > pembimbingUbahPassword (
                @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
98
                @Field("password") String password
       );
100
101
       @FormUrlEncoded
       @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
       Call < ResponseInfo > pembimbingUbahNama(
                @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
                @Field("nama") String nama
106
       );
108
       @FormUrlEncoded
       @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
       Call < Response Info > pembimbing Ubah Perusahaan (
                @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
                @Field("perusahaan") String perusahaan
       );
114
       @FormUrlEncoded
       @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
       Call < ResponseInfo > pembimbingUbahKontak (
118
                @Field("id-pembimbing") String id-pembimbing,
                @Field("kontak") String kontak
       );
       @ Multipart
       @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
124
```

```
Call < Response Info > pembimbing Ubah Foto (
               @Part("id_pembimbing") RequestBody id_pembimbing,
126
               @Part MultipartBody.Part foto
      );
128
130
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
      android: shape="rectangle">
      <solid android:color="#FFFFFF" />
5
      <stroke
           android: width="1dp"
           android:color="#c0c0c0" />
10 </ shape>
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 < selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <item android:color="@color/colorPrimaryDark"</pre>
       android:state_checked="true"/>
      <item android:color="@android:color/darker_gray"/>
5 </selector>
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <item
           android:id="@+id/menu mahasiswa"
           android:title="Mahasiswa"
           android:icon="@drawable/ic_people_white"/>
      <item
           android:id="@+id/menu confirmation"
           android:title="Konfirmasi"
           android:icon="@drawable/ic_done_all_white"/>
      <item
           android:id="@+id/menu notification"
14
           android:title="Notifikasi"
           android:icon="@drawable/ic_notifications_white"/>
      <item
           android:id="@+id/menu_profile"
19
           android:title="Profil"
20
           android:icon="@drawable/ic_person_white"/>
22 </menu>
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
       xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4
       android:layout_width="match_parent"
```

android:layout_height="match_parent"

tools:context=".activity.DetailMahasiswaActivity">

```
<LinearLayout
0
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:gravity="center_horizontal"
           android:padding="12dp">
1.4
          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView</p>
               android:id="@+id/img_mahasiswa"
               android:layout_width="180dp"
               android:layout_height="180dp"
10
               android: src = "@drawable/profile"
20
               android:layout_margin="20dp"/>
          <TextView
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Nama"
26
               android:layout_marginTop="8dp"/>
28
          <LinearLayout
29
               android:layout_width="match_parent"
30
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
34
35
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_mahasiswa"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
38
                   android:layout_weight="1"
                   android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
          </LinearLayout>
          <TextView
               android:layout_width="match_parent"
44
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Angkatan"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
48
          <LinearLavout
49
               android:layout_width="match_parent"
50
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
54
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_angkatan"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
58
                   android:layout_weight="1"
59
                   android:text="2017" />
61
          </ LinearLayout>
63
```

```
<TextView
                android:layout_width="match_parent"
65
                android:layout_height="wrap_content"
66
                android:text="Kontak"
67
               android:layout_marginTop="8dp"/>
           <LinearLayout
70
               android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
75
76
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_kontak"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="1"
80
                    android:text="2017" />
81
           </ LinearLayout>
83
9.4
           <TextView
85
                android:layout_width="match_parent"
86
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Program Studi"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
90
01
           <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
03
               android:orientation="horizontal"
0.4
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_prodi"
98
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
100
                    android:layout_weight="1"
101
                    android:text="D4 Teknik Informatika" />
103
           </ LinearLayout>
106
      </ LinearLayout>
  </ ScrollView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;

import androidx.appcompat.app. AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;
import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Mahasiswa;
```

```
import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util. Urls;
  public class DetailMahasiswaActivity extends AppCompatActivity {
14
      public static final String EXTRA_MAHASISWA = "extra_mahasiswa";
16
      private ImageView ivMahasiswa:
      private TextView tvMahasiswa, tvAngkatan, tvKontak, tvProdi;
18
      private Mahasiswa mahasiswa:
19
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
24
           setContentView (R. layout. activity_detail_mahasiswa);
           mahasiswa = getIntent().getParcelableExtra(EXTRA_MAHASISWA);
           ivMahasiswa= findViewById(R.id.img_mahasiswa);
28
           tvMahasiswa = findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
29
           tvAngkatan = findViewBvId(R.id.tv_angkatan):
           tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);
           tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
           tvMahasiswa . setText ( mahasiswa . getNamaMahasiswa ( ) );
3.4
           tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
           tvKontak.setText(mahasiswa.getKontakMahasiswa());
           tvProdi.setText(mahasiswa.getNamaProdi());
38
           Glide. with (this). load (Urls. IMAGE_URL+"mahasiswa/"+mahasiswa.
30
       getFotoMahasiswa()).error(R. drawable.profile).into(ivMahasiswa);
40
41
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.LoginActivity">
      <TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Username"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
14
      <EditText
           android:id="@+id/et_username"
18
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
20
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
```

```
2.4
      <TextView
25
           android:layout_width="match_parent"
26
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Password"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
30
      <EditText
           android:id="@+id/et_password"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
35
           android:paddingHorizontal="10dp"
36
           android:paddingVertical="10dp"
           android:inputType="textPassword"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
39
40
      <Button
41
           android:id="@+id/btn_login"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Login"
45
           android:layout_marginVertical="12dp"
46
           android:textColor="@android:color/white"
           android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
48
49
      <Button
50
           android:id="@+id/btn_registrasi"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Registrasi"
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:textColor="@android:color/white"
           android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
58
  </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;

import androidx. appcompat.app. AppCompatActivity;

import android.app. ProgressDialog;
import android.content. Intent;
import android.os. Bundle;
import android.util.Log;
import android.view. View;
import android.widget. Button;
import android.widget. EditText;
import android.widget. Toast;

import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api. APIClient;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api. APIService;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
ResponseLogin;
```

```
import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
      SharedPrefManager;
19
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements View.
24
       OnClickListener {
2.5
      private EditText etUsername;
26
      private EditText etPassword;
      private Button btnLogin;
28
      private Button btnRegistrasi;
29
      private APIService mApiInterface;
      @Override
      protected void on Create (Bundle saved Instance State) {
34
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout. activity_login);
           etUsername = findViewById(R.id.et_username);
38
           etPassword = findViewById(R.id.et_password);
39
           btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
           btnRegistrasi = findViewById(R.id.btn_registrasi);
41
42
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
44
           btnLogin.setOnClickListener(this);
           btnRegistrasi.setOnClickListener(this);
46
      }
49
      @Override
      public void onClick(View view) {
51
           if (view == btnLogin){
52
               dosenLogin();
          }else if (view == btnRegistrasi){
54
               startActivity (new Intent (getApplicationContext(),
       RegisterActivity.class));
          }
58
      private void dosenLogin() {
59
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
60
      );
           progressDialog.setMessage("Log In ...");
           progressDialog.setCancelable(false);
62
           progressDialog.show();
           String username = etUsername.getText().toString();
66
           String password = etPassword.getText().toString();
67
```

```
if (!username.isEmpty() && !password.isEmpty()){
70
               Call < ResponseLogin > call = mApiInterface.pembimbingLogin(
      username, password);
               call.enqueue(new Callback < ResponseLogin > () {
                   @Override
                   public void onResponse(Call<ResponseLogin> call,
7.4
       Response < Response Login > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
      body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
78
                            SharedPrefManager.getInstance(
       getApplicationContext()).pembimbingLogin(response.body().getData
       ());
                            Log.d("lolo", SharedPrefManager.getInstance(
80
       getApplicationContext()).getPembimbing().getUsername());
                            Log.d("lolo", SharedPrefManager.getInstance(
81
       getApplicationContext()).getPembimbing().getPassword());
                            startActivity (new Intent (
82
       getApplicationContext(), MainActivity.class));
                            finish();
23
                   }
85
                   @Override
87
                   public void on Failure (Call < Response Login > call,
22
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
89
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
      "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
91
               });
          }else{
93
               progressDialog.dismiss();
0.4
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field tidak
95
       boleh kosong", Toast.LENGTH_LONG).show();
97
98
```

```
android:layout_height="100dp"
14
           android:src="@drawable/ic_info_outline_black"/>
      <TextView
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Tunggu konfirmasi dari admin ActSpot untuk bisa
20
       masuk aplikasi."
           android:textSize="18sp"
           android:gravity="center"
           android:layout_margin="20dp"/>
2.4
25
 </LinearLayout>
  package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.os.Bundle;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  public class NoticeActivity extends AppCompatActivity {
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView (R. layout. activity_notice);
      }
15
16
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
```

```
android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".activity.MainActivity">
8
      <FrameLayout
          android:id="@+id/fl_container"
          android:lavout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
      />
14
      <com. google.android.material.bottomnavigation.</p>
      BottomNavigationView
          android:id="@+id/bn_main"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
18
          android:layout_alignParentBottom="true"
          android:background="@android:color/white"
20
          app:itemIconTint="@drawable/state_bottom_navigation"
          app:itemTextColor="@drawable/state_bottom_navigation"
```

```
app:menu="@menu/menu_bottom_nav"
app:labelVisibilityMode="labeled"/>

RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;
  import androidx annotation NonNull:
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5 import androidx.core.app.ActivityCompat;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
8 import android . content . Context:
  import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
  import android. view. MenuItem;
  import android. widget. Toast;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment.
      ConfirmationFragment;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment.
       MahasiswaFragment;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment.
       NotificationFragment;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment.
       ProfileFragment;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. google. android. material. bottomnavigation.
       BottomNavigationView;
  public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
       BottomNavigationView . OnNavigationItemSelectedListener {
2.4
      private static final int PERMISSION_ALL = 100;
25
      private String[] PERMISSIONS = {
               android. Manifest. permission. ACCESS_FINE_LOCATION,
28
               android. Manifest. permission. WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
29
               android. Manifest. permission. READ_PHONE_STATE,
               android. Manifest. permission. CAMERA
      };
34
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
36
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout . activity_main);
39
           if (! SharedPrefManager.getInstance(this).isLoggedIn()) {
               finish();
41
               startActivity (new Intent (getApplicationContext(),
       LoginActivity . class));
          }else{
43
```

44

45

40

54

62

67

68

78

80

81

82

83

85

86 87

88

90

91

92

```
if (!hasPermissions(this, PERMISSIONS)) {
            ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
PERMISSION_ALL);
    loadFragment(new MahasiswaFragment());
    BottomNavigationView bottomNavigationView = findViewById(R.id
.bn_main);
    bottomNavigationView.setOnNavigationItemSelectedListener(this
);
private boolean loadFragment(Fragment fragment){
    if (fragment != null) {
        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                .replace (R.id.fl_container, fragment)
                .commit();
        return true:
   return false:
public void setActionBarTitle(String title) {
    getSupportActionBar().setTitle(title);
@Override
public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
    Fragment fragment = null;
    switch (item.getItemId()){
        case R.id.menu_mahasiswa:
            fragment = new MahasiswaFragment();
            break:
        case R.id.menu_confirmation:
            fragment = new ConfirmationFragment();
            break:
        case R.id.menu_notification:
            fragment = new NotificationFragment();
            break:
        case R.id.menu_profile:
            fragment = new ProfileFragment();
            break;
    return loadFragment (fragment);
}
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[]
permissions, int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
grantResults);
    if (requestCode == PERMISSION_ALL && grantResults.length > 0)
```

```
if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
93
        {
                    Toast.makeText(this, "Thanks for granting Permission"
94
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
       }
07
0.0
       public static boolean has Permissions (Context context, String ...
       permissions) {
           if (context != null && permissions != null) {
100
               for (String permission: permissions) {
101
                    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context,
102
       permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                        return false:
           }
106
           return true:
107
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_marginHorizontal="12dp"
      tools:context=".activity.PasswordActivity">
      <TextView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
14
           android:text="Sandi Lama"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
      <EditText
18
           android:id="@+id/et_oldpass"
           android:layout_width="match_parent"
20
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
2.4
           android:inputType="textPassword"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
2.8
      <TextView
29
           android:layout_width="match_parent"
30
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Sandi Baru"
33
           android:layout_marginTop="10dp"/>
```

```
34
      <EditText
          android:id="@+id/et_newpass"
36
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:lavout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
40
           android:paddingVertical="10dp"
           android:inputType="textPassword"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
      <TextView
46
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Konfirmasi Sandi Baru"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
50
      <EditText
           android:id="@+id/et_cnewpass"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
56
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
58
           android:inputType="textPassword"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
60
      <Button
           android:id="@+id/btn_savepass"
63
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:text="Simpan"
66
           android:layout_marginVertical="12dp"/>
  </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;

import androidx.appcompat.app. AppCompatActivity;

import android.app. ProgressDialog;
import android.os. Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api. APIClient;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api. APIService;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Login;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo;
import com. divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
SharedPrefManager;
```

```
import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class PasswordActivity extends AppCompatActivity implements
      View. On Click Listener {
24
      private EditText etOldPass, etNewPass, etCNewPass;
      private Button btnSave;
      private SharedPrefManager pref;
28
29
      private APIService mApiInterface;
30
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView (R. layout . activity_password);
34
          etOldPass = findViewById(R.id.et_oldpass);
          etNewPass = findViewById(R.id.et_newpass);
          etCNewPass = findViewById(R.id.et_cnewpass);
38
          btnSave = findViewById(R.id.btn_savepass);
30
          pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
          mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
42
      );
          btnSave.setOnClickListener(this);
44
      }
46
      @Override
      public void onClick(View view) {
          if (view == btnSave) {
              savePassword();
51
          }
54
      private void savePassword() {
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
56
      );
          progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
          progressDialog.setCancelable(false);
58
          progressDialog.show();
60
           String oldPass = etOldPass.getText().toString();
61
           String newPass = etNewPass.getText().toString();
           String cNewPass = etCNewPass.getText().toString();
63
          String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
           if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
      isEmpty() && oldPass.equals(pref.getPembimbing().getPassword())
      && newPass.equals(cNewPass)){
67
```

```
Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
       pembimbingUbahPassword(idPembimbing, newPass);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
69
                    @Override
70
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                             Login login = pref.getPembimbing();
                             login.setPassword(newPass);
76
                             pref.pembimbingLogin(login);
                             finish():
78
                        }
                    }
9.1
                    @Override
82
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
83
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
84
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
85
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
               });
87
           }else {
88
               if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass
89
       . isEmpty()){
                    if (oldPass.equals(pref.getPembimbing().getPassword()
       )){
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
91
        baru tidak sama dengan password lama.", Toast.LENGTH_SHORT).show
       ();
                    } else if (newPass.equals(cNewPass)){
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
93
        tidak sama",
                      Toast.LENGTH_SHORT).show();
94
               }else{
95
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong
         Toast.LENGTH_SHORT).show();
97
               progressDialog.dismiss();
98
           }
100
101
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".activity.ProfileActivity">
8     

        <!-- Activity | ProfileActivity | ProfileAc
```

```
android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="vertical"
           android:gravity="center_horizontal"
           android:padding="12dp">
14
          <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
16
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content">
18
              <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
                   android:id="@+id/img_profile"
                   android:layout_width="180dp"
                   android:layout_height="180dp"
                   android:layout_margin="20dp"
24
                   android: src = "@drawable / profile"
25
                   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
26
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                   app:lavout_constraintStart_toStartOf="parent"
28
                   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
              <ImageView
31
                   android:layout_width="30dp"
                   android:layout_height="30dp"
                   android:layout_alignEnd="@id/img_profile"
34
                   android:layout_alignParentEnd="true"
                   android:layout_marginBottom="16dp"
36
                   android:background="@drawable/ic_add_circle_gray"
                   app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                   app:layout_constraintHorizontal_bias="0.655"
                   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
41
          </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
44
          <TextView
               android:layout_width="match_parent"
46
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Nama"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
49
          <LinearLavout
               android:layout_width="match_parent"
52
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="horizontal"
54
               android:layout_marginVertical="8dp">
56
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_nama"
                   android:layout_width="match_parent"
59
                   android:layout_height="wrap_content"
60
                   android:layout_weight="1"
61
                   android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
63
              <TextView
64
                   android:id="@+id/tv_edit_nama"
65
```

```
android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
67
                    android:layout_weight="9"
68
                    android:text="Ubah"
60
                    android:textColor="@android:color/darker_gray"/>
           </ LinearLayout>
           <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
75
                android:text="Kontak"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
78
           <LinearLavout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
22
               android:layout_marginVertical="8dp">
83
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_kontak"
                    android:layout_width="match_parent"
87
                    android:layout_height="wrap_content"
22
                    android:layout_weight="1"
                    android:text="2017" />
QΩ
91
               <TextView
92
                    android:id="@+id/tv_edit_kontak"
03
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
05
                    android:layout_weight="9"
                    android:text="Ubah"
                    android:textColor="@android:color/darker_gray" />
98
           </ LinearLayout>
100
           <TextView
                android:layout_width="match_parent"
102
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Perusahaan"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
106
           <LinearLavout
107
               android:layout_width="match_parent"
108
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_perusahaan"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
116
                    android:layout_weight="1"
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
118
119
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_edit_perusahaan"
```

```
android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="9"
124
                    android:text="Ubah"
                    android:textColor="@android:color/darker_gray" />
126
           </ LinearLayout>
128
           <TextView
129
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Username"
               android:layout_marginTop="8dp"/>
134
           <LinearLavout
                android:layout_width="match_parent"
136
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal"
138
               android:layout_marginVertical="8dp">
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_username"
142
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
144
                    android:layout_weight="1"
                    android:text="Politeknik Pos Indonesia" />
146
               <TextView
148
1/10
                    android:id="@+id/tv_edit_username"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="9"
                    android:text="Ubah"
                    android:textColor="@android:color/darker_gray" />
154
           </ LinearLayout>
156
       </ LinearLayout>
  </ScrollView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;
  import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import androidx.core.content.FileProvider;
  import android.app.ProgressDialog;
 import android.content.Intent;
  import android.net.Uri:
import android.os.Bundle;
import android.os. Environment;
import android.provider.MediaStore;
13 import android.util.Log;
  import android.view.View;
import android. widget. ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import android. widget. Toast;
18
```

```
import com. bumptech. glide. Glide;
20 import com. bumptech. glide.request. RequestOptions;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
24 import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. Login;
25 import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. ResponseInfo
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util. Urls;
  import com. the art of dev. edmodo. cropper. CropImage;
  import com. the art of dev. edmodo. cropper. CropImageView;
  import java.io. File;
  import java.io.IOException;
  import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.Date;
  import java.util.Locale;
  import id. zelory.compressor.Compressor;
  import okhttp3.MediaType;
  import okhttp3. MultipartBody;
  import okhttp3. RequestBody;
  import pl.aprilapps.easyphotopicker.DefaultCallback;
  import pl. aprilapps . easyphotopicker . EasyImage;
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
46
  public class ProfileActivity extends AppCompatActivity implements
47
      View. On Click Listener {
      private ImageView imgProfile;
       private TextView tvNama, tvEditNama, tvKontak, tvEditKontak,
50
      tvPerusahaan, tvEditPerusahaan, tvUsername, tvEditUsername;
      private SharedPrefManager pref;
      private APIService mApiInterface;
54
      private static final int REQUEST_IMAGE = 200;
      private static final int REQUEST_PHOTO = 300;
56
57
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
59
           super.onCreate(savedInstanceState);
60
           setContentView (R. layout . activity_profile);
61
62
           imgProfile = findViewById(R.id.img_profile);
          tvNama = findViewById(R.id.tv_nama);
          tvEditNama = findViewById(R.id.tv_edit_nama);
           tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);
66
           tvEditKontak = findViewById(R.id.tv_edit_kontak);
           tvPerusahaan = findViewById(R.id.tv_perusahaan);
68
           tvEditPerusahaan = findViewById(R.id.tv_edit_perusahaan);
69
          tvUsername = findViewById(R.id.tv_username);
70
```

```
tvEditUsername = findViewById(R.id.tv_edit_username);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
       ):
75
           imgProfile.setOnClickListener(this);
           tvEditNama.setOnClickListener(this);
           tvEditUsername.setOnClickListener(this);
           tvEditPerusahaan.setOnClickListener(this);
80
           tvEditKontak.setOnClickListener(this);
82
       @Override
       protected void onResume() {
25
           Login pembimbing = pref.getPembimbing();
           if (pembimbing!=null){
87
               tvNama.setText(pembimbing.getNamaPembimbing());
               tvKontak.setText(pembimbing.getKontakPembimbing());
               tvPerusahaan . setText(pembimbing . getNamaPerusahaan());
90
               tvUsername.setText(pembimbing.getUsername());
0.1
               Glide. with (this). load (Urls. IMAGE_URL+"pembimbing/"+
92
       pembimbing . getFotoPembimbing()).error(R.drawable.profile).into(
       imgProfile);
93
           ł
0.4
           super . onResume();
       }
06
       @Override
98
       public void onClick(View view) {
99
           if (view == imgProfile) {
               menuDialog();
101
           }else if (view == tvEditNama){
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
103
       TextActivity.class);
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_NAMA, pref.getPembimbing
       ().getNamaPembimbing());
               startActivity(text);
           }else if(view == tvEditKontak){
106
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
107
       TextActivity.class);
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_KONTAK, pref.
108
       getPembimbing().getKontakPembimbing());
               startActivity (text);
           }else if (view == tvEditPerusahaan){
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
       TextActivity . class);
               text.putExtra(TextActivity.EXTRA_PERUSAHAAN, pref.
       getPembimbing().getNamaPerusahaan());
               startActivity (text);
           }else if (view == tvEditUsername){
114
               Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
       TextActivity.class);
```

```
text.putExtra(TextActivity.EXTRA_USER, pref.getPembimbing
       ().getUsername()):
                startActivity (text);
118
119
       @Override
       public void on Activity Result (int request Code, int result Code,
       Intent data) {
           super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
           EasyImage.handleActivityResult(requestCode, resultCode, data,
        this, new DefaultCallback() {
                @Override
126
                public void onImagePicked(File imageFile, EasyImage.
       ImageSource source, int type) {
                    CropImage . activity (Uri . fromFile (imageFile))
128
                             . setGuidelines (CropImageView . Guidelines .ON)
                             . setCropShape (CropImageView, CropShape, OVAL)
130
                             . setFixAspectRatio(true)
                             . start (Profile Activity . this);
               }
134
                @Override
                public void on Image Picker Error (Exception e, Easy Image.
136
       ImageSource source, int type) {
                    super.onImagePickerError(e, source, type);
138
                    Toast.makeText(ProfileActivity.this, e.getMessage(),
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
               }
140
                @Override
                public void on Canceled (Easy Image Source source, int
142
       type) {
                    super.onCanceled(source, type);
           });
146
           if (requestCode == CropImage.CROP_IMAGE_ACTIVITY_REQUEST_CODE
       ) {
               CropImage. ActivityResult result = CropImage.
148
       getActivityResult(data);
               if (resultCode == RESULT_OK) {
149
                    Uri resultUri = result.getUri();
                    simpanFoto(resultUri);
               } else if (resultCode == CropImage.
       CROP_IMAGE_ACTIVITY_RESULT_ERROR_CODE) {
                    Exception error = result.getError();
                    Toast.makeText(this, error.toString(), Toast.
156
       LENGTH_SHORT).show();
               }
           }
158
       }
160
```

```
public void simpanFoto(Uri resultUri){
161
           final Progress Dialog progress Dialog = new Progress Dialog (this
162
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
163
           progressDialog.setCancelable(false);
164
           progressDialog.show();
166
           File image = new File(resultUri.getPath());
167
           File file = null;
           try {
169
                file = new Compressor(getApplicationContext()).
       compressToFile(image);
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
174
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
           String namaFile = file.getName();
176
           if (!idPembimbing.isEmpty() && !namaFile.isEmpty()){
178
               RequestBody mIdPembimbing = RequestBody.create(MediaType.
       parse("text/plain"), idPembimbing);
               RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
180
       parse("multipart/form-data"), file);
                MultipartBody. Part mFotoPembimbing = MultipartBody. Part.
       createFormData("foto", file.getName(), requestFile);
182
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
183
       pembimbingUbahFoto(mIdPembimbing, mFotoPembimbing);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
185
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
186
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                            Login login = pref.getPembimbing();
                             login.setFotoPembimbing(namaFile);
                            pref.pembimbingLogin(login);
192
                             recreate();
194
                    }
195
                    @Override
197
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
198
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
199
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                    }
201
                });
202
           }else{
                progressDialog.dismiss();
204
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Something empty"
205
         Toast.LENGTHLONG).show();
```

```
206
       }
207
208
       private void menuDialog(){
200
           CharSequence[] menu = {"Camera", "Select Photo"};
            AlertDialog. Builder dialog = new AlertDialog. Builder (this)
                    .setItems(menu, (dialogInterface, i) -> {
                         switch (i){
                             case 0:
                                 EasyImage.openCamera(this, REQUEST_IMAGE)
                                 break:
216
                             case 1:
                                 EasyImage.openChooserWithGallery(this, "
218
       Choose Picture", REQUEST_PHOTO);
                                 break:
                    });
            dialog.create():
           dialog.show();
224
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android</pre>
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      xmlns:mapbox="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      tools:context=".activity.RegisterActivity">
      <LinearLayout
9
           android:id="@+id/linearLayout"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="0dp"
           android:background="@android:color/white"
           android:focusable="true"
14
           android:focusableInTouchMode="true"
           android:orientation="vertical">
16
          <FrameLayout
               android:id="@+id/fl_camera"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="300dp">
               <com. mapbox . mapboxsdk . maps . MapView</p>
                   android:id="@+id/mapView"
24
                   android:layout_width="match_parent"
                   mapbox:mapbox_cameraZoom="16"
26
                   android:layout_height="match_parent" />
2.8
          </ FrameLayout>
29
30
          <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
3.4
               android:layout_margin="12dp">
36
              <ImageView
                   android:layout_width="40dp"
                   android:layout_height="40dp"
30
                   android:src="@drawable/ic_info_outline_black"
40
                   android:layout_gravity="center"/>
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
44
                   android:layout_height="wrap_content"
45
                   android:text="Pastikan Anda melakukan proses
46
       registrasi ketika Anda berada di perusahaan agar lebih mudah
      melakukan validasi terhadap anak didik kami."
                   android: gravity = "center"
                   android:textSize="16sp"
48
                   android:layout_margin="10dp"/>
49
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:text="Nama Pembimbing"
                   android:layout_marginTop="20dp"/>
              <EditText
                   android:id="@+id/et_nama"
58
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_marginVertical="8dp"
                   android:paddingHorizontal="10dp"
                   android:padding Vertical="10dp"
63
                   android:background="@drawable/custom_edittext"/>
65
              <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
68
                   android:text="Kontak Pembimbing"
                   android:layout_marginTop="10dp"/>
70
              <EditText
                   android:id="@+id/et_kontak"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_marginVertical="8dp"
76
                   android:paddingHorizontal="10dp"
                   android:paddingVertical="10dp"
78
                   android:background="@drawable/custom_edittext"/>
80
              <TextView
81
                   android:layout_width="match_parent"
82
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:text="Nama Perusahaan"
84
                   android:layout_marginTop="10dp"/>
85
86
```

```
<EditText
87
                   android:id="@+id/et_perusahaan"
22
                   android:layout_width="match_parent"
89
                   android:layout_height="wrap_content"
90
                   android:layout_marginVertical="8dp"
                   android:paddingHorizontal="10dp"
                   android:paddingVertical="10dp"
03
                   android:background="@drawable/custom_edittext"/>
0.4
               <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
0.9
                   android:text="Username"
QQ
                   android:layout_marginTop="10dp"/>
               <EditText
102
                   android:id="@+id/et username"
                   android:layout_width="match_parent"
104
                   android:lavout_height="wrap_content"
                   android:layout_marginVertical="8dp"
                   android:paddingHorizontal="10dp"
                   android:paddingVertical="10dp"
108
                   android:background="@drawable/custom_edittext"/>
               <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:text="Password"
                   android:layout_marginTop="10dp"/>
               <EditText
                   android:id="@+id/et_password"
                   android:layout_width="match_parent"
119
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_marginVertical="8dp"
                   android:paddingHorizontal="10dp"
                   android:paddingVertical="10dp"
                   android:inputType="textPassword"
124
                   android:background="@drawable/custom_edittext"/>
126
               <TextView
                   android:layout_width="match_parent"
128
                   android:layout_height="wrap_content"
129
                   android:text="Konfirmasi Password"
130
                   android:layout_marginTop="10dp"/>
               <EditText
                   android:id="@+id/et_cpassword"
134
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
136
                   android:layout_marginVertical="8dp"
                   android:paddingHorizontal="10dp"
138
                   android:paddingVertical="10dp"
                   android:inputType="textPassword"
140
                   android:background="@drawable/custom_edittext"/>
142
```

```
<Button
143
                    android:id="@+id/btn_save"
144
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
146
                    android:text="Registrasi"
                    android:layout_marginVertical="12dp"
                    android:textColor="@android:color/white"
1/10
                    android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
150
           </ LinearLayout>
      </ LinearLayout>
154
  </ScrollView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;
  import androidx. annotation. NonNull;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import androidx.core.app.ActivityCompat;
  import androidx.core.content.ContextCompat;
  import android. Manifest;
  import android.app.ProgressDialog;
  import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android graphics. BitmapFactory;
  import android.location.Location;
  import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
 import android.os.Bundle:
import android.util.Log;
 import android.view.View;
  import android. widget. Button;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.Toast;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. ResponseInfo
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
      SharedPrefManager;
  import com.mapbox.android.core.permissions.PermissionsListener;
  import com. mapbox. android. core. permissions. Permissions Manager;
  import com. mapbox. mapboxsdk. Mapbox;
  import com. mapbox. mapboxsdk.location. LocationComponent;
  import com. mapbox. mapboxsdk. location.
      LocationComponentActivationOptions;
  import com. mapbox. mapboxsdk. location. modes. CameraMode;
  import com. mapbox. mapboxsdk. location. modes. RenderMode;
  import com. mapbox. mapboxsdk. maps. MapView;
  import com. mapbox. mapboxsdk. maps. MapboxMap;
 import com. mapbox. mapboxsdk. maps. OnMapReadyCallback;
```

```
import com. mapbox. mapboxsdk. maps. Style;
40
  import java.util.List;
41
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback:
  import retrofit2. Response;
46
  public class RegisterActivity extends AppCompatActivity implements
      OnMapReadyCallback, LocationListener, PermissionsListener, View.
      OnClickListener {
48
      private PermissionsManager permissionsManager;
49
      private MapboxMap mapboxMap:
50
      private MapView mapView;
      private String latitude = "";
      private String longtitude = "";
54
      private LocationManager locationManager;
56
      private APIService mApiInterface;
      private SharedPrefManager pref;
58
50
      private EditText etNama, etKontak, etPerusahaan, etUsername,
      etPassword, etCPassword;
      private Button btnSave;
61
62
63
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
           if (ContextCompat.checkSelfPermission(getApplicationContext()
        android. Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) !=
      PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.
      checkSelfPermission(getApplicationContext(), android. Manifest.
      permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.
      PERMISSION_GRANTED) {
               ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{
       android. Manifest. permission. ACCESS_FINE_LOCATION, android.
       Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION \}, 100);
          }
69
70
          Mapbox.getInstance(this, getString(R.string.access_token));
          setContentView (R. layout. activity_register);
          mapView = findViewById(R.id.mapView);
          mapView.onCreate(savedInstanceState);
74
          mapView.getMapAsync(this);
          etNama = findViewById(R.id.et_nama);
          etKontak = findViewById(R.id.et_kontak);
78
          etPerusahaan = findViewById(R.id.et_perusahaan);
79
          etUsername = findViewById(R.id.et_username);
80
          etPassword = findViewById(R.id.et_password);
          etCPassword = findViewById(R.id.et_cpassword);
82
          btnSave = findViewById(R.id.btn_save);
83
84
```

```
btnSave.setOnClickListener(this);
85
86
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
87
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
       ):
80
           getLocation();
00
       }
       private void registerPembimbing() {
           String nama = etNama.getText().toString();
0.4
           String kontak = etKontak.getText().toString();
95
           String perusahaan = etPerusahaan.getText().toString();
           String username = etUsername.getText().toString();
           String password = etPassword.getText().toString();
           String cPassword = etCPassword.getText().toString();
00
100
           boolean state = true;
           if (password.equals(cPassword)) {
               state = false:
104
           }
105
           Log.d("kiki", nama + kontak + perusahaan + username +
       password + cPassword + latitude + longtitude);
108
           if (!nama.isEmpty() && !kontak.isEmpty() && !perusahaan.
100
       isEmpty() && !username.isEmpty() && !password.isEmpty() && !
       cPassword.isEmpty() && !state) {
               final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(
110
       this):
               progressDialog.setMessage("Register...");
               progressDialog . setCancelable (false);
               progressDialog.show();
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
       pembimbingRegistrasi(nama, kontak, perusahaan, username, password
       , latitude , longtitude);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
118
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
120
       body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                            finish():
                    }
124
                    @Override
126
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
128
```

```
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
         + t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
130
               });
           }
134
       @Override
       public void onClick(View view) {
136
           if (view == btnSave) {
               registerPembimbing();
138
           }
130
140
       @Override
       public void onMapReady(@NonNull MapboxMap mapboxMap) {
           Register Activity. this. mapboxMap = mapboxMap;
           mapboxMap.getUiSettings().setAllGesturesEnabled(false);
           mapboxMap.setStyle(new Style.Builder().fromUrl("mapbox://
146
       styles/mapbox/cjf4m44iw0uza2spb3q0a7s41"),
                    this::enableLocationComponent);
       }
148
       @SuppressWarnings({"MissingPermission"})
       private void enableLocationComponent(@NonNull Style
       loadedMapStyle) {
           if (PermissionsManager.areLocationPermissionsGranted(this)) {
               LocationComponent locationComponent = mapboxMap.
       getLocationComponent();
               locationComponent.activateLocationComponent(
                        LocationComponentActivationOptions.builder(this,
       loadedMapStyle).build());
               locationComponent.setLocationComponentEnabled(true);
156
               locationComponent.setCameraMode(CameraMode.TRACKING);
               locationComponent.setRenderMode(RenderMode.COMPASS);
158
           } else {
               permissionsManager = new PermissionsManager(this);
160
               permissions Manager.request Location Permissions (this);
161
           }
163
       @Override
165
       public void on Explanation Needed (List < String > permissions To Explain
166
       ) {
           Toast.makeText(this, "Lala", Toast.LENGTHLONG).show();
167
168
       @Override
       public void on Permission Result (boolean granted) {
           if (granted) {
               mapboxMap.getStyle(style -> enableLocationComponent(style
       ));
           } else {
174
               Toast.makeText(this, "Tidak dikasi", Toast.LENGTHLONG).
       show();
               finish();
176
```

```
178
       @Override
180
       public void on Request Permissions Result (int request Code, @NonNull
181
        String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
            if (requestCode == 100) {
182
                if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
183
        {
                    mapboxMap.getStyle(this::enableLocationComponent);
184
                    Toast.makeText(this, "Map permission granted", Toast.
185
       LENGTHLONG).show();
                    getLocation();
186
                }else{
187
                    Toast.makeText(this, "Map permission disgranted",
188
       Toast.LENGTHLONG).show();
                }
120
           }
190
       @Override
       @SuppressWarnings({"MissingPermission"})
194
       protected void onStart() {
            super.onStart();
           mapView.onStart();
197
       }
198
199
       @Override
200
       protected void onResume() {
            super.onResume();
202
           mapView.onResume();
203
205
       @Override
       protected void on Pause () {
207
            super.onPause();
208
           mapView.onPause();
       @Override
       protected void onStop() {
           super.onStop();
214
           mapView.onStop();
       @Override
2.18
       protected void on Save Instance State (Bundle out State) {
            super.onSaveInstanceState(outState);
           mapView.onSaveInstanceState(outState);
       @Override
224
       protected void on Destroy() {
            super.onDestroy();
226
           mapView.onDestroy();
228
```

```
@Override
230
       public void onLowMemory() {
           super . onLowMemory();
           mapView.onLowMemory();
       }
       @Override
236
       public void onLocationChanged(Location location) {
           latitude = String.valueOf(location.getLatitude());
           longtitude = String.valueOf(location.getLongitude());
239
240
241
       @Override
242
       public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {
244
246
       @Override
       public void onProviderEnabled(String s) {
240
250
       @Override
       public void onProviderDisabled(String s) {
           Toast.makeText(this, "Please Enable GPS and Internet", Toast.
254
       LENGTH_SHORT).show();
       }
       private void getLocation() {
           try {
258
               locationManager = (LocationManager) getSystemService(
       Context.LOCATION_SERVICE);
                locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.
       NETWORK_PROVIDER, 5000, 5, this);
           } catch (SecurityException e) {
261
               e.printStackTrace();
262
           }
265
```

```
android:text="Teks"
           android:layout_marginTop="10dp"/>
16
      <EditText
1.9
          android:id="@+id/et_text"
           android:lavout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_marginVertical="8dp"
           android:paddingHorizontal="10dp"
           android:paddingVertical="10dp"
           android:background="@drawable/custom_edittext"/>
26
      <Button
          android:id="@+id/btn_savetext"
28
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
20
           android:text="Simpan"/>
  </LinearLavout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import android.app.ProgressDialog;
6 import android.os.Bundle;
7 import android.util.Log:
8 import android.view.View;
9 import android. widget. Button;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
14
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. Login;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. ResponseInfo
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
  import retrofit2. Call:
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
24
2.5
  public class TextActivity extends AppCompatActivity implements View.
      OnClickListener {
2.6
      public static final String EXTRA_NAMA = "extra_nama";
2.8
      public static final String EXTRA_KONTAK = "extra_kontak";
      public static final String EXTRA_USER = "extra_user";
29
      public static final String EXTRA_PERUSAHAAN = "extra_perusahaan";
30
      private TextView tvText;
33
      private EditText etText;
```

```
private Button btnSave;
34
      private String user, nama, kontak, perusahaan;
36
      private SharedPrefManager pref;
      private APIService mApiInterface;
40
      @Override
41
      protected void on Create (Bundle saved Instance State) {
           super.onCreate(savedInstanceState);
           setContentView (R. layout . activity_text);
45
           tvText = findViewById(R.id.tv_text);
           etText = findViewById(R.id.et_text);
           btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
50
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext())
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
           user = getIntent().getStringExtra(EXTRA_USER);
          nama = getIntent().getStringExtra(EXTRA_NAMA);
           kontak = getIntent().getStringExtra(EXTRA_KONTAK);
           perusahaan = getIntent().getStringExtra(EXTRA_PERUSAHAAN);
58
50
           if (user!=null){
               tvText.setText("Username");
               etText.setText(user);
61
               etText.setSelection(user.length());
          else if (nama!=null)
               tvText.setText("Nama");
64
               etText.setText(nama);
               etText.setSelection(nama.length());
          }else if (kontak!=null){
               tvText.setText("Kontak");
               etText.setText(kontak);
69
               etText.setSelection(kontak.length());
          }else if (perusahaan!=null){
               tvText.setText("Perusahaan");
               etText.setText(perusahaan);
74
               etText.setSelection(perusahaan.length());
          }
76
           btnSave.setOnClickListener(this);
78
      @Override
      public void onClick(View view) {
81
           if (view == btnSave) {
82
               if (user!=null){
83
                   saveUsername();
               }else if (nama!=null){
85
                   saveNama();
86
               }else if (kontak!=null){
87
```

```
saveKontak();
88
               }else if (perusahaan!=null){
90
                    savePerusahaan():
90
0.1
           }
0.4
       private void savePerusahaan() {
95
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog.setCancelable(false);
0.9
           progress Dialog. show();
QQ
           String text = etText.getText().toString();
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
           if (!text.isEmpty()){
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
       pembimbingUbahPerusahaan(idPembimbing, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
107
                    @Override
108
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                            Login login = pref.getPembimbing();
                             login.setNamaPerusahaan(text);
114
                             pref.pembimbingLogin(login);
                             finish();
                    }
118
                    @Override
120
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
124
                });
           }else {
126
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
       }
130
       private void saveKontak() {
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
134
           progressDialog.setCancelable(false);
```

```
progressDialog.show();
136
           String text = etText.getText().toString();
138
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
           if (!text.isEmpty()){
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
       pembimbingUbahKontak(idPembimbing, text);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
                    @Override
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
146
       Response < Response Info > response ) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                        if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                            Login login = pref.getPembimbing();
150
                            login.setKontakPembimbing(text):
                            pref.pembimbingLogin(login);
                            finish();
                        }
154
                    }
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
158
       Throwable t) {
                        progressDialog.dismiss();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
161
               });
           }else {
163
               Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
               progressDialog.dismiss();
           }
166
167
       private void saveNama() {
169
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
       ):
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog . setCancelable (false);
           progressDialog.show();
174
           String text = etText.getText().toString();
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
           if (!text.isEmpty()){
178
179
               Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
180
       pembimbingUbahNama(idPembimbing, text);
               call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
181
                    @Override
```

```
public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
183
       Response < Response Info > response ) {
                         progressDialog.dismiss();
184
                         Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                         if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                             Login login = pref.getPembimbing();
187
                             login.setNamaPembimbing(text);
188
                             pref.pembimbingLogin(login);
                             finish();
                         }
                    }
102
                    @Override
194
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                         progressDialog.dismiss();
106
                         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(). Toast.LENGTHLONG).show():
198
                });
100
           }else {
200
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
201
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
202
203
204
205
       private void saveUsername() {
           final Progress Dialog progress Dialog = new Progress Dialog (this
207
       );
           progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
           progressDialog . setCancelable (false);
209
           progress Dialog. show();
           String text = etText.getText().toString();
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
214
           if (!text.isEmpty()){
216
                Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
       pembimbingUbahUsername(idPembimbing, text);
                call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
218
                    @Override
                    public void onResponse(Call < ResponseInfo > call,
220
       Response < Response Info > response ) {
                         progressDialog.dismiss();
                         Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
       body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                         if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                             Login login = pref.getPembimbing();
224
                             login.setUsername(text);
225
                             pref.pembimbingLogin(login);
226
                             //Log.d("didi", login.getUsername()+" "+text)
                             finish();
228
```

```
}
230
                    @Override
                    public void on Failure (Call < Response Info > call,
       Throwable t) {
                         progressDialog.dismiss();
23/
                         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error:
       "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
                });
           }else {
238
                Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
239
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
                progressDialog.dismiss();
241
       }
242
243
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.</pre>
      android.com/apk/res/android"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
5
      android:layout_marginVertical="5dp"
      android:layout_marginHorizontal="10dp">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="horizontal"
           android:padding="10dp">
14
          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
               android:id="@+id/img_mahasiswa"
               android:layout_width="80dp"
               android:layout_height="80dp"
               android:src="@drawable/profile"/>
20
          <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:lavout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
24
               android:layout_weight="1"
               android:layout_margin="8dp"
26
               android:layout_gravity="center_vertical">
28
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_mahasiswa"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:textStyle="bold"
                   android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
34
35
              <TextView
36
```

```
android:id="@+id/tv_message"
                   android:layout_width="match_parent"
38
                   android:layout_height="wrap_content"
39
                   android:text="Makan"/>
          </ LinearLayout>
43
          <Button
               android:id="@+id/btn_confirm"
               android:layout_width="45dp"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:paddingHorizontal="10dp"
48
               android:drawableLeft="@drawable/ic_done_white"
               android:background="@color/colorPrimaryDark"
50
               android:layout_gravity="center_vertical"/>
      </ LinearLayout>
54
  </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter;
  import android.app.ProgressDialog;
4 import android.content.Context;
5 import android.util.Log;
6 import android.view.LavoutInflater:
7 import android.view.View;
  import android. view. ViewGroup;
  import android. widget. Button;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
16
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
      ConfirmAbsence:
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. ResponseInfo
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util. Urls;
24
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;
2.8
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
31
```

```
public class ConfirmAbsenceAdapter extends RecyclerView. Adapter <
      ConfirmAbsenceAdapter. ConfirmAbsenceViewHolder> {
      private List < Confirm Absence > mList:
34
      private Context mContext;
35
      private ConfirmAbsenceListener mListener;
      public ConfirmAbsenceAdapter(Context context, List<ConfirmAbsence
38
      > list. ConfirmAbsenceListener listener) {
           mContext = context;
39
           mList = list:
           mListener = listener:
      }
42
43
      @NonNull
44
      @Override
      public ConfirmAbsenceViewHolder onCreateViewHolder (@NonNull
      ViewGroup parent, int viewType) {
           View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
47
      (R. layout.item_confirm_notification, parent, false);
           ConfirmAbsenceViewHolder mViewHolder = new
      ConfirmAbsenceViewHolder(mView):
           return mViewHolder:
49
      }
50
      @Override
      public void onBindViewHolder(@NonNull ConfirmAbsenceViewHolder
       holder, int position) {
           final ConfirmAbsence confirmAbsence = mList.get(position);
5.4
           holder.tvMahasiswa.setText(confirmAbsence.getNamaMahasiswa())
56
           holder.tvMessage.setText(confirmAbsence.getTglWaktu()+"\n"+
       confirmAbsence.getKegiatan());
           Glide. with (mContext).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
58
      confirm Absence . getFotoMahasiswa ()) . error (R. drawable . profile) . into
       (holder.ivMahasiswa);
           holder.btnConfirm.setOnClickListener(view -> confirmAbsence(
59
      confirmAbsence, position));
61
      @Override
62
      public int getItemCount() {
63
          return mList. size();
64
66
      public class ConfirmAbsenceViewHolder extends RecyclerView.
67
       ViewHolder {
           ImageView ivMahasiswa;
          TextView tvMahasiswa, tvMessage;
70
           Button btnConfirm:
           public ConfirmAbsenceViewHolder(@NonNull View itemView) {
               super(itemView);
74
               ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
76
```

```
tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
               tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
78
               btnConfirm = itemView.findViewById(R.id.btn_confirm);
           }
20
81
       private void confirmAbsence (ConfirmAbsence confirmAbsence, int
83
       position) {
           final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(
84
       mContext):
           progressDialog.setMessage("Konfirmasi data...");
           progressDialog.setCancelable(false);
86
           progress Dialog. show();
87
           APIService mApiInterface = APIClient.getClient().create(
       APIService . class);
           SharedPrefManager pref = SharedPrefManager.getInstance(
0.1
       mContext):
92
           Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
       pembimbingKonfirmAbsensi(pref.getPembimbing().getIdPembimbing(),
       confirmAbsence.getIdMahasiswa(), confirmAbsence.getIdIntern(),
       confirmAbsence.getIdDosen(), confirmAbsence.getIdAbsensi());
           call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
0.4
                @Override
95
                public void onResponse(Call < ResponseInfo > call, Response <
96
       ResponseInfo> response) {
                    progressDialog.dismiss();
                    Toast.makeText(mContext, response.body().getMessage()
98
         Toast.LENGTHLONG).show();
                    if (response.body().getStatus().equals("200")){
99
                        mList.remove(position);
100
                        mListener.onConfirmAbsence();
                    }
102
               }
                @Override
                public void on Failure (Call < Response Info > call, Throwable
       t) {
                    progressDialog.dismiss();
107
                    Toast.makeText(mContext, "Error: "+t.getMessage().
108
       Toast.LENGTHLLONG).show();
           });
       }
       public interface ConfirmAbsenceListener {
114
           void onConfirmAbsence();
116
```

```
android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
5
      android:layout_marginVertical="5dp"
      android:layout_marginHorizontal="10dp">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
10
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="horizontal"
           android:padding="10dp">
          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
               android:id="@+id/img_mahasiswa"
               android:lavout_width="80dp"
               android:layout_height="80dp"
               android:src="@drawable/profile"/>
          <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
24
               android:lavout_weight="1"
               android:layout_margin="8dp"
26
               android:layout_gravity="center_vertical">
2.8
              <TextView
29
                   android:id="@+id/tv_mahasiswa"
30
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:textStyle="bold"
                   android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
3.4
              <TextView
                   android:id="@+id/tv_message"
                   android:layout_width="match_parent"
38
                   android:layout_height="wrap_content"
30
                   android:text="Makan"/>
40
          </ LinearLayout>
          <Button
               android:id="@+id/btn_confirm"
               android:layout_width="45dp"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:paddingHorizontal="10dp"
48
               android:drawableLeft="@drawable/ic_done_white"
40
               android:background="@color/colorPrimaryDark"
50
               android:layout_gravity="center_vertical"/>
      </ LinearLayout>
54
  </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter;
import android.app.ProgressDialog;
```

```
4 import android.content.Context;
5 import android.view.LayoutInflater;
6 import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
8 import android. widget. Button;
  import android . widget . ImageView :
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
14
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
      ConfirmMahasiswa:
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. ResponseInfo
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util. Urls;
24
  import java.util.List;
26
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
30
  public class ConfirmMahasiswaAdapter extends RecyclerView.Adapter <
      ConfirmMahasiswaAdapter. ConfirmMahasiswaViewHolder> {
      private List < ConfirmMahasiswa > mList;
      private Context mContext;
      private ConfirmMahasiswaListener mListener;
34
      public ConfirmMahasiswaAdapter(Context context, List<
36
      ConfirmMahasiswa > list, ConfirmMahasiswa Listener listener) {
           mContext = context;
           mList = list:
38
           mListener = listener;
39
      }
40
      @NonNull
      @Override
43
      public ConfirmMahasiswaViewHolder onCreateViewHolder (@NonNull
44
      ViewGroup parent, int viewType) {
          View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
      (R. layout.item_confirm_notification, parent, false);
           ConfirmMahasiswaViewHolder mViewHolder = new
46
      ConfirmMahasiswaViewHolder(mView):
           return mViewHolder;
      }
      @Override
50
```

58

61

62

63

66

67

76

78

80

82

83

84

86 87 88

89

90

91

92

```
public void onBindViewHolder (@NonNull ConfirmMahasiswaViewHolder
holder, int position) {
    final ConfirmMahasiswa confirmMahasiswa = mList.get(position)
    holder.tvMahasiswa.setText(confirmMahasiswa.getNamaMahasiswa
());
    holder.tvMessage.setText(confirmMahasiswa.getNamaProdi());
    Glide . with (mContext) . load (Urls . IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
confirmMahasiswa.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).
into (holder.ivMahasiswa);
    holder.btnConfirm.setOnClickListener(view -> confirmAbsence(
confirmMahasiswa, position));
}
@Override
public int getItemCount() {
    return mList.size():
public class ConfirmMahasiswaViewHolder extends RecyclerView.
ViewHolder {
   ImageView ivMahasiswa;
   TextView tvMahasiswa, tvMessage;
    Button btnConfirm:
    public ConfirmMahasiswaViewHolder(@NonNull View itemView) {
        super(itemView);
        ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
        tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
        tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
        btnConfirm = itemView.findViewById(R.id.btn_confirm);
   }
private void confirmAbsence (ConfirmMahasiswa confirmMahasiswa,
int position) {
    final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(
mContext):
    progressDialog.setMessage("Konfirmasi data...");
    progressDialog . setCancelable (false);
    progressDialog.show();
    APIService mApiInterface = APIClient.getClient().create(
APIService . class);
    SharedPrefManager pref = SharedPrefManager.getInstance(
mContext):
    Call < ResponseInfo > call = mApiInterface.
pembimbingKonfirmMahasiswa (pref.getPembimbing().getIdPembimbing()
, confirmMahasiswa.getIdMahasiswa(), confirmMahasiswa.getIdIntern
(), confirmMahasiswa.getIdDosen());
```

```
call.enqueue(new Callback < ResponseInfo > () {
93
                @Override
0.4
                public void onResponse(Call<ResponseInfo> call, Response<
95
       ResponseInfo> response) {
                    progressDialog.dismiss();
                    Toast.makeText(mContext, response.body().getMessage()
         Toast.LENGTHLONG).show();
                    if (response.body().getStatus().equals("200")){
0.0
                         mList.remove(position);
                         mListener.onConfirmMahasiswa();
100
                    }
                }
102
                @Override
104
                public void on Failure (Call < Response Info > call, Throwable
       t) {
                    progressDialog.dismiss();
106
                    Toast.makeText(mContext, "Error: "+t.getMessage(),
107
       Toast.LENGTHLONG).show():
108
           });
109
       public interface ConfirmMahasiswaListener {
           void onConfirmMahasiswa();
114
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.</pre>
      android.com/apk/res/android"
      android: orientation = "vertical"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginVertical="5dp"
      android:layout_marginHorizontal="10dp">
      <LinearLayout
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:orientation="horizontal"
           android:padding="10dp">
          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
               android:id="@+id/img_mahasiswa"
               android:layout_width="80dp"
               android:layout_height="80dp"
18
               android:src="@drawable/profile"/>
          <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
24
               android:layout_gravity="center_vertical"
2.5
               android:layout_margin="12dp">
26
```

```
<TextView
2.8
                    android:id="@+id/tv_mahasiswa"
20
                    android:layout_width="match_parent"
30
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:textStyle="bold"
                    android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
3.4
               <TextView
                    android:id="@+id/tv_angkatan"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android: text = "2017"/>
30
40
           </ LinearLayout>
41
      </ LinearLayout>
44
45 </ androidx . cardview . widget . CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter;
  import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.view.LayoutInflater;
6 import android.view. View;
  import android . view . ViewGroup:
 import android . widget . ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
       DetailMahasiswaActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. Mahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util. Urls;
19
  import java.util.List;
20
  public class MahasiswaAdapter extends RecyclerView.Adapter <
      Mahasiswa Adapter . Mahasiswa View Holder > {
      private List<Mahasiswa> mList;
      private Context mContext;
2.4
2.5
      public MahasiswaAdapter(Context context, List<Mahasiswa> list){
26
           mContext = context;
           mList = list:
28
29
      }
      @NonNull
      @Override
      public Mahasiswa View Holder on Create View Holder (@Non Null View Group
       parent, int viewType) {
```

```
View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
34
      (R.layout.item_mahasiswa, parent, false);
          MahasiswaViewHolder mViewHolder = new MahasiswaViewHolder(
      mView):
          return mViewHolder:
      }
38
      @Override
30
      public void on Bind View Holder (@NonNull Mahasiswa View Holder holder,
       int position) {
           final Mahasiswa mahasiswa = mList.get(position);
42
          holder.tvMahasiswa.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
          holder.tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
44
          Glide. with (mContext).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
      mahasiswa.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).into(
      holder.ivMahasiswa);
46
          holder.itemView.setOnClickListener(view -> {
               Intent intent = new Intent(mContext,
       DetailMahasiswaActivity.class);
               intent.putExtra(DetailMahasiswaActivity.EXTRA_MAHASISWA,
49
      mahasiswa):
               mContext. startActivity (intent);
          });
      }
5.4
      @Override
      public int getItemCount() {
          return mList.size();
56
      public class MahasiswaViewHolder extends RecyclerView. ViewHolder
59
          ImageView ivMahasiswa;
          TextView tvMahasiswa, tvAngkatan;
63
           public MahasiswaViewHolder(@NonNull View itemView) {
               super(itemView);
65
               ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
67
               tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
68
               tvAngkatan = itemView.findViewById(R.id.tv_angkatan);
70
          }
      }
```

```
<LinearLayout
o
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:orientation="vertical"
               android:layout_margin="12dp">
1.4
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_message"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:text="Pesan."/>
10
20
               <TextView
                   android:id="@+id/tv_time"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="wrap_content"
24
                   android:textStyle="bold"
2.5
                   android:textSize="12sp"
26
                   android:layout_marginTop="4dp"
                   android:text="2019-12-12 18:00:00"/>
28
29
          </LinearLayout>
30
32 </ androidx.cardview.widget.CardView>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter;
  import android.content.Context;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android. view. ViewGroup:
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import androidx.annotation.NonNull;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model. Notification
  import java.util.List;
17
18
  public class NotificationAdapter extends RecyclerView.Adapter <
19
       Notification Adapter. Notification View Holder > {
      private List<Notification> mList;
20
      private Context mContext;
      public NotificationAdapter(Context context, List<Notification>
       list){
          mContext = context:
24
           mList = list:
26
      }
```

```
@NonNull
2.8
      @Override
20
      public Notification View Holder on Create View Holder (@NonNull
30
      ViewGroup parent, int viewType) {
           View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
31
      (R. layout. item_notification, parent, false);
           NotificationViewHolder mViewHolder = new
       Notification View Holder (mView):
           return mViewHolder:
      }
      @Override
36
      public void on Bind View Holder (@Non Null Notification View Holder
       holder, int position) {
           final Notification notification = mList.get(position);
           holder.tvTime.setText(notification.getTglWaktu());
40
           holder.tvMessage.setText(notification.getPesan());
41
      @Override
      public int getItemCount() {
45
           return mList.size();
46
48
      public class NotificationViewHolder extends RecyclerView.
49
       ViewHolder {
50
           TextView tvTime, tvMessage;
           public NotificationViewHolder(@NonNull View itemView) {
               super(itemView);
               tvTime = itemView.findViewById(R.id.tv_time);
55
               tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
           }
      }
58
59
```

```
public PageAdapter(FragmentManager fm) {
           super(fm);
18
20
       @Override
       public Fragment getItem(int i) {
           switch (i){
               case 0:
24
                    return new AbsenceConfirmFragment();
               case 1:
                    return new MahasiswaConfirmFragment();
28
29
           return null:
30
       @Override
       public int getCount() {
           return 2;
34
36
       @Nullable
       @Override
38
       public CharSequence getPageTitle(int position) {
           switch (position){
               case 0:
41
                    return "Absensi";
42
               case 1:
43
44
                    return "Mahasiswa";
46
           return super.getPageTitle(position);
       }
48
```

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
4
      tools:context=".fragment.">
      < Progress Bar
          android:id="@+id/pb_progress"
          style="?android:attr/progressBarStyle"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:maxWidth="30dp"
14
          android:maxHeight="30dp"
          android:minWidth="30dp"
          android:minHeight="30dp"
          android:visibility="gone" />
18
      <TextView
20
          android:id="@+id/tv_error"
          android:layout_width="wrap_content"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
2.4
           android:layout_centerVertical="true"
25
           android:text="Gagal memuat data"
26
           android: visibility = "gone"/>
      <ScrollView
20
           android:lavout_width="match_parent"
20
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true">
          <LinearLayout
3.4
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
36
               android:layout_marginBottom="80dp"
               android:orientation="vertical">
30
               <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
40
                   android:id="@+id/rv_mahasiswa"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="match_parent"
                   android:scrollbars="vertical" />
44
          </ LinearLayout>
      </ScrollView>
48
49
50 </RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment;
  import android.os.Bundle;
  import androidx. annotation. NonNull;
  import androidx. annotation. Nullable;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android . view . View :
  import android.view.ViewGroup;
  import android. widget. ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter.
      ConfirmAbsenceAdapter;
import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
22 import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
      ConfirmAbsence;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
      ResponseConfirmAbsence;
```

```
import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
25
  import java.util.List;
26
  import retrofit2. Call:
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
  public class AbsenceConfirmFragment extends Fragment implements
      ConfirmAbsenceAdapter. ConfirmAbsenceListener {
34
      private RecyclerView rvMahasiswa;
      private APIService mApiInterface;
      private SharedPrefManager pref;
38
      private ProgressBar pbProgress;
39
      private TextView tvError:
      private ConfirmAbsenceAdapter confirmAbsenceAdapter;
42
43
      public AbsenceConfirmFragment() {
47
      @Override
48
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
40
       container.
                                 Bundle savedInstanceState) {
50
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_absence_confirm,
       container, false);
54
      @Override
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
56
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
58
           pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
           rvMahasiswa = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
60
           tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
61
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
63
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
64
      );
65
           showAbsenceConfirm();
      }
67
      private void showAbsenceConfirm() {
69
           showLoading(true);
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
```

```
rvMahasiswa.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
74
       getContext());
75
           Call < Response Confirm Absence > call = m ApiInterface.
       pembimbingListKonfirmAbsensi(idPembimbing);
           call.enqueue(new Callback < ResponseConfirm Absence > () {
                @Override
78
                public void onResponse(Call < ResponseConfirmAbsence > call,
        Response < Response Confirm Absence > response ) {
                    showLoading(false);
                    if (response.body().getStatus().equals("200")){
                         showConfirm(response.body().getData());
82
                    }else{
83
                         showMessage(true, response.body().getMessage());
84
                    }
                }
27
                @Override
88
                public void on Failure (Call < Response Confirm Absence > call,
89
       Throwable t) {
                    showLoading(false);
                    showMessage(true, t.getMessage());
91
02
           });
       }
0.4
95
       private void showConfirm(List<ConfirmAbsence> data){
96
07
           confirmAbsenceAdapter = new ConfirmAbsenceAdapter(getContext
       (), data, this):
           confirmAbsenceAdapter.notifyDataSetChanged();
98
           rvMahasiswa.setAdapter(confirmAbsenceAdapter);
           confirmAbsenceAdapter.notifyDataSetChanged();
100
       }
101
       private void showLoading(Boolean state) {
           if (state) {
                pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
106
                pbProgress.setVisibility(View.GONE);
108
       }
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
           if (state) {
                tvError.setText(message);
                tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
114
           } else {
                tvError.setVisibility(View.GONE);
       }
118
       @Override
       public void onConfirmAbsence() {
           showAbsenceConfirm();
124
```

```
@Override
       public void onResume() {
126
           super.onResume();
           //showAbsenceConfirm();
128
130
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</p>
       android"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="match_parent"
 4
       android:layout_height="match_parent"
       xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
       android: orientation = "vertical"
       tools:context=".fragment.ConfirmationFragment">
      <com. google . android . material . tabs . TabLayout</p>
           android:id="@+id/tabLayout"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:background="@color/colorPrimary"
14
           app:tabIndicatorColor="@android:color/white"
           app:tabTextColor="@android:color/white"
           app:tabMode="fixed"/>
18
      <androidx.viewpager.widget.ViewPager
           android:id="@+id/pager"
20
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="match_parent"/>
  </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment;
  import android.os.Bundle;
  import androidx. annotation. NonNull;
  import androidx. annotation. Nullable;
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import androidx. viewpager. widget. ViewPager;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
14
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
16
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
       MainActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter.
       PageAdapter;
  import com. google. android. material. tabs. TabLayout;
19
20
21 public class ConfirmationFragment extends Fragment {
```

```
private TabLayout tabLayout;
24
      private ViewPager viewPager;
25
      public ConfirmationFragment() {
28
29
      @Override
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
       container,
                                 Bundle savedInstanceState) {
34
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
       Confirmation"):
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_confirmation,
36
       container, false);
      @Override
20
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
40
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
42
           ((AppCompatActivity) getActivity()).getSupportActionBar().
43
       setElevation(0):
44
           viewPager = view.findViewById(R.id.pager);
           PageAdapter pageAdapter = new PageAdapter (
       getChildFragmentManager());
           viewPager.setAdapter(pageAdapter);
           tabLayout = view.findViewById(R.id.tabLayout);
           tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);
49
50
51
```

```
< RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
3
      android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".fragment.">
      < Progress Bar
          android:id="@+id/pb_progress"
          style="?android:attr/progressBarStyle"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:maxWidth="30dp"
          android:maxHeight="30dp"
          android:minWidth="30dp"
          android:minHeight="30dp"
          android: visibility = "gone" />
18
```

```
19
      <TextView
20
           android:id="@+id/tv_error"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:lavout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
25
           android:text="Gagal memuat data"
26
           android: visibility = "gone"/>
      <ScrollView
           android:layout_width="match_parent"
30
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true">
          <LinearLayout
34
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
36
               android:lavout_marginBottom="80dp"
               android:orientation="vertical">
38
20
              <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
40
                   android:id="@+id/ry_mahasiswa"
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="match_parent"
                   android:scrollbars="vertical" />
44
45
46
          </LinearLayout>
      </ScrollView>
48
  </RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment;
  import android.os.Bundle;
  import androidx. annotation. NonNull:
  import androidx. annotation. Nullable;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
 import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
16
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter.
      ConfirmMahasiswaAdapter;
 import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
 import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
```

```
import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       ConfirmMahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       ResponseConfirmMahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
25
  import java.util.List;
26
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
31
  public class MahasiswaConfirmFragment extends Fragment implements
      ConfirmMahasiswaAdapter. ConfirmMahasiswaListener {
      private RecyclerView rvMahasiswa;
3.4
35
      private APIService mApiInterface:
      private SharedPrefManager pref;
38
      private ProgressBar pbProgress;
30
      private TextView tvError;
40
      public MahasiswaConfirmFragment() {
      }
43
44
45
      @Override
       public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
47
       container,
                                 Bundle savedInstanceState) {
48
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_mahasiswa_confirm,
49
       container, false);
      }
50
      @Override
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
           pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
56
           rvMahasiswa = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
57
           tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
59
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
60
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
61
      );
           showMahasiswaConfirm();
63
      }
      private void showMahasiswaConfirm() {
           showLoading(true);
67
68
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
69
```

70

7.4

78 79

80

83 84

85

87

88

91 92 93

05

96

97 98

100

102

104

106

109

114

118

120

```
rvMahasiswa.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
getContext());
    Call < Response Confirm Mahasiswa > call = m ApiInterface.
pembimbingListKonfirmMahasiswa(idPembimbing);
    call.engueue(new Callback < Response Confirm Mahasiswa > () {
        @Override
        public void onResponse(Call<ResponseConfirmMahasiswa>
call, Response<ResponseConfirmMahasiswa> response) {
            showLoading(false);
            if (response.body().getStatus().equals("200")){
                showConfirm(response.body().getData());
                showMessage(true, response.body().getMessage());
        }
        @Override
        public void on Failure (Call < Response Confirm Mahasiswa > call
  Throwable t) {
            showLoading(false);
            showMessage(true, t.getMessage());
    });
}
private void showConfirm(List < ConfirmMahasiswa > data) {
    ConfirmMahasiswaAdapter confirmMahasiswaAdapter = new
ConfirmMahasiswaAdapter(getContext(), data, this);
    confirmMahasiswaAdapter.notifyDataSetChanged();
    rvMahasiswa.setAdapter(confirmMahasiswaAdapter);
    confirmMahasiswaAdapter.notifyDataSetChanged();
private void showLoading(Boolean state) {
    if (state) {
        pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
        pbProgress.setVisibility(View.GONE);
   }
private void showMessage (Boolean state, String message) {
    if (state) {
        tvError.setText(message);
        tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
    } else {
        tvError.setVisibility(View.GONE);
    }
}
@Override
public void onConfirmMahasiswa() {
    showMahasiswaConfirm();
```

```
@Override
public void onResume() {
    super.onResume();
    //showMahasiswaConfirm();
}
```

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
       android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="match_parent"
      tools:context=".fragment.">
      < Progress Bar
           android:id="@+id/pb_progress"
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
14
           android:maxHeight="30dp"
           android:minWidth="30dp"
16
           android:minHeight="30dp"
           android: visibility = "gone" />
18
19
      <TextView
           android:id="@+id/tv_error"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true"
24
           android:layout_centerVertical="true"
25
           android:text="Gagal memuat data"
26
           android: visibility = "gone"/>
28
      <ScrollView
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true">
34
          <LinearLavout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
36
               android:layout_marginBottom="80dp"
               android: orientation = "vertical">
38
39
               <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                   android:id="@+id/rv_notification"
41
                   android:layout_width="match_parent"
                   android:layout_height="match_parent"
                   android:scrollbars="vertical" />
44
          </LinearLavout>
46
47
```

```
</ScrollView>
40
50 </ RelativeLayout>
  package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment;
  import android.os.Bundle;
  import androidx. annotation. NonNull;
  import androidx, annotation, Nullable:
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import androidx.recvclerview.widget.LinearLayoutManager;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
       MainActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter.
       Notification Adapter;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
       Response Notification;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
2.5
  import retrofit2. Call;
  import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
2.8
29
  public class NotificationFragment extends Fragment {
      private RecyclerView rvNotification;
      private APIService mApiInterface;
      private SharedPrefManager pref;
      private ProgressBar pbProgress;
      private TextView tvError;
38
39
      public NotificationFragment() {
40
42
43
      @Override
45
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
46
       container.
                                 Bundle savedInstanceState) {
47
```

```
((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
Notification"):
    return inflater.inflate (R. layout.fragment_notification,
container, false):
@Override
public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
savedInstanceState) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
    rvNotification = view.findViewById(R.id.rv_notification);
    tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
    pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
    mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
);
    showNotification();
}
private void showNotification() {
    showLoading(true);
    String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
    rvNotification.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
getContext());
    Call < Response Notification > call = mApiInterface.
pembimbingListNotifikasi(idPembimbing);
    call.engueue(new Callback < Response Notification > () {
        @Override
        public void onResponse(Call<ResponseNotification> call,
Response < Response Notification > response) {
            showLoading(false);
            if (response.body().getStatus().equals("200")){
                Notification Adapter notification Adapter = new
NotificationAdapter(getContext(), response.body().getData());
                rvNotification.setAdapter(notificationAdapter);
            }else{
                showMessage(true, response.body().getMessage());
        }
        @Override
        public void on Failure (Call < Response Notification > call,
Throwable t) {
            showLoading(false);
            showMessage(true, t.getMessage());
   });
private void showLoading(Boolean state) {
```

48

40

50

56

58

61

62

65

66

69 70

74

76

78

81

84 85

86

87

88

89 90

91 92 93

94

```
if (state) {
95
                pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
06
            } else {
97
                pbProgress.setVisibility(View.GONE);
0.8
101
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
102
103
            if (state) {
                tvError.setText(message);
104
                tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
            } else {
106
                tvError.setVisibility(View.GONE);
107
108
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
4
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical"
      tools:context=".fragment.ProfileFragment">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="horizontal"
          android:layout_marginHorizontal="10dp"
          android:layout_marginVertical="30dp">
14
          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
               android:id="@+id/img_profile"
              android:layout_width="120dp"
18
               android:layout_height="120dp"
               android:src="@drawable/profile"/>
          <TextView
              android:id="@+id/tv_nama"
              android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="120dp"
               android:text="Kadek Diva Krishna Murti"
               android:textStyle="bold"
               android:textSize="18sp"
2.8
               android:layout_marginLeft="15dp"
               android:gravity="center_vertical"/>
30
      </ LinearLayout>
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
36
          android:orientation="vertical"
          android:layout_marginLeft="14dp">
38
```

```
<View
40
               android:layout_width="match_parent"
41
               android:layout_height="0.2 dp"
               android:background="#c0c0c0"/>
          <TextView
               android:id="@+id/tv_profile"
46
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Ubah Profile"
               android:paddingVertical="18dp"/>
50
          <View
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="0.2dp'
54
               android:background="#c0c0c0"/>
56
          <TextView
               android:id="@+id/tv_password"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
60
               android:text="Ubah Password"
61
               android:paddingVertical="18dp"/>
62
63
          <View
64
               android:layout_width="match_parent"
65
               android:layout_height="0.2dp"
66
               android:background="#c0c0c0"/>
          <TextView
               android:id="@+id/tv_keluar"
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Keluar"
               android:paddingVertical="18dp"/>
          <View
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="0.2 dp"
               android:background="#c0c0c0"/>
78
      </ LinearLayout>
79
81 </LinearLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
```

```
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
  import android.widget.TextView;
  import com. bumptech. glide. Glide;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
       LoginActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
       MainActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
       PasswordActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
       ProfileActivity:
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
       SharedPrefManager;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util. Urls;
24
2.5
  public class ProfileFragment extends Fragment implements View.
       OnClickListener {
      private ImageView ivProfil;
28
      private TextView tvNama, tvProfil, tvPassword, tvKeluar;
29
      private SharedPrefManager pref;
      public ProfileFragment() {
3.4
      }
36
      @Override
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
38
       container,
                                 Bundle savedInstanceState) {
40
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Profile"
      );
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_profile, container,
42
        false);
43
      @Override
45
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
           ivProfil = view.findViewById(R.id.img_profile);
48
          tvNama = view.findViewById(R.id.tv_nama);
           tvProfil = view.findViewById(R.id.tv_profile);
           tvPassword = view.findViewById(R.id.tv_password);
           tvKeluar = view.findViewById(R.id.tv_keluar);
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
54
           tvProfil.setOnClickListener(this);
           tvPassword.setOnClickListener(this);
           tvKeluar.setOnClickListener(this);
58
```

```
}
60
      @Override
61
      public void onResume() {
           super . onResume();
63
           tvNama.setText(pref.getPembimbing().getNamaPembimbing());
           Glide. with (this).load (Urls.IMAGE_URL+"pembimbing/"+pref.
65
      getPembimbing().getFotoPembimbing()).error(R.drawable.profile).
       into(ivProfil);
      }
66
      @Override
68
      public void onClick(View view) {
69
           if (view == tvProfil){
               Intent intent = new Intent(getContext(), ProfileActivity.
       class);
               startActivity(intent);
           }else if (view == tvPassword){
               Intent intent = new Intent(getContext(), PasswordActivity
74
       .class);
               startActivity (intent);
           }else if (view == tvKeluar){
76
               pref.logout();
               getActivity().finish();
78
               startActivity (new Intent(getContext(), LoginActivity.
       class));
          }
80
81
```

```
< RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</pre>
      android'
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
4
      tools:context=".fragment.">
      < Progress Bar
           android:id="@+id/pb_progress"
           style="?android:attr/progressBarStyle"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:lavout_centerHorizontal="true"
           android:layout_centerVertical="true"
           android:maxWidth="30dp"
14
           android:maxHeight="30dp"
15
           android:minWidth="30dp"
           android:minHeight="30dp"
           android:visibility="gone" />
18
      <TextView
20
           android:id="@+id/tv_error"
           android:layout_width="wrap_content"
           android:layout_height="wrap_content"
24
           android:layout_centerHorizontal="true"
25
           android:layout_centerVertical="true"
```

```
android:text="Gagal memuat data"
2.6
           android: visibility = "gone"/>
28
      <ScrollView
20
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:layout_centerHorizontal="true">
          <LinearLayout
               android:layout_width="match_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:layout_marginBottom="80dp"
               android:orientation="vertical">
38
39
                   <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                        android:id="@+id/rv_mahasiswa"
                        android:layout_width="match_parent"
                        android:layout_height="match_parent"
                        android:scrollbars="vertical" />
          </ LinearLayout>
46
47
      </ScrollView>
48
50 </RelativeLayout>
```

```
package com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. fragment;
  import android.os.Bundle;
  import androidx. annotation. NonNull:
  import androidx. annotation. Nullable;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.TextView;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal.R;
18
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. activity.
19
      MainActivity;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. adapter.
      MahasiswaAdapter;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIClient;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. api. APIService;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. model.
      ResponseMahasiswa;
  import com. divakrishnam. actspotpembimbingeksternal. util.
      SharedPrefManager;
 import retrofit2. Call;
```

```
import retrofit2. Callback;
  import retrofit2. Response;
29
  public class MahasiswaFragment extends Fragment {
30
      private RecyclerView rvMahasiswa;
      private APIService mApiInterface;
34
      private SharedPrefManager pref;
      private ProgressBar pbProgress;
      private TextView tvError;
38
30
      public MahasiswaFragment() {
40
      }
      @Override
44
      public View on Create View (Layout Inflater inflater, View Group
45
       container,
                                 Bundle savedInstanceState) {
47
           ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My
48
       Mahasiswa"):
           return inflater.inflate (R. layout.fragment_mahasiswa,
       container, false);
50
51
      @Override
      public void on View Created (@NonNull View view, @Nullable Bundle
       savedInstanceState) {
           super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
55
           pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
           rvMahasiswa = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
           tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
59
           pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
60
           mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
      );
62
          showMahasiswa():
63
64
      }
      private void showMahasiswa() {
66
           showLoading(true);
67
68
           String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
69
           rvMahasiswa.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
       getContext());
           Call < Response Mahasiswa > call = mApiInterface.
       pembimbingListMahasiswa(idPembimbing);
           call.enqueue(new Callback < Response Mahasiswa > () {
74
               @Override
75
```

```
public void onResponse (Call < Response Mahasiswa > call,
76
       Response < Response Mahasiswa > response ) {
                    showLoading(false);
                    if (response.body().getStatus().equals("200")){
78
                         MahasiswaAdapter mahasiswaAdapter = new
       MahasiswaAdapter(getContext(), response.body().getData());
                         rvMahasiswa.setAdapter(mahasiswaAdapter);
80
                    }else{
81
                         showMessage(true, response.body().getMessage());
                    }
83
                }
85
                @Override
86
                public void on Failure (Call < Response Mahasiswa > call,
87
       Throwable t) {
                    showLoading(false);
88
                    showMessage(true, t.getMessage());
20
QΩ
           });
91
       }
92
       private void showLoading(Boolean state) {
94
            if (state) {
05
                pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
           } else {
07
                pbProgress.setVisibility(View.GONE);
98
99
100
       private void showMessage (Boolean state, String message) {
            if (state) {
103
                tvError.setText(message);
                tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
105
106
                tvError.setVisibility(View.GONE);
107
           }
108
109
110
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
      xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
      package="com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal">
4
      <uses-feature
          android:name="android.hardware.camera.any"
          android:required="true" />
      <uses-feature
          android:name="android, hardware, camera, autofocus"
10
          android:required="false" />
      <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
14
      <dist:module dist:instant="true" />
16
```

```
<category android:name="android.intent.category.</pre>
46
      LAUNCHER" />
               </intent-filter>
          </activity>
          <activity
49
               android:name="com.theartofdev.edmodo.cropper.
50
      CropImageActivity"
               android:theme="@style/Base.Theme.AppCompat"/>
51
      </application>
54 </manifest>
```

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />


4.2.1 Dapur Hosting

Di tutorial kali ini kita akan menggunakan jasa web hosting. Web hosting adalah layanan penyimpanan file website, email, dan database yang terkoneksi ke internet dan dapat diakses dengan nama domain. Dapur Hosting menyediakan 2 pilihan lokasi web hosting murah, yaitu di Indonesia dan USA

Siapkan file yang akan di upload




1. Login ke dapurhosting



Gambar 4.2 Login.

2. masuk ke file manager dan upload disini



Gambar 4.3 Upload file.

3. Setting config database.php

```
$db['default'] = array(
         'dsn' => '',
'hostname' => 'localhost',
         'username' => 'himatifp actspot',
         'password' => 'actspot2019',
         'database' => 'himatifp_actspot',
'dbdriver' => 'mysqli',
'dbprefix' => '',
         'pconnect' => FALSE,
         'db debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
         'cache_on' => FALSE,
         'char set' => 'utf8',
         'dbcollat' => 'utf8 general ci',
         'swap pre' => '',
         'encrypt' => FALSE,
         'compress' => FALSE,
         'stricton' => FALSE,
         'failover' => array(),
         'save queries' => TRUE
```


Gambar 4.4 database file.

4. setting config .php

```
$config['base_url'] = 'http://himatifpolpos.my.id/Maps/';
```

Gambar 4.5 config file.

5. Hasil



Gambar 4.6 Tampilan

Source code web

```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');</pre>
```

```
4 /*
5
    Base Site URL
8
    URL to your CodeIgniter root. Typically this will be your base URL,
    WITH a trailing slash:
10
    http://example.com/
    WARNING: You MUST set this value!
14
    If it is not set, then CodeIgniter will try guess the protocol and
16
      path
    your installation, but due to security concerns the hostname will
    to $_SERVER['SERVER_ADDR'] if available, or localhost otherwise.
    The auto-detection mechanism exists only for convenience during
19
    development and MUST NOT be used in production!
2.1
    If you need to allow multiple domains, remember that this file is
       still
    a PHP script and you can easily do that on your own.
24
25 */
  $config['base_url'] = 'http://localhost/Maps/';
  /*
2.8
29
30
  Index File
31
32
    Typically this will be your index.php file, unless you've renamed
   something else. If you are using mod_rewrite to remove the page set
    variable so that it is blank.
35
36
  */
  $config['index_page'] = 'index.php';
39
40
    URI PROTOCOL
42
43
44
    This item determines which server global should be used to retrieve
       the
```

```
URI string. The default setting of 'REQUEST_URI' works for most
       servers.
    If your links do not seem to work, try one of the other delicious
       flavors:
48
    'REOUEST_URI'
                      Uses $_SERVER['REQUEST_URI']
49
    'OUERY_STRING'
                      Uses $_SERVER['OUERY_STRING']
50
    'PATH_INFO'
                      Uses $_SERVER['PATH_INFO']
    WARNING: If you set this to 'PATH_INFO', URIs will always be URL-
      decoded!
  */
5.4
  $config['uri_protocol'] = 'REQUEST_URI';
56
57
  /*
58
  URL suffix
59
60
61
    This option allows you to add a suffix to all URLs generated by
62
      CodeIgniter.
    For more information please see the user guide:
63
  https://codeigniter.com/user_guide/general/urls.html
65
66
  $config['url_suffix'] = '';
69
70
  | Default Language
71
    This determines which set of language files should be used. Make
74
    there is an available translation if you intend to use something
       other
    than english.
76
77
78 */
  $config['language'] = 'english';
81
82
  | Default Character Set
83
84
85
    This determines which character set is used by default in various
      methods
    that require a character set to be provided.
87
88
```

```
See http://php.net/htmlspecialchars for a list of supported
       charsets.
90
  */
0.1
  $config['charset'] = 'UTF-8';
0.4
   / *
95
     Enable/Disable System Hooks
97
98
     If you would like to use the 'hooks' feature you must enable it by
     setting this variable to TRUE (boolean). See the user guide for
       details.
   */
102
   $config['enable_hooks'] = FALSE;
103
106
     Class Extension Prefix
107
108
109
     This item allows you to set the filename/classname prefix when
       extending
     native libraries. For more information please see the user guide:
     https://codeigniter.com/user_guide/general/core_classes.html
     https://codeigniter.com/user_guide/general/creating_libraries.html
114
115
   */
116
   $config['subclass_prefix'] = 'MY_';
118
   /*
     Composer auto-loading
     Enabling this setting will tell CodeIgniter to look for a Composer
124
     package auto-loader script in application/vendor/autoload.php.
     $config['composer_autoload'] = TRUE;
128
     Or if you have your vendor/ directory located somewhere else, you
129
     can opt to set a specific path as well:
130
     $config['composer_autoload'] = '/path/to/vendor/autoload.php';
     For more information about Composer, please visit http://
       getcomposer.org/
```

```
Note: This will NOT disable or override the CodeIgniter-specific
136
     autoloading (application/config/autoload.php)
138
   $config['composer_autoload'] = FALSE;
141
   / *
142
     Allowed URL Characters
144
145
     This lets you specify which characters are permitted within your
146
       URLs.
     When someone tries to submit a URL with disallowed characters they
       wi11
     get a warning message.
148
149
    As a security measure you are STRONGLY encouraged to restrict URLs
     as few characters as possible. By default only these are allowed:
       a-z = 0-9^{-}\%: _-
     Leave blank to allow all characters — but only if you are insane.
154
    The configured value is actually a regular expression character
       group
     and it will be executed as: ! preg_match('/^[< permitted_uri_chars
       >1+$/i
    DO NOT CHANGE THIS UNLESS YOU FULLY UNDERSTAND THE REPERCUSSIONS!!
158
   */
   config['permitted_uri_chars'] = 'a-z 0-9^{\%}.:_\-';
162
163
    Enable Query Strings
165
166
167
    By default CodeIgniter uses search-engine friendly segment based
       URLs:
     example.com/who/what/where/
     You can optionally enable standard query string based URLs:
     example.com?who=me&what=something&where=here
     Options are: TRUE or FALSE (boolean)
174
175
    The other items let you set the query string 'words' that will
     invoke your controllers and its functions:
     example.com/index.php?c=controller&m=function
178
179
```

```
Please note that some of the helpers won't work as expected when
     this feature is enabled, since CodeIgniter is designed primarily to
     use segment based URLs.
182
183
184
  */
  $config['enable_query_strings'] = FALSE;
  $config['controller_trigger'] = 'c';
   $config['function_trigger'] = 'm';
   $config['directory_trigger'] = 'd';
190
101
    Allow $_GET array
192
10/
    By default CodeIgniter enables access to the $_GET array.
195
     reason you would like to disable it, set 'allow_get_array' to FALSE
197
    WARNING: This feature is DEPRECATED and currently available only
198
199
              for backwards compatibility purposes!
200
201
   $config['allow_get_array'] = TRUE;
202
203
204
205
    Error Logging Threshold
206
207
208
     You can enable error logging by setting a threshold over zero. The
200
     threshold determines what gets logged. Threshold options are:
     0 = Disables logging, Error logging TURNED OFF
     1 = Error Messages (including PHP errors)
     2 = Debug Messages
214
     3 = Informational Messages
216
    4 = A11 Messages
    You can also pass an array with threshold levels to show individual
218
        error types
       array(2) = Debug Messages, without Error Messages
     For a live site you'll usually only enable Errors (1) to be logged
       otherwise
     your log files will fill up very fast.
224
225
  config['log_threshold'] = 0;
```

```
228 /*
229
   | Error Logging Directory Path
    Leave this BLANK unless you would like to set something other than
     application/logs/ directory. Use a full server path with trailing
       slash.
236
  */
   config['log_path'] = '';
  /*
239
240
   | Log File Extension
243
    The default filename extension for log files. The default 'php'
244
     protecting the log files via basic scripting, when they are to be
       stored
     under a publicly accessible directory.
246
247
     Note: Leaving it blank will default to 'php'.
249
  $config['log_file_extension'] = '';
251
253
  /*
254
   | Log File Permissions
    The file system permissions to be applied on newly created log
258
    IMPORTANT: This MUST be an integer (no quotes) and you MUST use
       octal
                 integer notation (i.e. 0700, 0644, etc.)
261
2.62
   $config['log_file_permissions'] = 0644;
  /*
265
266
  Date Format for Logs
268
269
```

```
270 Each item that is logged has an associated date. You can use PHP
  codes to set your own date formatting
  */
  $config['log_date_format'] = 'Y-m-d H:i:s';
  /*
276
   | Error Views Directory Path
280
  Leave this BLANK unless you would like to set something other than
       the default
  application/views/errors/ directory. Use a full server path with
282
       trailing slash.
283
  */
  $config['error_views_path'] = '';
285
286
287
  /*
  | Cache Directory Path
290
291
  Leave this BLANK unless you would like to set something other than
       the default
   application/cache/ directory. Use a full server path with trailing
293
        slash.
294
  */
295
  $config['cache_path'] = '';
296
297
  /*
298
   | Cache Include Query String
301
302
    Whether to take the URL query string into consideration when
303
       generating
     output cache files. Valid options are:
304
306
    FALSE
                = Disabled
    TRUE
                = Enabled, take all query parameters into account.
307
                   Please be aware that this may result in numerous cache
308
                   files generated for the same page over and over again.
309
     array('q') = Enabled, but only take into account the specified list
                  of query parameters.
311
313 */
```

```
$config['cache_query_string'] = FALSE;
  /*
316
317
     Encryption Key
320
     If you use the Encryption class, you must set an encryption key.
     See the user guide for more info.
324
     https://codeigniter.com/user_guide/libraries/encryption.html
326
  */
   $config['encryption_key'] = '';
328
329
  /*
330
     Session Variables
     'sess_driver'
334
     The storage driver to use: files, database, redis, memcached
336
     'sess_cookie_name'
338
     The session cookie name, must contain only [0-9a-z_-] characters
340
341
     'sess_expiration'
342
343
     The number of SECONDS you want the session to last.
344
     Setting to 0 (zero) means expire when the browser is closed.
346
     'sess_save_path'
347
    The location to save sessions to, driver dependent.
349
350
     For the 'files' driver, it's a path to a writable directory.
351
    WARNING: Only absolute paths are supported!
352
     For the 'database' driver, it's a table name.
354
     Please read up the manual for the format with other session drivers
356
    IMPORTANT: You are REQUIRED to set a valid save path!
357
358
     'sess_match_ip'
359
360
     Whether to match the user's IP address when reading the session
       data.
362
```

```
WARNING: If you're using the database driver, don't forget to
       update
              your session table's PRIMARY KEY when changing this
364
       setting.
365
     'sess_time_to_update'
366
367
    How many seconds between CI regenerating the session ID.
368
369
     'sess_regenerate_destroy'
     Whether to destroy session data associated with the old session ID
     when auto-regenerating the session ID. When set to FALSE, the data
     will be later deleted by the garbage collector.
     Other session cookie settings are shared with the rest of the
       application,
     except for 'cookie_prefix' and 'cookie_httponly', which are ignored
        here.
378
  */
270
  $config['sess_driver'] = 'files';
  $config['sess_cookie_name'] = 'ci_session';
  $config['sess_expiration'] = 7200;
  $config['sess_save_path'] = NULL;
$$\$\config['sess_match_ip'] = FALSE;
  $config['sess_time_to_update'] = 300;
  $config['sess_regenerate_destroy'] = FALSE;
388
  /*
389
    Cookie Related Variables
391
302
     'cookie_prefix'
                        = Set a cookie name prefix if you need to avoid
393
       collisions
     'cookie_domain'
                        = Set to .your-domain.com for site-wide cookies
394
     'cookie_path'
                        = Typically will be a forward slash
395
                        = Cookie will only be set if a secure HTTPS
     'cookie_secure'
396
       connection exists.
     'cookie_httponly' = Cookie will only be accessible via HTTP(S) (no
397
       javascript)
398
     Note: These settings (with the exception of 'cookie_prefix' and
399
           'cookie_httponly') will also affect sessions.
400
   */
402
  $config['cookie_prefix']
403
  $config['cookie_domain']
                              = '':
   $config['cookie_path']
                              = '/';
   $config['cookie_secure'] = FALSE;
   $config['cookie_httponly'] = FALSE;
408
409
  /*
```

```
410
     Standardize newlines
411
412
413
     Determines whether to standardize newline characters in input data,
414
     meaning to replace \r\n, \r, \n occurrences with the PHP_EOL value.
415
    WARNING: This feature is DEPRECATED and currently available only
418
              for backwards compatibility purposes!
410
420
   */
   $config['standardize_newlines'] = FALSE;
421
   1 *
423
424
    Global XSS Filtering
425
427
     Determines whether the XSS filter is always active when GET, POST
428
    COOKIE data is encountered
429
430
    WARNING: This feature is DEPRECATED and currently available only
431
432
              for backwards compatibility purposes!
433
434
   */
   $config['global_xss_filtering'] = FALSE;
435
436
  /*
437
438
    Cross Site Request Forgery
440
     Enables a CSRF cookie token to be set. When set to TRUE, token will
        be
    checked on a submitted form. If you are accepting user data, it is
442
       strongly
    recommended CSRF protection be enabled.
444
     'csrf_token_name' = The token name
445
     'csrf_cookie_name' = The cookie name
446
     'csrf_expire' = The number in seconds the token should expire.
     'csrf_regenerate' = Regenerate token on every submission
     'csrf_exclude_uris' = Array of URIs which ignore CSRF checks
440
   */
450
  $config['csrf_protection'] = FALSE;
  $config['csrf_token_name'] = 'csrf_test_name';
  $config['csrf_cookie_name'] = 'csrf_cookie_name';
  config['csrf_expire'] = 7200;
  $config['csrf_regenerate'] = TRUE;
  $config['csrf_exclude_uris'] = array();
```

```
457
  /*
458
459
    Output Compression
461
462
     Enables Gzip output compression for faster page loads.
463
       enabled,
     the output class will test whether your server supports Gzip.
464
     Even if it does, however, not all browsers support compression
465
     so enable only if you are reasonably sure your visitors can handle
466
       it.
467
     Only used if zlib.output_compression is turned off in your php.ini.
468
     Please do not use it together with httpd-level output compression.
460
470
    VERY IMPORTANT:
                      If you are getting a blank page when compression
471
       is enabled it
    means you are prematurely outputting something to your browser. It
472
       could
    even be a line of whitespace at the end of one of your scripts.
473
    compression to work, nothing can be sent before the output buffer
       is called
    by the output class.
                            Do not 'echo' any values with compression
475
       enabled.
476
477
  */
   $config['compress_output'] = FALSE;
478
479
  /*
480
481
     Master Time Reference
482
483
484
     Options are 'local' or any PHP supported timezone. This preference
485
       tells
     the system whether to use your server's local time as the master
486
       now '
     reference, or convert it to the configured one timezone. See the '
       date
     helper' page of the user guide for information regarding date
488
       handling.
489
490
   */
   $config['time_reference'] = 'local';
491
492
493
494
   Rewrite PHP Short Tags
```

```
496
497
408
     If your PHP installation does not have short tag support enabled CI
    can rewrite the tags on-the-fly, enabling you to utilize that
     in your view files. Options are TRUE or FALSE (boolean)
500
501
     Note: You need to have eval() enabled for this to work.
502
503
504
  $config['rewrite_short_tags'] = FALSE;
505
506
507
    Reverse Proxy IPs
500
511
    If your server is behind a reverse proxy, you must whitelist the
       proxy
    IP addresses from which CodeIgniter should trust headers such as
    HTTP_X_FORWARDED_FOR and HTTP_CLIENT_IP in order to properly
       identify
     the visitor's IP address.
516
    You can use both an array or a comma-separated list of proxy
       addresses.
518
    as well as specifying whole subnets. Here are a few examples:
    Comma-separated:
520
                      '10.0.1.200,192.168.5.0/24'
               array('10.0.1.200', '192.168.5.0/24')
521
  Array:
  */
523 $config['proxy_ips'] = '';
  defined ('BASEPATH') OR exit ('No direct script access allowed');
  /*
 4
    DATABASE CONNECTIVITY SETTINGS
    This file will contain the settings needed to access your database.
     For complete instructions please consult the 'Database Connection'
10
     page of the User Guide.
    EXPLANATION OF VARIABLES
14
16
     ['dsn']
                  The full DSN string describe a connection to the
       database.
     ['hostname'] The hostname of your database server.
18
    ['username'] The username used to connect to the database
```

```
['password'] The password used to connect to the database
    ['database'] The name of the database you want to connect to
21
    ['dbdriver'] The database driver. e.g.: mysqli.
22
        Currently supported:
           cubrid, ibase, mssql, mysql, mysqli, oci8,
           odbc, pdo, postgre, sqlite, sqlite3, sqlsrv
    ['dbprefix'] You can add an optional prefix, which will be added
26
           to the table name when using the Query Builder class
    ['pconnect'] TRUE/FALSE - Whether to use a persistent connection
28
    ['db_debug'] TRUE/FALSE - Whether database errors should be
      displayed.
    ['cache_on'] TRUE/FALSE - Enables/disables query caching
30
    ['cachedir'] The path to the folder where cache files should be
31
    ['char_set'] The character set used in communicating with the
      database
    ['dbcollat'] The character collation used in communicating with the
33
       database
           NOTE: For MySQL and MySQLi databases, this setting is only
34
      used
             as a backup if your server is running PHP < 5.2.3 or MySQL
35
       < 5.0.7
           (and in table creation queries made with DB Forge).
36
             There is an incompatibility in PHP with
37
      mysql_real_escape_string() which
             can make your site vulnerable to SQL injection if you are
38
      using a
             multi-byte character set and are running versions lower
39
      than these.
              Sites using Latin-1 or UTF-8 database character set and
40
       collation are unaffected.
    ['swap_pre'] A default table prefix that should be swapped with the
41
       dbprefix
    ['encrypt'] Whether or not to use an encrypted connection.
42
43
        'mysql' (deprecated), 'sqlsrv' and 'pdo/sqlsrv' drivers accept
44
      TRUE/FALSE
        'mysqli' and 'pdo/mysql' drivers accept an array with the
45
      following options:
46
          'ssl_key'
                       - Path to the private key file
47
          'ssl_cert'
                       - Path to the public key certificate file
48
                       - Path to the certificate authority file
49
          'ssl_capath' - Path to a directory containing trusted CA
      certificates in PEM format
          'ssl_cipher' - List of *allowed* ciphers to be used for the
51
      encryption, separated by colons (':')
           'ssl_verify' - TRUE/FALSE; Whether verify the server
       certificate or not
53
    ['compress'] Whether or not to use client compression (MySQL only)
54
    ['stricton'] TRUE/FALSE - forces 'Strict Mode' connections
55
                - good for ensuring strict SQL while developing
56
    ['ssl_options'] Used to set various SSL options that can be used
57
      when making SSL connections.
```

```
['failover'] array - A array with 0 or more data for connections if
        the main should fail.
    ['save_queries'] TRUE/FALSE - Whether to "save" all executed
       queries.
            NOTE: Disabling this will also effectively disable both
             $this->db->last_query() and profiling of DB queries.
61
            When you run a query, with this setting set to TRUE (
62
       default),
             CodeIgniter will store the SQL statement for debugging
63
             However, this may cause high memory usage, especially if
64
      you run
             a lot of SQL queries ... disable this to avoid that problem
65
    The $active_group variable lets you choose which connection group
    make active. By default there is only one group (the 'default'
      group).
69
    The $query_builder variables lets you determine whether or not to
70
      load
  the query builder class.
  db4free.net:3306
73 */
$\frac{1}{2} \$active_group = 'default';
  $query_builder = TRUE;
76
  $db['default'] = array(
    'dsn' => '',
78
    'hostname' => 'localhost',
79
    'username' => 'root',
80
    'password' => '',
81
    'database' => 'actspotv2',
    'dbdriver' => 'mysqli',
83
    'dbprefix' => '',
9.4
    'pconnect' => FALSE,
85
    'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
    'cache_on' => FALSE,
    'cachedir' => '',
88
    'char_set' => 'utf8',
89
    'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
90
    'swap_pre' => ''.
91
    'encrypt' => FALSE,
    'compress' => FALSE,
93
    'stricton' => FALSE,
94
    'failover' => array(),
95
    'save_queries' => TRUE
97
  );
```

```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class c_kelola_user extends CI_Controller {
5
6     function __construct(){</pre>
```

```
parent:: __construct();
       $this -> load -> model('m_data_user');
8
       $this -> load -> helper('url');
0
       if ($this -> session -> userdata ('status') != "login") {
         redirect(site_url("c_login"));
    }
14
    public function index()
       $data['user'] = $this->m_data_user->tampil_data()->result();
18
19
       $this -> load -> view ('v_kelola_user', $data);
20
    }
    // start kelola prodi
24
25
    public function getProdi()
26
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
28
       $employee = $this -> m_data_user -> getprodiJSON();
29
30
       echo json_encode($employee);
    }
31
    public function saveprodi()
34
       = \frac{\sinh - m_data_user - saveprodi()}{}
       if ($input) {
36
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
39
    }
41
    public function updateprodi($id)
43
44
       $input = $this -> m_data_user -> updateprodi($id);
       if ($input) {
46
         echo json_encode(['success' => true]);
47
       }else {
48
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
49
51
    public function destroyprodi()
       $id = $_REQUEST['id_prodi'];
54
       $input = $this -> m_data_user -> destroyprodi($id);
       if ($input) {
56
        echo json_encode(array('success'=>true));
       }else {
58
         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
60
61
62
```

```
//end kelola prodi
64
     // start kelola dosen
65
66
     public function getdosen()
67
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
60
       $employee = $this -> m_data_user -> getdosenJSON();
70
       echo ison_encode($employee);
     }
     public function savedosen()
74
75
       = \frac{\sinh -m_data_user -> savedosen()}{}
76
       if ($input) {
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
80
81
     }
82
83
     public function updatedosen ($id)
84
85
       $input = $this -> m_data_user -> updatedosen($id);
86
       if ($input) {
87
         echo json_encode(['success' => true]);
88
       }else {
89
on
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
92
     public function destroydosen()
03
94
       $id = $_REQUEST['id_dosen'];
95
       $input = $this -> m_data_user -> destroydosen($id);
       if ($input) {
97
         echo json_encode(array('success'=>true));
       }else {
QQ
         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
100
     }
     //end kelola dosen
104
     // start kelola mahasiswa
106
107
     public function getmahasiswa()
108
       $this -> output -> set_content_type('application/json');
       $employee = $this -> m_data_user -> getmahasiswaJSON();
       echo json_encode($employee);
     }
114
     public function savemahasiswa()
116
       $input = $this -> m_data_user -> savemahasiswa();
       if ($input) {
118
```

```
echo json_encode(['success' => true]);
119
       }else {
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
     }
     public function updatemahasiswa ($id)
126
       $input = $this -> m_data_user -> updatemahasiswa($id);
       if ($input) {
128
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
130
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
     public function destroymahasiswa()
134
       $id = $_REQUEST['id_mahasiswa'];
136
       $input = $this -> m_data_user -> destroymahasiswa($id);
       if ($input) {
138
         echo json_encode(array('success'=>true));
139
       }else {
140
         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
142
     }
     //end kelola prodi
146
     // start kelola intern
148
     public function getintern()
149
       $this -> output -> set_content_type('application/json');
       $employee = $this -> m_data_user -> getinternJSON();
       echo json_encode ($employee);
     }
     public function saveintern()
156
       $input = $this -> m_data_user -> saveintern();
158
       if ($input) {
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
161
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
163
     }
164
165
     public function updateintern ($id)
166
       $input = $this -> m_data_user -> updateintern($id);
168
       if ($input) {
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
174
```

```
public function destroyintern()
176
       $id = $_REQUEST['id_intern'];
       $input = $this -> m_data_user -> destroyintern($id);
178
179
       if ($input) {
         echo json_encode(array('success'=>true));
181
       }else {
         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
182
183
     }
184
185
     // start kelola absensi
186
187
     public function getabsensi()
188
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
190
       $employee = $this -> m_data_user -> getabsensiJSON();
101
       echo json_encode ($employee);
194
     public function saveabsensi()
196
       $input = $this -> m_data_user -> saveabsensi();
197
       if ($input) {
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
200
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
201
202
2.04
     public function updateabsensi($id)
205
206
       $input = $this -> m_data_user -> updateabsensi($id);
207
       if ($input) {
208
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
     public function destroyabsensi()
214
       $id = $_REQUEST['id_absensi'];
       $input = $this -> m_data_user -> destroyabsensi($id);
       if ($input) {
         echo json_encode(array('success'=>true));
       }else {
         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
224
     //end kelola absensi
226
     // start kelola trigger
     public function gettrigger_radius()
228
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
230
```

```
$employee = $this->m_data_user->gettrigger_radiusJSON();
       echo ison_encode ($employee);
23/
     // end kelola trigger
     // start kelola user
       public function getCustomers()
238
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
       $employee = $this -> m_data_user -> getCustomers();
       echo json_encode ($employee);
242
243
     public function getCustomerJSON()
244
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
245
       $data = $this -> m_data_user -> getCustomersJSON();
246
         echo json_encode($data);
248
249
       public function saveCustomer()
250
       $input = $this -> m_data_user -> saveCustomer();
       if ($input) {
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
255
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
256
258
       public function updateCustomer($id)
260
261
       $input = $this -> m_data_user -> updateCustomer($id);
262
       if ($input) {
263
         echo json_encode(['success' => true]);
       }else {
265
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
266
267
268
     public function destroyCustomer()
269
       $id = intval($_REQUEST['id_user']);
       $input = $this -> m_data_user -> destroy Customer ($id);
       if ($input) {
         echo json_encode(array('success'=>true));
       }else {
         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
     }
278
280
281
```

```
1 <?php
2
3 class c_login extends CI_Controller{</pre>
```

```
function __construct(){
      parent:: __construct();
      Q
q
    }
10
    function index(){
      $this -> load -> view ('login');
15
16
    }
18
    function aksi_login(){
      $username = $this ->input ->post('username');
20
      $password = $this ->input ->post('password');
      $where = array(
         'username' => $username.
         'password' => $password
24
        );
      cek = this - m_login - cek_login ("user", there) - num_rows();
26
      $cekstatus = $this -> m_login -> cek_login ("user", $where) -> row_array
       ();
2.8
      if(\$cek > 0)
29
         if ($cekstatus['status_user'] == "aktif") {
30
           if($cekstatus['role_user'] == "admin"){
             data_session = arrav(
               'nama' => $username,
               'id' => $cekstatus['id_user'],
               'statusakun' => $cekstatus['status_user'],
               'status' => "login"
             $this -> session -> set_userdata ($data_session);
38
             redirect(site_url("dashboard"));
40
          } else if($cekstatus['role_user'] == "dosen"){
             $data_session = array(
               'nama' => $username,
43
               'id' => $cekstatus['id_user'],
44
               'statusakun' => $cekstatus['status_user'],
               'status' => "login"
             $this -> session -> set_userdata ($data_session);
48
49
             redirect(site_url("dashboard/viewdosen"));
50
          }
        else {
          echo 'akun anda tidak aktif';
54
55
      else if (scek == 0)
56
        echo "Akun tidak ada !";
      } else {
58
        echo "Username dan password salah!";
59
```

src/web/controllers/cregister.php

```
<?php
  defined ('BASEPATH') OR exit ('No direct script access allowed');
  class dashboard extends CI_Controller {
    function __construct(){
      parent:: __construct();
      $this -> load -> library('pdf');
      $this -> load -> model('m_data_peta');
      $this -> load -> model('m_data_user');
      $this -> load -> helper('url');
10
      if ($this -> session -> userdata ('status') != "login") {
         redirect(site_url("c_login"));
14
    }
16
    public function index()
18
      $data['data_prodi'] = $this->m_data_user->getprodidropdownn()->
2.0
       result():
      $data['totaldosen'] = $this->m_data_user->getjumlahdosenJSON();
      $data['totaldoseninternal'] = $this->m_data_user->
       getjumlahdoseninternalJSON();
      $data['gettahunangkatan'] = $this->m_data_user->gettahunangkatan
       () \rightarrow result();
      $data['totalmahasiswa2015'] = $this->m_data_user->
24
       getjumlahmahasiswa2015();
      $\data['totalmahasiswa2016'] = \$\this -> m_\data_user ->
       getjumlahmahasiswa2016();
      $\data['totalmahasiswa2017'] = \$\this -> m_\data_user ->
26
       getjumlahmahasiswa2017();
      $data['totalmahasiswa'] = $this->m_data_user->
      getjumlahmahasiswaJSON();
      $\data['totallokasiinternship'] = $\this -> m_data_user ->
28
       getjumlahlokasiinternshipJSON();
      $data['totaluser'] = $this->m_data_user->getjumlahuserJSON();
      $data['data_mahasiswa'] = $this->m_data_user->getdata_mahasiswa()
30
      \rightarrowresult();
      $data['data_dosen'] = $this->m_data_user->getdata_dosen()->result
       ();
      $data['data_user'] = $this->m_data_user->getdata_user()->result()
      $data['data_intern'] = $this->m_data_user->getintern()->result();
34
35
```

```
$this -> load -> view ('index', $data);
    }
38
     function perorang(){
30
       //$x['data']=$this->m_grafik->get_data_stok();
       $id = $this ->input ->post('npmmahasiswa');
       x['] an ']= this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_jan(sid);
42
       x['feb'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_feb(sid);
       x['mar'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_mar(sid);
       x['apr'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_apr(sid);
       x['may'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_may(tid);
       x['jun'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_june(sid);
       $x['jul']=$this->m_data_user->get_data_july($id);
48
       x['aug'] = $this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_aug($id):
49
       x['sep'] = this \rightarrow m_data\_user \rightarrow get_data\_sep(sid);
       x['oct'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_oct(sid);
       x['nov'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_nov(sid);
       x['dec'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_dec(sid);
       54
    }
56
     function viewdosen(){
       $data['data_prodi'] = $this->m_data_user->getprodidropdownn()->
58
       result():
       $data['totaldosen'] = $this->m_data_user->getjumlahdosenJSON();
       $data['totaldoseninternal'] = $this->m_data_user->
60
       getjumlahdoseninternalJSON();
       $data['gettahunangkatan'] = $this->m_data_user->gettahunangkatan
       ()->result():
       $\data['totalmahasiswa2015'] = $\this -> m_data_user ->
62
       getjumlahmahasiswa2015();
       $\data['totalmahasiswa2016'] = $\this -> m_data_user ->
       getjumlahmahasiswa2016();
       $\data['totalmahasiswa2017'] = $\this -> m_data_user ->
       getjumlahmahasiswa2017();
       $data['totalmahasiswa'] = $this->m_data_user->
       getjumlahmahasiswaJSON();
       $data['totallokasiinternship'] = $this->m_data_user->
       getjumlahlokasiinternshipJSON();
       $data['totaluser'] = $this -> m_data_user -> getjumlahuserJSON();
67
       $data['data_mahasiswa'] = $this->m_data_user->getdata_mahasiswa()
68
       \rightarrowresult():
       $data['data_dosen'] = $this->m_data_user->getdata_dosen()->result
69
       $data['data_user'] = $this->m_data_user->getdata_user()->result()
70
       $data['data_intern'] = $this->m_data_user->getintern()->result();
       $this -> load -> view ('dosen', $data);
     }
74
75
     /// start kelola halaman dosen
76
     // start kelola profile dosen
77
78
79
80
```

```
public function getprofiledosen()
82
83
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
9.4
       $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
85
       $employee = $this -> m_data_user -> getprofiledosenJSON($id_pengguna)
       echo json_encode ($employee);
87
88
89
     public function updateprofiledosen ($id)
0.1
92
       $input = $this -> m_data_user -> updatprofiledosentabledosen($id);
       $input2 = $this -> m_data_user -> updatprofiledosentableuser($id);
93
       if ($input) {
94
         echo json_encode(['success' => true]);
95
       }else {
06
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
07
98
     }
99
100
     //end kelola profile dosen
     // start view dosen mahasiswa
103
     public function getdosenmahasiswa()
106
107
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
108
109
       $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
       $employee = $this->m_data_user->getdosenmahasiswa($id_pengguna);
       echo json_encode ($employee);
     }
     //end view dosen mahasiswa
114
     // start kelola dosen intern
     public function getdosenintern()
       $this -> output -> set_content_type('application/json');
       $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
       $employee = $this -> m_data_user -> getdoseninternJSON($id_pengguna);
       echo json_encode ($employee);
124
     }
     public function updatedosenintern ($id)
       $input = $this -> m_data_user -> updatedosenintern($id);
128
       if ($input) {
129
         echo json_encode(['success' => true]);
130
         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!.']);
```

```
// end kelola dosen intern
136
     //end kelola halaman dosen
138
     // start kelola absensi halaman dosen
140
     public function getabsensimahasiswahalamandosenJSON()
       $this -> output -> set_content_type ('application/json');
       $id_pengguna = $this -> session -> userdata("id");
145
       $employee = $this -> m_data_user ->
146
       getabsensimahasiswahalamandosenJSON ($id_pengguna);
       echo json_encode($employee);
147
148
     public function getmahasiswauntukdosenJSON()
150
       $this -> output -> set_content_type('application/json');
       $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
       $data = $this -> m_data_user -> getmahasis wauntuk dosen JSON (
154
       $id_pengguna);
         echo json_encode($data);
       }
     //end kelola absensi halaman dosen
158
     public function buatpdfprodi(){
            pdf = new FPDF('1', 'mm', 'A5');
160
       // membuat halaman baru
161
       date_default_timezone_set('US/Eastern');
       $currentdate = date("m-d-Y");
163
           $pdf->AddPage();
            // setting jenis font yang akan digunakan
166
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 16);
            // mencetak string
            $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar Prodi',0,1,'C');
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 12);
            $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
            // Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
           pdf \rightarrow Cell(10,7,'',0,1);
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 10);
            $pdf->Cell(20,6,'ID Prodi',1,0);
            $pdf->Cell(85,6,'Nama Prodi',1,1);
176
            $pdf->SetFont('Arial','',10);
            $mahasiswa = $this ->db->get('prodi')->result();
178
            foreach ($mahasiswa as $row){
                pdf \rightarrow Cell(20,6,srow \rightarrow id_prodi,1,0);
180
                pdf \rightarrow Cell(85,6, row \rightarrow nama\_prodi, 1, 1);
           $pdf->Output();
183
     }
185
     public function buatpdfuser(){
            pdf = new FPDF('1', 'mm', 'A5');
187
       // membuat halaman baru
188
       date_default_timezone_set('US/Eastern');
```

```
$currentdate = date("m-d-Y");
190
101
            $pdf->AddPage();
192
            // setting jenis font yang akan digunakan
            $pdf->SetFont('Arial','B',16);
            // mencetak string
            $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar user',0,1,'C');
196
            $pdf->SetFont('Arial','B',12);
197
            $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
            // Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
            pdf \rightarrow Cell(10,7,'',0,1);
            $pdf->SetFont('Arial','B',10);
201
            pdf \rightarrow Cell(20,6,'ID user',1,0);
202
        pdf \rightarrow Cell(25,6, 'Username', 1, 0);
203
        $pdf->Cell(25,6,'Password',1,0);
        $pdf->Cell(25,6,'Status',1,0);
        $pdf->Cell(25,6,'Role',1,1);
206
            $pdf->SetFont('Arial','',10);
207
            $mahasiswa = $this ->db->get('user')->result();
208
            foreach ($mahasiswa as $row){
                 pdf \rightarrow Cell(20,6,srow \rightarrow id_user,1,0);
          pdf \rightarrow Cell(25,6, row \rightarrow username, 1, 0);
          pdf \rightarrow Cell (25, 6, row \rightarrow password, 1, 0);
          pdf \rightarrow Cell(25,6,srow \rightarrow status\_user,1,0);
          $pdf->Cell(25,6,$row->role_user,1,1);
            $pdf->Output();
     }
219
     public function buatpdfdosen(){
            pdf = new FPDF('1', 'mm', 'A5');
220
        // membuat halaman baru
        date_default_timezone_set('US/Eastern');
        $currentdate = date("m-d-Y");
224
            $pdf->AddPage();
            // setting jenis font yang akan digunakan
226
            $pdf->SetFont('Arial','B',16);
            // mencetak string
            $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar dosen',0,1,'C');
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 12);
            $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
            // Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
            $pdf->Cell(10,7,',0,1);
234
            $pdf->SetFont('Arial','B',10);
        pdf \rightarrow Cell(20,6,'ID Dosen',1,0);
        $pdf->Cell(70,6, 'Nama Dosen',1,0);
236
        $pdf->Cell(15,6,'Prodi',1,0);
        #$pdf->Cell (70,6, 'Foto',1,0);
        $pdf->Cell(25,6,'Status',1,1);
239
            $pdf->SetFont('Arial','',10);
            \mbox{smahasiswa} = \mbox{sthis} -> \mbox{db} -> \mbox{get}('\mbox{dosen}') -> \mbox{result}();
241
            foreach ($mahasiswa as $row){
242
          $pdf->Cell (20,6,$row->id_dosen,1,0);
243
          pdf \rightarrow Cell(70,6,srow \rightarrow nama_dosen,1,0);
244
          $pdf->Cell(15,6,$row->id_prodi_dosen,1,0);
245
```

```
##$pdf->Cell(70,6,$row->foto_dosen,1,0);
246
          pdf \rightarrow Cell(25,6,srow \rightarrow status,1,1);
247
248
            $pdf->Output();
240
     }
     public function buatpdfmahasiswa(){
252
            pdf = new FPDF('1', 'mm', 'A5');
        // membuat halaman baru
        date_default_timezone_set('US/Eastern');
        $currentdate = date("m-d-Y");
257
            $pdf->AddPage();
258
            // setting jenis font yang akan digunakan
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 16);
            // mencetak string
            $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar mahasiswa',0,1,'C');
262
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 12);
263
            $pdf->Cell(190.7.$currentdate.0.1.'C'):
264
            // Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
            $pdf->Cell(10,7,'',0,1);
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 10);
267
        pdf \rightarrow Cell(30,6,'ID mahasiswa',1,0);
268
        $pdf->Cell (40,6, 'Nama', 1,0);
269
        $pdf->Cell(15,6,'Kelas',1,0);
        $pdf->Cell(15,6,'Prodi',1,0);
       \#$pdf\rightarrowCell(20,6,'Foto',1,0);
        $pdf->Cell(25,6,'Angkatan',1,1);
            $pdf->SetFont('Arial','',10);
            $mahasiswa = $this ->db->get('mahasiswa')->result();
            foreach ($mahasiswa as $row){
278
          $pdf->Cell(30,6,$row->id_mahasiswa,1,0);
          pdf \rightarrow Cell(40,6, row \rightarrow nama\_mahasiswa,1,0);
          #$pdf->Cell(20,6,$row->foto_mahasiswa,1,0);
281
          pdf \rightarrow Cell (15,6, row \rightarrow kelas_mahasiswa, 1, 0);
282
          pdf \rightarrow Cell (15,6, row \rightarrow id_prodi_mahasiswa, 1,0);
283
          pdf \rightarrow Cell(25,6,srow \rightarrow angkatan_mahasiswa,1,1);
285
            $pdf->Output();
286
     }
287
288
     public function buatpdfintern(){
            pdf = new FPDF('1', 'mm', 'A5');
290
        // membuat halaman baru
291
        date_default_timezone_set('US/Eastern');
292
        $currentdate = date("m-d-Y");
293
            $pdf->AddPage();
295
            // setting jenis font yang akan digunakan
296
            $pdf->SetFont('Arial','B',16);
            // mencetak string
            $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar intern',0,1,'C');
299
            $pdf->SetFont('Arial','B',12);
300
            $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
301
```

```
// Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
302
            pdf \rightarrow Cell(10,7,'',0,1);
303
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 10);
304
        $pdf->Cell(20,6,'ID Intern',1,0);
305
        $pdf->Cell(25,6,'ID Koor Intern',1,0);
        pdf \rightarrow Cell(20,6, 'Status', 1, 0);
        $pdf->Cell (40,6, 'Tanggal Mulai', 1,0);
308
        pdf \rightarrow Cell(40,6, 'Tanggal Berakhir', 1, 1);
309
            $pdf->SetFont('Arial','',10);
            $mahasiswa = $this ->db->get('intern')->result();
            foreach ($mahasiswa as $row){
          pdf \rightarrow Cell(20,6, row \rightarrow id_intern, 1, 0);
313
          pdf \rightarrow Cell(25,6, row \rightarrow id_koor_intern, 1, 0);
          $pdf->Cell(20,6,$row->status_intern,1,0);
          pdf \rightarrow Cell(40,6,srow \rightarrow tgl_mulai_intern,1,0);
          pdf \rightarrow Cell(40,6,srow \rightarrow tgl_akhir_intern,1,1);
            $pdf->Output();
     public function getaddress ($lat,$lng)
324
       #hapus pagar pada lat dan lng kemudian ubah return jadi echo
       #$1at = "-6.873656";
326
       \#$lng = "107.575550";
        $url = 'https://us1.locationiq.com/v1/reverse.php?key=1
328
        e2358be8ca540&lat='.$lat.'&lon='.$lng.'&format=json';
330
        $json = @file_get_contents($url);
        $data=json_decode($json, true);
        $status = $data['display_name'];
        if (isset ($status))
334
        return $status;
       }
336
        e1se
338
        return false:
340
341
342
     public function buatpdfabsensi() {
343
            pdf = new FPDF('1', 'mm', 'A3');
        // membuat halaman baru
345
        date_default_timezone_set('US/Eastern');
346
        $currentdate = date("m-d-Y");
347
            $pdf->AddPage();
            // setting jenis font yang akan digunakan
350
            $pdf->SetFont('Arial','B',16);
            // mencetak string
            pdf \rightarrow Cell(190,7, 'Laporan Daftar absensi', 0,1, 'C');
            $pdf->SetFont('Arial', 'B', 12);
354
            $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
            // Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
356
```

```
pdf \rightarrow Cell(10,7,'',0,1);
            $pdf->SetFont('Arial','B',10);
358
        $pdf->Cell(15,6,'Absensi',1,0);
        $pdf->Cell(15,6,'Intern',1,0);
360
        pdf \rightarrow Cell(20,6, 'Mahasiswa', 1, 0);
361
        pdf \rightarrow Cell(20,6,'Dosen',1,0);
        $pdf->Cell(140,6,'Lokasi',1,0);
363
        #$pdf->Cell (45,6, 'Longitude',1,0);
364
        $pdf->Cell(20,6,'Jarak',1,0);
        $pdf->Cell(25,6,'Tanggal',1,0);
        pdf \rightarrow Cell(20,6, 'Kegiatan', 1, 0);
        $pdf->Cell(25,6,'IMEI',1,1);
368
        $pdf->SetFont('Arial','',10);
369
        $this ->db->distinct():
        $this -> db-> select ('a.id_absensi,a.id_intern_absensi,a.
        id_mahasiswa_absensi,a.id_dosen_absensi,
        a.latitude_absensi ,a.longitude_absensi ,a.tgl_waktu_absensi ,a.
        imei_perangkat_absensi, a. kegiatan_absensi
        ,b.pergeseran_absensi ');
        $this ->db->from('absensi a');
374
        $this->db->join('detail_absensi b', 'b.id_mahasiswa_dt_absensi=a.
        id_mahasiswa_absensi', 'inner');
        $mahasiswa = $this ->db->get('absensi')->result();
378
            foreach ($mahasiswa as $row){
          pdf \rightarrow Cell (15, 6, row \rightarrow id_absensi, 1, 0);
380
381
          pdf \rightarrow Cell (15,6, row \rightarrow id_intern_absensi, 1, 0);
          pdf \rightarrow Cell(20,6, row \rightarrow id_mahasiswa_absensi, 1, 0);
          pdf \rightarrow Cell(20.6. row \rightarrow id_dosen_absensi.1.0);
383
          $lat =\$row->latitude_absensi;
          $long = $row->longitude_absensi;
          $pdf->Cell(140,6,$this->getaddress($lat,$long),1,0);
386
          $pdf->Cell(20,6,$this->getstatusjarak($row->pergeseran_absensi)
        , 1, 0);
          $pdf->Cell(25,6,$row->tgl_waktu_absensi,1,0);
388
          $pdf->Cell(20,6,$row->kegiatan_absensi,1,0);
          $pdf->Cell(25,6,$row->imei_perangkat_absensi,1,1);
            $pdf->Output();
202
     }
393
394
395
     public function getstatus jarak ($pergeseran_absensi){
        if ($pergeseran_absensi > 20){
          return 'out spot';
397
        } else {
308
          return
                  'on the spot';
399
401
402
     function buatlaporangrafik ($id){
403
            x['data'] = this \rightarrow m_data_user \rightarrow get_data_stok(sid);
404
            $this -> load -> view ('chart_view', $x);
406
407
408
```

```
<?php
2
  class M_data_peta extends CI_Model{
    function tampil_data(){
       return $this -> db->get('absensi');
7 }
  <?php
  class m_data_user extends CI_Model{
4
       function __construct()
6
       parent:: __construct();
           $this -> load -> database()
8
9
    }
10
       function tampil_data(){
       return $this -> db->get('user');
14
15
       // get all data mahasiswa
       public function getdata_mahasiswa(){
18
19
           return $this -> db->get('mahasiswa');
20
       }
       // get data intern
24
       public function getintern(){
           $this ->db->where ('status_intern', 'berjalan');
25
26
           return $this -> db->get('intern');
2.8
       }
29
30
       // get all data dosen
       public function getdata_dosen(){
33
           return $this -> db->get('dosen');
35
36
       public function getdata_user(){
38
39
           return $this -> db->get('user');
       }
40
41
42
43
       // get jumlah dosen eksternal
       public function getjumlahdosenJSON(){
45
46
47
           $this ->db->where('status','eksternal');
48
```

```
return $this -> db->get('dosen')->num_rows();
}
// get jumlah dosen internal
public function getjumlahdoseninternalJSON(){
    $this ->db->where ('status', 'internal');
    return $this -> db->get('dosen')->num_rows();
// get jumlah dosen
public function gettahunangkatan(){
    $this ->db->select('angkatan_mahasiswa');
    this \rightarrow db \rightarrow distinct();
    $this ->db->order_by ("angkatan_mahasiswa", "asc");
    return $this -> db->get('mahasiswa');
}
// get jumlah mahasiswa 2015
public function getjumlahmahasiswa2015(){
    $this ->db->where ('angkatan_mahasiswa', '2015');
    return $this -> db->get('mahasiswa')->num_rows();
// get jumlah mahasiswa
// get jumlah mahasiswa 2016
public function getjumlahmahasiswa2016(){
    $this ->db->where ('angkatan_mahasiswa', '2016');
    return $this -> db->get('mahasiswa')->num_rows();
// get jumlah mahasiswa
// get jumlah mahasiswa 2017
public function getjumlahmahasiswa2017(){
    $this ->db->where ('angkatan_mahasiswa', '2017');
    return $this -> db->get('mahasiswa')->num_rows();
// get jumlah mahasiswa
// get jumlah mahasiswa
public function getjumlahmahasiswaJSON(){
    $query = $this -> db->get('mahasiswa');
    if ( query \rightarrow num_rows () > 0)
    return $query->num_rows();
```

49

50

55 56

60

61

66

67

70

74

76

78

80 81

83

84

88

89 90

91

93 94

95

98

100

102

104

```
else
106
           return 0;
107
108
       // get jumlah mahasiswa
       // get jumlah intern
       public function getjumlahlokasiinternshipJSON(){
114
           if ( query \rightarrow num_rows () > 0)
116
           return $query->num_rows();
118
           }
           else
           {
           return 0;
124
       // get jumlah intern
126
       // get jumlah user
       public function getjumlahuserJSON() {
128
           $this ->db->where ('status_user', 'aktif');
           130
           if ( query -> num_rows() > 0)
           {
           return $query->num_rows();
134
           }
           else
136
           return 0;
139
       // get jumlah user
140
       public function getCustomers()
142
       $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
144
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
146
       user.id_user';
           $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
       asc';
           $search = isset($_POST['search_customer']) ? strval($_POST['
148
       search_customer']) : '';
           fset = (page - 1) * rows;
149
           $result = array();
           $result['total'] = $this->db->get('user')->num_rows();
           row = array();
154
           // select data from table product
           $query = "SELECT *
156
               from user
```

'id_prodi' => \$this -> input -> post('id_prodi'),

\$this ->db->insert('prodi', \$data);

'nama_prodi' => \$this -> input -> post('nama_prodi'),

data = [

return \$this:

202

203

205

206

207

```
}
208
200
       public function updateprodi($id)
           data = [
                'nama_prodi' => $this ->input ->post('nama_prodi'),
214
           1;
           $this ->db->where ('id_prodi', $id);
218
           this \rightarrow db \rightarrow set ( tata ) ;
220
           return $this ->db->update('prodi');
       public function destroyprodi($id_prodi)
           $this ->db->where('id_prodi', $id_prodi);
           return $this ->db->delete ('prodi');
           // return $this ->db->delete ($this ->table, ['id' => $id]);
       }
228
229
       //end prodi
230
       // start dosen
       public function getdosenJSON() {
234
235
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
238
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
       dosen.id_dosen';
            $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
       asc':
           $search = isset($_POST['search_dosen']) ? strval($_POST['
       search_dosen']) : '';
           fiset = (page - 1) * rows;
242
           $result = array();
244
           result['total'] = this -> db -> get('dosen') -> num_rows();
           row = array();
246
247
           // select data from table product
           $query = "SELECT *
249
                from dosen
250
                where concat(id_dosen, nama_dosen, id_prodi_dosen,
       foto_dosen, status) like '% $search%' order by $sort $order limit
       $offset , $rows";
           $country = $this->db->query($query)->result_array();
           $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
254
           return $result;
256
       public function savedosen()
258
```

```
\$data = [
                 'id_dosen' => $this -> input -> post('id_dosen'),
260
                 'nama_dosen' => $this -> input -> post('nama_dosen'),
261
                 'id_prodi_dosen' => $this -> input -> post('id_prodi_dosen'),
262
                 'foto_dosen' => $this -> input -> post('foto_dosen'),
263
                 'status' => $this -> input -> post('status'),
265
            1:
            $this ->db->insert ('dosen', $data);
266
            return $this;
        }
268
        public function updatedosen ($id)
270
            data = 0
                 'nama_dosen' => $this -> input -> post('nama_dosen'),
274
                 'id_prodi_dosen' => $this ->input ->post('id_prodi_dosen'),
                 'foto_dosen' => $this -> input -> post('foto_dosen'),
276
                 'status' => $this -> input -> post('status').
            1;
280
            \frac{\sinh s}{\sinh s} where ('id_dosen', \frac{\sinh s}{\sinh s});
281
            this \rightarrow db \rightarrow set (tata);
            return $this -> db-> update ('dosen');
283
        }
284
285
286
        public function destroydosen ($id_dosen)
            $this ->db->where ('id_dosen', $id_dosen);
288
            return $this -> db-> delete ('dosen');
            // return $this ->db->delete ($this ->table, ['id' => $id]);
290
        }
291
        //end_dosen
293
204
        // start mahasiswa
295
        public function getmahasiswaJSON(){
298
            $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
299
            $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
300
            $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
301
        mahasiswa.id_mahasiswa';
            $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
302
        asc':
            $search = isset($_POST['search_mahasiswa']) ? strval($_POST['
303
        search_mahasiswa']) : '';
            fiset = (page - 1) * rows;
304
305
            $result = array();
306
            $result['total'] = $this->db->get('mahasiswa')->num_rows();
307
            row = array();
309
            // select data from table product
            $query = "SELECT *
311
```

```
from mahasiswa
                where concat(id_mahasiswa, nama_mahasiswa, kelas_mahasiswa,
       id_prodi_mahasiswa, angkatan_mahasiswa, foto_mahasiswa) like '%
       $search%' order by $sort $order limit $offset, $rows";
            $country = $this ->db->query ($query)->result_array ();
            $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
           return $result:
       public function savemahasiswa()
           data = [
                'id_mahasiswa' => $this -> input -> post('id_mahasiswa'),
                'nama_mahasiswa' => $this ->input ->post('nama_mahasiswa'),
                'kelas_mahasiswa' => $this->input->post('kelas_mahasiswa'
324
       ),
                'id_prodi_mahasiswa' => $this -> input -> post('
325
       id_prodi_mahasiswa').
                'angkatan_mahasiswa' => $this->input->post('
326
       angkatan_mahasiswa'),
                'foto_mahasiswa' => $this ->input ->post('foto_mahasiswa'),
328
            1;
            $this ->db->insert ('mahasiswa', $data);
320
            return $this:
       }
       public function updatemahasiswa ($id)
           data = 0
336
                'nama_mahasiswa' => $this ->input ->post('nama_mahasiswa'),
                'kelas_mahasiswa' => $this ->input ->post('kelas_mahasiswa'
       ),
                'id_prodi_mahasiswa' => $this ->input ->post('
       id_prodi_mahasiswa'),
                'angkatan_mahasiswa' => $this ->input ->post('
340
       angkatan_mahasiswa').
                'foto_mahasiswa' => $this -> input -> post('foto_mahasiswa'),
341
            1;
344
            $this ->db->where ('id_mahasiswa', $id);
345
            this \rightarrow db \rightarrow set(sdata);
            return $this -> db-> update ('mahasiswa');
       }
348
349
       public function destroymahasiswa ($id_mahasiswa)
350
           $this ->db->where ('id_mahasiswa', $id_mahasiswa);
           return $this ->db->delete('mahasiswa');
353
           // return $this ->db->delete ($this ->table, ['id' => $id]);
354
356
       //end mahasiswa
       // start intern
359
```

```
public function getinternJSON(){
360
361
362
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
363
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
       intern.id_intern';
           $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
366
       asc':
           $search = isset($_POST['search_intern']) ? strval($_POST['
       search_intern']) : '';
           fiset = (page - 1) * rows;
368
369
           $result = arrav():
           $result['total'] = $this->db->get('intern')->num_rows();
           som = array();
           // select data from table product
374
           query = "SELECT *
               from intern
               where concat(id_intern,id_koor_intern,status_intern,
       tgl_mulai_intern, tgl_akhir_intern) like '%$search%' order by
       $sort $order limit $offset, $rows";
           $country = $this ->db->query ($query )->result_array ();
           $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
380
           return $result:
381
382
       public function saveintern()
384
           $tanggal_mulai = $this -> input -> post('tgl_mulai_intern');
385
           $tanggal_mulai = $this->input->post('tgl_akhir_intern');
386
           $formattanggalmulai = date("YYYY-MM-DD hh:mm:ss", strtotime(
387
       $tanggal_mulai));
           $formattanggalakhir = date("YYYY-MM-DD hh:mm: ss", strtotime(
388
       $tanggal_mulai));
389
           data = [
                'id_intern' => $this -> input -> post('id_intern'),
202
                'id_koor_intern' => $this -> input -> post('id_koor_intern'),
393
                'status_intern' => $this->input->post('status_intern'),
394
                'tgl_mulai_intern' => $formattanggalmulai,
395
                'tgl_akhir_intern' => $formattanggalakhir,
397
           1;
           $this ->db->insert('intern', $data);
398
           return $this;
300
       }
       public function updateintern ($id)
402
403
           $tanggal_mulai = $this -> input -> post('tgl_mulai_intern');
404
           $tanggal_mulai = $this -> input -> post('tgl_akhir_intern');
405
           $formattanggalmulai = date("YYYY-MM-DD hh:mm:ss", strtotime(
406
       $tanggal_mulai));
```

```
$formattanggalakhir = date("YYYY-MM-DD hh:mm: ss", strtotime(
407
       $tanggal_mulai));
408
           data = [
400
                'id_koor_intern' => $this -> input -> post('id_koor_intern'),
                'status_intern' => $this -> input -> post('status_intern'),
                'tgl_mulai_intern' => $formattanggalmulai,
412
                'tgl_akhir_intern' => $formattanggalakhir,
413
           1;
           416
           this \rightarrow db \rightarrow set(sdata);
417
           return $this -> db->update('intern');
418
419
420
       public function destroyintern ($id_intern)
421
           $this ->db->where('id_intern', $id_intern);
423
           return $this -> db-> delete ('intern'):
           // return $this ->db->delete ($this ->table, ['id' => $id]);
425
       }
126
427
       //end intern
428
       // start absensi
430
       public function getabsensiJSON(){
431
432
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
435
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
436
       absensi.id_absensi':
           $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
437
       asc':
           $search = isset($_POST['search_absensi']) ? strval($_POST['
438
       search_absensi']) : '';
           fiset = (page -1)*frows;
           $result = array();
           $result['total'] = $this->db->get('absensi')->num_rows();
           row = array();
443
           // select data from table product
           $query = "SELECT *
               from absensi
447
               where concat(id_absensi,id_intern_absensi,
448
       id_mahasiswa_absensi,id_dosen_absensi,latitude_absensi,
       longitude_absensi , tgl_waktu_absensi , imei_perangkat_absensi ,
       foto_absensi) like '%$search%' order by $sort $order limit
       $offset , $rows";
           $country = $this ->db->query($query)->result_array();
           $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
451
           return $result;
452
454
```

```
455
       public function saveabsensi()
456
457
            \$data = [
458
                'id_absensi' => $this->input->post('id_absensi'),
460
                'id_intern_absensi' => $this -> input -> post('
461
        id_intern_absensi').
                 'id_mahasiswa_absensi' => $this->input->post('
        id_mahasiswa_absensi').
                'id_dosen_absensi' => $this -> input -> post('
463
        id dosen absensi').
                'latitude_absensi' => $this->input->post('
464
        latitude_absensi').
                 'longitude_absensi' => $this -> input -> post('
465
        longitude_absensi'),
                 'tgl_waktu_absensi' => $this -> input -> post('
466
        tgl_waktu_absensi')
                 'imei_perangkat_absensi' => $this ->input->post('
467
        imei_perangkat_absensi'),
                'kegiatan_absensi' => $this->input->post('
169
        kegiatan_absensi'),
                'foto_absensi' => $this_>input_>post('foto_absensi'),
460
471
            1;
472
473
            return $this -> db->insert('absensi', $data);
475
476
       public function updateabsensi($id)
477
478
            data = [
480
                'id_intern_absensi' => $this -> input -> post('
481
        id_intern_absensi').
                 'id_mahasiswa_absensi' => $this->input->post('
482
        id_mahasiswa_absensi'),
                 'id_dosen_absensi' => $this->input->post('
483
        id_dosen_absensi').
                'latitude_absensi' => $this->input->post('
484
        latitude_absensi').
                 'longitude_absensi' => $this->input->post('
485
        longitude_absensi'),
                 'tgl_waktu_absensi' => $this -> input -> post('
486
        tgl_waktu_absensi')
                 'imei_perangkat_absensi' => $this -> input -> post('
187
        imei_perangkat_absensi'),
                 'kegiatan_absensi' => $this->input->post('
488
        kegiatan_absensi'),
                'foto_absensi' => $this -> input -> post('foto_absensi'),
489
            1:
490
            \frac{1}{3} this ->db->where ('id_absensi', \$id);
491
            this \rightarrow db \rightarrow set(sdata);
492
            return $this -> db-> update('absensi');
403
494
```

```
405
       public function destroyabsensi ($id_absensi)
406
497
           $this ->db->where ('id_absensi', $id_absensi);
408
           return $this -> db-> delete ('absensi');
           // return $this ->db->delete ($this ->table, ['id' => $id]);
501
502
       //end absensi
       // start trigger_radius
505
506
507
       public function gettrigger_radiusJSON(){
508
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
       trigger_radius.id_trigger':
           $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
       asc':
           $search = isset($_POST['search_trigger_radius']) ? strval(
514
       $_POST['search_trigger_radius']) : '';
           fiset = (page -1)*frows;
           $result = array();
           $result['total'] = $this->db->get('trigger_radius')->num_rows
518
       ();
           som = array();
           // select data from table product
           $query = "SELECT *
               from trigger_radius
                where concat(id_trigger,'',id_intern,'','id_absensi','
524
       radius') like '%$search%' order by $sort $order limit $offset,
       $rows";
           $country = $this ->db->query ($query )->result_array ();
526
           $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
           return $result;
528
       }
530
       //end trigger_radius
       public function saveCustomer()
           data = [
                'id_user' => $this -> input -> post('id_user'),
                'username' => $this -> input -> post ('username'),
                'password' => $this -> input -> post('password'),
538
                'status_user' => $this -> input -> post('status_user'),
                'role_user' => $this -> input -> post('role_user'),
540
541
542
           ];
543
           $this ->db->insert('user', $data);
544
```

```
return $this;
545
       }
546
547
       public function updateCustomer($id)
548
           data = 0
                'username' => $this -> input -> post('username'),
551
                'password' => $this -> input -> post('password'),
                'status_user' => $this -> input -> post('status_user'),
                'role_user' => $this -> input -> post('role_user'),
           1;
556
           \frac{set}{set}
558
           return $this -> db->update('user');
       }
561
       public function destroyCustomer($id_user)
562
           $this ->db->where ('id_user', $id_user);
           return $this ->db->delete('user');
565
           // return $this ->db->delete ($this ->table, ['id' => $id]);
566
       }
567
       // get data untuk dropdown
569
       function getprodidropdownn() {
       $query = $this -> db->query ('SELECT * FROM prodi');
572
           return $query;
574
       function get_data_stok($id){
           $query = $this ->db->query ("SELECT id_mahasiswa, COUNT(
       id_mahasiswa) AS kegiatan,datetime_absensi FROM absensi WHERE
       DATE_FORMAT(datetime_absensi, '%M') = '$id'");
           if(query \rightarrow num_rows() > 0)
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
580
                return $hasil:
500
           }
583
584
585
       // start laporan per mahasiswa
587
       function get_data_jan($id){
588
           $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
589
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'January' AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
591
           if(query \rightarrow num_rows() > 0)
592
                foreach ($query -> result() as $data){
593
                    hasil[] = data;
594
505
                return $hasil;
596
```

```
507
       }
508
599
       function get_data_feb($id){
600
            $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'February' AND
602
       id_mahasiswa_absensi =$id"):
            if(\text{squery}-\text{>num\_rows}() > 0)
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
606
607
                return $hasil:
608
           }
611
       function get_data_mar($id){
612
            $query = $this ->db->query ("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
613
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'March' AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
615
            if(query \rightarrow num_rows() > 0)
                foreach ($query->result() as $data){
617
                    hasil[] = data;
618
                return $hasil;
           }
622
       function get_data_apr($id){
            $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
625
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'April' AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
627
            if(\text{squery}-\text{>num\_rows}() > 0)
628
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
                return $hasil:
632
633
           }
       function get_data_may($id){
            $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'May' AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
            if(query \rightarrow num_rows() > 0)
                foreach ($query -> result() as $data){
                    hasil[] = data;
643
                return $hasil;
```

```
645
646
647
       function get_data_june($id){
            $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'June' AND
650
       id_mahasiswa_absensi =$id"):
            if(\text{squery}-\text{>num\_rows}() > 0)
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
                return $hasil:
           }
       function get_data_july($id){
660
            $query = $this ->db->query ("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
661
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'July ' AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
663
            if(query \rightarrow num_rows() > 0)
                foreach ($query->result() as $data){
665
                    hasil[] = data;
667
                return $hasil;
668
           }
       function get_data_aug($id){
            $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
673
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'August'AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
            if(\text{squery}-\text{>num\_rows}() > 0)
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
                return $hasil:
680
681
           }
683
       function get_data_sep($id){
684
            $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
685
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'September 'AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
687
            if(query \rightarrow num_rows() > 0)
                foreach ($query -> result() as $data){
                    hasil[] = data;
691
                return $hasil;
692
```

```
693
       }
604
695
       function get_data_oct($id){
           $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'October 'AND
608
       id_mahasiswa_absensi =$id"):
           if($query->num_rows()>0){
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
702
703
                return $hasil:
704
           }
707
       function get_data_nov($id){
708
           $query = $this ->db->query ("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
709
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'November' AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
           if(query \rightarrow num_rows() > 0)
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
714
                return $hasil;
           }
718
       function get_data_dec($id){
           $query = $this -> db->query ("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
       (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M')) as kegiatan FROM absensi
           WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi, '%M') = 'December' AND
       id_mahasiswa_absensi =$id");
           if(\text{squery}-\text{>num\_rows}() > 0)
724
                foreach ($query->result() as $data){
                    hasil[] = data;
726
                return $hasil:
728
729
           }
       //end laporan per mahasiswa
       // start kelola halaman dosen
       // start kelola profile dosen
736
       //start dosen
738
       public function getprofiledosenJSON($id_pengguna){
740
741
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
742
```

```
$rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
743
             $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : 'a.
744
        id_dosen':
             $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
        asc':
             \$offset = (\$page - 1) * \$rows;
747
748
             $result = array();
             \{\text{result}[', \text{total}'] = \{\text{this} \rightarrow \text{db} \rightarrow \text{get}(', \text{dosen}') \rightarrow \text{num\_rows}()\}
             som = array();
             // select data from table product
             $query = "SELECT a.id_dosen,a.nama_dosen,a.id_prodi_dosen,a.
754
        foto_dosen, b. username, b. password
                  from dosen a
                  INNER JOIN user b ON a.id_dosen = b.id_user
756
                  WHERE a.id_dosen = $id_pengguna
                  order by $sort $order limit $offset, $rows";
758
             $country = $this -> db->query ($query) -> result_array ();
760
             $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
761
             return $result;
762
        public function updatprofiledosentabledosen ($id)
765
             $data =
766
767
                  'nama_dosen' => $this -> input -> post('nama_dosen'),
                  'foto_dosen' => $this -> input -> post('foto_dosen'),
769
             ];
             $this ->db->where ('id_dosen', $id);
             this \rightarrow db \rightarrow set (tata);
             return $this ->db->update('dosen');
774
        }
776
        public function updatprofiledosentableuser ($id)
             data = [
780
                  'username' => $this -> input -> post ('username'),
781
                  'password' => $this -> input -> post('password'),
782
             1:
784
             \frac{d}{duser'}, \frac{d}{duser'}, \frac{d}{duser'}
785
             this \rightarrow db \rightarrow set ( tan ) ;
786
             return $this ->db->update('user');
787
        }
789
790
791
        //end dosen
792
793
794
        //end kelola profile dosen
795
```

```
706
       // start view dosen mahasiswa
707
       public function getdosenmahasiswa ($id_pengguna) {
798
700
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
802
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : 'a.
803
       id mahasiswa':
           $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
       asc':
805
           fiset = (page -1)*frows;
806
807
           $result = array();
           result['total'] = this -> db -> get('dosen') -> num_rows();
900
           som = array();
810
811
           // select data from table product
           $query = "SELECT DISTINCT
813
                        a.id_mahasiswa, a.nama_mahasiswa, a.kelas_mahasiswa
914
       , a.id_prodi_mahasiswa , a.angkatan_mahasiswa , a.foto_mahasiswa
                        FROM mahasiswa a
815
                        INNER JOIN absensi b ON a.id_mahasiswa = b.
       id_mahasiswa_absensi
                        WHERE b.id_dosen_absensi = $id_pengguna
817
                order by $sort $order limit $offset, $rows";
818
810
           $country = $this ->db->query ($query)->result_array ();
           $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
821
           return $result;
822
823
       //end view dosen mahasiswa
824
825
       // start kelola intern dosen
826
827
828
       //start dosen
829
       public function getdoseninternJSON($id_pengguna){
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
831
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
832
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
833
       intern.id_intern';
           $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
       asc':
           $search = isset($_POST['search_intern']) ? strval($_POST['
835
       search_intern']) : '';
           fiset = (page - 1) * frows;
           secult = array();
838
           $result['total'] = $this->db->get('intern')->num_rows();
           som = array();
840
841
           // select data from table product
842
           $query = "SELECT *
8/13
               from intern
844
```

```
where concat(id_intern,id_koor_intern,status_intern,
845
       tgl_mulai_intern, tgl_akhir_intern) like '%$search%'
               AND id_koor_intern = $id_pengguna
846
                order by $sort $order limit $offset, $rows";
847
           $country = $this -> db->query ($query) -> result_array ();
           $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
850
           return $result:
851
853
       public function updatedosenintern ($id)
855
856
           data = 0
                'id_koor_intern' => $this ->input ->post('id_koor_intern'),
                'status_intern' => $this -> input -> post('status_intern'),
860
                'tgl_mulai_intern' => $this->input->post('
861
       tgl_mulai_intern').
                'tgl_akhir_intern' => $this->input->post('
       tgl_akhir_intern'),
863
           1;
864
            $this ->db->where ('id_intern', $id);
           this \rightarrow db \rightarrow set (tata);
867
           return $this -> db->update('intern');
868
       }
860
871
       // end kelola intern dosen
872
       //view absensi mahasiswa
874
875
       //start absensi
876
       public function getabsensimahasiswahalamandosenJSON($id_pengguna)
877
           $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
880
           $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
881
           $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) :
882
       absensi.id_absensi';
            $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
       asc':
           $search = isset($_POST['search_absensi']) ? strval($_POST['
884
       search_absensi']) : '';
           fiset = (page - 1) * frows;
885
            secult = array();
887
            $result['total'] = $this->db->get('absensi')->num_rows();
           som = array();
           // select data from table product
891
           query = "SELECT *
892
                from absensi
893
```

```
where concat(id_absensi,id_intern_absensi,
894
       id_mahasiswa_absensi,id_dosen_absensi,latitude_absensi,
       longitude_absensi, tgl_waktu_absensi, imei_perangkat_absensi,
        foto_absensi) like '%$search%'
                AND id_dosen_absensi = $id_pengguna
                order by $sort $order limit $offset, $rows";
207
            $country = $this ->db->query ($query)->result_array();
898
            $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
            return $result;
       }
002
       //end absensi mahasiswa
903
904
       // start peta mahasiswa untuk masing masing dosen
       public function getmahasiswauntukdosenJSON($id_pengguna){
007
908
            $this ->db->where('id_dosen_absensi',$id_pengguna);
            query = \frac{\sinh - db - get('absensi')}{};
011
            // Return associative data array
912
            return $query->result_array();
913
       // start peta mahasiswa untuk masing masing dosen
015
       // end kelola halaman dosen
916
917
   <?php
   class M_login extends CI_Model{
     function cek_login($table, $where){
       return $this -> db-> get_where ($table, $where);
 6
   }
   defined ('BASEPATH') OR exit ('No direct script access allowed');
   class m_register extends CI_Model {
     function __construct(){
       parent:: __construct();
       $this -> load -> database();
     public function getAllUsers() {
       query = \frac{\sinh - db}{\gcd ('user')};
       return $query->result();
14
     public function insert($user){
16
       $this->db->insert('user', $user);
       return $this;
18
20
```

```
public function inserttabelmahasiswa ($user) {
      $this ->db->insert('mahasiswa', $user);
      return $this:
24
      function create ($table, $data){
          $query = $this ->db->insert($table, $data);
          return $this:// return last insert id
28
      }
2.9
    public function getUser($id){
      34
      return $query->row_array();
36
    public function activate($data, $id){
38
      $this ->db->where('user.id_user', $id);
30
      return $this -> db->update('user', $data);
40
    }
41
42
43
```

```
<!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
      <title > Grafik Stok Barang </title >
  </head>
8 <body>
  <?php
           foreach ($data as $data) {
10
                \mbox{smerk}[] = \mbox{data} - \mbox{id}_{\mbox{mahasiswa}};
                $stok[] = (float) $data->kegiatan;
                echo "aa, $data->id_mahasiswa <br>";
13
                echo $data->kegiatan;
14
16
      <canvas id="canvas" width="1000" height="280"></canvas>
      <!--Load chart is-->
      <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url().' assets</pre>
2.0
      / is / chart . min . is '?>"></script>
      <script>
                var lineChartData = {
                    labels : <?php echo json_encode($stok);?>,
2.4
                    datasets : [
26
                              fillColor: "rgba(60,141,188,0.9)",
28
                              strokeColor: "rgba(60,141,188,0.8)",
29
                              pointColor: "#3b8bba",
30
                              pointStrokeColor: "#fff",
31
```

```
pointHighlightFill: "#fff",
                             pointHighlightStroke: "rgba(152,235,239,1)",
                             data : <?php echo json_encode($merk);?>
34
                        }
35
                    1
38
               }
39
           var myLine = new Chart (document.getElementById ("canvas").
       getContext("2d")). Line(lineChartData);
42
43
      </script>
  </body>
44
45 </html>
```

```
<!DOCTYPE html>
2 <html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"</pre>
    <title >Actspot505 </title >
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();</pre>
        ?>assets/css/bootstrap.css">
    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/bootstrap.min.css"
       rel="stylesheet">
9
    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.3.1/dist/leaflet.js"</pre>
       integrity="sha512-/Nsx9X4HebavoBvEBuyp3I7od5tA0UzAxs+
       j83KgC8PU0kgB4XiK4Lfe4y4cgBtaRJQEIFCW+oC506aPT2L1zw=="
       crossorigin=""></script>
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url</pre>
       (); ?>assets/css/leaflet.css"/>
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url</pre>
14
      (); ?>assets/css/MarkerCluster.css" />
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url</pre>
       (); ?>assets/css/MarkerCluster.Default.css"/>
      <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
16
       stylesheet">
18
    \langle style \rangle
19
    #mapid{
20
       width: 100%;
       height: 400px;
    }
24
2.5
    box-sizing: border-box;
26
  }
27
2.8
  body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
31
  /* Float four columns side by side */
  .columna {
    float: left:
    width: 25%:
    margin-top:20px;
    padding: 0 10px;
38
39
  /* Remove extra left and right margins, due to padding */
  .rowa {margin: 0 -5px;}
43
  /* Clear floats after the columns */
44
  .rowa:after {
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
48
49
50
  /* Responsive columns */
51
  @media screen and (max-width: 600px) {
    .column {
      width: 100%;
      display: block;
55
      margin-bottom: 20px;
56
    }
58
  }
59
  /* Style the counter cards */
  .carda {
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
    padding: 16px;
63
    text-align: center;
    background-color: #f1f1f1;
  }
66
67
    </style>
68
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-custom navbar-fixed-top" role="navigation")</pre>
      ">
      <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
74
          <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
75
       toggle="collapse" data-target="#sidebar-collapse"><span class="sr
      -only">Toggle navigation </span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span></button>
78
          <a class="navbar-brand" href="#"><span>Lumino</span>Admin</a>
79
        </div>
80
      </div><!-- /. container-fluid -->
81
    </nav>
82
```

```
<div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3 col-lg-2 sidebar">
     <div class="profile-sidebar">
84
       <div class="profile-userpic">
85
         <img src="http://placehold.it/50/30a5ff/fff" class="img-</pre>
86
      responsive" alt="">
       </div>
       <div class="profile-usertitle">
88
         <div class="profile-usertitle-name"> <?php echo $this->
89
      session -> userdata ("nama"); ?></div>
         <div class="profile-usertitle-status"><span class="indicator"</pre>
      label-success"></span>Online</div>
       </div>
0.1
92
       <div class="clear"></div>
      </div>
93
     <div class="divider"></div>
94
     95
      padding: unset;">
       <1i class="active"><a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard
06
      ">Dashboard </a>
       <a href="<?php echo site_url('c_login/logout'); ?>"> Logout</a>
97
      </a>
      </111>
98
    </div><!--/.sidebar-->
00
102
    <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-10 col-lg-offset-2 main</pre>
103
      ">
    <div class="rowa">
    <div class="columna">
     <div class="carda">
106
     <h4>Jumlah Lokasi Internship </h4>
107
108
     <thead>
       Total
       </thead>
       <?php echo $totallokasiinternship; ?>
118
       120
      </div>
    </div>
124
    <div class="columna">
     <div class="carda">
126
     <h4>Jumlah Mahasiswa</h4>
     128
       <thead>
129
       130
       <?php
```

```
foreach ($gettahunangkatan as $row) {
            echo "$row->
      angkatan_mahasiswa ";
134
135
          ,,
        ?>
        138
        </thead>
        142
143
          <?php echo $totalmahasiswa2015; ?>
          <?php echo $totalmahasiswa2016; ?>
          <?php echo $totalmahasiswa2017; ?>
146
        148
      149
      </div>
150
    </div>
    </div>
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
156
          <h1 class="page-header">Peta Lokasi Internship Mahasiswa </h1
        </div>
      </div><!--/.row-->
      <div class="row">
160
        <div class="col-sm-12">
161
          <div id="map" style="width:100%; height:280px;">
162
          </div>
164
        </div>
      </div><!--/.row-->
166
      <!--
167
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <h1 class="page-header">View Tabel Trigger radius </h1>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
174
        <div class="col-sm-12">
        <div class="panel panel-container">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-12">
179
            <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
180
      "height:300px;">
              <div region="center">
181
                <table id="dgtrigger_radius" toolbar="#
182
      toolbartrigger_radius" class="easyui-datagrid" fit="true"
      singleSelect="true" fitColumns="true" rowNumbers="false"
```

```
pagination="true" url="<?= site_url('c_kelola_user/
      gettrigger_radius ') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
                <thead>
183
                  ID trigger 
                    ID Intern 
186
                    ID Track
187
                    ID radius 
                  </thead>
              101
              <div id="toolbartrigger_radius">
192
                <input id="search_trigger_radius" class="easyui-</pre>
      searchbox" data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
      doSearchtrigger_radius,
                inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
      inputEvents, {
                  keyup: function(e){
                    var t = $(e.data.target);
196
                    var opts = t.searchbox('options');
                    t.searchbox('setValue', $(this).val());
198
                    opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
100
      . searchbox ('getName'));
                })" style="width:50%;"></input>
201
202
203
             </div>
           </div>
205
           </div>
206
       </div>
207
      </div
208
     <del>---></del>
     <div class="row">
       <div class="col-lg-12">
         <h1 class="page-header">Print Absensi per mahasiswa </h1>
       </div>
      </div><!--/.row-->
     <div class="row">
       <div class="col-lg-12">
       <form action="<?php echo site_url(). '/dashboard/perorang'; ?>"
218
       method="post">
      NPM : 
         input type="text" name="npmmahasiswa">
         button type="submit" value="Submit">Submit</button>
       224
      226
    </form>
       </div>
228
      </div><!--/.row-->
     <!-- start kelola absensi-->
230
```

```
<div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Kelola absensi </h1>
      </div>
     </div><!--/.row-->
     <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
238
      <div class="panel panel-container">
      <div class="row">
         <div class="col-sm-12">
241
         <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
242
     "height: 300 \, px;">
           <div region="center">
243
            <table id="dgabsensi" toolbar="#toolbarabsensi" class="
244
     easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"
      rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
     dashboard/getabsensimahasiswahalamandosenJSON') ?>" pageSize="50"
      pageList="[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
              <thead>
245
                246
                 ID absensi 
247
                 ID
     Mahasiswa 
                 ID
     Intern 
                 ID Dosen
250
     Latitude
      absensi 
                 Longtitude absensi 
                 Date
     Time absensi 
                 254
     Imei absensi 
                 Kegiatan
      absensi 
                 Photo
     absensi 
                </thead>
258
             259
            <div id="toolbarabsensi">
              <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
261
     buatpdfabsensi" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
     icon-print">Print </a>
              <input id="searchabsensi" class="easyui-searchbox"</pre>
262
     data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
     doSearchabsensi,
              inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
263
     inputEvents , {
                keyup: function(e){
                 var t = \$(e.data.target);
265
                 var opts = t.searchbox('options');
266
                 t.searchbox('setValue', $(this).val());
267
```

```
opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
268
       . searchbox ('getName'));
269
                    })" style="width:50%;"></input>
270
                  </div>
               </div>
               <div id="dlgabsensi" class="easyui-dialog" style="width:</pre>
274
       780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
       buttons="#dlgabsensiBtn">
                 <form id="fmabsensi" method="post">
                   <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
276
278
                   <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
281
                          <label for="">ID absensi </label>
282
                          <input type="text" name="id_absensi" class="</pre>
283
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
204
                      </div>
285
                      <div class="col-sm-6">
286
                        <div class="form-group">
                          <label for="">ID Intern </label>
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
289
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; "name="id_intern_absensi">
                          <?php
291
                          foreach ($data_intern as $row) {
202
                          echo "<option value='".$row->id_intern."'>".
293
       $row->id_intern."
                          ".\$row-\sid_koor_intern.\"</option>\";
294
                          echo"
295
206
                          ?>
297
                          </select>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
301
302
                   <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
305
                          <label for="">Id Mahasiswa</label>
306
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
307
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; "name="id_mahasiswa_absensi">
308
                          <?php
309
                          foreach ($data_mahasiswa as $row) {
                          echo "<option value="...$row->id_mahasiswa."">".
       $row->id_mahasiswa." | ".$row->nama_mahasiswa."";
                          echo"
```

```
314
                          ?>
                           </select>
                         </div>
317
                      </div>
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
320
                          <label for="">ID Dosen</label>
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; "name="id_dosen_absensi">
324
                          <?php
                           foreach ($data_dosen as $row) {
                           echo "<option value="...$row->id_dosen."">".$row
326
       ->id_dosen." | ".$row->nama_dosen."</option>";
                           }
                          echo"
328
                          ?>
330
                           </select>
                         </div>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
336
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Latitude absensi </label>
338
                          <input type="text" name="latitude_absensi"</pre>
       class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
340
                      </div>
341
                      <div class="col-sm-6">
342
                        <div class="form-group">
343
                          <label for="">Longitude absensi </label>
344
                          <input type="text" name="longitude_absensi"</pre>
       class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                      </div>
                    </div>
2/19
                    <div class="row" style="width: 100%">
349
                      <div class="col-sm-6">
350
351
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Tanggal dan waktu</label>
                          <input type="date" name="tgl_waktu_absensi"</pre>
       class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                      </div>
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
357
                          <label for="">Imei Perangkat </label>
358
                          <input type="text" name="imei_perangkat_absensi</pre>
         class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
360
                      </div>
361
                    </div>
362
```

```
<div class="row" style="width: 100%">
363
                      <div class="col-sm-6">
364
                        <div class="form-group">
365
                           <label for="">Kegiatan absensi </label>
366
                           <input type="text" name="kegiatan_absensi"</pre>
        class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
368
                       </div>
369
                      <div class="col-sm-6">
                         <div class="form-group">
                           <label for="">Photo absensi </label>
                           <input type="text" name="foto_absensi" class="</pre>
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
374
                       </div>
                    </div>
378
                    </div>
                  </form>
380
                </div>
291
                <div id="dlgabsensiBtn">
382
                  <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="</pre>
383
       easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveabsensi()"
        style = "width: 90 px" > Save </a>
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"</pre>
384
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgabsensi').dialog
       ('close'); $('#fmabsensi').form(clear)
                  " style="width:90px">Cancel </a>
386
                </div>
              </div>
387
              </div>
389
391
         </div>
302
       </div><!--/.row-->
393
       <!-- start kelola absensi-->
       <!-- start kelola intern-->
206
       <div class="row">
397
         <div class="col-lg-12">
398
           <h1 class="page-header">Kelola Internship </h1>
         </div>
       </div><!--/.row-->
401
       <div class="row">
402
         <div class="col-sm-12">
403
         <div class="panel panel-container">
405
         <div class="row">
406
             <div class="col-sm-12">
407
             <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
408
       "height: 300 \, px;">
                <div region="center">
400
                  <table id="dgdosenintern" toolbar="#toolbardosenintern"
410
        class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true"
```

```
fitColumns="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?=
      site_url('dashboard/getdosenintern') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
411
                 <thead>
                   >
412
                     ID intern 
413
                     414
      Koordinator Internship 
                     Status
      Internship 
                     Tanggal
416
      mulai 
417
                    Tanggal
      herakhir 
                   418
                 </thead>
419
               <div id="toolbardosenintern">
421
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
423
      " iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editdosenintern()">
      Edit </a>
424
                 <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
      buatpdfintern" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
      icon-print">Print </a>
                 <input id="searchdosenintern" class="easyui-</pre>
426
      searchbox" data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
      doSearchdosenintern.
                 inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
427
      inputEvents, {
                   keyup: function(e){
428
                     var t = \$(e.data.target);
429
                     var opts = t.searchbox('options');
                     t.searchbox('setValue', $(this).val());
431
                     opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
      . searchbox ('getName'));
                 })" style="width:50%;"></input>
               </div>
125
             </div>
436
437
             <div id="dlginterndosen" class="easyui-dialog" style="</pre>
      width: 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="
      true" buttons="#dlginterndosenBtn">
               <form id="fminterndosen" method="post">
                 <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
440
                 <div class="row" style="width: 100%">
443
                   <div class="col-sm-6">
444
                     <div class="form-group">
445
                      <label for="">ID intern </label>
446
                      <input type="text" name="id_intern" class="</pre>
      easyui-textbox" style="width: 100%;">
                     </div>
448
```

```
</div>
440
                      <div class="col-sm-6">
450
                        <div class="form-group">
451
                           <label for="">ID Koordinator Internship </label</pre>
452
       >
                           <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
453
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; name="id_koor_intern">
                           <?php
456
                           foreach ($data_dosen as $row) {
                           echo "<option value='".$row->id_dosen."'>".$row
457
       ->id_dosen." | ".$row->nama_dosen."</option>";
                           }
458
                           echo"
459
460
                           ?>
461
                           </select>
462
                         </div>
                       </div>
                    </div>
465
466
                    <div class="row" style="width: 100%">
467
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
460
                           <label for="">Status Internship </label>
470
                           <input type="text" name="status_intern" class="</pre>
471
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                       </div>
473
                      <div class="col-sm-6">
                         <div class="form-group">
475
                           <label for="">Tanggal Mulai</label>
476
                           <input type="datetime-local" data-date="" data-</pre>
477
       date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_mulai" class="easyui-
       textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
478
                       </div>
                    </div>
                    <div class="row" style="width: 100%">
491
                      <div class="col-sm-12">
482
                         <div class="form-group">
483
                           <label for="">Tanggal Berakhir </label>
484
                           <input type="datetime-local" data-date="" data-</pre>
485
       date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_berakhir" class="easyui-
       textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
486
                       </div>
487
                    </div>
489
490
                    </div>
491
                  </form>
492
                </div>
403
                <div id="dlginterndosenBtn">
404
```

```
<a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="</pre>
405
      easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="savedosenintern()
      " style = "width: 90 px" > Save </a>
              <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
406
      iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlginterndosen').
      dialog('close'); $('#fminterndosen').form(clear)
              " style = "width : 90 px" > Cancel </a>
407
             </div>
498
           </div>
           </div>
502
503
       </div>
504
      </div><!--/.row-->
     <!-- end kelola intern->
506
507
     <!-- start kelola dosenmahasiswa-->
508
     <div class="row">
       <div class="col-lg-12">
         <h1 class="page-header">View Mahasiswa </h1>
       </div>
      </div><!--/.row-->
     <div class="row">
       <div class="col-sm-12">
       <div class="panel panel-container">
518
       <div class="row">
          <div class="col-sm-12">
          <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
      "height: 300 \, px;">
            <div region="center">
              <table id="dgdosenmahasiswa" toolbar="#
      toolbardosenmahasiswa" class="easyui-datagrid" fit="true"
      singleSelect="true" fitColumns="true" rowNumbers="false"
      pagination="true" url="<?= site_url('dashboard/getdosenmahasiswa
      ') ?>" pageSize="50" pageList="[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap
      ="false">
                <thead>
                 ID
                   Nama
526
      nMahasiswa 
                   Kelas</th
     >
                   Prodi
528
      Angkatan 
                   Photo
530
      mahasiswa 
                  </thead>
              534
              <div id="toolbardosenmahasiswa">
```

```
<!--
536
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       " iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newdosenmahasiswa()">
       New</a>
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       "iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editdosenmahasiswa()"
       >Edit </a>
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       " iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="
       destroydosenmahasiswa () ">Destroy </a>
540
                   <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
541
       buatpdfdosenmahasiswa" plain="true" class="easyui-linkbutton"
       iconCls="icon-print">Print </a>
                   <input id="searchdosenmahasiswa" class="easyui-</pre>
542
       searchbox" data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
       doSearchdosenmahasiswa,
                    inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
543
       inputEvents, {
                      keyup: function(e){
544
                        var t = $(e.data.target);
                        var opts = t.searchbox('options');
546
                        t.searchbox('setValue', $(this).val());
547
                        opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
       . searchbox ('getName'));
549
                    })" style="width:50%:"></input>
550
                 </div>
551
               </div>
553
               <div id="dlgdosenmahasiswa" class="easyui-dialog" style="</pre>
       width: 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="
       true" buttons="#dlgdosenmahasiswaBtn">
                 <form id="fmdosenmahasiswa" method="post">
                   <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
556
557
                   <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
561
                          <label for="">ID dosenmahasiswa</label>
562
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
563
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px;" name="id_dosenmahasiswa">
564
                          <?php
565
                          foreach ($data_user as $row) {
566
                          echo "<option value="." . $row->id_user." >". $row
567
       ->id_user." | ".$row->username."</option>";
                          }
568
                          echo"
569
                          ?>
                          </select>
572
                        </div>
                      </div>
574
```

```
<div class="col-sm-6">
                         <div class="form-group">
576
                           <label for="">Nama dosenMahasiswa </label>
                           <input type="text" name="nama_dosenmahasiswa"</pre>
578
        class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                       </div>
580
                    </div>
581
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
584
                         <div class="form-group">
585
                           <label for="">Kelas dosenmahasiswa</label>
586
                           <input type="text" name="kelas_dosenmahasiswa"</pre>
587
        class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
588
                       </div>
580
                      <div class="col-sm-6">
500
                         <div class="form-group">
                           <label for="">Prodi </label>
502
502
                           <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
594
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; "name="id_prodi_dosenmahasiswa">
505
                           <?php
596
                           foreach ($data_prodi as $row) {
597
                           echo "<option value='".$row->id_prodi."'>".$row
508
       ->nama_prodi."</option>";
500
                           echo"
600
601
                           ?>
602
                           </select>
603
                         </div>
604
                       </div>
605
606
                    </div>
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
600
                        <div class="form-group">
                           <label for="">Tahun Angkatan</label>
611
                           <input type="text" name="</pre>
612
       angkatan_dosenmahasiswa" class="easyui-textbox" style="width:
       100%;">
                         </div>
613
                       </div>
                      <div class="col-sm-6">
                         <div class="form-group">
                           <label for="">foto dosenmahasiswa </label>
617
                           <input type="text" name="foto_dosenmahasiswa"</pre>
        class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
619
                       </div>
62.1
                    </div>
622
```

```
623
                 </div>
624
               </form>
625
             </div>
626
             <div id="dlgdosenmahasiswaBtn">
               <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
      easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="
      savedosenmahasiswa()" style="width:90px">Save</a>
               <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
629
      iconCls="icon-del-a" onclick="javascript: $('#dlgdosenmahasiswa').
      dialog('close'); $('#fmdosenmahasiswa').form(clear)
               " style = "width : 90 px" > Cancel </a>
630
             </div>
           </div>
632
           </div>
        </div>
      </div><!--/.row-->
      <!-- start kelola dosenmahasiswa-->
640
      <!-- start kelola dosen-->
641
      <div class="row">
       <div class="col-lg-12">
643
         <h1 class="page-header">Kelola Profil </h1>
644
        </div>
645
      </div><!--/.row-->
646
      <div class="row">
       <div class="col-sm-12">
       <div class="panel panel-container">
       <div class="row">
           <div class="col-sm-12">
651
           <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
      "height: 300 \, px;">
             <div region="center">
               <table id="dgprofiledosen" toolbar="#toolbardosen"
      class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns
      ="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
      dashboard/getprofiledosen') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
                 <thead>
655
656
                   ID Dosen
                    Nama Dosen
658
      >
                    Prodi
                    Photo Dosen</
660
      th>
                    Username
661
                                       <th field="password" width="
662
      100">Password 
                   </thead>
664
               665
               <div id="toolbardosen">
666
```

```
<a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
667
       "iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editprofiledosen()">
       Edit </a>
                  </div>
668
                </div>
               <div id="dlgprofiledosen" class="easyui-dialog" style="</pre>
671
       width: 780px; height: auto; padding: 10px; modal="true" closed="
       true" buttons="#dlgprofiledosenbtn">
                  <form id="fmprofiledosen" method="post">
                    <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
674
675
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">ID Dosen </label><br/>br>
                          <input type="text" name="id_dosen" class="</pre>
680
       easyui-textbox" style="width: 100%;" readonly>
                         </div>
                      </div>
692
                      <div class="col-sm-6">
683
                        <div class="form-group">
68/
                          <label for="">Nama Dosen</label>
                          <input type="text" name="nama_dosen" class="</pre>
686
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
687
                      </div>
688
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
600
                          <label for="">Prodi </label><br/>br>
601
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
692
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; "name="id_prodi_dosen" readonly>
693
                          <?php
60/
                           foreach ($data_prodi as $row) {
695
                           echo "<option value='".$row->id_prodi."'>".$row
       ->nama_prodi."</option>";
                           }
697
                           echo"
699
                          ?>
700
                           </select>
                         </div>
702
                      </div>
703
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Photo Dosen</label>
706
                          <input type="text" name="foto_dosen" class="</pre>
707
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
708
                      </div>
                    </div>
710
                    <div class="row" style="width: 100%">
```

```
<div class="col-sm-6">
714
                        <div class="form-group">
715
                          <label for="">username </label>
                          <input type="text" name="username" class="</pre>
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
718
                      </div>
                                         <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">password </label>
                          <input type="text" name="password" class="</pre>
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
724
                      </div>
726
                    </div>
728
                    </div>
730
                  </form>
               </div>
               <div id="dlgprofiledosenbtn">
                 <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
       easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveaprofiledosen
       ()" style = "width: 90 px" > Save </a>
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgprofiledosen').
       dialog('close'); $('#fmprofiledosen').form(clear)
                  " style = "width : 90 px" > Cancel </a>
736
                </div>
             </div>
739
             </div>
741
         </div>
       </div><!--/.row-->
743
       <!--end kelola dosen-->
746
747
     </div><!--/.row-->
748
   </div> <!--/.main-->
   </body>
754
  <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery-1.11.1.min.js"
       ></script>
       <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js"
757
       ></script>
758
      <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
759
       assets/js/leaflet.js"></script>
```

```
760
       <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
761
       assets/js/leaflet.markercluster.js"></script>
762
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url</pre>
763
       ('assets/css/icon.css') ?>">
764
       <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery.min.js"><//
765
       script>
       <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/</pre>
766
       js/jquery.easyui.min.js') ?>"></script>
       <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/</pre>
767
       is/script.js') ?>"></script>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url</pre>
768
       ('assets/css/easyui.css') ?>">
       <script type="text/javascript">
         var map, newUser, users, mapquest, firstLoad;
         firstLoad = true:
         // users = new L. FeatureGroup();
774
         users = new L. MarkerClusterGroup({spiderfyOnMaxZoom: true,
       showCoverageOnHover: false, zoomToBoundsOnClick: true });
         newUser = new L. LayerGroup();
778
         mapquest = new L. TileLayer ("https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id
780
       \frac{1}{z}/{x}/{y}.png?access_token={accessToken}", {
           maxZoom: 18,
781
           id: 'mapbox.streets'
782
           subdomains: ["otile1", "otile2", "otile3", "otile4"],
783
           attribution: 'Map data © <a href="http://openstreetmap.
784
       org">OpenStreetMap </a> contributors, <a href="http://
       creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, Imagery
        <a href="http://mapbox.com">Mapbox</a>',
           accessToken: 'pk.
785
       eyJ1IjoiY2hhbmRyYWtwIiwiYSI6ImNrMzJpOWJoMDBhdDczZG1tZXk3MmppeGEifO
       . wWJUgnRB1DsKnmYQdsJVxQ'
         });
786
787
         map = new L.Map('map', {
           center: new L. LatLng(-6.914744, 107.609810),
789
           zoom: 10,
           layers: [mapquest, users, newUser]
791
         });
792
793
         // GeoLocation Control
         //map.locate({setView: true, maxZoom: 3});
796
         $(document).ready(function() {
798
           $.ajaxSetup({cache: false});
           ('#map').css('height', (((window).height() - 300));
800
           getUsers();
801
         });
802
```

```
803
         $(window).resize(function () {
804
           ('#map').css('height', (((window).height() - 300));
805
         }).resize();
806
800
         function getUsers() {
810
           $.getJSON("<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
811
       getmahasiswauntukdosenJSON", function (data) {
             for (var i = 0; i < data.length; i++) {
812
                var location = new L. LatLng(data[i].latitude_absensi,
813
       data[i].longitude_absensi);
                var name = data[i].id_mahasiswa_absensi:
814
                var website = data[i].foto_absensi;
         var host = window.base_url = <?php echo json_encode(base_url())
816
       ; ?>:
817
                var marker = new L. Marker(location , { title : name});
                marker.bindPopup("<div style='text-align: center; margin-
821
       left: auto; margin-right: auto;'><img style='width:100px; height
       :100px; 'src="+ host + website+">"+ name +"</div>", {maxWidth:
       400'});
                users.addLayer(marker);
822
823
824
           }).complete(function() {
             if (firstLoad == true) {
               map. fitBounds (users.getBounds());
826
                firstLoad = false;
             };
           });
829
831
832
833
       </script>
  </html>
```

```
j83KgC8PU0kgB4XiK4Lfe4y4cgBtaRJQEIFCW+oC506aPT2L1zw=="
       crossorigin=""></script>
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url</pre>
      (); ?>assets/css/leaflet.css"/>
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url</pre>
1.4
      (); ?>assets/css/MarkerCluster.css" />
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url</pre>
      (); ?>assets/css/MarkerCluster.Default.css"/>
      <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
       stylesheet">
18
    \langle style \rangle
    #mapid{
20
      width: 100%;
21
       height: 400px;
24
    box-sizing: border-box;
26
2.7
  }
28
  body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
30
31
32
  /* Float four columns side by side */
  .columna {
    float: left;
    width: 25%;
36
    margin-top:20px;
38
    padding: 0 10px;
  }
39
40
  /* Remove extra left and right margins, due to padding */
41
  .rowa {margin: 0 -5px;}
  /* Clear floats after the columns */
  .rowa:after {
    content: "";
46
    display: table;
    clear: both;
48
49
  }
50
51
  /* Responsive columns */
  @media screen and (max-width: 600px) {
53
    .column {
      width: 100%;
54
      display: block;
      margin-bottom: 20px;
56
57
    }
  }
58
59
60 /* Style the counter cards */
```

```
.carda {
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
62
    padding: 16px;
63
    text-align: center;
64
    background-color: #f1f1f1;
  }
67
    </style>
68
69
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-custom navbar-fixed-top" role="navigation"</pre>
       ">
      <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
74
          <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
       toggle="collapse" data-target="#sidebar-collapse"><span class="sr
       -only">Toggle navigation </span>
            <span class="icon-bar"></span>
76
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span></button>
78
          <a class="navbar-brand" href="#"><span>Lumino</span>Admin</a>
79
         </div>
       </div><!-- /. container-fluid -->
81
    </nav>
82
    <div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3 col-lg-2 sidebar">
83
9.4
      <div class="profile-sidebar">
        <div class="profile-userpic">
          <img src="http://placehold.it/50/30a5ff/fff" class="img-</pre>
86
       responsive" alt="">
        </div>
87
        <div class="profile-usertitle">
88
          <div class="profile-usertitle-name"> <?php echo $this->
       session -> userdata ("nama"); ?></div>
          <div class="profile-usertitle-status"><span class="indicator"</pre>
QΩ
       label-success"></span>Online</div>
        </div>
        <div class="clear"></div>
       </div>
      <div class="divider"></div>
0.4
      95
       padding: unset;">
        <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard
       ">Dashboard </a>
        <1i > a href="<?php echo site_url('c_login/logout'); ?>"> Logout
97
       </a>
       </div><!--/.sidebar-->
99
100
101
102
    <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-10 col-lg-offset-2 main</pre>
103
       ">
    <div class="rowa">
104
    <div class="columna">
105
```

```
<div class="carda">
106
    <h4>Jumlah Pembimbing </h4>
107
    108
      <thead>
109
      Eksternal 
       Internal 
      </thead>
      \langle tr \rangle
       <:php echo $totaldosen; ?>
118
       <?php echo $totaldoseninternal; ?>
      </div>
   </div>
124
   <div class="columna">
126
    <div class="carda">
    <h4>Jumlah Mahasiswa</h4>
128
    129
      <thead>
130
      <?php
        foreach ($gettahunangkatan
                            as $row) {
         echo "$row->
     angkatan_mahasiswa ";
        }
135
136
       ,,
      ?>
138
      139
      </thead>
140
      141
      142
       <?php echo $totalmahasiswa2015; ?>
144
       <?php echo $totalmahasiswa2016; ?>
       <?php echo $totalmahasiswa2017; ?>
146
147
      148
      149
     150
     </div>
   </div>
   <div class="columna">
154
    <div class="carda">
    <h4>Jumlah Lokasi Internship </h4>
156
    158
      <thead>
      \langle tr \rangle
160
```

```
Total
161
        162
        </thead>
163
       164
165
       \langle tr \rangle
         <?php echo $totallokasiinternship; ?>
167
        168
169
        </div>
    </div>
    <div class="columna">
174
175
     <div class="carda">
     <h4>Jumlah pengguna aktif </h4>
     <thead>
178
       179
         Total 
        181
        </thead>
182
       183
       \langle tr \rangle
         <:php echo $totaluser; ?>
185
        186
187
188
        </div>
190
    </div>
    </div>
192
      <div class="row">
194
       <div class="col-lg-12">
         <h1 class="page-header">Peta Lokasi Internship Mahasiswa </h1
195
      >
        </div>
196
      </div><!--/.row-->
197
      <div class="row">
       <div class="col-sm-12">
199
         <div id="map" style="width:100%; height:280px;">
200
201
202
         </div>
        </div>
      </div><!--/.row-->
204
      <!--
205
      <div class="row">
206
       <div class="col-lg-12">
         <h1 class="page-header">View Tabel Trigger radius </h1>
        </div>
209
      </div>
     <div class="row">
       <div class="col-sm-12">
       <div class="panel panel-container">
```

```
<div class="row">
           <div class="col-sm-12">
           <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
218
      "height:300px;">
             <div region="center">
               <table id="dgtrigger_radius" toolbar="#
      toolbartrigger_radius" class="easyui-datagrid" fit="true"
      singleSelect="true" fitColumns="true" rowNumbers="false"
      pagination="true" url="<?= site_url('c_kelola_user/
      gettrigger_radius') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
                <thead>
                  ID trigger 
                    ID Intern 
224
                    ID Track
                    ID radius 
226
                   </thead>
               <div id="toolbartrigger_radius">
220
                <input id="search_trigger_radius" class="easyui-</pre>
      searchbox" data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
      doSearchtrigger_radius,
                 inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
      inputEvents, {
                   keyup: function(e){
23/
                    var t = \$(e.data.target);
                    var opts = t.searchbox('options');
                    t.searchbox('setValue', $(this).val());
236
                    opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
      . searchbox ('getName'));
238
                 })" style="width:50%;"></input>
               </div>
240
             </div>
           </div>
242
243
           </div>
        </div>
245
      </div
246
      ->
247
248
      <div class="row">
       <div class="col-lg-12">
250
         <h1 class="page-header">Print Absensi per mahasiswa </h1>
        </div>
      </div><!--/.row-->
      <div class="row">
       <div class="col-lg-12">
       <form action="<?php echo site_url(). '/dashboard/perorang'; ?>"
256
       method="post">
      >
2.58
          NPM : 
         input type="text" name="npmmahasiswa">
260
```

```
button type="submit" value="Submit">Submit</button>
262
263
     264
   </form>
      </div>
     </div><!--/.row-->
267
    <!-- start kelola absensi-->
268
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
       <h1 class="page-header">Kelola absensi </h1>
      </div>
     </div><!--/.row-->
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
      <div class="panel panel-container">
      <div class="row">
278
         <div class="col-sm-12">
         <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
     "height: 300 \, px;">
          <div region="center">
281
            <table id="dgabsensi" toolbar="#toolbarabsensi" class="
282
     easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"
     rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
     c_kelola_user/getabsensi') ?>" pageSize="50" pageList="
     [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
             <thead>
283
               ID absensi 
285
                ID
286
     Mahasiswa 
                ID
287
     Intern 
                ID Dosen
288
     Latitude
289
     absensi 
                Longtitude absensi 
                Date
291
     Time absensi 
                292
     Imei absensi 
                Kegiatan
293
     absensi 
                Photo
294
     absensi 
               </thead>
296
            297
            <div id="toolbarabsensi">
298
             <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
      iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newabsensi()">New</a>
```

```
<a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
300
       "iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editabsensi()">Edit </
       a>
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
301
       "iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyabsensi()">
       Destroy </a>
                   <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
302
       buatpdfabsensi" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
       icon-print">Print </a>
                   <input id="searchabsensi" class="easyui-searchbox"</pre>
303
       data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
       doSearchabsensi,
                    inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
304
       inputEvents , {
                      keyup: function(e){
305
                        var t = $(e.data.target);
306
                        var opts = t.searchbox('options');
307
                        t.searchbox('setValue', $(this).val());
308
                        opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
309
       . searchbox ('getName'));
                    })" style="width:50%;"></input>
                 </div>
               </div>
314
               <div id="dlgabsensi" class="easyui-dialog" style="width:</pre>
       780px; height: auto; padding: 10px; modal="true" closed="true"
       buttons="#dlgabsensiBtn">
                 <form id="fmabsensi" method="post">
                   <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
317
318
                   <div class="row" style="width: 100%">
320
                     <div class="col-sm-6">
                       <div class="form-group">
                          <label for="">ID absensi </label>
                          <input type="text" name="id_absensi" class="</pre>
324
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                      </div>
226
                     <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
328
                          <label for="">ID Intern </label>
329
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; "name="id_intern_absensi">
                          <?php
                          foreach ($data_intern as $row) {
                          echo "<option value='".$row->id_intern."'>".
334
       $row->id_intern."
                          ".\$row-\sid_koor_intern."</option>";
                          echo"
336
                          ?>
338
                          </select>
339
```

```
</div>
                      </div>
3.41
                    </div>
342
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
346
                           <label for="">Id Mahasiswa</label>
347
                           <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; "name="id_mahasiswa_absensi">
3/10
350
                           <?php
                           foreach ($data_mahasiswa as $row) {
                           echo "<option value='".$row->id_mahasiswa."'>".
       $row->id_mahasiswa." | ".$row->nama_mahasiswa."(option >)";
                           echo"
354
                           ?>
356
                           </select>
257
                         </div>
                      </div>
350
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
361
                          <label for="">ID Dosen</label>
362
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
363
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; name="id_dosen_absensi">
364
                           <?php
365
                           foreach ($data_dosen as $row) {
366
                           echo "<option value="...$row->id_dosen."">".$row
367
       ->id_dosen."
                       ". $row->nama_dosen."</option>";
368
                           ł
                           echo"
360
                           ?>
                           </select>
                         </div>
                      </div>
374
                    </div>
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
378
                           <label for="">Latitude absensi </label>
                          <input type="text" name="latitude_absensi"</pre>
380
       class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                      </div>
382
                      <div class="col-sm-6">
383
                        <div class="form-group">
384
                          <label for="">Longitude absensi </label>
385
                          <input type="text" name="longitude_absensi"</pre>
386
       class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
387
```

```
</div>
388
                    </div>
380
                    <div class="row" style="width: 100%">
390
                      <div class="col-sm-6">
301
                         <div class="form-group">
                           <label for="">Tanggal dan waktu</label>
393
                           <input type="date" name="tgl_waktu_absensi"</pre>
304
        class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                       </div>
                      <div class="col-sm-6">
397
                         <div class="form-group">
308
300
                           <label for="">Imei Perangkat </label>
                           <input type="text" name="imei_perangkat_absensi</pre>
400
         class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
401
                       </div>
402
                    </div>
403
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
                         <div class="form-group">
406
                           <label for="">Kegiatan absensi </label>
407
                           <input type="text" name="kegiatan_absensi"</pre>
408
        class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
400
                       </div>
410
                      <div class="col-sm-6">
411
412
                         <div class="form-group">
                           <label for="">Photo absensi </label>
413
                           <input type="text" name="foto_absensi" class="</pre>
414
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
415
                       </div>
                    </div>
417
418
                    </div>
420
                  </form>
421
                </div>
                <div id="dlgabsensiBtn">
                  <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="</pre>
424
       easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveabsensi()"
        style="width:90px">Save </a>
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
425
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgabsensi').dialog
       ('close'); $('#fmabsensi').form(clear)
                  " style="width:90px">Cancel </a>
                </div>
427
              </div>
429
              </div>
431
432
         </div>
       </div><!--/.row-->
       <!-- start kelola absensi-->
435
```

```
436
      <!-- start kelola intern->
437
      <div class="row">
438
       <div class="col-lg-12">
         <h1 class="page-header">Kelola Intern </h1>
        </div>
      </div><!--/.row-->
442
      <div class="row">
       <div class="col-sm-12">
       <div class="panel panel-container">
       <div class="row">
447
           <div class="col-sm-12">
448
           <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
449
      "height: 300 \, px;">
             <div region="center">
450
               <table id="dgintern" toolbar="#toolbarintern" class="
451
      easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"
       rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
      c_kelola_user/getintern') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
                 <thead>
452
                   453
                     ID intern 
                     455
      Koordinator Internship 
                     Status
456
      Internship 
                     Tanggal
      mulai 
                    Tanggal
458
      berakhir 
                   459
                 </thead>
               461
               <div id="toolbarintern">
462
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
463
      " iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newintern()">New</a>
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
      "iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editintern()">Edit </a
      >
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
465
      " iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyintern()">
      Destroy </a>
                 <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
466
      buatpdfintern" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
      icon-print">Print </a>
                 <input id="searchintern" class="easyui-searchbox"</pre>
      data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher: doSearchintern
                 inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
468
      inputEvents, {
                   keyup: function(e){
                     var t = \$(e.data.target);
470
                     var opts = t.searchbox('options');
471
                     t.searchbox('setValue', $(this).val());
472
```

easyui-textbox" style="width: 100%;"> </div>

> <div class="col-sm-6"> <div class="form-group">

> > <label for="">Tanggal Mulai</label>

</div>

514

517

```
<input type="datetime-local" data-date="" data-</pre>
518
       date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_mulai" class="easyui-
       textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                      </div>
520
                    </div>
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-12">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Tanggal Berakhir </label>
                          <input type="datetime-local" data-date="" data-</pre>
       date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_berakhir" class="easyui-
       textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                      </div>
528
                    </div>
                    </div>
                  </form>
                </div>
               <div id="dlginternBtn">
                 <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="</pre>
536
       easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveintern()"
       style = "width: 90 px" > Save </a>
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"</pre>
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgintern').dialog('
       close'); $('#fmintern').form(clear)
                  " style = "width: 90 px" > Cancel </a>
                </div>
             </div>
540
             </div>
542
544
         </div>
       </div><!--/.row-->
546
       <!-- end kelola intern->
547
       <!-- start kelola mahasiswa-->
       <div class="row">
550
         <div class="col-lg-12">
           <h1 class="page-header">Kelola Mahasiswa </h1>
552
         </div>
       </div><!--/.row-->
554
       <div class="row">
         <div class="col-sm-12">
556
         <div class="panel panel-container">
         <div class="row">
             <div class="col-sm-12">
560
             <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
561
       "height: 300 \, px;">
               <div region="center">
562
                 <table id="dgmahasiswa" toolbar="#toolbarmahasiswa"
563
       class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns
```

597

```
<div class="row" style="width: 100%">
508
                      <div class="col-sm-6">
500
                        <div class="form-group">
600
                          <label for="">ID mahasiswa</label>
601
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px;" name="id_mahasiswa">
603
                          <?php
                           foreach ($data_user as $row) {
                          echo "<option value=".".$row->id_user."">".$row
606
       ->id_user." | ".$row->username."</option>";
                           }
607
                          echo"
608
                          7>
                          </select>
611
                        </div>
612
                      </div>
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Nama Mahasiswa </label>
                          <input type="text" name="nama_mahasiswa" class=</pre>
617
       "easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                      </div>
                    </div>
62.1
                    <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
623
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Kelas mahasiswa</label>
                          <input type="text" name="kelas_mahasiswa" class</pre>
       ="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
627
                      </div>
628
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Prodi </label>
632
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; name="id_prodi_mahasiswa">
                          <?php
                           foreach ($data_prodi as $row) {
636
                          echo "<option value='".$row->id-prodi."'>".$row
       ->nama_prodi."</option>";
                           }
                          echo"
640
                          ?>
641
                          </select>
                        </div>
643
                      </div>
645
```

```
</div>
646
                    <div class="row" style="width: 100%">
647
                      <div class="col-sm-6">
648
                        <div class="form-group">
                           <label for="">Tahun Angkatan</label>
                          <input type="text" name="angkatan_mahasiswa"</pre>
       class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
652
                      </div>
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">foto mahasiswa </label>
656
                          <input type="text" name="foto_mahasiswa" class=</pre>
657
       "easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                      </div>
660
                    </div>
661
662
                    </div>
                  </form>
664
                </div>
665
                <div id="dlgmahasiswaBtn">
666
                  <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
       easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="savemahasiswa()"
       style = "width: 90 px" > Save </a>
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
668
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgmahasiswa').
       dialog('close'); $('#fmmahasiswa').form(clear)
                  " style = "width : 90 px" > Cancel </a>
669
                </div>
              </div>
672
              </div>
         </div>
       </div><!--/.row-->
       <!-- start kelola mahasiswa-->
       <!-- start kelola dosen-->
680
       <div class="row">
681
         <div class="col-lg-12">
682
           <h1 class="page-header">Kelola Dosen </h1>
         </div>
684
       </div><!--/.row-->
685
       <div class="row">
686
         <div class="col-sm-12">
687
         <div class="panel panel-container">
         <div class="row">
689
             <div class="col-sm-12">
690
             <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
691
       "height: 300 \, px;">
               <div region="center">
692
                  <table id="dgdosen" toolbar="#toolbardosen" class="
693
       easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"
```

```
rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
      c_kelola_user/getdosen') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
604
                 <thead>
                   ID Dosen
                     Nama Dosen
607
      >
                     ID Prodi</
      th >
                     Photo Dosen</
699
      th >
                     Status Dosen
700
                   701
                 </thead>
               703
               <div id="toolbardosen">
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newdosen()">New</a>
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"</pre>
        iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editdosen()">Edit </a>
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
707
      " iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroydosen()">
      Destroy </a>
                 <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
      buatpdfdosen" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
      icon-print">Print </a>
                 <input id="searchdosen" class="easyui-searchbox"</pre>
700
      data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher: doSearchdosen,
                 inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
      inputEvents, {
                   keyup: function(e){
                     var t = \$(e.data.target);
                     var opts = t.searchbox('options');
                     t.searchbox('setValue', $(this).val());
714
                     opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
      . searchbox ('getName'));
                 })" style="width:50%;"></input>
               </div>
718
             </div>
             <div id="dlgdosen" class="easyui-dialog" style="width:</pre>
      780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
      buttons="#dlgdosenBtn">
               <form id="fmdosen" method="post">
                 <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
724
                 <div class="row" style="width: 100%">
726
                   <div class="col-sm-6">
                     <div class="form-group">
728
                       <label for="">ID Dosen </label><br/>br>
                       <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
730
      px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
      height: 25px;" name="id_dosen">
```

```
395
                                                                    WEB
                          <?php
                           foreach ($data_user as $row) {
                          echo "<option value=".".$row->id_user."">".$row
73/
       ->id_user." | ".$row->username."</option>";
                          echo"
736
                          ?>
                          </select>
                        </div>
741
742
                      </div>
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Nama Dosen</label>
                          <input type="text" name="nama_dosen" class="</pre>
746
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                      </div>
748
                      <div class="col-sm-6">
740
                        <div class="form-group">
750
                          <label for="">ID Prodi </label>hr>
                          <select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>
       px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
       height: 25px; name="id_prodi_dosen">
                          <?php
                           foreach ($data_prodi as $row) {
                          echo "<option value='".$row->id_prodi."'>".$row
756
       ->nama_prodi."</option>";
                          echo"
758
                          2>
                          </select>
761
                        </div>
762
                      </div>
763
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
765
                          <label for="">Photo Dosen</label>
766
                          <input type="text" name="foto_dosen" class="</pre>
767
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                      </div>
769
                    </div>
770
                    <div class="row" style="width: 100%">
```

<div class="col-sm-12">

height: 25px;" name="status">

<div class="form-group">

px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-

<label for="">Status Dosen</label>

<select class="" style="width: 100%; margin: 0</pre>

<option value="eksternal">Eksternal </option>

774

776

778

```
<option value="internal">Internal </option>
                      </select>
780
781
                     </div>
782
                   </div>
                 </div>
785
786
                 </div>
               </form>
             </div>
700
             <div id="dlgdosenBtn">
791
               <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
792
      easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="savedosen()"
      style = "width: 90 px" > Save < /a >
               <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
703
      iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgdosen').dialog('
      close'); $('#fmdosen').form(clear)
               " style = "width: 90 px" > Cancel </a>
794
             </div>
705
           </div>
796
707
           </div>
        </div>
800
      </div><!--/.row-->
801
802
      <!--end kelola dosen-->
804
    <!-- start kelola user->
805
      <div class="row">
806
       <div class="col-lg-12">
807
         <h1 class="page-header">Kelola User </h1>
808
        </div>
202
      </div><!--/.row-->
810
      <div class="row">
811
       <div class="col-sm-12">
       <div class="panel panel-container">
       <div class="row">
814
           <div class="col-sm-12">
815
           <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
816
      "height: 300 \, px;">
             <div region="center">
               818
      class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns
      ="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
      c_kelola_user/getcustomers') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
                 <thead>
819
                  820
                    ID User
82.1
                    Username
822
                    Password
823
                    Status
824
                    Status 
825
```

```
826
                    </thead>
827
                  828
                 <div id="toolbarCustomer">
820
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       " iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newCustomer()">New</a>
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
831
       " iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editCustomer()">Edit
       </a>
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       "iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyCustomer()">
       Destroy </a>
833
                   <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
       buatpdfuser" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon
       -print">Print </a>
                   <input id="searchCustomer" class="easyui-searchbox"</pre>
924
       data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
       doSearchCustomer,
                    inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
835
       inputEvents, {
                      keyup: function(e){
                        var t = \$(e.data.target);
837
                        var opts = t.searchbox('options');
838
                        t.searchbox('setValue', $(this).val());
                        opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
840
       . searchbox ('getName'));
841
                    })" style="width:50%;"></input>
842
                  </div>
               </div>
844
8/15
               <div id="dlgCustomer" class="easyui-dialog" style="width:</pre>
846
        780px; height: auto; padding: 10px; modal="true" closed="true"
       buttons="#dlgCustomerBtn">
                 <form id="fmCustomer" method="post">
847
                   <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
8/18
849
                   <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
950
                        <div class="form-group">
853
                          <label for="">ID</label>
854
                          <input type="text" name="id_user" class="easyui</pre>
855
       -textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
856
                      </div>
857
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Username </label>
860
                          <input type="text" name="username" class="</pre>
861
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
862
                      </div>
863
                    </div>
864
865
                   <div class="row" style="width: 100%">
866
```

```
<div class="col-sm-6">
867
                         <div class="form-group">
868
                           <label for="">Password </label>
869
                           <input type="text" name="password" class="</pre>
870
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
                       </div>
872
                       <div class="col-sm-6">
873
                         <div class="form-group">
                           <label for="">status </label>
                           <input type="text" name="status_user" class="</pre>
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
877
                       </div>
878
                     </div>
                    <div class="row" style="width: 100%">
881
                       <div class="col-sm-12">
882
                         <div class="form-group">
                           <label for="">Role User</label>
884
                           <input type="text" name="role_user" class="</pre>
005
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
886
                       </div>
888
                     </div>
889
890
                     </div>
201
                  </form>
                </div>
803
                <div id="dlgCustomerBtn">
80/
                  <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
895
       easyui-linkbutton "iconCls="icon-ok-a" onclick="saveCustomer()"
        style = "width: 90 px" > Save </a>
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
896
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgCustomer').dialog
       ('close'); $('#fmCustomer').form(clear)
                  " style = "width : 90 px" > Cancel </a>
                </div>
              </div>
899
900
              </div>
901
902
         </div><!--/.row-->
       </div>
904
905
          </div>
906
       </div><!--/.row-->
008
       <!--end kelola user-->
909
910
911
       <!--Start kelola prodi -->
912
       <div class="row">
913
         <div class="col-lg-12">
014
           <h1 class="page-header">Kelola Prodi </h1>
915
```

```
</div>
       </div><!--/.row-->
017
      <div class="row">
918
        <div class="col-sm-12">
010
        <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style="</pre>
       height:200px: width:100%:">
              <div region="center">
021
                <table id="dgprodi" toolbar="#toolbarkelolaprodi" class
922
       ="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="
       true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
       c_kelola_user/getProdi') ?>" pageSize="50" pageList="
       [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
923
                  <thead>
                    >
                      ID Prodi
925
                      Nama Prodi</th
      >
                     027
                   </thead>
                 <div id="toolbarkelolaprodi">
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
931
        iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newprodi()">New</a>
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
        iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editprodi()">Edit </a>
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
933
       " iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyprodi()">
       Destroy </a>
                  <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
       buatpdfprodi" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
       icon-print">Print </a>
                  <input id="searchprodi" class="easyui-searchbox"</pre>
       data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher: doSearchprodi,
                   inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
936
       inputEvents, {
                     keyup: function(e){
037
                       var t = \$(e.data.target);
938
                       var opts = t.searchbox('options');
                       t.searchbox('setValue', $(this).val());
                       opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
941
       . searchbox('getName'));
942
                   })" style="width:50%;"></input>
                 </div>
              </div>
945
0.16
              <div id="dlgprodi" class="easyui-dialog" style="width:</pre>
0.17
       780px; height: auto; padding: 10px; modal="true" closed="true"
       buttons="#dlgprodiBtn">
                <form id="fmprodi" method="post">
948
                  <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
949
951
                  <div class="row" style="width: 100%">
952
                    <div class="col-sm-6">
053
                      <div class="form-group">
954
```

```
<label for="">ID Prodi </label>
055
                           <input type="text" name="id_prodi" class="</pre>
056
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
057
                         </div>
                       </div>
                      <div class="col-sm-6">
                         <div class="form-group">
960
                           <label for="">Nama Prodi </label>
961
                           <input type="text" name="nama_prodi" class="</pre>
962
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                         </div>
963
                       </div>
06/
                    </div>
965
966
                    </div>
060
                  </form>
                </div>
                <div id="dlgprodiBtn">
972
                  <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="</pre>
       easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveprodi()"
        style = "width: 90 px" > Save </a>
                  <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgprodi').dialog('
       close '); $('#fmprodi').form(clear)
                  " style = "width : 90 px" > Cancel </a>
975
076
                </div>
              </div>
         </div>
078
       </div><!--/.row-->
980
981
982
     </div><!--/.row-->
983
   </div> <!--/.main-->
08/
985
   </body>
988
989
990
  <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery -1.11.1.min.js"
       ></script>
       <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js"
992
       ></script>
003
       <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
       assets/js/leaflet.js"></script>
995
       <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
996
       assets/js/leaflet.markercluster.js"></script>
997
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url</pre>
008
       ('assets/css/icon.css') ?>">
999
```

```
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery.min.js">
1000
        script>
       <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/</pre>
1001
       js/jquery.easyui.min.js') ?>"></script>
       <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/</pre>
1002
       is/script.js') ?>"></script>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url</pre>
1003
       ('assets/css/easyui.css') ?>">
       <script type="text/javascript">
1004
          var map, newUser, users, mapquest, firstLoad;
1005
          firstLoad = true:
1007
1008
          //users = new L. FeatureGroup():
1009
          users = new L. MarkerClusterGroup ({ spiderfyOnMaxZoom: true,
        showCoverageOnHover: false, zoomToBoundsOnClick: true });
          newUser = new L. LayerGroup();
1011
1012
1013
1014
          mapquest = new L. TileLayer("https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id
1015
        \frac{1}{z}/\{x\}/\{y\}.png?access_token={accessToken}", {
            maxZoom: 18.
            id: 'mapbox. streets'
            subdomains: ["otile1", "otile2", "otile3", "otile4"],
            attribution: 'Map data © <a href="http://openstreetmap.
        org">OpenStreetMap </a> contributors, <a href="http://
        creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, Imagery
        <a href="http://mapbox.com">Mapbox</a>',
            accessToken: 'pk.
1020
        eyJ1IjoiY2hhbmRyYWtwIiwiYSI6ImNrMzJpOWJoMDBhdDczZG1tZXk3MmppeGEifQ
        . wWJUgnRB1DsKnmYQdsJVxQ
          });
1021
         map = new L.Map('map', {
1023
            center: new L. LatLng(-6.914744, 107.609810),
            zoom: 10.
1025
            layers: [mapquest, users, newUser]
1026
          });
1028
          // GeoLocation Control
1030
          //map.locate({setView: true, maxZoom: 3});
1031
         $(document).ready(function() {
1033
            $.ajaxSetup({cache: false});
            ('#map').css('height', ((window).height() - 300));
            getUsers();
          });
1038
         $(window).resize(function () {
            ('#map').css('height', (((window).height() - 300));
1040
          }).resize();
1042
1043
1044
```

```
function getUsers() {
1045
            $.getJSON("<?php echo site_url(); ?>/c_kelola_user/
1046
        getCustomerJSON", function (data) {
              for (var i = 0; i < data.length; i++) {
1047
                var location = new L.LatLng(data[i].latitude_absensi,
1048
        data[i].longitude_absensi);
                var name = data[i].id_mahasiswa_absensi;
10/10
                var website = data[i].foto_absensi:
1051
          var host = window.base_url = <?php echo json_encode(base_url())
        ; ?>;
1052
1053
                var marker = new L.Marker(location, { title: name});
                marker.bindPopup("<div style='text-align: center; margin-
        left: auto; margin-right: auto;'><img style='width:100px; height
        :100px; 'src="+ host + website+">"+ name +" </div>", {maxWidth:
        400'});
                users.addLayer(marker);
1057
              }
1058
            }).complete(function() {
              if (firstLoad == true) {
1060
                map. fitBounds (users.getBounds());
1061
                firstLoad = false:
              };
            });
1064
1065
1066
1068
1060
        </script>
1070
   </html>
```

```
<!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"</pre>
    <title >Lumino - Login </title >
6
    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/datepicker3.css"
      rel="stylesheet">
   <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
      stylesheet">
    <!--[if 1t IE 9]>
10
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
  </head>
 <body>
    <div class="row">
      <div class="col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-8 col-sm-offset-2</pre>
      col-md-4 col-md-offset-4">
```

```
<div class="login-panel panel panel-default">
18
          <div class="panel-heading">Log in </div>
19
          <div class="panel-body">
20
          <form action="<?php echo site_url('c_login/aksi_login'); ?>"
      method="post">
                 <div class="form-group">
                   <input class="form-control" placeholder="username"</pre>
      name="username" type="text" autofocus="">
24
                 </div>
                 <div class="form-group">
                   <input class="form-control" placeholder="password"</pre>
      name="password" type="password" value="">
                 </div>
                 <input type="submit" value="Login" class="btn btn-</pre>
28
       primary">
                 <a href="<?php echo site_url(); ?>/c_register">Register
29
      </a>
30
             </form>
           </div>
        </div>
      </div><!-- /.col-->
34
    </div><!--- /.row --->
37
  <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery-1.11.1.min.js"
      ></script>
30
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js"
      ></script>
40 </body>
41 </html>
<!DOCTYPE html>
2 <html>
  <head>
    <title > Grafik Aktivitas Mahasiswa </title >
    <?php
           foreach($jan as $data){
               $jumlahjanuary[] = $data->kegiatan;
8
           foreach ($feb as $data) {
               $jumlahfebruary[] = $data->kegiatan;
           foreach ($mar as $data) {
               $jumlahmarch[] = $data->kegiatan;
14
           foreach ($apr as $data) {
               $jumlahapril[] = $data->kegiatan;
19
           foreach ($may as $data) {
               $jumlahmay[] = $data->kegiatan;
20
           foreach($jun as $data){
               $jumlahjune[] = $data->kegiatan;
24
```

```
foreach($jul as $data){
               $jumlahjuly[] = $data->kegiatan;
26
           foreach (\sug as \state) {
28
               $jumlahaugust[] = $data->kegiatan;
           foreach ($sep as $data) {
               $jumlahseptember[] = $data->kegiatan;
           foreach ($oct as $data){
               $jumlahoctober[] = $data->kegiatan;
36
           foreach ($nov as $data) {
               $jumlahnovember[] = $data->kegiatan;
           foreach ($dec as $data) {
               $jumlahdecember[] = $data->kegiatan;
41
           }
      ?>
  </head>
  <body>
45
46
    <canvas id="canvas" width="1000" height="280"></canvas>
47
    <!--Load chart is-->
    <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url().'assets/</pre>
50
       js/Chart.min.js'?>"></script>
51
    <script>
               var lineChartData = {
                   labels: ["January", "February", "March", "April", "May",
54
      "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December
      "],
                   datasets : [
56
                        {
                            fillColor: "rgba(60,141,188,0.9)",
                            strokeColor: "rgba(60,141,188,0.8)",
59
                            pointColor: "#3b8bba",
                            pointStrokeColor: "#fff"
61
                            pointHighlightFill: "#fff",
62
                            pointHighlightStroke: "rgba(152,235,239,1)",
63
64
                            data : [<?php echo json_encode($jumlahjanuary
      );?>,<?php echo json_encode($jumlahfebruary);?>,<?php echo
      json_encode($jumlahmarch);?>,<?php echo json_encode($jumlahapril)</pre>
      ;?>,<?php echo json_encode($jumlahmay);?>,<?php echo json_encode(
      $jumlahjune);?>,<?php echo json_encode($jumlahjuly);?>,<?php echo</pre>
       json_encode($jumlahaugust);?>,<?php echo json_encode(
       $jumlahseptember);?>,<?php echo json_encode($jumlahoctober);?>,<?</pre>
       php echo json_encode($jumlahnovember);?>,<?php echo json_encode(</pre>
      $jumlahdecember);?>1
                   ]
67
68
69
```

```
var myLine = new Chart(document.getElementById("canvas").
getContext("2d")).Line(lineChartData);

// script>
// schody>
// html>
```

```
<!DOCTYPE html>
2 <html>
 <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"</pre>
    <title >Actspot505 </title >
    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
       stylesheet">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url('</pre>
0
       assets/css/easyui.css') ?>">
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url</pre>
10
      ('assets/css/icon.css') ?>">
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery.min.js">
       script>
    <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/js/</pre>
      jquery.easyui.min.js') ?>"></script>
      <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/</pre>
      js/script.js') ?>"></script>
18
20
    <link rel="stylesheet" href="https://openlayers.org/en/v4.6.5/css/</pre>
      ol.css" type="text/css">
      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.</pre>
      github.io@master/en/v6.1.1/build/ol.js"></script>
    <!--Custom Font-->
24
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat">
2.5
      :300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">
    <!--[if 1t IE 9]>
26
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="is/respond.min.js"></script>
28
    <![endif]-->
29
  </head>
  <body>
32
    <nav class="navbar navbar-custom navbar-fixed-top" role="navigation
      ">
      <div class="container-fluid">
34
        <div class="navbar-header">
35
```

```
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
36
      toggle="collapse" data-target="#sidebar-collapse"><span class="sr
      -only">Toggle navigation </span>
            <span class="icon-bar"></span>
           <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span></button>
          <a class="navbar-brand" href="#"><span>Lumino</span>Admin</a>
40
          <1--
          <1i class="dropdown"><a class="dropdown-toggle count-info"
      data-toggle="dropdown" href="#">
              <span class="label label-danger">15</span>
44
            </a>
45
              46
                \langle 1i \rangle
47
                  <div class="dropdown-messages-box"><a href="profile".</pre>
      html" class="pull-left">
                    <img alt="image" class="img-circle" src="http://</pre>
40
      placehold.it/40/30a5ff/fff">
                    </a>
50
                    <div class="message-body"><small class="pull-right"</pre>
      >3 mins ago </small>
                     <a href="#"><strong>John Doe</strong> commented
      on <strong>your photo</strong>.</a>
                    <br /><small class="text-muted">1:24 pm -
      25/03/2015 < / \text{small} > < / \text{div} >
                  </div>
54
55
                </1i>
                class="divider">
                \langle 1i \rangle
57
                  <div class="dropdown-messages-box"><a href="profile".</pre>
58
      html" class="pull-left">
                    <img alt="image" class="img-circle" src="http://</pre>
59
      placehold.it/40/30a5ff/fff">
                    </a>
60
                    <div class="message-body"><small class="pull-right"</pre>
61
      >1 hour ago </small>
                     <a href="#">New message from <strong>Jane Doe</
62
      strong >.</a>
                    <br /><small class="text-muted">12:27 pm -
63
      25/03/2015 < / small > < / div >
                  </div>
64
                65
                class="divider">
                \langle 1i \rangle
                  <div class="all-button"><a href="#">
68
                    <strong>All Messages</strong>
69
                  </a></div>
70
                </1i>
            <a class="dropdown-toggle count-info"</pre>
74
      data-toggle="dropdown" href="#">
             <span class="label label-info">5</span>
75
            </a>
76
```

```
<1i><a href="#">
78
                  <div>em class="fa fa-envelope"></em> 1 New Message
70
                    <span class="pull-right text-muted small">3 mins
80
      ago </span></div>
                </a></1i>
81
                class="divider">
                <1i><a href="#">
83
                  <div><em class="fa fa-heart"></em> 12 New Likes
84
                    <span class="pull-right text-muted small">4 mins
85
      ago </span ></div>
                </a></1i>
                class="divider">
87
                \langle 1i \rangle \langle a \text{ href} = "#" \rangle
                  <div><em class="fa fa-user"></em> 5 New Followers
89
                    <span class="pull-right text-muted small">4 mins
      ago </span></div>
                </a>
0.1
              02
            93
          94
          <u>---></u>
0.5
        </div>
96
      </div><!-- /.container-fluid -->
07
    <div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3 col-lg-2 sidebar">
00
      <div class="profile-sidebar">
100
        <div class="profile-userpic">
101
          <img src="http://placehold.it/50/30a5ff/fff" class="img-</pre>
102
       responsive" alt="">
        </div>
103
        <div class="profile-usertitle">
          <div class="profile-usertitle-name"> <?php echo $this->
105
       session -> userdata ("nama"); ?></div>
          <div class="profile-usertitle-status"><span class="indicator"</pre>
106
       label-success"></span>Online</div>
        </div>
        <div class="clear"></div>
108
      </div>
      <div class="divider"></div>
      <form role="search">
        <div class="form-group">
          <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
        </div>
114
      </form>
      116
      :none; padding:inherit;">
        class=""><a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard">
      Dashboard </a>
        class="parent active"><a data-toggle="collapse" href="#sub-</li>
      item -1">
          Kelola <span data-toggle="collapse" href="#sub-item-1" class=
      "icon pull-right"></span>
          </a>
          <a class="active" href="<?php echo site_url(); ?>/
       c_kelola_user">
```

```
User
           </a>
124
           <a class="" href="#"></a>
              Track
126
            </a></1i>
           <a class="" href="#"></a>
              Dosen
120
            </a></1i>
130
          </1i>
        <1i > a href="<?php echo site_url('c_login/logout'); ?>"> Logout
      </a></1i>
134
      </111>
    </div><!--/.sidebar--->
136
    <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-10 col-lg-offset-2 main</pre>
      <div class="row">
138

    class="breadcrumb">

         <a href="#"></a>
140
           <em class="fa fa-home"></em>
          </a></1i>
142
         class="active">Kelola User
143
        </div><!--/.row-->
146
      <div class="row">
147
1.48
       <div class="col-lg-12">
         <h1 class="page-header">Kelola User </h1>
        </div>
      </div><!--/.row-->
      <div class="panel panel-container">
       <div class="row">
154
           <div class="col-sm-12">
           <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=</pre>
156
      "height:300px;">
             <div region="center">
               <table id="dgCustomers" toolbar="#toolbarCustomer"
      class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns
      ="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
      c_kelola_user/getcustomers') ?>" pageSize="50" pageList="
      [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
                 <thead>
                   160
                     ID User
161
                     Username
162
                     Password
163
                     Status
                   165
                 </thead>
166
               167
               <div id="toolbarCustomer">
168
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
169
        iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newCustomer()">New</a>
```

```
<a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
170
       "iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editCustomer()">Edit
       </a>
                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
       "iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyCustomer()">
       Destroy </a>
                   <input id="searchCustomer" class="easyui-searchbox"</pre>
       data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
       doSearchCustomer,
                    inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
       inputEvents, {
                      keyup: function(e){
174
                        var t = \$(e.data.target);
                        var opts = t.searchbox('options');
176
                        t.searchbox('setValue', $(this).val());
                        opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
       . searchbox ('getName'));
                    })" style="width:50%;"></input>
180
                  </div>
181
               </div>
183
               <div id="dlgCustomer" class="easyui-dialog" style="width:</pre>
        780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
       buttons="#dlgCustomerBtn">
                 <form id="fmCustomer" method="post">
                   <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
186
187
                   <div class="row" style="width: 100%">
                      <div class="col-sm-6">
100
                        <div class="form-group">
191
                          <label for="">ID</label>
                          <input type="text" name="id_user" class="easyui</pre>
       -textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
                          <label for="">Username </label>
198
                          <input type="text" name="username" class="</pre>
199
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
200
                      </div>
                    </div>
202
2.03
                   <div class="row" style="width: 100%">
204
                     <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
206
                          <label for="">Password </label>
207
                          <input type="text" name="password" class="</pre>
208
       easyui-textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
209
                      </div>
210
                      <div class="col-sm-6">
                        <div class="form-group">
```

```
<label for="">status </label>
                         <input type="text" name="status" class="easyui-</pre>
214
       textbox" style="width: 100%;">
                        </div>
                     </div>
                   </div>
218
                   </div>
                 </form>
               </div>
               <div id="dlgCustomerBtn">
                 <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="</pre>
       easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveCustomer()"
       style = "width: 90 px" > Save </a>
                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
224
       iconCls="icon-del-a" onclick="javascript: $('#dlgCustomer'). dialog
       ('close'); $('#fmEmployee').form(clear)
                 " style = "width: 90 px" > Cancel </a>
               </div>
             </div>
228
             </div>
229
230
         </div><!--/.row-->
       </div>
234
        <div class="col-sm-12">
235
           Lumino Theme by <a href="https://www.</pre>
       medialoot.com">Medialoot</a>
         </div>
       </div><!--/.row-->
238
     </div>
239
241
243
244
   </body>
245
246
247
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js"
248
       ></script>
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/chart.min.js">
249
       script>
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/chart-data.js">
250
       script>
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/easypiechart.js">
       script>
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/easypiechart-data.
       is"></script>
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap-
       datepicker.js"></script>
    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/custom.js"></script</pre>
254
       >
255 </html>
```

```
<!doctype html>
                             <html>
                                 <head>
                                      <meta charset='utf-8'>
                                      <meta name='viewport' content='width=
       device-width, initial-scale=1'>
                                      <title > Snippet - BBBootstrap </title >
                                      <link href='https://maxcdn.</pre>
       bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css' rel='
       stylesheet'>
                                      <link href='https://cdnjs.cloudflare.</pre>
8
       com/ajax/libs/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css' rel='
       stylesheet'>
                                      \langle style \rangle *  {
       margin: 0;
       padding: 0
  }
  html {
14
       height: 100%
  }
16
  #grad1 {
18
       background-color: : #9C27B0;
19
       background-image: linear-gradient(120 deg, #FF4081, #81D4FA)
20
  }
  #msform {
       text-align: center;
24
2.5
       position: relative;
       margin-top: 20px
26
  }
28
  #msform fieldset .form-card {
29
       background: white;
30
       border: 0 none;
       border-radius: 0px;
       box-shadow: 0 \ 2px \ 2px \ 2px \ rgba(0, 0, 0, 0.2);
       padding: 20px 40px 30px 40px;
       box-sizing: border-box;
       width: 94%;
36
       margin: 0 3% 20px 3%;
       position: relative
38
39
40
  #msform fieldset {
41
       background: white;
42
       border: 0 none;
       border-radius: 0.5 rem;
       box-sizing: border-box;
45
       width: 100%:
46
       margin: 0;
47
       padding-bottom: 20px;
48
       position: relative
49
50
51
```

```
#msform fieldset:not(:first-of-type) {
       display: none
53
   }
54
55
   #msform fieldset .form-card {
       text-align: left;
       color: #9E9E9E
58
   }
59
60
   #msform input,
   #msform textarea {
       padding: Opx 8px 4px 8px;
63
64
       border: none;
       border-bottom: 1px solid #ccc;
65
       border-radius: 0px;
       margin-bottom: 25px;
67
       margin-top: 2px;
68
       width: 100%;
69
       box-sizing: border-box;
70
       font-family: montserrat;
       color: #2C3E50;
       font-size: 16px;
73
74
       letter-spacing: 1px
75
76
   #msform input: focus,
   #msform textarea: focus {
78
70
       -moz-box-shadow: none !important;
       -webkit-box-shadow: none !important;
81
       box-shadow: none !important;
       border: none;
82
       font-weight: bold;
83
       border-bottom: 2px solid skyblue;
84
       outline-width: 0
85
86
27
   #msform .action-button {
88
       width: 100px;
89
       background: skyblue;
       font-weight: bold;
91
       color: white;
92
93
       border: 0 none;
94
       border-radius: 0px;
       cursor: pointer;
95
96
       padding: 10px 5px;
       margin: 10px 5px
97
98
99
   #msform .action-button:hover,
100
   #msform .action-button:focus {
101
       box-shadow: 0 0 0 2px white, 0 0 0 3px skyblue
102
103
104
   #msform .action-button-previous {
105
       width: 100px;
106
       background: #616161;
107
```

```
font-weight: bold;
108
       color: white;
109
       border: 0 none;
       border-radius: 0px;
       cursor: pointer;
       padding: 10px 5px;
       margin: 10px 5px
114
116
   #msform .action-button-previous:hover,
   #msform .action-button-previous:focus {
       box-shadow: 0 0 0 2px white, 0 0 0 3px #616161
120
   select.list-dt {
       border: none;
       outline: 0;
124
       border-bottom: 1px solid #ccc;
       padding: 2px 5px 3px 5px;
126
       margin: 2px
   }
128
129
   select.list-dt:focus {
130
       border-bottom: 2px solid skyblue
   .card {
134
135
       z-index: 0;
       border: none;
136
       border-radius: 0.5 rem;
       position: relative
138
139
140
141
   .fs-title  {
       font-size: 25px;
       color: #2C3E50;
143
       margin-bottom: 10px;
144
       font-weight: bold;
145
       text-align: left
147
148
   #progressbar {
149
150
       margin-bottom: 30px;
       overflow: hidden;
       color: lightgrey
   }
154
   #progressbar .active {
       color: #000000
156
158
   #progressbar li {
159
       list-style-type: none;
160
       font-size: 12px;
161
       width: 25%;
162
       float: left;
163
```

```
position: relative
165
166
   #progressbar #account:before {
167
       font-family: FontAwesome;
       content: "\f023"
   #progressbar #personal:before {
       font-family: FontAwesome;
       content: "\f007"
174
176
   #progressbar #payment:before {
       font-family: FontAwesome;
       content: "\f09d"
179
180
181
    progressbar #confirm: before {
182
       font-family: FontAwesome;
       content: "\f00c"
185
186
   #progressbar li:before {
187
       width: 50px;
188
       height: 50px;
189
       line-height: 45px;
190
191
       display: block;
       font-size: 18px;
193
       color: #ffffff;
       background: lightgray;
194
       border-radius: 50%;
195
       margin: 0 auto 10px auto;
196
197
       padding: 2px
198
199
   #progressbar li:after {
200
       content: ';
201
       width: 100%;
202
       height: 2px;
203
       background: lightgray;
2.04
       position: absolute;
205
206
       left: 0;
       top: 25px;
207
       z-index: -1
208
209
   #progressbar li.active:before,
   #progressbar li.active:after {
       background: skyblue
214
   }
   .radio-group {
       position: relative;
217
       margin-bottom: 25px
218
219
   }
```

```
.radio {
       display: inline-block;
       width: 204;
       height: 104;
       border-radius: 0;
       background: lightblue;
226
       box-shadow: 0 \ 2px \ 2px \ 2px \ rgba(0, 0, 0, 0.2);
       box-sizing: border-box;
       cursor: pointer;
       margin: 8px 2px
230
   .radio:hover {
       box-shadow: 2px 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3)
236
   .radio.selected {
       box-shadow: 1px 1px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1)
238
240
   . fit -image {
241
       width: 100%:
242
243
       object-fit: cover
  </style>
                                     <script type='text/javascript' src='</pre>
245
       https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js
       '></script>
                                     <script type='text/javascript' src='</pre>
       https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.
       js'></script>
                                     <script type='text/javascript'>$(
247
       document).ready(function(){
   var current_fs, next_fs, previous_fs; // fieldsets
   var opacity;
250
   $(".next").click(function(){
   current_fs = $(this).parent();
   next_fs = (this).parent().next();
   //Add Class Active
  $("#progressbar li").eq($("fieldset").index(next_fs)).addClass("
       active");
  //show the next fieldset
260
  next_fs.show();
  //hide the current fieldset with style
  current_fs.animate({opacity: 0}, {
  step: function (now) {
  // for making fielset appear animation
265
   opacity = 1 - now;
2.67
  current_fs.css({
268
  'display': 'none',
```

```
'position': 'relative'
271 });
next_fs.css({ 'opacity': opacity});
273 },
274 duration: 600
  }):
276
  });
  $(".previous").click(function(){
278
   current_fs = $(this).parent();
   previous_fs = $(this).parent().prev();
282
   //Remove class active
283
   $("#progressbar li").eq($("fieldset").index(current_fs)).removeClass(
       "active");
285
   //show the previous fieldset
286
   previous_fs.show();
287
288
  // hide the current fieldset with style
  current_fs.animate({opacity: 0}, {
  step: function (now) {
  // for making fielset appear animation
   opacity = 1 - now;
294
   current_fs.css({
295
   'display': 'none'.
   'position': 'relative'
   });
  previous_fs.css({'opacity': opacity});
299
300
301 duration: 600
  });
  });
303
304
  $('.radio-group .radio').click(function(){
305
  $(this).parent().find('.radio').removeClass('selected');
  $(this).addClass('selected');
  });
308
309
  $(".submit").click(function(){
310
  return false;
   })
   }); </script>
                                </head>
                                <body>
                                <!-- MultiStep Form -->
  <div class="container-fluid" id="grad1">
318
      <div class="row justify-content-center mt-0">
           <div class="col-11 col-sm-9 col-md-7 col-lg-6 text-center p-0
        mt-3 mb-2">
               <div class="card px-0 pt-4 pb-0 mt-3 mb-3">
                   <h2><strong>Sign Up Your User Account</strong></h2>
                   Fill all form field to go to next step
```

```
<div class="row">
324
                       < div class = "col - md - 12 mx - 0">
                           <form id="msform" method="POST" action="<?php</pre>
326
        echo site_url('c_register/register'); ?>">
                               <!-- progressbar -->
                               <</pre>
320
       strong > Account </strong > 
                                    id="personal"><strong>Personal /
       strong >
                                    id="payment"><strong>Payment
       strong >
                                    id="confirm"><strong>Finish<//>
       strong >

<!-- fieldsets -->
                               <fieldset>
334
                                    <div class="form-card">
                                    <?php
336
                                        if (validation_errors()){
338
                                            <div class="alert alert-info
220
       text-center">
                                                <?php echo
340
       validation_errors(); ?>
                                            </div>
341
                                            <?php
342
343
                                        if ($this -> session -> flashdata ('
       message')){
346
                                            <div class="alert alert-info
347
       text-center">
                                                <?php echo $this -> session
       ->flashdata('message'); ?>
                                            </div>
3/10
                                            <?php
350
                                        }
351
                                    ?>
                                        <h2 class="fs-title">Informasi
       Akun</h2>
                                        <input type="number" name="npm"</pre>
354
       placeholder="NPM anda" />
                                        <input type="text" name="nama"</pre>
       placeholder="nama" />
                                        <input type="text" name="kelas"</pre>
356
       placeholder="Kelas" />
                                    </div> <input type="button" name="
       next" class="next action-button" value="Next Step" />
                                </fieldset>
359
                                <fieldset>
360
                                    <div class="form-card">
361
                                        <h2 class="fs-title">Registrasi </
362
       h2>
363
```

```
<input type="text" name="prodi"</pre>
364
       placeholder="Prodi" />
                                          <input type="text" name="angkatan</pre>
365
       " placeholder="Angkatan" />
                                          <input type="text" name="foto"</pre>
       placeholder="Foto" />
367
                                      </div> <input type="button" name="
368
       previous" class="previous action-button-previous" value="Previous
       "/> <input type="button" name="next" class="next action-button"
       value="Next Step" />
                                  </fieldset>
360
                                 <fieldset>
370
                                      <div class="form-card">
                                          <h2 class="fs-title">Registrasi</
       h2>
                                          <div class="row">
374
                                          <input type="text" name="username</pre>
         placeholder="Username" />
                                          <input type="text" name="password</pre>
       " placeholder="password" />
                                          <input type="email" name="email"</pre>
       placeholder="email" />
378
                                           </div>
380
                                      </div> <input type="button" name="
381
       previous" class="previous action-button-previous" value="Previous
       "/> <input type="button" name="make_payment" class="next action-
       button" value="Confirm" />
                                 </fieldset>
382
                                 <fieldset>
383
                                      <div class="form-card">
384
                                          <h2 class="fs-title text-center">
385
       Success !</h2><br>
                                          <div class="row justify-content-</pre>
386
       center">
                                              <div class="col-3"><img src=
       "https://img.icons8.com/color/96/000000/ok-v2.png" class="fit-
       image"> </div>
                                          </div><br><br></ri>
388
                                          <div class="row justify-content-</pre>
389
       center">
                                              <div class="col-7 text-center</pre>
390
                                                   <h5>Sudah Yakin? Submit
391
       formnya </h5>
                                                   <input type="submit"
392
       class="btn btn-primary">
                                               </div>
393
                                          </div>
394
                                      </div>
395
                                 </fieldset>
396
                             </form>
307
                         </div>
398
```

DAFTAR PUSTAKA

1. R. Awangga, "Sampeu: Servicing web map tile service over web map service to increase computation performance," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 145, no. 1. IOP Publishing, 2018, p. 012057.