

PROJECT ANDROID SEDERHANA MEME APLIKASI MONITORING KINERJA BERB GPS

PROJECT ANDROID SEDERHANA MEMBUAT APLIKASI MONITORING KINERJA BERBASIS GPS

M. Yusril H. S

Kadek Diva K. M.

Chandra Kirana P.

D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia



Kreatif Industri Nusantara

Penulis:

M. Yusril Helmi Setyawan
Kadek Diva Krishna Murti
Chandra Kirana Poetra

ISBN :

Editor:

Rayhan Prastya

Penyunting:

Muhammad Wahyu Ardi Ismail
Muchamad Innal Kariem

Desain sampul dan Tata letak:

Deza Martha Akbar

Penerbit:

Kreatif Industri Nusantara

Redaksi:

Jl. Ligar Nyawang No. 2
Bandung 40191
Tel. 022 2045-8529
Email : awangga@kreatif.co.id

Distributor:

Informatics Research Center
Jl. Sariasih No. 54
Bandung 40151
Email : irc@poltekpos.ac.id

Cetakan Pertama, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

*‘Jika Kamu tidak dapat
menahan lelahnya
belajar, Maka kamu harus
sanggup menahan
perihnya Kebodohan.’
Imam Syafi’i*

CONTRIBUTORS

M. YUSRIL HELMI SETYAWAN, D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia,
Bandung, Indonesia

KADEK DIVA KRISHNA MURTI, D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia,
Bandung, Indonesia

CHANDRA KIRANA POETRA, D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia, Ban-
dung, Indonesia

CONTENTS IN BRIEF

1	GPS	1
2	Kebutuhan	17
3	Perancangan	29
4	Pengkodean	31

DAFTAR ISI

Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xv
Foreword	xxv
Kata Pengantar	xxvii
Acknowledgments	xxix
Acronyms	xxxi
Glossary	xxxiii
List of Symbols	xxxv
Introduction	xxxvii
<i>Rolly Maulana Awangga, S.T., M.T.</i>	

1	GPS	1
1.1	GPS (Global Positioning System)	1
1.1.1	Pengertian GPS	1
1.1.2	Pengenalan GPS	3
1.1.3	Sistem Satelit GPS	3

1.1.4	Signal Satelit GPS	3
1.1.5	Carrier	3
1.1.6	Pseudo-Random Codes	4
1.1.7	Navigation Message	4
1.1.8	Cara Kerja GPS	4
1.1.9	Sistem koordinat pada GPS	5
1.1.10	Cara sinyal dapat menentukan lokasi	6
1.1.11	Penentuan Posisi dengan GPS	6
1.1.12	Manfaat GPS	8
1.1.13	Model dan Interkoneksi GPS	8
1.1.14	Istilah-istilah yang Penting pada GPS	9
1.1.15	Bagian-bagian Daerah Kerja GPS	10
1.1.16	Cara Kerja GPS	10
1.1.17	Menentukan Posisi dari Receiver ke Satelit GPS	11
1.1.18	Ketidakakuratanpada GPS	13
1.1.19	SEGMENT PADA PADA SATELIT SATELIT GPS	15
1.1.20	Kelebihan GPS	16
1.1.21	Kekurangan GPS	16
2	Kebutuhan	17
2.0.1	Apa itu PHP?	17
2.0.2	Sejarah PHP	18
2.0.3	Sekilas tentang pembuat PHP : Rasmus Lerdorf	19
2.0.4	Website yang menggunakan PHP	20
2.0.5	Contoh Kode PHP	20
2.0.6	Kelebihan PHP	20
2.0.7	Kekurangan PHP	20
2.0.8	Referensi belajar PHP	21
2.0.9	Apa itu Framework?	21
2.0.10	Mengapa harus menggunakan Framework?	21
2.0.11	Pengenalan Codeigniter	22
2.0.12	Konsep MVC (Model View dan Controller)	23
2.0.13	Kelebihan dan Kekurangan Codeigniter	23
2.0.14	Instalasi Codeigniter	24
2.0.15	Pengenalan API	26
2.0.16	Fungsi API	26
2.0.17	Jenis-Jenis API	27
3	Perancangan	29

4	Pengkodean	31
4.1	Pengkodean	31
4.1.1	Database	31
4.1.2	API	36
4.1.3	Android	80
4.2	Web	315
4.2.1	Dapur Hosting	315
Daftar Pustaka		427

DAFTAR GAMBAR

2.1	Logo PHP	17
2.2	Creator PHP Rasmus Lerdorf	19
2.3	Website dengan bahasa PHP	20
2.4	Program Hello world yang ditulis dengan PHP	20
2.5	Framework PHP	21
2.6	Logo Codeigniter	22
2.7	MVC Concept	23
2.8	Tampilan Xampp	24
2.9	Tampilan web Xampp jika berhasil instalasi	24
2.10	Website Codeigniter	25
2.11	Ekstrak File	25
2.12	Hasil Ekstrak File	25
2.13	API	26

4.1	Upload.	316
4.2	Login.	316
4.3	Upload file.	316
4.4	database file.	317
4.5	config file.	317
4.6	Tampilan	317

DAFTAR TABEL

Listings

src/actspotapi/config.php	37
src/actspotapi/conn.php	37
src/actspotapi/dosen/dosen.php	38
src/actspotapi/dosen/dosen_detail_konfirmasi.php	47
src/actspotapi/dosen/dosen_konfirmasi.php	48
src/actspotapi/dosen/dosen_list_konfirmasi.php	48
src/actspotapi/dosen/dosen_login.php	48
src/actspotapi/dosen/dosen_mahasiswa.php	49
src/actspotapi/dosen/dosen_notifikasi.php	49
src/actspotapi/dosen/dosen_progress_harian.php	50
src/actspotapi/dosen/dosen_progress.php	50
src/actspotapi/dosen/dosen_ubah.php	50
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa.php	51
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_absensi.php	62
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_kegiatan.php	63
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_login.php	64
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_notifikasi.php	64
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_pembimbing.php	64

src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_perusahaan.php	65
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_progress_harian.php	66
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_progress.php	66
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_registrasi.php	67
src/actspotapi/mahasiswa/mahasiswa_ubah.php	67
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing.php	68
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_konfirm_absensi.php	76
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_konfirm_mahasiswa.php	77
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_list_konfirm_absensi.php	77
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_list_konfirm_mahasiswa.php	77
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_login.php	78
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_mahasiswa.php	78
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_notifikasi.php	79
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_registrasi.php	79
src/actspotapi/pembimbing/pembimbing_ubah.php	80
src/actspotmahasiswa/build.gradle	80
src/actspotmahasiswa/build2.gradle	81
src/actspotmahasiswa/model/Kegiatan.java	82
src/actspotmahasiswa/model/Login.java	82
src/actspotmahasiswa/model/Notification.java	85
src/actspotmahasiswa/model/Pembimbing.java	86
src/actspotmahasiswa/model/Progress.java	86
src/actspotmahasiswa/model/ProgressPerDay.java	87
src/actspotmahasiswa/model/ResponseInfo.java	87
src/actspotmahasiswa/model/ResponseKegiatan.java	88
src/actspotmahasiswa/model/ResponseLogin.java	88
src/actspotmahasiswa/model/ResponseNotification.java	89
src/actspotmahasiswa/model/ResponsePembimbing.java	89
src/actspotmahasiswa/model/ResponseProgress.java	90
src/actspotmahasiswa/model/ResponseProgressPerDay.java	90
src/actspotmahasiswa/util/MahasiswaFileProvider.java	91
src/actspotmahasiswa/util/SharedPrefManager.java	91
src/actspotmahasiswa/util/Urls.java	93
src/actspotmahasiswa/api/APIClient.java	93
src/actspotmahasiswa/api/APIService.java	94
src/actspotmahasiswa/drawable/custom_edittext.xml	96
src/actspotmahasiswa/drawable/state_bottom_navigation.xml	96
src/actspotmahasiswa/menu/menu_bottom_nav.xml	96

src/actspotmahasiswa/menu/menu_progress.xml	97
src/actspotmahasiswa/layout/activity_company.xml	97
src/actspotmahasiswa/activity/CompanyActivity.java	98
src/actspotmahasiswa/layout/activity_detail_progress.xml	105
src/actspotmahasiswa/activity/DetailProgressActivity.java	106
src/actspotmahasiswa/layout/activity_login.xml	107
src/actspotmahasiswa/activity/LoginActivity.java	108
src/actspotmahasiswa/layout/activity_main.xml	110
src/actspotmahasiswa/activity/MainActivity.java	111
src/actspotmahasiswa/layout/activity_notice.xml	113
src/actspotmahasiswa/activity/NoticeActivity.java	113
src/actspotmahasiswa/layout/activity_password.xml	113
src/actspotmahasiswa/activity/PasswordActivity.java	115
src/actspotmahasiswa/layout/activity_profile.xml	116
src/actspotmahasiswa/activity/ProfileActivity.java	121
src/actspotmahasiswa/layout/activity_register.xml	125
src/actspotmahasiswa/activity/RegisterActivity.java	126
src/actspotmahasiswa/layout/activity_spinner.xml	128
src/actspotmahasiswa/activity/SpinnerActivity.java	128
src/actspotmahasiswa/layout/activity_text.xml	132
src/actspotmahasiswa/activity/TextActivity.java	133
src/actspotmahasiswa/layout/item_detail_progress.xml	137
src/actspotmahasiswa/adapter/DetailProgressAdapter.java	138
src/actspotmahasiswa/layout/item_notification.xml	139
src/actspotmahasiswa/adapter/NotificationAdapter.java	139
src/actspotmahasiswa/layout/item_progress.xml	140
src/actspotmahasiswa/adapter/ProgressAdapter.java	141
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_absence.xml	143
src/actspotmahasiswa/fragment/AbsenceFragment.java	144
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_notification.xml	150
src/actspotmahasiswa/fragment/NotificationFragment.java	151
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_profile.xml	152
src/actspotmahasiswa/fragment/ProfileFragment.java	154
src/actspotmahasiswa/layout/fragment_progress.xml	155
src/actspotmahasiswa/fragment/ProgressFragment.java	156
src/actspotmahasiswa/AndroidManifest.xml	159
src/actspotpembimbinginternal/build.gradle	161
src/actspotpembimbinginternal/build2.gradle	161

src/actspotpembimbinginternal/model/Login.java	162
src/actspotpembimbinginternal/model/Mahasiswa.java	164
src/actspotpembimbinginternal/model/Notification.java	167
src/actspotpembimbinginternal/model/Progress.java	167
src/actspotpembimbinginternal/model/ProgressPerDay.java	168
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseInfo.java	169
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseLogin.java	170
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseNotification.java	170
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseProgress.java	171
src/actspotpembimbinginternal/model/ResponseProgressPerDay.java	171
src/actspotpembimbinginternal/util/SharedPrefManager.java	172
src/actspotpembimbinginternal/util/Urls.java	174
src/actspotpembimbinginternal/api/APIClient.java	174
src/actspotpembimbinginternal/api/APIService.java	174
src/actspotpembimbinginternal/drawable/custom_edittext.xml	176
src/actspotpembimbinginternal/drawable/state_bottom_navigation.xml	176
src/actspotpembimbinginternal/menu/menu_bottom_nav.xml	177
src/actspotpembimbinginternal/menu/menu_progress.xml	177
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_detail_progress.xml	177
src/actspotpembimbinginternal/activity/DetailProgressActivity.java	178
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_login.xml	180
src/actspotpembimbinginternal/activity/LoginActivity.java	181
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_main.xml	183
src/actspotpembimbinginternal/activity/MainActivity.java	184
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_password.xml	186
src/actspotpembimbinginternal/activity/PasswordActivity.java	187
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_profile.xml	189
src/actspotpembimbinginternal/activity/ProfileActivity.java	192
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_progress.xml	197
src/actspotpembimbinginternal/activity/ProgressActivity.java	200
src/actspotpembimbinginternal/layout/activity_text.xml	204
src/actspotpembimbinginternal/activity/TextActivity.java	205
src/actspotpembimbinginternal/layout/item_detail_progress.xml	209
src/actspotpembimbinginternal/adapters/DetailProgressAdapter.java	210
src/actspotpembimbinginternal/layout/item_mahasiswa.xml	212
src/actspotpembimbinginternal/adapters/MahasiswaAdapter.java	213
src/actspotpembimbinginternal/layout/item_notification.xml	214
src/actspotpembimbinginternal/adapters/NotificationAdapter.java	215

src/actspotpembimbinginternal/layout/item_progress.xml	216
src/actspotpembimbinginternal/adapters/ProgressAdapter.java	217
src/actspotpembimbinginternal/layout/fragment_notification.xml	220
src/actspotpembimbinginternal/fragment/NotificationFragment.java	221
src/actspotpembimbinginternal/layout/fragment_profile.xml	223
src/actspotpembimbinginternal/fragment/ProfileFragment.java	224
src/actspotpembimbinginternal/layout/fragment_mahasiswa.xml	226
src/actspotpembimbinginternal/fragment/MahasiswaFragment.java	227
src/actspotpembimbinginternal/AndroidManifest.xml	230
src/actspotpembimbingeksternal/build.gradle	231
src/actspotpembimbingeksternal/build2.gradle	231
src/actspotpembimbingeksternal/model/ConfirmAbsence.java	233
src/actspotpembimbingeksternal/model/ConfirmMahasiswa.java	234
src/actspotpembimbingeksternal/model/Login.java	235
src/actspotpembimbingeksternal/model/Mahasiswa.java	237
src/actspotpembimbingeksternal/model/Notification.java	239
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseConfirmAbsence.java	240
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseConfirmMahasiswa.java	240
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseInfo.java	241
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseLogin.java	241
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseNotification.java	242
src/actspotpembimbingeksternal/model/ResponseMahasiswa.java	243
src/actspotpembimbingeksternal/util/SharedPrefManager.java	243
src/actspotpembimbingeksternal/util/Urls.java	245
src/actspotpembimbingeksternal/api/APIClient.java	245
src/actspotpembimbingeksternal/api/APIService.java	245
src/actspotpembimbingeksternal/drawable/custom_edittext.xml	248
src/actspotpembimbingeksternal/drawable/state_bottom_navigation.xml	248
src/actspotpembimbingeksternal/menu/menu_bottom_nav.xml	248
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_detail_mahasiswa.xml	249
src/actspotpembimbingeksternal/activity/DetailMahasiswaActivity.java	251
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_login.xml	251
src/actspotpembimbingeksternal/activity/LoginActivity.java	252
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_notice.xml	255
src/actspotpembimbingeksternal/activity/NoticeActivity.java	255
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_main.xml	255
src/actspotpembimbingeksternal/activity/MainActivity.java	256
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_password.xml	258

src/actspotpembimbingeksternal/activity/PasswordActivity.java	260
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_profile.xml	262
src/actspotpembimbingeksternal/activity/ProfileActivity.java	265
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_register.xml	269
src/actspotpembimbingeksternal/activity/RegisterActivity.java	272
src/actspotpembimbingeksternal/layout/activity_text.xml	278
src/actspotpembimbingeksternal/activity/TextActivity.java	278
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_confirm_notification.xml	283
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/ConfirmAbsenceAdapter.java	284
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_confirm_notification.xml	287
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/ConfirmMahasiswaAdapter.java	288
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_mahasiswa.xml	291
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/MahasiswaAdapter.java	292
src/actspotpembimbingeksternal/layout/item_notification.xml	293
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/NotificationAdapter.java	294
src/actspotpembimbingeksternal/adapter/PageAdapter.java	295
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_absence_confirm.xml	296
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/AbsenceConfirmFragment.java	297
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_confirmation.xml	299
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/ConfirmationFragment.java	300
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_mahasiswa_confirm.xml	301
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/MahasiswaConfirmFragment.java	302
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_notification.xml	304
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/NotificationFragment.java	305
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_profile.xml	308
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/ProfileFragment.java	309
src/actspotpembimbingeksternal/layout/fragment_mahasiswa.xml	311
src/actspotpembimbingeksternal/fragment/MahasiswaFragement.java	312
src/actspotpembimbingeksternal/AndroidManifest.xml	314
src/web/config/config.php	317
src/web/config/database.php	329
src/web/controllers/ckelolaluser.php	331
src/web/controllers/clogin.php	336
src/web/controllers/dashboard.php	338
src/web/models/mdatapeta.php	346
src/web/models/mdatauser.php	346
src/web/models/mlogin.php	364
src/web/models/mregister.php	364

src/web/views/chartview.php	365
src/web/views/dosen.php	366
src/web/views/index.php	384
src/web/views/login.php	408
src/web/views/vgrafik.php	409
src/web/views/vkelolauser.php	411
src/web/views/vregister.php	417

FOREWORD

Terima kasih atas semua masukan dari berbagai sumber agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

KATA PENGANTAR

Buku ini diciptakan bagi yang ingin membuat project android dengan mudah.

PENULIS

Bandung, Jawa Barat
Februari, 2020

ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih atas semua masukan dari berbagai sumber agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

M. Y. H. S., K. D. K. M., & C. K. P.

ACRONYMS

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AEC	Atomic Energy Commission
OSHA	Occupational Health and Safety Commission
SAMA	Scientific Apparatus Makers Association

GLOSSARY

git	Merupakan manajemen sumber kode yang dibuat oleh linus torvald.
bash	Merupakan bahasa sistem operasi berbasiskan *NIX.
linux	Sistem operasi berbasis sumber kode terbuka yang dibuat oleh Linus Torvald

SYMBOLS

- A Amplitude
- $\&$ Propositional logic symbol
- a Filter Coefficient

- \mathcal{B} Number of Beats

INTRODUCTION

ROLLY MAULANA AWANGGA, S.T., M.T.

Informatics Research Center
Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Pada era disruptif saat ini. git merupakan sebuah kebutuhan dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Buku ini diharapkan bisa menjadi penghantar para programmer, analis, IT Operation dan Project Manajer. Dalam melakukan implementasi git pada diri dan organisasinya.

Rumusnya cuman sebagai contoh aja biar keren[1].

$$ABCDEF\alpha\beta\Gamma\Delta\sum_{def}^{abc} \tag{I.1}$$

BAB 1

GPS

1.1 GPS (Global Positioning System)

GPS atau Global Positioning System, merupakan sebuah alat atau sistem yang dapat digunakan untuk menginformasikan penggunaanya berada (secara global) di permukaan bumi yang berbasis satelit. Data dikirim dari satelit berupa sinyal radio dengan data digital. Dimanapun posisi saat ini, maka GPS bisa membantu menunjukkan arah, selama masih terlihat langit. Layanan GPS ini tersedia gratis, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kecuali membeli GPS receiver-nya. Awalnya GPS hanya digunakan hanya untuk kepentingan militer, tapi pada tahun 1980-an dapat digunakan untuk kepentingan sipil. GPS dapat digunakan dimanapun juga dalam 24 jam. Posisi unit GPS akan ditentukan berdasarkan titik-titik koordinat derajat lintang dan bujur.

1.1.1 Pengertian GPS

Menurut (Winardi, 2006) adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (synchronization) sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini

diterima oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem yang serupa dengan GPS antara lain GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, IRNSS India. Sistem GPS, yang nama aslinya adalah NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System), mempunyai tiga segmen yaitu : satelit, pengontrol, dan penerima / pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetap (koordinatnya pasti), seluruhnya berjumlah 24 buah dimana 21 buah aktif bekerja dan 3 buah sisanya adalah cadangan. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberinama GPS receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi di ubah menjadi titik yang dikenal dengan nama Way-point nantinya akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta elektronik. Sejak tahun 1980, layanan GPS yang dulunya hanya untuk keperluan militer mulai terbuka untuk publik. Uniknya, walau satelit-satelit tersebut berharga ratusan juta dolar, namun setiap orang dapat menggunakannya dengan gratis. (Andy, 2009). Satelit-satelit ini mengorbit pada ketinggian sekitar 12.000 mil dari permukaan bumi. Posisi ini sangat ideal karena satelit dapat menjangkau area coverage yang lebih luas. Satelit-satelit ini akan selalu berada posisi yang bisa menjangkau semua area di atas permukaan bumi sehingga dapat meminimalkan terjadinya blank spot (area yang tidak terjangkau oleh satelit). Setiap satelit mampu mengelilingi bumi hanya dalam waktu 12 jam. Sangat cepat, sehingga mereka selalu bisa menjangkau dimana pun posisi seseorang di atas permukaan bumi. GPS receiver sendiri berisi beberapa integrated circuit (IC) sehingga murah dan teknologinya mudah untuk di gunakan oleh semua orang. GPS dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya mobil, kapal, pesawat terbang, pertanian dan di integrasikan dengan komputer maupun laptop. Berikut beberapa contoh perangkat GPS receiver: Sejarah GPS GPS dikembangkan pertama kali sebagai NAVSTAR Global Positioning System (GPS) juga dikenal sebagai NAVigation System with Timing And Ranging GPS. Sistem ini merupakan sistem penentuan posisi berbasis satelit, dan sekaligus merupakan tonggak revolusi bidang pengukuran posisi dan navigasi. Sistem GPS pada awalnya merupakan sistem navigasi ketentaraan yang dirancang, dilaksanakan, dibiayai, dan dikelola oleh Jabatan Pertahanan Amerika Serikat (DoD). Sistem ini dirancang oleh Jabatan Amerika Serikat sejak tahun 1973. Sistem ini adalah hasil gabungan program U.S. Navy TIMATION dan proyek U.S. Air Force 621B di bawah tanggung jawab Joint Program Office (JPO). Satelit GPS yang pertama telah diluncurkan pada tahun 1978. Pada awalnya, penggunaan sistem ini ditujukan bagi pihak tentara Amerika Serikat saja tetapi setelah diluluskan pada Kongres Amerika Serikat, penggunaan sistem penentuan posisi ini terbuka untuk umum. Tujuan utama GPS adalah untuk mewujudkan sistem penentuan posisi di darat, laut, dan udara bagi pihak tentara Amerika Serikat dan sekutunya, namun kemudian sistem ini bebas digunakan oleh semua pengguna. Sistem ini dirancang untuk menggantikan berbagai sistem navigasi yang telah digunakan.

1.1.2 Pengenalan GPS

GPS atau Global Positioning System adalah suatu sistem navigasi satelit yang terdiri dari 24 satelit beroperasi dan 3 satelit cadangan. Ke-24 satelit itu mengorbit bumi pada jarak 20.200 km dan waktu orbit 12 jam, sambil memancarkan sinyal berita gelombang radio. Departemen Pertahanan AS yang mengoperasikan sistem GPS telah mengatur konfigurasi satelit sedemikian rupa, sehingga semua tempat di bumi dapat menerima sinyal dari 4 sampai 10 satelit. Sebagai penunjuk waktu, masing-masing satelit dibekali dengan 4 buah jam atom yang dapat mengukur waktu dengan ketelitian sepermilyar detik. Teknologi GPS sanggup menentukan lokasi manapun di muka bumi dengan ketelitian kurang lebih 1 meter

1.1.3 Sistem Satelit GPS

Untuk menginformasikan posisi user, 24 satelit GPS yang ada di orbit sekitar 12,000 mil di atas kita. Bergerak konstan bergerak mengelilingi bumi 12 jam dengan kecepatan 7,000 mil per jam. Satelit GPS berkekuatan energi sinar matahari, mempunyai baterai cadangan untuk menjaga agar tetap berjalan pada saat gerhana matahari atau pada saat tidak ada energi matahari. Roket penguat kecil pada masing-masing satelit agar dapat mengorbit tepat pada tempatnya. Satelit GPS adalah milik Departemen Pertahanan (Department of Defense) Amerika, adapun hal-hal lainnya mengenai GPS ini:

1. Nama satelit adalah NAVSTAR
2. GPS satelit pertama kali adalah tahun 1978
3. Mulai ada 24 satelit dari tahun 1994
4. Satelit di ganti tiap 10 tahun sekali
5. GPS satelit beratnya kira-kira 2,000 pounds
6. Kekuatan transmitter hanya 50 watts atau kurang

Satelit-satelit GPS harus selalu berada pada posisi orbit yang tepat untuk menjaga akurasi data yang dikirim ke GPS receiver, sehingga harus selalu dipelihara agar posisinya tepat. Stasiun-stasiun pengendali di bumi ada di Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein dan Colorado Spring. Stasiun bumi tersebut selalu memonitor posisi orbit jam satelit dan di pastikan selalu tepat.

1.1.4 Signal Satelit GPS

1.1.5 Carrier

Satellite GPS mengirim sinyal dalam dua frekuensi. L1 dengan 1575.42 Mhz dengan membawa dua status pesan dan pseudo-random code untuk keperluan perhitungan

wakt. L2 membawa 1227.60 MHz dengan menggunakan presesi yang lebih akurat karena untuk keperluan militer. Daya sinyal radio yang dipancarkan hanya berkisar antara 20-50 Watts. Ini tergolong sangat rendah mengingat jarak antara GPS dan satelit sampai 12.000 mil. Sinyal dipancarkan secara line of sight (LOS), dapat melewati awan, kaca tapi tidak dapat benda padat seperti gedung, gunung

1.1.6 Pseudo-Random Codes

GPS yang digunakan untuk publik akan memantau frekuensi L1 pada UHF (Ultra-High Frequency) 1575.42 MHz. Sinyal L1 yang dikirimkan akan memiliki pola-pola kode digital tertentu yang disebut sebagai pseudorandom. Sinyal yang dikirimkan terdiri dari dua bagian yaitu kode Protected(P) dan Coarse/Acquisition(C/A). Kode yang dikirim juga unik antar satelit, sehingga memungkinkan setiap receiver untuk membedakan sinyal yang dikirim oleh satu satelit dengan satelit lainnya. Beberapa kode Protected (P) juga ada yang diacak, agar tidak dapat diterima oleh GPS biasa. Sinyal yang diacak ini dikenal dengan istilah Anti Spoofing, yang biasanya digunakan oleh GPS khusus untuk keperluan tertentu seperti militer

1.1.7 Navigation Message

Ada sinyal frekuensi berkekuatan lemah yang di tambahkan pada kode L1 yang memberikan informasi tentang orbit satelit, clock corectionnya dan status sistem lainnya.

1.1.8 Cara Kerja GPS

Setiap daerah di atas permukaan bumi ini minimal terjangkau oleh 3-4 satelit. Pada prakteknya, setiap GPS terbaru bisa menerima sampai dengan 12 chanel satelit sekaligus. Kondisi langit yang cerah dan bebas dari halangan membuat GPS dapat dengan mudah menangkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. Semakin banyak satelit yang diterima oleh GPS, maka akurasi yang diberikan juga akan semakin tinggi. Cara kerja GPS secara logik ada 5 langkah:

1. Memakai perhitungan triangulation dari satelit.
2. Untuk perhitungan triangulation, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio.
3. Untuk mengukur travel time, GPS memerlukan memerlukan akurasi waktu yang tinggi.
4. Untuk perhitungan jarak, kita harus tahu dengan pasti posisi satelit dan ketinggian pada orbitnya.
5. Terakhir harus mengoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima receiver.

Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam di dalam orbit yang akurat dia dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS receiver mengambil informasi itu dan dengan menggunakan perhitungan triangulation menghitung lokasi user dengan tepat. GPS receiver membandingkan waktu sinyal di kirim dengan waktu sinyal tersebut di terima. Dari informasi itu didapat diketahui berapa jarak satelit. Dengan perhitungan jarak jarakGPS receiver dapat melakukan perhitungan dan menentukan posisi user dan menampilkan dalam peta elektronik.

Sebuah GPS receiver harus mengunci sinyal minimal tiga satelit untuk menghitung posisi 2D (latitude dan longitude) dan track pergerakan. Jika GPS receiver dapat menerima empat atau lebih satelit, maka dapat menghitung posisi 3D (latitude, longitude dan altitude). Jika sudah dapat menentukan posisi user, selanjutnya GPS dapat menghitung informasi lain, seperti kecepatan, arah yang dituju, jalur, tujuan perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam dan masih banyak lagi. Satelit GPS dalam mengirim informasi waktu sangat presisi karena Satelit tersebut memakai jam atom. Jam atom yang ada pada satelit jam dengan partikel atom yang di isolasi, sehingga dapat menghasilkan jam yang akurat dibandingkan dengan jam biasa. Perhitungan waktu yang akurat sangat menentukan akurasi perhitungan untuk menentukan informasi lokasi kita. Selain itu semakin banyak sinyal satelit yang dapat diterima maka akan semakin presisi data yang diterima karena ketiga satelit mengirim pseudo-random code dan waktu yang sama.

Ketinggian itu menimbulkan keuntungan dalam mendukung proses kerja GPS, bagi kita karena semakin tinggi maka semakin bersih atmosfer, sehingga gangguan semakin sedikit dan orbit yang cocok dan perhitungan matematika yang cocok. Satelit harus teptap pada posisi yang tepat sehingga stasiun di bumi harus terus memonitor setiap pergerakan satelit, dengan bantuan radar yang presisi selalu di cek tentang altitude, position dan kecepatannya.

1.1.9 Sistem koordinat pada GPS

Pengenalan tentang sistem koordinat sangat penting agar dapat menggunakan GPS secara optimum. Setidaknya ada dua klasifikasi tentang sistem koordinat yang dipakai oleh GPS maupun dalam pemetaan yaitu : sistem koordinat global yang biasa disebut sebagai koordinat geografi dan sistem koordinat di dalam bidang proyeksi. Koordinat geografi diukur dalam lintang dan bujur dalam besaran derajat desimal, derajat menit desimal, atau derajat menit detik Lintangdiukur terhadap equator sebagai titik nol (0° sampai 90° positif kearah utara dan 0° sampai 90° negatif kearah selatan). Bujur diukur berdasarkan titik nol di Greenwich 0° sampai 180° kearah timur dan 0° sampai 180° kearah barat. Koordinat di dalam bidang proyeksi merupakan koordinat yang dipakai pada sistem proyeksi tertentu. Umumnya berkait erat dengan sistem proyeksinya, walaupun adakalanya (karena itu memungkinkan) digunakan koordinat geografi dalam bidang proyeksi. Beberapa sistem proyeksi yang lazim digunakan di Indonesia di antaranya adalah : proyeksi Merkator, Transverse Merkator, Universal Tranverse Merkator (UTM), Kerucut Konformal. Masing-masing sistem tersebut ada kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan proyeksi umumnya didasarkan pada tujuan peta yang akan dibuat. Dari beberapa sistem proyeksi terse-

but, proyeksi Tranverse Merkator dan proyeksi Universal Tranverse Merkator-lah yang banyak dipakai di Indonesia. Peta-peta produksi Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) umumnya menggunakan proyeksi Tranverse Merkator dengan sistem koordinat Geografi atau UTM atau gabungan keduanya. Sedangkan peta-peta produksi Bakosurtanal umumnya menggunakan proyeksi UTM dengan sistem koordinat UTM atau Geografi atau gabungan keduanya.

Sistem koordinat dalam bidang proyeksi tidak dapat terlepas dari datum yang digunakan. Ada dua macam datum yang umum digunakan dalam perpetaan yaitu datum horisontal dan datum vertikal. Datum horisontal dipakai untuk menentukan koordinat peta (X,Y), sedangkan datum vertikal untuk menentukan elevasi (peta topografi) ataupun kedalaman (peta batimetri). Perhitungan dilakukan dengan transformasi matematis tertentu. Dengan demikian transformasi antar datum, antar sistem proyeksi, dan antar sistem koordinat dapat dilakukan. Untuk datum horisontal, peta umumnya menggunakan datum Padang (ID-74) untuk peta-peta Bakosurtanal, dan menggunakan datum Jakarta (Batavia) untuk peta-peta Dishidros

1.1.10 Cara sinyal dapat menentukan lokasi

Sinyal yang dikirimkan oleh satelit ke GPS akan digunakan untuk menghitung waktu perjalanan (travel time). Waktu perjalanan ini sering juga disebut sebagai Time of Arrival (TOA). Sesuai dengan prinsip fisika, bahwa untuk mengukur jarak dapat diperoleh dari waktu dikalikan dengan cepat rambat sinyal.

Maka, jarak antara satelit dengan GPS juga dapat diperoleh dari prinsip fisika tersebut. Setiap sinyal yang dikirimkan oleh satelit akan juga berisi informasi yang sangat detail, seperti orbit satelit, waktu, dan hambatan di atmosfer. Satelit menggunakan jam atom yang merupakan satuan waktu paling presisi.

Untuk dapat menentukan posisi dari sebuah GPS secara dua dimensi (jarak), dibutuhkan minimal tiga buah satelit. Empat buah satelit akan dibutuhkan agar didapatkan lokasi ketinggian (secara tiga dimensi). Setiap satelit akan memancarkan sinyal yang akan diterima oleh GPS receiver. Sinyal ini akan dibutuhkan untuk menghitung jarak dari masing-masing satelit ke GPS. Dari jarak tersebut, akan diperoleh jari-jari lingkaran jangkauan setiap satelit. Lewat perhitungan matematika yang cukup rumit, interseksi (perpotongan) setiap 21 lingkaran jangkauan satelit tadi akan dapat digunakan untuk menentukan lokasi dari GPS di permukaan bumi.

1.1.11 Penentuan Posisi dengan GPS

Pada dasarnya penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak secara bersama-sama ke beberapa satelit (yang koordinatnya telah diketahui) sekaligus. Untuk menentukan koordinat suatu titik di bumi, receiver setidaknya membutuhkan 4 satelit yang dapat ditangkap sinyalnya dengan baik. Secara default posisi atau koordinat yang diperoleh bereferensi ke global datum yaitu World Geodetic System 1984 atau disingkat WGS'84.

Secara garis besar penentuan posisi dengan GPS ini dibagi menjadi dua metode yaitu metode absolut dan metode relatif.

1. Metode absolut atau juga dikenal sebagai point positioning, menentukan posisi hanya berdasarkan pada 1 pesawat penerima (receiver) saja. Ketelitian posisi dalam beberapa meter (tidak berketelitian tinggi) dan umumnya hanya diperuntukkan bagi keperluan navigasi.
2. Metode relatif atau sering disebut differential positioning, menentukan posisi dengan menggunakan lebih dari sebuah receiver. Satu GPS dipasang pada lokasi tertentu di muka bumi dan secara terus menerus menerima sinyal dari satelit dalam jangka waktu tertentu dijadikan sebagai referensi bagi yang lainnya. Metode ini menghasilkan posisi berketelitian tinggi (umumnya kurang dari 1 meter) dan diaplikasikan untuk keperluan survei geodesi ataupun pemetaan yang memerlukan ketelitian tinggi.

Untuk keperluan survei di wilayah terumbu karang, metode absolut yang menggunakan single receiver tipe navigasi rasanya sudah cukup memadai. Akan tetapi bila ingin mempelajari tentang pergeseran terumbu dari waktu ke waktu misalnya, diperlukan metode relatif dengan menggunakan receiver tipe geodetic. Perbincangan selanjutnya akan lebih ke penentuan posisi dengan GPS receiver tipe navigasi.

Beberapa kesalahan dalam penentuan posisi dengan metode absolut ini antara lain disebabkan oleh : efek multipath, efek selective availability (SA), maupun kesalahan karena ketidak sinkronan antar peta kerja dan setting yang dilakukan saat menggunakan GPS.

1. Multipath adalah fenomena dimana sinyal dari satelit tiba di antenna receiver melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda. Hal ini biasa terjadi jika kita melakukan pengukuran posisi di lokasi-lokasi yang dekat dengan benda reflektif, seperti di samping gedung tinggi, di bawah kawat transmisi tegangan tinggi atau lainnya. Untuk mengatasinya : hindari pengamatan dekat benda reflektif, pakai satelit yang benar-benar baik saja, lakukan pengukuran berulang-ulang dan dirata-rata hasilnya.
2. SA adalah teknik pemfilteran yang diaplikasikan untuk memproteksi ketelitian tinggi GPS bagi khalayak umum dengan cara mengacak sinyal - sinyal dari satelit terutama yang berhubungan dengan informasi waktu. Koreksinya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang mengelola GPS ataupun pihak militer Amerika saja. Pihak-pihak lain yang mempunyai ijin untuk menggunakan data berketelitian tinggi biasanya juga diberi tahu cara koreksinya. SA ini merupakan sumber kesalahan paling besar bagi penentuan posisi dengan metode absolut. Namun dengan menerapkan metode relatif (differential positioning) kesalahan tersebut dapat dikurangi. Selain itu belum lama ini pihak militer Amerika telah merevisi kebijakan dalam menerapkan SA ini sehingga saat ini dengan metode absolut-pun ketelitiannya sudah sangat baik dibanding sebelumnya (sudah tidak dalam puluhan meter lagi kesalahannya). Ketidakakuratan posisi karena setting receiver yang tidak pas ini hanya dapat diatasi dengan meng-set parameter GPS saat dipakai sesuai dengan parameter peta kerja yang dipergunakan. Hal tersebut biasanya terkait dengan sistem proyeksi dan koordinat, serta datum yang digunakan dalam peta kerja

1.1.12 Manfaat GPS

Dengan menggunakan GPS, seseorang dapat menandai semua lokasi yang pernah di kunjungi. Ada banyak manfaat yang bisa diambil jika seseorang mengetahui way-point dari suatu tempat. Pertama, orang dapat memperkirakan jarak lokasi yang akan dituju dengan lokasi asal. GPS keluaran terakhir dapat memperkirakan jarak pengguna ke tujuan, sampai estimasi lamanya perjalanan dengan kecepatan aktual yang sedang pengguna tersebut tempuh. Kedua, lokasi di daratan memang cukup mudah untuk dikenali dan diidentifikasi. Namun, jika seseorang kebetulan menemui tempat memancing yang sangat baik di tengah lautan ataupun tempat melihat matahari terbenam yang baik di puncak gunung, bagaimana cara menandai lokasi tersebut agar orang tersebut dapat balik lagi ke lokasi itu di kemudian hari tanpa tersesat. Di saat seperti inilah sebuah GPS akan menunjukkan manfaatnya.

Dengan teknologi GPS dapat digunakan untuk beberapa keperluan sesuai dengan tujuannya. GPS dapat digunakan oleh peneliti, olahragawan, petani, tentara, pilot, petualang, pendaki, pengantar barang, pelaut, kurir, penebang pohon, pemadam kebakaran dan orang dengan berbagai kepentingan untuk meningkatkan produktivitas, keamanan, dan untuk kemudahan.

Dari beberapa pemakaian di atas dikategorikan menjadi:

1. Lokasi, digunakan untuk menentukan dimana lokasi suatu titik dipermukaan bumi berada.
2. Navigasi, membantu mencari lokasi suatu titik di bumi.
3. Tracking, membantu untuk memonitoring pergerakan obyek.
4. Membantu memetakan posisi tertentu, dan perhitungan jaringan terdekat.
5. Timing, dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia, karena memakai jam atom yang jauh lebih presisi di banding dengan jam biasa.

1.1.13 Model dan Interkoneksi GPS

Sebuah GPS juga memiliki firmware yang bisa di-upgrade. Upgrade firmware ini biasanya disediakan pada site produsen GPS tersebut. Upgrade firmware biasanya menggunakan kabel yang dibundel atau-pun tersedia sebagai asesoris. Kabel ini juga ternyata bisa digunakan untuk menghubungkan GPS ke komputer (baik itu notebook, PC, maupun PDA dengan sedikit bantuan konverter). Software GPS yang tersedia untuk berbagai platform tersebut juga cukup banyak. Dengan software tersebut, dapat dengan mudah mengunduh informasi dari GPS. Memori sebuah GPS memang relatif terbatas, sehingga kemampuan ekstra untuk menyimpan informasi yang pernah ditempuh ke PC/PDA (yang biasanya memiliki memori lebih besar) tentu akan sangat menyenangkan. Untuk media komunikasi GPS dengan hardware lain selain kabel, model GPS sekarang juga ada yang dilengkapi dengan Bluetooth, Infrared. Berdasarkan fisik, model GPS dibagi menjadi beberapa tipe antara lain

model portable/handheld(ukurannya menyerupai ponsel), ada yang lebih besar (biasanya digunakan di mobil/kapal), ada pula yang menggunakan interface khusus untuk dikoneksikan ke notebook maupun PDA (Palm, Pocket PC maupun Nokia Communicator).

GPS untuk keperluan diluar ruangan biasanya juga dilengkapi dengan perlindungan anti air dan tahan benturan. Beberapa GPS keluaran terakhir bahkan sudah menyediakan layar warna dan kemampuan komunikasi radio jarak pendek (FRS/-Family Radio Service). Tentu saja, semakin banyak feature yang ditawarkan pada sebuah GPS maka semakin tinggi pula harganya

1.1.14 Istilah-istilah yang Penting pada GPS

Beberapa istilah penting yang penting untuk diketahui yang berhubungan dengan GPS :

1. Waypoint : Istilah yang digunakan oleh GPS untuk suatu lokasi yang telah ditandai. Waypoint terdiri dari koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude). Sebuah waypoint biasa digambarkan dalam bentuk titik dan simbol sesuai dengan jenis lokasi.
2. Mark : Menandai suatu posisi tertentu pada GPS. Jika menandai lokasi menjadi waypoint, maka dikatakan telah melakukan marking.
3. Route : Kumpulan waypoint yang ingin seseorang tempuh secara berurutan dan dimasukkan ke dalam GPS.
4. Track : Arah perjalanan yang sedang ditempuh dengan menggunakan GPS. Biasanya digambarkan berupa garis pada display GPS.
5. Elevation : Istilah pada GPS untuk menentukan ketinggian. Ada dua jenis pengukur ketinggian pada GPS, yaitu menggunakan alat klasik barometer atau menggunakan perhitungan satelit. Pengukuran ketinggian menggunakan barometer jauh lebih akurat di udara bebas, namun tidak bisa bekerja dalam pesawat atau ruang vakum lainnya. Ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara dalam ruang vakum dengan tekanan udara di luar. Pengukuran ketinggian menggunakan satelit akan lebih akurat pada tempat seperti itu
6. Bearing : Arah/posisi yang ingin dituju. Contohnya, A ingin menuju ke suatu lokasi di posisi B yang letaknya di Utara, maka bearing A dikatakan telah diset ke Utara.
7. Heading : Arah aktual yang sedang dijalankan. Contohnya, saat menuju ke posisi B tadi, A menemui halangan sehingga harus memutar ke selatan terlebih dahulu, maka heading A pada saat itu adalah selatan.

1.1.15 Bagian-bagian Daerah Kerja GPS

GPS terdiri atas tiga segmen yaitu space segment, control segment, user segment, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Space Segment Space segment terdiri atas konstelasi 24 satelit. Masing-masing satelit mengirimkan sebuah sinyal, yang memiliki sejumlah komponen: dua buah gelombang sinus (yang juga dikenal sebagai carrier frequency / frekuensi pembawa), dua kode digital, dan sebuah pesan navigasi. Pesan kode dan navigasi ditambahkan ke dalam pembawa sebagai modulasi dua fasa biner. Pembawa dan kode digunakan terutama untuk menentukan jarak dari receiver pengguna sampai ke satelit GPS. Pesan navigasi berisi koordinat (lokasi) satelit sebagai fungsi waktu bersama dengan informasi-informasi lain
2. Control Segment Segmen kontrol dari sistem GPS terdiri atas jaringan lima stasiun pemantau di seluruh pelosok dunia, dengan stasiun kontrol utama (master control station/MCS) berlokasi di dekat Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat. Tugas utama segmen kontrol operasional adalah menjejaki satelit GPS dengan tujuan untuk menentukan dan memprediksikan lokasi satelit, integritas sistem, jam atom satelit, data atmosfer, perkiraan satelit, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Informasi ini kemudian digabungkan dan di-upload ke satelit GPS melalui jalur S-band
3. User Segment User segment mencakup semua pengguna baik militer maupun sipil. Dengan sebuah penerima GPS yang terhubung dengan antena GPS, seorang pengguna dapat menerima sinyal GPS, yang dapat digunakan untuk menentukan posisi pengguna tersebut di manapun di bumi. Saat ini GPS tersedia bagi siapapun di seluruh dunia tanpa biaya apapun

1.1.16 Cara Kerja GPS

Secara teoritis, GPS bekerja dengan cara mengumpulkan data dari satelit, masing-masing satelit akan memberikan informasi jarak antara lokasi satelit tersebut dengan sebuah titik di bumi (GPS receiver). Dari proses pengambilan lokasi-lokasi tersebut akan diperoleh koordinat-koordinat yang disebut waypoint (garis lintang dan bujur pada peta). Dari semua data itu, lokasi titik (GPS receiver) dapat ditentukan dengan cara menerapkan konsep triangulasi. Konsep triangulasi dapat dianalogikan seperti berikut. A ingin datang ke di Gedung G, A tidak tahu di mana letak gedung itu. Ia hanya punya informasi bahwa Gedung G terletak 10 km dari Universitas X, 15 km dari Pasar Y dan 20 km dari Terminal Z. Dengan menggambar tiga lingkaran yang berpusat di Universitas X, Pasar Y dan Terminal Z, masing-masing dengan radius 10, 15 dan 20 km. Di titik perpotongan ketiga lingkaran itulah terletak Gedung G. Dalam hal ini, alat penerima akan berada pada titik potong tiga bidang bola; masing-masing dengan radius sebesar jarak alat penerima ke satelit, dengan satelit itu sebagai pusat bola. Dengan demikian, posisi titik itu dapat diketahui dengan titik perpotongan ketiga lingkaran tersebut.

Pada praktiknya, satelit yang digunakan minimum 3 buah dan satelit keempat dibutuhkan untuk perhitungan sinkronisasi clock dari penerima GPS. Akurasi yang diperoleh dengan metode ini terbatas pada 100 meter untuk komponen horizontal, 156 meter untuk vertikal, dan 340 nanodetik untuk komponen waktu, semua pada tingkat probabilitas sebesar 95%. Tingkat keakuratan yang rendah ini diakibatkan oleh teknik selective availability, yaitu teknik yang digunakan untuk menurunkan akurasi posisi waktu nyata bagi pengguna yang tak berhak. Dengan keputusan pemerintah Amerika Serikat tanggal 1 Mei 2000 untuk penghentian selective availability, akurasi horizontal dapat naik menjadi 22 meter (dengan tingkat probabilitas 95%). Untuk lebih lagi meningkatkan akurasi GPS, digunakan metode diferensial, yang menggunakan dua alat penerima bersamaan. Dalam kasus ini, tingkat keakuratan yang diperoleh mencapai beberapa meter saja

1.1.17 Menentukan Posisi dari Receiver ke Satelit GPS

Sebuah GPS receiver mengetahui lokasi dari satelit dengan cara menghitung seberapa jauh jarak antara satelit dan receiver dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Kecepatan} \times \text{Waktu} = \text{Jarak}$ (2-1) Keterangan: Kecepatan = kecepatan gelombang mikro yang dikirimkan dari satelit, Waktu = waktu yang dibutuhkan dari satelit mengirimkan sinyal hingga diterima GPS receiver, Jarak = jarak antara satelit dengan GPS receiver. Dari diketahui jarak antara receiver dengan satelit, maka dapat ditentukan posisi receiver dengan cara mengirimkan balik sinyal ke satelit sehingga membentuk suatu lingkaran dari ketiga satelit yang ada. TTFF (Time to First Fix) TTFF (Time to First Fix) adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah GPS receiver untuk mengetahui posisinya saat ini. TTFF bergantung pada mode boot up mode GPS apakah hot start, warm start, atau cold start. Secara umum factor-faktor yang mempengaruhi boot mode antara lain sebagai berikut

- Adanya data almanac dan ephemeris yang valid.
- Kuat sinyal yang diterima receiver.
- Posisi receiver dari tempat terakhir dimana dia fix atau memperoleh data yang valid (sekitar 100 km dari tempat terakhir dia memperoleh data yang valid).
- Waktu terakhir fix atau memperoleh data yang valid.

Setiap satelit GPS melakukan broadcast pesan navigasi dengan kecepatan 50 bit/s yang berisi kondisi informasi satelit GPS (ditransmisikan pada bagian pertama dari pesan), data ephemeris (ditransmisikan pada bagian kedua dari pesan), dan data almanac (ditransmisikan pada bagian akhir dari pesan). Pesan dikirim dalam frame dimana masing-masing frame memerlukan waktu 30 detik untuk mengirimkan 1500 bit. Setiap frame terdiri 5 subframe dengan lama 6 detik dan panjang 300 bit. Setiap subframe terdiri dari 10 words yang masing-masing terdiri dari 30 bit dengan masing-masing memerlukan 0,6 detik untuk dikirimkan.

Word 1 dan 2 dari setiap subframe memiliki tipe data yang sama. Word pertama mengindikasikan awal dari sebuah subframe dan digunakan oleh receiver untuk

melakukan sinkronisasi dengan pesan navigasi. Word kedua merupakan handover word yang memiliki informasi waktu yang memungkinkan receiver untuk mengidentifikasi subframe dan memberitahukan waktu pengiriman subframe selanjutnya.

Word 3 sampai 10 dari subframe 1 terdiri atas data yang menjelaskan clocksatelit dan hubungan dengan waktu GPS. Word 3 sampai 10 dari subframe 2 dan 3 terdiri dari data ephemeris yang menunjukkan letak pasti dari satelit tersebut. Data ephemeris diperbaharui setiap sekitar 2 jam

Almanac terdiri dari posisi kasar (tidak begitu akurat) dan informasi status dari setiap satelit. Word 3 sampai 10 pada subframe 4 dan 5 terdiri dari sebuah bagian baru dari data almanac. Setiap frame memiliki 1/25 data almanac sehingga diperlukan waktu selama 12,5 menit untuk memperoleh almanac keseluruhan dari tiap satu satelit. Data almanac memiliki beberapa fungsi yakni untuk membantu penemuan satelit pada penyalaan atau membantu untuk memprediksi satelit mana yang terlihat dengan mengizinkan receiver untuk memberikan daftar satelit yang terlihat berdasarkan posisi dan waktu yang tersimpan sehingga mempersingkat waktu akuisisi. Data almanac akan disimpan di non-volatile memory. Sementara itu data ephemeris dari setiap satelit diperlukan untuk menghitung posisi menggunakan satelit tersebut. Jika receiver tidak memiliki data almanac maka akan menyebabkan waktu delay yang lama sebelum memperoleh posisinya yang valid karena dilakukan pencarian terhadap masing-masing satelit merupakan proses yang lambat. Ketika sebuah GPS receiver sudah pernah fix dan dimatikan, posisi dan data yang valid akan disimpan. Ketika receiver dihidupkan kembali, dia akan berusaha untuk menggunakan informasi yang telah tersimpan dalam almanac untuk memprediksi satelit mana yang terlihat. Jika receiver telah berpindah terlalu jauh atau internal clock sudah tidak aktif (GPS tidak aktif dari 3 hari sebelumnya), maka data yang tersimpan tidak dapat digunakan untuk membantu memprediksi lokasi satelit.

GPS memiliki beberapa mode start up, yaitu:

- Mode Cold Start : GPS melakukan startup dalam mode ini ketika:
 - Receiver telah berpindah lebih dari 100 km dari lokasi fix terakhir.
 - Waktu saat ini tidak akurat atau tidak diketahui.
 - Sinyal yang diterima lemah. Satelit yang diprediksi secara fisik ada di atas atau terlihat tetapi receiver tidak bisa melihatnya misalnya karena adanya bangunan yang tinggi atau halangan lainnya

Situasi-situasi seperti di atas memiliki arti bahwa receiver tidak bisa memprediksi dan/atau membuktikan satelit mana yang terlihat. Receiver kemudian mencari semua satelit dan mencoba untuk memperolehnya secara bergantian. TTFF untuk cold start bisa mencapai belasan menit.

- Mode Warm Start : GPS melakukan startup dalam mode ini ketika:
 - Tidak ada data ephemeris yang tersimpan.
 - Waktu saat ini diketahui (GPS pernah aktif dalam tiga hari terakhir). .
 - Lokasi saat ini tidak lebih dari 100 km dari lokasi fix terakhir.

- Memiliki alamat yang valid.
- Terdapat 4 atau lebih satelit dengan HDOP ≤ 6 dan kekuatan sinyal yang bagus (misalnya satelit memiliki geometri yang bagus dan bisa melihat langit secara langsung).

Receiver bisa memprediksi satelit mana yang terlihat tetapi perlu untuk memperoleh data ephemeris saat ini terlebih dahulu. TTFF untuk mode start ini biasanya sekitar 45 detik.

- Mode Hot Start : GPS receiver start up dengan mode hot start jika kondisi warm start terpenuhi dan ketika
 - Sudah fix dalam 2 jam terakhir.
 - Receiver memiliki data ephemeris yang valid minimal untuk 5 satelit

Dalam mode ini, receiver dengan cepat mengetahui satelit yang terlihat dan hanya perlu memperoleh data yang sedikit untuk mengetahui posisinya. TTFF untuk hot start biasanya 22 detik

TTFF bisa juga dipengaruhi oleh konstelasi atau posisi satelit. Semakin banyak satelit dalam lokasi yang bagus mengurangi TTFF dan meningkatkan akurasi. Minimal dibutuhkan 4 satelit untuk fix. Dengan 5 atau lebih dibutuhkan untuk kualitas fix yang lebih bagus. GPS bekerja dengan konsep triangulasi. Satelit yang berada tepat di atas (sudut elevasi 90°) memberikan hasil yang lebih tidak akurat dibandingkan dengan satelit dengan sudut elevasi yang lebih rendah. Namun sinyal dari satelit yang terlalu lemah pada langit yang harus melewati atmosfer bumi akan mengurangi akurasi juga.

1.1.18 Ketidakakuratan pada GPS

Sistem GPS telah didesain untuk seakurat mungkin, tetapi masih ada penyimpangan yang terjadi. Ada banyak penyebab dari penyimpangan ini, yaitu :

1. Kondisi Atmosfer Kondisi atmosfer yang berubah mengakibatkan kecepatan sinyal GPS berubah karena sinyal tersebut melewati atmosfer bumi dan ionosfer sehingga kecepatan gelombang mikro dari satelit akan berubah, yang akan mempengaruhi perhitungan jarak menjadi tidak akurat.
2. Ephemeris Error dan Clock Error Sinyal pada GPS membawa informasi tentang error pada ephemeris (posisi secara orbital).
3. Selective Availability Selective Availability (SA) adalah teknik yang digunakan untuk menurunkan akurasi posisi waktu nyata bagi pengguna yang tak berhak, dimana merupakan suatu penyimpangan posisi yang disengaja dari sekitar 0 sampai ribuan kaki ke dalam sinyal navigasi yang ada secara umum. SA ini bisa dihilangkan dengan cara koreksi secara differensial.

4. Multipath Signal yang mengalami pantulan akibat memasuki atmosfer bumi ketika menuju ke antena GPS
5. Dilution Of Precision (DOP) DOP merupakan sebuah indikator kualitas dari geometri pada konstelasi satelit. Perhitungan sebuah posisi bisa berbeda-beda tergantung pada satelit mana yang sedang digunakan. Perbedaan geometri satelit bisa memperbesar atau bahkan memperkecil error pada GPS. Semakin besar sudut antara satelit yang satu dengan yang lainnya maka akan memperkecil nilai DOP, dan menghasilkan pengukuran yang lebih baik. Nilai yang tinggi pada DOP berarti mengindikasikan geometri yang buruk pada satelit. Format Kalimat GPS Perusahaan-perusahaan pembuat GPS memiliki format kalimat masing-masing untuk menyimpan hasil pengukuran GPS, sehingga sulit untuk menggabungkan data dari alat GPS yang berbeda. Masalah yang mirip terjadi saat ingin melakukan antar-muka terhadap berbagai alat yang berbeda, termasuk sistem GPS. Untuk mengatasi masalah ini, banyak peneliti yang membuat format standar untuk berbagai keperluan penggunaannya. Format standar yang banyak digunakan saat ini ada empat, yaitu
 - (a) RINEX : RINEX dibuat oleh sekelompok peneliti untuk mengatasi kesulitan mengkombinasikan data biner dari penerima GPS yang berbeda. Data RINEX merupakan format standar ASCII, sehingga memakan tempat yang lebih banyak dalam penyimpanannya
 - (b) NGS-SP3 : NGS-SP3 dibangun oleh U.S. NGS yang merupakan akronim dari Standard Product 3, yang datanya berupa dokumen ASCII yang berisi data orbital yang presisi dan koreksi clock satelit yang bersangkutan
 - (c) RTCM SC-104 untuk Layanan DGPS : Format ini merupakan format standar industri untuk mengirimkan koreksi waktu nyata DGPS yang diajukan oleh Radio Technical Commission for Maritime Services untuk memastikan operasi yang efisien dan koreksi pseudorange
 - (d) NMEA 0183 : NMEA merupakan akronim dari National Marine Electronics Association, yang formatnya diadopsi sebagai format untuk antar-muka alat-alat elektronik kelautan. Format ini juga menggunakan data dalam format ASCII

GPS yang merupakan kependekan dari Global Positioning System (GPS), adalah suatu sistem radio navigasi dan penentuan posisi yang berbasiskan satelit yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca, serta didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi yang teliti, dan juga informasi mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia. (Abidin, 1995). Selain itu, GPS adalah sistem untuk menentukan posisi di (GPS) adalah

system untuk menentukan posisi dipermukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan satelit permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima dipermukaan, dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan permukaan, dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang bernama GPS. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang bernama GPS receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi diubah menjadi titik yang dikenal dengan nama Way-point nantinya akan berupa titik-titik koordinat menjadi titik yang dikenal dengan nama Way-point nantinya akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta elektronik.

1.1.19 SEGMENT PADA SATELIT GPS

Sistem GPS yang nama aslinya NAVSTAR GPS (Sistem GPS yang nama aslinya NAVSTAR GPS (Navigational Satellite Timing and Ranging Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System) mempunyai tiga segmen yaitu : satelit, pengontrol dan penerima/pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetap penerima/pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetap (koordinatnya pasti). (koordinatnya pasti).

- Satelit Satelit Satelit bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan oleh Satelit bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan oleh stasiun-stasiun pengontrol, menyimpan dan menjaga informasi waktu berketelitian tinggi yang ditentukan dengan jam atomik di stasiun-stasiun pengontrol, menyimpan dan menjaga informasi waktu berketelitian tinggi yang ditentukan dengan jam atomik di satelit dan memancarkan sinyal dan informasi secara kontinu satelit dan memancarkan sinyal dan informasi secara kontinu ke pesawat (receiver) dari pengguna. ke pesawat (receiver) dari pengguna
- Pengontrol Pengontrol Pengontrol bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit dari bumi baik Pengontrol bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit dari bumi baik untuk mengecek kesehatan satelit, penentuan dan prediksi orbit dan waktu, sinkronisasi waktu untuk mengecek kesehatan satelit, penentuan dan prediksi orbit dan waktu, sinkronisasi waktu antar satelit, dan mengirim data ke satelit. antar satelit, dan mengirim data ke satelit

- PenerimaPenerimaPenerima bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk menentukanPenerima bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk menentukanposisi (posisi dari tiga dimensi yaitu koordinat di bumi plus ketinggian), arah, jarak dan waktuposisi (posisi dari tiga dimensi yaitu koordinat di bumi plus ketinggian), arah, jarak dan waktu yang diperlukan oleh pengguna yang diperlukan oleh pengguna

1.1.20 Kelebihan GPS

1. Dapat menandai semua lokasi yang pernah dikunjungi oleh pengguna
2. Dapat memperkirakan jarak lokasi yang dituju oleh pengguna dengan mengetahui lokasinya, GPS juga dapat memperkirakan estimasi lamanya perjalanan dengan kecepatan aktual yang sedang ditempuh oleh pengguna
3. Dimana pun posisi pengguna, entah itu di tengah laut atau pegunungan, di atas gunung sampai di pusat kota, selama GPS dapat menerima sinyal dari satelit secara langsung tanpa halangan, maka GPS akan selalu memberikan informasi koordinat posisi pengguna

1.1.21 Kekurangan GPS

1. GPS harus berada di luar ruangan yang menghadap langit terbuka, halangan-halangan seperti pohon, gedung, kaca atau disaat pengguna berada di dalam kendaraan akan mengurangi akurasi sinyal yang diterima oleh receiver GPS, bahkan receiver GPS juga bisa tidak bisa menerima sinyal sama sekali
2. Banyak gangguan yang dapat menurunkan kualitas sinyal GPS sehingga akan mempengaruhi ketelitian pengukuran, diantaranya adalah delay ionosfer, sinyal-multipath, kesalahan orbital, geometri
3. Adanya penurunan kualitas sinyal satelit, yaitu penurunan kualitas sinyal yang dikedakan oleh pejabat Amerika Serikat untuk mencegah musuh militer dari penggunaan sinyal GPS yang akurat
4. Adanya kesalahan orbital, yaitu kesalahan efemeris yang merupakan ketidakakuratan lokasi yang dilaporkan oleh satelit penerima GPS
5. Kesalahan jam penerima dapat menyebabkan kesalahan waktu
6. Delay ionosfer, yaitu atmosfer yang mengalami perubahan dalam hal temperatur, tekanan, kelembaban, dan perubahan cuaca, yang menyebabkan sinyal satelit GPS terlambat sampai ke atmosfer
- 7.

BAB 2

KEBUTUHAN



Gambar 2.1 Logo PHP

2.0.1 Apa itu PHP?

PHP merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa pemrograman web yang paling umum digunakan dalam pengembangan suatu web. Biasanya dalam implementasinya PHP sering digabungkan atau disisipkan dalam dokumen HTML. PHP memiliki kepanjangan yaitu PHP: Hypertext Preprocessor. Bahasa pemrograman ini bersi-

fat server-side. Arti dari Server-side programming sendiri yaitu script/program tersebut akan dijalankan/diproses oleh server.

2.0.2 Sejarah PHP

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web.

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. Dengan perilis kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP.

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan.

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing.

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi.

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Peladen web bawaan ditambahkan pada versi 5.4 untuk mempermudah pengembang menjalankan kode PHP tanpa menginstal peladen perangkat lunak.

Versi terbaru dan stabil dari bahasa pemrograman PHP saat ini adalah versi 7.4.3 yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2020

2.0.3 Sekilas tentang pembuat PHP : Rasmus Lerdorf



Gambar 2.2 Creator PHP Rasmus Lerdorf

Rasmus Lerdorf merupakan seorang programmer yang berasal dari Denmark. Dia membuat dan membantu dalam hal pengkodean bahasa PHP, terutama pada 2 versi awal yang kemudian dikembangkan secara grup bersama dengan Jim Winstead (Yang membuat blo.gs), Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, dan juga Zeev Suraski. sampai sekarang ia terus berkontribusi pada proyek.


Lerdorf lahir di pulau disko di daerah Greenland dan kemudian pindah ke Denmark pada awal hidupnya. kelaarganya pindah dari Kanada ke Denmark pada tahun 1980, lalu pindah lagi ke kota King di Ontario pada tahun 1983. Dia lulus dari SMA King City pada tahun 1988, dan pada tahun 1993 lulus dari Universitas Waterloo dengan gelar Bachelor of Applied Science di bidang teknik desain sistem. Dia juga ikut berkontribusi dalam Apache HTTP Server dan menambahkan clausa Limit pada mSQL DBMS.

Dari September 2002 sampai November 2009, Lerdorf bekerja di perusahaan Yahoo sebagai Infrastructure Architecture Engineer. Pada tahun 2010 kemudian bergabung ke perusahaan WePay untuk mengembangkan API (Application Programming Interface). dan pada tahun 2011 ia menjadi seorang konsultan untuk beberapa startup. Kemudian pada 22 Februari 2012 ia bergabung dengan Etsy, sebuah website e-commerce yang berfokus pada hal hal vintage. Dan pada tahun 2013, Rasmus bergabung dengan Jelastic sebagai Senior Advisor untuk membantu mereka mengembangkan teknologi baru.

Selain itu Lerdorf juga sering menjadi pembicara dalam konferensi open source di berbagai belahan dunia. Beberapa topik yang sering dia bahas diantaranya adalah security vulnerabilities dan juga tentang PHP.

Pada tahun 2003, ia di beri penghargaan oleh MIT Technology Review sebagai salah satu dari 100 inovator di dunia yang berada dibawah umur 35

2.0.4 Website yang menggunakan PHP



Gambar 2.3 Website dengan bahasa PHP

2.0.5 Contoh Kode PHP

```
<?php
    echo "Halo dunia";
?>
```

Gambar 2.4 Program Hello world yang ditulis dengan PHP

2.0.6 Kelebihan PHP


- Bahasa Pemrograman PHP dapat ditemukan di mana - mana.
- Proses pengembangan lebih mudah, karena komunitas yang bisa terbilang besar dan mendukung.
- PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak dan lengkap.
- PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows).
- Ringkas dan ringan
- Maintenance Mudah

2.0.7 Kekurangan PHP

- Banyak kompetisi, karena PHP adalah bahasa pemrograman yang paling umum
- Terkesan kurang prestigious.
- Tidak ideal jika untuk pengembangan skala besar.
- PHP mempunyai kelemahan security tertentu.

2.0.8 Referensi belajar PHP

- php.net
- sitepoint.com
- tutorialspoint.com/php/



Gambar 2.5 Framework PHP

2.0.9 Apa itu Framework?

PHP Framework adalah suatu kerangka kerja yang telah terbentuk dan tersusun untuk memudahkan proses pengembangan website secara profesional.

Namun perlu diketahui, bahwa PHP Framework memiliki perbedaannya tersendiri jika dibandingkan dengan sebuah CMS (Content Management System). Meskipun pada dasarnya mereka sama-sama memudahkan dalam hal yang sama yaitu pembuatan website. Tetapi untuk CMS kita tidak perlu repot-repot dan pusing-pusing menulis script maupun sekumpulan kode. Dengan fitur CMS, semuanya telah dibuat instan dan kita hanya perlu sedikit mengatur bagian konten dan interface-nya saja.

Berbeda dengan Framework, kita tetap harus menuliskan script dan sekumpulan kode untuk dapat membangun sebuah web.

2.0.10 Mengapa harus menggunakan Framework?

- Mempercepat proses pengembangan web


- Kode yang terorganisir dan dapat digunakan terus menerus (reusable).
- Lebih mudah dalam proses maintenance.
- Lebih aman dalam hal sekuriti
- Menggunakan pola MVC (model - view - controller) yang memisahkan antara presentation dan logic
- Konsep web development modern seperti object oriented programming.



Gambar 2.6 Logo Codeigniter

2.0.11 Pengenalan Codeigniter

CodeIgniter sendiri merupakan salah satu framework php yang bersifat aplikasi sumber terbuka (Open Source) dengan model MVC (Model, View, Controller) yang digunakan untuk mengembangkan situs web yang dinamis. CodeIgniter mempermudah proses pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan waktu yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. CodeIgniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006.



Gambar 2.7 MVC Concept

2.0.12 Konsep MVC (Model View dan Controller)

Model View Controller merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam mengembangkan suatu aplikasi web, Konsep MVC ini mencoba memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen-komponen utama dalam membuat suatu aplikasi seperti misalkan bagian untuk pemrosesan/manipulasi data, tampilan , dan bagian untuk kontrol aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu pola MVC dalam suatu aplikasi yaitu:


1. View, merupakan bagian yang akan ditampilkan dan dilihat oleh pengguna. Biasanya, yang ditampilkan adalah dokumen HTML yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada pengguna. Bagian view tidak dapat memiliki akses pada bagian model.
2. Model, Berhubungan langsung dengan proses CRUD (Create, Read, Update, Delete), serta search. Model juga menangani validasi dari bagian controller, tetapi berhubungan langsung dengan view.
3. Controller, merupakan bagian yang menghubungkan model dan juga view, controller berperan dalam menerima data dari view kemudian memprosesnya untuk dikirim ke bagian model.

2.0.13 Kelebihan dan Kekurangan Codeigniter

- Kelebihan


- Performa sangat cepat.
 - Konfigurasi yang sangat minim
 - Komunitas yang aktif dan mendukung
 - Dokumentasi yang sangat lengkap
- Kekurangan
 - CodeIgniter tidak ditujukan untuk pembuatan web dengan skala besar.
 - Tidak Adanya Editor Khusus.

2.0.14 Instalasi Codeigniter




Gambar 2.8 Tampilan Xampp

- Download Xampp terlebih dahulu di <https://www.apachefriends.org/>
- Kemudian install Xampp





Gambar 2.9 Tampilan web Xampp jika berhasil instalasi













Gambar 2.10 Website Codeigniter

- Kemudian, dilanjutkan dengan instalasi codeigniter dengan cara mendownload terlebih dahulu codeigniter-nya di <https://codeigniter.com/en/download>

 bci-ci-CodeIgniter-b73eb19	9/19/2019 7:08 PM	File folder	
 bci-ci-CodeIgniter-3.1.11-0-gb73eb19.zip	2/27/2020 1:48 PM	Compressed (zip...	2,694 KB

Gambar 2.11 Ekstrak File

- ekstrak file yang telah di download
- berikut adalah hasil ekstrak file

 application	9/19/2019 7:08 PM	File folder	
 system	9/19/2019 7:08 PM	File folder	
 user_guide	9/19/2019 7:08 PM	File folder	
 .editorconfig	9/19/2019 7:08 PM	Editor Config Sour...	1 KB
 .gitignore	9/19/2019 7:08 PM	Text Document	1 KB
 composer.json	9/19/2019 7:08 PM	JSON Source File	1 KB
 contributing.md	9/19/2019 7:08 PM	Markdown Source...	7 KB
 index.php	9/19/2019 7:08 PM	PHP Source File	11 KB
 license.txt	9/19/2019 7:08 PM	Text Document	2 KB
 readme.rst	9/19/2019 7:08 PM	RST File	3 KB

Gambar 2.12 Hasil Ekstrak File



Gambar 2.13 API

2.0.15 Pengenalan API

API merupakan singkatan yang memiliki kepanjangan yaitu Application Programming Interface, API ini digunakan oleh developer untuk melakukan proses integrasi dua bagian dari satu atau lebih aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API terdiri dari hal-hal seperti function, protocols, dan juga tools.

Tujuan dari penggunaan API sendiri adalah untuk mempercepat proses pengembangan dari suatu project dengan cara menyediakan beberapa function secara terpisah sehingga para pengembang tidak diperlukan untuk membuat function dengan fungsi tertentu dari awal, langsung pakai saja.

Penerapan API akan memiliki dampak yang signifikan jika fitur yang berkaitan sudah semakin kompleks yang pastinya akan membutuhkan waktu apabila harus memulainya dari awal hanya sekedar untuk membuat function yang memiliki fungsi yang sama dengan API yang telah ada

2.0.16 Fungsi API

API memiliki fungsi untuk menyediakan function yang lebih terstruktur serta terbaca dan mudah dipahami oleh seorang programmer. Hal ini merupakan hal yang krusial, terutama pada bagian editing serta pengembangan suatu projek

2.0.17 Jenis-Jenis API

- Ownership Web API
- Communication Level API
- Web Service API

BAB 3

PERANCANGAN

BAB 4


PENKODEAN

4.1 Pengkodean


Pada proyek ini, aplikasi yang dibuat adalah Aplikasi Monitor Kinerja Berbasis GPS. Di mana ada beberapa hal perlu dibuat, diantaranya database, API, website admin, dan Android app.

4.1.1 Database

Pertama kita akan membuat databasenya menggunakan MySQL. Untuk mempermudah pembuatan aplikasi kita menggunakan XAMPP yang telah berisikan Apache, MySQL, dan PHP. Jadi pastikan kalian telah menginstall XAMPP. Jika sudah, buka XAMPP kalian. Lalu jalankan Apache dan MySQL dengan mengklik start.




Kemudian jalankan url `http://localhost/phpmyadmin/` pada web browser kalian.



Setelah itu, kita akan membuat database dengan nama `actspot`. Caranya klik menu SQL, lalu ketikkan script berikut. Kemudian klik Go untuk mengeksekusinya.

1 **CREATE DATABASE 'actspot'**




Kemudian kita buat akan membuat tabel-tabel yang nantinya dibutuhkan untuk menyimpan datanya. Caranya kita klik database yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, klik menu SQL. Pertama kita akan membuat tabel absensi. Ketikkan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```

1 CREATE TABLE 'absensi' (
2   'id_absensi' int(11) NOT NULL,
3   'id_intern_absensi' varchar(10) NOT NULL,
4   'id_mahasiswa_absensi' varchar(15) NOT NULL,
5   'id_dosen_absensi' varchar(15) NOT NULL,
6   'id_pembimbing_absensi' int(11) NOT NULL,
7   'latitude_absensi' text NOT NULL,
8   'longitude_absensi' text NOT NULL,
9   'imei_perangkat_absensi' text NOT NULL,
10  'id_kegiatan_absensi' int(11) NOT NULL,
11  'catatan_absensi' text NOT NULL,
12  'foto_absensi' text NOT NULL,
13  'tgl_waktu_absensi' text NOT NULL,
14  'status_absensi' varchar(20) DEFAULT NULL,
15  'nilai_absensi' int(11) DEFAULT NULL,
16  PRIMARY KEY ('id_absensi')
17 )

```



Selanjutnya kita akan membuat tabel detail_absensi. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikkan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```

1 CREATE TABLE 'detail_absensi' (
2   'id_absensi' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT,
3   'id_mahasiswa_dt_absensi' varchar(15) NOT NULL,
4   'id_absensi_dt_absensi' int(11) NOT NULL,
5   'pergeseran_absensi' text NOT NULL,
6 )

```

Setelah itu kita akan membuat trigger pergeseran_absensi untuk mengukur pergeseran antara objek dengan lokasi yang telah ditentukan. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikkan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE TRIGGER 'pergeseran_absensi' AFTER INSERT ON 'absensi' FOR
   EACH ROW INSERT INTO detail_absensi (id_intern_dt_absensi,
   id_mahasiswa_dt_absensi, id_absensi_dt_absensi, pergeseran_absensi
3 )

```



```

3  SELECT NEW.id_intern_absensi
4         , NEW.id_mahasiswa_absensi
5         , NEW.id_absensi
6         , hitung_pergeseran(p.lat_pembimbing_perusahaan ,p.
long_pembimbing_perusahaan ,NEW.latitude_absensi ,NEW.
longitude_absensi)
7  FROM pembimbing_perusahaan p
8  LIMIT 1
9  $$
10 DELIMITER ;

```

Selanjutnya kita akan membuat tabel detail_intern. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikkan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```

1  CREATE TABLE 'detail_intern' (
2  'id_intern_dt_intern' int(11) NOT NULL,
3  'id_mahasiswa_dt_intern' varchar(15) NOT NULL,
4  'id_dosen_dt_intern' varchar(15) NOT NULL,
5  'lama_internship' int(11) NOT NULL,
6  'surat_intern' text NOT NULL,
7  'id_pembimbing_dt_intern' int(11) DEFAULT NULL,
8  'latitude_perusahaan' text,
9  'longitude_perusahaan' text,
10 'foto_perusahaan' text,
11 'status_perusahaan' varchar(20) DEFAULT NULL
12 )

```

Setelah itu, kita akan membuat tabel dosen. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikkan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```

1  CREATE TABLE 'dosen' (
2  'id_dosen' varchar(15) NOT NULL,
3  'nama_dosen' varchar(50) NOT NULL,
4  'id_prodi_dosen' varchar(10) NOT NULL,
5  'kontak_dosen' text NOT NULL,
6  'foto_dosen' text,
7  PRIMARY KEY ('id_dosen')
8  )

```

Selanjutnya kita akan membuat tabel intern. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikkan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```

1  CREATE TABLE 'intern' (
2  'id_intern' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT,
3  'id_koor_intern' varchar(15) NOT NULL,
4  'status_intern' varchar(15) NOT NULL,
5  'tgl_mulai_intern' datetime DEFAULT NULL,
6  'tgl_akhir_intern' datetime DEFAULT NULL,
7  PRIMARY KEY ('id_intern')
8  )

```

Setelah itu, kita akan membuat tabel kegiatan. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikkan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```

1  CREATE TABLE 'kegiatan' (
2  'id_kegiatan' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT,
3  'nama_kegiatan' varchar(50) NOT NULL,
4  PRIMARY KEY ('id_kegiatan')

```

5)

Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
1 CREATE TABLE 'mahasiswa' (
2   'id_mahasiswa' varchar(15) NOT NULL,
3   'nama_mahasiswa' varchar(50) NOT NULL,
4   'kelas_mahasiswa' varchar(5) NOT NULL,
5   'id_prodi_mahasiswa' varchar(10) NOT NULL,
6   'angkatan_mahasiswa' varchar(5) NOT NULL,
7   'foto_mahasiswa' text,
8   'kontak_mahasiswa' varchar(25) NOT NULL,
9   'kode_otp' varchar(11) DEFAULT NULL,
10  PRIMARY KEY ('id_mahasiswa')
11 )
```

Setelah itu, kita akan membuat tabel notifikasi. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
1 CREATE TABLE 'notifikasi' (
2   'id_intern_notifikasi' int(11) NOT NULL,
3   'id_mahasiswa_notifikasi' varchar(15) NOT NULL,
4   'id_dosen_notifikasi' varchar(15) NOT NULL,
5   'id_pembimbing_notifikasi' int(11) NOT NULL,
6   'pesan_notifikasi' text NOT NULL,
7   'tgl_waktu_notifikasi' datetime NOT NULL
8 )
```

Selanjutnya kita akan membuat tabel pembimbing_perusahaan. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
1 CREATE TABLE 'pembimbing_perusahaan' (
2   'id_pembimbing' int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT,
3   'nama_pembimbing' varchar(50) NOT NULL,
4   'nama_perusahaan_perusahaan' text NOT NULL,
5   'lat_pembimbing_perusahaan' text NOT NULL,
6   'long_pembimbing_perusahaan' text NOT NULL,
7   'kontak_pembimbing' varchar(25) NOT NULL,
8   'foto_pembimbing' text,
9   PRIMARY KEY ('id_pembimbing')
10 )
```

Setelah itu, kita akan membuat tabel prodi. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.

```
1 CREATE TABLE 'prodi' (
2   'id_prodi' varchar(10) NOT NULL,
3   'nama_prodi' varchar(50) NOT NULL,
4   PRIMARY KEY ('id_prodi')
5 )
```

Selanjutnya kita akan membuat tabel user. Caranya sama dengan sebelumnya, lalu ketikan script berikut dan klik Go untuk mengeksekusinya.


```
1 CREATE TABLE 'user' (
2   'id_user' varchar(15) NOT NULL,
3   'username' varchar(20) NOT NULL,
```

```

4 'password' text NOT NULL,
5 'status_user' varchar(15) NOT NULL,
6 'role_user' varchar(15) NOT NULL
7 )

```

Sehingga hasilnya akhirnya terbentuk beberapa tabel yang dibutuhkan.



4.1.2 API

Selanjutnya kita akan membuat APInya menggunakan PHP. Persiapkan terlebih dahulu folder dan file yang nantinya kita butuhkan dalam pembuatan APInya. Pertama kita buat folder dosen, images, mahasiswa, dan pembimbing. Lalu kita buat juga file config.php dan conn.php.

Name

- dosen
- images
- mahasiswa
- pembimbing
- config.php
- conn.php

Lalu di dalam folder dosen buat beberapa file sebagai berikut.

Name

- dosen.php
- dosen_detail_konfirmasi.php
- dosen_konfirmasi.php
- dosen_list_konfirmasi.php
- dosen_login.php
- dosen_mahasiswa.php
- dosen_notifikasi.php
- dosen_progress.php
- dosen_progress_harian.php
- dosen_ubah.php

Kemudian di dalam folder mahasiswa buat beberapa file sebagai berikut.

Name ^

- 📄 mahasiswa.php
- 📄 mahasiswa_absensi.php
- 📄 mahasiswa_kegiatan.php
- 📄 mahasiswa_login.php
- 📄 mahasiswa_notifikasi.php
- 📄 mahasiswa_pembimbing.php
- 📄 mahasiswa_perusahaan.php
- 📄 mahasiswa_progress.php
- 📄 mahasiswa_progress_harian.php
- 📄 mahasiswa_registrasi.php
- 📄 mahasiswa_ubah.php

Selanjutnya di dalam folder pembimbing buat beberapa file sebagai berikut.

Name ^

- 📄 pembimbing.php
- 📄 pembimbing_konfirm_absensi.php
- 📄 pembimbing_konfirm_mahasiswa.php
- 📄 pembimbing_list_konfirm_absensi.php
- 📄 pembimbing_list_konfirm_mahasiswa.php
- 📄 pembimbing_login.php
- 📄 pembimbing_mahasiswa.php
- 📄 pembimbing_notifikasi.php
- 📄 pembimbing_registrasi.php
- 📄 pembimbing_ubah.php

Setelah itu, di dalam folder images buat beberapa folder sebagai berikut.

Name ^

- 📁 absensi
- 📁 dosen
- 📁 mahasiswa
- 📁 pembimbing
- 📁 perusahaan

Kemudian tambahkan script berikut di file config.php

```
1 <?php
2 define('hostname','localhost');
3 define('user','xxx');
4 define('password','xxx');
5 define('db_name','actspot');
6 ?>
```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file conn.php

```
1 <?php
2 require_once 'config.php';
3 class Connection{
4     private $connect;
5     function __construct() {
```

```

6         $this->connect = mysqli_connect(hostname, user, password,
db_name) or die("DB Connection error.");
7     }
8     public function get_connection()    {
9         return $this->connect;
10    }
11 }
12 ?>

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('../conn.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 class Dosen{
5     private $db;
6     private $connection;
7     public function __construct(){
8         $this->db = new Connection();
9         $this->connection = $this->db->get_connection();
10    }
11    public function list_konfirm_absensi($id_dosen){
12        $query = "SELECT DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) as date, ROUND(
COUNT(*) / 3 * 100, 2) as percent, date(tgl_waktu_absensi) as
tgl_waktu, nama_mahasiswa, angkatan_mahasiswa, foto_mahasiswa,
id_mahasiswa, id_intern, id_pembimbing_absensi, kelas_mahasiswa,
kontak_mahasiswa, nama_pembimbing, nama_perusahaan_perusahaan
FROM absensi INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa =
id_mahasiswa_absensi INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON
id_pembimbing = id_pembimbing_absensi INNER JOIN intern ON
id_intern_absensi = id_intern WHERE id_dosen_absensi = '$id_dosen'
AND status_absensi is not null AND (nilai_absensi is null OR
nilai_absensi = 0) AND status_intern = 'berjalan' GROUP BY
DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) DESC ";
13        $result = mysqli_query($this->connection, $query);
14        if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
15            $datas = array();
16            while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
17                $datas[] = array(
18                    "persen" => $row['percent'],
19                    "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
20                    "nama" => $row['nama_mahasiswa'],
21                    "angkatan" => $row['angkatan_mahasiswa'],
22                    "foto" => $row['foto_mahasiswa'],
23                    "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
24                    "id_intern" => $row['id_intern'],
25                    "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing_absensi'],
26                    "kelas_mahasiswa" => $row['kelas_mahasiswa'],
27                    "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
28                    "nama_pembimbing" => $row['nama_pembimbing'],
29                    "nama_perusahaan" => $row['
nama_perusahaan_perusahaan'],
30                );
31            }
32            $json['status'] = 200;
33            $json['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
34            $json['data'] = $datas;

```

```

35         echo json_encode($json);
36         mysqli_close($this->connection);
37     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
38         $json['status'] = 300;
39         $json['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
40         echo json_encode($json);
41         mysqli_close($this->connection);
42     } else {
43         $json['status'] = 400;
44         $json['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
45         echo json_encode($json);
46         mysqli_close($this->connection);
47     }
48 }
49 public function detail_konfirm_absensi($id_dosen, $id_intern,
50 $id_mahasiswa, $id_pembimbing, $tgl){
51     $query = "SELECT tgl_waktu_absensi as tgl_waktu, foto_absensi
52     , catatan_absensi, nama_kegiatan, id_absensi FROM absensi INNER
53     JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa = id_mahasiswa_absensi INNER JOIN
54     pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing = id_pembimbing_absensi
55     INNER JOIN kegiatan ON id_kegiatan = id_kegiatan_absensi WHERE
56     id_dosen_absensi = '$id_dosen' AND id_mahasiswa = '$id_mahasiswa'
57     AND id_intern_absensi = '$id_intern' AND status_absensi is not
58     null AND DATE(tgl_waktu_absensi) = '$tgl' AND (nilai_absensi is
59     null OR nilai_absensi = 0) ";
60     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
61     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
62         $datas = array();
63         while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
64             $datas[] = array(
65                 "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
66                 "foto_absensi" => $row['foto_absensi'],
67                 "catatan_absensi" => $row['catatan_absensi'],
68                 "nama_kegiatan" => $row['nama_kegiatan'],
69                 "id_absensi" => $row['id_absensi']
70             );
71         }
72         $json['status'] = 200;
73         $json['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
74         $json['data'] = $datas;
75         echo json_encode($json);
76         mysqli_close($this->connection);
77     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
78         $json['status'] = 300;
79         $json['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
80         echo json_encode($json);
81         mysqli_close($this->connection);
82     } else {
83         $json['status'] = 400;
84         $json['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
85         echo json_encode($json);
86         mysqli_close($this->connection);
87     }
88 }
89 public function konfirm_absensi($id_intern, $id_pembimbing,
90 $id_mahasiswa, $id_dosen, $nilai, $tgl){

```

```

81     $query1 = "UPDATE absensi SET nilai_absensi='$nilai' WHERE
id_pembimbing_absensi='$id_pembimbing' AND id_mahasiswa_absensi=
'$id_mahasiswa' AND id_intern_absensi='$id_intern' AND DATE(
tgl_waktu_absensi) = '$tgl' AND id_dosen_absensi = '$id_dosen'";
82     $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
83     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result1) {
84         $json['status'] = 200;
85         $json['message'] = 'Absensi berhasil dikonfirmasi';
86         echo json_encode($json);
87         mysqli_close($this->connection);
88     } else {
89         $json['status'] = 400;
90         $json['message'] = 'Absensi gagal dikonfirmasi';
91         echo json_encode($json);
92         mysqli_close($this->connection);
93     }
94 }
95 public function list_mahasiswa($id_dosen){
96     $query = "SELECT id_mahasiswa, nama_perusahaan_perusahaan,
lama_internship, nama_mahasiswa, foto_mahasiswa,
angkatan_mahasiswa, foto_perusahaan, kelas_mahasiswa,
foto_mahasiswa, nama_prodi, nama_pembimbing,
lat_pembimbing_perusahaan, long_pembimbing_perusahaan, id_intern,
(select COUNT( id_mahasiswa_absensi) from absensi where
status_absensi is not null AND id_mahasiswa_absensi =
id_mahasiswa ) as jumlah_absensi FROM detail_intern INNER JOIN
intern ON detail_intern.id_intern_dt_intern = intern.id_intern
INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON detail_intern.
id_pembimbing_dt_intern = pembimbing_perusahaan.id_pembimbing
INNER JOIN mahasiswa ON detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern =
mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON mahasiswa.
id_prodi_mahasiswa= prodi.id_prodi WHERE id_dosen_dt_intern = '
$id_dosen' AND status_intern = 'berjalan'";
97     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
98     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query);
99     $rows = mysqli_fetch_array($result2);
100     if (mysqli_num_rows($result) > 0 && $rows['id_mahasiswa'] !=
null) {
101         $datas = array();
102         while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
103             $datas[] = array(
104                 "id_intern" => $row['id_intern'],
105                 "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
106                 "nama_perusahaan" => ucwords($row['
nama_perusahaan_perusahaan']),
107                 "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
]),
108                 "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
109                 "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'
]),
110                 "foto_perusahaan" => $row['foto_perusahaan'],
111                 "kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['
kelas_mahasiswa']),
112                 "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
113                 "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),

```

```

114         "nama_pembimbing" => ucwords($row[ '
nama_pembimbing' ] ),
115         "latitude_perusahaan" => $row[ '
lat_pembimbing_perusahaan' ],
116         "longitude_perusahaan" => $row[ '
long_pembimbing_perusahaan' ],
117         "presentase_internship" => round($row[ '
jumlah_absensi' ]/$row[ 'lama_internship' ]*100,1)
118     );
119     }
120     $json['status'] = 200;
121     $json['message'] = 'Berhasil mengambil mahasiswa';
122     $json['data'] = $datas;
123     echo json_encode($json);
124     mysqli_close($this->connection);
125 } elseif (mysqli_num_rows($result) || 0 && $rows['
id_mahasiswa'] == null) {
126     $json['status'] = 300;
127     $json['message'] = 'Mahasiswa tidak ada';
128     echo json_encode($json);
129     mysqli_close($this->connection);
130 } else {
131     $json['status'] = 400;
132     $json['message'] = 'Gagal mengambil mahasiswa';
133     echo json_encode($json);
134     mysqli_close($this->connection);
135 }
136 }
137 public function login_dosen($user, $pass){
138     $query = "SELECT username, password, id_dosen, nama_dosen,
foto_dosen, id_intern, nama_prodi, kontak_dosen FROM user INNER
JOIN dosen ON user.id_user = dosen.id_dosen INNER JOIN
detail_intern ON user.id_user = detail_intern.id_dosen_dt_intern
INNER JOIN intern ON detail_intern.id_intern_dt_intern = intern.
id_intern INNER JOIN prodi ON dosen.id_prodi_dosen = prodi.
id_prodi WHERE username = '$user' AND password = '$pass' AND
status_user='aktif' AND role_user='dosen'";
139     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
140     $row = mysqli_fetch_array($result);
141     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
142         $data = array(
143             "username" => $row[ 'username' ],
144             "password" => $row[ 'password' ],
145             "id_dosen" => $row[ 'id_dosen' ],
146             "nama_dosen" => ucwords($row[ 'nama_dosen' ] ),
147             "foto_dosen" => $row[ 'foto_dosen' ],
148             "nama_prodi" => ucwords($row[ 'nama_prodi' ] ),
149             "kontak_dosen" => $row[ 'kontak_dosen' ]
150         );
151         $json['status'] = 200;
152         $json['message'] = 'Berhasil melakukan login';
153         $json['data'] = $data;
154         echo json_encode($json);
155         mysqli_close($this->connection);
156     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
157         $json['status'] = 300;

```



```

158     $json['message'] = 'Username atau password salah';
159     echo json_encode($json);
160     mysqli_close($this->connection);
161 } else {
162     $json['status'] = 400;
163     $json['message'] = 'Gagal melakukan login';
164     echo json_encode($json);
165     mysqli_close($this->connection);
166 }
167 }
168 public function progress-mahasiswa($id_intern, $id_mahasiswa,
169 $sort){
170     $query = "SET @rank=0;";
171     mysqli_query($this->connection, $query);
172     switch ($sort) {
173         case 'hari':
174             $query1 = "SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, DAYOFYEAR(
175 tgl_waktu_absensi) as date, ROUND(COUNT(*) / 3 * 100, 2) as
176 percent, date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu, status_absensi
177 FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND
178 id_mahasiswa_absensi = '$id_mahasiswa' AND status_absensi is not
179 null GROUP BY DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
180             $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
181             if (mysqli_num_rows($result1) > 0) {
182                 $datas = array();
183                 while ($row = mysqli_fetch_array($result1)) {
184                     $datas[] = array(
185                         "sort" => "Hari ke-". $row['rank'],
186                         "persen" => $row['percent'],
187                         "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
188                         "id_mahasiswa"=>$id_mahasiswa,
189                         "id_intern"=>$id_intern
190                     );
191                 }
192                 $json['status'] = 201;
193                 $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
194                 $json['data'] = $datas;
195                 echo json_encode($json);
196                 mysqli_close($this->connection);
197             } elseif (mysqli_num_rows($result1) == 0) {
198                 $json['status'] = 300;
199                 $json['message'] = 'Progress tidak ada';
200                 echo json_encode($json);
201                 mysqli_close($this->connection);
202             } else {
203                 $json['status'] = 400;
204                 $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
205                 echo json_encode($json);
206                 mysqli_close($this->connection);
207             }
208             break;
209             case 'minggu':
210                 $query2 = "
211 SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, WEEK(tgl_waktu_absensi,1)
212 as week, ROUND(COUNT(*) / 15 * 100, 2) as percent, status_absensi
213 FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND

```

```

id_mahasiswa_absensi = 'id_mahasiswa' AND status_absensi is not
null GROUP BY WEEK(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
206     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
207     if (mysqli_num_rows($result2) > 0) {
208         $datas = array();
209         while ($row = mysqli_fetch_array($result2)) {
210             $datas[] = array(
211                 "sort" => "Minggu ke-". $row['rank'],
212                 "persen" => $row['percent']
213             );
214         }
215         $json['status'] = 202;
216         $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
217         $json['data'] = $datas;
218         echo json_encode($json);
219         mysqli_close($this->connection);
220     } elseif (mysqli_num_rows($result2) == 0) {
221         $json['status'] = 300;
222         $json['message'] = 'Progress tidak ada';
223         echo json_encode($json);
224         mysqli_close($this->connection);
225     } else {
226         $json['status'] = 400;
227         $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
228         echo json_encode($json);
229         mysqli_close($this->connection);
230     }
231     break;
232     case 'bulan':
233         $query3 = "
234         SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, MONTH(
235         tgl_waktu_absensi) as month, ROUND(COUNT(*) / 66 * 100, 2) as
236         percent, date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu FROM absensi WHERE
237         id_intern_absensi='id_intern' AND id_mahasiswa_absensi = '
238         Sid_mahasiswa' AND status_absensi is not null GROUP BY DAYOFYEAR(
239         tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
240         $result3 = mysqli_query($this->connection, $query3);
241         if (mysqli_num_rows($result3) > 0) {
242             $datas = array();
243             while ($row = mysqli_fetch_array($result3)) {
244                 $datas[] = array(
245                     "sort" => "Bulan ke-". $row['rank'],
246                     "persen" => $row['percent']
247                 );
248             }
249             $json['status'] = 203;
250             $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
251             $json['data'] = $datas;
252             echo json_encode($json);
253             mysqli_close($this->connection);
254         } elseif (mysqli_num_rows($result3) == 0) {
255             $json['status'] = 300;
256             $json['message'] = 'Progress tidak ada';
257             echo json_encode($json);
258             mysqli_close($this->connection);
259         } else {

```

```

255         $json['status'] = 400;
256         $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
257         echo json_encode($json);
258         mysqli_close($this->connection);
259     }
260     break;
261 }
262 }
263 public function progress_mahasiswa_perhari($id_intern,
264 $id_mahasiswa, $tgl){
265     $query = "SELECT id_absensi, tgl_waktu_absensi,
266 nama_kegiatan, foto_absensi, pergeseran_absensi, status_absensi
267 FROM absensi INNER JOIN detail_absensi ON absensi.id_absensi =
268 detail_absensi.id_absensi.dt_absensi INNER JOIN kegiatan ON
269 absensi.id_kegiatan_absensi = kegiatan.id_kegiatan WHERE
270 id_intern_absensi = '$id_intern' AND id_mahasiswa_absensi = '
271 $id_mahasiswa' AND DATE(tgl_waktu_absensi) = '$tgl' AND
272 status_absensi is not null";
273     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
274     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
275         $datas = array();
276         while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
277             $datas[] = array(
278                 "id_absensi" => $row['id_absensi'],
279                 "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_absensi'],
280                 "kegiatan" => ucfirst($row['nama_kegiatan']),
281                 "foto_absensi" => $row['foto_absensi'],
282                 "pergeseran" => $row['pergeseran_absensi']." M"
283             );
284         }
285         $json['status'] = 200;
286         $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress harian';
287         $json['data'] = $datas;
288         echo json_encode($json);
289         mysqli_close($this->connection);
290     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
291         $json['status'] = 300;
292         $json['message'] = 'Progress harian tidak ada';
293         echo json_encode($json);
294         mysqli_close($this->connection);
295     } else {
296         $json['status'] = 400;
297         $json['message'] = 'Gagal mengambil progress harian';
298         echo json_encode($json);
299         mysqli_close($this->connection);
300     }
301 }
302 }
303 public function list_notifikasi($id_dosen){
304     $query = "SELECT id_intern, nama_mahasiswa, nama_pembimbing,
305 nama_perusahaan_perusahaan, pesan_notifikasi,
306 tgl_waktu_notifikasi FROM notifikasi INNER JOIN
307 pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing = id_pembimbing_notifikasi
308 INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa = id_mahasiswa_notifikasi
309 INNER JOIN intern ON id_intern = id_intern_notifikasi WHERE
310 id_dosen_notifikasi= '$id_dosen' AND status_intern='berjalan'
311 ORDER BY tgl_waktu_notifikasi DESC ";

```

```

296     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
297     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
298         $datas = array();
299         $kalimat1 = "melakukan absensi pada";
300         $kalimat2 = "mengkonfirmasi absensi";
301         $kalimat3 = "mendaftar ke perusahaan";
302         $kalimat4 = "mengkonfirmasi pendaftaran";
303         while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
304             $pesan = "";
305             if (preg_match("~\b". $row['pesan_notifikasi']."\b~",
306 $kalimat1)){
307                 $pesan = ucwords($row['nama_mahasiswa'])." ". $row
308 ['pesan_notifikasi'];
309             }elseif(preg_match("~\b". $row['pesan_notifikasi']."\b
310 ~", $kalimat2)){
311                 $pesan = ucwords($row['nama_pembimbing'])." ".
312 $row['pesan_notifikasi']. " ". ucwords($row['nama_mahasiswa'])."
313 pada";
314             }elseif(preg_match("~\b". $row['pesan_notifikasi']."\b
315 ~", $kalimat3)){
316                 $pesan = ucwords(($row['nama_mahasiswa']))." ".
317 $row['pesan_notifikasi']. " ". ucwords($row['
318 nama_perusahaan_perusahaan'])." pada";
319             }elseif(preg_match("~\b". $row['pesan_notifikasi']."\b
320 ~", $kalimat4)){
321                 $pesan = ucwords($row['nama_pembimbing'])." ".
322 $row['pesan_notifikasi']. " ". ucwords($row['nama_mahasiswa'])."
323 pada";
324             }
325             $datas[] = array(
326                 "id_intern" => $row['id_intern'],
327                 "pesan" => $pesan." ". date_format(date_create(
328 $row['tgl_waktu_notifikasi']), 'd F Y \p\u\k\u\l G:i A'),
329                 "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_notifikasi']
330             );
331         }
332         $json['status'] = 200;
333         $json['message'] = 'Berhasil mengambil notifikasi';
334         $json['data'] = $datas;
335         echo json_encode($json);
336         mysqli_close($this->connection);
337     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
338         $json['status'] = 300;
339         $json['message'] = 'Notifikasi tidak ada';
340         echo json_encode($json);
341         mysqli_close($this->connection);
342     } else {
343         $json['status'] = 400;
344         $json['message'] = 'Gagal mengambil notifikasi';
345         echo json_encode($json);
346         mysqli_close($this->connection);
347     }
348 }
349 public function ubah_username($id_dosen, $username){

```

```

339     $query = "UPDATE user SET username='$username' WHERE id_user
        ='$id_dosen'";
340     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
341     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
342         $json['status'] = 200;
343         $json['message'] = 'Username berhasil diubah';
344         echo json_encode($json);
345         mysqli_close($this->connection);
346     } else {
347         $json['status'] = 400;
348         $json['message'] = 'Username gagal diubah';
349         echo json_encode($json);
350         mysqli_close($this->connection);
351     }
352 }
353 public function ubah_nama($id_dosen, $nama){
354     $query = "UPDATE dosen SET nama_dosen='$nama' WHERE id_dosen
        ='$id_dosen'";
355     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
356     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
357         $json['status'] = 200;
358         $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
359         echo json_encode($json);
360         mysqli_close($this->connection);
361     } else {
362         $json['status'] = 400;
363         $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
364         echo json_encode($json);
365         mysqli_close($this->connection);
366     }
367 }
368 public function ubah_kontak($id_dosen, $kontak){
369     $query = "UPDATE dosen SET kontak_dosen='$kontak' WHERE
        id_dosen='$id_dosen'";
370     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
371     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
372         $json['status'] = 200;
373         $json['message'] = 'Kontak berhasil diubah';
374         echo json_encode($json);
375         mysqli_close($this->connection);
376     } else {
377         $json['status'] = 400;
378         $json['message'] = 'Kontak gagal diubah';
379         echo json_encode($json);
380         mysqli_close($this->connection);
381     }
382 }
383 public function ubah_foto($id_dosen, $foto){
384     $query = "UPDATE dosen SET foto_dosen='$foto' WHERE id_dosen
        ='$id_dosen'";
385     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
386     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
387         $json['status'] = 200;
388         $json['message'] = 'Foto berhasil diubah';
389         echo json_encode($json);
390         mysqli_close($this->connection);

```

```

391         return true;
392     } else {
393         $json['status'] = 400;
394         $json['message'] = 'Foto gagal diubah';
395         echo json_encode($json);
396         mysqli_close($this->connection);
397         return false;
398     }
399 }
400 public function ubah_password($id_dosen, $password){
401     $query = "UPDATE user SET password='$password' WHERE id_user
402     ='$id_dosen'";
403     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
404     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
405         $json['status'] = 200;
406         $json['message'] = 'Password berhasil diubah';
407         echo json_encode($json);
408         mysqli_close($this->connection);
409     } else {
410         $json['status'] = 400;
411         $json['message'] = 'Password gagal diubah';
412         echo json_encode($json);
413         mysqli_close($this->connection);
414     }
415 }

```

Kemudian tambahkan script berikut di file dosen_detail_konfirmasi.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['
6 id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'], $_POST['tgl'])) {
7     $id_intern = $_POST['id_intern'];
8     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
9     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
10    $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
11    $tgl = $_POST['tgl'];
12    if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty(
13    $id_mahasiswa) && !empty($id_dosen) && !empty($tgl)) {
14        $d->detail_konfirm_absensi($id_dosen, $id_intern,
15        $id_mahasiswa, $id_pembimbing, $tgl);
16    } else {
17        $json['status'] = 100;
18        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
19        echo json_encode($json);
20    }
21 } else {
22     $json['status'] = 100;
23     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
24     echo json_encode($json);
25 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file dosen_konfirmasi.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'], $_POST['nilai'], $_POST['tgl'])) {
6     $id_intern = $_POST['id_intern'];
7     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
8     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
9     $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
10    $nilai = $_POST['nilai'];
11    $tgl = $_POST['tgl'];
12    if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($id_dosen) && !empty($nilai) && !empty($tgl)) {
13        $d->konfirmasi_absensi($id_intern, $id_pembimbing, $id_mahasiswa, $id_dosen, $nilai, $tgl);
14    } else {
15        $json['status'] = 100;
16        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17        echo json_encode($json);
18    }
19 } else {
20     $json['status'] = 100;
21     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
22     echo json_encode($json);
23 }

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen_list_konfirmasi.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 if (isset($_POST['id_dosen'])) {
6     $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
7     if (!empty($id_dosen)) {
8         $d->list_konfirmasi_absensi($id_dosen);
9     } else {
10        $json['status'] = 100;
11        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12        echo json_encode($json);
13    }
14 } else {
15     $json['status'] = 100;
16     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17     echo json_encode($json);
18 }

```

Kemudian tambahkan script berikut di file dosen_login.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();

```

```

5 if (isset($_POST['username'], $_POST['password'])) {
6     $user = $_POST['username'];
7     $pass = $_POST['password'];
8     if (!empty($user) && !empty($pass)) {
9         $d->login_dosen($user, $pass);
10    } else {
11        $json['status'] = 100;
12        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
13        echo json_encode($json);
14    }
15 }
16 ?>

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file dosen_mahasiswa.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 if (isset($_POST['id_dosen'])) {
6     $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
7     if (!empty($id_dosen)) {
8         $d->list_mahasiswa($id_dosen);
9     } else {
10        $json['status'] = 100;
11        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12        echo json_encode($json);
13    }
14 } else {
15     $json['status'] = 100;
16     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17     echo json_encode($json);
18 }
19 ?>

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen_notifikasi.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 if (isset($_POST['id_dosen'])) {
6     $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
7     if (!empty($id_dosen)) {
8         $d->list_notifikasi($id_dosen);
9     } else {
10        $json['status'] = 100;
11        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12        echo json_encode($json);
13    }
14 } else {
15     $json['status'] = 100;
16     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17     echo json_encode($json);
18 }
19 ?>

```


Kemudian tambahkan script berikut di file dosen_progress_harian.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['tgl']))
6 {
7     $id_intern = $_POST['id_intern'];
8     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
9     $tgl = $_POST['tgl'];
10    if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($tgl))
11    {
12        $d->progress_mahasiswa_perhari($id_intern, $id_mahasiswa,
13        $tgl);
14    } else {
15        $json['status'] = 100;
16        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17        echo json_encode($json);
18    }
19 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file dosen_progress.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['sort '
6 ])) {
7     $id_intern = $_POST['id_intern'];
8     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
9     $sort = $_POST['sort'];
10    if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($sort))
11    {
12        $d->progress_mahasiswa($id_intern, $id_mahasiswa, $sort);
13    } else {
14        $json['status'] = 100;
15        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
16        echo json_encode($json);
17    }
18 }

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file dosen_ubah.php pada folder dosen.

```

1 <?php
2 include('dosen.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $d = new Dosen();
5 $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
6 if (isset($_POST['username'])) $username = $_POST['username'];
7 if (isset($_POST['nama'])) $nama = $_POST['nama'];
8 if (isset($_POST['kontak'])) $kontak = $_POST['kontak'];
9 if (isset($_POST['password'])) $password = $_POST['password'];
10 if (isset($_FILES['foto']['name'])) {
11     $foto = $_FILES['foto']['name'];
12     $temp_foto = $_FILES['foto']['tmp_name'];

```

```

13     $dir_dosen = "../images/dosen/";
14 }
15 if (!empty($id_dosen) && !empty($username)) {
16     $d->ubah_username($id_dosen, $username);
17 } elseif (!empty($id_dosen) && !empty($nama)) {
18     $d->ubah_nama($id_dosen, $nama);
19 } elseif (!empty($id_dosen) && !empty($kontak)) {
20     $d->ubah_kontak($id_dosen, $kontak);
21 } elseif (!empty($id_dosen) && !empty($password)) {
22     $d->ubah_password($id_dosen, $password);
23 } elseif (!empty($id_dosen) && !empty($foto)) {
24     $result = $d->ubah_foto($id_dosen, $foto);
25     if ($result) {
26         $upload = move_uploaded_file($temp_foto, $dir_dosen.$foto);
27         if (!$upload) {
28             $json['status'] = 400;
29             $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
30             echo json_encode($json);
31         }
32     }
33 } else {
34     $json['status'] = 100;
35     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
36     echo json_encode($json);
37 }

```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include ('../conn.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 class Mahasiswa{
5     private $db;
6     private $connection;
7     public function __construct(){
8         $this->db = new Connection();
9         $this->connection = $this->db->get_connection();
10    }
11    public function ambil_absensi($id_intern, $id_mahasiswa,
12        $id_dosen, $latitude_absensi, $longitude_absensi, $simei_perangkat,
13        $id_kegiatan, $foto_absensi, $tgl_waktu, $id_pembimbing,
14        $catatan){
15        $query1 = "INSERT INTO absensi(id_intern_absensi,
16            id_mahasiswa_absensi, id_dosen_absensi, latitude_absensi,
17            longitude_absensi, imei_perangkat_absensi, id_kegiatan_absensi,
18            foto_absensi, tgl_waktu_absensi, id_pembimbing_absensi,
19            catatan_absensi) VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa', '$
20            $id_dosen', '$latitude_absensi', '$longitude_absensi', '$
21            $simei_perangkat', '$id_kegiatan', '$foto_absensi', '$tgl_waktu',
22            $id_pembimbing, '$catatan')";
23        $tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
24        $query2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi,
25            id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
26            id_pembimbing_notifikasi, pesan_notifikasi, tgl_waktu_notifikasi)
27            VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa', '$id_dosen', '$
28            $id_pembimbing', 'melakukan absensi pada', '$tgl_waktu')";
29        $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);

```

```

16     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
17     if ($result1 && $result2){
18         $json['status'] = 200;
19         $json['message'] = 'Berhasil melakukan absensi';
20         echo json_encode($json);
21         mysqli_close($this->connection);
22         return true;
23     }else{
24         $json['status'] = 400;
25         $json['message'] = 'Gagal melakukan absensi';
26         echo json_encode($json);
27         mysqli_close($this->connection);
28         return false;
29     }
30 }
31 public function list_kegiatan(){
32     $query = "SELECT * FROM kegiatan";
33     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
34     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
35         $datas = array();
36         while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
37             $datas[] = array(
38                 "id_kegiatan" => $row['id_kegiatan'],
39                 "nama_kegiatan" => $row['nama_kegiatan']
40             );
41         }
42         $json['status'] = 200;
43         $json['message'] = 'Berhasil mengambil data';
44         $json['data'] = $datas;
45         echo json_encode($json);
46         mysqli_close($this->connection);
47     }else{
48         $json['status'] = 400;
49         $json['message'] = 'Gagal mengambil data';
50         echo json_encode($json);
51         mysqli_close($this->connection);
52     }
53 }
54 public function list_pembimbing(){
55     $query = "SELECT * FROM pembimbing_perusahaan";
56     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
57     if (mysqli_num_rows($result) > 0){
58         $datas = array();
59         while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
60             $datas[] = array(
61                 "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing'],
62                 "nama_pembimbing" => $row['nama_pembimbing'],
63                 "nama_perusahaan" => $row['
64 nama_perusahaan_perusahaan']
65             );
66         }
67         $json['status'] = 200;
68         $json['message'] = 'Berhasil mengambil data';
69         $json['data'] = $datas;
70         echo json_encode($json);
71         mysqli_close($this->connection);

```

```

71     }else{
72         $json['status'] = 400;
73         $json['message'] = 'Gagal mengambil data';
74         echo json_encode($json);
75         mysqli_close($this->connection);
76     }
77 }
78 public function get_distance($id_pembimbing){
79     $query = "SELECT lat_pembimbing_perusahaan ,
80 long_pembimbing_perusahaan FROM pembimbing_perusahaan WHERE
81 id_pembimbing = '". $id_pembimbing . "'";
82     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
83     $row = mysqli_fetch_array($result);
84     $data = array(
85         "lat" => $row['lat_pembimbing_perusahaan'],
86         "lon" => $row['long_pembimbing_perusahaan']
87     );
88     if ($result){
89         return $data;
90     }else{
91         return false;
92     }
93 }
94 public function registrasi_perusahaan($id_intern, $id_mahasiswa,
95 $id_latitude_perusahaan, $longitude_perusahaan,
96 $foto_perusahaan, $id_dosen){
97     $query1 = "UPDATE detail_intern SET id_pembimbing_dt_intern='
98 $id_pembimbing', latitude_perusahaan='$latitude_perusahaan',
99 longitude_perusahaan='$longitude_perusahaan', foto_perusahaan='
100 $foto_perusahaan' WHERE id_intern_dt_intern = '$id_intern' AND
101 id_mahasiswa_dt_intern ='$id_mahasiswa' ";
102     $tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
103     $query2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi,
104 id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
105 id_pembimbing_notifikasi, pesan_notifikasi, tgl_waktu_notifikasi)
106 VALUES ('$id_intern', '$id_mahasiswa', '$id_dosen', '$
107 $id_pembimbing', 'mendaftar ke perusahaan', '$tgl_waktu')";
108     $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
109     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
110     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result1 &&
111 $result2) {
112         $json['status'] = 200;
113         $json['message'] = 'Berhasil melakukan registrasi
114 perusahaan';
115         echo json_encode($json);
116         mysqli_close($this->connection);
117         return true;
118     }else{
119         $json['status'] = 400;
120         $json['message'] = 'Gagal melakukan registrasi perusahaan
121 ';
122         echo json_encode($json);
123         mysqli_close($this->connection);
124         return false;
125     }
126 }

```

```

112 public function progress_mahasiswa($id_intern , $id_mahasiswa ,
113 $sort){
114     $query = "SET @rank=0;";
115     mysqli_query($this->connection , $query);
116     switch ($sort) {
117         case 'hari':
118             $query1 = "SELECT @rank:=@rank+1 AS rank , DAYOFYEAR(
119 tgl_waktu_absensi) as date , ROUND(COUNT(*) / 3 * 100, 2) as
120 percent , date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu , status_absensi
121 FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND
122 id_mahasiswa_absensi = '$id_mahasiswa' AND status_absensi is not
123 null GROUP BY DAYOFYEAR(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
124 $result1 = mysqli_query($this->connection , $query1);
125 if (mysqli_num_rows($result1) > 0) {
126     $datas = array();
127     while ($row = mysqli_fetch_array($result1)) {
128         $datas[] = array(
129             "sort" => "Hari ke-". $row['rank'],
130             "persen" => $row['percent'],
131             "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu'],
132             "id_mahasiswa"=>$id_mahasiswa ,
133             "id_intern"=>$id_intern
134         );
135     }
136     $json['status'] = 201;
137     $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
138     $json['data'] = $datas;
139     echo json_encode($json);
140     mysqli_close($this->connection);
141 } elseif (mysqli_num_rows($result1) == 0) {
142     $json['status'] = 300;
143     $json['message'] = 'Progress tidak ada';
144     echo json_encode($json);
145     mysqli_close($this->connection);
146 } else {
147     $json['status'] = 400;
148     $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
149     echo json_encode($json);
150     mysqli_close($this->connection);
151 }
152 break;
153 case 'minggu':
154     $query2 = "
155 SELECT @rank:=@rank+1 AS rank , WEEK(tgl_waktu_absensi,1)
156 as week , ROUND(COUNT(*) / 15 * 100, 2) as percent , status_absensi
157 FROM absensi WHERE id_intern_absensi='$id_intern' AND
158 id_mahasiswa_absensi = '$id_mahasiswa' AND status_absensi is not
159 null GROUP BY WEEK(tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
160 $result2 = mysqli_query($this->connection , $query2);
161 if (mysqli_num_rows($result2) > 0) {
162     $datas = array();
163     while ($row = mysqli_fetch_array($result2)) {
164         $datas[] = array(
165             "sort" => "Minggu ke-". $row['rank'],
166             "persen" => $row['percent']
167         );
168     }
169 }

```

```

158     }
159     $json['status'] = 202;
160     $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
161     $json['data'] = $datas;
162     echo json_encode($json);
163     mysqli_close($this->connection);
164 } elseif (mysqli_num_rows($result2) == 0) {
165     $json['status'] = 300;
166     $json['message'] = 'Progress tidak ada';
167     echo json_encode($json);
168     mysqli_close($this->connection);
169 } else {
170     $json['status'] = 400;
171     $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
172     echo json_encode($json);
173     mysqli_close($this->connection);
174 }
175 break;
176 case 'bulan':
177     $query3 = "
178     SELECT @rank:=@rank+1 AS rank, MONTH(
179     tgl_waktu_absensi) as month, ROUND(COUNT(*) / 66 * 100, 2) as
180     percent, date(tgl_waktu_absensi) as tgl_waktu FROM absensi WHERE
181     id_intern_absensi=' $id_intern' AND id_mahasiswa_absensi = '
182     $id_mahasiswa' AND status_absensi is not null GROUP BY DAYOFYEAR(
183     tgl_waktu_absensi) ORDER BY rank ASC";
184     $result3 = mysqli_query($this->connection, $query3);
185     if (mysqli_num_rows($result3) > 0) {
186         $datas = array();
187         while ($row = mysqli_fetch_array($result3)) {
188             $datas[] = array(
189                 "sort" => "Bulan ke-". $row['rank'],
190                 "persen" => $row['percent']
191             );
192         }
193         $json['status'] = 203;
194         $json['message'] = 'Berhasil mengambil progress';
195         $json['data'] = $datas;
196         echo json_encode($json);
197         mysqli_close($this->connection);
198     } elseif (mysqli_num_rows($result3) == 0) {
199         $json['status'] = 300;
200         $json['message'] = 'Progress tidak ada';
201         echo json_encode($json);
202         mysqli_close($this->connection);
203     } else {
204         $json['status'] = 400;
205         $json['message'] = 'Gagal mengambil progress';
206         echo json_encode($json);
207         mysqli_close($this->connection);
208     }
209 }
210 break;
211 }
212 }
213 }
214 }
215 }
216 }
217 }
218 }
219 }
220 }
221 }
222 }
223 }
224 }
225 }
226 }
227 }
228 }
229 }
230 }
231 }
232 }
233 }
234 }
235 }
236 }
237 }
238 }
239 }
240 }
241 }
242 }
243 }
244 }
245 }
246 }
247 }
248 }
249 }
250 }
251 }
252 }
253 }
254 }
255 }
256 }
257 }
258 }
259 }
260 }
261 }
262 }
263 }
264 }
265 }
266 }
267 }
268 }
269 }
270 }
271 }
272 }
273 }
274 }
275 }
276 }
277 }
278 }
279 }
280 }
281 }
282 }
283 }
284 }
285 }
286 }
287 }
288 }
289 }
290 }
291 }
292 }
293 }
294 }
295 }
296 }
297 }
298 }
299 }
300 }
301 }
302 }
303 }
304 }
305 }
306 }
307 }
308 }
309 }
310 }
311 }
312 }
313 }
314 }
315 }
316 }
317 }
318 }
319 }
320 }
321 }
322 }
323 }
324 }
325 }
326 }
327 }
328 }
329 }
330 }
331 }
332 }
333 }
334 }
335 }
336 }
337 }
338 }
339 }
340 }
341 }
342 }
343 }
344 }
345 }
346 }
347 }
348 }
349 }
350 }
351 }
352 }
353 }
354 }
355 }
356 }
357 }
358 }
359 }
360 }
361 }
362 }
363 }
364 }
365 }
366 }
367 }
368 }
369 }
370 }
371 }
372 }
373 }
374 }
375 }
376 }
377 }
378 }
379 }
380 }
381 }
382 }
383 }
384 }
385 }
386 }
387 }
388 }
389 }
390 }
391 }
392 }
393 }
394 }
395 }
396 }
397 }
398 }
399 }
400 }
401 }
402 }
403 }
404 }
405 }
406 }
407 }
408 }
409 }
410 }
411 }
412 }
413 }
414 }
415 }
416 }
417 }
418 }
419 }
420 }
421 }
422 }
423 }
424 }
425 }
426 }
427 }
428 }
429 }
430 }
431 }
432 }
433 }
434 }
435 }
436 }
437 }
438 }
439 }
440 }
441 }
442 }
443 }
444 }
445 }
446 }
447 }
448 }
449 }
450 }
451 }
452 }
453 }
454 }
455 }
456 }
457 }
458 }
459 }
460 }
461 }
462 }
463 }
464 }
465 }
466 }
467 }
468 }
469 }
470 }
471 }
472 }
473 }
474 }
475 }
476 }
477 }
478 }
479 }
480 }
481 }
482 }
483 }
484 }
485 }
486 }
487 }
488 }
489 }
490 }
491 }
492 }
493 }
494 }
495 }
496 }
497 }
498 }
499 }
500 }
501 }
502 }
503 }
504 }
505 }
506 }
507 }
508 }
509 }
510 }
511 }
512 }
513 }
514 }
515 }
516 }
517 }
518 }
519 }
520 }
521 }
522 }
523 }
524 }
525 }
526 }
527 }
528 }
529 }
530 }
531 }
532 }
533 }
534 }
535 }
536 }
537 }
538 }
539 }
540 }
541 }
542 }
543 }
544 }
545 }
546 }
547 }
548 }
549 }
550 }
551 }
552 }
553 }
554 }
555 }
556 }
557 }
558 }
559 }
560 }
561 }
562 }
563 }
564 }
565 }
566 }
567 }
568 }
569 }
570 }
571 }
572 }
573 }
574 }
575 }
576 }
577 }
578 }
579 }
580 }
581 }
582 }
583 }
584 }
585 }
586 }
587 }
588 }
589 }
590 }
591 }
592 }
593 }
594 }
595 }
596 }
597 }
598 }
599 }
600 }
601 }
602 }
603 }
604 }
605 }
606 }
607 }
608 }
609 }
610 }
611 }
612 }
613 }
614 }
615 }
616 }
617 }
618 }
619 }
620 }
621 }
622 }
623 }
624 }
625 }
626 }
627 }
628 }
629 }
630 }
631 }
632 }
633 }
634 }
635 }
636 }
637 }
638 }
639 }
640 }
641 }
642 }
643 }
644 }
645 }
646 }
647 }
648 }
649 }
650 }
651 }
652 }
653 }
654 }
655 }
656 }
657 }
658 }
659 }
660 }
661 }
662 }
663 }
664 }
665 }
666 }
667 }
668 }
669 }
670 }
671 }
672 }
673 }
674 }
675 }
676 }
677 }
678 }
679 }
680 }
681 }
682 }
683 }
684 }
685 }
686 }
687 }
688 }
689 }
690 }
691 }
692 }
693 }
694 }
695 }
696 }
697 }
698 }
699 }
700 }
701 }
702 }
703 }
704 }
705 }
706 }
707 }
708 }
709 }
710 }
711 }
712 }
713 }
714 }
715 }
716 }
717 }
718 }
719 }
720 }
721 }
722 }
723 }
724 }
725 }
726 }
727 }
728 }
729 }
730 }
731 }
732 }
733 }
734 }
735 }
736 }
737 }
738 }
739 }
740 }
741 }
742 }
743 }
744 }
745 }
746 }
747 }
748 }
749 }
750 }
751 }
752 }
753 }
754 }
755 }
756 }
757 }
758 }
759 }
760 }
761 }
762 }
763 }
764 }
765 }
766 }
767 }
768 }
769 }
770 }
771 }
772 }
773 }
774 }
775 }
776 }
777 }
778 }
779 }
780 }
781 }
782 }
783 }
784 }
785 }
786 }
787 }
788 }
789 }
790 }
791 }
792 }
793 }
794 }
795 }
796 }
797 }
798 }
799 }
800 }
801 }
802 }
803 }
804 }
805 }
806 }
807 }
808 }
809 }
810 }
811 }
812 }
813 }
814 }
815 }
816 }
817 }
818 }
819 }
820 }
821 }
822 }
823 }
824 }
825 }
826 }
827 }
828 }
829 }
830 }
831 }
832 }
833 }
834 }
835 }
836 }
837 }
838 }
839 }
840 }
841 }
842 }
843 }
844 }
845 }
846 }
847 }
848 }
849 }
850 }
851 }
852 }
853 }
854 }
855 }
856 }
857 }
858 }
859 }
860 }
861 }
862 }
863 }
864 }
865 }
866 }
867 }
868 }
869 }
870 }
871 }
872 }
873 }
874 }
875 }
876 }
877 }
878 }
879 }
880 }
881 }
882 }
883 }
884 }
885 }
886 }
887 }
888 }
889 }
890 }
891 }
892 }
893 }
894 }
895 }
896 }
897 }
898 }
899 }
900 }
901 }
902 }
903 }
904 }
905 }
906 }
907 }
908 }
909 }
910 }
911 }
912 }
913 }
914 }
915 }
916 }
917 }
918 }
919 }
920 }
921 }
922 }
923 }
924 }
925 }
926 }
927 }
928 }
929 }
930 }
931 }
932 }
933 }
934 }
935 }
936 }
937 }
938 }
939 }
940 }
941 }
942 }
943 }
944 }
945 }
946 }
947 }
948 }
949 }
950 }
951 }
952 }
953 }
954 }
955 }
956 }
957 }
958 }
959 }
960 }
961 }
962 }
963 }
964 }
965 }
966 }
967 }
968 }
969 }
970 }
971 }
972 }
973 }
974 }
975 }
976 }
977 }
978 }
979 }
980 }
981 }
982 }
983 }
984 }
985 }
986 }
987 }
988 }
989 }
990 }
991 }
992 }
993 }
994 }
995 }
996 }
997 }
998 }
999 }
1000 }

```

```

208     $query = "SELECT tgl_waktu_absensi , nama_kegiatan ,
foto_absensi , pergeseran_absensi , status_absensi FROM absensi
INNER JOIN detail_absensi ON absensi.id_absensi = detail_absensi.
id_absensi_dt_absensi INNER JOIN kegiatan ON absensi.
id_kegiatan_absensi = kegiatan.id_kegiatan WHERE
id_intern_absensi ='$id_intern' AND id_mahasiswa_absensi ='
$id_mahasiswa' AND DATE('tgl_waktu_absensi ') = '$tgl' AND
status_absensi is not null";
209     $result = mysqli_query($this->connection , $query);
210     if (mysqli_num_rows($result) > 0){
211         $datas = array();
212         while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
213             $datas[] = array(
214                 "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_absensi'],
215                 "kegiatan" => ucwords($row['nama_kegiatan']),
216                 "foto_absensi" => $row['foto_absensi'],
217                 "pergeseran" => $row['pergeseran_absensi']
218             );
219         }
220         $json['status'] = 200;
221         $json['message'] = 'Berhasil mengambil data';
222         $json['data'] = $datas;
223         echo json_encode($json);
224         mysqli_close($this->connection);
225     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0){
226         $json['status'] = 300;
227         $json['message'] = 'Data tidak ada';
228         echo json_encode($json);
229         mysqli_close($this->connection);
230     } else{
231         $json['status'] = $query;
232         $json['message'] = 'Gagal mengambil data';
233         echo json_encode($json);
234         mysqli_close($this->connection);
235     }
236 }
237 public function login_mahasiswa($user , $pass){
238     $query = "SELECT id_intern , id_mahasiswa , username , password ,
nama_mahasiswa , kelas_mahasiswa , angkatan_mahasiswa ,
foto_mahasiswa , nama_prodi , id_dosen , nama_dosen ,
nama_perusahaan_perusahaan as nama_perusahaan , status_perusahaan ,
id_pembimbing_dt_intern as id_pembimbing FROM user INNER JOIN
mahasiswa ON user.id_user = mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN
prodi ON mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN
detail_intern ON user.id_user = detail_intern.
id_mahasiswa_dt_intern INNER JOIN intern ON detail_intern.
id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN dosen ON
detail_intern.id_dosen_dt_intern = dosen.id_dosen INNER JOIN
pembimbing_perusahaan ON pembimbing_perusahaan.id_pembimbing =
detail_intern.id_pembimbing_dt_intern WHERE username='$user' AND
password='$pass' AND user.role_user='mahasiswa' AND user.
status_user='aktif' AND status_intern = 'berjalan'";
239     $result = mysqli_query($this->connection , $query);
240     $row = mysqli_fetch_array($result);
241     $id_intern = $row['id_intern'];

```

```

242     if (mysqli_num_rows($result) > 0 && ($row['id_pembimbing'] !=
    "" || $row['id_pembimbing'] != null) && $row['status_perusahaan'
    ] == "diterima"){
243         $query = "SELECT id_intern_dt_intern as id_intern ,
id_mahasiswa , username , password , nama_mahasiswa , kelas_mahasiswa
, angkatan_mahasiswa , foto_mahasiswa , nama_prodi , id_dosen ,
nama_dosen , nama_perusahaan_perusahaan as nama_perusahaan ,
status_perusahaan , nama_pembimbing , id_pembimbing_dt_intern as
id_pembimbing , kontak_mahasiswa FROM user INNER JOIN mahasiswa ON
user.id_user = mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON
mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN
detail_intern ON user.id_user = detail_intern .
id_mahasiswa_dt_intern INNER JOIN intern ON detail_intern .
id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN dosen ON
detail_intern.id_dosen_dt_intern = dosen.id_dosen INNER JOIN
pembimbing_perusahaan ON pembimbing_perusahaan.id_pembimbing =
detail_intern.id_pembimbing_dt_intern WHERE username='$user' AND
password='$pass' AND user.role_user='mahasiswa' AND user.
status_user='aktif' AND status_intern = 'berjalan'";
244     $result = mysqli_query($this->connection , $query);
245     $row = mysqli_fetch_array($result);
246     $data = array(
247         "id_intern" => $id_intern ,
248         "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'] ,
249         "username" => $row['username'] ,
250         "password" => $row['password'] ,
251         "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa']) ,
252         "kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['kelas_mahasiswa
    ']),
253         "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'] ,
254         "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'] ,
255         "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']) ,
256         "id_dosen" => $row['id_dosen'] ,
257         "nama_dosen" => ucwords($row['nama_dosen']) ,
258         "nama_pembimbing" => ucwords($row['nama_pembimbing'])
    ,
259         "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing'] ,
260         "nama_perusahaan" => ucwords($row['nama_perusahaan'])
    ,
261         "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa']
    );
262     $json['status'] = 201;
263     $json['message'] = 'Login berhasil';
264     $json['data'] = $data;
265     echo json_encode($json);
266     mysqli_close($this->connection);
267 }elseif (mysqli_num_rows($result) > 0 && ($row['id_pembimbing
    ' ] != "" || $row['id_pembimbing'] != null) && ($row['
    status_perusahaan'] == "" || $row['status_perusahaan'] == null)){
268     $data = array(
269         "id_intern" => $id_intern ,
270         "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'] ,
271         "username" => $row['username'] ,
272         "password" => $row['password'] ,
273         "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa']) ,
274

```



```

275         "kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['kelas_mahasiswa
276     ']),
277     "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'],
278     "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
279     "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
280     "id_dosen" => $row['id_dosen'],
281     "nama_dosen" => ucwords($row['nama_dosen']),
282     "nama_perusahaan" => ucwords($row['nama_perusahaan'])
283 );
284 $json['status'] = 203;
285 $json['message'] = 'Login berhasil';
286 $json['data'] = $data;
287 echo json_encode($json);
288 mysqli_close($this->connection);
289 }else{
290     $query = "SELECT id_intern_dt_intern as id_intern ,
291 id_mahasiswa, username, password, nama_mahasiswa, kelas_mahasiswa ,
292 angkatan_mahasiswa, foto_mahasiswa, nama_prodi, id_dosen ,
293 nama_dosen, kode_otp, status_perusahaan, id_pembimbing_dt_intern
294 as id_pembimbing FROM user INNER JOIN mahasiswa ON user.id_user =
295 mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON mahasiswa.
296 id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN detail_intern ON
297 user.id_user = detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern INNER JOIN
298 intern ON detail_intern.id_intern_dt_intern = intern.id_intern
299 INNER JOIN dosen ON detail_intern.id_dosen_dt_intern = dosen.
300 id_dosen WHERE username='$user' AND password='$pass' AND user.
301 role_user='mahasiswa' AND user.status_user='aktif' AND
302 status_intern = 'berjalan';
303 $result = mysqli_query($this->connection, $query);
304 $row = mysqli_fetch_array($result);
305 if (mysqli_num_rows($result) > 0 && ($row['id_pembimbing'
306 ] == "" || $row['id_pembimbing'] == null) && ($row['
307 status_perusahaan'] == "" || $row['status_perusahaan'] == null)
308 && $row['kode_otp'] == '-') {
309     $data = array(
310         "id_intern" => $row['id_intern'],
311         "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
312         "username" => $row['username'],
313         "password" => $row['password'],
314         "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
315 ]),
316         "kelas_mahasiswa" => strtoupper($row['
317 kelas_mahasiswa']),
318         "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'
319 ],
320         "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
321         "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
322         "id_dosen" => $row['id_dosen'],
323         "nama_dosen" => ucwords($row['nama_dosen'])
324     );
325     $json['status'] = 202;
326     $json['message'] = 'Login berhasil';
327     $json['data'] = $data;
328     echo json_encode($json);
329     mysqli_close($this->connection);
330 }else{

```

```

312         $json['status'] = 400;
313         $json['message'] = 'Username dan password salah';
314         echo json_encode($json);
315         mysqli_close($this->connection);
316     }
317 }
318 }
319 public function registrasi_mahasiswa($kode_otp){
320     $query = "SELECT kode_otp FROM mahasiswa WHERE kode_otp = '
321     $kode_otp'";
322     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
323     $row = mysqli_fetch_array($result);
324     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
325         $query = "UPDATE mahasiswa SET kode_otp='-' WHERE
326         kode_otp='$kode_otp'";
327         $result = mysqli_query($this->connection, $query);
328         if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
329             $json['status'] = 200;
330             $json['message'] = 'Registrasi berhasil';
331             echo json_encode($json);
332             mysqli_close($this->connection);
333         }else{
334             $json['status'] = 400;
335             $json['message'] = 'Registrasi gagal';
336             echo json_encode($json);
337             mysqli_close($this->connection);
338         }
339     }else{
340         $json['status'] = 400;
341         $json['message'] = 'Registrasi gagal';
342         echo json_encode($json);
343         mysqli_close($this->connection);
344     }
345 }
346 public function list_notifikasi($id_intern, $id_mahasiswa){
347     $query = "SELECT id_intern, nama_pembimbing, pesan_notifikasi
348     , nama_perusahaan_perusahaan, tgl_waktu_notifikasi FROM
349     notifikasi INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing =
350     id_pembimbing_notifikasi INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa =
351     id_mahasiswa_notifikasi INNER JOIN intern ON id_intern =
352     id_intern_notifikasi WHERE id_mahasiswa_notifikasi=' $id_mahasiswa
353     ' AND id_intern_notifikasi=' $id_intern ' ORDER BY
354     tgl_waktu_notifikasi DESC";
355     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
356     if (mysqli_num_rows($result) > 0){
357         $datas = array();
358         $kalimat1 = "melakukan absensi pada";
359         $kalimat2 = "mengkonfirmasi absensi";
360         $kalimat3 = "mendaftar ke perusahaan";
361         $kalimat4 = "mengkonfirmasi pendaftaran";
362         while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
363             $pesan = "";
364             if (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi'] . "\b
365             ~", $kalimat1)){
366                 $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'];

```

```

357         }elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
358         . "\b~", $kalimat2)){
359             $pesan = ucwords(($row['nama_pembimbing'])) . " "
360             . $row['pesan_notifikasi'] . " Anda pada";
361         }elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
362         . "\b~", $kalimat3)){
363             $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'] . " "
364             . ucwords(($row['nama_perusahaan_perusahaan'])) . " pada";
365         }elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
366         . "\b~", $kalimat4)){
367             $pesan = ucwords(($row['nama_pembimbing'])) . " "
368             . $row['pesan_notifikasi'] . " Anda pada";
369         }
370         $datas[] = array(
371             "id_intern" => $row['id_intern'],
372             "pesan" => $pesan . " " . date_format(date_create
373             ($row['tgl_waktu_notifikasi']), 'd F Y \p\u\k\u\l G:i A') ,
374             "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_notifikasi']
375         );
376     }
377     $json['status'] = 200;
378     $json['message'] = 'Berhasil mengambil notifikasi';
379     $json['data'] = $datas;
380     echo json_encode($json);
381     mysqli_close($this->connection);
382 }elseif (mysqli_num_rows($result) == 0){
383     $json['status'] = 300;
384     $json['message'] = 'Notifikasi tidak ada';
385     echo json_encode($json);
386     mysqli_close($this->connection);
387 }else{
388     $json['status'] = 400;
389     $json['message'] = 'Gagal mengambil notifikasi';
390     echo json_encode($json);
391     mysqli_close($this->connection);
392 }
393 }
394
395 public function ubah_username($id_mahasiswa, $username){
396     $query = "UPDATE user SET username='$username' WHERE id_user
397     ='$id_mahasiswa'";
398     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
399     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
400         $json['status'] = 200;
401         $json['message'] = 'Username berhasil diubah';
402         echo json_encode($json);
403         mysqli_close($this->connection);
404     }else{
405         $json['status'] = 400;
406         $json['message'] = 'Username gagal diubah';
407         echo json_encode($json);
408         mysqli_close($this->connection);
409     }
410 }
411
412 public function ubah_nama($id_mahasiswa, $nama){
413     $query = "UPDATE mahasiswa SET nama_mahasiswa='$nama' WHERE
414     id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";

```

```

404     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
405     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
406         $json['status'] = 200;
407         $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
408         echo json_encode($json);
409         mysqli_close($this->connection);
410     }else{
411         $json['status'] = 400;
412         $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
413         echo json_encode($json);
414         mysqli_close($this->connection);
415     }
416 }
417 public function ubah_kelas($id_mahasiswa, $kelas){
418     $query = "UPDATE mahasiswa SET kelas_mahasiswa='$kelas' WHERE
419     id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
420     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
421     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
422         $json['status'] = 200;
423         $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
424         echo json_encode($json);
425         mysqli_close($this->connection);
426     }else{
427         $json['status'] = 400;
428         $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
429         echo json_encode($json);
430         mysqli_close($this->connection);
431     }
432 }
433 public function ubah_angkatan($id_mahasiswa, $angkatan){
434     $query = "UPDATE mahasiswa SET angkatan_mahasiswa='$angkatan'
435     WHERE id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
436     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
437     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
438         $json['status'] = 200;
439         $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
440         echo json_encode($json);
441         mysqli_close($this->connection);
442     }else{
443         $json['status'] = 400;
444         $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
445         echo json_encode($json);
446         mysqli_close($this->connection);
447     }
448 }
449 public function ubah_kontak($id_mahasiswa, $kontak){
450     $query = "UPDATE mahasiswa SET kontak_mahasiswa='$kontak'
451     WHERE id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
452     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
453     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
454         $json['status'] = 200;
455         $json['message'] = 'Kontak berhasil diubah';
456         echo json_encode($json);
457         mysqli_close($this->connection);
458     }else{
459         $json['status'] = 400;

```

```

457         $json['message'] = 'Kontak gagal diubah';
458         echo json_encode($json);
459         mysqli_close($this->connection);
460     }
461 }
462 public function ubah_foto($id_mahasiswa, $foto){
463     $query = "UPDATE mahasiswa SET foto_mahasiswa='$foto' WHERE
id_mahasiswa='$id_mahasiswa'";
464     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
465     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
466         $json['status'] = 200;
467         $json['message'] = 'Foto berhasil diubah';
468         echo json_encode($json);
469         mysqli_close($this->connection);
470         return true;
471     }else{
472         $json['status'] = 400;
473         $json['message'] = 'Foto gagal diubah';
474         echo json_encode($json);
475         mysqli_close($this->connection);
476         return false;
477     }
478 }
479 public function ubah_password($id_mahasiswa, $password){
480     $query = "UPDATE user SET password='$password' WHERE id_user
='$id_mahasiswa'";
481     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
482     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result){
483         $json['status'] = 200;
484         $json['message'] = 'Password berhasil diubah';
485         echo json_encode($json);
486         mysqli_close($this->connection);
487     }else{
488         $json['status'] = 400;
489         $json['message'] = 'Password gagal diubah';
490         echo json_encode($json);
491         mysqli_close($this->connection);
492     }
493 }
494 public function distance($lat1, $lon1, $lat2, $lon2){
495     if (($lat1 == $lat2) && ($lon1 == $lon2)){
496         return 0;
497     }else{
498         $theta = $lon1 - $lon2;
499         $dist = sin(deg2rad($lat1)) * sin(deg2rad($lat2)) + cos(
deg2rad($lat1)) * cos(deg2rad($lat2)) * cos(deg2rad($theta));
500         $dist = acos($dist);
501         $dist = rad2deg($dist);
502         $miles = $dist * 60 * 1.1515;
503         return round(($miles * 1.609344) * 1000, 0);
504     }
505 }
506 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_absensi.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'], $_POST['latitude_absensi'], $_POST['longitude_absensi'], $_POST['imei_perangkat'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['id_kegiatan'], $_FILES['foto_absensi']['name'], $_POST['tgl_waktu'], $_POST['catatan_absensi'])) {
6     $id_intern = $_POST['id_intern'];
7     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
8     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
9     $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
10    $latitude_absensi = $_POST['latitude_absensi'];
11    $longitude_absensi = $_POST['longitude_absensi'];
12    $imei_perangkat = $_POST['imei_perangkat'];
13    $id_kegiatan = $_POST['id_kegiatan'];
14    $tgl_waktu = $_POST['tgl_waktu'];
15    $foto_absensi = $_FILES['foto_absensi']['name'];
16    $temp_foto_absensi = $_FILES['foto_absensi']['tmp_name'];
17    $catatan = $_POST['catatan_absensi'];
18    $dir_absensi = "../images/absensi/";
19    if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($id_dosen) && !empty($latitude_absensi) && !empty($longitude_absensi) && !empty($imei_perangkat) && !empty($id_kegiatan) && !empty($tgl_waktu) && !empty($foto_absensi) && !empty($id_pembimbing) && !empty($catatan)) {
20        $take_absensi = $m->ambil_absensi($id_intern, $id_mahasiswa, $id_dosen, $latitude_absensi, $longitude_absensi, $imei_perangkat, $id_kegiatan, $foto_absensi, $tgl_waktu, $id_pembimbing, $catatan);
21        if ($take_absensi) {
22            $upload = move_uploaded_file($temp_foto_absensi, $dir_absensi.$foto_absensi);
23            if (!$upload) {
24                $json['status'] = 400;
25                $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
26                echo json_encode($json);
27            }
28        }
29    } else {
30        $json['status'] = 100;
31        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
32        echo json_encode($json);
33    }
34 } else {
35     $json['status'] = 100;
36     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
37     echo json_encode($json);
38 }

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file mahasiswa_kegiatan.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');

```

```

4 $m = new Mahasiswa();
5 $m->list_kegiatan();
6 ?>

```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa_login.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['username'], $_POST['password'])) {
6     $user = $_POST['username'];
7     $pass = $_POST['password'];
8     if (!empty($user) && !empty($pass)) {
9         $m->login_mahasiswa($user, $pass);
10    } else {
11        $json['status'] = 100;
12        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
13        echo json_encode($json);
14    }
15 }
16 ?>

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_notifikasi.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'])) {
6     $id_intern = $_POST['id_intern'];
7     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
8     if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa)) {
9         $m->list_notifikasi($id_intern, $id_mahasiswa);
10    } else {
11        $json['status'] = 100;
12        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
13        echo json_encode($json);
14    }
15 } else {
16     $json['status'] = 100;
17     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
18     echo json_encode($json);
19 }

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file mahasiswa_pembimbing.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 $m->list_pembimbing();
6 ?>

```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa_perusahaan.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['latitude_perusahaan'], $_POST['id_dosen'], $_POST['longitude_perusahaan'], $_FILES['foto_perusahaan']['name'])) {
6     $id_intern = $_POST['id_intern'];
7     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
8     $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
9     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
10    $latitude_perusahaan = $_POST['latitude_perusahaan'];
11    $longitude_perusahaan = $_POST['longitude_perusahaan'];
12    $foto_perusahaan = $_FILES['foto_perusahaan']['name'];
13    $temp_foto_perusahaan = $_FILES['foto_perusahaan']['tmp_name'];
14    $dir_perusahaan = "../images/perusahaan/";
15    if (!empty($id_dosen) && !empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($id_pembimbing) && !empty($latitude_perusahaan) && !empty($longitude_perusahaan) && !empty($foto_perusahaan)) {
16        if ($m->get_distance($id_pembimbing) == false) {
17            $json['status'] = 400;
18            $json['message'] = 'Jarak kosong';
19            echo json_encode($json);
20        } else {
21            $distance = $m->get_distance($id_pembimbing);
22            $gap = $m->distance($latitude_perusahaan, $longitude_perusahaan, $distance['lat'], $distance['lon']);
23            if ($gap > 500) {
24                $json['status'] = 300;
25                $json['message'] = 'Jarak terlalu jauh, '.$gap;
26                $latitude_perusahaan, $longitude_perusahaan, $distance['lat'], $distance['lon'];
27                echo json_encode($json);
28            } else {
29                $registrasi_perusahaan = $m->registrasi_perusahaan($id_intern, $id_mahasiswa, $id_pembimbing, $latitude_perusahaan, $longitude_perusahaan, $foto_perusahaan, $id_dosen);
30                if ($registrasi_perusahaan) {
31                    $upload = move_uploaded_file($temp_foto_perusahaan, $dir_perusahaan.$foto_perusahaan);
32                    if (!$upload) {
33                        $json['status'] = 400;
34                        $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
35                        echo json_encode($json);
36                    }
37                }
38            }
39        } else {
40            $json['status'] = 100;
41            $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
42            echo json_encode($json);

```



```

43     }
44 } else {
45     $json['status'] = 100;
46     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
47     echo json_encode($json);
48 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_progress_harian.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['tgl']))
6     {
7         $id_intern = $_POST['id_intern'];
8         $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
9         $tgl = $_POST['tgl'];
10        if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($tgl))
11        {
12            $m->progress_mahasiswa_perhari($id_intern, $id_mahasiswa,
13            $tgl);
14        } else {
15            $json['status'] = 100;
16            $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17            echo json_encode($json);
18        }
19    }
20 }
21 ?>

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file mahasiswa_progress.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['sort']))
6     {
7         $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
8         $id_intern = $_POST['id_intern'];
9         $sort = $_POST['sort'];
10        if (!empty($id_intern) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($sort))
11        {
12            $m->progress_mahasiswa($id_intern, $id_mahasiswa, $sort);
13        } else {
14            $json['status'] = 100;
15            $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
16            echo json_encode($json);
17        }
18    } else {
19        $json['status'] = 100;
20        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
21        echo json_encode($json);
22    }
23 }
24 }

```

Kemudian tambahkan script berikut di file mahasiswa_registrasi.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 if (isset($_POST['kode_otp'])) {
6     $kode_otp = $_POST['kode_otp'];
7     if (!empty($kode_otp)) {
8         $m->registrasi_mahasiswa($kode_otp);
9     } else {
10         $json['status'] = 100;
11         $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12         echo json_encode($json);
13     }
14 }
15 ?>

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file mahasiswa_ubah.php pada folder mahasiswa.

```

1 <?php
2 include('mahasiswa.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $m = new Mahasiswa();
5 $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
6 if (isset($_POST['username'])) $username = $_POST['username'];
7 if (isset($_POST['nama'])) $nama = $_POST['nama'];
8 if (isset($_POST['kelas'])) $kelas = $_POST['kelas'];
9 if (isset($_POST['angkatan'])) $angkatan = $_POST['angkatan'];
10 if (isset($_POST['kontak'])) $kontak = $_POST['kontak'];
11 if (isset($_POST['password'])) $password = $_POST['password'];
12 if (isset($_FILES['foto']['name'])) {
13     $foto = $_FILES['foto']['name'];
14     $temp_foto = $_FILES['foto']['tmp_name'];
15     $dir_mahasiswa = "../images/mahasiswa/";
16 }
17 if (!empty($id_mahasiswa) && !empty($username)) {
18     $m->ubah_username($id_mahasiswa, $username);
19 } elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($nama)) {
20     $m->ubah_nama($id_mahasiswa, $nama);
21 } elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($kelas)) {
22     $m->ubah_kelas($id_mahasiswa, $kelas);
23 } elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($angkatan)) {
24     $m->ubah_angkatan($id_mahasiswa, $angkatan);
25 } elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($kontak)) {
26     $m->ubah_kontak($id_mahasiswa, $kontak);
27 } elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($password)) {
28     $m->ubah_password($id_mahasiswa, $password);
29 } elseif (!empty($id_mahasiswa) && !empty($foto)) {
30     $result = $m->ubah_foto($id_mahasiswa, $foto);
31     if ($result) {
32         $upload = move_uploaded_file($temp_foto, $dir_mahasiswa.$foto);
33         if (!$upload) {
34             $json['status'] = 400;

```

```

35         $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
36         echo json_encode($json);
37     }
38 }
39 } else {
40     $json['status'] = 100;
41     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
42     echo json_encode($json);
43 }

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file pembimbing.php pada folder pembimbing.

```

1 <?php
2 include('../conn.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 class Pembimbing{
5     private $db;
6     private $connection;
7     public function __construct() {
8         $this->db = new Connection();
9         $this->connection = $this->db->get_connection();
10    }
11    public function registrasi-pembimbing($nama_pembimbing,
12        $kontak_pembimbing, $nama_perusahaan, $username, $password,
13        $latitude_perusahaan, $longitude_perusahaan){
14        $query1 = "SELECT nama_pembimbing FROM pembimbing-perusahaan"
15        ;
16        $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
17        $query2 = "SELECT username FROM user WHERE username='
18        $username'";
19        $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
20        if (mysqli_num_rows($result1) > 0 && mysqli_num_rows($result2
21        ) == 0) {
22            $query1 = "INSERT INTO pembimbing-perusahaan (
23            nama_pembimbing, nama_perusahaan-perusahaan,
24            lat_pembimbing-perusahaan, long_pembimbing-perusahaan,
25            kontak_pembimbing) VALUES ('$nama_pembimbing', '$nama_perusahaan',
26            '$latitude_perusahaan', '$longitude_perusahaan', '$
27            $kontak_pembimbing')";
28            $query2 = "INSERT INTO user VALUES ((SELECT
29            LAST_INSERT_ID(id_pembimbing) FROM pembimbing-perusahaan ORDER BY
30            id_pembimbing DESC LIMIT 1), '$username', '$password', 'tidak
31            aktif', 'pembimbing')";
32            $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
33            $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
34            if ($result1 && $result2) {
35                $json['status'] = 200;
36                $json['message'] = 'Registrasi berhasil';
37                echo json_encode($json);
38                mysqli_close($this->connection);
39            } else {
40                $json['status'] = 400;
41                $json['message'] = 'Registrasi gagal';
42                echo json_encode($json);
43                mysqli_close($this->connection);
44            }
45        }
46    }

```

```

32     } else if (mysqli_num_rows($result2) == 0) {
33         $query3 = "ALTER TABLE pembimbing_perusahaan
AUTO.INCREMENT = 1";
34         $query1 = "INSERT INTO pembimbing_perusahaan (
id_pembimbing, nama_pembimbing, nama_perusahaan_perusahaan,
lat_pembimbing_perusahaan, long_pembimbing_perusahaan,
kontak_pembimbing) VALUES (190001, '$nama_pembimbing', '$
$nama_perusahaan', '$latitude_perusahaan', '$longitude_perusahaan
', '$kontak_pembimbing')";
35         $query2 = "INSERT INTO user VALUES ((SELECT
LAST_INSERT_ID(id_pembimbing) FROM pembimbing_perusahaan ORDER BY
id_pembimbing DESC LIMIT 1), '$username', '$password', 'tidak
aktif', 'pembimbing')";
36         mysqli_query($this->connection, $query3);
37         $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
38         $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
39         if ($result1 && $result2) {
40             $json['status'] = 200;
41             $json['message'] = 'Registrasi berhasil';
42             echo json_encode($json);
43             mysqli_close($this->connection);
44         } else {
45             $json['status'] = 400;
46             $json['message'] = 'Registrasi gagal';
47             echo json_encode($json);
48             mysqli_close($this->connection);
49         }
50     } else {
51         $json['status'] = 400;
52         $json['message'] = 'Registrasi gagal';
53         echo json_encode($json);
54         mysqli_close($this->connection);
55     }
56 }
57 public function login_pembimbing($user, $pass){
58     $query = "SELECT id_pembimbing, username, password,
nama_pembimbing, nama_perusahaan_perusahaan, kontak_pembimbing,
foto_pembimbing FROM user INNER JOIN pembimbing_perusahaan ON
user.id_user = pembimbing_perusahaan.id_pembimbing WHERE username
='$user' AND password='$pass' AND status_user='aktif' AND
role_user='pembimbing'";
59     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
60     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
61         $row = mysqli_fetch_array($result);
62         $data = array(
63             "username" => $row['username'],
64             "password" => $row['password'],
65             "id_pembimbing" => $row['id_pembimbing'],
66             "nama_pembimbing" => ucwords($row['nama_pembimbing'])
67             ,
68             "nama_perusahaan" => ucwords($row['
nama_perusahaan_perusahaan']),
69             "foto_pembimbing" => $row['foto_pembimbing'],
70             "kontak_pembimbing" => $row['kontak_pembimbing']
71         );
        $json['status'] = 200;

```

```

72         $json['message'] = 'Login berhasil';
73         $json['data'] = $data;
74         echo json_encode($json);
75         mysqli_close($this->connection);
76     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
77         $json['status'] = 300;
78         $json['message'] = 'Username atau password salah';
79         echo json_encode($json);
80         mysqli_close($this->connection);
81     } else {
82         $json['status'] = 400;
83         $json['message'] = 'Gagal melakukan login';
84         echo json_encode($json);
85         mysqli_close($this->connection);
86     }
87 }
88 public function list_konfirm_absensi($id_pembimbing) {
89     $query = "SELECT id_absensi, id_intern, id_mahasiswa,
90 id_dosen_absensi as id_dosen, nama_mahasiswa, foto_mahasiswa,
91 kontak_mahasiswa, nama_prodi, nama_kegiatan, tgl_waktu_absensi
92 FROM absensi INNER JOIN mahasiswa ON absensi.id_mahasiswa_absensi
93 = mahasiswa.id_mahasiswa INNER JOIN prodi ON mahasiswa.
94 id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi INNER JOIN kegiatan ON
95 kegiatan.id_kegiatan = absensi.id_kegiatan_absensi INNER JOIN
96 intern ON absensi.id_intern_absensi = intern.id_intern WHERE
97 id_pembimbing_absensi='$id_pembimbing' AND intern.status_intern='
98 berjalan' AND (status_absensi IS NULL OR status_absensi = '')
99 ORDER BY id_absensi DESC";
100     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
101     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
102         $datas = array();
103         while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
104             $datas[] = array(
105                 "id_absensi" => $row['id_absensi'],
106                 "id_intern" => $row['id_intern'],
107                 "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
108                 "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'],
109
110                 "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
111                 "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
112                 "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
113                 "kegiatan" => ucfirst($row['nama_kegiatan']),
114                 "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_absensi'],
115                 "id_dosen" => $row['id_dosen']
116             );
117         }
118         $json['status'] = 200;
119         $json['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
120         $json['data'] = $datas;
121         echo json_encode($json);
122         mysqli_close($this->connection);
123     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
124         $json['status'] = 300;
125         $json['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
126         echo json_encode($json);
127         mysqli_close($this->connection);
128     }
129 }

```

```

117     } else {
118         $json['status'] = 400;
119         $json['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
120         echo json_encode($json);
121         mysqli_close($this->connection);
122     }
123 }
124 public function list_konfirm_mahasiswa($id_pembimbing) {
125     $query = "SELECT id_intern, id_mahasiswa, id_dosen_dt_intern
as id_dosen, nama_mahasiswa, foto_mahasiswa, kontak_mahasiswa,
nama_prodi FROM detail_intern INNER JOIN intern ON detail_intern.
id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN mahasiswa ON
detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern = mahasiswa.id_mahasiswa
INNER JOIN prodi ON mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi
WHERE id_pembimbing_dt_intern='$id_pembimbing' AND intern.
status_intern='berjalan' AND (status_perusahaan IS NULL OR
status_perusahaan = '')";
126     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
127     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
128         $datas = array();
129         while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
130             $datas[] = array(
131                 "id_intern" => $row['id_intern'],
132                 "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
133                 "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
134             ]),
135                 "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
136                 "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
137                 "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
138                 "id_dosen" => $row['id_dosen']
139             );
140         }
141         $json['status'] = 200;
142         $json['message'] = 'Berhasil mengambil konfirmasi';
143         $json['data'] = $datas;
144         echo json_encode($json);
145         mysqli_close($this->connection);
146     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
147         $json['status'] = 300;
148         $json['message'] = 'Konfirmasi tidak ada';
149         echo json_encode($json);
150         mysqli_close($this->connection);
151     } else {
152         $json['status'] = 400;
153         $json['message'] = 'Gagal mengambil konfirmasi';
154         echo json_encode($json);
155         mysqli_close($this->connection);
156     }
157 }
158 public function list_notifikasi($id_pembimbing){
    $query = "SELECT id_intern, nama_mahasiswa, pesan_notifikasi,
    tgl_waktu_notifikasi FROM notifikasi INNER JOIN
    pembimbing_perusahaan ON id_pembimbing = id_pembimbing_notifikasi
    INNER JOIN mahasiswa ON id_mahasiswa = id_mahasiswa_notifikasi
    INNER JOIN intern ON id_intern = id_intern_notifikasi WHERE

```

```

id_pembimbing_notifikasi='Sid_pembimbing' AND status_intern='
berjalan' ORDER BY tgl_waktu_notifikasi DESC";
159     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
160     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
161         $datas = array();
162         $kalimat1 = "melakukan absensi pada";
163         $kalimat2 = "mengkonfirmasi absensi";
164         $kalimat3 = "mendaftar ke perusahaan";
165         $kalimat4 = "mengkonfirmasi pendaftaran";
166         while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
167             $pesan = "";
168             if (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi'] . "\b
~", $kalimat1)) {
169                 $pesan = ucwords($row['nama_mahasiswa']) . " " .
$row['pesan_notifikasi'];
170             } elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
. "\b~", $kalimat2)) {
171                 $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'] . " "
. ucwords($row['nama_mahasiswa']) . " pada";
172             } elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
. "\b~", $kalimat3)) {
173                 $pesan = ucwords(($row['nama_mahasiswa'])) . " "
. $row['pesan_notifikasi'] . " Anda pada";
174             } elseif (preg_match("~\b" . $row['pesan_notifikasi']
. "\b~", $kalimat4)) {
175                 $pesan = "Anda " . $row['pesan_notifikasi'] . " "
. ucwords($row['nama_mahasiswa']) . " pada";
176             }
177             $datas[] = array(
178                 "id_intern" => $row['id_intern'],
179                 "pesan" => $pesan . " " . date_format(date_create
($row['tgl_waktu_notifikasi']), 'd F Y \p\u\k\u\l G:i A'),
180                 "tgl_waktu" => $row['tgl_waktu_notifikasi']
181             );
182         }
183         $json['status'] = 200;
184         $json['message'] = 'Berhasil mengambil notifikasi';
185         $json['data'] = $datas;
186         echo json_encode($json);
187         mysqli_close($this->connection);
188     } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
189         $json['status'] = 300;
190         $json['message'] = 'Notifikasi tidak ada';
191         echo json_encode($json);
192         mysqli_close($this->connection);
193     } else {
194         $json['status'] = 400;
195         $json['message'] = 'Gagal mengambil notifikasi';
196         echo json_encode($json);
197         mysqli_close($this->connection);
198     }
199 }
200 public function konfirmasi_mahasiswa($id_intern, $id_pembimbing,
$Id_mahasiswa, $Id_dosen){
201     $query1 = "UPDATE detail_intern SET status_perusahaan='
diterima' WHERE id_pembimbing_dt_intern='Sid_pembimbing' AND

```

```

id_mahasiswa_dt_intern=' $id_mahasiswa' AND id_intern_dt_intern='
Sid_intern' AND (status_perusahaan IS NULL OR status_perusahaan =
''));
202     $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
203     $tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
204     $query2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi,
id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
id_pembimbing_notifikasi, pesan_notifikasi, tgl_waktu_notifikasi)
VALUES (' $id_intern', ' $id_mahasiswa', ' $id_dosen', '
Sid_pembimbing', 'mengkonfirmasi pendaftaran', ' $tgl_waktu')";
205     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
206     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result1 &&
$result2) {
207         $json['status'] = 200;
208         $json['message'] = 'Mahasiswa berhasil dikonfirmasi';
209         echo json_encode($json);
210         mysqli_close($this->connection);
211     } else {
212         $json['status'] = 400;
213         $json['message'] = 'Mahasiswa gagal dikonfirmasi';
214         echo json_encode($json);
215         mysqli_close($this->connection);
216     }
217 }

218
219 public function konfirmasi_absensi($id_intern, $id_pembimbing,
$id_mahasiswa, $id_dosen, $id_absensi){
220     $query1 = "UPDATE absensi SET status_absensi='diterima' WHERE
id_pembimbing_absensi=' $id_pembimbing' AND id_mahasiswa_absensi
=' $id_mahasiswa' AND id_intern_absensi=' $id_intern' AND
id_absensi=' $id_absensi'";
221     $result1 = mysqli_query($this->connection, $query1);
222     $tgl_waktu = date("Y-m-d h:i:s");
223     $query2 = "INSERT INTO notifikasi(id_intern_notifikasi,
id_mahasiswa_notifikasi, id_dosen_notifikasi,
id_pembimbing_notifikasi, pesan_notifikasi, tgl_waktu_notifikasi)
VALUES (' $id_intern', ' $id_mahasiswa', ' $id_dosen', '
Sid_pembimbing', 'mengkonfirmasi absensi', ' $tgl_waktu')";
224     $result2 = mysqli_query($this->connection, $query2);
225     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result1 &&
$result2) {
226         $json['status'] = 200;
227         $json['message'] = 'Absensi berhasil dikonfirmasi';
228         echo json_encode($json);
229         mysqli_close($this->connection);
230     } else {
231         $json['status'] = 400;
232         $json['message'] = 'Absensi gagal dikonfirmasi';
233         echo json_encode($json);
234         mysqli_close($this->connection);
235     }
236 }
237 public function list_mahasiswa($id_pembimbing) {
238     $query = "SELECT id_intern, id_mahasiswa, nama_mahasiswa,
foto_mahasiswa, kontak_mahasiswa, nama_prodi, angkatan_mahasiswa
FROM detail_intern INNER JOIN intern ON detail_intern."

```



```

id_intern_dt_intern = intern.id_intern INNER JOIN mahasiswa ON
detail_intern.id_mahasiswa_dt_intern = mahasiswa.id_mahasiswa
INNER JOIN prodi ON mahasiswa.id_prodi_mahasiswa = prodi.id_prodi
WHERE id_pembimbing_dt_intern='>id_pembimbing' AND intern.
status_intern='berjalan' AND (status_perusahaan IS NOT NULL OR
status_perusahaan != '') ORDER BY nama_mahasiswa ASC";
239 $result = mysqli_query($this->connection, $query);
240 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
241     $datas = array();
242     while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
243         $datas[] = array(
244             "id_intern" => $row['id_intern'],
245             "id_mahasiswa" => $row['id_mahasiswa'],
246             "nama_mahasiswa" => ucwords($row['nama_mahasiswa'
]),
             "foto_mahasiswa" => $row['foto_mahasiswa'],
             "kontak_mahasiswa" => $row['kontak_mahasiswa'],
             "nama_prodi" => ucwords($row['nama_prodi']),
             "angkatan_mahasiswa" => $row['angkatan_mahasiswa'
]
        );
251     }
252     $json['status'] = 200;
253     $json['message'] = 'Berhasil mengambil mahasiswa';
254     $json['data'] = $datas;
255     echo json_encode($json);
256     mysqli_close($this->connection);
257 } elseif (mysqli_num_rows($result) == 0) {
258     $json['status'] = 300;
259     $json['message'] = 'Mahasiswa tidak ada';
260     echo json_encode($json);
261     mysqli_close($this->connection);
262 } else {
263     $json['status'] = 400;
264     $json['message'] = 'Gagal mengambil mahasiswa';
265     echo json_encode($json);
266     mysqli_close($this->connection);
267 }
268 }
269 }
270 public function ubah_username($id_pembimbing, $username){
271     $query = "UPDATE user SET username='$username' WHERE id_user
='>id_pembimbing'";
272     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
273     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
274         $json['status'] = 200;
275         $json['message'] = 'Username berhasil diubah';
276         echo json_encode($json);
277         mysqli_close($this->connection);
278     } else {
279         $json['status'] = 400;
280         $json['message'] = 'Username gagal diubah';
281         echo json_encode($json);
282         mysqli_close($this->connection);
283     }
284 }
285 public function ubah_nama($id_pembimbing, $nama){

```

```

286     $query = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET nama_pembimbing='
$nama' WHERE id_pembimbing='$id_pembimbing'";
287     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
288     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
289         $json['status'] = 200;
290         $json['message'] = 'Nama berhasil diubah';
291         echo json_encode($json);
292         mysqli_close($this->connection);
293     } else {
294         $json['status'] = 400;
295         $json['message'] = 'Nama gagal diubah';
296         echo json_encode($json);
297         mysqli_close($this->connection);
298     }
299 }
300 public function ubah_kontak($id_pembimbing, $kontak){
301     $query = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET kontak_pembimbing
=' $kontak' WHERE id_pembimbing='$id_pembimbing'";
302     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
303     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
304         $json['status'] = 200;
305         $json['message'] = 'Kontak berhasil diubah';
306         echo json_encode($json);
307         mysqli_close($this->connection);
308     } else {
309         $json['status'] = 400;
310         $json['message'] = 'Kontak gagal diubah';
311         echo json_encode($json);
312         mysqli_close($this->connection);
313     }
314 }
315 public function ubah_perusahaan($id_pembimbing, $perusahaan){
316     $query = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET
nama_perusahaan_perusahaan='$perusahaan' WHERE id_pembimbing='
$id_pembimbing'";
317     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
318     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
319         $json['status'] = 200;
320         $json['message'] = 'Perusahaan berhasil diubah';
321         echo json_encode($json);
322         mysqli_close($this->connection);
323     } else {
324         $json['status'] = 400;
325         $json['message'] = 'Perusahaan gagal diubah';
326         echo json_encode($json);
327         mysqli_close($this->connection);
328     }
329 }
330 public function ubah_foto($id_pembimbing, $foto){
331     $query = "UPDATE pembimbing_perusahaan SET foto_pembimbing='
$foto' WHERE id_pembimbing='$id_pembimbing'";
332     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
333     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
334         $json['status'] = 200;
335         $json['message'] = 'Foto berhasil diubah';
336         echo json_encode($json);

```

```

337         mysqli_close($this->connection);
338         return true;
339     } else {
340         $json['status'] = 400;
341         $json['message'] = 'Foto gagal diubah';
342         echo json_encode($json);
343         mysqli_close($this->connection);
344         return false;
345     }
346 }
347 public function ubah_password($id_pembimbing, $password){
348     $query = "UPDATE user SET password='$password' WHERE id_user
349     ='$id_pembimbing'";
350     $result = mysqli_query($this->connection, $query);
351     if ($this->connection->affected_rows > 0 && $result) {
352         $json['status'] = 200;
353         $json['message'] = 'Password berhasil diubah';
354         echo json_encode($json);
355         mysqli_close($this->connection);
356     } else {
357         $json['status'] = 400;
358         $json['message'] = 'Password gagal diubah';
359         echo json_encode($json);
360         mysqli_close($this->connection);
361     }
362 }

```

Kemudian tambahkan script berikut di file pembimbing_konfirm_absensi.php pada folder pembimbing.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['
6 id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'], $_POST['id_absensi'])) {
7     $id_intern = $_POST['id_intern'];
8     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
9     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
10    $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
11    $id_absensi = $_POST['id_absensi'];
12    if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty(
13    $id_mahasiswa) && !empty($id_dosen) && !empty($id_absensi)) {
14        $p->konfirmasi_absensi($id_intern, $id_pembimbing, $id_mahasiswa
15        , $id_dosen, $id_absensi);
16    } else {
17        $json['status'] = 100;
18        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
19        echo json_encode($json);
20    }
21 } else {
22     $json['status'] = 100;
23     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
24     echo json_encode($json);
25 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file `pembimbing_konfirm_mahasiswa.php` pada folder `pembimbing`.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 if (isset($_POST['id_intern'], $_POST['id_pembimbing'], $_POST['id_mahasiswa'], $_POST['id_dosen'])) {
6     $id_intern = $_POST['id_intern'];
7     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
8     $id_mahasiswa = $_POST['id_mahasiswa'];
9     $id_dosen = $_POST['id_dosen'];
10    if (!empty($id_intern) && !empty($id_pembimbing) && !empty($id_mahasiswa) && !empty($id_dosen)) {
11        $p->konfirmasi_mahasiswa($id_intern, $id_pembimbing, $id_mahasiswa, $id_dosen);
12    } else {
13        $json['status'] = 100;
14        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
15        echo json_encode($json);
16    }
17 } else {
18     $json['status'] = 100;
19     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
20     echo json_encode($json);
21 }

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file `pembimbing_list_konfirm_absensi.php` pada folder `pembimbing`.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
6     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
7     if (!empty($id_pembimbing)) {
8         $p->list_konfirm_absensi($id_pembimbing);
9     } else {
10        $json['status'] = 100;
11        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12        echo json_encode($json);
13    }
14 } else {
15     $json['status'] = 100;
16     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17     echo json_encode($json);
18 }

```

Kemudian tambahkan script berikut di file `pembimbing_list_konfirmasi_mahasiswa.php` pada folder `pembimbing`.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();

```

```

5 if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
6     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
7     if (!empty($id_pembimbing)) {
8         $p->list_konfirm_mahasiswa($id_pembimbing);
9     } else {
10        $json['status'] = 100;
11        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12        echo json_encode($json);
13    }
14 } else {
15     $json['status'] = 100;
16     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17     echo json_encode($json);
18 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file `pembimbing_login.php` pada folder `pembimbing`.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 if (isset($_POST['username'], $_POST['password'])) {
6     $user = $_POST['username'];
7     $pass = $_POST['password'];
8     if (!empty($user) && !empty($pass)) {
9         $p->login_pembimbing($user, $pass);
10    } else {
11        $json['status'] = 100;
12        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
13        echo json_encode($json);
14    }
15 }
16 ?>

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file `pembimbing_mahasiswa.php` pada folder `pembimbing`.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
6     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
7     if (!empty($id_pembimbing)) {
8         $p->list_mahasiswa($id_pembimbing);
9     } else {
10        $json['status'] = 100;
11        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12        echo json_encode($json);
13    }
14 } else {
15     $json['status'] = 100;
16     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17     echo json_encode($json);
18 }

```

Kemudian tambahkan script berikut di file `pembimbing_notifikasi.php` pada folder `pembimbing`.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 if (isset($_POST['id_pembimbing'])) {
6     $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
7     if (!empty($id_pembimbing)) {
8         $p->list_notifikasi($id_pembimbing);
9     } else {
10         $json['status'] = 100;
11         $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
12         echo json_encode($json);
13     }
14 } else {
15     $json['status'] = 100;
16     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
17     echo json_encode($json);
18 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file `pembimbing_registrasi.php` pada folder `pembimbing`.

```

1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 if (isset($_POST['nama_pembimbing'], $_POST['kontak_pembimbing'],
6     $_POST['nama_perusahaan'], $_POST['username'], $_POST['password'],
7     $_POST['latitude_perusahaan'], $_POST['longitude_perusahaan']))
8     ) {
9     $nama_pembimbing = $_POST['nama_pembimbing'];
10    $kontak_pembimbing = $_POST['kontak_pembimbing'];
11    $nama_perusahaan = $_POST['nama_perusahaan'];
12    $username = $_POST['username'];
13    $password = $_POST['password'];
14    $latitude_perusahaan = $_POST['latitude_perusahaan'];
15    $longitude_perusahaan = $_POST['longitude_perusahaan'];
16
17    if (!empty($nama_pembimbing) && !empty($kontak_pembimbing) && !
18        empty($nama_perusahaan) && !empty($username) && !empty($password)
19        && !empty($latitude_perusahaan) && !empty($longitude_perusahaan)
20    ) {
21        $p->registrasi_pembimbing($nama_pembimbing,
22            $kontak_pembimbing, $nama_perusahaan, $username, $password,
23            $latitude_perusahaan, $longitude_perusahaan);
24    } else {
25        $json['status'] = 100;
26        $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
27        echo json_encode($json);
28    }
29 } else {
30     $json['status'] = 100;
31     $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
32     echo json_encode($json);
33 }

```

```
25 }
```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file `pembimbing_ubah.php` pada folder `pembimbing`.

```
1 <?php
2 include('pembimbing.php');
3 header('Content-Type: application/json');
4 $p = new Pembimbing();
5 $id_pembimbing = $_POST['id_pembimbing'];
6 if (isset($_POST['username'])) $username = $_POST['username'];
7 if (isset($_POST['nama'])) $nama = $_POST['nama'];
8 if (isset($_POST['kontak'])) $kontak = $_POST['kontak'];
9 if (isset($_POST['perusahaan'])) $perusahaan = $_POST['perusahaan'];
10 if (isset($_POST['password'])) $password = $_POST['password'];
11 if (isset($_FILES['foto']['name'])){
12     $foto = $_FILES['foto']['name'];
13     $temp_foto = $_FILES['foto']['tmp_name'];
14     $dir_pembimbing = "../images/pembimbing/";
15 }
16 if (!empty($id_pembimbing) && !empty($username)) {
17     $p->ubah_username($id_pembimbing, $username);
18 } elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($nama)) {
19     $p->ubah_nama($id_pembimbing, $nama);
20 } elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($kontak)) {
21     $p->ubah_kontak($id_pembimbing, $kontak);
22 } elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($perusahaan)) {
23     $p->ubah_perusahaan($id_pembimbing, $perusahaan);
24 } elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($password)) {
25     $p->ubah_password($id_pembimbing, $password);
26 } elseif (!empty($id_pembimbing) && !empty($foto)) {
27     $result = $p->ubah_foto($id_pembimbing, $foto);
28     if ($result) {
29         $upload = move_uploaded_file($temp_foto, $dir_pembimbing.
30             $foto);
31         if (!$upload) {
32             $json['status'] = 400;
33             $json['message'] = 'Gambar gagal terupload';
34             echo json_encode($json);
35         }
36     } else {
37         $json['status'] = 100;
38         $json['message'] = 'Field tidak boleh kosong';
39         echo json_encode($json);
40     }
```

4.1.3 Android

4.1.3.1 Mahasiswa Selanjutnya kita akan membuat aplikasi Android untuk mahasiswa menggunakan Android Studio. Jadi pastikan sebelumnya anda telah menginstall Android Studio. Pertama kita sesuaikan `build.gradle`nya menjadi seperti ini.

```
1 buildscript {
2     repositories {
```

```

3         google()
4         jcenter()
5         maven { url 'https://jitpack.io' }
6     }
7     dependencies {
8         classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.5.2'
9     }
10 }
11 allprojects {
12     repositories {
13         google()
14         jcenter()
15         maven { url 'https://jitpack.io' }
16     }
17 }
18 task clean(type: Delete) {
19     delete rootProject.buildDir
20 }

```

Kemudian kita sesuaikan build.gradle kedua menjadi seperti ini.

```

1 apply plugin: 'com.android.application'
2 android {
3     compileSdkVersion 29
4     buildToolsVersion "29.0.2"
5     defaultConfig {
6         applicationId "com.divakrishnam.actspotmahasiswa"
7         minSdkVersion 19
8         targetSdkVersion 29
9         versionCode 1
10        versionName "1.0"
11        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.
    AndroidJUnitRunner"
12    }
13    buildTypes {
14        release {
15            minifyEnabled false
16            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
    optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
17        }
18    }
19    compileOptions {
20        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
21        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
22    }
23 }
24 dependencies {
25     implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
26     implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
27     implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
28     implementation 'me.dm7.barcodescanner:zxing:1.9.8'
29     implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
30     implementation 'androidx.recyclerview:recyclerview:1.1.0'
31     implementation 'androidx.cardview:cardview:1.0.0'
32     implementation 'com.squareup.picasso:picasso:2.71828'
33     implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.1'

```



```

34 implementation 'com.google.android.material:material:1.2.0-alpha02'
35 implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.4.0'
36 annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.4.0'
37 implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0'
38 implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0'
39 implementation 'id.zelory:compressor:2.1.0'
40 implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.10.0'
41 annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.10.0'
42 implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0'
43 implementation 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0'
44 implementation 'com.theartofdev.edmodo:android-image-cropper:2.8.0'
45 implementation 'com.github.jkwcien:EasyImage:1.3.1'
46 testImplementation 'junit:junit:4.12'
47 androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
48 androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
49 }

```

Selanjutnya kita buat file model Kegiatan.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 public class Kegiatan {
4     @SerializedName("id_kegiatan")
5     private String idKegiatan;
6     @SerializedName("nama_kegiatan")
7     private String namaKegiatan;
8     public Kegiatan(String idKegiatan, String namaKegiatan) {
9         this.idKegiatan = idKegiatan;
10        this.namaKegiatan = namaKegiatan;
11    }
12    public String getIdKegiatan() {
13        return idKegiatan;
14    }
15    public String getNamaKegiatan() {
16        return namaKegiatan;
17    }
18 }

```

Setelah itu, kita buat file model Login.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 public class Login {
4     @SerializedName("id_mahasiswa")
5     private String idMahasiswa;
6     @SerializedName("username")
7     private String username;
8     @SerializedName("password")
9     private String password;
10    @SerializedName("nama_mahasiswa")
11    private String namaMahasiswa;
12    @SerializedName("kelas_mahasiswa")

```

```

13 private String kelasMahasiswa;
14 @SerializedName("angkatan_mahasiswa")
15 private String angkatanMahasiswa;
16 @SerializedName("foto_mahasiswa")
17 private String fotoMahasiswa;
18 @SerializedName("nama_prodi")
19 private String namaProdi;
20 @SerializedName("id_intern")
21 private String idIntern;
22 @SerializedName("id_dosen")
23 private String idDosen;
24 @SerializedName("nama_dosen")
25 private String namaDosen;
26 @SerializedName("nama_pembimbing")
27 private String namaPembimbing;
28 @SerializedName("id_pembimbing")
29 private String idPembimbing;
30 @SerializedName("nama_perusahaan")
31 private String namaPerusahaan;
32 @SerializedName("kontak_mahasiswa")
33 private String kontakMahasiswa;
34 public Login(String idIntern, String idMahasiswa, String idDosen)
35 {
36     this.idMahasiswa = idMahasiswa;
37     this.idIntern = idIntern;
38     this.idDosen = idDosen;
39 }
40 public Login(String idMahasiswa, String username, String password
41 , String namaMahasiswa, String kelasMahasiswa, String
42 angkatanMahasiswa, String fotoMahasiswa, String namaProdi, String
43 idIntern, String idDosen, String namaDosen, String
44 namaPembimbing, String idPembimbing, String namaPerusahaan,
45 String kontakMahasiswa) {
46     this.idMahasiswa = idMahasiswa;
47     this.username = username;
48     this.password = password;
49     this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
50     this.kelasMahasiswa = kelasMahasiswa;
51     this.angkatanMahasiswa = angkatanMahasiswa;
52     this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
53     this.namaProdi = namaProdi;
54     this.idIntern = idIntern;
55     this.idDosen = idDosen;
56     this.namaDosen = namaDosen;
57     this.namaPembimbing = namaPembimbing;
58     this.idPembimbing = idPembimbing;
59     this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;
60     this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
61 }
62 public String getIdMahasiswa() {
63     return idMahasiswa;
64 }
65 public String getUsername() {
66     return username;
67 }
68 public String getPassword() {

```

```
63         return password;
64     }
65     public String getNamaMahasiswa() {
66         return namaMahasiswa;
67     }
68     public String getKelasMahasiswa() {
69         return kelasMahasiswa;
70     }
71     public String getAngkatanMahasiswa() {
72         return angkatanMahasiswa;
73     }
74     public String getFotoMahasiswa() {
75         return fotoMahasiswa;
76     }
77     public String getNamaProdi() {
78         return namaProdi;
79     }
80     public String getIdIntern() {
81         return idIntern;
82     }
83     public String getIdDosen() {
84         return idDosen;
85     }
86     public String getNamaDosen() {
87         return namaDosen;
88     }
89     public String getNamaPerusahaan() {
90         return namaPerusahaan;
91     }
92     public String getIdPembimbing() {
93         return idPembimbing;
94     }
95     public String getNamaPembimbing() {
96         return namaPembimbing;
97     }
98     public String getKontakMahasiswa() {
99         return kontakMahasiswa;
100    }
101    public void setIdMahasiswa(String idMahasiswa) {
102        this.idMahasiswa = idMahasiswa;
103    }
104    public void setUsername(String username) {
105        this.username = username;
106    }
107    public void setPassword(String password) {
108        this.password = password;
109    }
110    public void setNamaMahasiswa(String namaMahasiswa) {
111        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
112    }
113    public void setKelasMahasiswa(String kelasMahasiswa) {
114        this.kelasMahasiswa = kelasMahasiswa;
115    }
116    public void setAngkatanMahasiswa(String angkatanMahasiswa) {
117        this.angkatanMahasiswa = angkatanMahasiswa;
118    }
```

```

119     public void setFotoMahasiswa(String fotoMahasiswa) {
120         this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
121     }
122     public void setNameProdi(String namaProdi) {
123         this.namaProdi = namaProdi;
124     }
125     public void setIdIntern(String idIntern) {
126         this.idIntern = idIntern;
127     }
128     public void setIdDosen(String idDosen) {
129         this.idDosen = idDosen;
130     }
131     public void setNameDosen(String namaDosen) {
132         this.namaDosen = namaDosen;
133     }
134     public void setNamePembimbing(String namaPembimbing) {
135         this.namaPembimbing = namaPembimbing;
136     }
137     public void setIdPembimbing(String idPembimbing) {
138         this.idPembimbing = idPembimbing;
139     }
140     public void setNamePerusahaan(String namaPerusahaan) {
141         this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;
142     }
143     public void setKontakMahasiswa(String kontakMahasiswa) {
144         this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
145     }
146 }

```

Selanjutnya kita buat file model Notification.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2  import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3  public class Notification {
4      @SerializedName("id_intern")
5      private String idIntern;
6      @SerializedName("pesan")
7      private String pesan;
8      @SerializedName("tgl_waktu")
9      private String tglWaktu;
10     public Notification(String idIntern, String pesan, String
        tglWaktu) {
11         this.idIntern = idIntern;
12         this.pesan = pesan;
13         this.tglWaktu = tglWaktu;
14     }
15     public String getIdIntern() {
16         return idIntern;
17     }
18     public String getPesan() {
19         return pesan;
20     }
21     public String getTglWaktu() {
22         return tglWaktu;
23     }
24 }

```

Setelah itu, kita buat file model Pembimbing.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 public class Pembimbing {
4     @SerializedName("id_pembimbing")
5     private String idPembimbing;
6     @SerializedName("nama_pembimbing")
7     private String namaPembimbing;
8     @SerializedName("nama_perusahaan")
9     private String namaPerusahaan;
10    public Pembimbing(String idPembimbing, String namaPembimbing,
11        String namaPerusahaan) {
12        this.idPembimbing = idPembimbing;
13        this.namaPembimbing = namaPembimbing;
14        this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;
15    }
16    public String getIdPembimbing() {
17        return idPembimbing;
18    }
19    public String getNamaPembimbing() {
20        return namaPembimbing;
21    }
22    public String getNamaPerusahaan() {
23        return namaPerusahaan;
24    }
25 }

```

Selanjutnya kita buat file model Kegiatan.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 public class Progress {
4     @SerializedName("sort")
5     private String sort;
6     @SerializedName("persen")
7     private String persen;
8     @SerializedName("tgl_waktu")
9     private String tglWaktu;
10    public Progress(String sort, String persen, String tglWaktu) {
11        this.sort = sort;
12        this.persen = persen;
13        this.tglWaktu = tglWaktu;
14    }
15    public String getSort() {
16        return sort;
17    }
18    public String getPersen() {
19        return persen;
20    }
21    public String getTglWaktu() {
22        return tglWaktu;
23    }
24 }

```

Setelah itu, kita buat file model ProgressPerDay.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 public class ProgressPerDay {
4     @SerializedName("tgl_waktu")
5     private String tglWaktu;
6     @SerializedName("kegiatan")
7     private String kegiatan;
8     @SerializedName("foto_absensi")
9     private String fotoAbsensi;
10    @SerializedName("pergeseran")
11    private String pergeseran;
12    public ProgressPerDay(String tglWaktu, String kegiatan, String
13    fotoAbsensi, String pergeseran) {
14        this.tglWaktu = tglWaktu;
15        this.kegiatan = kegiatan;
16        this.fotoAbsensi = fotoAbsensi;
17        this.pergeseran = pergeseran;
18    }
19    public String getTglWaktu() {
20        return tglWaktu;
21    }
22    public String getKegiatan() {
23        return kegiatan;
24    }
25    public String getFotoAbsensi() {
26        return fotoAbsensi;
27    }
28    public String getPergeseran() {
29        return pergeseran;
30    }
31 }

```

Selanjutnya kita buat file model ResponseInfo.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 public class ResponseInfo {
4     @SerializedName("status")
5     private String status;
6     @SerializedName("message")
7     private String message;
8     public ResponseInfo(String status, String message) {
9         this.status = status;
10        this.message = message;
11    }
12    public String getStatus() {
13        return status;
14    }
15    public String getMessage() {
16        return message;
17    }
18 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponseKegiatan.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 import java.util.List;
4 public class ResponseKegiatan {
5     @SerializedName("status")
6     private String status;
7     @SerializedName("message")
8     private String message;
9     @SerializedName("data")
10    private List<Kegiatan> data;
11    public ResponseKegiatan(String status, String message, List<
12    Kegiatan> data) {
13        this.status = status;
14        this.message = message;
15        this.data = data;
16    }
17    public String getStatus() {
18        return status;
19    }
20    public String getMessage() {
21        return message;
22    }
23    public List<Kegiatan> getData() {
24        return data;
25    }
26 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponseLogin.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 public class ResponseLogin {
4     @SerializedName("status")
5     private String status;
6     @SerializedName("message")
7     private String message;
8     @SerializedName("data")
9     private Login data;
10    public ResponseLogin(String status, String message, Login data) {
11        this.status = status;
12        this.message = message;
13        this.data = data;
14    }
15    public String getStatus() {
16        return status;
17    }
18    public String getMessage() {
19        return message;
20    }
21    public Login getData() {
22        return data;
23    }
24 }

```

Selanjutnya kita buat file model ResponseInfo.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 import java.util.List;
4 public class ResponseNotification {
5     @SerializedName("status")
6     private String status;
7     @SerializedName("message")
8     private String message;
9     @SerializedName("data")
10    private List<Notification> data;
11    public ResponseNotification(String status, String message, List<
12    Notification> data) {
13        this.status = status;
14        this.message = message;
15        this.data = data;
16    }
17    public String getStatus() {
18        return status;
19    }
20    public String getMessage() {
21        return message;
22    }
23    public List<Notification> getData() {
24        return data;
25    }
26 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponsePembimbing.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 import java.util.List;
4 public class ResponsePembimbing {
5     @SerializedName("status")
6     private String status;
7     @SerializedName("message")
8     private String message;
9     @SerializedName("data")
10    private List<Pembimbing> data;
11    public ResponsePembimbing(String status, String message, List<
12    Pembimbing> data) {
13        this.status = status;
14        this.message = message;
15        this.data = data;
16    }
17    public String getStatus() {
18        return status;
19    }
20    public String getMessage() {
21        return message;
22    }
23    public List<Pembimbing> getData() {
24        return data;
25    }
26 }

```



```

24     }
25 }

```

Selanjutnya kita buat file model `ResponseProgress.java` di package `model`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 import java.util.List;
4 public class ResponseProgress {
5     @SerializedName("status")
6     private String status;
7     @SerializedName("message")
8     private String message;
9     @SerializedName("data")
10    private List<Progress> data;
11    public ResponseProgress(String status, String message, List<
12    Progress> data) {
13        this.status = status;
14        this.message = message;
15        this.data = data;
16    }
17    public String getStatus() {
18        return status;
19    }
20    public String getMessage() {
21        return message;
22    }
23    public List<Progress> getData() {
24        return data;
25    }
26 }

```

Setelah itu, kita buat file model `ResponseProgressPerDay.java` di package `model`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model;
2 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
3 import java.util.List;
4 public class ResponseProgressPerDay {
5     @SerializedName("status")
6     private String status;
7     @SerializedName("message")
8     private String message;
9     @SerializedName("data")
10    private List<ProgressPerDay> data;
11    public ResponseProgressPerDay(String status, String message, List
12    <ProgressPerDay> data) {
13        this.status = status;
14        this.message = message;
15        this.data = data;
16    }
17    public String getStatus() {
18        return status;
19    }
20    public String getMessage() {
21        return message;
22    }
23 }

```

```

21     }
22     public List<ProgressPerDay> getData() {
23         return data;
24     }
25 }

```

Selanjutnya kita buat file MahasiswaFileProvider.java di package util. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util;
2 import android.core.content.FileProvider;
3 public class MahasiswaFileProvider extends FileProvider{
4 }

```

Setelah itu, kita buat file SharedPrefManager.java di package util. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util;
2 import android.content.Context;
3 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Login;
4 public class SharedPrefManager {
5     private android.content.SharedPreferences pref;
6     private android.content.SharedPreferences.Editor editor;
7     private static SharedPrefManager mInstance;
8     private static Context mContext;
9     private static final String SHARED_PREF_NAME = "actspotmahasiswa";
10    ;
11    private static final String KEY_IDMAHASISWA = "keyidmahasiswa";
12    private static final String KEY_USERNAME = "keyusername";
13    private static final String KEY_PASSWORD = "keypassword";
14    private static final String KEY_NAMAMAHASISWA = "keynamamahasiswa";
15    ;
16    private static final String KEY_KELASMAHASISWA = "keykelasmahasiswa";
17    private static final String KEY_ANGKATANMAHASISWA = "keyangkatanmahasiswa";
18    private static final String KEY_FOTOMAHASISWA = "keyfotomahasiswa";
19    ;
20    private static final String KEY_NAMAPRODI = "keynamaprodi";
21    private static final String KEY_IDINTERN = "keyidintern";
22    private static final String KEY_IDDOSEN = "keyiddosen";
23    private static final String KEY_IDPEMBIMBING = "keyidpembimbing";
24    private static final String KEY_NAMADOSEN = "keynamadosen";
25    private static final String KEY_NAMAPERUSAHAAN = "keynamaperusahaan";
26    private static final String KEY_NAMAPEMBIMBING = "keynamapembimbing";
27    private static final String KEY_KONTAKMAHASISWA = "keykontakmahasiswa";
28    private static final String KEY_SORT = "keysort";
29    private SharedPrefManager(Context context) {
30        mContext = context;
31        pref = context.getSharedPreferences(SHARED_PREF_NAME, Context.MODE_PRIVATE);
32        editor = pref.edit();
33    }
34    public static synchronized SharedPrefManager getInstance(Context context) {

```

```

32         if (mInstance == null) {
33             mInstance = new SharedPrefManager(context);
34         }
35         return mInstance;
36     }
37     public void mahasiswaLogin(Login login) {
38         editor.putString(KEY_IDMAHASISWA, login.getIdMahasiswa());
39         editor.putString(KEY_USERNAME, login.getUsername());
40         editor.putString(KEY_PASSWORD, login.getPassword());
41         editor.putString(KEY_NAMAMAHASISWA, login.getNamaMahasiswa());
42         ;
43         editor.putString(KEY_KELASMAHASISWA, login.getKelasMahasiswa());
44         editor.putString(KEY_ANGKATANMAHASISWA, login.getAngkatanMahasiswa());
45         editor.putString(KEY_FOTOMAHASISWA, login.getFotoMahasiswa());
46         ;
47         editor.putString(KEY_NAMAPRODI, login.getNamaProdi());
48         editor.putString(KEY_IDINTERN, login.getIdIntern());
49         editor.putString(KEY_IDDOSEN, login.getIdDosen());
50         editor.putString(KEY_IDPEMBIMBING, login.getIdPembimbing());
51         editor.putString(KEY_NAMADOSEN, login.getNamaDosen());
52         editor.putString(KEY_NAMAPEMBIMBING, login.getNamaPembimbing());
53         editor.putString(KEY_NAMAPERUSAHAAN, login.getNamaPerusahaan());
54         editor.putString(KEY_KONTAKMAHASISWA, login.getKontakMahasiswa());
55         editor.apply();
56     }
57     public void setSort(String sort){
58         editor.putString(KEY.SORT, sort);
59         editor.apply();
60     }
61     public String getSort(){
62         return pref.getString(KEY.SORT, null);
63     }
64     public Login getMahasiswaLogin() {
65         return new Login(
66             pref.getString(KEY_IDMAHASISWA, null),
67             pref.getString(KEY_USERNAME, null),
68             pref.getString(KEY_PASSWORD, null),
69             pref.getString(KEY_NAMAMAHASISWA, null),
70             pref.getString(KEY_KELASMAHASISWA, null),
71             pref.getString(KEY_ANGKATANMAHASISWA, null),
72             pref.getString(KEY_FOTOMAHASISWA, null),
73             pref.getString(KEY_NAMAPRODI, null),
74             pref.getString(KEY_IDINTERN, null),
75             pref.getString(KEY_IDDOSEN, null),
76             pref.getString(KEY_NAMADOSEN, null),
77             pref.getString(KEY_NAMAPEMBIMBING, null),
78             pref.getString(KEY_IDPEMBIMBING, null),
79             pref.getString(KEY_NAMAPERUSAHAAN, null),
80             pref.getString(KEY_KONTAKMAHASISWA, null)
81         );
82     }

```

```

81 public void registrasiPerusahaan(Login login) {
82     editor.putString(KEY_IDINTERN, login.getIdIntern());
83     editor.putString(KEY_IDMAHASISWA, login.getIdMahasiswa());
84     editor.putString(KEY_IDDOSEN, login.getIdDosen());
85     editor.apply();
86 }
87 public boolean isLoggedIn() {
88     return pref.getString(KEY_IDMAHASISWA, null) != null && pref.
89         getString(KEY_NAMAPERUSAHAAN, null) != null;
90 }
91 public Login getRegistrasiPerusahaan() {
92     return new Login(
93         pref.getString(KEY_IDINTERN, null),
94         pref.getString(KEY_IDMAHASISWA, null),
95         pref.getString(KEY_IDDOSEN, null)
96     );
97 }
98 public void logout() {
99     editor.clear();
100     editor.apply();
101 }

```

Selanjutnya kita buat file `Urls.java` di package `util`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util;
2 public class Urls {
3     public static final String API_URL = "http://actspot.
4         himatifpolpos.my.id/";
5     public static final String IMAGE_URL = "http://actspot.
6         himatifpolpos.my.id/images/";
7 }

```

Setelah itu, kita buat file `APIClient.java` di package `api`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api;
2 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.Urls;
3 import retrofit2.Retrofit;
4 import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
5 public class APIClient {
6     private static Retrofit retrofit = null;
7     public static Retrofit getClient() {
8         if (retrofit==null) {
9             retrofit = new Retrofit.Builder()
10                 .baseUrl(Urls.API_URL)
11                 .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create
12                     ())
13                 .build();
14         }
15         return retrofit;
16 }

```

Selanjutnya kita buat file `APIService.java` di package `api`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api;
2 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;
3 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseKegiatan;
4 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseLogin;
5 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseNotification;
6 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponsePembimbing;
7 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseProgress;
8 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseProgressPerDay
9 ;
10 import okhttp3.MultipartBody;
11 import okhttp3.RequestBody;
12 import retrofit2.Call;
13 import retrofit2.http.Field;
14 import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
15 import retrofit2.http.GET;
16 import retrofit2.http.Multipart;
17 import retrofit2.http.POST;
18 import retrofit2.http.Part;
19 public interface APIService {
20     @FormUrlEncoded
21     @POST("mahasiswa/mahasiswa_registrasi.php")
22     Call<ResponseInfo> mahasiswaRegistrasi(
23         @Field("kode_otp") String kode_otp
24     );
25     @FormUrlEncoded
26     @POST("mahasiswa/mahasiswa_login.php")
27     Call<ResponseLogin> mahasiswaLogin(
28         @Field("username") String username,
29         @Field("password") String password
30     );
31     @GET("mahasiswa/mahasiswa_pembimbing.php")
32     Call<ResponsePembimbing> getPembimbing();
33     @GET("mahasiswa/mahasiswa_kegiatan.php")
34     Call<ResponseKegiatan> getKegiatan();
35     @Multipart
36     @POST("mahasiswa/mahasiswa_perusahaan.php")
37     Call<ResponseInfo> registrasiPerusahaan(
38         @Part("id_dosen") RequestBody id_dosen,
39         @Part("id_intern") RequestBody id_intern,
40         @Part("id_mahasiswa") RequestBody id_mahasiswa,
41         @Part("nama_perusahaan") RequestBody nama_perusahaan,
42         @Part("id_pembimbing") RequestBody id_pembimbing,
43         @Part("latitude_perusahaan") RequestBody
44         latitude_perusahaan,
45         @Part("longitude_perusahaan") RequestBody
46         longitude_perusahaan,
47         @Part MultipartBody.Part foto_perusahaan
48     );
49     @Multipart
50     @POST("mahasiswa/mahasiswa_absensi.php")
51     Call<ResponseInfo> takeAbsence(
52         @Part("id_intern") RequestBody id_intern,
53         @Part("id_mahasiswa") RequestBody id_mahasiswa,
54         @Part("id_dosen") RequestBody id_dosen,
55         @Part("latitude_absensi") RequestBody latitude_absensi,
56         @Part("longitude_absensi") RequestBody longitude_absensi,

```

```

54         @Part("imei_perangkat") RequestBody imei_perangkat ,
55         @Part("id_kegiatan") RequestBody id_kegiatan ,
56         @Part("tgl_waktu") RequestBody tgl_waktu ,
57         @Part("id_pembimbing") RequestBody id_pembimbing ,
58         @Part MultipartBody.Part foto_absensi
59     );
60     @FormUrlEncoded
61     @POST("mahasiswa/mahasiswa_progress.php")
62     Call<ResponseProgress> progressMahasiswa(
63         @Field("id_intern") String idIntern ,
64         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa ,
65         @Field("sort") String sort
66     );
67     @FormUrlEncoded
68     @POST("mahasiswa/mahasiswa_progress_harian.php")
69     Call<ResponseProgressPerDay> progressPerDayMahasiswa(
70         @Field("id_intern") String idIntern ,
71         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa ,
72         @Field("tgl") String tgl
73     );
74     @FormUrlEncoded
75     @POST("mahasiswa/mahasiswa_notifikasi.php")
76     Call<ResponseNotification> notificationMahasiswa(
77         @Field("id_intern") String idIntern ,
78         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa
79     );
80     @FormUrlEncoded
81     @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
82     Call<ResponseInfo> mahasiswaUbahUsername(
83         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa ,
84         @Field("username") String username
85     );
86     @FormUrlEncoded
87     @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
88     Call<ResponseInfo> mahasiswaUbahPassword(
89         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa ,
90         @Field("password") String password
91     );
92     @FormUrlEncoded
93     @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
94     Call<ResponseInfo> mahasiswaUbahNama(
95         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa ,
96         @Field("nama") String nama
97     );
98     @FormUrlEncoded
99     @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
100    Call<ResponseInfo> mahasiswaUbahKontak(
101        @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa ,
102        @Field("kontak") String kontak
103    );
104    @FormUrlEncoded
105    @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
106    Call<ResponseInfo> mahasiswaUbahKelas(
107        @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa ,
108        @Field("kelas") String kelas
109    );

```

```

110     @FormUrlEncoded
111     @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
112     Call<ResponseInfo> mahasiswaUbahAngkatan(
113         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
114         @Field("angkatan") String angkatan
115     );
116     @Multipart
117     @POST("mahasiswa/mahasiswa_ubah.php")
118     Call<ResponseInfo> mahasiswaUbahFoto(
119         @Part("id_mahasiswa") RequestBody id_mahasiswa,
120         @Part MultipartBody.Part foto
121     );
122 }

```

Setelah itu, kita buat file custom.edittext.xml di package drawable. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:shape="rectangle">
4     <solid android:color="#FFFFFF" />
5     <stroke
6         android:width="1dp"
7         android:color="#c0c0c0" />
8 </shape>

```

Selanjutnya kita buat file state_bottom_navigation.xml di package drawable. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <item android:color="@color/colorPrimaryDark"
4         android:state_checked="true"/>
5     <item android:color="@android:color/darker_gray"/>
6 </selector>

```

Setelah itu, kita buat file menu_bottom_nav.xml di package menu. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <item
4         android:id="@+id/menu_progress"
5         android:title="Progress"
6         android:icon="@drawable/ic_date_range_white"/>
7     <item
8         android:id="@+id/menu_absence"
9         android:title="Absensi"
10        android:icon="@drawable/ic_portrait_white"/>
11     <item
12        android:id="@+id/menu_notification"
13        android:title="Notifikasi"
14        android:icon="@drawable/ic_notifications_white"/>
15     <item
16        android:id="@+id/menu_profile"
17        android:title="Profil"
18        android:icon="@drawable/ic_person_white"/>
19 </menu>

```

Selanjutnya, kita buat file `menu_progress.xml` di package `menu`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
4     <item android:id="@+id/menu_sort_progress"
5         android:title="Sort Progress"
6         app:showAsAction="never"/>
7 </menu>

```

Setelah itu, kita buat file `activity_company.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2     "
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     android:fillViewport="true"
8     tools:context=".activity.">
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="vertical">
13         <ImageView
14             android:id="@+id/img_perusahaan"
15             android:layout_width="match_parent"
16             android:layout_height="340dp"
17             android:scaleType="centerCrop"
18             android:src="@drawable/profile"/>
19         <LinearLayout
20             android:id="@+id/linearLayout"
21             android:layout_width="match_parent"
22             android:layout_height="wrap_content"
23             android:background="@android:color/white"
24             android:orientation="vertical"
25             android:layout_marginBottom="18dp"
26             android:layout_marginHorizontal="12dp">
27             <ImageView
28                 android:layout_width="40dp"
29                 android:layout_height="40dp"
30                 android:src="@drawable/ic_info_outline_black"
31                 android:layout_gravity="center"
32                 android:layout_marginTop="20dp"/>
33             <TextView
34                 android:layout_width="match_parent"
35                 android:layout_height="wrap_content"
36                 android:text="Anda belum melakukan pendaftaran
37                 perusahaan internship. Segera isi form berikut ini dan pastikan
38                 Anda melakukan pendaftaran ketika berada di perusahaan internship
39                 agar lebih mudah melakukan validasi."
40                 android:gravity="center"
41                 android:textSize="16sp"
42                 android:layout_margin="10dp"/>
43             <TextView

```



```

40         android:layout_width="match_parent"
41         android:layout_height="wrap_content"
42         android:text="Nama Perusahaan"
43         android:layout_marginTop="20dp" />
44     <Spinner
45         android:id="@+id/sp_perusahaan"
46         android:layout_width="match_parent"
47         android:layout_height="42dp"
48         android:layout_marginVertical="8dp" />
49     <TextView
50         android:layout_width="match_parent"
51         android:layout_height="wrap_content"
52         android:text="Nama Pembimbing"
53         android:layout_marginTop="20dp" />
54     <Spinner
55         android:id="@+id/sp_pembimbing"
56         android:layout_width="match_parent"
57         android:layout_height="42dp"
58         android:layout_marginVertical="8dp" />
59     <Button
60         android:id="@+id/btn_simpan"
61         android:layout_width="match_parent"
62         android:layout_height="wrap_content"
63         android:text="Simpan"
64         android:textColor="@android:color/white"
65         android:background="@color/colorPrimaryDark" />
66     </LinearLayout>
67 </LinearLayout>
68 </ScrollView>

```

Selanjutnya kita buat file CompanyActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import androidx.core.app.ActivityCompat;
4 import androidx.core.content.ContextCompat;
5 import androidx.core.content.FileProvider;
6 import android.Manifest;
7 import android.app.ProgressDialog;
8 import android.content.Context;
9 import android.content.Intent;
10 import android.content.pm.PackageManager;
11 import android.graphics.Color;
12 import android.location.Location;
13 import android.location.LocationListener;
14 import android.location.LocationManager;
15 import android.net.Uri;
16 import android.os.Bundle;
17 import android.os.Environment;
18 import android.provider.MediaStore;
19 import android.util.Log;
20 import android.view.View;
21 import android.view.ViewGroup;
22 import android.widget.AdapterView;
23 import android.widget.Button;
24 import android.widget.ImageView;

```

```

25 import android.widget.Spinner;
26 import android.widget.TextView;
27 import android.widget.Toast;
28 import com.bumptech.glide.Glide;
29 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
30 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
31 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
32 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Pembimbing;
33 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;
34 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponsePembimbing;
35 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
36 import java.io.File;
37 import java.io.IOException;
38 import java.text.SimpleDateFormat;
39 import java.util.Date;
40 import java.util.HashMap;
41 import java.util.List;
42 import java.util.Locale;
43 import id.zelory.compressor.Compressor;
44 import okhttp3.MediaType;
45 import okhttp3.MultipartBody;
46 import okhttp3.RequestBody;
47 import retrofit2.Call;
48 import retrofit2.Callback;
49 import retrofit2.Response;
50 public class CompanyActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener, LocationListener {
51     private APIService mApiInterface;
52     private List<Pembimbing> pembimbings;
53     private SharedPrefManager pref;
54     private String[] keys;
55     private String[] values;
56     private ImageView ivPerusahaan;
57     private Spinner spPerusahaan;
58     private Spinner spPembimbing;
59     private Button btnSimpan;
60     private String latitude = "";
61     private String longitude = "";
62     private LocationManager locationManager;
63     private String imageFilePath = "";
64     public static final int REQUEST_IMAGE = 200;
65     public static final int PERMISSION_ALL = 100;
66     private String[] PERMISSIONS = {
67         android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
68         android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
69         android.Manifest.permission.READ_PHONE_STATE,
70         android.Manifest.permission.CAMERA
71     };
72     @Override
73     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
74         super.onCreate(savedInstanceState);
75         setContentView(R.layout.activity_company);
76         if (!hasPermissions(this, PERMISSIONS)) {
77             ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
78                 PERMISSION_ALL);
79         }

```

```

79         getSupportActionBar().setTitle("Register Perusahaan");
80         ivPerusahaan = findViewById(R.id.img_perusahaan);
81         spPerusahaan = findViewById(R.id.sp_perusahaan);
82         spPembimbing = findViewById(R.id.sp_pembimbing);
83         btnSimpan = findViewById(R.id.btn_simpan);
84         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
85
86         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
87
88         getLocation();
89         loadPembimbing();
90         btnSimpan.setOnClickListener(this);
91         ivPerusahaan.setOnClickListener(this);
92     }
93     public static boolean hasPermissions(Context context, String...
94     permissions) {
95         if (context != null && permissions != null) {
96             for (String permission : permissions) {
97                 if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context,
98                 permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
99                     return false;
100                 }
101             }
102         }
103         return true;
104     }
105     public void simpanPerusahaan(){
106         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
107
108         progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
109         progressDialog.setCancelable(false);
110         progressDialog.show();
111         int idPer = (int) spPerusahaan.getSelectedItemId();
112         int idPem = (int) spPembimbing.getSelectedItemId();
113         String idPembimbing = keys[idPem];
114         String namaPerusahaan = values[idPer];
115         String idIntern = pref.getRegistrasiPerusahaan().getIdIntern();
116
117         String idMahasiswa = pref.getRegistrasiPerusahaan().getIdMahasiswa();
118         String idDosen = pref.getRegistrasiPerusahaan().getIdDosen();
119         File image = new File(imageFilePath);
120         File file = null;
121         try {
122             file = new Compressor(getApplicationContext()).compressToFile(image);
123         } catch (IOException e) {
124             e.printStackTrace();
125         }
126         if (idIntern != null && idMahasiswa != null && !namaPerusahaan.isEmpty() && !idPembimbing.isEmpty() && !latitude.isEmpty() && !longitude.isEmpty() && file != null){
127             RequestBody mIdDosen = RequestBody.create(MediaType.parse("text/plain"), idDosen);
128             RequestBody mIdIntern = RequestBody.create(MediaType.parse("text/plain"), idIntern);

```

```

123         requestBody mIdMahasiswa = RequestBody.create(MediaType.
parse("text/plain"), idMahasiswa);
124         requestBody mNamaPerusahaan = RequestBody.create(
MediaType.parse("text/plain"), namaPerusahaan);
125         requestBody mIdPembimbing = RequestBody.create(MediaType.
parse("text/plain"), idPembimbing);
126         requestBody mLatitudePerusahaan = RequestBody.create(
MediaType.parse("text/plain"), latitude);
127         requestBody mLongitudePerusahaan = RequestBody.create(
MediaType.parse("text/plain"), longitude);
128         requestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
parse("multipart/form-data"), file);
129         MultipartBody.Part mFotoPerusahaan = MultipartBody.Part.
createFormData("foto_perusahaan", file.getName(), requestFile);
130         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
registrasiPerusahaan(mIdDosen, mIdIntern, mIdMahasiswa,
mNamaPerusahaan, mIdPembimbing, mLatitudePerusahaan,
mLongitudePerusahaan, mFotoPerusahaan);
131         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
132             @Override
133             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
Response<ResponseInfo> response) {
134                 progressDialog.dismiss();
135                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
136                 if(response.body().getStatus().equals("200")){
137                     startActivity(new Intent(
getApplicationContext(), LoginActivity.class));
138                     finish();
139                 }
140             }
141             @Override
142             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
Throwable t) {
143                 progressDialog.dismiss();
144                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
145             }
146         });
147     } else {
148         progressDialog.dismiss();
149         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Something empty",
, Toast.LENGTH_LONG).show();
150     }
151 }
152 public void loadPembimbing(){
153     Call<ResponsePembimbing> call = mApiInterface.getPembimbing();
154 ;
155     call.enqueue(new Callback<ResponsePembimbing>() {
156         @Override
157         public void onResponse(Call<ResponsePembimbing> call,
Response<ResponsePembimbing> response) {
158             pembimbings = response.body().getData();
159             spinnerPerusahaan(pembimbings);
160             spinnerPembimbing(pembimbings);
161         }
162     }

```

```

161         @Override
162         public void onFailure(Call<ResponsePembimbing> call,
163         Throwable t) {
164             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error : " + t.
165             getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
166         }
167     };
168     private void capturePhoto() {
169         Intent pictureIntent = new Intent(MediaStore.
170         ACTION_IMAGE_CAPTURE);
171         if (pictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) !=
172         null) {
173             File photoFile;
174             try {
175                 photoFile = createImageFile();
176             } catch (IOException e) {
177                 e.printStackTrace();
178                 return;
179             }
180             Uri photoUri = FileProvider.getUriForFile(this,
181             getPackageName() + ".provider", photoFile);
182             pictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, photoUri);
183             startActivityResult(pictureIntent, REQUEST_IMAGE);
184         }
185     }
186     private File createImageFile() throws IOException {
187         String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss",
188         Locale.getDefault()).format(new Date());
189         String imageFileName = "IMG." + timeStamp + ".jpg";
190         File storageDir = getExternalFilesDir(Environment.
191         DIRECTORY_PICTURES);
192         File image = File.createTempFile(imageFileName, ".jpg",
193         storageDir);
194         imageFilePath = image.getAbsolutePath();
195         return image;
196     }
197     private void getLocation() {
198         try {
199             locationManager = (LocationManager) getSystemService(
200             Context.LOCATION_SERVICE);
201             locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.
202             NETWORK_PROVIDER, 5000, 5, this);
203         } catch (SecurityException e) {
204             e.printStackTrace();
205         }
206     }
207     public void spinnerPembimbing(List<Pembimbing> pembimbings) {
208         int size = pembimbings.size()+1;
209         String[] values = new String[size];
210         keys = new String[size];
211         HashMap<String, String> map;
212         int i = 0;
213         map = new HashMap<>();
214     }

```

```

206         values[i] = "Pilih Pembimbing";
207         keys[i] = "0";
208         map.put(keys[i], values[i]);
209         i++;
210         for (Pembimbing pembimbing : pembimbings ) {
211             values[i] = pembimbing.getNamaPembimbing();
212             keys[i] = pembimbing.getIdPembimbing();
213             map.put(keys[i], values[i]);
214             i++;
215         }
216         ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
217             android.R.layout.simple_spinner_item, values) {
218             @Override
219             public boolean isEnabled(int position) {
220                 return position != 0;
221             }
222             @Override
223             public View getDropDownView(int position, View
224                 convertView, ViewGroup parent) {
225                 View view = super.getDropDownView(position,
226                     convertView, parent);
227                 TextView tv = (TextView) view;
228                 if (position == 0) {
229                     tv.setTextColor(Color.GRAY);
230                 } else {
231                     tv.setTextColor(Color.BLACK);
232                 }
233                 return view;
234             }
235         };
236         adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
237             simple_spinner_dropdown_item);
238         spPembimbing.setAdapter(adapter);
239     }
240     public void spinnerPerusahaan(List<Pembimbing> pembimbings) {
241         int size = pembimbings.size()+1;
242         values = new String[size];
243         int i = 0;
244         values[i] = "Pilih Perusahaan";
245         i++;
246         for (Pembimbing pembimbing : pembimbings ) {
247             values[i] = pembimbing.getNamaPerusahaan();
248             i++;
249         }
250         ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
251             android.R.layout.simple_spinner_item, values) {
252             @Override
253             public boolean isEnabled(int position) {
254                 return position != 0;
255             }
256             @Override
257             public View getDropDownView(int position, View
258                 convertView, ViewGroup parent) {
259                 View view = super.getDropDownView(position,
260                     convertView, parent);
261                 TextView tv = (TextView) view;

```

```

255         if (position == 0) {
256             tv.setTextColors(Color.GRAY);
257         } else {
258             tv.setTextColors(Color.BLACK);
259         }
260         return view;
261     }
262 };
263 adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
simple_spinner_dropdown_item);
264 spPerusahaan.setAdapter(adapter);
265 }
266 @Override
267 public void onClick(View view) {
268     if (view == btnSimpan){
269         simpanPerusahaan();
270     } else if (view == ivPerusahaan){
271         capturePhoto();
272     }
273 }
274 @Override
275 public void onLocationChanged(Location location) {
276     latitude = String.valueOf(location.getLatitude());
277     longitude = String.valueOf(location.getLongitude());
278 }
279 @Override
280 public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {
281 }
282 @Override
283 public void onProviderEnabled(String s) {
284 }
285 @Override
286 public void onProviderDisabled(String s) {
287     Toast.makeText(this, "Please Enable GPS and Internet", Toast.
LENGTH.SHORT).show();
288 }
289 @Override
290 public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[]
permissions, int[] grantResults) {
291     super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
grantResults);
292     if (requestCode == PERMISSION_ALL && grantResults.length > 0)
    {
293         if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
    {
294             Toast.makeText(this, "Thanks for granting Permission"
, Toast.LENGTH.SHORT).show();
295         }
296     }
297 }
298 @Override
299 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent data) {
300     super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
301     if (requestCode == REQUEST_IMAGE) {
302         if (resultCode == RESULT_OK) {

```

```

303         Glide.with(this).load(imageFilePath).into(
            ivPerusahaan);
304     } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
305         imageFilePath = "";
306         Toast.makeText(this, "You cancelled the operation",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
307     }
308 }
309 }
310 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
2     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"
5     tools:context=".activity.DetailProgressActivity">
6     <ProgressBar
7         android:id="@+id/pb_progress"
8         style="?android:attr/progressBarStyle"
9         android:layout_width="wrap_content"
10        android:layout_height="wrap_content"
11        android:layout_centerHorizontal="true"
12        android:layout_centerVertical="true"
13        android:maxWidth="30dp"
14        android:maxHeight="30dp"
15        android:minWidth="30dp"
16        android:minHeight="30dp"
17        android:visibility="gone" />
18     <TextView
19         android:id="@+id/tv_error"
20         android:layout_width="wrap_content"
21         android:layout_height="wrap_content"
22         android:layout_centerHorizontal="true"
23         android:layout_centerVertical="true"
24         android:text="Gagal memuat data"
25         android:visibility="gone" />
26     <ScrollView
27         android:layout_width="match_parent"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         android:layout_centerHorizontal="true">
30         <LinearLayout
31             android:layout_width="match_parent"
32             android:layout_height="wrap_content"
33             android:orientation="vertical"
34             android:paddingBottom="60dp">
35             <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
36                 android:id="@+id/rv_progress"
37                 android:layout_width="match_parent"
38                 android:layout_height="match_parent"
39                 android:scrollbars="vertical" />
40         </LinearLayout>
41     </ScrollView>
42 </RelativeLayout>

```


Selanjutnya kita buat file `DetailProgressActivity.java` di package `activity`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
4 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
5 import android.os.Bundle;
6 import android.util.Log;
7 import android.view.View;
8 import android.widget.ProgressBar;
9 import android.widget.TextView;
10 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
11 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.adapter.
    DetailProgressAdapter;
12 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseProgressPerDay
    ;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPreferences;
16 import retrofit2.Call;
17 import retrofit2.Callback;
18 import retrofit2.Response;
19 public class DetailProgressActivity extends AppCompatActivity {
20     public static final String EXTRA_DAY = "extra_day";
21     private RecyclerView rvProgress;
22     private APIService mApiInterface;
23     private SharedPreferences pref;
24     private ProgressBar pbProgress;
25     private TextView tvError;
26     private String tglWaktu;
27     @Override
28     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
29         super.onCreate(savedInstanceState);
30         setContentView(R.layout.activity_detail_progress);
31         getSupportActionBar().setTitle("Detail Progress");
32         pbProgress = findViewById(R.id.pb_progress);
33         rvProgress = findViewById(R.id.rv_progress);
34         tvError = findViewById(R.id.tv_error);
35         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
36         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
37         tglWaktu = getIntent().getStringExtra(EXTRA_DAY);
38         showDetailProgress();
39     }
40     private void showDetailProgress() {
41         showLoading(true);
42         String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa();
43         String idIntern = pref.getMahasiswaLogin().getIdIntern();
44         rvProgress.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
45             getApplicationContext()));
46         Call<ResponseProgressPerDay> call = mApiInterface.
47             progressPerDayMahasiswa(idIntern, idMahasiswa, tglWaktu);
48         call.enqueue(new Callback<ResponseProgressPerDay>() {
49             @Override

```

```

48     public void onResponse ( Call<ResponseProgressPerDay> call ,
        Response<ResponseProgressPerDay> response ) {
49         showLoading ( false );
50         if ( response . body () . getStatus () . equals ( "200" ) ) {
51             DetailProgressAdapter detailProgressAdapter = new
                DetailProgressAdapter ( getApplicationContext () , response . body () .
                    getData () );
52             rvProgress . setAdapter ( detailProgressAdapter );
53             } else {
54                 showMessage ( true , response . body () . getMessage () );
55             }
56         }
57         @Override
58         public void onFailure ( Call<ResponseProgressPerDay> call ,
            Throwable t ) {
59             showLoading ( false );
60             showMessage ( true , t . getMessage () );
61         }
62     });
63 }
64 private void showLoading ( Boolean state ) {
65     if ( state ) {
66         pbProgress . setVisibility ( View . VISIBLE );
67     } else {
68         pbProgress . setVisibility ( View . GONE );
69     }
70 }
71 private void showMessage ( Boolean state , String message ) {
72     if ( state ) {
73         tvError . setText ( message );
74         tvError . setVisibility ( View . VISIBLE );
75     } else {
76         tvError . setVisibility ( View . GONE );
77     }
78 }
79 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_login.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     android:orientation="vertical"
7     android:layout_marginHorizontal="12dp"
8     tools:context=".activity.LoginActivity">
9     <TextView
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:text="Username"
13         android:layout_marginTop="10dp"/>
14     <EditText
15         android:id="@+id/et_username"
16         android:layout_width="match_parent"

```

```

17         android:layout_height="wrap_content"
18         android:layout_marginVertical="8dp"
19         android:paddingHorizontal="10dp"
20         android:paddingVertical="10dp"
21         android:background="@drawable/custom_edittext"/>
22     <TextView
23         android:layout_width="match_parent"
24         android:layout_height="wrap_content"
25         android:text="Password"
26         android:layout_marginTop="10dp"/>
27     <EditText
28         android:id="@+id/et_password"
29         android:layout_width="match_parent"
30         android:layout_height="wrap_content"
31         android:layout_marginVertical="8dp"
32         android:paddingHorizontal="10dp"
33         android:paddingVertical="10dp"
34         android:inputType="textPassword"
35         android:background="@drawable/custom_edittext"/>
36     <Button
37         android:id="@+id/btn_login"
38         android:layout_width="match_parent"
39         android:layout_height="wrap_content"
40         android:text="Login"
41         android:layout_marginVertical="12dp"
42         android:textColor="@android:color/white"
43         android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
44     <Button
45         android:id="@+id/btn_registrasi"
46         android:layout_width="match_parent"
47         android:layout_height="wrap_content"
48         android:text="Registrasi"
49         android:layout_marginVertical="6dp"
50         android:textColor="@android:color/white"
51         android:background="@color/colorPrimaryDark"/>
52 </LinearLayout>

```

Selanjutnya kita buat file LoginActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import android.app.ProgressDialog;
4 import android.content.Intent;
5 import android.os.Bundle;
6 import android.view.View;
7 import android.widget.Button;
8 import android.widget.EditText;
9 import android.widget.Toast;
10 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
11 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
12 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseLogin;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
15 import retrofit2.Call;
16 import retrofit2.Callback;
17 import retrofit2.Response;

```

```

18 import retrofit2.Retrofit;
19 import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
20 public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements View.
    OnClickListener{
21     private EditText etUsername, etPassword;
22     private Button btnLogin, btnRegistrasi;
23     private ApiService mApiInterface;
24     @Override
25     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
26         super.onCreate(savedInstanceState);
27         setContentView(R.layout.activity_login);
28         getSupportActionBar().setTitle("Login");
29         etUsername = findViewById(R.id.et_username);
30         etPassword = findViewById(R.id.et_password);
31         btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
32         btnRegistrasi = findViewById(R.id.btn_registrasi);
33         btnLogin.setOnClickListener(this);
34         btnRegistrasi.setOnClickListener(this);
35         mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class
36     );
37     }
38     @Override
39     public void onClick(View view) {
40         if (view == btnLogin){
41             mahasiswaLogin();
42         } else if (view == btnRegistrasi){
43             startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
44                 RegisterActivity.class));
45         }
46     }
47     private void mahasiswaLogin() {
48         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
49     );
50         progressDialog.setMessage("Log In ...");
51         progressDialog.setCancelable(false);
52         progressDialog.show();
53         String username = etUsername.getText().toString();
54         String password = etPassword.getText().toString();
55         if (!username.isEmpty() && !password.isEmpty()){
56             Call<ResponseLogin> call = mApiInterface.mahasiswaLogin(
57                 username, password);
58             call.enqueue(new Callback<ResponseLogin>() {
59                 @Override
60                 public void onResponse(Call<ResponseLogin> call,
61                     Response<ResponseLogin> response) {
62                     progressDialog.dismiss();
63                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
64                         body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
65                     switch (response.body().getStatus()) {
66                         case "202":
67                             SharedPrefManager.getInstance(
68                                 getApplicationContext()).registrasiPerusahaan(response.body().
69                                 getData());
70                             startActivity(new Intent(
71                                 getApplicationContext(), CompanyActivity.class));
72                             finish();

```

```

64         break;
65     case "203":
66         startActivity(new Intent(
        getApplicationContext(), NoticeActivity.class));
67         finish();
68         break;
69     case "201":
70         SharedPreferences.getInstance(
        getApplicationContext()).mahasiswaLogin(response.body().getData()
        );
71         startActivity(new Intent(
        getApplicationContext(), MainActivity.class));
72         finish();
73         break;
74     }
75 }
76 @Override
77 public void onFailure(Call<ResponseLogin> call,
    Throwable t) {
78     progressDialog.dismiss();
79     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
    "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
80 }
81 });
82 } else {
83     progressDialog.dismiss();
84     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field tidak
    boleh kosong", Toast.LENGTH_LONG).show();
85 }
86 }
87 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_main.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".activity.MainActivity">
8     <FrameLayout
9         android:id="@+id/fl_container"
10        android:layout_width="match_parent"
11        android:layout_height="match_parent"
12        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
13    />
14    <com.google.android.material.bottomnavigation.
    BottomNavigationView
15        android:id="@+id/bn_main"
16        android:layout_width="match_parent"
17        android:layout_height="wrap_content"
18        android:layout_alignParentBottom="true"
19        android:background="@android:color/white"
20        app:itemIconTint="@drawable/state_bottom_navigation"

```

```

20         app:itemTextColor="@drawable/state_bottom_navigation"
21         app:menu="@menu/menu_bottom_nav"
22         app:labelVisibilityMode="labeled"/>
23 </RelativeLayout>

```

Selanjutnya kita buat file MainActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.annotation.NonNull;
3 import androidx.appcompat.app.ActionBar;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5 import androidx.core.app.ActivityCompat;
6 import androidx.core.content.ContextCompat;
7 import androidx.fragment.app.Fragment;
8 import android.Manifest;
9 import android.content.Context;
10 import android.content.Intent;
11 import android.content.pm.PackageManager;
12 import android.os.Bundle;
13 import android.view.MenuItem;
14 import android.widget.Toast;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
16 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment.AbsenceFragment;
17 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment.NotificationFragment;
18 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment.ProfileFragment;
19 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment.ProgressFragment;
20 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
21 import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView;
22 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
    BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener{
23     private static final int PERMISSION_ALL = 100;
24     private String[] PERMISSIONS = {
25         android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
26         android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
27         android.Manifest.permission.READ_PHONE_STATE
28     };
29     @Override
30     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
31         super.onCreate(savedInstanceState);
32         setContentView(R.layout.activity_main);
33         if (!SharedPrefManager.getInstance(this).isLoggedIn()) {
34             finish();
35             startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
    LoginActivity.class));
36         } else {
37             if (!hasPermissions(this, PERMISSIONS)) {
38                 ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
    PERMISSION_ALL);
39             }
40         }
41         loadFragment(new ProgressFragment());
42         BottomNavigationView bottomNavigationView = findViewById(R.id
    .bn_main);

```

```

43         bottomNavigationView . setOnNavigationItemSelectedListener ( this
44     );
45     }
46     private boolean loadFragment ( Fragment fragment ) {
47         if ( fragment != null ) {
48             getSupportFragmentManager () . beginTransaction ()
49                 . replace ( R . id . fl_container , fragment )
50                 . commit () ;
51             return true ;
52         }
53         return false ;
54     }
55     public void setActionBarTitle ( String title ) {
56         getSupportActionBar () . setTitle ( title ) ;
57     }
58     @Override
59     public boolean onNavigationItemSelectedListener ( @NonNull MenuItem item ) {
60         Fragment fragment = null ;
61         switch ( item . getItemId () ) {
62             case R . id . menu_progress :
63                 fragment = new ProgressFragment () ;
64                 break ;
65             case R . id . menu_absence :
66                 fragment = new AbsenceFragment () ;
67                 break ;
68             case R . id . menu_notification :
69                 fragment = new NotificationFragment () ;
70                 break ;
71             case R . id . menu_profile :
72                 fragment = new ProfileFragment () ;
73                 break ;
74         }
75         return loadFragment ( fragment ) ;
76     }
77     @Override
78     public void onRequestPermissionsResult ( int requestCode , String []
79     permissions , int [] grantResults ) {
80         super . onRequestPermissionsResult ( requestCode , permissions ,
81         grantResults ) ;
82         if ( requestCode == PERMISSION . ALL && grantResults . length > 0 )
83         {
84             if ( grantResults [ 0 ] == PackageManager . PERMISSION . GRANTED )
85             {
86                 Toast . makeText ( this , "Thanks for granting Permission"
87                 , Toast . LENGTH . SHORT ) . show () ;
88             }
89         }
90     }
91     public static boolean hasPermissions ( Context context , String ...
92     permissions ) {
93         if ( context != null && permissions != null ) {
94             for ( String permission : permissions ) {
95                 if ( ActivityCompat . checkSelfPermission ( context ,
96                 permission ) != PackageManager . PERMISSION . GRANTED ) {
97                     return false ;
98                 }
99             }
100         }

```

```

91     }
92 }
93     return true;
94 }
95 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_notice.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     android:orientation="vertical"
8     android:gravity="center"
9     android:layout_marginBottom="50dp"
10    tools:context=".activity.NoticeActivity">
11    <ImageView
12        android:layout_width="100dp"
13        android:layout_height="100dp"
14        android:src="@drawable/ic_info_outline_black"/>
15    <TextView
16        android:layout_width="wrap_content"
17        android:layout_height="wrap_content"
18        android:text="Tunggu konfirmasi dari admin ActSpot untuk bisa
  masuk aplikasi."
19        android:textSize="18sp"
20        android:gravity="center"
21        android:layout_margin="20dp"/>
22 </LinearLayout>

```

Selanjutnya kita buat file `NoticeActivity.java` di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import android.os.Bundle;
4 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
5 public class NoticeActivity extends AppCompatActivity {
6     @Override
7     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
8         super.onCreate(savedInstanceState);
9         setContentView(R.layout.activity_notice);
10
11         getSupportActionBar().setTitle("Notice");
12     }
13 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_password.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"

```



```

3  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5  android:layout_width="match_parent"
6  android:layout_height="match_parent"
7  android:orientation="vertical"
8  android:layout_marginHorizontal="12dp"
9  tools:context=". activity . PasswordActivity ">
10 <TextView
11     android:layout_width="match_parent"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:text="Sandi Lama"
14     android:layout_marginTop="10dp" />
15 <EditText
16     android:id="@+id/et_oldpass"
17     android:layout_width="match_parent"
18     android:layout_height="wrap_content"
19     android:layout_marginVertical="8dp"
20     android:paddingHorizontal="10dp"
21     android:paddingVertical="10dp"
22     android:inputType="textPassword"
23     android:background="@drawable/custom_edittext" />
24 <TextView
25     android:layout_width="match_parent"
26     android:layout_height="wrap_content"
27     android:text="Sandi Baru"
28     android:layout_marginTop="10dp" />
29 <EditText
30     android:id="@+id/et_newpass"
31     android:layout_width="match_parent"
32     android:layout_height="wrap_content"
33     android:layout_marginVertical="8dp"
34     android:paddingHorizontal="10dp"
35     android:paddingVertical="10dp"
36     android:inputType="textPassword"
37     android:background="@drawable/custom_edittext" />
38 <TextView
39     android:layout_width="match_parent"
40     android:layout_height="wrap_content"
41     android:text="Konfirmasi Sandi Baru"
42     android:layout_marginTop="10dp" />
43 <EditText
44     android:id="@+id/et_cnewpass"
45     android:layout_width="match_parent"
46     android:layout_height="wrap_content"
47     android:layout_marginVertical="8dp"
48     android:paddingHorizontal="10dp"
49     android:paddingVertical="10dp"
50     android:inputType="textPassword"
51     android:background="@drawable/custom_edittext" />
52 <Button
53     android:id="@+id/btn_savepass"
54     android:layout_width="match_parent"
55     android:layout_height="wrap_content"
56     android:text="Simpan"
57     android:layout_marginVertical="12dp" />
58 </LinearLayout>

```

Selanjutnya kita buat file PasswordActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import android.app.ProgressDialog;
4 import android.content.Intent;
5 import android.os.Bundle;
6 import android.view.View;
7 import android.widget.Button;
8 import android.widget.EditText;
9 import android.widget.Toast;
10 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
11 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
12 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
15 import retrofit2.Call;
16 import retrofit2.Callback;
17 import retrofit2.Response;
18 public class PasswordActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener {
19     private EditText etOldPass, etNewPass, etCNewPass;
20     private Button btnSave;
21     private SharedPrefManager pref;
22     private APIService mApiInterface;
23     @Override
24     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
25         super.onCreate(savedInstanceState);
26         setContentView(R.layout.activity_password);
27         getSupportActionBar().setTitle("Change Password");
28         etOldPass = findViewById(R.id.et_oldpass);
29         etNewPass = findViewById(R.id.et_newpass);
30         etCNewPass = findViewById(R.id.et_cnewpass);
31         btnSave = findViewById(R.id.btn_savepass);
32         pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext());
33
34         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
35     };
36     btnSave.setOnClickListener(this);
37 }
38 @Override
39 public void onClick(View view) {
40     if (view == btnSave){
41         savePassword();
42     }
43 }
44 private void savePassword() {
45     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
46     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
47     progressDialog.setCancelable(false);
48     progressDialog.show();
49     String oldPass = etOldPass.getText().toString();
50     String newPass = etNewPass.getText().toString();
51     String cNewPass = etCNewPass.getText().toString();

```

```

50     String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
    ();
51     if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
    isEmpty() && oldPass.equals(pref.getMahasiswaLogin().getPassword
    ()) && newPass.equals(cNewPass)){
52         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
    mahasiswaUbahPassword(idMahasiswa, newPass);
53         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
54             @Override
55             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
    Response<ResponseInfo> response) {
56                 progressDialog.dismiss();
57                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
    body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
58                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
59                     finish();
60                 }
61             }
62             @Override
63             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
    Throwable t) {
64                 progressDialog.dismiss();
65                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
    "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
66             }
67         });
68     }else {
69         if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
    isEmpty()){
70             if (oldPass.equals(pref.getMahasiswaLogin().
    getPassword())){
71                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
    baru tidak sama dengan password lama.", Toast.LENGTHSHORT).show
    ();
72             }else if (newPass.equals(cNewPass)){
73                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
    tidak sama", Toast.LENGTHSHORT).show();
74             }
75             }else{
76                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong
    ", Toast.LENGTHSHORT).show();
77             }
78             progressDialog.dismiss();
79         }
80     }
81 }

```

Setelah itu, kita buat file activity_profile.xml di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
    "
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"

```

```

7   tools:context=". activity . ProfileActivity">
8   <LinearLayout
9       android:layout_width="match_parent"
10      android:layout_height="wrap_content"
11      android:orientation="vertical"
12      android:gravity="center_horizontal"
13      android:padding="14dp">
14      <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
15          android:layout_width="match_parent"
16          android:layout_height="wrap_content">
17          <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
18              android:id="@+id/img_profile"
19              android:layout_width="180dp"
20              android:layout_height="180dp"
21              android:layout_margin="20dp"
22              android:src="@drawable/profile"
23              app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
24              app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
25              app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
26              app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
27          <ImageView
28              android:layout_width="30dp"
29              android:layout_height="30dp"
30              android:layout_alignEnd="@id/img_profile"
31              android:layout_alignParentEnd="true"
32              android:layout_marginBottom="16dp"
33              android:background="@drawable/ic_add_circle_gray"
34              app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
35              app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
36              app:layout_constraintHorizontal_bias="0.655"
37              app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
38      </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
39      <TextView
40          android:layout_width="match_parent"
41          android:layout_height="wrap_content"
42          android:text="Nama"
43          android:layout_marginTop="8dp" />
44      <LinearLayout
45          android:layout_width="match_parent"
46          android:layout_height="wrap_content"
47          android:orientation="horizontal"
48          android:layout_marginVertical="8dp">
49          <TextView
50              android:id="@+id/tv_nama"
51              android:layout_width="match_parent"
52              android:layout_height="wrap_content"
53              android:layout_weight="1"
54              android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
55          <TextView
56              android:id="@+id/tv_edit_nama"
57              android:layout_width="match_parent"
58              android:layout_height="wrap_content"
59              android:layout_weight="9"
60              android:text="Ubah"
61              android:textColor="@android:color/darker_gray" />
62      </LinearLayout>

```

```

63 <TextView
64     android:layout_width="match_parent"
65     android:layout_height="wrap_content"
66     android:text="Kelas"
67     android:layout_marginTop="8dp" />
68 <LinearLayout
69     android:layout_width="match_parent"
70     android:layout_height="wrap_content"
71     android:orientation="horizontal"
72     android:layout_marginVertical="8dp">
73     <TextView
74         android:id="@+id/tv_kelas"
75         android:layout_width="match_parent"
76         android:layout_height="wrap_content"
77         android:layout_weight="1"
78         android:text="3A" />
79     <TextView
80         android:id="@+id/tv_edit_kelas"
81         android:layout_width="match_parent"
82         android:layout_height="wrap_content"
83         android:layout_weight="9"
84         android:text="Ubah"
85         android:textColor="@android:color/darker_gray" />
86 </LinearLayout>
87 <TextView
88     android:layout_width="match_parent"
89     android:layout_height="wrap_content"
90     android:text="Angkatan"
91     android:layout_marginTop="8dp" />
92 <LinearLayout
93     android:layout_width="match_parent"
94     android:layout_height="wrap_content"
95     android:orientation="horizontal"
96     android:layout_marginVertical="8dp">
97     <TextView
98         android:id="@+id/tv_angkatan"
99         android:layout_width="match_parent"
100        android:layout_height="wrap_content"
101        android:layout_weight="1"
102        android:text="2017" />
103    <TextView
104        android:id="@+id/tv_edit_angkatan"
105        android:layout_width="match_parent"
106        android:layout_height="wrap_content"
107        android:layout_weight="9"
108        android:text="Ubah"
109        android:textColor="@android:color/darker_gray" />
110 </LinearLayout>
111 <TextView
112     android:layout_width="match_parent"
113     android:layout_height="wrap_content"
114     android:text="Kontak"
115     android:layout_marginTop="8dp" />
116 <LinearLayout
117     android:layout_width="match_parent"
118     android:layout_height="wrap_content"

```

```

119         android:orientation="horizontal"
120         android:layout_marginVertical="8dp">
121     <TextView
122         android:id="@+id/tv_kontak"
123         android:layout_width="match_parent"
124         android:layout_height="wrap_content"
125         android:layout_weight="1"
126         android:text="2017" />
127     <TextView
128         android:id="@+id/tv_edit_kontak"
129         android:layout_width="match_parent"
130         android:layout_height="wrap_content"
131         android:layout_weight="9"
132         android:text="Ubah"
133         android:textColor="@android:color/darker_gray" />
134 </LinearLayout>
135 <TextView
136     android:layout_width="match_parent"
137     android:layout_height="wrap_content"
138     android:text="Program Studi"
139     android:layout_marginTop="8dp"/>
140 <LinearLayout
141     android:layout_width="match_parent"
142     android:layout_height="wrap_content"
143     android:orientation="horizontal"
144     android:layout_marginVertical="8dp">
145     <TextView
146         android:id="@+id/tv_prodi"
147         android:layout_width="match_parent"
148         android:layout_height="wrap_content"
149         android:layout_weight="1"
150         android:text="D4 Teknik Informatika" />
151 </LinearLayout>
152 <TextView
153     android:layout_width="match_parent"
154     android:layout_height="wrap_content"
155     android:text="Pembimbing Internal"
156     android:layout_marginTop="8dp"/>
157 <LinearLayout
158     android:layout_width="match_parent"
159     android:layout_height="wrap_content"
160     android:orientation="horizontal"
161     android:layout_marginVertical="8dp">
162     <TextView
163         android:id="@+id/tv_dosen"
164         android:layout_width="match_parent"
165         android:layout_height="wrap_content"
166         android:layout_weight="1"
167         android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
168 </LinearLayout>
169 <TextView
170     android:layout_width="match_parent"
171     android:layout_height="wrap_content"
172     android:text="Pembimbing Eksternal"
173     android:layout_marginTop="8dp"/>
174 <LinearLayout

```

```

175         android:layout_width="match_parent"
176         android:layout_height="wrap_content"
177         android:orientation="horizontal"
178         android:layout_marginVertical="8dp">
179         <TextView
180             android:id="@+id/tv_pembimbing"
181             android:layout_width="match_parent"
182             android:layout_height="wrap_content"
183             android:layout_weight="1"
184             android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
185     </LinearLayout>
186     <TextView
187         android:layout_width="match_parent"
188         android:layout_height="wrap_content"
189         android:text="Perusahaan"
190         android:layout_marginTop="8dp" />
191     <LinearLayout
192         android:layout_width="match_parent"
193         android:layout_height="wrap_content"
194         android:orientation="horizontal"
195         android:layout_marginVertical="8dp">
196         <TextView
197             android:id="@+id/tv_perusahaan"
198             android:layout_width="match_parent"
199             android:layout_height="wrap_content"
200             android:layout_weight="1"
201             android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
202     </LinearLayout>
203     <TextView
204         android:layout_width="match_parent"
205         android:layout_height="wrap_content"
206         android:text="Username"
207         android:layout_marginTop="8dp" />
208     <LinearLayout
209         android:layout_width="match_parent"
210         android:layout_height="wrap_content"
211         android:orientation="horizontal"
212         android:layout_marginVertical="8dp">
213         <TextView
214             android:id="@+id/tv_username"
215             android:layout_width="match_parent"
216             android:layout_height="wrap_content"
217             android:layout_weight="1"
218             android:text="Politeknik Pos Indonesia" />
219         <TextView
220             android:id="@+id/tv_edit_username"
221             android:layout_width="match_parent"
222             android:layout_height="wrap_content"
223             android:layout_weight="9"
224             android:text="Ubah"
225             android:textColor="@android:color/darker_gray" />
226     </LinearLayout>
227 </LinearLayout>
228 </ScrollView>

```

Selanjutnya kita buat file ProfileActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4 import android.app.ProgressDialog;
5 import android.content.Intent;
6 import android.net.Uri;
7 import android.os.Bundle;
8 import android.view.View;
9 import android.widget.ImageView;
10 import android.widget.TextView;
11 import android.widget.Toast;
12 import com.bumptech.glide.Glide;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
16 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Login;
17 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;
18 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
19 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.Urils;
20 import com.theartofdev.edmodo.cropper.CropImage;
21 import com.theartofdev.edmodo.cropper.CropImageView;
22 import java.io.File;
23 import java.io.IOException;
24 import id.zelory.compressor.Compressor;
25 import okhttp3.MediaType;
26 import okhttp3.MultipartBody;
27 import okhttp3.RequestBody;
28 import pl.aprilapps.easyphotopicker.DefaultCallback;
29 import pl.aprilapps.easyphotopicker.EasyImage;
30 import retrofit2.Call;
31 import retrofit2.Callback;
32 import retrofit2.Response;
33 public class ProfileActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener {
34     private ImageView ivProfil;
35     private TextView tvNama, tvEditNama, tvKelas, tvEditKelas,
36         tvAngkatan, tvEditAngkatan, tvKontak, tvEditKontak, tvProdi,
37         tvDosen, tvPembimbing, tvPerusahaan, tvUsername, tvEditUsername;
38     private SharedPrefManager pref;
39     private APIService mApiInterface;
40     private static final int REQUEST_IMAGE = 200;
41     private static final int REQUEST_PHOTO = 300;
42     @Override
43     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
44         super.onCreate(savedInstanceState);
45         setContentView(R.layout.activity_profile);
46         ivProfil = findViewById(R.id.img_profile);
47         tvNama = findViewById(R.id.tv_nama);
48         tvEditNama = findViewById(R.id.tv_edit_nama);
49         tvKelas = findViewById(R.id.tv_kelas);
50         tvEditKelas = findViewById(R.id.tv_edit_kelas);
51         tvAngkatan = findViewById(R.id.tv_angkatan);
52         tvEditAngkatan = findViewById(R.id.tv_edit_angkatan);
53         tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);

```



```

52         tvEditKontak = findViewById(R.id.tv_edit_kontak);
53         tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
54         tvDosen = findViewById(R.id.tv_dosen);
55         tvPembimbing = findViewById(R.id.tv_pembimbing);
56         tvPerusahaan = findViewById(R.id.tv_perusahaan);
57         tvUsername = findViewById(R.id.tv_username);
58         tvEditUsername = findViewById(R.id.tv_edit_username);
59         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
60
61         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
62
63         ivProfil.setOnClickListener(this);
64         tvEditUsername.setOnClickListener(this);
65         tvEditAngkatan.setOnClickListener(this);
66         tvEditKontak.setOnClickListener(this);
67         tvEditKelas.setOnClickListener(this);
68     }
69     @Override
70     protected void onResume() {
71         super.onResume();
72         Login mahasiswa = pref.getMahasiswaLogin();
73         if (mahasiswa != null){
74             getSupportActionBar().setTitle(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
75
76             tvNama.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
77             tvKelas.setText(mahasiswa.getKelasMahasiswa());
78             tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
79             tvProdi.setText(mahasiswa.getNamaProdi());
80             tvDosen.setText(mahasiswa.getNamaDosen());
81             tvPembimbing.setText(mahasiswa.getNamaPembimbing());
82             tvPerusahaan.setText(mahasiswa.getNamaPerusahaan());
83             tvUsername.setText(mahasiswa.getUsername());
84             tvKontak.setText(mahasiswa.getKontakMahasiswa());
85             Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+pref.
86                 getMahasiswaLogin().getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile)
87                 .into(ivProfil);
88         }
89     }
90     @Override
91     public void onClick(View view) {
92         if (view == ivProfil){
93             menuDialog();
94         }else if (view == tvEditUsername){
95             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
96                 TextActivity.class);
97             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_USER, pref.
98                 getMahasiswaLogin().getUsername());
99             startActivity(text);
100         }else if (view == tvEditAngkatan){
101             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
102                 SpinnerActivity.class);
103             text.putExtra(SpinnerActivity.EXTRA_TEXT, pref.
104                 getMahasiswaLogin().getAngkatanMahasiswa());
105             startActivity(text);
106         }else if (view == tvEditKontak){

```

```

99         Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
TextActivity.class);
100         text.putExtra(TextActivity.EXTRA_KONTAK, pref.
getMahasiswaLogin().getKontakMahasiswa());
101         startActivity(text);
102     }else if (view == tvEditKelas){
103         Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
SpinnerActivity.class);
104         text.putExtra(SpinnerActivity.EXTRA_TEXT, pref.
getMahasiswaLogin().getKelasMahasiswa());
105         startActivity(text);
106     }else if (view == tvEditNama){
107         Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
TextActivity.class);
108         text.putExtra(TextActivity.EXTRA_NAMA, pref.
getMahasiswaLogin().getNamaMahasiswa());
109         startActivity(text);
110     }
111 }
112 private void menuDialog() {
113     CharSequence[] menu = {"Camera", "Select Photo"};
114     AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this)
115         .setItems(menu, (dialogInterface, i) -> {
116             switch (i){
117                 case 0:
118                     EasyImage.openCamera(this, REQUEST_IMAGE)
;
119                     break;
120                 case 1:
121                     EasyImage.openChooserWithGallery(this, "
Choose Picture",REQUEST_PHOTO);
122                     break;
123             }
124         });
125     dialog.create();
126     dialog.show();
127 }
128 @Override
129 public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent data) {
130     super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
131     EasyImage.handleActivityResult(requestCode, resultCode, data,
this, new DefaultCallback() {
132         @Override
133         public void onImagePicked(File imageFile, EasyImage.
ImageSource source, int type) {
134             CropImage.activity(Uri.fromFile(imageFile))
135                 .setGuidelines(CropImageView.Guidelines.ON)
136                 .setCropShape(CropImageView.CropShape.OVAL)
137                 .setFixAspectRatio(true)
138                 .start(ProfileActivity.this);
139         }
140         @Override
141         public void onImagePickerError(Exception e, EasyImage.
ImageSource source, int type) {
142             super.onImagePickerError(e, source, type);

```

```

143         Toast.makeText(ProfileActivity.this, e.getMessage(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
144     }
145     @Override
146     public void onCancel(EasyImage.ImageSource source, int
type) {
147         super.onCanceled(source, type);
148     }
149     });
150     if (requestCode == CropImage.CROP_IMAGE_ACTIVITY_REQUEST_CODE
) {
151         CropImage.ActivityResult result = CropImage.
getActivityResult(data);
152         if (resultCode == RESULT_OK) {
153             Uri resultUri = result.getUri();
154             simpanFoto(resultUri);
155         } else if (resultCode == CropImage.
CROP_IMAGE_ACTIVITY_RESULT_ERROR_CODE) {
156             Exception error = result.getError();
157             Toast.makeText(this, error.toString(), Toast.
LENGTH_SHORT).show();
158         }
159     }
160 }
161 public void simpanFoto(Uri resultUri){
162     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
);
163     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
164     progressDialog.setCancelable(false);
165     progressDialog.show();
166     File image = new File(resultUri.getPath());
167     File file = null;
168     try {
169         file = new Compressor(getApplicationContext()).
compressToFile(image);
170     } catch (IOException e) {
171         e.printStackTrace();
172     }
173     String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
();
174     String namaFile = file.getName();
175     if (!idMahasiswa.isEmpty() && !namaFile.isEmpty()){
176         RequestBody mIdDosen = RequestBody.create(MediaType.parse
("text/plain"), idMahasiswa);
177         RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
parse("multipart/form-data"), file);
178         MultipartBody.Part mFotoMahasiswa = MultipartBody.Part.
createFormData("foto", file.getName(), requestFile);
179         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.mahasiswaUbahFoto
(mIdDosen, mFotoMahasiswa);
180         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
181             @Override
182             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
Response<ResponseInfo> response) {
183                 progressDialog.dismiss();

```

```

184         Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
185         if (response.body().getStatus().equals("200")) {
186             Login login = pref.getMahasiswaLogin();
187             login.setFotoMahasiswa(namaFile);
188             pref.mahasiswaLogin(login);
189             recreate();
190         }
191     }
192     @Override
193     public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
Throwable t) {
194         progressDialog.dismiss();
195         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
196     }
197 }
198 } else {
199     progressDialog.dismiss();
200     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Something empty"
, Toast.LENGTH_LONG).show();
201 }
202 }
203 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_register.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="
http://schemas.android.com/apk/res/android"
3 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5 android:layout_width="match_parent"
6 android:layout_height="match_parent"
7 tools:context=".activity.RegisterActivity">
8 <RelativeLayout
9     android:layout_width="match_parent"
10    android:layout_height="0dp"
11    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/linearLayout"
12    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
13    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
14    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
15    <FrameLayout
16        android:id="@+id/fl_camera"
17        android:layout_width="match_parent"
18        android:layout_height="match_parent"/>
19    </RelativeLayout>
20    <LinearLayout
21        android:id="@+id/linearLayout"
22        android:layout_width="match_parent"
23        android:layout_height="0dp"
24        android:background="@android:color/white"
25        android:gravity="center"
26        android:orientation="vertical"
27        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
28        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

```

```

29         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
30         app:layout_constraintHeight_percent="0.25">
31         <TextView
32             android:id="@+id/tv_result"
33             android:layout_width="match_parent"
34             android:layout_height="wrap_content"
35             android:gravity="center"
36             android:text="Scan QR Code" />
37     </LinearLayout>
38 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Selanjutnya kita buat file RegisterActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.annotation.NonNull;
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4 import android.Manifest;
5 import android.app.ProgressDialog;
6 import android.content.Intent;
7 import android.content.pm.PackageManager;
8 import android.os.Build;
9 import android.os.Bundle;
10 import android.widget.FrameLayout;
11 import android.widget.TextView;
12 import android.widget.Toast;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
16 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;
17 import com.google.zxing.Result;
18 import me.dm7.barcodescanner.zxing.ZXingScannerView;
19 import retrofit2.Call;
20 import retrofit2.Callback;
21 import retrofit2.Response;
22 public class RegisterActivity extends AppCompatActivity implements
    ZXingScannerView.ResultHandler {
23     private ZXingScannerView mScannerView;
24     private FrameLayout flCamera;
25     private APIService mApiInterface;
26     @Override
27     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
28         super.onCreate(savedInstanceState);
29         setContentView(R.layout.activity_register);
30         getSupportActionBar().setTitle("Register");
31         flCamera = findViewById(R.id.fl_camera);
32         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
33     );
34         initScannerView();
35     }
36     private void initScannerView(){
37         mScannerView = new ZXingScannerView(this);
38         mScannerView.setAutoFocus(true);
39         mScannerView.setResultHandler(this);
40         flCamera.addView(mScannerView);
41     }
42     @Override

```

```

42     protected void onStart() {
43         doRequestPermission();
44         mScannerView.startCamera();
45         super.onStart();
46     }
47     @Override
48     protected void onPause() {
49         mScannerView.stopCamera();
50         super.onPause();
51     }
52     private void doRequestPermission() {
53         if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
54             if (checkSelfPermission(Manifest.permission.CAMERA) !=
55                 PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
56                 requestPermissions(new String[]{Manifest.permission.
57                     CAMERA}, 100);
58             }
59         }
60     }
61     @Override
62     public void handleResult(Result result) {
63         mahasiswaRegister(result.getText());
64         mScannerView.resumeCameraPreview(this);
65     }
66     private void mahasiswaRegister(String register) {
67         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
68 );
69         progressDialog.setMessage("Verification...");
70         progressDialog.setCancelable(false);
71         progressDialog.show();
72         if (!register.isEmpty() && register != null) {
73             Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
74                 mahasiswaRegistrasi(register);
75             call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
76                 @Override
77                 public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
78                     Response<ResponseInfo> response) {
79                     progressDialog.dismiss();
80                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
81                         body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
82                     if (response.body().getStatus().equals("200")) {
83                         finish();
84                     }
85                 }
86             }
87         }
88     }
89     @Override
90     public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
91         Throwable t) {
92         progressDialog.dismiss();
93         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
94             "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
95     }
96 }
97 @Override

```

```

89 public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull
String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
90     super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
grantResults);
91     if (requestCode == 100) {
92         if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
{
93             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Camera
permission granted", Toast.LENGTH_LONG).show();
94         } else {
95             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Camera
permission denied", Toast.LENGTH_LONG).show();
96         }
97     }
98 }
99 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_spinner.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     android:orientation="vertical"
8     android:layout_marginHorizontal="12dp"
9     tools:context=".activity.SpinnerActivity">
10    <TextView
11        android:id="@+id/tv_text"
12        android:layout_width="match_parent"
13        android:layout_height="wrap_content"
14        android:text="Teks"
15        android:layout_marginTop="10dp"/>
16    <Spinner
17        android:id="@+id/sp_text"
18        android:layout_width="match_parent"
19        android:layout_height="wrap_content"
20        android:layout_marginVertical="8dp"
21        android:paddingHorizontal="10dp"
22        android:paddingVertical="20dp"
23        android:background="@drawable/custom_edittext"/>
24    <Button
25        android:id="@+id/btn_savetext"
26        android:layout_width="match_parent"
27        android:layout_height="wrap_content"
28        android:text="Simpan"/>
29 </LinearLayout>

```

Selanjutnya kita buat file `SpinnerActivity.java` di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import android.app.ProgressDialog;

```

```

4 import android.graphics.Color;
5 import android.os.Bundle;
6 import android.util.Log;
7 import android.view.View;
8 import android.view.ViewGroup;
9 import android.widget.AdapterView;
10 import android.widget.Button;
11 import android.widget.Spinner;
12 import android.widget.TextView;
13 import android.widget.Toast;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
16 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
17 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Login;
18 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;
19 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPreferences;
20 import java.util.ArrayList;
21 import java.util.Calendar;
22 import java.util.HashMap;
23 import java.util.List;
24 import retrofit2.Call;
25 import retrofit2.Callback;
26 import retrofit2.Response;
27 public class SpinnerActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener {
28     public static final String EXTRA_TEXT = "extra_text";
29     private TextView tvText;
30     private Spinner spText;
31     private Button btnSave;
32     private String text;
33     private SharedPreferences pref;
34     private APIService mApiInterface;
35     @Override
36     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
37         super.onCreate(savedInstanceState);
38         setContentView(R.layout.activity_spinner);
39         tvText = findViewById(R.id.tv_text);
40         spText = findViewById(R.id.sp_text);
41         btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
42         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
43         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
44     };
45     text = getIntent().getStringExtra(EXTRA_TEXT);
46     if (text != null){
47         if (text.length() == 2){
48             getSupportActionBar().setTitle("Change Kelas");
49             tvText.setText("Kelas");
50             spinnerKelas();
51         }else {
52             getSupportActionBar().setTitle("Change Angkatan");
53             tvText.setText("Angkatan");
54             spinnerAngkatan();
55         }
56     }
57     btnSave.setOnClickListener(this);

```



```

57     }
58     @Override
59     public void onClick(View view) {
60         if (view == btnSave){
61             if (text.length() == 2){
62                 saveKelas();
63             }else {
64                 saveAngkatan();
65             }
66         }
67     }
68     private void saveKelas() {
69         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
70 );
71         progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
72         progressDialog.setCancelable(false);
73         progressDialog.show();
74         String text = spText.getSelectedItem().toString();
75         String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
76 ();
77         if (!text.isEmpty()){
78             Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
79 mahasiswaUbahKelas(idMahasiswa, text);
80             call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
81                 @Override
82                 public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
83 Response<ResponseInfo> response) {
84                     progressDialog.dismiss();
85                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
86 body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
87                     if (response.body().getStatus().equals("200")) {
88                         Login login = pref.getMahasiswaLogin();
89                         login.setKelasMahasiswa(text);
90                         pref.mahasiswaLogin(login);
91                         finish();
92                     }
93                 }
94             }
95             @Override
96             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
97 Throwable t) {
98                 progressDialog.dismiss();
99                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
100 "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
101             }
102         }else {
103             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
104 Toast.LENGTH_SHORT).show();
105             progressDialog.dismiss();
106         }
107     }
108     private void saveAngkatan() {
109         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
110 );
111         progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
112         progressDialog.setCancelable(false);

```

```

104     progressDialog.show();
105     String text = spText.getSelectedItem().toString();
106     String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
    ();
107     if (!text.isEmpty()) {
108         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
mahasiswaUbahAngkatan(idMahasiswa, text);
109         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
110             @Override
111                 public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
Response<ResponseInfo> response) {
112                     progressDialog.dismiss();
113                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
114                     if (response.body().getStatus().equals("200")) {
115                         Login login = pref.getMahasiswaLogin();
116                         login.setAngkatanMahasiswa(text);
117                         pref.mahasiswaLogin(login);
118                         finish();
119                     }
120                 }
121             @Override
122                 public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
Throwable t) {
123                     progressDialog.dismiss();
124                     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
125                 }
126             });
127         } else {
128             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
129             progressDialog.dismiss();
130         }
131     }
132     public void spinnerKelas() {
133         List<String> list = new ArrayList<>();
134         list.add("Pilih Kelas");
135         list.add("4A");
136         list.add("4B");
137         list.add("4C");
138         list.add("3A");
139         list.add("3B");
140         list.add("3C");
141         ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_spinner_item, list) {
142             @Override
143                 public boolean isEnabled(int position) {
144                     return position != 0;
145                 }
146             @Override
147                 public View getDropDownView(int position, View
convertView, ViewGroup parent) {
148                     View view = super.getDropDownView(position,
convertView, parent);
149                     TextView tv = (TextView) view;

```

```

150         if (position == 0) {
151             tv.setTextColor(Color.GRAY);
152         } else {
153             tv.setTextColor(Color.BLACK);
154         }
155         return view;
156     }
157 };
158 adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
simple_spinner_dropdown_item);
159 spText.setAdapter(adapter);
160 if(text != null){
161     spText.setSelection(adapter.getPosition(text));
162 }
163 }
164 public void spinnerAngkatan() {
165     List<String> list = new ArrayList<>();
166     int year = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)-3;
167     list.add("Pilih Angkatan");
168     for (int i = 0; i < 6; i++){
169         list.add(String.valueOf(year));
170         year--;
171     }
172     ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_spinner_item, list) {
173         @Override
174         public boolean isEnabled(int position) {
175             return position != 0;
176         }
177         @Override
178         public View getDropDownView(int position, View
convertView, ViewGroup parent) {
179             View view = super.getDropDownView(position,
convertView, parent);
180             TextView tv = (TextView) view;
181             if (position == 0) {
182                 tv.setTextColor(Color.GRAY);
183             } else {
184                 tv.setTextColor(Color.BLACK);
185             }
186             return view;
187         }
188     };
189     adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
simple_spinner_dropdown_item);
190     spText.setAdapter(adapter);
191     if(text != null){
192         spText.setSelection(adapter.getPosition(text));
193     }
194 }
195 }

```

Setelah itu, kita buat file `activity_text.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

```

```

2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5   android:layout_width="match_parent"
6   android:layout_height="match_parent"
7   android:orientation="vertical"
8   android:layout_marginHorizontal="12dp"
9   tools:context=".activity.TextActivity">
10  <TextView
11      android:id="@+id/tv_text"
12      android:layout_width="match_parent"
13      android:layout_height="wrap_content"
14      android:text="Teks"
15      android:layout_marginTop="10dp" />
16  <EditText
17      android:id="@+id/et_text"
18      android:layout_width="match_parent"
19      android:layout_height="wrap_content"
20      android:layout_marginVertical="8dp"
21      android:paddingHorizontal="10dp"
22      android:paddingVertical="10dp"
23      android:background="@drawable/custom_edittext" />
24  <Button
25      android:id="@+id/btn_savetext"
26      android:layout_width="match_parent"
27      android:layout_height="wrap_content"
28      android:text="Simpan" />
29 </LinearLayout>

```

Selanjutnya kita buat file TextActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity;
2 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
3 import android.app.ProgressDialog;
4 import android.content.Intent;
5 import android.os.Bundle;
6 import android.view.View;
7 import android.widget.Button;
8 import android.widget.EditText;
9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.Toast;
11 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
12 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Login;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;
16 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPreferences;
17 import retrofit2.Call;
18 import retrofit2.Callback;
19 import retrofit2.Response;
20 public class TextActivity extends AppCompatActivity implements View.
    OnClickListener {
21     public static final String EXTRA_USER = "extra_user";
22     public static final String EXTRA_NAMA = "extra_nama";
23     public static final String EXTRA_KONTAK = "extra_kontak";

```

```

24 private TextView tvText;
25 private EditText etText;
26 private Button btnSave;
27 private String user, nama, kontak;
28 private SharedPreferences pref;
29 private ApiService mApiInterface;
30 @Override
31 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
32     super.onCreate(savedInstanceState);
33     setContentView(R.layout.activity_text);
34     tvText = findViewById(R.id.tv_text);
35     etText = findViewById(R.id.et_text);
36     btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
37     pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
38
39     mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class);
40
41     user = getIntent().getStringExtra(EXTRA_USER);
42     nama = getIntent().getStringExtra(EXTRA_NAMA);
43     kontak = getIntent().getStringExtra(EXTRA_KONTAK);
44     if (user != null) {
45         getSupportActionBar().setTitle("Change Username");
46         tvText.setText("Username");
47         etText.setText(user);
48         etText.setSelection(user.length());
49     } else if (nama != null) {
50         getSupportActionBar().setTitle("Change Name");
51         tvText.setText("Nama");
52         etText.setText(nama);
53         etText.setSelection(nama.length());
54     } else if (kontak != null) {
55         getSupportActionBar().setTitle("Change Contact");
56         tvText.setText("Kontak");
57         etText.setText(kontak);
58         etText.setSelection(kontak.length());
59     }
60     btnSave.setOnClickListener(this);
61 }
62 @Override
63 public void onClick(View view) {
64     if (view == btnSave) {
65         if (user != null) {
66             saveUsername();
67         } else if (nama != null) {
68             saveNama();
69         } else if (kontak != null) {
70             saveKontak();
71         }
72     }
73 }
74 private void saveUsername() {
75     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
76     progressDialog.setMessage("Menyimpan data ...");
77     progressDialog.setCancelable(false);
78     progressDialog.show();

```

```
String text = editText.getText().toString();
String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa();

if (!text.isEmpty()) {
    Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.mahasiswaUbahUsername(idMahasiswa, text);
    call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
        @Override
        public void onResponse(Call<ResponseInfo> call, Response<ResponseInfo> response) {
            progressDialog.dismiss();
            Toast.makeText(getApplicationContext(), response.body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
            if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                Login login = pref.getMahasiswaLogin();
                login.setUsername(text);
                pref.mahasiswaLogin(login);
                finish();
            }
        }
    });
    @Override
    public void onFailure(Call<ResponseInfo> call, Throwable t) {
        progressDialog.dismiss();
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error : " + t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
} else {
    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    progressDialog.dismiss();
}

private void saveNama() {
    final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
    progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
    progressDialog.setCancelable(false);
    progressDialog.show();
    String text = editText.getText().toString();
    String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa();

    if (!text.isEmpty()) {
        Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.mahasiswaUbahNama(idMahasiswa, text);
        call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
            @Override
            public void onResponse(Call<ResponseInfo> call, Response<ResponseInfo> response) {
                progressDialog.dismiss();
                Toast.makeText(getApplicationContext(), response.body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                if (response.body().getStatus().equals("200")) {
                    Login login = pref.getMahasiswaLogin();
                    login.setNamaMahasiswa(text);
                }
            }
        });
    }
}
```

```

121         pref.mahasiswaLogin(login);
122         finish();
123     }
124 }
125 @Override
126 public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
127     Throwable t) {
128     progressDialog.dismiss();
129     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
130 "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
131 }
132 }
133 }else {
134     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
135     Toast.LENGTHSHORT).show();
136     progressDialog.dismiss();
137 }
138 }
139 private void saveKontak(){
140     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
141 );
142     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
143     progressDialog.setCancelable(false);
144     progressDialog.show();
145     String text = editText.getText().toString();
146     String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
147 ();
148     if (!text.isEmpty()){
149         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
150 mahasiswaUbahKontak(idMahasiswa, text);
151         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
152             @Override
153             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
154                 Response<ResponseInfo> response) {
155                 progressDialog.dismiss();
156                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
157 body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
158                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
159                     Login login = pref.getMahasiswaLogin();
160                     login.setKontakMahasiswa(text);
161                     pref.mahasiswaLogin(login);
162                     finish();
163                 }
164             }
165         }
166     }
167     @Override
168     public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
169         Throwable t) {
170         progressDialog.dismiss();
171         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
172 "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
173     }
174 }
175 }else {
176     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
177     Toast.LENGTHSHORT).show();
178     progressDialog.dismiss();

```

```

166     }
167 }
168 }

```

Setelah itu, kita buat file `item_detail_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
  android.com/apk/res/android"
3   android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
4   android:layout_height="wrap_content"
5   android:layout_marginVertical="5dp"
6   android:layout_marginHorizontal="10dp">
7   <LinearLayout
8     android:layout_width="match_parent"
9     android:layout_height="wrap_content"
10    android:orientation="horizontal"
11    android:padding="10dp">
12     <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
13       android:id="@+id/iv_progress"
14       android:layout_width="80dp"
15       android:layout_height="80dp"
16       android:src="@drawable/profile"
17       android:layout_gravity="center_vertical"/>
18     <LinearLayout
19       android:layout_width="match_parent"
20       android:layout_height="wrap_content"
21       android:orientation="vertical"
22       android:layout_marginLeft="16dp"
23       android:layout_marginVertical="4dp">
24       <TextView
25         android:layout_width="match_parent"
26         android:layout_height="wrap_content"
27         android:textStyle="bold"
28         android:text="Tanggal & Waktu "/>
29       <TextView
30         android:id="@+id/tv_tgl_waktu"
31         android:layout_width="match_parent"
32         android:layout_height="wrap_content"
33         android:text="Tanggal Waktu"/>
34       <TextView
35         android:layout_width="match_parent"
36         android:layout_height="wrap_content"
37         android:textStyle="bold"
38         android:layout_marginTop="2dp"
39         android:text="Kegiatan "/>
40       <TextView
41         android:id="@+id/tv_kegiatan"
42         android:layout_width="match_parent"
43         android:layout_height="wrap_content"
44         android:text="Kegiatan"/>
45     </LinearLayout>
46   </LinearLayout>
47 </androidx.cardview.widget.CardView>

```


Selanjutnya kita buat file DetailProgressAdapter.java di package adapter. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.adapter;
2 import android.content.Context;
3 import android.view.LayoutInflater;
4 import android.view.View;
5 import android.view.ViewGroup;
6 import android.widget.ImageView;
7 import android.widget.TextView;
8 import androidx.annotation.NonNull;
9 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
10 import com.bumptech.glide.Glide;
11 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
12 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ProgressPerDay;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.Url;
14 import java.util.List;
15 public class DetailProgressAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    DetailProgressAdapter.DetailProgressViewHolder> {
16     private List<ProgressPerDay> mList;
17     private Context mContext;
18     public DetailProgressAdapter(Context context, List<ProgressPerDay>
    > list){
19         mContext = context;
20         mList = list;
21     }
22     @NonNull
23     @Override
24     public DetailProgressViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
    ViewGroup parent, int viewType) {
25         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
    (R.layout.item_detail_progress, parent, false);
26         DetailProgressViewHolder mViewHolder = new
    DetailProgressViewHolder(mView);
27         return mViewHolder;
28     }
29     @Override
30     public void onBindViewHolder(@NonNull DetailProgressViewHolder
    holder, int position) {
31         ProgressPerDay progressPerDay = mList.get(position);
32         holder.tvKegiatan.setText(progressPerDay.getKegiatan());
33         holder.tvTglWaktu.setText(progressPerDay.getTglWaktu());
34         Glide.with(mContext).load(Url.IMAGE_URL+"absensi/"+
    progressPerDay.getFotoAbsensi()).error(R.drawable.profile).into(
    holder.ivProgress);
35     }
36     @Override
37     public int getItemCount() {
38         return mList.size();
39     }
40     public class DetailProgressViewHolder extends RecyclerView.
    ViewHolder {
41         ImageView ivProgress;
42         TextView tvTglWaktu, tvKegiatan;
43         public DetailProgressViewHolder(@NonNull View itemView) {
44             super(itemView);
45             ivProgress = itemView.findViewById(R.id.iv_progress);

```

```

46         tvTglWaktu = itemView.findViewById(R.id.tv_tgl_waktu);
47         tvKegiatan = itemView.findViewById(R.id.tv_kegiatan);
48     }
49 }
50 }

```

Setelah itu, kita buat file `item_notification.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
    android.com/apk/res/android"
3      android:orientation="vertical"
4      android:layout_width="match_parent"
5      android:layout_height="wrap_content"
6      android:layout_marginHorizontal="10dp"
7      android:layout_marginVertical="5dp">
8      <LinearLayout
9          android:layout_width="match_parent"
10         android:layout_height="wrap_content"
11         android:orientation="vertical"
12         android:layout_margin="12dp">
13         <TextView
14             android:id="@+id/tv_message"
15             android:layout_width="match_parent"
16             android:layout_height="wrap_content"
17             android:text="Pesanan."/>
18         <TextView
19             android:id="@+id/tv_time"
20             android:layout_width="match_parent"
21             android:layout_height="wrap_content"
22             android:textStyle="bold"
23             android:textSize="12sp"
24             android:layout_marginTop="4dp"
25             android:text="2019-12-12 18:00:00"/>
26     </LinearLayout>
27 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

Selanjutnya kita buat file `NotificationAdapter.java` di package adapter. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.adapter;
2  import android.content.Context;
3  import android.view.LayoutInflater;
4  import android.view.View;
5  import android.view.ViewGroup;
6  import android.widget.TextView;
7  import androidx.annotation.NonNull;
8  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
9  import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
10 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Notification;
11 import java.util.List;
12 public class NotificationAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    NotificationAdapter.NotificationViewHolder> {
13     private List<Notification> mList;
14     private Context mContext;
15     public NotificationAdapter(Context context, List<Notification>
        list){

```

```

16         mContext = context;
17         mList = list;
18     }
19     @NonNull
20     @Override
21     public NotificationViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
22     ViewGroup parent, int viewType) {
23         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
24         (R.layout.item_notification, parent, false);
25         NotificationViewHolder mViewHolder = new
26         NotificationViewHolder(mView);
27         return mViewHolder;
28     }
29     @Override
30     public void onBindViewHolder(@NonNull NotificationViewHolder
31     holder, int position) {
32         final Notification notification = mList.get(position);
33         holder.tvTime.setText(notification.getTglWaktu());
34         holder.tvMessage.setText(notification.getPesan());
35     }
36     @Override
37     public int getItemCount() {
38         return mList.size();
39     }
40 }
41 public class NotificationViewHolder extends RecyclerView.
42 ViewHolder {
43     TextView tvTime, tvMessage;
44     public NotificationViewHolder(@NonNull View itemView) {
45         super(itemView);
46
47         tvTime = itemView.findViewById(R.id.tv_time);
48         tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
49     }
50 }

```

Setelah itu, kita buat file `item_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
3     android.com/apk/res/android"
4     android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="wrap_content"
6     android:layout_marginVertical="5dp"
7     android:layout_marginHorizontal="10dp">
8     <LinearLayout
9         android:layout_width="match_parent"
10        android:layout_height="wrap_content"
11        android:orientation="vertical">
12        <TextView
13            android:id="@+id/tv_sort"
14            android:layout_width="match_parent"
15            android:layout_height="wrap_content"
16            android:gravity="center"
17            android:paddingVertical="10dp"

```

```

17         android:textStyle="bold"
18         android:textSize="18sp"
19         android:background="@color/colorPrimaryDark"
20         android:textColor="@android:color/white"
21         android:text="Sort"/>
22     <com.github.mikephil.charting.charts.PieChart
23         android:id="@+id/piechart"
24         android:layout_width="match_parent"
25         android:layout_height="180dp"
26         android:layout_gravity="center"
27         android:layout_margin="8dp"/>
28     </LinearLayout>
29 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

Selanjutnya kita buat file `ProgressAdapter.java` di package adapter. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.adapter;
2 import android.app.Activity;
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.graphics.Color;
6 import android.view.LayoutInflater;
7 import android.view.View;
8 import android.view.ViewGroup;
9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.Toast;
11 import androidx.annotation.NonNull;
12 import androidx.fragment.app.FragmentActivity;
13 import androidx.fragment.app.FragmentManager;
14 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
16 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.
    DetailProgressActivity;
17 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.LoginActivity;
18 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Progress;
19 import com.github.mikephil.charting.charts.PieChart;
20 import com.github.mikephil.charting.components.Legend;
21 import com.github.mikephil.charting.data.Entry;
22 import com.github.mikephil.charting.data.PieData;
23 import com.github.mikephil.charting.data.PieDataSet;
24 import com.github.mikephil.charting.data.PieEntry;
25 import com.github.mikephil.charting.formatter.PercentFormatter;
26 import com.github.mikephil.charting.utils.ColorTemplate;
27 import java.util.ArrayList;
28 import java.util.List;
29 public class ProgressAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    ProgressAdapter.ProgressViewHolder> {
30     private List<Progress> mList;
31     private Context mContext;
32     private ProgressListener mListener;
33     public ProgressAdapter(Context context, List<Progress> list,
        ProgressListener listener) {
34         mContext = context;
35         mList = list;
36         mListener = listener;
37     }

```

```

38     @NonNull
39     @Override
40     public ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup
41     parent, int viewType) {
42         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
43         (R.layout.item_progress, parent, false);
44         ViewHolder mViewHolder = new ViewHolder(mView
45         );
46         return mViewHolder;
47     }
48     @Override
49     public void onBindViewHolder(@NonNull ViewHolder holder,
50     int position) {
51         final Progress progress = mList.get(position);
52         holder.tvSort.setText(progress.getSort());
53         int pot = position+1;
54         if (progress.getSort().equals("Hari ke-" + pot)) {
55             holder.tvSort.setOnClickListener(view -> {
56                 Intent day = new Intent(mContext,
57                 DetailProgressActivity.class);
58                 day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_DAY,
59                 progress.getTglWaktu());
60                 mContext.startActivity(day);
61             });
62         } else if (progress.getSort().equals("Minggu ke-" + pot)){
63             holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.onWeekClickProgress());
64         } else if (progress.getSort().equals("Bulan ke-" + pot)){
65             holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.onMonthClickProgress());
66         }
67         holder.pcProgress.setDrawHoleEnabled(true);
68         holder.pcProgress.setHoleRadius(0);
69         holder.pcProgress.setTransparentCircleRadius(0);
70         holder.pcProgress.setRotationAngle(0);
71         holder.pcProgress.setRotationEnabled(true);
72         PieDataSet pieDataSet = new PieDataSet(getData(progress.getPersen()), null);
73         pieDataSet.setColors(ColorTemplate.COLORFUL_COLORS);
74         pieDataSet.setSliceSpace(3);
75         pieDataSet.setSelectionShift(5);
76         PieData pieData = new PieData(pieDataSet);
77         pieData.setValueFormatter(new PercentFormatter(holder.pcProgress));
78         holder.pcProgress.setUsePercentValues(true);
79         pieData.setValueTextSize(12f);
80         pieData.setValueTextColor(Color.WHITE);
81         holder.pcProgress.setDrawSliceText(false);
82         holder.pcProgress.setData(pieData);
83         holder.pcProgress.animateXY(100, 100);
84         holder.pcProgress.invalidate();
85         holder.pcProgress.getDescription().setEnabled(false);
86     }
87     @Override
88     public int getItemCount() {
89         return mList.size();
90     }

```

```

84     }
85     public class ProgressViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
86         PieChart pcProgress;
87         TextView tvSort;
88         public ProgressViewHolder(@NonNull View itemView) {
89             super(itemView);
90             pcProgress = itemView.findViewById(R.id.piechart);
91             tvSort = itemView.findViewById(R.id.tv_sort);
92         }
93     }
94     private ArrayList getData(String persen) {
95         float full = Float.valueOf(persen);
96         float unfull = 100f - Float.valueOf(persen);
97         ArrayList<PieEntry> entries = new ArrayList<>();
98         entries.add(new PieEntry(full, "Terpenuhi"));
99         entries.add(new PieEntry(unfull, "Tidak terpenuhi"));
100        return entries;
101    }
102    public interface ProgressListener {
103        void onMonthClickProgress();
104        void onWeekClickProgress();
105    }
106 }

```

Setelah itu, kita buat file `fragment_absence.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="
2     http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".activity">
8     <ImageView
9         android:id="@+id/iv_absence"
10        android:layout_width="match_parent"
11        android:layout_height="0dp"
12        android:scaleType="centerCrop"
13        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/linearLayout"
14        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
15        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
16        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
17        android:src="@drawable/profile"/>
18    <LinearLayout
19        android:id="@+id/linearLayout"
20        android:layout_width="match_parent"
21        android:layout_height="0dp"
22        android:background="@android:color/white"
23        android:orientation="vertical"
24        android:layout_marginHorizontal="12dp"
25        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
26        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
27        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
28        app:layout_constraintHeight_percent="0.35">
29        <TextView
30            android:id="@+id/tv_text"

```

```

30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:text="Kegiatan"
33         android:layout_marginTop="10dp" />
34     <Spinner
35         android:id="@+id/sp_kegiatan"
36         android:layout_width="match_parent"
37         android:layout_height="42dp"
38         android:layout_marginVertical="18dp" />
39     <Button
40         android:id="@+id/btn_absence"
41         android:layout_width="match_parent"
42         android:layout_height="wrap_content"
43         android:text="Absensi"
44         android:textColor="@android:color/white"
45         android:background="@color/colorPrimaryDark" />
46 </LinearLayout>
47 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Selanjutnya kita buat file `AbsenceFragment.java` di package `fragment`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment;
2 import android.app.ProgressDialog;
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.content.pm.PackageManager;
6 import android.graphics.Color;
7 import android.location.Location;
8 import android.location.LocationListener;
9 import android.location.LocationManager;
10 import android.net.Uri;
11 import android.os.Bundle;
12 import androidx.annotation.NonNull;
13 import androidx.annotation.Nullable;
14 import androidx.core.content.FileProvider;
15 import androidx.fragment.app.Fragment;
16 import android.os.Environment;
17 import android.provider.MediaStore;
18 import android.telephony.TelephonyManager;
19 import android.util.Log;
20 import android.view.LayoutInflater;
21 import android.view.View;
22 import android.view.ViewGroup;
23 import android.widget.ArrayAdapter;
24 import android.widget.Button;
25 import android.widget.ImageView;
26 import android.widget.Spinner;
27 import android.widget.TextView;
28 import android.widget.Toast;
29 import com.bumptech.glide.Glide;
30 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
31 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.MainActivity;
32 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
33 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
34 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Kegiatan;
35 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseInfo;

```

```

36 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseKegiatan;
37 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
38 import java.io.File;
39 import java.io.IOException;
40 import java.text.SimpleDateFormat;
41 import java.util.Calendar;
42 import java.util.Date;
43 import java.util.HashMap;
44 import java.util.List;
45 import java.util.Locale;
46 import id.zelory.compressor.Compressor;
47 import okhttp3.MediaType;
48 import okhttp3.MultipartBody;
49 import okhttp3.RequestBody;
50 import retrofit2.Call;
51 import retrofit2.Callback;
52 import retrofit2.Response;
53 import static android.app.Activity.RESULT_CANCELED;
54 import static android.app.Activity.RESULT_OK;
55 public class AbsenceFragment extends Fragment implements View.
    OnClickListener, LocationListener {
56     private ImageView ivMahasiswa;
57     private Spinner spKegiatan;
58     private Button btnAbsence;
59     private ApiService mApiInterface;
60     private List<Kegiatan> kegiatans;
61     private SharedPrefManager pref;
62     private String[] keys;
63     private String[] values;
64     private String latitude = "";
65     private String longitude = "";
66     private LocationManager locationManager;
67     private String imageFilePath = "";
68     private String deviceid = "";
69     private TelephonyManager mTelephonyManager;
70     public static final int REQUEST_IMAGE = 400;
71     public AbsenceFragment() {
72     }
73     @Override
74     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container, Bundle savedInstanceState) {
75         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("Absence");
76         return inflater.inflate(R.layout.fragment_absence, container,
            false);
77     }
78     @Override
79     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
        savedInstanceState) {
80         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
81         ivMahasiswa = view.findViewById(R.id.iv_absence);
82         spKegiatan = view.findViewById(R.id.sp_kegiatan);
83         btnAbsence = view.findViewById(R.id.btn_absence);
84         pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
85         mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class
        );
86         getLocation();

```



```

124         MultipartBody.Part mFotoAbsensi = MultipartBody.Part.
createFormData("foto_absensi", file.getName(), requestFile);
125         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.takeAbsence(
mIdIntern, mIdMahasiswa, mIdDosen, mLatitude, mLongitude, mImei,
mIdKegiatan, mWaktu, mIdPembimbing, mFotoAbsensi);
126         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
127             @Override
128             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
Response<ResponseInfo> response) {
129                 progressDialog.dismiss();
130                 Toast.makeText(getContext(), response.body().
getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
131                 Glide.with(getContext()).load(R.drawable.profile)
.into(ivMahasiswa);
132                 spKegiatan.setSelection(0);
133             }
134             @Override
135             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
Throwable t) {
136                 progressDialog.dismiss();
137                 Toast.makeText(getContext(), "Error : "+t.
getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
138             }
139         });
140     }else{
141         progressDialog.dismiss();
142         Toast.makeText(getContext(), "Something empty", Toast.
LENGTHLONG).show();
143     }
144 }
145 private void getDeviceImei() {
146     try {
147         mTelephonyManager = (TelephonyManager) getContext().
getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
148         deviceid = mTelephonyManager.getDeviceId();
149     } catch (SecurityException e) {
150         e.printStackTrace();
151     }
152 }
153 public void loadKegiatan(){
154     Call<ResponseKegiatan> call = mApiInterface.getKegiatan();
155     call.enqueue(new Callback<ResponseKegiatan>() {
156         @Override
157         public void onResponse(Call<ResponseKegiatan> call,
Response<ResponseKegiatan> response) {
158             kegiatans = response.body().getData();
159             if(kegiatans != null){
160                 spinnerKegiatan(kegiatans);
161             }
162         }
163         @Override
164         public void onFailure(Call<ResponseKegiatan> call,
Throwable t) {
165             Toast.makeText(getContext(), "Error : "+t.getMessage
(), Toast.LENGTHLONG).show();
166         }

```

```

167     });
168 }
169 private void capturePhoto() {
170     Intent pictureIntent = new Intent(MediaStore.
ACTION_IMAGE_CAPTURE);
171     if (pictureIntent.resolveActivity(getActivity().
getPackageManager()) != null) {
172         File photoFile;
173         try {
174             photoFile = createImageFile();
175
176         } catch (IOException e) {
177             e.printStackTrace();
178             return;
179         }
180         Uri photoUri = FileProvider.getUriForFile(getContext(),
getActivity().getPackageName() + ".provider", photoFile);
181         pictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, photoUri)
;
182         startActivityForResult(pictureIntent, REQUEST_IMAGE);
183     }
184 }
185 private File createImageFile() throws IOException {
186     String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss",
Locale.getDefault()).format(new Date());
187     String imageFileName = "IMG_" + timeStamp + "_";
188     File storageDir = getActivity().getExternalFilesDir(
Environment.DIRECTORY_PICTURES);
189     File image = File.createTempFile(imageFileName, ".jpg",
storageDir);
190     imageFilePath = image.getAbsolutePath();
191
192     return image;
193 }
194 private void getLocation() {
195     try {
196         locationManager = (LocationManager) getActivity().
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
197         locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.
NETWORK_PROVIDER, 5000, 5, this);
198     } catch (SecurityException e) {
199         e.printStackTrace();
200     }
201 }
202 public void spinnerKegiatan(List<Kegiatan> kegiatans) {
203     int size = kegiatans.size()+1;
204     String[] values = new String[size];
205     keys = new String[size];
206     HashMap<String, String> map;
207     int i = 0;
208     map = new HashMap<>();
209     values[i] = "Pilih Kegiatan";
210     keys[i] = "0";
211     map.put(keys[i], values[i]);
212     i++;
213     for (Kegiatan kegiatan : kegiatans) {

```

```

214         values[i] = kegiatan.getNamaKegiatan();
215         keys[i] = kegiatan.getIdKegiatan();
216         map.put(keys[i], values[i]);
217         i++;
218     }
219     ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(
220         getContext(), android.R.layout.simple_spinner_item, values) {
221         @Override
222         public boolean isEnabled(int position) {
223             return position != 0;
224         }
225         @Override
226         public View getDropDownView(int position, View
227         convertView, ViewGroup parent) {
228             View view = super.getDropDownView(position,
229             convertView, parent);
230             TextView tv = (TextView) view;
231             if (position == 0) {
232                 tv.setTextColor(Color.GRAY);
233             } else {
234                 tv.setTextColor(Color.BLACK);
235             }
236             return view;
237         }
238     };
239     adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.
240     simple_spinner_dropdown_item);
241     spKegiatan.setAdapter(adapter);
242 }
243 @Override
244 public void onLocationChanged(Location location) {
245     latitude = String.valueOf(location.getLatitude());
246     longitude = String.valueOf(location.getLongitude());
247 }
248 @Override
249 public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {
250 }
251 @Override
252 public void onProviderEnabled(String s) {
253 }
254 @Override
255 public void onProviderDisabled(String s) {
256     Toast.makeText(getContext(), "Please Enable GPS and Internet"
257     , Toast.LENGTH_SHORT).show();
258 }
259 @Override
260 public void onClick(View view) {
261     if (view == ivMahasiswa){
262         capturePhoto();
263     } else if (view == btnAbsence){
264         simpanAbsensi();
265     }
266 }
267 @Override
268 public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
269 Intent data) {

```

```

264         super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
265         if (requestCode == REQUEST_IMAGE) {
266             if (resultCode == RESULT_OK) {
267                 Glide.with(this).load(imageFilePath).into(ivMahasiswa
268             );
269             } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
270                 imageFilePath = "";
271                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "You cancelled the
272                 operation", Toast.LENGTH_SHORT).show();
273             }
274         }
275     }
276 }

```

Setelah itu, kita buat file `fragment_notification.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3   android:layout_width="match_parent"
4   android:layout_height="match_parent"
5   tools:context=".fragment.">
6   <ProgressBar
7       android:id="@+id/pb_progress"
8       style="?android:attr/progressBarStyle"
9       android:layout_width="wrap_content"
10      android:layout_height="wrap_content"
11      android:layout_centerHorizontal="true"
12      android:layout_centerVertical="true"
13      android:maxWidth="30dp"
14      android:maxHeight="30dp"
15      android:minWidth="30dp"
16      android:minHeight="30dp"
17      android:visibility="gone" />
18   <TextView
19       android:id="@+id/tv_error"
20       android:layout_width="wrap_content"
21       android:layout_height="wrap_content"
22       android:layout_centerHorizontal="true"
23       android:layout_centerVertical="true"
24       android:text="Gagal memuat data"
25       android:visibility="gone" />
26   <ScrollView
27       android:layout_width="match_parent"
28       android:layout_height="wrap_content"
29       android:layout_centerHorizontal="true">
30       <LinearLayout
31           android:layout_width="match_parent"
32           android:layout_height="wrap_content"
33           android:layout_marginBottom="80dp"
34           android:orientation="vertical">
35           <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
36               android:id="@+id/rv_notification"
37               android:layout_width="match_parent"
38               android:layout_height="match_parent"
39               android:scrollbars="vertical" />

```

```

40     </LinearLayout>
41 </ScrollView>
42 </RelativeLayout>

```

Selanjutnya kita buat file NotificationFragment.java di package fragment. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment;
2  import android.os.Bundle;
3  import androidx.annotation.NonNull;
4  import androidx.annotation.Nullable;
5  import androidx.fragment.app.Fragment;
6  import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
7  import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
8  import android.view.LayoutInflater;
9  import android.view.View;
10 import android.view.ViewGroup;
11 import android.widget.ProgressBar;
12 import android.widget.TextView;
13 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
14 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.MainActivity;
15 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.adapter.NotificationAdapter;
16 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
17 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;
18 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseNotification;
19 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPreferences;
20 import retrofit2.Call;
21 import retrofit2.Callback;
22 import retrofit2.Response;
23 public class NotificationFragment extends Fragment {
24     private RecyclerView rvNotification;
25     private APIService mApiInterface;
26     private SharedPreferences pref;
27     private ProgressBar pbProgress;
28     private TextView tvError;
29     public NotificationFragment() {
30     }
31     @Override
32     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
33         container, Bundle savedInstanceState) {
34         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
35         Notification");
36         return inflater.inflate(R.layout.fragment_notification,
37         container, false);
38     }
39     @Override
40     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
41         savedInstanceState) {
42         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
43         pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
44         rvNotification = view.findViewById(R.id.rv_notification);
45         tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
46         pref = SharedPreferences.getInstance(getContext());
47         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
48     );
49     showNotification();
50 }

```

```

66 private void showNotification() {
67     showLoading(true);
68     String idMahasiswa = pref.getMahasiswaLogin().getIdMahasiswa
69     ();
70     String idIntern = pref.getMahasiswaLogin().getIdIntern();
71     rvNotification.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
72     getContext()));
73     Call<ResponseNotification> call = mApiInterface.
74     notificationMahasiswa(idIntern, idMahasiswa);
75     call.enqueue(new Callback<ResponseNotification>() {
76         @Override
77         public void onResponse(Call<ResponseNotification> call,
78         Response<ResponseNotification> response) {
79             showLoading(false);
80             if (response.body().getStatus().equals("200")) {
81                 NotificationAdapter notificationAdapter = new
82                 NotificationAdapter(getContext(), response.body().getData());
83                 rvNotification.setAdapter(notificationAdapter);
84             } else {
85                 showMessage(true, response.body().getMessage());
86             }
87         }
88         @Override
89         public void onFailure(Call<ResponseNotification> call,
90         Throwable t) {
91             showLoading(false);
92             showMessage(true, t.getMessage());
93         }
94     });
95 }
96 private void showLoading(Boolean state) {
97     if (state) {
98         pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
99     } else {
100         pbProgress.setVisibility(View.GONE);
101     }
102 }
103 private void showMessage(Boolean state, String message) {
104     if (state) {
105         tvError.setText(message);
106         tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
107     } else {
108         tvError.setVisibility(View.GONE);
109     }
110 }
111 }
112 }

```

Setelah itu, kita buat file `fragment_profile.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
3     android"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="wrap_content"
7     android:orientation="vertical"

```

```

7     tools:context=". fragment . ProfileFragment">
8     <LinearLayout
9         android:layout_width="match_parent"
10        android:layout_height="wrap_content"
11        android:orientation="horizontal"
12        android:layout_marginHorizontal="10dp"
13        android:layout_marginVertical="30dp">
14        <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
15            android:id="@+id/img_profile"
16            android:layout_width="120dp"
17            android:layout_height="120dp"
18            android:src="@drawable/profile" />
19        <TextView
20            android:id="@+id/tv_nama"
21            android:layout_width="match_parent"
22            android:layout_height="120dp"
23            android:text="Kadek Diva Krishna Murti"
24            android:textStyle="bold"
25            android:textSize="18sp"
26            android:layout_marginLeft="15dp"
27            android:gravity="center_vertical" />
28    </LinearLayout>
29    <LinearLayout
30        android:layout_width="match_parent"
31        android:layout_height="wrap_content"
32        android:orientation="vertical"
33        android:layout_marginLeft="14dp">
34        <View
35            android:layout_width="match_parent"
36            android:layout_height="0.2dp"
37            android:background="#c0c0c0" />
38        <TextView
39            android:id="@+id/tv_profile"
40            android:layout_width="match_parent"
41            android:layout_height="wrap_content"
42            android:text="Ubah Profile"
43            android:paddingVertical="18dp" />
44        <View
45            android:layout_width="match_parent"
46            android:layout_height="0.2dp"
47            android:background="#c0c0c0" />
48        <TextView
49            android:id="@+id/tv_password"
50            android:layout_width="match_parent"
51            android:layout_height="wrap_content"
52            android:text="Ubah Password"
53            android:paddingVertical="18dp" />
54        <View
55            android:layout_width="match_parent"
56            android:layout_height="0.2dp"
57            android:background="#c0c0c0" />
58        <TextView
59            android:id="@+id/tv_keluar"
60            android:layout_width="match_parent"
61            android:layout_height="wrap_content"
62            android:text="Keluar"

```



```

63         android:paddingVertical="18dp"/>
64     <View
65         android:layout_width="match_parent"
66         android:layout_height="0.2dp"
67         android:background="#c0c0c0"/>
68     </LinearLayout>
69 </LinearLayout>

```

Selanjutnya kita buat file ProfileFragment.java di package fragment. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment;
2  import android.content.DialogInterface;
3  import android.content.Intent;
4  import android.os.Bundle;
5  import androidx.annotation.NonNull;
6  import androidx.annotation.Nullable;
7  import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
8  import androidx.fragment.app.Fragment;
9  import android.view.LayoutInflater;
10 import android.view.View;
11 import android.view.ViewGroup;
12 import android.widget.ImageView;
13 import android.widget.LinearLayout;
14 import android.widget.TextView;
15 import android.widget.Toast;
16 import com.bumptech.glide.Glide;
17 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
18 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.LoginActivity;
19 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.MainActivity;
20 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.PasswordActivity;
21 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.ProfileActivity;
22 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.TextActivity;
23 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
24 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.Url;
25 public class ProfileFragment extends Fragment implements View.
    OnClickListener{
26     private ImageView ivProfile;
27     private TextView tvProfile, tvPassword, tvNama, tvKeluar;
28     private SharedPrefManager pref;
29     public ProfileFragment() {
30     }
31     @Override
32     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container, Bundle savedInstanceState) {
33         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Profile"
        );
34         return inflater.inflate(R.layout.fragment_profile, container,
            false);
35     }
36     @Override
37     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
        savedInstanceState) {
38         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
39         ivProfile = view.findViewById(R.id.img_profile);
40         tvNama = view.findViewById(R.id.tv_nama);
41         tvProfile = view.findViewById(R.id.tv_profile);

```

```

42         tvPassword = view.findViewById(R.id.tv_password);
43         tvKeluar = view.findViewById(R.id.tv_keluar);
44         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
45         tvNama.setText(pref.getMahasiswaLogin().getNamaMahasiswa());
46         Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+pref.
getMahasiswaLogin().getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile)
        .into(ivProfile);
47         tvProfile.setOnClickListener(this);
48         tvPassword.setOnClickListener(this);
49         tvKeluar.setOnClickListener(this);
50     }
51     @Override
52     public void onResume() {
53         super.onResume();
54         tvNama.setText(pref.getMahasiswaLogin().getNamaMahasiswa());
55         Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+pref.
getMahasiswaLogin().getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile)
        .into(ivProfile);
56     }
57     @Override
58     public void onClick(View view) {
59         if (view == tvProfile){
60             Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), ProfileActivity.
class);
61             startActivity(intent);
62         }else if (view == tvPassword){
63             Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), PasswordActivity
.class);
64             startActivity(intent);
65         }else if (view == tvKeluar) {
66             pref.logout();
67             getActivity().finish();
68             startActivity(new Intent(getApplicationContext(), LoginActivity.
class));
69         }
70     }
71 }

```

Setelah itu, kita buat file `fragment_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
  android"
2     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"
5     tools:context=".fragment.ProgressFragment">
6     <ProgressBar
7         android:id="@+id/pb_progress"
8         style="?android:attr/progressBarStyle"
9         android:layout_width="wrap_content"
10        android:layout_height="wrap_content"
11        android:layout_centerHorizontal="true"
12        android:layout_centerVertical="true"
13        android:maxWidth="30dp"
14        android:maxHeight="30dp"
15        android:minWidth="30dp"

```

```

16         android:minHeight="30dp"
17         android:visibility="gone" />
18     <TextView
19         android:id="@+id/tv_error"
20         android:layout_width="wrap_content"
21         android:layout_height="wrap_content"
22         android:layout_centerHorizontal="true"
23         android:layout_centerVertical="true"
24         android:text="Gagal memuat data"
25         android:visibility="gone" />
26     <ScrollView
27         android:layout_width="match_parent"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         android:layout_centerHorizontal="true">
30         <LinearLayout
31             android:layout_width="match_parent"
32             android:layout_height="wrap_content"
33             android:orientation="vertical"
34             android:paddingBottom="60dp">
35             <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
36                 android:id="@+id/rv_progress"
37                 android:layout_width="match_parent"
38                 android:layout_height="match_parent"
39                 android:scrollbars="vertical" />
40             </LinearLayout>
41         </ScrollView>
42     </RelativeLayout>

```

Selanjutnya kita buat file ProgressFragment.java di package fragment. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotmahasiswa.fragment;
2 import android.app.ActionBar;
3 import android.app.AlertDialog;
4 import android.content.Intent;
5 import android.os.Bundle;
6 import androidx.annotation.NonNull;
7 import androidx.annotation.Nullable;
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import androidx.fragment.app.FragmentActivity;
10 import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;
11 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
12 import android.util.Log;
13 import android.view.LayoutInflater;
14 import android.view.Menu;
15 import android.view.MenuInflater;
16 import android.view.MenuItem;
17 import android.view.View;
18 import android.view.ViewGroup;
19 import android.widget.ProgressBar;
20 import android.widget.TextView;
21 import android.widget.Toast;
22 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.R;
23 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.activity.MainActivity;
24 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.adapter.ProgressAdapter;
25 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIClient;
26 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.api.APIService;

```

```

27 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.Progress;
28 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.model.ResponseProgress;
29 import com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.SharedPrefManager;
30 import java.util.List;
31 import retrofit2.Call;
32 import retrofit2.Callback;
33 import retrofit2.Response;
34 public class ProgressFragment extends Fragment implements
    ProgressAdapter.ProgressListener {
35     private RecyclerView rvProgress;
36     private ApiService mApiInterface;
37     private SharedPrefManager pref;
38     private ProgressBar pbProgress;
39     private TextView tvError;
40     public ProgressFragment() {
41     }
42     @Override
43     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container, Bundle savedInstanceState) {
44         setHasOptionsMenu(true);
45         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Progress
        ");
46         return inflater.inflate(R.layout.fragment_progress, container
            , false);
47     }
48     @Override
49     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
        savedInstanceState) {
50         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
51         pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
52         rvProgress = view.findViewById(R.id.rv_progress);
53         tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
54         pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
55         mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class
        );
56     }
57     @Override
58     public void onResume() {
59         super.onResume();
60         if (pref.getSort() == null) {
61             showProgress("bulan");
62             pref.setSort("bulan");
63         } {
64             showProgress(pref.getSort());
65         }
66     }
67     private void showProgress(String sort) {
68         showLoading(true);
69         String idIntern = pref.getRegistrasiPerusahaan().getIdIntern
        ();
70         String idMahasiswa = pref.getRegistrasiPerusahaan().
        getIdMahasiswa();
71         rvProgress.setLayoutManager(new GridLayoutManager(getContext
        (), 2));
72         Call<ResponseProgress> call = mApiInterface.progressMahasiswa
        (idIntern, idMahasiswa, sort);

```

```

73         call.enqueue(new Callback<ResponseProgress>() {
74             @Override
75             public void onResponse(Call<ResponseProgress> call,
Response<ResponseProgress> response) {
76                 showLoading(false);
77                 if(response.body().getStatus().equals("201") ||
response.body().getStatus().equals("202") || response.body().
getStatus().equals("203")){
78                     showProgress(response.body().getData());
79                 } else {
80                     showMessage(true, response.body().getMessage());
81                 }
82             }
83             @Override
84             public void onFailure(Call<ResponseProgress> call,
Throwable t) {
85                 showLoading(false);
86                 showMessage(true, t.getMessage());
87             }
88         });
89     }
90     private void showProgress(List<Progress> data){
91         ProgressAdapter progressAdapter = new ProgressAdapter(
getContext(), data, this);
92         rvProgress.setAdapter(progressAdapter);
93     }
94     private void showLoading(Boolean state) {
95         if (state) {
96             pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
97         } else {
98             pbProgress.setVisibility(View.GONE);
99         }
100     }
101     private void showMessage(Boolean state, String message) {
102         if (state) {
103             tvError.setText(message);
104             tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
105         } else {
106             tvError.setVisibility(View.GONE);
107         }
108     }
109     @Override
110     public void onCreateOptionsMenu(@NonNull Menu menu, @NonNull
MenuInflater inflater) {
111         inflater.inflate(R.menu.menu_progress, menu);
112         super.onCreateOptionsMenu(menu, inflater);
113     }
114     @Override
115     public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem menuItem)
{
116         if (menuItem.getItemId() == R.id.menu_sort_progress) {
117             sortProgress();
118         }
119         return true;
120     }
121     private void sortProgress() {

```

```

122     AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(
getContext());
123     String[] sorts = {"Date", "Week", "Month"};
124     builder.setItems(sorts, (dialog, which) -> {
125         switch (which) {
126             case 0:
127                 showProgress("hari");
128                 pref.setSort("hari");
129                 break;
130             case 1:
131                 showProgress("minggu");
132                 pref.setSort("minggu");
133                 break;
134             case 2:
135                 showProgress("bulan");
136                 pref.setSort("bulan");
137                 break;
138         }
139     });
140     AlertDialog dialog = builder.create();
141     dialog.show();
142 }
143 @Override
144 public void onMonthClickProgress() {
145     showProgress("minggu");
146     pref.setSort("minggu");
147 }
148 @Override
149 public void onWeekClickProgress() {
150     showProgress("hari");
151     pref.setSort("hari");
152 }
153 }

```

Setelah itu, tambahkan script berikut di file tersebut pada file AndroidManifest.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
4     package="com.divakrishnam.actspotmahasiswa">
5     <uses-feature
6         android:name="android.hardware.camera.any"
7         android:required="true" />
8     <uses-feature
9         android:name="android.hardware.camera.autofocus"
10        android:required="false" />
11     <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
12     <dist:module dist:instant="true" />
13     <uses-permission android:name="android.permission.
ACCESS_COARSE_LOCATION" />
14     <uses-permission android:name="android.permission.
ACCESS_FINE_LOCATION" />
15     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
16     <uses-permission android:name="android.permission.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
17     <uses-permission android:name="android.permission.
READ_EXTERNAL_STORAGE" />

```

```

18 <uses-permission android:name="android.permission.
19 READ_PHONE_STATE" />
20 <application
21     android:allowBackup="true"
22     android:icon="@mipmap/ic_launcher"
23     android:label="@string/app_name"
24     android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
25     android:supportRtl="true"
26     android:theme="@style/AppTheme">
27     <activity android:name=".activity.DetailProgressActivity"
28         android:parentActivityName=".activity.MainActivity">
29         activity>
30         <activity android:name=".activity.SpinnerActivity"
31             android:parentActivityName=".activity.ProfileActivity">
32             activity>
33             <activity android:name=".activity.NoticeActivity" />
34             <activity android:name=".activity.TextActivity"
35                 android:parentActivityName=".activity.ProfileActivity">
36             activity>
37             <activity
38                 android:name=".activity.ProfileActivity"
39                 android:parentActivityName=".activity.MainActivity" />
40             <activity android:name=".activity.CompanyActivity" />
41             <activity
42                 android:name=".activity.PasswordActivity"
43                 android:parentActivityName=".activity.MainActivity" />
44             <activity
45                 android:name=".activity.RegisterActivity"
46                 android:parentActivityName=".activity.LoginActivity" />
47             <activity android:name=".activity.LoginActivity" />
48             <activity android:name=".activity.MainActivity">
49                 <intent-filter>
50                     <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
51                     <category android:name="android.intent.category.
52 LAUNCHER" />
53                 </intent-filter>
54             </activity>
55             <activity
56                 android:name="com.theartofdev.edmodo.cropper.
57 CropImageActivity"
58                 android:theme="@style/Base.Theme.AppCompat"/>
59             <provider
60                 android:name="com.divakrishnam.actspotmahasiswa.util.
61 MahasiswaFileProvider"
62                 android:authorities="${applicationId}.provider"
63                 android:exported="false"
64                 android:grantUriPermissions="true">
65                 <meta-data
66                     android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
67                     android:resource="@xml/file_paths" />
68             </provider>
69         </activity>
70     </application>
71 </manifest>

```

4.1.3.2 Pembimbing Internal Selanjutnya kita akan membuat aplikasi Android untuk pembimbing internal (dosen) menggunakan Android Studio. Jadi pastikan sebelumnya anda telah menginstall Android Studio. Pertama kita sesuaikan build.gradlenya menjadi seperti ini.

```

1 // Top-level build file where you can add configuration options
  common to all sub-projects/modules.
2
3 buildscript {
4     repositories {
5         google()
6         jcenter()
7         maven { url 'https://jitpack.io' }
8     }
9     dependencies {
10         classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.5.2'
11
12         // NOTE: Do not place your application dependencies here;
13         they belong
14         // in the individual module build.gradle files
15     }
16 }
17
18 allprojects {
19     repositories {
20         google()
21         jcenter()
22         maven { url 'https://jitpack.io' }
23     }
24 }
25
26
27 task clean(type: Delete) {
28     delete rootProject.buildDir
29 }

```

Kemudian kita sesuaikan build.gradle kedua menjadi seperti ini.

```

1 apply plugin: 'com.android.application'
2
3 android {
4     compileSdkVersion 29
5     buildToolsVersion "29.0.2"
6     defaultConfig {
7         applicationId "com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal"
8         minSdkVersion 19
9         targetSdkVersion 29
10        versionCode 1
11        versionName "1.0"
12        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.
13        AndroidJUnitRunner"
14    }
15    buildTypes {
16        release {
17            minifyEnabled false

```



```

17         proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
18             optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
19     }
20     compileOptions {
21         sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
22         targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
23     }
24 }
25
26 dependencies {
27     implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
28     implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
29     implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
30     implementation 'me.dm7.barcodescanner:zxing:1.9.8'
31     implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
32     implementation 'androidx.recyclerview:recyclerview:1.1.0'
33     implementation 'androidx.cardview:cardview:1.0.0'
34     implementation 'com.squareup.picasso:picasso:2.71828'
35     implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.1'
36     implementation 'com.google.android.material:material:1.2.0-alpha02'
37     implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.4.0'
38     annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.4.0'
39     implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0'
40     implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0'
41     implementation 'id.zelory:compressor:2.1.0'
42     implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.10.0'
43     annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.10.0'
44     implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0'
45     implementation 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0'
46     implementation 'com.theartofdev.edmodo:android-image-cropper:2.8.0'
47     implementation 'com.github.jkwiecienc:EasyImage:1.3.1'
48     testImplementation 'junit:junit:4.12'
49     androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
50     androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
51 }

```

Selanjutnya kita buat file model Login.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class Login {
6     @SerializedName("username")
7     private String username;
8     @SerializedName("password")
9     private String password;
10    @SerializedName("id_dosen")
11    private String idDosen;
12    @SerializedName("nama_dosen")
13    private String namaDosen;
14    @SerializedName("foto_dosen")

```

```
15     private String fotoDosen;
16     // @SerializedName("id_intern")
17     // private String idIntern;
18     @SerializedName("nama_prodi")
19     private String namaProdi;
20     @SerializedName("kontak_dosen")
21     private String kontakDosen;
22
23     public Login(String username, String password, String idDosen,
24     String namaDosen, String fotoDosen, String namaProdi, String
25     kontakDosen) {
26         this.username = username;
27         this.password = password;
28         this.idDosen = idDosen;
29         this.namaDosen = namaDosen;
30         this.fotoDosen = fotoDosen;
31         this.namaProdi = namaProdi;
32         this.kontakDosen = kontakDosen;
33     }
34
35     public String getUsername() {
36         return username;
37     }
38
39     public String getPassword() {
40         return password;
41     }
42
43     public String getIdDosen() {
44         return idDosen;
45     }
46
47     public String getNamaDosen() {
48         return namaDosen;
49     }
50
51     public String getFotoDosen() {
52         return fotoDosen;
53     }
54
55     public String getNamaProdi() {
56         return namaProdi;
57     }
58
59     public String getKontakDosen() {
60         return kontakDosen;
61     }
62
63     public void setUsername(String username) {
64         this.username = username;
65     }
66
67     public void setPassword(String password) {
68         this.password = password;
69     }
69 }
```

```

69     public void setIdDosen(String idDosen) {
70         this.idDosen = idDosen;
71     }
72
73     public void setNamaDosen(String namaDosen) {
74         this.namaDosen = namaDosen;
75     }
76
77     public void setFotoDosen(String fotoDosen) {
78         this.fotoDosen = fotoDosen;
79     }
80
81     public void setNamaProdi(String namaProdi) {
82         this.namaProdi = namaProdi;
83     }
84
85     public void setKontakDosen(String kontakDosen) {
86         this.kontakDosen = kontakDosen;
87     }
88 }

```

Setelah itu, kita buat file model Mahasiswa.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3  import android.os.Parcel;
4  import android.os.Parcelable;
5
6  import com.google.gson.annotations.SerializedName;
7
8  public class Mahasiswa implements Parcelable {
9      @SerializedName("id_intern")
10     private String idIntern;
11     @SerializedName("id_mahasiswa")
12     private String idMahasiswa;
13     @SerializedName("nama_perusahaan")
14     private String namaPerusahaan;
15     @SerializedName("nama_mahasiswa")
16     private String namaMahasiswa;
17     @SerializedName("foto_mahasiswa")
18     private String fotoMahasiswa;
19     @SerializedName("angkatan_mahasiswa")
20     private String angkatanMahasiswa;
21     @SerializedName("foto_perusahaan")
22     private String fotoPerusahaan;
23     @SerializedName("kelas_mahasiswa")
24     private String kelasMahasiswa;
25     @SerializedName("nama_prodi")
26     private String namaProdi;
27     @SerializedName("nama_pembimbing")
28     private String namaPembimbing;
29     @SerializedName("latitude_perusahaan")
30     private String latitudePerusahaan;
31     @SerializedName("longitude_perusahaan")
32     private String longitudePerusahaan;
33     @SerializedName("presentase_internship")

```

```
34 private String presentaseInternship;
35
36 public Mahasiswa(String idIntern, String idMahasiswa, String
    namaPerusahaan, String namaMahasiswa, String fotoMahasiswa,
    String angkatanMahasiswa, String fotoPerusahaan, String
    kelasMahasiswa, String namaProdi, String namaPembimbing, String
    latitudePerusahaan, String longitudePerusahaan, String
    presentaseInternship) {
37     this.idIntern = idIntern;
38     this.idMahasiswa = idMahasiswa;
39     this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;
40     this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
41     this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
42     this.angkatanMahasiswa = angkatanMahasiswa;
43     this.fotoPerusahaan = fotoPerusahaan;
44     this.kelasMahasiswa = kelasMahasiswa;
45     this.namaProdi = namaProdi;
46     this.namaPembimbing = namaPembimbing;
47     this.latitudePerusahaan = latitudePerusahaan;
48     this.longitudePerusahaan = longitudePerusahaan;
49     this.presentaseInternship = presentaseInternship;
50 }
51
52 public String getIdMahasiswa() {
53     return idMahasiswa;
54 }
55
56 public String getNamaPerusahaan() {
57     return namaPerusahaan;
58 }
59
60 public String getNamaMahasiswa() {
61     return namaMahasiswa;
62 }
63
64 public String getFotoMahasiswa() {
65     return fotoMahasiswa;
66 }
67
68 public String getAngkatanMahasiswa() {
69     return angkatanMahasiswa;
70 }
71
72 public String getFotoPerusahaan() {
73     return fotoPerusahaan;
74 }
75
76 public String getKelasMahasiswa() {
77     return kelasMahasiswa;
78 }
79
80 public String getNamaProdi() {
81     return namaProdi;
82 }
83
84 public String getNamaPembimbing() {
```

```
85         return namaPembimbing;
86     }
87
88     public String getLatitudePerusahaan() {
89         return latitudePerusahaan;
90     }
91
92     public String getLongitudePerusahaan() {
93         return longitudePerusahaan;
94     }
95
96     public String getIdIntern() {
97         return idIntern;
98     }
99
100    public String getPresentaseInternship() {
101        return presentaseInternship;
102    }
103
104    @Override
105    public int describeContents() {
106        return 0;
107    }
108
109    @Override
110    public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
111        dest.writeString(this.idIntern);
112        dest.writeString(this.idMahasiswa);
113        dest.writeString(this.namaPerusahaan);
114        dest.writeString(this.namaMahasiswa);
115        dest.writeString(this.fotoMahasiswa);
116        dest.writeString(this.angkatanMahasiswa);
117        dest.writeString(this.fotoPerusahaan);
118        dest.writeString(this.kelasMahasiswa);
119        dest.writeString(this.namaProdi);
120        dest.writeString(this.namaPembimbing);
121        dest.writeString(this.latitudePerusahaan);
122        dest.writeString(this.longitudePerusahaan);
123    }
124
125    protected Mahasiswa(Parcel in) {
126        this.idIntern = in.readString();
127        this.idMahasiswa = in.readString();
128        this.namaPerusahaan = in.readString();
129        this.namaMahasiswa = in.readString();
130        this.fotoMahasiswa = in.readString();
131        this.angkatanMahasiswa = in.readString();
132        this.fotoPerusahaan = in.readString();
133        this.kelasMahasiswa = in.readString();
134        this.namaProdi = in.readString();
135        this.namaPembimbing = in.readString();
136        this.latitudePerusahaan = in.readString();
137        this.longitudePerusahaan = in.readString();
138    }
139
```

```

140 public static final Creator<Mahasiswa> CREATOR = new Creator<
    Mahasiswa>() {
141     @Override
142     public Mahasiswa createFromParcel(Parcel source) {
143         return new Mahasiswa(source);
144     }
145
146     @Override
147     public Mahasiswa[] newArray(int size) {
148         return new Mahasiswa[size];
149     }
150 };
151 }

```

Selanjutnya kita buat file model Notification.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class Notification {
6     @SerializedName("id_intern")
7     private String idIntern;
8     @SerializedName("pesan")
9     private String pesan;
10    @SerializedName("tgl_waktu")
11    private String tglWaktu;
12
13    public Notification(String idIntern, String pesan, String
    tglWaktu) {
14        this.idIntern = idIntern;
15        this.pesan = pesan;
16        this.tglWaktu = tglWaktu;
17    }
18
19    public String getIdIntern() {
20        return idIntern;
21    }
22
23    public String getPesan() {
24        return pesan;
25    }
26
27    public String getTglWaktu() {
28        return tglWaktu;
29    }
30 }

```

Setelah itu, kita buat file model Progress.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class Progress {

```

```

6      @SerializedName("sort")
7      private String sort;
8      @SerializedName("persen")
9      private String persen;
10     @SerializedName("tgl_waktu")
11     private String tglWaktu;
12     @SerializedName("id_mahasiswa")
13     private String idMahasiswa;
14     @SerializedName("id_intern")
15     private String idIntern;
16
17     public Progress(String sort, String persen, String tglWaktu,
18     String idMahasiswa, String idIntern) {
19         this.sort = sort;
20         this.persen = persen;
21         this.tglWaktu = tglWaktu;
22         this.idMahasiswa = idMahasiswa;
23         this.idIntern = idIntern;
24     }
25
26     public String getSort() {
27         return sort;
28     }
29
30     public String getPersen() {
31         return persen;
32     }
33
34     public String getTglWaktu() {
35         return tglWaktu;
36     }
37
38     public String getIdMahasiswa() {
39         return idMahasiswa;
40     }
41
42     public String getIdIntern() {
43         return idIntern;
44     }

```

Selanjutnya kita buat file model `ProgressPerDay.java` di package `model`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class ProgressPerDay {
6     @SerializedName("id_absensi")
7     private String idAbsensi;
8     @SerializedName("tgl_waktu")
9     private String tglWaktu;
10    @SerializedName("kegiatan")
11    private String kegiatan;
12    @SerializedName("foto_absensi")
13    private String fotoAbsensi;

```

```

14     @SerializedName("pergeseran")
15     private String pergeseran;
16
17     public ProgressPerDay(String idAbsensi, String tglWaktu, String
18     kegiatan, String fotoAbsensi, String pergeseran) {
19         this.idAbsensi = idAbsensi;
20         this.tglWaktu = tglWaktu;
21         this.kegiatan = kegiatan;
22         this.fotoAbsensi = fotoAbsensi;
23         this.pergeseran = pergeseran;
24     }
25
26     public String getIdAbsensi() {
27         return idAbsensi;
28     }
29
30     public String getTglWaktu() {
31         return tglWaktu;
32     }
33
34     public String getKegiatan() {
35         return kegiatan;
36     }
37
38     public String getFotoAbsensi() {
39         return fotoAbsensi;
40     }
41
42     public String getPergeseran() {
43         return pergeseran;
44     }
45 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponseInfo.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class ResponseInfo {
6     @SerializedName("status")
7     private String status;
8     @SerializedName("message")
9     private String message;
10
11     public ResponseInfo(String status, String message) {
12         this.status = status;
13         this.message = message;
14     }
15
16     public String getStatus() {
17         return status;
18     }
19
20     public String getMessage() {
21         return message;
22     }
23 }

```



```

22     }
23 }

```

Selanjutnya kita buat file model ResponseLogin.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class ResponseLogin {
6     @SerializedName("status")
7     private String status;
8     @SerializedName("message")
9     private String message;
10    @SerializedName("data")
11    private Login data;
12
13    public ResponseLogin(String status , String message , Login data) {
14        this.status = status;
15        this.message = message;
16        this.data = data;
17    }
18
19    public String getStatus() {
20        return status;
21    }
22
23    public String getMessage() {
24        return message;
25    }
26
27    public Login getData() {
28        return data;
29    }
30 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponseNotification.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 import java.util.List;
6
7 public class ResponseNotification {
8     @SerializedName("status")
9     private String status;
10    @SerializedName("message")
11    private String message;
12    @SerializedName("data")
13    private List<Notification> data;
14
15    public ResponseNotification(String status , String message , List<
16        Notification> data) {
17        this.status = status;

```

```

17         this.message = message;
18         this.data = data;
19     }
20
21     public String getStatus() {
22         return status;
23     }
24
25     public String getMessage() {
26         return message;
27     }
28
29     public List<Notification> getData() {
30         return data;
31     }
32 }

```

Selanjutnya kita buat file model ResponseProgress.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 import java.util.List;
6
7 public class ResponseProgress {
8     @SerializedName("status")
9     private String status;
10    @SerializedName("message")
11    private String message;
12    @SerializedName("data")
13    private List<Progress> data;
14
15    public ResponseProgress(String status, String message, List<
16    Progress> data) {
17        this.status = status;
18        this.message = message;
19        this.data = data;
20    }
21
22    public String getStatus() {
23        return status;
24    }
25
26    public String getMessage() {
27        return message;
28    }
29
30    public List<Progress> getData() {
31        return data;
32    }
33 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponseProgressPerDay.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 import java.util.List;
6
7 public class ResponseProgressPerDay {
8     @SerializedName("status")
9     private String status;
10    @SerializedName("message")
11    private String message;
12    @SerializedName("data")
13    private List<ProgressPerDay> data;
14
15    public ResponseProgressPerDay(String status, String message, List
    <ProgressPerDay> data) {
16        this.status = status;
17        this.message = message;
18        this.data = data;
19    }
20
21    public String getStatus() {
22        return status;
23    }
24
25    public String getMessage() {
26        return message;
27    }
28
29    public List<ProgressPerDay> getData() {
30        return data;
31    }
32 }

```

Selanjutnya kita buat file `SharedPreferences.java` di package `util`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.content.SharedPreferences;
5
6 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Login;
7
8 public class SharedPrefManager {
9
10    private SharedPreferences pref;
11    private SharedPreferences.Editor editor;
12    private static SharedPrefManager mInstance;
13    private static Context mContext;
14
15    private static final String SHARED_PREF_NAME = "
    actspotpembimbinginternal";
16
17    private static final String KEY_USERNAME = "keyusername";
18    private static final String KEY_PASSWORD = "keypassword";
19    private static final String KEY_IDDOSEN = "keyidosen";

```

```
20 private static final String KEY_NAMADOSEN = "keynamadosen";
21 private static final String KEY_FOTODOSEN = "keyfotodosen";
22 private static final String KEY_IDINTERN = "keyidintern";
23 private static final String KEY_NAMAPRODI = "keynamaprodi";
24 private static final String KEY_KONTAKDOSEN = "keykontakdosen";
25
26 private static final String KEY_SORT = "keysort";
27
28 private SharedPrefManager(Context context){
29     mContext = context;
30     pref = context.getSharedPreferences(SHARED_PREF_NAME, Context
31     .MODE_PRIVATE);
32     editor = pref.edit();
33 }
34
35 public static synchronized SharedPrefManager getInstance(Context
36 context) {
37     if (mInstance == null) {
38         mInstance = new SharedPrefManager(context);
39     }
40     return mInstance;
41 }
42
43 public void dosenLogin(Login login){
44     editor.putString(KEY_USERNAME, login.getUsername());
45     editor.putString(KEY_PASSWORD, login.getPassword());
46     editor.putString(KEY_IDDOSEN, login.getIdDosen());
47     editor.putString(KEY_NAMADOSEN, login.getNamaDosen());
48     editor.putString(KEY_FOTODOSEN, login.getFotoDosen());
49     editor.putString(KEY_NAMAPRODI, login.getNamaProdi());
50     editor.putString(KEY_KONTAKDOSEN, login.getKontakDosen());
51     editor.apply();
52 }
53
54 public boolean isLoggedIn(){
55     return pref.getString(KEY_IDDOSEN, null) != null;
56 }
57
58 public Login getDosen(){
59     return new Login(
60         pref.getString(KEY_USERNAME, null),
61         pref.getString(KEY_PASSWORD, null),
62         pref.getString(KEY_IDDOSEN, null),
63         pref.getString(KEY_NAMADOSEN, null),
64         pref.getString(KEY_FOTODOSEN, null),
65         //pref.getString(KEY_IDINTERN, null),
66         pref.getString(KEY_NAMAPRODI, null),
67         pref.getString(KEY_KONTAKDOSEN, null)
68     );
69 }
70
71 public void setSort(String sort){
72     editor.putString(KEY_SORT, sort);
73     editor.apply();
74 }
```

```

74     public String getSort() {
75         return pref.getString(KEY.SORT, null);
76     }
77
78     public void logout() {
79         editor.clear();
80         editor.apply();
81     }
82 }

```

Setelah itu, kita buat file `Urls.java` di package `util`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util;
2
3 public class Urls {
4     public static final String API_URL = "http://actspot.
5     himatifpolpos.my.id/";
6     public static final String IMAGE_URL = "http://actspot.
7     himatifpolpos.my.id/images/";
8 }

```

Selanjutnya kita buat file `APIClient.java` di package `api`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api;
2
3 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.Urls;
4
5 import retrofit2.Retrofit;
6 import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
7
8 public class APIClient {
9     private static Retrofit retrofit = null;
10
11     public static Retrofit getClient() {
12         if (retrofit == null) {
13             retrofit = new Retrofit.Builder()
14                 .baseUrl(Urls.API_URL)
15                 .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create
16             ())
17                 .build();
18         }
19         return retrofit;
20     }
21 }

```

Setelah itu, kita buat file `APIService.java` di package `api`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api;
2
3 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.ResponseInfo;
4 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.ResponseLogin
5 ;
6 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
7     ResponseMahasiswa;

```

```

6 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ResponseNotification;
7 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ResponseProgress;
8 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ResponseProgressPerDay;
9
10 import okhttp3.MultipartBody;
11 import okhttp3.RequestBody;
12 import retrofit2.Call;
13 import retrofit2.http.Field;
14 import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
15 import retrofit2.http.Multipart;
16 import retrofit2.http.POST;
17 import retrofit2.http.Part;
18
19 public interface APIService {
20     @FormUrlEncoded
21     @POST("dosen/dosen_login.php")
22     Call<ResponseLogin> dosenLogin(
23         @Field("username") String username,
24         @Field("password") String password
25     );
26
27     @FormUrlEncoded
28     @POST("dosen/dosen_mahasiswa.php")
29     Call<ResponseMahasiswa> dosenMahasiswa(
30         @Field("id_dosen") String id_dosen
31     );
32
33     @FormUrlEncoded
34     @POST("dosen/dosen_progress.php")
35     Call<ResponseProgress> progressMahasiswa(
36         @Field("id_intern") String idIntern,
37         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
38         @Field("sort") String sort
39     );
40
41     @FormUrlEncoded
42     @POST("dosen/dosen_progress_harian.php")
43     Call<ResponseProgressPerDay> progressPerDayMahasiswa(
44         @Field("id_intern") String idIntern,
45         @Field("id_mahasiswa") String idMahasiswa,
46         @Field("tgl") String tgl
47     );
48
49     @FormUrlEncoded
50     @POST("dosen/dosen_notifikasi.php")
51     Call<ResponseNotification> dosenNotifikasi(
52         @Field("id_dosen") String id_dosen
53     );
54
55     // Ubah
56
57     @FormUrlEncoded
58     @POST("dosen/dosen_ubah.php")

```

```

59     Call<ResponseInfo> dosenUbahUsername(
60         @Field("id_dosen") String id_dosen ,
61         @Field("username") String username
62     );
63
64     @FormUrlEncoded
65     @POST("dosen/dosen_ubah.php")
66     Call<ResponseInfo> dosenUbahPassword(
67         @Field("id_dosen") String id_dosen ,
68         @Field("password") String password
69     );
70
71     @FormUrlEncoded
72     @POST("dosen/dosen_ubah.php")
73     Call<ResponseInfo> dosenUbahNama(
74         @Field("id_dosen") String id_dosen ,
75         @Field("nama") String nama
76     );
77
78     @FormUrlEncoded
79     @POST("dosen/dosen_ubah.php")
80     Call<ResponseInfo> dosenUbahKontak(
81         @Field("id_dosen") String id_dosen ,
82         @Field("kontak") String kontak
83     );
84
85     @Multipart
86     @POST("dosen/dosen_ubah.php")
87     Call<ResponseInfo> dosenUbahFoto(
88         @Part("id_dosen") RequestBody id_dosen ,
89         @Part MultipartBody.Part foto
90     );
91 }

```

Selanjutnya kita buat file custom_edittext.xml di package drawable. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:shape="rectangle">
4
5      <solid android:color="#FFFFFF" />
6
7      <stroke
8          android:width="1dp"
9          android:color="#c0c0c0" />
10 </shape>

```

Setelah itu, kita buat file state_bottom_navigation.xml di package drawable. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3      <item android:color="@color/colorPrimaryDark"
4          android:state_checked="true"/>
5      <item android:color="@android:color/darker_gray"/>
6  </selector>

```

Selanjutnya kita buat file `menu_bottom_nav.xml` di package `menu`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <item
4         android:id="@+id/menu_mahasiswa"
5         android:title="Mahasiswa"
6         android:icon="@drawable/ic_group_white"/>
7
8     <item
9         android:id="@+id/menu_notification"
10        android:title="Notifikasi"
11        android:icon="@drawable/ic_notifications_white"/>
12
13    <item
14        android:id="@+id/menu_profile"
15        android:title="Profil"
16        android:icon="@drawable/ic_person_white"/>
17 </menu>

```

Setelah itu, kita buat file `menu_progress.xml` di package `menu`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
4
5     <item android:id="@+id/menu_sort_progress"
6         android:title="Sort Progress"
7         app:showAsAction="never"/>
8
9 </menu>

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
2     android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     tools:context=".activity.DetailProgressActivity">
7
8     <ProgressBar
9         android:id="@+id/pb_progress"
10        style="?android:attr/progressBarStyle"
11        android:layout_width="wrap_content"
12        android:layout_height="wrap_content"
13        android:layout_centerHorizontal="true"
14        android:layout_centerVertical="true"
15        android:maxWidth="30dp"
16        android:maxHeight="30dp"
17        android:minWidth="30dp"
18        android:minHeight="30dp"
19        android:visibility="gone" />

```



```

20 <TextView
21     android:id="@+id/tv_error"
22     android:layout_width="wrap_content"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:layout_centerHorizontal="true"
25     android:layout_centerVertical="true"
26     android:text="Gagal memuat data"
27     android:visibility="gone"/>
28
29 <ScrollView
30     android:layout_width="match_parent"
31     android:layout_height="wrap_content"
32     android:layout_centerHorizontal="true">
33
34     <LinearLayout
35         android:layout_width="match_parent"
36         android:layout_height="wrap_content"
37         android:orientation="vertical"
38         android:paddingBottom="60dp">
39
40         <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
41             android:id="@+id/rv_progress"
42             android:layout_width="match_parent"
43             android:layout_height="match_parent"
44             android:scrollbars="vertical" />
45
46     </LinearLayout>
47
48 </ScrollView>
49
50 </RelativeLayout>

```

Setelah itu, kita buat file `DetailProgressActivity.java` di package `activity`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
5 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
6
7 import android.os.Bundle;
8 import android.util.Log;
9 import android.view.View;
10 import android.widget.ProgressBar;
11 import android.widget.TextView;
12
13 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter.
    DetailProgressAdapter;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ResponseProgressPerDay;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPreferences;
19

```

```

20 import retrofit2.Call;
21 import retrofit2.Callback;
22 import retrofit2.Response;
23
24 public class DetailProgressActivity extends AppCompatActivity {
25
26     public static final String EXTRA_DAY = "extra_day";
27     public static final String EXTRA_ID = "extra_id";
28     public static final String EXTRA_INTERN = "extra_intern";
29
30     private RecyclerView rvProgress;
31
32     private ApiService mApiInterface;
33     private SharedPreferences pref;
34
35     private ProgressBar pbProgress;
36     private TextView tvError;
37
38     private String tglWaktu, idMahasiswa, idIntern;
39
40     @Override
41     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
42         super.onCreate(savedInstanceState);
43         setContentView(R.layout.activity_detail_progress);
44
45         getSupportActionBar().setTitle("Detail Progress");
46
47         pbProgress = findViewById(R.id.pb_progress);
48         rvProgress = findViewById(R.id.rv_progress);
49         tvError = findViewById(R.id.tv_error);
50
51         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
52
53         mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class);
54
55         tglWaktu = getIntent().getStringExtra(EXTRA_DAY);
56         idMahasiswa = getIntent().getStringExtra(EXTRA_ID);
57         idIntern = getIntent().getStringExtra(EXTRA_INTERN);
58
59         showDetailProgress();
60     }
61
62     private void showDetailProgress() {
63         showLoading(true);
64
65         rvProgress.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
66             getApplicationContext()));
67
68         Log.d("lali", idIntern+idMahasiswa+tglWaktu);
69
70         Call<ResponseProgressPerDay> call = mApiInterface.
71             progressPerDayMahasiswa(idIntern, idMahasiswa, tglWaktu);
72         call.enqueue(new Callback<ResponseProgressPerDay>() {
73             @Override

```

```

72     public void onResponse ( Call<ResponseProgressPerDay> call ,
Response<ResponseProgressPerDay> response ) {
73         showLoading ( false );
74         if ( response . body () . getStatus () . equals ( "200" ) ) {
75             DetailProgressAdapter detailProgressAdapter = new
DetailProgressAdapter ( getApplicationContext () , response . body () .
getData () );
76             rvProgress . setAdapter ( detailProgressAdapter );
77             } else {
78                 showMessage ( true , response . body () . getMessage () );
79             }
80         }
81
82         @Override
83         public void onFailure ( Call<ResponseProgressPerDay> call ,
Throwable t ) {
84             showLoading ( false );
85             showMessage ( true , t . getMessage () );
86         }
87     });
88 }
89
90 private void showLoading ( Boolean state ) {
91     if ( state ) {
92         pbProgress . setVisibility ( View . VISIBLE );
93     } else {
94         pbProgress . setVisibility ( View . GONE );
95     }
96 }
97
98 private void showMessage ( Boolean state , String message ) {
99     if ( state ) {
100         tvError . setText ( message );
101         tvError . setVisibility ( View . VISIBLE );
102     } else {
103         tvError . setVisibility ( View . GONE );
104     }
105 }
106 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_login.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     android:orientation="vertical"
7     android:layout_marginHorizontal="12dp"
8     tools:context=". activity . LoginActivity">
9
10 <TextView
11     android:layout_width="match_parent"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:text="Username"

```

```

14         android:layout_marginTop="10dp" />
15
16     <EditText
17         android:id="@+id/et_username"
18         android:layout_width="match_parent"
19         android:layout_height="wrap_content"
20         android:layout_marginVertical="8dp"
21         android:paddingHorizontal="10dp"
22         android:paddingVertical="10dp"
23         android:background="@drawable/custom_edittext" />
24
25     <TextView
26         android:layout_width="match_parent"
27         android:layout_height="wrap_content"
28         android:text="Password"
29         android:layout_marginTop="10dp" />
30
31     <EditText
32         android:id="@+id/et_password"
33         android:layout_width="match_parent"
34         android:layout_height="wrap_content"
35         android:layout_marginVertical="8dp"
36         android:paddingHorizontal="10dp"
37         android:paddingVertical="10dp"
38         android:inputType="textPassword"
39         android:background="@drawable/custom_edittext" />
40
41     <Button
42         android:id="@+id/btn_login"
43         android:layout_width="match_parent"
44         android:layout_height="wrap_content"
45         android:text="Login"
46         android:layout_marginVertical="12dp"
47         android:textColor="@android:color/white"
48         android:background="@color/colorPrimaryDark" />
49
50 </LinearLayout>

```

Setelah itu, kita buat file LoginActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 import android.app.ProgressDialog;
6 import android.content.Intent;
7 import android.os.Bundle;
8 import android.view.View;
9 import android.widget.Button;
10 import android.widget.EditText;
11 import android.widget.Toast;
12
13 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;

```

```

16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.ResponseLogin
    ;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPreferences;
18
19 import retrofit2.Call;
20 import retrofit2.Callback;
21 import retrofit2.Response;
22
23 public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements View.
    OnClickListener {
24
25     private EditText etUsername, etPassword;
26     private Button btnLogin;
27
28     private ApiService mApiInterface;
29
30     @Override
31     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
32         super.onCreate(savedInstanceState);
33         setContentView(R.layout.activity_login);
34
35         getSupportActionBar().setTitle("Login");
36
37         etUsername = findViewById(R.id.et_username);
38         etPassword = findViewById(R.id.et_password);
39         btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
40         btnLogin.setOnClickListener(this);
41
42         mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class
    );
43     }
44
45     @Override
46     public void onClick(View view) {
47         if (view == btnLogin){
48             mahasiswaLogin();
49         }
50     }
51
52     private void mahasiswaLogin() {
53         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
    );
54         progressDialog.setMessage("Log In...");
55         progressDialog.setCancelable(false);
56         progressDialog.show();
57
58
59         String username = etUsername.getText().toString();
60         String password = etPassword.getText().toString();
61
62         if (!username.isEmpty() && !password.isEmpty()){
63
64             Call<ResponseLogin> call = mApiInterface.dosenLogin(
    username, password);
65             call.enqueue(new Callback<ResponseLogin>() {

```

```

66         @Override
67         public void onResponse(Call<ResponseLogin> call ,
Response<ResponseLogin> response) {
68             progressDialog.dismiss();
69             Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
70             if(response.body().getStatus().equals("200")) {
71                 SharedPreferences.getInstance(
getApplicationContext()).dosenLogin(response.body().getData());
72                 finish();
73                 startActivity(new Intent(
getApplicationContext(), MainActivity.class));
74             }
75         }
76
77         @Override
78         public void onFailure(Call<ResponseLogin> call ,
Throwable t) {
79             progressDialog.dismiss();
80             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
81         }
82     });
83 } else {
84     progressDialog.dismiss();
85     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field tidak
boleh kosong", Toast.LENGTHLONG).show();
86 }
87 }
88 }

```

Selanjutnya kita buat file activity_main.xml di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".activity.MainActivity">
8
9     <FrameLayout
10         android:id="@+id/fl_container"
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="match_parent"
13         app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
14     />
15
16     <com.google.android.material.bottomnavigation.
BottomNavigationView
17         android:id="@+id/bn_main"
18         android:layout_width="match_parent"
19         android:layout_height="wrap_content"
20         android:layout_alignParentBottom="true"
21         android:background="@android:color/white"

```

```

21         app:itemIconTint="@drawable/state_bottom_navigation"
22         app:itemTextColor="@drawable/state_bottom_navigation"
23         app:menu="@menu/menu_bottom_nav"
24         app:labelVisibilityMode="labeled"/>
25
26 </RelativeLayout>

```

Setelah itu, kita buat file MainActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;
2
3 import androidx.annotation.NonNull;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5 import androidx.core.app.ActivityCompat;
6 import androidx.fragment.app.Fragment;
7
8 import android.content.Context;
9 import android.content.Intent;
10 import android.content.pm.PackageManager;
11 import android.os.Bundle;
12 import android.view.MenuItem;
13 import android.widget.Toast;
14
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.fragment.
    MahasiswaFragment;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.fragment.
    NotificationFragment;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.fragment.
    ProfileFragment;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPreferences;
20 import com.google.android.material.bottomnavigation.
    BottomNavigationView;
21
22 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
    BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener{
23
24     private static final int PERMISSION_ALL = 100;
25
26     private String[] PERMISSIONS = {
27         android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
28         android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
29         android.Manifest.permission.READ_PHONE_STATE,
30         android.Manifest.permission.CAMERA
31     };
32
33     @Override
34     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
35         super.onCreate(savedInstanceState);
36         setContentView(R.layout.activity_main);
37
38         if (!SharedPreferences.getInstance(this).isLoggedIn()) {
39             finish();
40             startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
                LoginActivity.class));

```

```

41     } else {
42         if (!hasPermissions(this, PERMISSIONS)) {
43             ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
44                 PERMISSION_ALL);
45         }
46     }
47     loadFragment(new MahasiswaFragment());
48     BottomNavigationView bottomNavigationView = findViewById(R.id
49         .bn_main);
50     bottomNavigationView.setNavigationItemSelectedListener(this
51     );
52     }
53     private boolean loadFragment(Fragment fragment){
54         if (fragment != null) {
55             getSupportFragmentManager().beginTransaction()
56                 .replace(R.id.fl_container, fragment)
57                 .commit();
58             return true;
59         }
60         return false;
61     }
62     public void setActionBarTitle(String title) {
63         getSupportActionBar().setTitle(title);
64     }
65     @Override
66     public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
67         Fragment fragment = null;
68         switch (item.getItemId()){
69             case R.id.menu_mahasiswa:
70                 fragment = new MahasiswaFragment();
71                 break;
72             case R.id.menu_notification:
73                 fragment = new NotificationFragment();
74                 break;
75             case R.id.menu_profile:
76                 fragment = new ProfileFragment();
77                 break;
78             }
79         return loadFragment(fragment);
80     }
81     }
82     @Override
83     public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String []
84         permissions, int[] grantResults) {
85         super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
86             grantResults);
87         if (requestCode == PERMISSION_ALL && grantResults.length > 0)
88         {
89             if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
90             {

```



```

89         Toast.makeText(this, "Thanks for granting Permission"
90             , Toast.LENGTH.SHORT).show();
91     }
92 }
93
94 public static boolean hasPermissions(Context context, String...
95     permissions) {
96     if (context != null && permissions != null) {
97         for (String permission : permissions) {
98             if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context,
99                 permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
100                 return false;
101             }
102         }
103     }
104     return true;
105 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_password.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
3     android"
4     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="match_parent"
8     android:orientation="vertical"
9     android:layout_marginHorizontal="12dp"
10    tools:context=".activity.PasswordActivity">
11
12    <TextView
13        android:layout_width="match_parent"
14        android:layout_height="wrap_content"
15        android:text="Sandi Lama"
16        android:layout_marginTop="10dp" />
17
18    <EditText
19        android:id="@+id/et_oldpass"
20        android:layout_width="match_parent"
21        android:layout_height="wrap_content"
22        android:layout_marginVertical="8dp"
23        android:paddingHorizontal="10dp"
24        android:paddingVertical="10dp"
25        android:inputType="textPassword"
26        android:background="@drawable/custom_edittext" />
27
28
29    <TextView
30        android:layout_width="match_parent"
31        android:layout_height="wrap_content"
32        android:text="Sandi Baru"
33        android:layout_marginTop="10dp" />

```

```

34
35 <EditText
36     android:id="@+id/et_newpass"
37     android:layout_width="match_parent"
38     android:layout_height="wrap_content"
39     android:layout_marginVertical="8dp"
40     android:paddingHorizontal="10dp"
41     android:paddingVertical="10dp"
42     android:inputType="textPassword"
43     android:background="@drawable/custom_edittext" />
44
45
46 <TextView
47     android:layout_width="match_parent"
48     android:layout_height="wrap_content"
49     android:text="Konfirmasi Sandi Baru"
50     android:layout_marginTop="10dp" />
51
52 <EditText
53     android:id="@+id/et_cnewpass"
54     android:layout_width="match_parent"
55     android:layout_height="wrap_content"
56     android:layout_marginVertical="8dp"
57     android:paddingHorizontal="10dp"
58     android:paddingVertical="10dp"
59     android:inputType="textPassword"
60     android:background="@drawable/custom_edittext" />
61
62 <Button
63     android:id="@+id/btn_savepass"
64     android:layout_width="match_parent"
65     android:layout_height="wrap_content"
66     android:text="Simpan"
67     android:layout_marginVertical="12dp" />
68
69 </LinearLayout>

```

Setelah itu, kita buat file PasswordActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 import android.app.ProgressDialog;
6 import android.os.Bundle;
7 import android.view.View;
8 import android.widget.Button;
9 import android.widget.EditText;
10 import android.widget.Toast;
11
12 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
13 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.ResponseInfo;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPrefManager;

```

```

17
18 import retrofit2.Call;
19 import retrofit2.Callback;
20 import retrofit2.Response;
21
22 public class PasswordActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener {
23
24     private EditText etOldPass, etNewPass, etCNewPass;
25     private Button btnSave;
26
27     private SharedPreferences pref;
28     private APIService mApiInterface;
29
30     @Override
31     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
32         super.onCreate(savedInstanceState);
33         setContentView(R.layout.activity_password);
34
35         getSupportActionBar().setTitle("Change Password");
36
37         etOldPass = findViewById(R.id.et_oldpass);
38         etNewPass = findViewById(R.id.et_newpass);
39         etCNewPass = findViewById(R.id.et_cnewpass);
40         btnSave = findViewById(R.id.btn_savepass);
41
42         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
43         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
44     }
45
46     btnSave.setOnClickListener(this);
47 }
48
49 @Override
50 public void onClick(View view) {
51     if (view == btnSave){
52         savePassword();
53     }
54 }
55
56 private void savePassword() {
57     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
58     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
59     progressDialog.setCancelable(false);
60     progressDialog.show();
61
62     String oldPass = etOldPass.getText().toString();
63     String newPass = etNewPass.getText().toString();
64     String cNewPass = etCNewPass.getText().toString();
65     String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
66

```

```

67         if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
isEmpty() && oldPass.equals(pref.getDosen().getPassword()) &&
newPass.equals(cNewPass)){
68
69             Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.dosenUbahPassword
(idDosen, newPass);
70             call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
71                 @Override
72                 public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
Response<ResponseInfo> response) {
73                     progressDialog.dismiss();
74                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
75                     if(response.body().getStatus().equals("200")) {
76                         finish();
77                     }
78                 }
79             }
80             @Override
81             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
Throwable t) {
82                 progressDialog.dismiss();
83                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
84             }
85         });
86     }else {
87         if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass
.isEmpty()){
88             if (oldPass.equals(pref.getDosen().getPassword())){
89                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
baru tidak sama dengan password lama.", Toast.LENGTHSHORT).show
();
90             }else if (newPass.equals(cNewPass)){
91                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
tidak sama", Toast.LENGTHSHORT).show();
92             }
93             }else{
94                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong
", Toast.LENGTHSHORT).show();
95             }
96             progressDialog.dismiss();
97         }
98     }
99 }

```

Selanjutnya kita buat file activity_profile.xml di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".activity.ProfileActivity">

```

```

8
9 <LinearLayout
10     android:layout_width="match_parent"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:orientation="vertical"
13     android:gravity="center_horizontal"
14     android:padding="12dp">
15
16     <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
17         android:layout_width="match_parent"
18         android:layout_height="wrap_content">
19
20         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
21             android:id="@+id/img_profile"
22             android:layout_width="180dp"
23             android:layout_height="180dp"
24             android:layout_margin="20dp"
25             android:src="@drawable/profile"
26             app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
27             app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
28             app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
29             app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
30
31         <ImageView
32             android:layout_width="30dp"
33             android:layout_height="30dp"
34             android:layout_alignEnd="@id/img_profile"
35             android:layout_alignParentEnd="true"
36             android:layout_marginBottom="16dp"
37             android:background="@drawable/ic_add_circle_gray"
38             app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
39             app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
40             app:layout_constraintHorizontal_bias="0.655"
41             app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
42
43     </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
44
45     <TextView
46         android:layout_width="match_parent"
47         android:layout_height="wrap_content"
48         android:text="Nama"
49         android:layout_marginTop="8dp" />
50
51     <LinearLayout
52         android:layout_width="match_parent"
53         android:layout_height="wrap_content"
54         android:orientation="horizontal"
55         android:layout_marginVertical="8dp">
56
57         <TextView
58             android:id="@+id/tv_nama"
59             android:layout_width="match_parent"
60             android:layout_height="wrap_content"
61             android:layout_weight="1"
62             android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
63

```

```
64         <TextView
65             android:id="@+id/tv_edit_nama"
66             android:layout_width="match_parent"
67             android:layout_height="wrap_content"
68             android:layout_weight="9"
69             android:text="Ubah"
70             android:textColor="@android:color/darker_gray" />
71     </LinearLayout>
72
73
74
75     <TextView
76         android:layout_width="match_parent"
77         android:layout_height="wrap_content"
78         android:text="Kontak"
79         android:layout_marginTop="8dp" />
80
81     <LinearLayout
82         android:layout_width="match_parent"
83         android:layout_height="wrap_content"
84         android:orientation="horizontal"
85         android:layout_marginVertical="8dp">
86
87         <TextView
88             android:id="@+id/tv_kontak"
89             android:layout_width="match_parent"
90             android:layout_height="wrap_content"
91             android:layout_weight="1"
92             android:text="2017" />
93
94         <TextView
95             android:id="@+id/tv_edit_kontak"
96             android:layout_width="match_parent"
97             android:layout_height="wrap_content"
98             android:layout_weight="9"
99             android:text="Ubah"
100             android:textColor="@android:color/darker_gray" />
101     </LinearLayout>
102
103     <TextView
104         android:layout_width="match_parent"
105         android:layout_height="wrap_content"
106         android:text="Program Studi"
107         android:layout_marginTop="8dp" />
108
109     <LinearLayout
110         android:layout_width="match_parent"
111         android:layout_height="wrap_content"
112         android:orientation="horizontal"
113         android:layout_marginVertical="8dp">
114
115         <TextView
116             android:id="@+id/tv_prodi"
117             android:layout_width="match_parent"
118             android:layout_height="wrap_content"
119             android:layout_weight="1"
```

```

120         android:text="D4 Teknik Informatika" />
121
122     </LinearLayout>
123
124
125
126     <TextView
127         android:layout_width="match_parent"
128         android:layout_height="wrap_content"
129         android:text="Username"
130         android:layout_marginTop="8dp" />
131
132     <LinearLayout
133         android:layout_width="match_parent"
134         android:layout_height="wrap_content"
135         android:orientation="horizontal"
136         android:layout_marginVertical="8dp">
137
138         <TextView
139             android:id="@+id/tv_username"
140             android:layout_width="match_parent"
141             android:layout_height="wrap_content"
142             android:layout_weight="1"
143             android:text="Politeknik Pos Indonesia" />
144
145         <TextView
146             android:id="@+id/tv_edit_username"
147             android:layout_width="match_parent"
148             android:layout_height="wrap_content"
149             android:layout_weight="9"
150             android:text="Ubah"
151             android:textColor="@android:color/darker_gray" />
152     </LinearLayout>
153
154 </LinearLayout>
155 </ScrollView>

```

Setelah itu, kita buat file ProfileActivity.java di package activity. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5
6 import android.app.ProgressDialog;
7 import android.content.Intent;
8 import android.net.Uri;
9 import android.os.Bundle;
10 import android.view.View;
11 import android.widget.ImageView;
12 import android.widget.TextView;
13 import android.widget.Toast;
14
15 import com.bumptech.glide.Glide;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;

```

```

18 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Login;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.ResponseInfo;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPrefManager;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.URLs;
23 import com.theartofdev.edmodo.cropper.CropImage;
24 import com.theartofdev.edmodo.cropper.CropImageView;
25
26 import java.io.File;
27 import java.io.IOException;
28
29 import id.zelory.compressor.Compressor;
30 import okhttp3.MediaType;
31 import okhttp3.MultipartBody;
32 import okhttp3.RequestBody;
33 import pl.aprilapps.easyphotopicker.DefaultCallback;
34 import pl.aprilapps.easyphotopicker.EasyImage;
35 import retrofit2.Call;
36 import retrofit2.Callback;
37 import retrofit2.Response;
38
39 public class ProfileActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener {
40
41     private ImageView ivProfile;
42     private TextView tvNama, tvEditNama, tvKontak, tvEditKontak,
        tvProdi, tvUsername, tvEditUsername;
43
44     private SharedPrefManager pref;
45     private APIService mApiInterface;
46
47     private static final int REQUEST_IMAGE = 200;
48     private static final int REQUEST_PHOTO = 300;
49
50     @Override
51     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
52         super.onCreate(savedInstanceState);
53         setContentView(R.layout.activity_profile);
54
55         ivProfile = findViewById(R.id.img_profile);
56         tvNama = findViewById(R.id.tv_nama);
57         tvEditNama = findViewById(R.id.tv_edit_nama);
58         tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);
59         tvEditKontak = findViewById(R.id.tv_edit_kontak);
60         tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
61         tvUsername = findViewById(R.id.tv_username);
62         tvEditUsername = findViewById(R.id.tv_edit_username);
63
64         pref = SharedPrefManager.getInstance(getApplicationContext());
65         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
66
67         ivProfile.setOnClickListener(this);
68         tvEditUsername.setOnClickListener(this);

```



```

69         tvEditKontak.setOnClickListener(this);
70         tvEditNama.setOnClickListener(this);
71     }
72
73     @Override
74     protected void onResume() {
75         super.onResume();
76         Login dosen = pref.getDosen();
77
78         if (dosen != null){
79             getSupportActionBar().setTitle(dosen.getNamaDosen());
80             tvNama.setText(dosen.getNamaDosen());
81             tvProdi.setText(dosen.getNamaProdi());
82             tvUsername.setText(dosen.getUsername());
83             tvKontak.setText(dosen.getKontakDosen());
84             Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"dosen/"+dosen.
getFotoDosen()).error(R.drawable.profile).into(ivProfile);
85         }
86     }
87
88     @Override
89     public void onClick(View view) {
90         if (view == ivProfile){
91             menuDialog();
92         }else if (view == tvEditKontak){
93             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
94             TextActivity.class);
95             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_KONTAK, pref.getDosen().
96             getKontakDosen());
97             startActivity(text);
98         }else if (view == tvEditNama){
99             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
100             TextActivity.class);
101             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_NAMA, pref.getDosen().
102             getNamaDosen());
103             startActivity(text);
104         }else if (view == tvEditUsername){
105             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
106             TextActivity.class);
107             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_USER, pref.getDosen().
108             getUsername());
109             startActivity(text);
110         }
111     }
112
113     private void menuDialog(){
114         CharSequence[] menu = {"Camera", "Select Photo"};
115         AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this)
116             .setTitle("Pilih Aksi")
117             .setItems(menu, (dialogInterface, i) -> {
118                 switch (i){
119                     case 0:
120                         EasyImage.openCamera(this, REQUEST_IMAGE)
121                         ;
122                     break;
123                     case 1:

```

```

117         EasyImage.openChooserWithGallery(this, "
Choose Picture", REQUEST_PHOTO);
118         break;
119     }
120 });
121 dialog.create();
122 dialog.show();
123 }
124
125 @Override
126 public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent data) {
127     super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
128
129     EasyImage.handleActivityResult(requestCode, resultCode, data,
this, new DefaultCallback() {
130         @Override
131         public void onImagePicked(File imageFile, EasyImage.
ImageSource source, int type) {
132             CropImage.activity(Uri.fromFile(imageFile))
133                 .setGuidelines(CropImageView.Guidelines.ON)
134                 .setCropShape(CropImageView.CropShape.OVAL)
135                 .setFixAspectRatio(true)
136                 .start(ProfileActivity.this);
137         }
138
139         @Override
140         public void onImagePickerError(Exception e, EasyImage.
ImageSource source, int type) {
141             super.onImagePickerError(e, source, type);
142             Toast.makeText(ProfileActivity.this, e.getMessage(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
143         }
144
145         @Override
146         public void onCancel(EasyImage.ImageSource source, int
type) {
147             super.onCanceled(source, type);
148         }
149     });
150
151     if (requestCode == CropImage.CROP_IMAGE_ACTIVITY_REQUEST_CODE
) {
152         CropImage.ActivityResult result = CropImage.
getActivityResult(data);
153         if (resultCode == RESULT_OK) {
154             Uri resultUri = result.getUri();
155             simpanFoto(resultUri);
156
157         } else if (resultCode == CropImage.
CROP_IMAGE_ACTIVITY_RESULT_ERROR_CODE) {
158             Exception error = result.getError();
159
160             Toast.makeText(this, error.toString(), Toast.
LENGTH_SHORT).show();
161         }

```

```

162     }
163 }
164
165 public void simpanFoto(Uri resultUri){
166     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this)
167 );
168     progressDialog.setMessage("Menyimpan data ...");
169     progressDialog.setCancelable(false);
170     progressDialog.show();
171
172     File image = new File(resultUri.getPath());
173     File file = null;
174     try {
175         file = new Compressor(getApplicationContext()).
compressToFile(image);
176     } catch (IOException e) {
177         e.printStackTrace();
178     }
179
180     String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
181     String namaFile = file.getName();
182
183     if (!idDosen.isEmpty() && !namaFile.isEmpty()){
184         RequestBody mIdDosen = RequestBody.create(MediaType.parse
("text/plain"), idDosen);
185         RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
parse("multipart/form-data"), file);
186         MultipartBody.Part mFotoDosen = MultipartBody.Part.
createFormData("foto", file.getName(), requestFile);
187
188         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.dosenUbahFoto(
mIdDosen, mFotoDosen);
189         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
190             @Override
191             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call ,
Response<ResponseInfo> response) {
192                 progressDialog.dismiss();
193                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
194                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
195                     Login login = pref.getDosen();
196                     login.setFotoDosen(namaFile);
197                     pref.dosenLogin(login);
198                     recreate();
199                 }
200             }
201             @Override
202             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call ,
Throwable t) {
203                 progressDialog.dismiss();
204                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
205             }
206         });
207     } else{

```

```

208         progressDialog.dismiss();
209         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Something empty"
210             , Toast.LENGTH_LONG).show();
211     }
212 }

```

Selanjutnya kita buat file activity_progress.xml di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     android:fillViewport="true"
7     tools:context=".activity.ProgressActivity">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="vertical">
13
14         <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
15             android:layout_width="match_parent"
16             android:layout_height="200dp">
17
18             <ImageView
19                 android:id="@+id/img_perusahaan"
20                 android:layout_width="match_parent"
21                 android:layout_height="match_parent"
22                 android:scaleType="centerCrop"
23                 android:src="@drawable/ic_launcher_background" />
24
25             <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
26                 android:id="@+id/img_mahasiswa"
27                 android:layout_width="120dp"
28                 android:layout_height="120dp"
29                 android:layout_marginBottom="16dp"
30                 android:src="@drawable/profile"
31                 app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
32                 app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
33                 app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
34
35             <ImageView
36                 android:id="@+id/img_map"
37                 android:layout_width="40dp"
38                 android:layout_height="40dp"
39                 android:layout_marginEnd="8dp"
40                 android:layout_marginBottom="8dp"
41                 android:src="@drawable/map"
42                 app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
43                 app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />
44
45         </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="10dp"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Nama Mahasiswa"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:id="@+id/tv_mahasiswa"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="5dp"
        android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Kelas"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:id="@+id/tv_kelas"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="5dp"
        android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Program Studi"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:id="@+id/tv_prodi"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="5dp"
        android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Angkatan"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
```

```

103         android:id="@+id/tv_angkatan"
104         android:layout_width="match_parent"
105         android:layout_height="wrap_content"
106         android:layout_marginVertical="5dp"
107         android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
108
109     <TextView
110         android:layout_width="match_parent"
111         android:layout_height="wrap_content"
112         android:layout_marginTop="8dp"
113         android:text="Nama Perusahaan"
114         android:textStyle="bold" />
115
116     <TextView
117         android:id="@+id/tv_perusahaan"
118         android:layout_width="match_parent"
119         android:layout_height="wrap_content"
120         android:layout_marginVertical="5dp"
121         android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
122
123     <TextView
124         android:layout_width="match_parent"
125         android:layout_height="wrap_content"
126         android:layout_marginTop="8dp"
127         android:text="Pembimbing Perusahaan"
128         android:textStyle="bold" />
129
130     <TextView
131         android:id="@+id/tv_pembimbing"
132         android:layout_width="match_parent"
133         android:layout_height="wrap_content"
134         android:layout_marginVertical="5dp"
135         android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
136
137     <TextView
138         android:layout_width="match_parent"
139         android:layout_height="wrap_content"
140         android:layout_marginTop="8dp"
141         android:text="Progress"
142         android:textStyle="bold" />
143
144 </LinearLayout>
145
146 <RelativeLayout
147     android:layout_width="match_parent"
148     android:layout_height="wrap_content">
149
150     <ProgressBar
151         android:id="@+id/pb_progress"
152         style="?android:attr/progressBarStyle"
153         android:layout_width="wrap_content"
154         android:layout_height="wrap_content"
155         android:layout_centerHorizontal="true"
156         android:layout_centerVertical="true"
157         android:maxWidth="30dp"
158         android:maxHeight="30dp"

```

```

159         android:minWidth="30dp"
160         android:minHeight="30dp"
161         android:visibility="gone" />
162
163     <TextView
164         android:id="@+id/tv_error"
165         android:layout_width="wrap_content"
166         android:layout_height="wrap_content"
167         android:layout_centerHorizontal="true"
168         android:layout_centerVertical="true"
169         android:text="Gagal memuat data"
170         android:visibility="gone" />
171
172     <LinearLayout
173         android:layout_width="match_parent"
174         android:layout_height="wrap_content"
175         android:orientation="vertical"
176         android:paddingBottom="10dp">
177
178         <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
179             android:id="@+id/rv_progress"
180             android:layout_width="match_parent"
181             android:layout_height="match_parent"
182             android:scrollbars="vertical" />
183
184     </LinearLayout>
185
186 </RelativeLayout>
187 </LinearLayout>
188 </ScrollView>

```

Setelah itu, kita buat file `ProgressActivity.java` di package `activity`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;
2
3 import androidx.annotation.NonNull;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5 import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;
6 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
7
8 import android.app.AlertDialog;
9 import android.content.Intent;
10 import android.net.Uri;
11 import android.os.Bundle;
12 import android.util.Log;
13 import android.view.Menu;
14 import android.view.MenuInflater;
15 import android.view.MenuItem;
16 import android.view.View;
17 import android.widget.ImageView;
18 import android.widget.ProgressBar;
19 import android.widget.TextView;
20
21 import com.bumptech.glide.Glide;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;

```

```

23 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter.
    ProgressAdapter;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;
25 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;
26 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Mahasiswa;
27 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Progress;
28 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ResponseProgress;
29 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPrefManager;
30 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.URLs;
31
32 import java.util.List;
33 import java.util.Locale;
34
35 import retrofit2.Call;
36 import retrofit2.Callback;
37 import retrofit2.Response;
38
39 public class ProgressActivity extends AppCompatActivity implements
    ProgressAdapter.ProgressListener, View.OnClickListener {
40
41     public static final String EXTRA_MAHASISWA = "extra_mahasiswa";
42
43     private ImageView ivPerusahaan, ivMahasiswa, ivMap;
44     private TextView tvMahasiswa, tvKelas, tvProdi, tvAngkatan,
        tvPerusahaan, tvPembimbing;
45
46     private RecyclerView rvProgress;
47
48     private APIService mApiInterface;
49     private SharedPrefManager pref;
50
51     private ProgressBar pbProgress;
52     private TextView tvError;
53
54     private String idMahasiswa = "";
55     private String idIntern = "";
56
57     private Mahasiswa mahasiswa;
58
59     @Override
60     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
61         super.onCreate(savedInstanceState);
62         setContentView(R.layout.activity_progress);
63
64         mahasiswa = getIntent().getParcelableExtra(EXTRA_MAHASISWA);
65
66         ivPerusahaan = findViewById(R.id.img_perusahaan);
67         ivMahasiswa = findViewById(R.id.img_mahasiswa);
68         ivMap = findViewById(R.id.img_map);
69
70         tvMahasiswa = findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
71         tvKelas = findViewById(R.id.tv_kelas);
72         tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
73         tvAngkatan = findViewById(R.id.tv_angkatan);

```



```

74         tvPerusahaan = findViewById(R.id.tv_perusahaan);
75         tvPembimbing = findViewById(R.id.tv_pembimbing);
76         pbProgress = findViewById(R.id.pb_progress);
77         rvProgress = findViewById(R.id.rv_progress);
78
79         tvError = findViewById(R.id.tv_error);
80
81         tvMahasiswa.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
82         tvKelas.setText(mahasiswa.getKelasMahasiswa());
83         tvProdi.setText(mahasiswa.getNamaProdi());
84         tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
85         tvPerusahaan.setText(mahasiswa.getNamaPerusahaan());
86         tvPembimbing.setText(mahasiswa.getNamaPembimbing());
87
88
89         Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+mahasiswa.
getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).into(ivMahasiswa);
90         Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"perusahaan/"+mahasiswa.
getFotoPerusahaan()).error(R.drawable.profile).into(ivPerusahaan);
91
92         idMahasiswa = mahasiswa.getIdMahasiswa();
93         idIntern = mahasiswa.getIdIntern();
94
95         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
96
97         getSupportActionBar().setTitle("Progress "+pref.getDosen().
getNamaDosen());
98         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
99
100         ivMap.setOnClickListener(this);
101     }
102
103     @Override
104     public void onResume() {
105         super.onResume();
106         if(pref.getSort() == null){
107             showProgress("bulan");
108             pref.setSort("bulan");
109         }{
110             showProgress(pref.getSort());
111         }
112     }
113
114     private void showProgress(String sort) {
115         showLoading(true);
116
117         rvProgress.setLayoutManager(new GridLayoutManager(
118             getApplicationContext(), 2));
119
120         Log.d("lilil", idIntern+idMahasiswa+sort);
121         Call<ResponseProgress> call = mApiInterface.progressMahasiswa
(idIntern, idMahasiswa, sort);
122         call.enqueue(new Callback<ResponseProgress>() {
123             @Override

```

```

122         public void onResponse ( Call<ResponseProgress> call ,
Response<ResponseProgress> response ) {
123             showLoading ( false );
124             if ( response . body () . getStatus () . equals ( "201" ) ||
response . body () . getStatus () . equals ( "202" ) || response . body () .
getStatus () . equals ( "203" ) ) {
125                 showData ( response . body () . getData () );
126             } else {
127                 showMessage ( true , response . body () . getMessage () );
128             }
129         }
130
131         @Override
132         public void onFailure ( Call<ResponseProgress> call ,
Throwable t ) {
133             showLoading ( false );
134             showMessage ( true , t . getMessage () );
135         }
136     }
137 }
138
139 private void showData ( List<Progress> data ) {
140     ProgressAdapter progressAdapter = new ProgressAdapter (
getApplicationContext () , data , this );
141     rvProgress . setAdapter ( progressAdapter );
142 }
143
144 private void showLoading ( Boolean state ) {
145     if ( state ) {
146         pbProgress . setVisibility ( View . VISIBLE );
147     } else {
148         pbProgress . setVisibility ( View . GONE );
149     }
150 }
151
152 private void showMessage ( Boolean state , String message ) {
153     if ( state ) {
154         tvError . setText ( message );
155         tvError . setVisibility ( View . VISIBLE );
156     } else {
157         tvError . setVisibility ( View . GONE );
158     }
159 }
160
161 @Override
162 public boolean onCreateOptionsMenu ( Menu menu ) {
163     getMenuInflater () . inflate ( R . menu . menu_progress , menu );
164     return true ;
165 }
166
167 @Override
168 public boolean onOptionsItemSelected ( @NonNull MenuItem menuItem )
{
169     if ( menuItem . getItemId () == R . id . menu_sort_progress ) {
170         sortProgress () ;
171     }

```

```

172         return true;
173     }
174
175     private void sortProgress() {
176         AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
177         String[] sorts = {"Date", "Week", "Month"};
178         builder.setItems(sorts, (dialog, which) -> {
179             switch (which) {
180                 case 0:
181                     showProgress("hari");
182                     pref.setSort("hari");
183                     break;
184                 case 1:
185                     showProgress("minggu");
186                     pref.setSort("minggu");
187                     break;
188                 case 2:
189                     showProgress("bulan");
190                     pref.setSort("bulan");
191                     break;
192             }
193         });
194
195         AlertDialog dialog = builder.create();
196         dialog.show();
197     }
198
199     @Override
200     public void onMonthClickProgress() {
201         showProgress("minggu");
202         pref.setSort("minggu");
203     }
204
205     @Override
206     public void onWeekClickProgress() {
207         showProgress("hari");
208         pref.setSort("hari");
209     }
210
211     @Override
212     public void onClick(View view) {
213         if (view == ivMap) {
214             String uri = String.format(Locale.ENGLISH, "http://maps.
215             google.com/maps?q=loc:%f,%f", Float.valueOf(mahasiswa.
216             getLatitudePerusahaan()), Float.valueOf(mahasiswa.
217             getLongitudePerusahaan()));
218             Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(
219             uri));
220             startActivity(intent);
221             Log.d("kiki", mahasiswa.getLatitudePerusahaan());
222         }
223     }
224 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_text.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5   android:layout_width="match_parent"
6   android:layout_height="match_parent"
7   android:orientation="vertical"
8   android:layout_marginHorizontal="12dp"
9   tools:context=".activity.TextActivity">
10
11   <TextView
12       android:id="@+id/tv_text"
13       android:layout_width="match_parent"
14       android:layout_height="wrap_content"
15       android:text="Teks"
16       android:layout_marginTop="10dp" />
17
18   <EditText
19       android:id="@+id/et_text"
20       android:layout_width="match_parent"
21       android:layout_height="wrap_content"
22       android:layout_marginVertical="8dp"
23       android:paddingHorizontal="10dp"
24       android:paddingVertical="10dp"
25       android:background="@drawable/custom_edittext" />
26
27   <Button
28       android:id="@+id/btn_savetext"
29       android:layout_width="match_parent"
30       android:layout_height="wrap_content"
31       android:text="Simpan" />
32
33 </LinearLayout>

```

Setelah itu, kita buat file `TextActivity.java` di package `activity`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 import android.app.ProgressDialog;
6 import android.os.Bundle;
7 import android.view.View;
8 import android.widget.Button;
9 import android.widget.EditText;
10 import android.widget.TextView;
11 import android.widget.Toast;
12
13 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Login;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.ResponseInfo;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
  SharedPrefManager;

```

```

19
20 import retrofit2.Call;
21 import retrofit2.Callback;
22 import retrofit2.Response;
23
24 public class TextActivity extends AppCompatActivity implements View.
    OnClickListener {
25
26     public static final String EXTRA_USER = "extra_user";
27     public static final String EXTRA_NAMA = "extra_nama";
28     public static final String EXTRA_KONTAK = "extra_kontak";
29
30     private TextView tvText;
31     private EditText etText;
32     private Button btnSave;
33
34     private String user, nama, kontak;
35
36     private SharedPreferences pref;
37     private APIService mApiInterface;
38
39     @Override
40     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
41         super.onCreate(savedInstanceState);
42         setContentView(R.layout.activity_text);
43
44         tvText = findViewById(R.id.tv_text);
45         etText = findViewById(R.id.et_text);
46         btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
47
48         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
49         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
50
51         user = getIntent().getStringExtra(EXTRA_USER);
52         nama = getIntent().getStringExtra(EXTRA_NAMA);
53         kontak = getIntent().getStringExtra(EXTRA_KONTAK);
54
55         if (user!=null){
56             getSupportActionBar().setTitle("Change Username");
57             tvText.setText("Username");
58             etText.setText(user);
59             etText.setSelection(user.length());
60         }else if (nama!=null){
61             getSupportActionBar().setTitle("Change Name");
62             tvText.setText("Nama");
63             etText.setText(nama);
64             etText.setSelection(nama.length());
65         }else if (kontak!=null){
66             getSupportActionBar().setTitle("Change Contact");
67             tvText.setText("Kontak");
68             etText.setText(kontak);
69             etText.setSelection(kontak.length());
70         }
71

```

```

72     btnSave.setOnClickListener(this);
73 }
74
75 @Override
76 public void onClick(View view) {
77     if (view == btnSave){
78         if (user!=null){
79             saveUsername();
80         }else if (nama!=null){
81             saveNama();
82         }else if (kontak!=null){
83             saveKontak();
84         }
85     }
86 }
87
88 private void saveUsername(){
89     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
90     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
91     progressDialog.setCancelable(false);
92     progressDialog.show();
93
94     String text = editText.getText().toString();
95     String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
96
97     if (!text.isEmpty()){
98
99         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.dosenUbahUsername
100         (idDosen, text);
101         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
102             @Override
103             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
104             Response<ResponseInfo> response) {
105                 progressDialog.dismiss();
106                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
107                 body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
108                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
109                     Login login = pref.getDosen();
110                     login.setUsername(text);
111                     pref.dosenLogin(login);
112                     finish();
113                 }
114             }
115
116             @Override
117             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
118             Throwable t) {
119                 progressDialog.dismiss();
120                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
121                 "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
122             }
123         });
124     }else {
125         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
126         Toast.LENGTH_SHORT).show();
127     }
128 }

```

```

121         progressDialog.dismiss();
122     }
123 }
124
125 private void saveNama(){
126     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this)
127 );
128     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
129     progressDialog.setCancelable(false);
130     progressDialog.show();
131
132     String text = editText.getText().toString();
133     String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
134
135     if (!text.isEmpty()){
136         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.dosenUbahNama(
137             idDosen, text);
138         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
139             @Override
140             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
141                 Response<ResponseInfo> response) {
142                 progressDialog.dismiss();
143                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
144                     body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
145                 if (response.body().getStatus().equals("200")) {
146                     Login login = pref.getDosen();
147                     login.setNamaDosen(text);
148                     pref.dosenLogin(login);
149                     finish();
150                 }
151             }
152             @Override
153             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
154                 Throwable t) {
155                 progressDialog.dismiss();
156                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
157 "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
158             }
159         });
160     } else {
161         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
162             Toast.LENGTH_SHORT).show();
163         progressDialog.dismiss();
164     }
165 }
166
167 private void saveKontak(){
168     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this)
169 );
170     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
171     progressDialog.setCancelable(false);
172     progressDialog.show();
173
174     String text = editText.getText().toString();

```

```

169         String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
170
171         if (!text.isEmpty()){
172
173             Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.dosenUbahKontak(
174                 idDosen, text);
175             call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
176                 @Override
177                 public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
178                     Response<ResponseInfo> response) {
179                     progressDialog.dismiss();
180                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
181                         body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
182                     if (response.body().getStatus().equals("200")) {
183                         Login login = pref.getDosen();
184                         login.setKontakDosen(text);
185                         pref.dosenLogin(login);
186                         finish();
187                     }
188                 }
189             })
190             @Override
191             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
192                 Throwable t) {
193                 progressDialog.dismiss();
194                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
195                 "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
196             }
197         }
198     }
199 }

```

Selanjutnya kita buat file `item_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
3     android.com/apk/res/android"
4     android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="wrap_content"
6     android:layout_marginVertical="5dp"
7     android:layout_marginHorizontal="10dp">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="horizontal"
13         android:padding="10dp">
14
15         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
16             android:id="@+id/iv_progress"

```



```

16         android:layout_width="80dp"
17         android:layout_height="80dp"
18         android:src="@drawable/profile"
19         android:layout_gravity="center_vertical"/>
20
21     <LinearLayout
22         android:layout_width="match_parent"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:orientation="vertical"
25         android:layout_marginLeft="16dp"
26         android:layout_marginVertical="4dp">
27
28         <TextView
29             android:layout_width="match_parent"
30             android:layout_height="wrap_content"
31             android:textStyle="bold"
32             android:text="Tanggal & Waktu" />
33
34         <TextView
35             android:id="@+id/tv_tgl_waktu"
36             android:layout_width="match_parent"
37             android:layout_height="wrap_content"
38             android:text="Tanggal Waktu" />
39
40         <TextView
41             android:layout_width="match_parent"
42             android:layout_height="wrap_content"
43             android:textStyle="bold"
44             android:layout_marginTop="2dp"
45             android:text="Kegiatan" />
46
47         <TextView
48             android:id="@+id/tv_kegiatan"
49             android:layout_width="match_parent"
50             android:layout_height="wrap_content"
51             android:text="Kegiatan" />
52
53     </LinearLayout>
54
55 </LinearLayout>
56
57 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

Setelah itu, kita buat file `DetailProgressAdapter.java` di package adapter. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.view.LayoutInflater;
5 import android.view.View;
6 import android.view.ViewGroup;
7 import android.widget.ImageView;
8 import android.widget.TextView;
9
10 import androidx.annotation.NonNull;
11 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

```

```

12
13 import com.bumptech.glide.Glide;
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ProgressPerDay;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.Url;
17
18 import java.util.List;
19
20 public class DetailProgressAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    DetailProgressAdapter.DetailProgressViewHolder> {
21
22     private List<ProgressPerDay> mList;
23     private Context mContext;
24
25     public DetailProgressAdapter(Context context, List<ProgressPerDay
    > list){
26         mContext = context;
27         mList = list;
28     }
29
30     @NonNull
31     @Override
32     public DetailProgressViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
    ViewGroup parent, int viewType) {
33         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
    (R.layout.item_detail_progress, parent, false);
34         DetailProgressViewHolder mViewHolder = new
    DetailProgressViewHolder(mView);
35         return mViewHolder;
36     }
37
38     @Override
39     public void onBindViewHolder(@NonNull DetailProgressViewHolder
    holder, int position) {
40
41         ProgressPerDay progressPerDay = mList.get(position);
42
43         holder.tvKegiatan.setText(progressPerDay.getKegiatan());
44         holder.tvTglWaktu.setText(progressPerDay.getTglWaktu());
45         Glide.with(mContext).load(Url.IMAGE_URL+"absensi/"+
    progressPerDay.getFotoAbsensi()).error(R.drawable.profile).into(
    holder.ivProgress);
46     }
47
48     @Override
49     public int getItemCount() {
50         return mList.size();
51     }
52
53     public class DetailProgressViewHolder extends RecyclerView.
    ViewHolder {
54
55         ImageView ivProgress;
56         TextView tvTglWaktu, tvKegiatan;
57

```

```

58     public DetailProgressViewHolder (@NonNull View itemView) {
59         super(itemView);
60
61         ivProgress = itemView.findViewById(R.id.iv_progress);
62         tvTglWaktu = itemView.findViewById(R.id.tv_tgl_waktu);
63         tvKegiatan = itemView.findViewById(R.id.tv_kegiatan);
64     }
65 }
66 }

```

Selanjutnya kita buat file `item_mahasiswa.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
3      android.com/apk/res/android"
4      android:orientation="vertical"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="wrap_content"
7      android:layout_marginVertical="5dp"
8      android:layout_marginHorizontal="10dp">
9
10     <LinearLayout
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:orientation="horizontal"
14         android:padding="10dp">
15
16         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
17             android:id="@+id/img_mahasiswa"
18             android:layout_width="80dp"
19             android:layout_height="80dp"
20             android:src="@drawable/profile"/>
21
22         <LinearLayout
23             android:layout_width="match_parent"
24             android:layout_height="wrap_content"
25             android:orientation="vertical"
26             android:layout_weight="1"
27             android:layout_gravity="center_vertical"
28             android:layout_marginStart="14dp">
29
30             <TextView
31                 android:id="@+id/tv_mahasiswa"
32                 android:layout_width="match_parent"
33                 android:layout_height="wrap_content"
34                 android:textStyle="bold"
35                 android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
36
37             <TextView
38                 android:id="@+id/tv_perusahaan"
39                 android:layout_width="match_parent"
40                 android:layout_height="wrap_content"
41                 android:text="Politeknik Pos Indonesia"/>
42
43             <TextView
44                 android:id="@+id/tv_angkatan"

```

```

44         android:layout_width="match_parent"
45         android:layout_height="wrap_content"
46         android:text="2017"/>
47
48     </LinearLayout>
49
50     <TextView
51         android:id="@+id/tv_presentase"
52         android:layout_width="55dp"
53         android:layout_height="wrap_content"
54         android:layout_gravity="center"
55         android:text="100%"
56         android:textStyle="bold"
57         android:textSize="18sp"/>
58
59 </LinearLayout>
60 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

Setelah itu, kita buat file MahasiswaAdapter.java di package adapter. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.view.LayoutInflater;
6 import android.view.View;
7 import android.view.ViewGroup;
8 import android.widget.ImageView;
9 import android.widget.TextView;
10
11 import androidx.annotation.NonNull;
12 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
13
14 import com.bumptech.glide.Glide;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    ProgressActivity;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Mahasiswa;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.Url;
19
20 import java.util.List;
21
22 public class MahasiswaAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    MahasiswaAdapter.MahasiswaViewHolder> {
23
24     private List<Mahasiswa> mList;
25     private Context mContext;
26
27     public MahasiswaAdapter(Context context, List<Mahasiswa> list){
28         mContext = context;
29         mList = list;
30     }
31
32     @NonNull
33     @Override

```

```

34 public MahasiswaViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup
parent, int viewType) {
35     View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
(R.layout.item_mahasiswa, parent, false);
36     MahasiswaViewHolder mViewHolder = new MahasiswaViewHolder(
mView);
37     return mViewHolder;
38 }
39
40 @Override
41 public void onBindViewHolder(@NonNull MahasiswaViewHolder holder,
int position) {
42     final Mahasiswa mahasiswa = mList.get(position);
43
44     holder.tvMahasiswa.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
45     holder.tvPerusahaan.setText(mahasiswa.getNamaPerusahaan());
46     holder.tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
47     holder.tvPresentase.setText(mahasiswa.getPresentaseInternship
()+"%");
48     Glide.with(mContext).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
mahasiswa.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).into(
holder.ivMahasiswa);
49     holder.itemView.setOnClickListener(view -> {
50         Intent intent = new Intent(mContext, ProgressActivity.
class);
51         intent.putExtra(ProgressActivity.EXTRA_MAHASISWA,
mahasiswa);
52         mContext.startActivity(intent);
53     });
54 }
55
56 @Override
57 public int getItemCount() {
58     return mList.size();
59 }
60
61 public class MahasiswaViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
{
62
63     ImageView ivMahasiswa;
64     TextView tvMahasiswa, tvPerusahaan, tvAngkatan, tvPresentase;
65
66     public MahasiswaViewHolder(@NonNull View itemView) {
67         super(itemView);
68
69         ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
70         tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
71         tvPerusahaan = itemView.findViewById(R.id.tv_perusahaan);
72         tvAngkatan = itemView.findViewById(R.id.tv_angkatan);
73         tvPresentase = itemView.findViewById(R.id.tv_presentase);
74     }
75 }
76 }

```

Selanjutnya kita buat file `item_notification.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
  android.com/apk/res/android"
3   android:orientation="vertical"
4   android:layout_width="match_parent"
5   android:layout_height="wrap_content"
6   android:layout_marginHorizontal="10dp"
7   android:layout_marginVertical="5dp">
8
9   <LinearLayout
10    android:layout_width="match_parent"
11    android:layout_height="wrap_content"
12    android:orientation="vertical"
13    android:layout_margin="12dp">
14
15    <TextView
16      android:id="@+id/tv_message"
17      android:layout_width="match_parent"
18      android:layout_height="wrap_content"
19      android:text="Pesanan."/>
20
21    <TextView
22      android:id="@+id/tv_time"
23      android:layout_width="match_parent"
24      android:layout_height="wrap_content"
25      android:textStyle="bold"
26      android:textSize="12sp"
27      android:layout_marginTop="4dp"
28      android:text="2019-12-12 18:00:00"/>
29
30  </LinearLayout>
31
32 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

Setelah itu, kita buat file NotificationAdapter.java di package adapter. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.view.LayoutInflater;
5 import android.view.View;
6 import android.view.ViewGroup;
7 import android.widget.TextView;
8
9 import androidx.annotation.NonNull;
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
11
12 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
13 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Notification;
14
15 import java.util.List;
16
17 public class NotificationAdapter extends RecyclerView.Adapter<
  NotificationAdapter.NotificationViewHolder> {
18   private List<Notification> mList;
19   private Context mContext;

```

```

20
21 public NotificationAdapter(Context context, List<Notification>
    list){
22     mContext = context;
23     mList = list;
24 }
25
26 @NonNull
27 @Override
28 public NotificationViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
    ViewGroup parent, int viewType) {
29     View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
    (R.layout.item_notification, parent, false);
30     NotificationViewHolder mViewHolder = new
    NotificationViewHolder(mView);
31     return mViewHolder;
32 }
33
34 @Override
35 public void onBindViewHolder(@NonNull NotificationViewHolder
    holder, int position) {
36     final Notification notification = mList.get(position);
37
38     holder.tvTime.setText(notification.getTglWaktu());
39     holder.tvMessage.setText(notification.getPesan());
40 }
41
42 @Override
43 public int getItemCount() {
44     return mList.size();
45 }
46
47 public class NotificationViewHolder extends RecyclerView.
    ViewHolder {
48     TextView tvTime, tvMessage;
49
50     public NotificationViewHolder(@NonNull View itemView) {
51         super(itemView);
52
53         tvTime = itemView.findViewById(R.id.tv_time);
54         tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
55     }
56 }
57 }

```

Selanjutnya kita buat file `item_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
    android.com/apk/res/android"
3     android:orientation="vertical" android:layout_width="match-parent
    "
4     android:layout_height="wrap_content"
5     android:layout_marginHorizontal="10dp"
6     android:layout_marginVertical="5dp">
7

```

```

8      <LinearLayout
9          android:layout_width="match_parent"
10         android:layout_height="wrap_content"
11         android:orientation="vertical">
12
13         <TextView
14             android:id="@+id/tv_sort"
15             android:layout_width="match_parent"
16             android:layout_height="wrap_content"
17             android:gravity="center"
18             android:paddingVertical="10dp"
19             android:textStyle="bold"
20             android:textSize="18sp"
21             android:background="@color/colorPrimaryDark"
22             android:textColor="@android:color/white"
23             android:text="Sort"/>
24
25         <View
26             android:layout_width="match_parent"
27             android:layout_height="0.2dp"
28             android:background="@android:color/darker_gray"/>
29
30         <com.github.mikephil.charting.charts.PieChart
31             android:id="@+id/piechart"
32             android:layout_width="match_parent"
33             android:layout_height="180dp"
34             android:layout_gravity="center"
35             android:layout_margin="8dp"/>
36
37     </LinearLayout>
38
39 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

Setelah itu, kita buat file `ProgressAdapter.java` di package adapter. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.graphics.Color;
6 import android.view.LayoutInflater;
7 import android.view.View;
8 import android.view.ViewGroup;
9 import android.widget.TextView;
10
11 import androidx.annotation.NonNull;
12 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
13
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    DetailProgressActivity;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.Progress;
17 import com.github.mikephil.charting.charts.PieChart;
18 import com.github.mikephil.charting.data.PieData;
19 import com.github.mikephil.charting.data.PieDataSet;
20 import com.github.mikephil.charting.data.PieEntry;

```



```

21 import com.github.mikephil.charting.formatter.PercentFormatter;
22 import com.github.mikephil.charting.utils.ColorTemplate;
23
24 import java.util.ArrayList;
25 import java.util.List;
26
27 public class ProgressAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    ProgressAdapter.ProgressViewHolder> {
28
29     private List<Progress> mList;
30     private Context mContext;
31     private ProgressListener mListener;
32
33     public ProgressAdapter(Context context, List<Progress> list,
        ProgressListener listener) {
34         mContext = context;
35         mList = list;
36         mListener = listener;
37     }
38
39     @NonNull
40     @Override
41     public ProgressViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup
        parent, int viewType) {
42         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
        (R.layout.item_progress, parent, false);
43         ProgressViewHolder mViewHolder = new ProgressViewHolder(mView
        );
44         return mViewHolder;
45     }
46
47     @Override
48     public void onBindViewHolder(@NonNull ProgressViewHolder holder,
        int position) {
49         final Progress progress = mList.get(position);
50         holder.tvSort.setText(progress.getSort());
51
52         int pot = position+1;
53
54         if (progress.getSort().equals("Hari ke—" + pot)) {
55             holder.tvSort.setOnClickListener(view -> {
56                 Intent day = new Intent(mContext,
        DetailProgressActivity.class);
57                 day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_DAY,
        progress.getTglWaktu());
58                 day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_ID,
        progress.getIdMahasiswa());
59                 day.putExtra(DetailProgressActivity.EXTRA_INTERN,
        progress.getIdIntern());
60                 mContext.startActivity(day);
61             });
62         } else if (progress.getSort().equals("Minggu ke—" + pot)){
63             holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.
        onWeekClickProgress());
64         } else if (progress.getSort().equals("Bulan ke—" + pot)){

```

```

65         holder.tvSort.setOnClickListener(view -> mListener.onMonthClickProgress());
66     }
67
68     holder.pcProgress.setDrawHoleEnabled(true);
69     holder.pcProgress.setHoleRadius(0);
70     holder.pcProgress.setTransparentCircleRadius(0);
71
72     holder.pcProgress.setRotationAngle(0);
73     holder.pcProgress.setRotationEnabled(true);
74
75     PieDataSet pieDataSet = new PieDataSet(getData(progress.getPersen()), null);
76     pieDataSet.setColors(ColorTemplate.COLORFUL_COLORS);
77     pieDataSet.setSliceSpace(3);
78     pieDataSet.setSelectionShift(5);
79     PieData pieData = new PieData(pieDataSet);
80     pieDataSet.setValueFormatter(new PercentFormatter(holder.pcProgress));
81     holder.pcProgress.setUsePercentValues(true);
82     pieData.setValueTextSize(12f);
83     pieData.setValueTextColor(Color.WHITE);
84     holder.pcProgress.setDrawSliceText(false);
85     holder.pcProgress.setData(pieData);
86     holder.pcProgress.animateXY(100, 100);
87     holder.pcProgress.invalidate();
88     holder.pcProgress.getDescription().setEnabled(false);
89
90 }
91
92 @Override
93 public int getItemCount() {
94     return mList.size();
95 }
96
97 public class ProgressViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
98
99     PieChart pcProgress;
100     TextView tvSort;
101
102     public ProgressViewHolder(@NonNull View itemView) {
103         super(itemView);
104
105         pcProgress = itemView.findViewById(R.id.piechart);
106         tvSort = itemView.findViewById(R.id.tv_sort);
107     }
108 }
109
110 private ArrayList<String> getData(String persen){
111     float full = Float.valueOf(persen);
112     float unfull = 100f - Float.valueOf(persen);
113     ArrayList<PieEntry> entries = new ArrayList<>();
114     entries.add(new PieEntry(full, "Terpenuhi"));
115     entries.add(new PieEntry(unfull, "Tidak terpenuhi"));
116     return entries;
117 }

```

```

118
119     public interface ProgressListener {
120         void onMonthClickProgress ();
121         void onWeekClickProgress ();
122     }
123 }

```

Selanjutnya kita buat file `fragment_notification.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
  android"
2     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"
5     tools:context=".fragment.">
6
7     <ProgressBar
8         android:id="@+id/pb_progress"
9         style="?android:attr/progressBarStyle"
10        android:layout_width="wrap_content"
11        android:layout_height="wrap_content"
12        android:layout_centerHorizontal="true"
13        android:layout_centerVertical="true"
14        android:maxWidth="30dp"
15        android:maxHeight="30dp"
16        android:minWidth="30dp"
17        android:minHeight="30dp"
18        android:visibility="gone" />
19
20     <TextView
21         android:id="@+id/tv_error"
22         android:layout_width="wrap_content"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:layout_centerHorizontal="true"
25         android:layout_centerVertical="true"
26         android:text="Gagal memuat data"
27         android:visibility="gone" />
28
29     <ScrollView
30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:layout_centerHorizontal="true">
33
34         <LinearLayout
35             android:layout_width="match_parent"
36             android:layout_height="wrap_content"
37             android:layout_marginBottom="80dp"
38             android:orientation="vertical">
39
40             <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
41                 android:id="@+id/rv_notification"
42                 android:layout_width="match_parent"
43                 android:layout_height="match_parent"
44                 android:scrollbars="vertical" />
45
46             </LinearLayout>

```

```

47
48     </ScrollView>
49
50 </RelativeLayout>

```

Setelah itu, kita buat file NotificationFragment.java di package fragment. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.fragment;
2
3
4  import android.os.Bundle;
5
6  import androidx.annotation.NonNull;
7  import androidx.annotation.Nullable;
8  import androidx.fragment.app.Fragment;
9  import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
11
12 import android.view.LayoutInflater;
13 import android.view.View;
14 import android.view.ViewGroup;
15 import android.widget.ProgressBar;
16 import android.widget.TextView;
17
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    MainActivity;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter.
    NotificationAdapter;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ResponseNotification;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPrefManager;
25
26 import retrofit2.Call;
27 import retrofit2.Callback;
28 import retrofit2.Response;
29
30 public class NotificationFragment extends Fragment {
31
32     private RecyclerView rvNotification;
33
34     private APIService mApiInterface;
35     SharedPrefManager pref;
36
37     private ProgressBar pbProgress;
38     private TextView tvError;
39
40     public NotificationFragment() {
41
42     }
43
44     @Override

```

```

45 public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
    container,
46                             Bundle savedInstanceState) {
47     ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
    Notification");
48     return inflater.inflate(R.layout.fragment_notification,
    container, false);
49 }
50
51 @Override
52 public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
    savedInstanceState) {
53     super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
54     pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
55     rvNotification = view.findViewById(R.id.rv_notification);
56     tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
57
58     pref = SharedPreferences.getInstance(getContext());
59     mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
    );
60
61     showNotification();
62 }
63
64 private void showNotification() {
65     showLoading(true);
66
67     String idDosen = pref.getDosen().getIdDosen();
68
69     rvNotification.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
    getContext()));
70
71     Call<ResponseNotification> call = mApiInterface.
    dosenNotifikasi(idDosen);
72     call.enqueue(new Callback<ResponseNotification>() {
73         @Override
74         public void onResponse(Call<ResponseNotification> call,
    Response<ResponseNotification> response) {
75             showLoading(false);
76             if (response.body().getStatus().equals("200")) {
77                 NotificationAdapter notificationAdapter = new
    NotificationAdapter(getContext(), response.body().getData());
78                 rvNotification.setAdapter(notificationAdapter);
79             } else {
80                 showMessage(true, response.body().getMessage());
81             }
82         }
83
84         @Override
85         public void onFailure(Call<ResponseNotification> call,
    Throwable t) {
86             showLoading(false);
87             showMessage(true, t.getMessage());
88         }
89     });
90 }

```

```

91
92 private void showLoading(Boolean state) {
93     if (state) {
94         pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
95     } else {
96         pbProgress.setVisibility(View.GONE);
97     }
98 }
99
100 private void showMessage(Boolean state, String message) {
101     if (state) {
102         tvError.setText(message);
103         tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
104     } else {
105         tvError.setVisibility(View.GONE);
106     }
107 }
108
109 }

```

Selanjutnya kita buat file `fragment_profile.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="wrap_content"
6     android:orientation="vertical"
7     tools:context=".fragment.ProfileFragment">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="horizontal"
13         android:layout_marginHorizontal="10dp"
14         android:layout_marginVertical="30dp">
15
16         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
17             android:id="@+id/img_profile"
18             android:layout_width="120dp"
19             android:layout_height="120dp"
20             android:src="@drawable/profile"/>
21
22         <TextView
23             android:id="@+id/tv_nama"
24             android:layout_width="match_parent"
25             android:layout_height="120dp"
26             android:text="Kadek Diva Krishna Murti"
27             android:textStyle="bold"
28             android:textSize="18sp"
29             android:layout_marginLeft="15dp"
30             android:gravity="center_vertical"/>
31
32     </LinearLayout>
33

```

```

34 <LinearLayout
35     android:layout_width="match_parent"
36     android:layout_height="wrap_content"
37     android:orientation="vertical"
38     android:layout_marginLeft="14dp">
39
40     <View
41         android:layout_width="match_parent"
42         android:layout_height="0.2dp"
43         android:background="#c0c0c0"/>
44
45     <TextView
46         android:id="@+id/tv_profile"
47         android:layout_width="match_parent"
48         android:layout_height="wrap_content"
49         android:text="Ubah Profile"
50         android:paddingVertical="18dp"/>
51
52     <View
53         android:layout_width="match_parent"
54         android:layout_height="0.2dp"
55         android:background="#c0c0c0"/>
56
57     <TextView
58         android:id="@+id/tv_password"
59         android:layout_width="match_parent"
60         android:layout_height="wrap_content"
61         android:text="Ubah Password"
62         android:paddingVertical="18dp"/>
63
64     <View
65         android:layout_width="match_parent"
66         android:layout_height="0.2dp"
67         android:background="#c0c0c0"/>
68
69     <TextView
70         android:id="@+id/tv_keluar"
71         android:layout_width="match_parent"
72         android:layout_height="wrap_content"
73         android:text="Keluar"
74         android:paddingVertical="18dp"/>
75
76     <View
77         android:layout_width="match_parent"
78         android:layout_height="0.2dp"
79         android:background="#c0c0c0"/>
80 </LinearLayout>
81 </LinearLayout>

```

Setelah itu, kita buat file ProfileFragment.java di package fragment. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.fragment;
2
3
4 import android.content.Intent;
5 import android.os.Bundle;

```

```

6
7 import androidx.annotation.NonNull;
8 import androidx.annotation.Nullable;
9 import androidx.fragment.app.Fragment;
10
11 import android.view.LayoutInflater;
12 import android.view.View;
13 import android.view.ViewGroup;
14 import android.widget.ImageView;
15 import android.widget.LinearLayout;
16 import android.widget.TextView;
17
18 import com.bumptech.glide.Glide;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    LoginActivity;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    MainActivity;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    PasswordActivity;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    ProfileActivity;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPreferences;
25 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.Url;
26
27 /**
28  * A simple {@link Fragment} subclass.
29  */
30 public class ProfileFragment extends Fragment implements View.
    OnClickListener {
31
32     private SharedPreferences pref;
33     private ImageView ivProfil;
34     private TextView tvNama, tvProfil, tvPassword, tvKeluar;
35
36     public ProfileFragment() {
37         // Required empty public constructor
38     }
39
40
41     @Override
42     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container,
43                             Bundle savedInstanceState) {
44         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Profile"
        );
45         return inflater.inflate(R.layout.fragment_profile, container,
            false);
46     }
47
48     @Override
49     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
        savedInstanceState) {
50         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
51         tvKeluar = view.findViewById(R.id.tv_keluar);

```



```

52         ivProfil = view.findViewById(R.id.img_profile);
53         tvNama = view.findViewById(R.id.tv_nama);
54         tvProfil = view.findViewById(R.id.tv_profile);
55         tvPassword = view.findViewById(R.id.tv_password);
56
57         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
58
59         tvNama.setText(pref.getDosen().getNamaDosen());
60         Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"dosen/"+pref.getDosen().
        .getFotoDosen()).error(R.drawable.profile).into(ivProfil);
61
62         tvProfil.setOnClickListener(this);
63         tvPassword.setOnClickListener(this);
64         tvKeluar.setOnClickListener(this);
65     }
66
67     @Override
68     public void onResume() {
69         super.onResume();
70         tvNama.setText(pref.getDosen().getNamaDosen());
71         Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"dosen/"+pref.getDosen().
        .getFotoDosen()).error(R.drawable.profile).into(ivProfil);
72     }
73
74     @Override
75     public void onClick(View view) {
76         if (view == tvProfil){
77             Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), ProfileActivity.
            class);
78             startActivity(intent);
79         }else if (view == tvPassword){
80             Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), PasswordActivity.
            class);
81             startActivity(intent);
82         }else if (view == tvKeluar){
83             pref.logout();
84             getActivity().finish();
85             startActivity(new Intent(getApplicationContext(), LoginActivity.
            class));
86         }
87     }
88 }

```

Selanjutnya kita buat file `fragment_mahasiswa.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
  android"
2     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"
5     tools:context=".fragment.MahasiswaFragment">
6
7     <ProgressBar
8         android:id="@+id/pb_progress"
9         style="?android:attr/progressBarStyle"
10        android:layout_width="wrap_content"

```

```

11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:layout_centerHorizontal="true"
13         android:layout_centerVertical="true"
14         android:maxLength="30dp"
15         android:maxLength="30dp"
16         android:minWidth="30dp"
17         android:minHeight="30dp"
18         android:visibility="gone" />
19
20     <TextView
21         android:id="@+id/tv_error"
22         android:layout_width="wrap_content"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:layout_centerHorizontal="true"
25         android:layout_centerVertical="true"
26         android:text="Gagal memuat data"
27         android:visibility="gone" />
28
29     <ScrollView
30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:layout_centerHorizontal="true">
33
34         <LinearLayout
35             android:layout_width="match_parent"
36             android:layout_height="wrap_content"
37             android:orientation="vertical"
38             android:paddingBottom="60dp">
39
40             <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
41                 android:id="@+id/rv_mahasiswa"
42                 android:layout_width="match_parent"
43                 android:layout_height="match_parent"
44                 android:scrollbars="vertical" />
45
46             </LinearLayout>
47
48         </ScrollView>
49
50 </RelativeLayout>

```

Setelah itu, kita buat file MahasiswaFragment.java di package fragment. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.fragment;
2
3
4 import android.os.Bundle;
5
6 import androidx.annotation.NonNull;
7 import androidx.annotation.Nullable;
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
11
12 import android.view.LayoutInflater;
13 import android.view.View;

```

```

14 import android.view.ViewGroup;
15 import android.widget.ImageView;
16 import android.widget.ProgressBar;
17 import android.widget.TextView;
18
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.R;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.activity.
    MainActivity;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.adapter.
    MahasiswaAdapter;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIClient;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.api.APIService;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.model.
    ResponseMahasiswa;
25 import com.divakrishnam.actspotpembimbinginternal.util.
    SharedPreferences;
26
27 import retrofit2.Call;
28 import retrofit2.Callback;
29 import retrofit2.Response;
30
31 public class MahasiswaFragment extends Fragment {
32
33     private RecyclerView rvProgress;
34     private RecyclerView.LayoutManager layoutManager;
35
36     private APIService mApiInterface;
37     SharedPreferences pref;
38
39     private ProgressBar pbProgress;
40     private TextView tvError;
41
42     public MahasiswaFragment() {
43     }
44
45
46     @Override
47     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container,
48                             Bundle savedInstanceState) {
49         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My
        Mahasiswa");
50         return inflater.inflate(R.layout.fragment_mahasiswa,
        container, false);
51     }
52
53     @Override
54     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
        savedInstanceState) {
55         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
56
57         pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
58         rvProgress = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
59         tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
60
61         pref = SharedPreferences.getInstance(getContext());

```

```

62     mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
63 );
64     showProgress();
65 }
66
67 private void showProgress() {
68     showLoading(true);
69     String idMahasiswa = pref.getDosen().getIdDosen();
70
71     rvProgress.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
72         getContext()));
73
74     Call<ResponseMahasiswa> call = mApiInterface.dosenMahasiswa(
75         idMahasiswa);
76     call.enqueue(new Callback<ResponseMahasiswa>() {
77         @Override
78         public void onResponse(Call<ResponseMahasiswa> call,
79             Response<ResponseMahasiswa> response) {
80             showLoading(false);
81             if (response.body().getStatus().equals("200")){
82                 MahasiswaAdapter progressAdapter = new
83                 MahasiswaAdapter(getContext(), response.body().getData());
84                 rvProgress.setAdapter(progressAdapter);
85             } else {
86                 showMessage(true, response.body().getMessage());
87             }
88         }
89     });
90
91     @Override
92     public void onFailure(Call<ResponseMahasiswa> call,
93         Throwable t) {
94         showLoading(false);
95         showMessage(true, t.getMessage());
96     }
97 }
98
99 private void showLoading(Boolean state) {
100     if (state) {
101         pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
102     } else {
103         pbProgress.setVisibility(View.GONE);
104     }
105 }
106
107 private void showMessage(Boolean state, String message) {
108     if (state) {
109         tvError.setText(message);
110         tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
111     } else {
112         tvError.setVisibility(View.GONE);
113     }
114 }
115 }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file tersebut pada file AndroidManifest.xml


```

48     </activity>
49     <activity
50         android:name="com.theartofdev.edmodo.cropper.
CropImageActivity"
51         android:theme="@style/Base.Theme.AppCompat"/>
52 </application>
53
54 </manifest>

```

4.1.3.3 Pembimbing Eksternal Selanjutnya kita akan membuat aplikasi Android untuk pembimbing eksternal (pembimbing perusahaan) menggunakan Android Studio. Jadi pastikan sebelumnya anda telah menginstall Android Studio. Pertama kita sesuaikan build.gradle menjadi seperti ini.

```

1 // Top-level build file where you can add configuration options
  common to all sub-projects/modules.
2
3 buildscript {
4     repositories {
5         google()
6         jcenter()
7     }
8     dependencies {
9         classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.5.2'
10
11         // NOTE: Do not place your application dependencies here;
12         they belong
13         // in the individual module build.gradle files
14     }
15 }
16
17 allprojects {
18     repositories {
19         google()
20         jcenter()
21         maven { url 'https://jitpack.io' }
22         mavenCentral()
23         maven { url 'https://mapbox.bintray.com/mapbox' }
24     }
25 }
26
27 task clean(type: Delete) {
28     delete rootProject.buildDir
29 }

```

Kemudian kita sesuaikan build.gradle kedua menjadi seperti ini.

```

1 apply plugin: 'com.android.application'
2
3 android {
4     compileSdkVersion 29
5     buildToolsVersion "29.0.2"
6     defaultConfig {
7         applicationId "com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal"
8         minSdkVersion 19

```

```

9         targetSdkVersion 29
10        versionCode 1
11        versionName "1.0"
12        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.
AndroidJUnitRunner"
13    }
14    buildTypes {
15        release {
16            minifyEnabled false
17            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
18        }
19    }
20    compileOptions {
21        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
22        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
23    }
24 }
25
26 dependencies {
27     implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
28     implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
29     implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
30     implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
31
32     implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
33     implementation 'androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.1.0'
34     implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment:2.1.0'
35     implementation 'androidx.navigation:navigation-ui:2.1.0'
36     implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.1.0'
37     implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'
38     implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.4.0'
39     annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.4.0'
40     implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0'
41     implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0'
42     implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.1'
43     implementation 'com.github.bumptechnology.glide:glide:4.10.0'
44     annotationProcessor 'com.github.bumptechnology.glide:compiler:4.10.0'
45     implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0'
46     //implementation 'com.google.android.material:material:1.2.0-alpha02'
47
48     implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-sdk-services:4.8.0'
49     implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-sdk:8.0.0'
50     implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-
locationlayer:0.5.0'
51     implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-places
-v7:0.7.0'
52     implementation('com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-geocoder
:1.0.0@aar') {
53         transitive = true
54     }
55     implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-
annotation-v7:0.4.0'
56     implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-
markerview-v7:0.2.0'

```

```

57 implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-
   localization-v7:0.9.0'
58 implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-android-plugin-
   markerview-v7:0.2.0'
59 implementation 'com.mapbox.mapboxsdk:mapbox-sdk-turf:4.8.0'
60
61 implementation 'com.theartofdev.edmodo:android-image-cropper
   :2.8.0'
62 implementation 'com.github.jkwiecien:EasyImage:1.3.1'
63 implementation 'id.zelory:compressor:2.1.0'
64
65 testImplementation 'junit:junit:4.12'
66 androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
67 androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core
   :3.2.0'
68 }

```

Selanjutnya kita buat file model ConfirmAbsence.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class ConfirmAbsence {
6     @SerializedName("id_absensi")
7     private String idAbsensi;
8     @SerializedName("id_intern")
9     private String idIntern;
10    @SerializedName("id_mahasiswa")
11    private String idMahasiswa;
12    @SerializedName("nama_mahasiswa")
13    private String namaMahasiswa;
14    @SerializedName("foto_mahasiswa")
15    private String fotoMahasiswa;
16    @SerializedName("kontak_mahasiswa")
17    private String kontakMahasiswa;
18    @SerializedName("nama_prodi")
19    private String namaProdi;
20    @SerializedName("kegiatan")
21    private String kegiatan;
22    @SerializedName("tgl_waktu")
23    private String tglWaktu;
24    @SerializedName("id_dosen")
25    private String idDosen;
26
27    public ConfirmAbsence(String idAbsensi, String idIntern, String
   idMahasiswa, String namaMahasiswa, String fotoMahasiswa, String
   kontakMahasiswa, String namaProdi, String kegiatan, String
   tglWaktu, String idDosen) {
28        this.idAbsensi = idAbsensi;
29        this.idIntern = idIntern;
30        this.idMahasiswa = idMahasiswa;
31        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
32        this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
33        this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
34        this.namaProdi = namaProdi;

```



```

35         this.kegiatan = kegiatan;
36         this.tglWaktu = tglWaktu;
37         this.idDosen = idDosen;
38     }
39
40     public String getIdAbsensi() {
41         return idAbsensi;
42     }
43
44     public String getIdIntern() {
45         return idIntern;
46     }
47
48     public String getIdMahasiswa() {
49         return idMahasiswa;
50     }
51
52     public String getNamaMahasiswa() {
53         return namaMahasiswa;
54     }
55
56     public String getFotoMahasiswa() {
57         return fotoMahasiswa;
58     }
59
60     public String getKontakMahasiswa() {
61         return kontakMahasiswa;
62     }
63
64     public String getNamaProdi() {
65         return namaProdi;
66     }
67
68     public String getKegiatan() {
69         return kegiatan;
70     }
71
72     public String getTglWaktu() {
73         return tglWaktu;
74     }
75
76     public String getIdDosen() {
77         return idDosen;
78     }
79 }

```

Setelah itu, kita buat file model `ConfirmMahasiswa.java` di package `model`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class ConfirmMahasiswa {
6     @SerializedName("id_intern")
7     private String idIntern;
8     @SerializedName("id_mahasiswa")

```

```

9     private String idMahasiswa;
10    @SerializedName("nama_mahasiswa")
11    private String namaMahasiswa;
12    @SerializedName("foto_mahasiswa")
13    private String fotoMahasiswa;
14    @SerializedName("kontak_mahasiswa")
15    private String kontakMahasiswa;
16    @SerializedName("nama_prodi")
17    private String namaProdi;
18    @SerializedName("id_dosen")
19    private String idDosen;
20
21    public ConfirmMahasiswa(String idIntern, String idMahasiswa,
22    String namaMahasiswa, String fotoMahasiswa, String
23    kontakMahasiswa, String namaProdi, String idDosen) {
24        this.idIntern = idIntern;
25        this.idMahasiswa = idMahasiswa;
26        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
27        this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
28        this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
29        this.namaProdi = namaProdi;
30        this.idDosen = idDosen;
31    }
32
33    public String getIdIntern() {
34        return idIntern;
35    }
36
37    public String getIdMahasiswa() {
38        return idMahasiswa;
39    }
40
41    public String getNamaMahasiswa() {
42        return namaMahasiswa;
43    }
44
45    public Object getFotoMahasiswa() {
46        return fotoMahasiswa;
47    }
48
49    public String getKontakMahasiswa() {
50        return kontakMahasiswa;
51    }
52
53    public String getNamaProdi() {
54        return namaProdi;
55    }
56
57    public String getIdDosen() {
58        return idDosen;
59    }
60 }

```

Selanjutnya kita buat file model Login.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```
1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
```

```
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class Login {
6     @SerializedName("username")
7     private String username;
8     @SerializedName("password")
9     private String password;
10    @SerializedName("id_pembimbing")
11    private String idPembimbing;
12    @SerializedName("nama_pembimbing")
13    private String namaPembimbing;
14    @SerializedName("nama_perusahaan")
15    private String namaPerusahaan;
16    @SerializedName("foto_pembimbing")
17    private String fotoPembimbing;
18    @SerializedName("kontak_pembimbing")
19    private String kontakPembimbing;
20
21    public Login(String username, String password, String
idPembimbing, String namaPembimbing, String namaPerusahaan,
String fotoPembimbing, String kontakPembimbing) {
22        this.username = username;
23        this.password = password;
24        this.idPembimbing = idPembimbing;
25        this.namaPembimbing = namaPembimbing;
26        this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;
27        this.fotoPembimbing = fotoPembimbing;
28        this.kontakPembimbing = kontakPembimbing;
29    }
30
31    public String getUsername() {
32        return username;
33    }
34
35    public String getPassword() {
36        return password;
37    }
38
39    public String getIdPembimbing() {
40        return idPembimbing;
41    }
42
43    public String getNamaPembimbing() {
44        return namaPembimbing;
45    }
46
47    public String getNamaPerusahaan() {
48        return namaPerusahaan;
49    }
50
51    public String getFotoPembimbing() {
52        return fotoPembimbing;
53    }
54
55    public String getKontakPembimbing() {
```

```

56         return kontakPembimbing;
57     }
58
59     public void setUsername(String username) {
60         this.username = username;
61     }
62
63     public void setPassword(String password) {
64         this.password = password;
65     }
66
67     public void setIdPembimbing(String idPembimbing) {
68         this.idPembimbing = idPembimbing;
69     }
70
71     public void setNamaPembimbing(String namaPembimbing) {
72         this.namaPembimbing = namaPembimbing;
73     }
74
75     public void setNamaPerusahaan(String namaPerusahaan) {
76         this.namaPerusahaan = namaPerusahaan;
77     }
78
79     public void setFotoPembimbing(String fotoPembimbing) {
80         this.fotoPembimbing = fotoPembimbing;
81     }
82
83     public void setKontakPembimbing(String kontakPembimbing) {
84         this.kontakPembimbing = kontakPembimbing;
85     }
86 }

```

Setelah itu, kita buat file model Mahasiswa.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import android.os.Parcel;
4 import android.os.Parcelable;
5
6 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
7
8 public class Mahasiswa implements Parcelable {
9     @SerializedName("id_intern")
10    private String idIntern;
11    @SerializedName("id_mahasiswa")
12    private String idMahasiswa;
13    @SerializedName("nama_mahasiswa")
14    private String namaMahasiswa;
15    @SerializedName("foto_mahasiswa")
16    private String fotoMahasiswa;
17    @SerializedName("kontak_mahasiswa")
18    private String kontakMahasiswa;
19    @SerializedName("nama_prodi")
20    private String namaProdi;
21    @SerializedName("angkatan_mahasiswa")
22    private String angkatanMahasiswa;

```

```
23 public Mahasiswa(String idIntern, String idMahasiswa, String
24 namaMahasiswa, String fotoMahasiswa, String kontakMahasiswa,
    String namaProdi, String angkatanMahasiswa) {
25     this.idIntern = idIntern;
26     this.idMahasiswa = idMahasiswa;
27     this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
28     this.fotoMahasiswa = fotoMahasiswa;
29     this.kontakMahasiswa = kontakMahasiswa;
30     this.namaProdi = namaProdi;
31     this.angkatanMahasiswa = angkatanMahasiswa;
32 }
33
34 public String getIdIntern() {
35     return idIntern;
36 }
37
38 public String getIdMahasiswa() {
39     return idMahasiswa;
40 }
41
42 public String getNamaMahasiswa() {
43     return namaMahasiswa;
44 }
45
46 public String getFotoMahasiswa() {
47     return fotoMahasiswa;
48 }
49
50 public String getKontakMahasiswa() {
51     return kontakMahasiswa;
52 }
53
54 public String getNamaProdi() {
55     return namaProdi;
56 }
57
58 public String getAngkatanMahasiswa() {
59     return angkatanMahasiswa;
60 }
61
62 @Override
63 public int describeContents() {
64     return 0;
65 }
66
67 @Override
68 public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
69     dest.writeString(this.idIntern);
70     dest.writeString(this.idMahasiswa);
71     dest.writeString(this.namaMahasiswa);
72     dest.writeString(this.fotoMahasiswa);
73     dest.writeString(this.kontakMahasiswa);
74     dest.writeString(this.namaProdi);
75     dest.writeString(this.angkatanMahasiswa);
76 }
```

```

77
78     protected Mahasiswa(Parcel in) {
79         this.idIntern = in.readString();
80         this.idMahasiswa = in.readString();
81         this.namaMahasiswa = in.readString();
82         this.fotoMahasiswa = in.readString();
83         this.kontakMahasiswa = in.readString();
84         this.namaProdi = in.readString();
85         this.angkatanMahasiswa = in.readString();
86     }
87
88     public static final Parcelable.Creator<Mahasiswa> CREATOR = new
89     Parcelable.Creator<Mahasiswa>() {
90         @Override
91         public Mahasiswa createFromParcel(Parcel source) {
92             return new Mahasiswa(source);
93         }
94
95         @Override
96         public Mahasiswa[] newArray(int size) {
97             return new Mahasiswa[size];
98         }
99     };

```

Selanjutnya kita buat file model Notification.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1  package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3  import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5  public class Notification {
6      @SerializedName("id_intern")
7      private String idIntern;
8      @SerializedName("pesan")
9      private String pesan;
10     @SerializedName("tgl_waktu")
11     private String tglWaktu;
12
13     public Notification(String idIntern, String pesan, String
14     tglWaktu) {
15         this.idIntern = idIntern;
16         this.pesan = pesan;
17         this.tglWaktu = tglWaktu;
18     }
19
20     public String getIdIntern() {
21         return idIntern;
22     }
23
24     public String getPesan() {
25         return pesan;
26     }
27
28     public String getTglWaktu() {
29         return tglWaktu;

```

```

29     }
30 }

```

Setelah itu, kita buat file model `ResponseConfirmAbsence.java` di package `model`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 import java.util.List;
6
7 public class ResponseConfirmAbsence {
8     @SerializedName("status")
9     private String status;
10    @SerializedName("message")
11    private String message;
12    @SerializedName("data")
13    private List<ConfirmAbsence> data;
14
15    public ResponseConfirmAbsence(String status, String message, List
16    <ConfirmAbsence> data) {
17        this.status = status;
18        this.message = message;
19        this.data = data;
20    }
21
22    public String getStatus() {
23        return status;
24    }
25
26    public String getMessage() {
27        return message;
28    }
29
30    public List<ConfirmAbsence> getData() {
31        return data;
32    }
33 }

```

Selanjutnya kita buat file model `ResponseConfirmMahasiswa.java` di package `model`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 import java.util.List;
6
7 public class ResponseConfirmMahasiswa {
8     @SerializedName("status")
9     private String status;
10    @SerializedName("message")
11    private String message;
12    @SerializedName("data")
13    private List<ConfirmMahasiswa> data;
14

```

```

15 public ResponseConfirmMahasiswa(String status , String message ,
16     List<ConfirmMahasiswa> data) {
17     this.status = status;
18     this.message = message;
19     this.data = data;
20 }
21 public String getStatus() {
22     return status;
23 }
24 public String getMessage() {
25     return message;
26 }
27 }
28 public List<ConfirmMahasiswa> getData() {
29     return data;
30 }
31 }
32 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponseInfo.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class ResponseInfo {
6     @SerializedName("status")
7     private String status;
8     @SerializedName("message")
9     private String message;
10
11     public ResponseInfo(String status , String message) {
12         this.status = status;
13         this.message = message;
14     }
15
16     public String getStatus() {
17         return status;
18     }
19
20     public String getMessage() {
21         return message;
22     }
23 }

```

Selanjutnya kita buat file model ResponseLogin.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 public class ResponseLogin {
6     @SerializedName("status")
7     private String status;

```



```

8      @SerializedName("message")
9      private String message;
10     @SerializedName("data")
11     private Login data;
12
13     public ResponseLogin(String status , String message , Login data) {
14         this.status = status;
15         this.message = message;
16         this.data = data;
17     }
18
19     public String getStatus() {
20         return status;
21     }
22
23     public String getMessage() {
24         return message;
25     }
26
27     public Login getData() {
28         return data;
29     }
30 }

```

Setelah itu, kita buat file model ResponseNotification.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 import java.util.List;
6
7 public class ResponseNotification {
8     @SerializedName("status")
9     private String status;
10    @SerializedName("message")
11    private String message;
12    @SerializedName("data")
13    private List<Notification> data;
14
15    public ResponseNotification(String status , String message , List<
16    Notification> data) {
17        this.status = status;
18        this.message = message;
19        this.data = data;
20    }
21
22    public String getStatus() {
23        return status;
24    }
25
26    public String getMessage() {
27        return message;
28    }
29
30    public List<Notification> getData() {

```

```

30     return data;
31 }
32 }

```

Selanjutnya kita buat file model ResponseMahasiswa.java di package model. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model;
2
3 import com.google.gson.annotations.SerializedName;
4
5 import java.util.List;
6
7 public class ResponseMahasiswa {
8     @SerializedName("status")
9     private String status;
10    @SerializedName("message")
11    private String message;
12    @SerializedName("data")
13    private List<Mahasiswa> data;
14
15    public ResponseMahasiswa(String status, String message, List<
16    Mahasiswa> data) {
17        this.status = status;
18        this.message = message;
19        this.data = data;
20    }
21
22    public String getStatus() {
23        return status;
24    }
25
26    public String getMessage() {
27        return message;
28    }
29
30    public List<Mahasiswa> getData() {
31        return data;
32    }
33 }

```

Setelah itu, kita buat file SharedPrefManager.java di package util. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.content.SharedPreferences;
5
6 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Login;
7
8 public class SharedPrefManager {
9
10    private SharedPreferences pref;
11    private SharedPreferences.Editor editor;
12    private static SharedPrefManager mInstance;
13    private static Context mContext;

```

```

14
15 private static final String SHARED_PREF_NAME = "
    actspotpembimbingeksternal";
16
17 private static final String KEY_USERNAME = "keyusername";
18 private static final String KEY_PASSWORD = "keypassword";
19 private static final String KEY_IDPEMBIMBING = "keyidpembimbing";
20 private static final String KEY_NAMA = "keynama";
21 private static final String KEY_PERUSAHAAN = "keyperusahaan";
22 private static final String KEY_FOTO = "keyfoto";
23 private static final String KEY_KONTAK = "keykontak";
24
25 private SharedPrefManager(Context context){
26     mContext = context;
27     pref = context.getSharedPreferences(SHARED_PREF_NAME, Context
    .MODE_PRIVATE);
28     editor = pref.edit();
29 }
30
31 public static synchronized SharedPrefManager getInstance(Context
    context) {
32     if (mInstance == null) {
33         mInstance = new SharedPrefManager(context);
34     }
35     return mInstance;
36 }
37
38 public void pembimbingLogin(Login login){
39     editor.putString(KEY_USERNAME, login.getUsername());
40     editor.putString(KEY_PASSWORD, login.getPassword());
41     editor.putString(KEY_IDPEMBIMBING, login.getIdPembimbing());
42     editor.putString(KEY_NAMA, login.getNamaPembimbing());
43     editor.putString(KEY_PERUSAHAAN, login.getNamaPerusahaan());
44     editor.putString(KEY_FOTO, login.getFotoPembimbing());
45     editor.putString(KEY_KONTAK, login.getKontakPembimbing());
46     editor.apply();
47 }
48
49 public boolean isLoggedIn(){
50     return pref.getString(KEY_IDPEMBIMBING, null) != null;
51 }
52
53 public Login getPembimbing(){
54     return new Login(
55         pref.getString(KEY_USERNAME, null),
56         pref.getString(KEY_PASSWORD, null),
57         pref.getString(KEY_IDPEMBIMBING, null),
58         pref.getString(KEY_NAMA, null),
59         pref.getString(KEY_PERUSAHAAN, null),
60         pref.getString(KEY_FOTO, null),
61         pref.getString(KEY_KONTAK, null)
62     );
63 }
64
65
66

```

```

67     public void logout(){
68         editor.clear();
69         editor.apply();
70     }
71 }

```

Selanjutnya kita buat file `Urls.java` di package `util`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util;
2
3 public class Urls {
4     public static final String API_URL = "http://actspot.
5     himatifpolpos.my.id/";
6     public static final String IMAGE_URL = "http://actspot.
7     himatifpolpos.my.id/images/";
8 }

```

Setelah itu, kita buat file `APIClient.java` di package `api`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api;
2
3 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.Urls;
4
5 import retrofit2.Retrofit;
6 import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;
7
8 public class APIClient {
9     private static Retrofit retrofit = null;
10
11     public static Retrofit getClient() {
12         if (retrofit==null) {
13             retrofit = new Retrofit.Builder()
14                 .baseUrl(Urls.API_URL)
15                 .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create
16                 ())
17                 .build();
18         }
19         return retrofit;
20     }
21 }

```

Selanjutnya kita buat file `APIService.java` di package `api`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api;
2
3 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
4     ResponseConfirmAbsence;
5 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
6     ResponseConfirmMahasiswa;
7 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo
8     ;
9 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
10     ResponseLogin;
11 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
12     ResponseMahasiswa;

```

```

8 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
   ResponseNotification;
9
10 import okhttp3.MultipartBody;
11 import okhttp3.RequestBody;
12 import retrofit2.Call;
13 import retrofit2.http.Field;
14 import retrofit2.http.FormUrlEncoded;
15 import retrofit2.http.Multipart;
16 import retrofit2.http.POST;
17 import retrofit2.http.Part;
18
19 public interface APIService {
20     @FormUrlEncoded
21     @POST("pembimbing/pembimbing_login.php")
22     Call<ResponseLogin> pembimbingLogin(
23         @Field("username") String username,
24         @Field("password") String password
25     );
26
27     @FormUrlEncoded
28     @POST("pembimbing/pembimbing_registrasi.php")
29     Call<ResponseInfo> pembimbingRegistrasi(
30         @Field("nama_pembimbing") String nama_pembimbing,
31         @Field("kontak_pembimbing") String kontak_pembimbing,
32         @Field("nama_perusahaan") String nama_perusahaan,
33         @Field("username") String username,
34         @Field("password") String password,
35         @Field("latitude_perusahaan") String latitude_perusahaan,
36         @Field("longitude_perusahaan") String
37         longitude_perusahaan
38     );
39     // List
40
41     @FormUrlEncoded
42     @POST("pembimbing/pembimbing_notifikasi.php")
43     Call<ResponseNotification> pembimbingListNotifikasi(
44         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
45     );
46
47     @FormUrlEncoded
48     @POST("pembimbing/pembimbing_mahasiswa.php")
49     Call<ResponseMahasiswa> pembimbingListMahasiswa(
50         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
51     );
52
53     @FormUrlEncoded
54     @POST("pembimbing/pembimbing_list_konfirm_absensi.php")
55     Call<ResponseConfirmAbsence> pembimbingListKonfirmAbsensi(
56         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
57     );
58
59     @FormUrlEncoded
60     @POST("pembimbing/pembimbing_list_konfirm_mahasiswa.php")
61     Call<ResponseConfirmMahasiswa> pembimbingListKonfirmMahasiswa(

```

```

62         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing
63     );
64
65     // Acc
66
67     @FormUrlEncoded
68     @POST("pembimbing/pembimbing_konfirm_mahasiswa.php")
69     Call<ResponseInfo> pembimbingKonfirmMahasiswa(
70         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
71         @Field("id_mahasiswa") String id_mahasiswa,
72         @Field("id_intern") String id_intern,
73         @Field("id_dosen") String id_dosen
74     );
75
76     @FormUrlEncoded
77     @POST("pembimbing/pembimbing_konfirm_absensi.php")
78     Call<ResponseInfo> pembimbingKonfirmAbsensi(
79         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
80         @Field("id_mahasiswa") String id_mahasiswa,
81         @Field("id_intern") String id_intern,
82         @Field("id_dosen") String id_dosen,
83         @Field("id_absensi") String id_absensi
84     );
85
86     // Ubah
87
88     @FormUrlEncoded
89     @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
90     Call<ResponseInfo> pembimbingUbahUsername(
91         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
92         @Field("username") String username
93     );
94
95     @FormUrlEncoded
96     @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
97     Call<ResponseInfo> pembimbingUbahPassword(
98         @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
99         @Field("password") String password
100    );
101
102    @FormUrlEncoded
103    @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
104    Call<ResponseInfo> pembimbingUbahNama(
105        @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
106        @Field("nama") String nama
107    );
108
109    @FormUrlEncoded
110    @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
111    Call<ResponseInfo> pembimbingUbahPerusahaan(
112        @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
113        @Field("perusahaan") String perusahaan
114    );
115
116    @FormUrlEncoded
117    @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")

```

```

118 Call<ResponseInfo> pembimbingUbahKontak(
119     @Field("id_pembimbing") String id_pembimbing,
120     @Field("kontak") String kontak
121 );
122
123 @Multipart
124 @POST("pembimbing/pembimbing_ubah.php")
125 Call<ResponseInfo> pembimbingUbahFoto(
126     @Part("id_pembimbing") RequestBody id_pembimbing,
127     @Part MultipartBody.Part foto
128 );
129
130 }

```

Setelah itu, kita buat file `custom_edittext.xml` di package `drawable`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:shape="rectangle">
4
5     <solid android:color="#FFFFFF" />
6
7     <stroke
8         android:width="1dp"
9         android:color="#c0c0c0" />
10 </shape>

```

Selanjutnya kita buat file `state_bottom_navigation.xml` di package `drawable`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <item android:color="@color/colorPrimaryDark"
4         android:state_checked="true"/>
5     <item android:color="@android:color/darker_gray"/>
6 </selector>

```

Setelah itu, kita buat file `menu_bottom_nav.xml` di package `menu`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <item
4         android:id="@+id/menu_mahasiswa"
5         android:title="Mahasiswa"
6         android:icon="@drawable/ic_people_white"/>
7
8     <item
9         android:id="@+id/menu_confirmation"
10        android:title="Konfirmasi"
11        android:icon="@drawable/ic_done_all_white"/>
12
13    <item
14        android:id="@+id/menu_notification"
15        android:title="Notifikasi"
16        android:icon="@drawable/ic_notifications_white"/>

```

```

17
18     <item
19         android:id="@+id/menu_profile"
20         android:title="Profil"
21         android:icon="@drawable/ic_person_white"/>
22 </menu>

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_mahasiswa.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".activity.DetailMahasiswaActivity">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="vertical"
13         android:gravity="center_horizontal"
14         android:padding="12dp">
15
16         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
17             android:id="@+id/img_mahasiswa"
18             android:layout_width="180dp"
19             android:layout_height="180dp"
20             android:src="@drawable/profile"
21             android:layout_margin="20dp"/>
22
23         <TextView
24             android:layout_width="match_parent"
25             android:layout_height="wrap_content"
26             android:text="Nama"
27             android:layout_marginTop="8dp"/>
28
29         <LinearLayout
30             android:layout_width="match_parent"
31             android:layout_height="wrap_content"
32             android:orientation="horizontal"
33             android:layout_marginVertical="8dp">
34
35             <TextView
36                 android:id="@+id/tv_mahasiswa"
37                 android:layout_width="match_parent"
38                 android:layout_height="wrap_content"
39                 android:layout_weight="1"
40                 android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
41
42             </LinearLayout>
43
44             <TextView
45                 android:layout_width="match_parent"
46                 android:layout_height="wrap_content"
47                 android:text="Angkatan"

```



```
47         android:layout_marginTop="8dp"/>
48
49     <LinearLayout
50         android:layout_width="match_parent"
51         android:layout_height="wrap_content"
52         android:orientation="horizontal"
53         android:layout_marginVertical="8dp">
54
55         <TextView
56             android:id="@+id/tv_angkatan"
57             android:layout_width="match_parent"
58             android:layout_height="wrap_content"
59             android:layout_weight="1"
60             android:text="2017" />
61
62     </LinearLayout>
63
64     <TextView
65         android:layout_width="match_parent"
66         android:layout_height="wrap_content"
67         android:text="Kontak"
68         android:layout_marginTop="8dp"/>
69
70     <LinearLayout
71         android:layout_width="match_parent"
72         android:layout_height="wrap_content"
73         android:orientation="horizontal"
74         android:layout_marginVertical="8dp">
75
76         <TextView
77             android:id="@+id/tv_kontak"
78             android:layout_width="match_parent"
79             android:layout_height="wrap_content"
80             android:layout_weight="1"
81             android:text="2017" />
82
83     </LinearLayout>
84
85     <TextView
86         android:layout_width="match_parent"
87         android:layout_height="wrap_content"
88         android:text="Program Studi"
89         android:layout_marginTop="8dp"/>
90
91     <LinearLayout
92         android:layout_width="match_parent"
93         android:layout_height="wrap_content"
94         android:orientation="horizontal"
95         android:layout_marginVertical="8dp">
96
97         <TextView
98             android:id="@+id/tv_prodi"
99             android:layout_width="match_parent"
100             android:layout_height="wrap_content"
101             android:layout_weight="1"
102             android:text="D4 Teknik Informatika" />
```

```

103         </LinearLayout>
104     </LinearLayout>
105 </ScrollView>
106
107 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
108
109 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
110
111 import android.os.Bundle;
112 import android.widget.ImageView;
113 import android.widget.TextView;
114
115 import com.bumptech.glide.Glide;
116 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
117 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Mahasiswa;
118 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.Url;
119
120 public class DetailMahasiswaActivity extends AppCompatActivity {
121
122     public static final String EXTRA_MAHASISWA = "extra_mahasiswa";
123     private ImageView ivMahasiswa;
124     private TextView tvMahasiswa, tvAngkatan, tvKontak, tvProdi;
125     private Mahasiswa mahasiswa;
126
127     @Override
128     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
129         super.onCreate(savedInstanceState);
130         setContentView(R.layout.activity_detail_mahasiswa);
131
132         mahasiswa = getIntent().getParcelableExtra(EXTRA_MAHASISWA);
133
134         ivMahasiswa = findViewById(R.id.img_mahasiswa);
135         tvMahasiswa = findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
136         tvAngkatan = findViewById(R.id.tv_angkatan);
137         tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);
138         tvProdi = findViewById(R.id.tv_prodi);
139
140         tvMahasiswa.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
141         tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
142         tvKontak.setText(mahasiswa.getKontakMahasiswa());
143         tvProdi.setText(mahasiswa.getNamaProdi());
144
145         Glide.with(this).load(Url.IMAGE_URL + "mahasiswa/" + mahasiswa.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).into(ivMahasiswa);
146     }
147 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"

```

```
5     android:layout_height="match_parent"
6     android:orientation="vertical"
7     android:layout_marginHorizontal="12dp"
8     tools:context=". activity . LoginActivity">
9
10    <TextView
11        android:layout_width="match_parent"
12        android:layout_height="wrap_content"
13        android:text="Username"
14        android:layout_marginTop="10dp" />
15
16    <EditText
17        android:id="@+id / et_username"
18        android:layout_width="match_parent"
19        android:layout_height="wrap_content"
20        android:layout_marginVertical="8dp"
21        android:paddingHorizontal="10dp"
22        android:paddingVertical="10dp"
23        android:background="@drawable / custom_edittext" />
24
25    <TextView
26        android:layout_width="match_parent"
27        android:layout_height="wrap_content"
28        android:text="Password"
29        android:layout_marginTop="10dp" />
30
31    <EditText
32        android:id="@+id / et_password"
33        android:layout_width="match_parent"
34        android:layout_height="wrap_content"
35        android:layout_marginVertical="8dp"
36        android:paddingHorizontal="10dp"
37        android:paddingVertical="10dp"
38        android:inputType="textPassword"
39        android:background="@drawable / custom_edittext" />
40
41    <Button
42        android:id="@+id / btn_login"
43        android:layout_width="match_parent"
44        android:layout_height="wrap_content"
45        android:text="Login"
46        android:layout_marginVertical="12dp"
47        android:textColor="@android:color / white"
48        android:background="@color / colorPrimaryDark" />
49
50    <Button
51        android:id="@+id / btn_registrasi"
52        android:layout_width="match_parent"
53        android:layout_height="wrap_content"
54        android:text="Registrasi"
55        android:layout_marginVertical="8dp"
56        android:textColor="@android:color / white"
57        android:background="@color / colorPrimaryDark" />
58
59 </LinearLayout>
```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 import android.app.AlertDialog;
6 import android.content.Intent;
7 import android.os.Bundle;
8 import android.util.Log;
9 import android.view.View;
10 import android.widget.Button;
11 import android.widget.EditText;
12 import android.widget.Toast;
13
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ResponseLogin;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
19
20 import retrofit2.Call;
21 import retrofit2.Callback;
22 import retrofit2.Response;
23
24 public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements View.
    OnClickListener {
25
26     private EditText etUsername;
27     private EditText etPassword;
28     private Button btnLogin;
29     private Button btnRegistrasi;
30
31     private APIService mApiInterface;
32
33     @Override
34     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
35         super.onCreate(savedInstanceState);
36         setContentView(R.layout.activity_login);
37
38         etUsername = findViewById(R.id.et_username);
39         etPassword = findViewById(R.id.et_password);
40         btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
41         btnRegistrasi = findViewById(R.id.btn_registrasi);
42
43         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
44     };
45
46     btnLogin.setOnClickListener(this);
47     btnRegistrasi.setOnClickListener(this);
48 }
49
50 @Override
51 public void onClick(View view) {
52     if (view == btnLogin){

```

```

53         dosenLogin();
54     } else if (view == btnRegistrasi){
55         startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
RegisterActivity.class));
56     }
57 }
58
59 private void dosenLogin() {
60     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
);
61     progressDialog.setMessage("Log In...");
62     progressDialog.setCancelable(false);
63     progressDialog.show();
64
65
66     String username = etUsername.getText().toString();
67     String password = etPassword.getText().toString();
68
69     if (!username.isEmpty() && !password.isEmpty()){
70
71         Call<ResponseLogin> call = mApiInterface.pembimbingLogin(
username, password);
72         call.enqueue(new Callback<ResponseLogin>() {
73             @Override
74             public void onResponse(Call<ResponseLogin> call,
Response<ResponseLogin> response) {
75                 progressDialog.dismiss();
76                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
77                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
78
79                     SharedPreferences.getInstance(
getApplicationContext()).pembimbingLogin(response.body().getData
());
80                     Log.d("lolo", SharedPreferences.getInstance(
getApplicationContext()).getPembimbing().getUsername());
81                     Log.d("lolo", SharedPreferences.getInstance(
getApplicationContext()).getPembimbing().getPassword());
82                     startActivity(new Intent(
getApplicationContext(), MainActivity.class));
83                     finish();
84                 }
85             }
86
87             @Override
88             public void onFailure(Call<ResponseLogin> call,
Throwable t) {
89                 progressDialog.dismiss();
90                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
91             }
92         });
93     } else{
94         progressDialog.dismiss();
95         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field tidak
boleh kosong", Toast.LENGTH_LONG).show();

```

```

96     }
97 }
98 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5   android:layout_width="match_parent"
6   android:layout_height="match_parent"
7   android:orientation="vertical"
8   android:gravity="center"
9   android:layout_marginBottom="50dp"
10  tools:context=".activity.NoticeActivity">
11
12  <ImageView
13      android:layout_width="100dp"
14      android:layout_height="100dp"
15      android:src="@drawable/ic_info_outline_black"/>
16
17  <TextView
18      android:layout_width="wrap_content"
19      android:layout_height="wrap_content"
20      android:text="Tunggu konfirmasi dari admin ActSpot untuk bisa
  masuk aplikasi."
21      android:textSize="18sp"
22      android:gravity="center"
23      android:layout_margin="20dp"/>
24
25 </LinearLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 import android.os.Bundle;
6
7 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
8
9 public class NoticeActivity extends AppCompatActivity {
10
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14         setContentView(R.layout.activity_notice);
15     }
16 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

```

```

2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5   android:layout_width="match_parent"
6   android:layout_height="match_parent"
7   tools:context=". activity .MainActivity">
8
9   <FrameLayout
10      android:id="@+id/fl_container"
11      android:layout_width="match_parent"
12      android:layout_height="match_parent"
13      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
14  />
15
16  <com.google.android.material.bottomnavigation.
  BottomNavigationView
17      android:id="@+id/bn_main"
18      android:layout_width="match_parent"
19      android:layout_height="wrap_content"
20      android:layout_alignParentBottom="true"
21      android:background="@android:color/white"
22      app:itemIconTint="@drawable/state_bottom_navigation"
23      app:itemTextColor="@drawable/state_bottom_navigation"
24      app:menu="@menu/menu_bottom_nav"
25      app:labelVisibilityMode="labeled"/>
26 </RelativeLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
2
3 import androidx.annotation.NonNull;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5 import androidx.core.app.ActivityCompat;
6 import androidx.fragment.app.Fragment;
7
8 import android.content.Context;
9 import android.content.Intent;
10 import android.content.pm.PackageManager;
11 import android.os.Bundle;
12 import android.view.MenuItem;
13 import android.widget.Toast;
14
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment.
  ConfirmationFragment;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment.
  MahasiswaFragment;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment.
  NotificationFragment;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment.
  ProfileFragment;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
  SharedPreferences;
21 import com.google.android.material.bottomnavigation.
  BottomNavigationView;

```

```

22
23 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
    BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener{
24
25     private static final int PERMISSION_ALL = 100;
26
27     private String[] PERMISSIONS = {
28         android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
29         android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
30         android.Manifest.permission.READ_PHONE_STATE,
31         android.Manifest.permission.CAMERA
32     };
33
34
35     @Override
36     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
37         super.onCreate(savedInstanceState);
38         setContentView(R.layout.activity_main);
39
40         if (!SharedPreferences.getInstance(this).isLoggedIn()) {
41             finish();
42             startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
LoginActivity.class));
43         } else {
44             if (!hasPermissions(this, PERMISSIONS)) {
45                 ActivityCompat.requestPermissions(this, PERMISSIONS,
PERMISSION_ALL);
46             }
47         }
48
49         loadFragment(new MahasiswaFragment());
50         BottomNavigationView bottomNavigationView = findViewById(R.id
.bn_main);
51         bottomNavigationView.setOnNavigationItemSelectedListener(this
);
52     }
53
54     private boolean loadFragment(Fragment fragment){
55         if (fragment != null) {
56             getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                    .replace(R.id.fl_container, fragment)
                    .commit();
57
58             return true;
59         }
60         return false;
61     }
62
63
64     public void setActionBarTitle(String title) {
65         getSupportActionBar().setTitle(title);
66     }
67
68     @Override
69     public boolean onNavigationItemSelectedListener(@NonNull MenuItem item) {
70         Fragment fragment = null;
71         switch (item.getItemId()){
72             case R.id.menu_mahasiswa:

```



```

73         fragment = new MahasiswaFragment();
74         break;
75     case R.id.menu_confirmation:
76         fragment = new ConfirmationFragment();
77         break;
78     case R.id.menu_notification:
79         fragment = new NotificationFragment();
80         break;
81     case R.id.menu_profile:
82         fragment = new ProfileFragment();
83         break;
84     }
85     return loadFragment(fragment);
86 }
87
88 @Override
89 public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[]
90 permissions, int[] grantResults) {
91     super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
92     grantResults);
93
94     if (requestCode == PERMISSION.ALL && grantResults.length > 0)
95     {
96         if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
97         {
98             Toast.makeText(this, "Thanks for granting Permission"
99             , Toast.LENGTH_SHORT).show();
100         }
101     }
102 }
103
104 public static boolean hasPermissions(Context context, String...
105 permissions) {
106     if (context != null && permissions != null) {
107         for (String permission : permissions) {
108             if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context,
109             permission) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
110                 return false;
111             }
112         }
113     }
114     return true;
115 }
116 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
3     android"
4     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="match_parent"
8     android:orientation="vertical"
9     android:layout_marginHorizontal="12dp"

```

```
9      tools:context=". activity . PasswordActivity">
10
11
12      <TextView
13          android:layout_width="match_parent"
14          android:layout_height="wrap_content"
15          android:text="Sandi Lama"
16          android:layout_marginTop="10dp" />
17
18      <EditText
19          android:id="@+id / et_oldpass"
20          android:layout_width="match_parent"
21          android:layout_height="wrap_content"
22          android:layout_marginVertical="8dp"
23          android:paddingHorizontal="10dp"
24          android:paddingVertical="10dp"
25          android:inputType="textPassword"
26          android:background="@drawable / custom_edittext" />
27
28
29      <TextView
30          android:layout_width="match_parent"
31          android:layout_height="wrap_content"
32          android:text="Sandi Baru"
33          android:layout_marginTop="10dp" />
34
35      <EditText
36          android:id="@+id / et_newpass"
37          android:layout_width="match_parent"
38          android:layout_height="wrap_content"
39          android:layout_marginVertical="8dp"
40          android:paddingHorizontal="10dp"
41          android:paddingVertical="10dp"
42          android:inputType="textPassword"
43          android:background="@drawable / custom_edittext" />
44
45
46      <TextView
47          android:layout_width="match_parent"
48          android:layout_height="wrap_content"
49          android:text="Konfirmasi Sandi Baru"
50          android:layout_marginTop="10dp" />
51
52      <EditText
53          android:id="@+id / et_cnewpass"
54          android:layout_width="match_parent"
55          android:layout_height="wrap_content"
56          android:layout_marginVertical="8dp"
57          android:paddingHorizontal="10dp"
58          android:paddingVertical="10dp"
59          android:inputType="textPassword"
60          android:background="@drawable / custom_edittext" />
61
62      <Button
63          android:id="@+id / btn_savepass"
64          android:layout_width="match_parent"
```

```

65         android:layout_height="wrap_content"
66         android:text="Simpan"
67         android:layout_marginVertical="12dp"/>
68
69 </LinearLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 import android.app.AlertDialog;
6 import android.os.Bundle;
7 import android.view.View;
8 import android.widget.Button;
9 import android.widget.EditText;
10 import android.widget.Toast;
11
12 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
13 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Login;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo
17     ;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
19     SharedPreferences;
20
21 import retrofit2.Call;
22 import retrofit2.Callback;
23 import retrofit2.Response;
24
25 public class PasswordActivity extends AppCompatActivity implements
26     View.OnClickListener {
27
28     private EditText etOldPass, etNewPass, etCNewPass;
29     private Button btnSave;
30
31     private SharedPreferences pref;
32     private APIService mApiInterface;
33
34     @Override
35     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
36         super.onCreate(savedInstanceState);
37         setContentView(R.layout.activity_password);
38
39         etOldPass = findViewById(R.id.et_oldpass);
40         etNewPass = findViewById(R.id.et_newpass);
41         etCNewPass = findViewById(R.id.et_cnewpass);
42         btnSave = findViewById(R.id.btn_savepass);
43
44         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
45
46         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
47
48         btnSave.setOnClickListener(this);

```

```

46     }
47
48     @Override
49     public void onClick(View view) {
50         if (view == btnSave){
51             savePassword();
52         }
53     }
54
55     private void savePassword() {
56         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
57 );
58         progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
59         progressDialog.setCancelable(false);
60         progressDialog.show();
61
62         String oldPass = etOldPass.getText().toString();
63         String newPass = etNewPass.getText().toString();
64         String cNewPass = etCNewPass.getText().toString();
65         String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
66
67         if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
68 isEmpty() && oldPass.equals(pref.getPembimbing().getPassword())
69 && newPass.equals(cNewPass)){
70
71             Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
72 pembedingUbahPassword(idPembimbing, newPass);
73             call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
74                 @Override
75                 public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
76 Response<ResponseInfo> response) {
77                     progressDialog.dismiss();
78                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
79 body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
80                     if (response.body().getStatus().equals("200")) {
81                         Login login = pref.getPembimbing();
82                         login.setPassword(newPass);
83                         pref.pembedingLogin(login);
84                         finish();
85                     }
86                 }
87             })
88
89             @Override
90             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
91 Throwable t) {
92                 progressDialog.dismiss();
93                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
94 "+t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
95             }
96         }
97     }
98
99     }else {
100         if (!oldPass.isEmpty() && !newPass.isEmpty() && !cNewPass.
101 isEmpty()){
102             if (oldPass.equals(pref.getPembimbing().getPassword()
103 )){

```

```

91 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
    baru tidak sama dengan password lama.", Toast.LENGTH.SHORT).show
    ();
92         }else if (newPass.equals(cNewPass)){
93             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password
    tidak sama", Toast.LENGTH.SHORT).show();
94         }
95         }else{
96             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong
    ", Toast.LENGTH.SHORT).show();
97         }
98         progressDialog.dismiss();
99     }
100 }
101 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
    "
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".activity.ProfileActivity">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="vertical"
13         android:gravity="center_horizontal"
14         android:padding="12dp">
15
16         <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
17             android:layout_width="match_parent"
18             android:layout_height="wrap_content">
19
20             <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
21                 android:id="@+id/img_profile"
22                 android:layout_width="180dp"
23                 android:layout_height="180dp"
24                 android:layout_margin="20dp"
25                 android:src="@drawable/profile"
26                 app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
27                 app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
28                 app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
29                 app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
30
31             <ImageView
32                 android:layout_width="30dp"
33                 android:layout_height="30dp"
34                 android:layout_alignEnd="@id/img_profile"
35                 android:layout_alignParentEnd="true"
36                 android:layout_marginBottom="16dp"
37                 android:background="@drawable/ic_add_circle_gray"

```

```

38         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
39         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
40         app:layout_constraintHorizontal_bias="0.655"
41         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
42
43     </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
44
45     <TextView
46         android:layout_width="match_parent"
47         android:layout_height="wrap_content"
48         android:text="Nama"
49         android:layout_marginTop="8dp" />
50
51     <LinearLayout
52         android:layout_width="match_parent"
53         android:layout_height="wrap_content"
54         android:orientation="horizontal"
55         android:layout_marginVertical="8dp">
56
57         <TextView
58             android:id="@+id/tv_nama"
59             android:layout_width="match_parent"
60             android:layout_height="wrap_content"
61             android:layout_weight="1"
62             android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
63
64         <TextView
65             android:id="@+id/tv_edit_nama"
66             android:layout_width="match_parent"
67             android:layout_height="wrap_content"
68             android:layout_weight="9"
69             android:text="Ubah"
70             android:textColor="@android:color/darker_gray" />
71     </LinearLayout>
72
73     <TextView
74         android:layout_width="match_parent"
75         android:layout_height="wrap_content"
76         android:text="Kontak"
77         android:layout_marginTop="8dp" />
78
79     <LinearLayout
80         android:layout_width="match_parent"
81         android:layout_height="wrap_content"
82         android:orientation="horizontal"
83         android:layout_marginVertical="8dp">
84
85         <TextView
86             android:id="@+id/tv_kontak"
87             android:layout_width="match_parent"
88             android:layout_height="wrap_content"
89             android:layout_weight="1"
90             android:text="2017" />
91
92         <TextView
93             android:id="@+id/tv_edit_kontak"

```

```

284         android:layout_width="match_parent"
285         android:layout_height="wrap_content"
286         android:layout_weight="9"
287         android:text="Ubah"
288         android:textColor="@android:color/darker_gray" />
289     </LinearLayout>
290
291     <TextView
292         android:layout_width="match_parent"
293         android:layout_height="wrap_content"
294         android:text="Perusahaan"
295         android:layout_marginTop="8dp"/>
296
297     <LinearLayout
298         android:layout_width="match_parent"
299         android:layout_height="wrap_content"
300         android:orientation="horizontal"
301         android:layout_marginVertical="8dp">
302
303         <TextView
304             android:id="@+id/tv_perusahaan"
305             android:layout_width="match_parent"
306             android:layout_height="wrap_content"
307             android:layout_weight="1"
308             android:text="Kadek Diva Krishna Murti" />
309
310         <TextView
311             android:id="@+id/tv_edit_perusahaan"
312             android:layout_width="match_parent"
313             android:layout_height="wrap_content"
314             android:layout_weight="9"
315             android:text="Ubah"
316             android:textColor="@android:color/darker_gray" />
317     </LinearLayout>
318
319     <TextView
320         android:layout_width="match_parent"
321         android:layout_height="wrap_content"
322         android:text="Username"
323         android:layout_marginTop="8dp"/>
324
325     <LinearLayout
326         android:layout_width="match_parent"
327         android:layout_height="wrap_content"
328         android:orientation="horizontal"
329         android:layout_marginVertical="8dp">
330
331         <TextView
332             android:id="@+id/tv_username"
333             android:layout_width="match_parent"
334             android:layout_height="wrap_content"
335             android:layout_weight="1"
336             android:text="Politeknik Pos Indonesia" />
337
338         <TextView
339             android:id="@+id/tv_edit_username"

```

```

150         android:layout_width="match_parent"
151         android:layout_height="wrap_content"
152         android:layout_weight="9"
153         android:text="Ubah"
154         android:textColor="@android:color/darker_gray" />
155     </LinearLayout>
156
157 </LinearLayout>
158 </ScrollView>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
2
3 import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5 import androidx.core.content.FileProvider;
6
7 import android.app.ProgressDialog;
8 import android.content.Intent;
9 import android.net.Uri;
10 import android.os.Bundle;
11 import android.os.Environment;
12 import android.provider.MediaStore;
13 import android.util.Log;
14 import android.view.View;
15 import android.widget.ImageView;
16 import android.widget.TextView;
17 import android.widget.Toast;
18
19 import com.bumptech.glide.Glide;
20 import com.bumptech.glide.request.RequestOptions;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Login;
25 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo
26 ;
27 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util
    SharedPreferences;
28 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.Url;
29 import com.theartofdev.edmodo.cropper.CropImage;
30 import com.theartofdev.edmodo.cropper.CropImageView;
31
32 import java.io.File;
33 import java.io.IOException;
34 import java.text.SimpleDateFormat;
35 import java.util.Date;
36 import java.util.Locale;
37
38 import id.zelory.compressor.Compressor;
39 import okhttp3.MediaType;
40 import okhttp3.MultipartBody;
41 import okhttp3.RequestBody;
42 import pl.aprilapps.easyphotopicker.DefaultCallback;
43 import pl.aprilapps.easyphotopicker.EasyImage;
44 import retrofit2.Call;
45 import retrofit2.Callback;

```



```

45 import retrofit2 .Response;
46
47 public class ProfileActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener {
48
49     private ImageView imgProfile;
50     private TextView tvNama, tvEditNama, tvKontak, tvEditKontak,
        tvPerusahaan, tvEditPerusahaan, tvUsername, tvEditUsername;
51
52     private SharedPreferences pref;
53     private ApiService mApiInterface;
54
55     private static final int REQUEST_IMAGE = 200;
56     private static final int REQUEST_PHOTO = 300;
57
58     @Override
59     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
60         super.onCreate(savedInstanceState);
61         setContentView(R.layout.activity_profile);
62
63         imgProfile = findViewById(R.id.img_profile);
64         tvNama = findViewById(R.id.tv_nama);
65         tvEditNama = findViewById(R.id.tv_edit_nama);
66         tvKontak = findViewById(R.id.tv_kontak);
67         tvEditKontak = findViewById(R.id.tv_edit_kontak);
68         tvPerusahaan = findViewById(R.id.tv_perusahaan);
69         tvEditPerusahaan = findViewById(R.id.tv_edit_perusahaan);
70         tvUsername = findViewById(R.id.tv_username);
71         tvEditUsername = findViewById(R.id.tv_edit_username);
72
73         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
74         mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class);
75     };
76
77     imgProfile.setOnClickListener(this);
78     tvEditNama.setOnClickListener(this);
79     tvEditUsername.setOnClickListener(this);
80     tvEditPerusahaan.setOnClickListener(this);
81     tvEditKontak.setOnClickListener(this);
82 }
83
84 @Override
85 protected void onResume() {
86     Login pembimbing = pref.getPembimbing();
87     if (pembimbing != null){
88         tvNama.setText(pembimbing.getNamaPembimbing());
89         tvKontak.setText(pembimbing.getKontakPembimbing());
90         tvPerusahaan.setText(pembimbing.getNamaPerusahaan());
91         tvUsername.setText(pembimbing.getUsername());
92         Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"pembimbing/"+
            pembimbing.getFotoPembimbing()).error(R.drawable.profile).into(
            imgProfile);
93     }
94

```

```

95         super.onResume();
96     }
97
98     @Override
99     public void onClick(View view) {
100         if (view == imgProfile){
101             menuDialog();
102         }else if (view == tvEditNama){
103             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
104             TextActivity.class);
105             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_NAMA, pref.getPembimbing().getNamaPembimbing());
106             startActivity(text);
107         }else if (view == tvEditKontak){
108             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
109             TextActivity.class);
110             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_KONTAK, pref.
111             getPembimbing().getKontakPembimbing());
112             startActivity(text);
113         }else if (view == tvEditPerusahaan){
114             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
115             TextActivity.class);
116             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_PERUSAHAAN, pref.
117             getPembimbing().getNamaPerusahaan());
118             startActivity(text);
119         }else if (view == tvEditUsername){
120             Intent text = new Intent(getApplicationContext(),
121             TextActivity.class);
122             text.putExtra(TextActivity.EXTRA_USER, pref.getPembimbing().getUsername());
123             startActivity(text);
124         }
125     }
126
127     @Override
128     public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
129         super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
130
131         EasyImage.handleActivityResult(requestCode, resultCode, data, this, new DefaultCallback() {
132             @Override
133             public void onImagePicked(File imageFile, EasyImage.ImageSource source, int type) {
134                 CropImage.activity(Uri.fromFile(imageFile))
135                     .setGuidelines(CropImageView.Guidelines.ON)
136                     .setCropShape(CropImageView.CropShape.OVAL)
137                     .setFixAspectRatio(true)
138                     .start(ProfileActivity.this);
139             }
140         });
141
142     }
143
144     @Override
145     public void onImagePickerError(Exception e, EasyImage.ImageSource source, int type) {
146         super.onImagePickerError(e, source, type);

```

```

138         Toast.makeText(ProfileActivity.this, e.getMessage(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
139     }
140
141     @Override
142     public void onCancel(EasyImage.ImageSource source, int
type) {
143         super.onCanceled(source, type);
144     }
145 }));
146
147     if (requestCode == CropImage.CROP_IMAGE_ACTIVITY_REQUEST_CODE
) {
148         CropImage.ActivityResult result = CropImage.
getActivityResult(data);
149         if (resultCode == RESULT_OK) {
150             Uri resultUri = result.getUri();
151             simpanFoto(resultUri);
152
153             } else if (resultCode == CropImage.
CROP_IMAGE_ACTIVITY_RESULT_ERROR_CODE) {
154                 Exception error = result.getError();
155
156                 Toast.makeText(this, error.toString(), Toast.
LENGTH_SHORT).show();
157             }
158         }
159     }
160
161     public void simpanFoto(Uri resultUri){
162         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
);
163         progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
164         progressDialog.setCancelable(false);
165         progressDialog.show();
166
167         File image = new File(resultUri.getPath());
168         File file = null;
169         try {
170             file = new Compressor(getApplicationContext()).
compressToFile(image);
171         } catch (IOException e) {
172             e.printStackTrace();
173         }
174
175         String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
176         String namaFile = file.getName();
177
178         if (!idPembimbing.isEmpty() && !namaFile.isEmpty()){
179             RequestBody mIdPembimbing = RequestBody.create(MediaType.
parse("text/plain"), idPembimbing);
180             RequestBody requestFile = RequestBody.create(MediaType.
parse("multipart/form-data"), file);
181             MultipartBody.Part mFotoPembimbing = MultipartBody.Part.
createFormData("foto", file.getName(), requestFile);
182

```

```

183         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface .
pembimbingUbahFoto(mIdPembimbing , mFotoPembimbing);
184         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
185             @Override
186             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call ,
Response<ResponseInfo> response) {
187                 progressDialog.dismiss();
188                 Toast.makeText(getApplicationContext() , response .
body().getMessage() , Toast.LENGTHLONG).show();
189                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
190                     Login login = pref.getPembimbing();
191                     login.setFotoPembimbing(namaFile);
192                     pref.pembimbingLogin(login);
193                     recreate();
194                 }
195             }
196
197             @Override
198             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call ,
Throwable t) {
199                 progressDialog.dismiss();
200                 Toast.makeText(getApplicationContext() , "Error :
"+t.getMessage() , Toast.LENGTHLONG).show();
201             }
202         });
203     } else {
204         progressDialog.dismiss();
205         Toast.makeText(getApplicationContext() , "Something empty"
, Toast.LENGTHLONG).show();
206     }
207 }
208
209 private void menuDialog() {
210     CharSequence[] menu = {"Camera" , "Select Photo"};
211     AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this)
212         .setItems(menu, (dialogInterface , i) -> {
213             switch (i){
214                 case 0:
215                     EasyImage.openCamera(this , REQUEST.IMAGE)
;
216                     break;
217                 case 1:
218                     EasyImage.openChooserWithGallery(this , "
Choose Picture" ,REQUEST.PHOTO);
219                     break;
220             }
221         });
222     dialog.create();
223     dialog.show();
224 }
225 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

```

```

2 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     xmlns:mapbox="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
7     tools:context=".activity.RegisterActivity">
8
9     <LinearLayout
10         android:id="@+id/linearLayout"
11         android:layout_width="match_parent"
12         android:layout_height="0dp"
13         android:background="@android:color/white"
14         android:focusable="true"
15         android:focusableInTouchMode="true"
16         android:orientation="vertical">
17
18         <FrameLayout
19             android:id="@+id/fl_camera"
20             android:layout_width="match_parent"
21             android:layout_height="300dp">
22
23             <com.mapbox.mapboxsdk.maps.MapView
24                 android:id="@+id/mapView"
25                 android:layout_width="match_parent"
26                 mapbox:mapbox_cameraZoom="16"
27                 android:layout_height="match_parent" />
28
29         </FrameLayout>
30
31         <LinearLayout
32             android:layout_width="match_parent"
33             android:layout_height="wrap_content"
34             android:orientation="vertical"
35             android:layout_margin="12dp">
36
37             <ImageView
38                 android:layout_width="40dp"
39                 android:layout_height="40dp"
40                 android:src="@drawable/ic_info_outline_black"
41                 android:layout_gravity="center"/>
42
43             <TextView
44                 android:layout_width="match_parent"
45                 android:layout_height="wrap_content"
46                 android:text="Pastikan Anda melakukan proses
registrasi ketika Anda berada di perusahaan agar lebih mudah
melakukan validasi terhadap anak didik kami."
47                 android:gravity="center"
48                 android:textSize="16sp"
49                 android:layout_margin="10dp"/>
50
51             <TextView
52                 android:layout_width="match_parent"
53                 android:layout_height="wrap_content"
54                 android:text="Nama Pembimbing"

```

```
55         android:layout_marginTop="20dp"/>
56
57     <EditText
58         android:id="@+id/et_nama"
59         android:layout_width="match_parent"
60         android:layout_height="wrap_content"
61         android:layout_marginVertical="8dp"
62         android:paddingHorizontal="10dp"
63         android:paddingVertical="10dp"
64         android:background="@drawable/custom_edittext"/>
65
66     <TextView
67         android:layout_width="match_parent"
68         android:layout_height="wrap_content"
69         android:text="Kontak Pembimbing"
70         android:layout_marginTop="10dp"/>
71
72     <EditText
73         android:id="@+id/et_kontak"
74         android:layout_width="match_parent"
75         android:layout_height="wrap_content"
76         android:layout_marginVertical="8dp"
77         android:paddingHorizontal="10dp"
78         android:paddingVertical="10dp"
79         android:background="@drawable/custom_edittext"/>
80
81     <TextView
82         android:layout_width="match_parent"
83         android:layout_height="wrap_content"
84         android:text="Nama Perusahaan"
85         android:layout_marginTop="10dp"/>
86
87     <EditText
88         android:id="@+id/et_perusahaan"
89         android:layout_width="match_parent"
90         android:layout_height="wrap_content"
91         android:layout_marginVertical="8dp"
92         android:paddingHorizontal="10dp"
93         android:paddingVertical="10dp"
94         android:background="@drawable/custom_edittext"/>
95
96     <TextView
97         android:layout_width="match_parent"
98         android:layout_height="wrap_content"
99         android:text="Username"
100        android:layout_marginTop="10dp"/>
101
102     <EditText
103         android:id="@+id/et_username"
104         android:layout_width="match_parent"
105         android:layout_height="wrap_content"
106         android:layout_marginVertical="8dp"
107         android:paddingHorizontal="10dp"
108         android:paddingVertical="10dp"
109         android:background="@drawable/custom_edittext"/>
110
```

```

111     <TextView
112         android:layout_width="match_parent"
113         android:layout_height="wrap_content"
114         android:text="Password"
115         android:layout_marginTop="10dp" />
116
117     <EditText
118         android:id="@+id/et_password"
119         android:layout_width="match_parent"
120         android:layout_height="wrap_content"
121         android:layout_marginVertical="8dp"
122         android:paddingHorizontal="10dp"
123         android:paddingVertical="10dp"
124         android:inputType="textPassword"
125         android:background="@drawable/custom_edittext" />
126
127     <TextView
128         android:layout_width="match_parent"
129         android:layout_height="wrap_content"
130         android:text="Konfirmasi Password"
131         android:layout_marginTop="10dp" />
132
133     <EditText
134         android:id="@+id/et_cpassword"
135         android:layout_width="match_parent"
136         android:layout_height="wrap_content"
137         android:layout_marginVertical="8dp"
138         android:paddingHorizontal="10dp"
139         android:paddingVertical="10dp"
140         android:inputType="textPassword"
141         android:background="@drawable/custom_edittext" />
142
143     <Button
144         android:id="@+id/btn_save"
145         android:layout_width="match_parent"
146         android:layout_height="wrap_content"
147         android:text="Registrasi"
148         android:layout_marginVertical="12dp"
149         android:textColor="@android:color/white"
150         android:background="@color/colorPrimaryDark" />
151
152 </LinearLayout>
153
154 </LinearLayout>
155
156 </ScrollView>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
2
3 import androidx.annotation.NonNull;
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
5 import androidx.core.app.ActivityCompat;
6 import androidx.core.content.ContextCompat;
7
8 import android.Manifest;
9 import android.app.ProgressDialog;

```

```

10 import android.content.Context;
11 import android.content.Intent;
12 import android.content.pm.PackageManager;
13 import android.graphics.BitmapFactory;
14 import android.location.Location;
15 import android.location.LocationListener;
16 import android.location.LocationManager;
17 import android.os.Bundle;
18 import android.util.Log;
19 import android.view.View;
20 import android.widget.Button;
21 import android.widget.EditText;
22 import android.widget.Toast;
23
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
25 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
26 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
27 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo
    ;
28 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
29 import com.mapbox.android.core.permissions.PermissionsListener;
30 import com.mapbox.android.core.permissions.PermissionsManager;
31 import com.mapbox.mapboxsdk.Mapbox;
32 import com.mapbox.mapboxsdk.location.LocationComponent;
33 import com.mapbox.mapboxsdk.location.
    LocationComponentActivationOptions;
34 import com.mapbox.mapboxsdk.location.modes.CameraMode;
35 import com.mapbox.mapboxsdk.location.modes.RenderMode;
36 import com.mapbox.mapboxsdk.maps.MapView;
37 import com.mapbox.mapboxsdk.maps.MapboxMap;
38 import com.mapbox.mapboxsdk.maps.OnMapReadyCallback;
39 import com.mapbox.mapboxsdk.maps.Style;
40
41 import java.util.List;
42
43 import retrofit2.Call;
44 import retrofit2.Callback;
45 import retrofit2.Response;
46
47 public class RegisterActivity extends AppCompatActivity implements
    OnMapReadyCallback, LocationListener, PermissionsListener, View.
    OnClickListener {
48
49     private PermissionsManager permissionsManager;
50     private MapboxMap mapboxMap;
51     private MapView mapView;
52
53     private String latitude = "";
54     private String longitude = "";
55     private LocationManager locationManager;
56
57     private APIService mApiInterface;
58     private SharedPreferences pref;
59

```



```

60 private EditText etNama, etKontak, etPerusahaan, etUsername,
    etPassword, etCPassword;
61 private Button btnSave;
62
63 @Override
64 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
65     super.onCreate(savedInstanceState);
66
67     if (ContextCompat.checkSelfPermission(getApplicationContext(),
        android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) !=
        PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.
        checkSelfPermission(getApplicationContext(), android.Manifest.
        permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.
        PERMISSION_GRANTED) {
68         ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{
        android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, android.
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION}, 100);
69     }
70
71     Mapbox.getInstance(this, getString(R.string.access_token));
72     setContentView(R.layout.activity_register);
73     mapView = findViewById(R.id.mapView);
74     mapView.onCreate(savedInstanceState);
75     mapView.getMapAsync(this);
76
77     etNama = findViewById(R.id.et_nama);
78     etKontak = findViewById(R.id.et_kontak);
79     etPerusahaan = findViewById(R.id.et_perusahaan);
80     etUsername = findViewById(R.id.et_username);
81     etPassword = findViewById(R.id.et_password);
82     etCPassword = findViewById(R.id.et_cpassword);
83     btnSave = findViewById(R.id.btn_save);
84
85     btnSave.setOnClickListener(this);
86
87     pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
88     mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class);
89
90     getLocation();
91 }
92
93 private void registerPembimbing() {
94     String nama = etNama.getText().toString();
95     String kontak = etKontak.getText().toString();
96     String perusahaan = etPerusahaan.getText().toString();
97     String username = etUsername.getText().toString();
98     String password = etPassword.getText().toString();
99     String cPassword = etCPassword.getText().toString();
100
101     boolean state = true;
102
103     if (password.equals(cPassword)) {
104         state = false;
105     }

```

```

106         Log.d("kiki", nama + kontak + perusahaan + username +
107         password + cPassword + latitude + longitude);
108
109         if (!nama.isEmpty() && !kontak.isEmpty() && !perusahaan.
110         isEmpty() && !username.isEmpty() && !password.isEmpty() && !
111         cPassword.isEmpty() && !state) {
112             final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(
113             this);
114             progressDialog.setMessage("Register...");
115             progressDialog.setCancelable(false);
116             progressDialog.show();
117
118             Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
119             pembimbingRegistrasi(nama, kontak, perusahaan, username, password
120             , latitude, longitude);
121             call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
122                 @Override
123                 public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
124                 Response<ResponseInfo> response) {
125                     progressDialog.dismiss();
126                     Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
127                     body().getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
128                     if (response.body().getStatus().equals("200")) {
129                         finish();
130                     }
131                 }
132             }
133
134             @Override
135             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
136             Throwable t) {
137                 progressDialog.dismiss();
138                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
139                 " + t.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
140             }
141         });
142     }
143
144     @Override
145     public void onClick(View view) {
146         if (view == btnSave) {
147             registerPembimbing();
148         }
149     }
150
151     @Override
152     public void onMapReady(@NonNull MapboxMap mapboxMap) {
153         RegisterActivity.this.mapboxMap = mapboxMap;
154         mapboxMap.getUiSettings().setAllGesturesEnabled(false);
155         mapboxMap.setStyle(new Style.Builder().fromUrl("mapbox://
156         styles/mapbox/cjf4m44iw0uza2spb3q0a7s41"),
157         this::enableLocationComponent);
158     }
159
160     @SuppressWarnings({"MissingPermission"})

```

```

151 private void enableLocationComponent(@NonNull Style
loadedMapStyle) {
152     if (PermissionsManager.areLocationPermissionsGranted(this)) {
153         LocationComponent locationComponent = mapboxMap.
getLocationComponent();
154         locationComponent.activateLocationComponent(
155             LocationComponentActivationOptions.builder(this,
loadedMapStyle).build());
156         locationComponent.setLocationComponentEnabled(true);
157         locationComponent.setCameraMode(CameraMode.TRACKING);
158         locationComponent.setRenderMode(RenderMode.COMPASS);
159     } else {
160         permissionsManager = new PermissionsManager(this);
161         permissionsManager.requestLocationPermissions(this);
162     }
163 }
164
165 @Override
166 public void onExplanationNeeded(List<String> permissionsToExplain
) {
167     Toast.makeText(this, "Lala", Toast.LENGTH_LONG).show();
168 }
169
170 @Override
171 public void onPermissionResult(boolean granted) {
172     if (granted) {
173         mapboxMap.getStyle(style -> enableLocationComponent(style
));
174     } else {
175         Toast.makeText(this, "Tidak dikasi", Toast.LENGTH_LONG).
show();
176         finish();
177     }
178 }
179
180 @Override
181 public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull
String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
182     if (requestCode == 100) {
183         if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
{
184             mapboxMap.getStyle(this::enableLocationComponent);
185             Toast.makeText(this, "Map permission granted", Toast.
LENGTH_LONG).show();
186             getLocation();
187         } else {
188             Toast.makeText(this, "Map permission disgranted",
Toast.LENGTH_LONG).show();
189         }
190     }
191 }
192
193 @Override
194 @SuppressWarnings({"MissingPermission"})
195 protected void onStart() {
196     super.onStart();

```

```
197     mapView.onStart();
198 }
199
200 @Override
201 protected void onResume() {
202     super.onResume();
203     mapView.onResume();
204 }
205
206 @Override
207 protected void onPause() {
208     super.onPause();
209     mapView.onPause();
210 }
211
212 @Override
213 protected void onStop() {
214     super.onStop();
215     mapView.onStop();
216 }
217
218 @Override
219 protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
220     super.onSaveInstanceState(outState);
221     mapView.onSaveInstanceState(outState);
222 }
223
224 @Override
225 protected void onDestroy() {
226     super.onDestroy();
227     mapView.onDestroy();
228 }
229
230 @Override
231 public void onLowMemory() {
232     super.onLowMemory();
233     mapView.onLowMemory();
234 }
235
236 @Override
237 public void onLocationChanged(Location location) {
238     latitude = String.valueOf(location.getLatitude());
239     longitude = String.valueOf(location.getLongitude());
240 }
241
242 @Override
243 public void onStatusChanged(String s, int i, Bundle bundle) {
244 }
245
246
247 @Override
248 public void onProviderEnabled(String s) {
249 }
250
251
252 @Override
```

```

253 public void onProviderDisabled(String s) {
254     Toast.makeText(this, "Please Enable GPS and Internet", Toast.
LENGTH.SHORT).show();
255 }
256
257 private void getLocation() {
258     try {
259         locationManager = (LocationManager) getSystemService(
Context.LOCATION_SERVICE);
260         locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.
NETWORK_PROVIDER, 5000, 5, this);
261     } catch (SecurityException e) {
262         e.printStackTrace();
263     }
264 }
265 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     android:orientation="vertical"
8     android:layout_marginHorizontal="12dp"
9     tools:context=".activity.TextActivity">
10
11     <TextView
12         android:id="@+id/tv_text"
13         android:layout_width="match_parent"
14         android:layout_height="wrap_content"
15         android:text="Teks"
16         android:layout_marginTop="10dp"/>
17
18     <EditText
19         android:id="@+id/et_text"
20         android:layout_width="match_parent"
21         android:layout_height="wrap_content"
22         android:layout_marginVertical="8dp"
23         android:paddingHorizontal="10dp"
24         android:paddingVertical="10dp"
25         android:background="@drawable/custom_edittext"/>
26
27     <Button
28         android:id="@+id/btn_savetext"
29         android:layout_width="match_parent"
30         android:layout_height="wrap_content"
31         android:text="Simpan"/>
32
33 </LinearLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity;
2

```

```

3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 import android.app.AlertDialog;
6 import android.os.Bundle;
7 import android.util.Log;
8 import android.view.View;
9 import android.widget.Button;
10 import android.widget.EditText;
11 import android.widget.TextView;
12 import android.widget.Toast;
13
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Login;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo
19 ;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
21
22 import retrofit2.Call;
23 import retrofit2.Callback;
24 import retrofit2.Response;
25
26 public class TextActivity extends AppCompatActivity implements View.
    OnClickListener {
27
28     public static final String EXTRA_NAMA = "extra_nama";
29     public static final String EXTRA_KONTAK = "extra_kontak";
30     public static final String EXTRA_USER = "extra_user";
31     public static final String EXTRA_PERUSAHAAN = "extra_perusahaan";
32
33     private TextView tvText;
34     private EditText etText;
35     private Button btnSave;
36
37     private String user, nama, kontak, perusahaan;
38
39     private SharedPreferences pref;
40     private APIService mApiInterface;
41
42     @Override
43     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
44         super.onCreate(savedInstanceState);
45         setContentView(R.layout.activity_text);
46
47         tvText = findViewById(R.id.tv_text);
48         etText = findViewById(R.id.et_text);
49         btnSave = findViewById(R.id.btn_savetext);
50
51         pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
52
53         mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
    );

```

```

54     user = getIntent().getStringExtra(EXTRA_USER);
55     nama = getIntent().getStringExtra(EXTRA_NAMA);
56     kontak = getIntent().getStringExtra(EXTRA_KONTAK);
57     perusahaan = getIntent().getStringExtra(EXTRA_PERUSAHAAN);
58
59     if (user!=null){
60         tvText.setText("Username");
61         etText.setText(user);
62         etText.setSelection(user.length());
63     }else if (nama!=null){
64         tvText.setText("Nama");
65         etText.setText(nama);
66         etText.setSelection(nama.length());
67     }else if (kontak!=null){
68         tvText.setText("Kontak");
69         etText.setText(kontak);
70         etText.setSelection(kontak.length());
71     }else if (perusahaan!=null){
72         tvText.setText("Perusahaan");
73         etText.setText(perusahaan);
74         etText.setSelection(perusahaan.length());
75     }
76
77     btnSave.setOnClickListener(this);
78 }
79
80 @Override
81 public void onClick(View view) {
82     if (view == btnSave){
83         if (user!=null){
84             saveUsername();
85         }else if (nama!=null){
86             saveNama();
87         }else if (kontak!=null){
88             saveKontak();
89         }else if (perusahaan!=null){
90             savePerusahaan();
91         }
92     }
93 }
94
95 private void savePerusahaan() {
96     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
97     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
98     progressDialog.setCancelable(false);
99     progressDialog.show();
100
101     String text = etText.getText().toString();
102     String idPembimbing = pref.getIdPembimbing().getIdPembimbing();
103
104     if (!text.isEmpty()){
105
106         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
107         pembimbingUbahPerusahaan(idPembimbing, text);
108         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {

```

```

108         @Override
109         public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
Response<ResponseInfo> response) {
110             progressDialog.dismiss();
111             Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
112             if(response.body().getStatus().equals("200")) {
113                 Login login = pref.getPembimbing();
114                 login.setNamaPerusahaan(text);
115                 pref.pembimbingLogin(login);
116                 finish();
117             }
118         }
119
120         @Override
121         public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
Throwable t) {
122             progressDialog.dismiss();
123             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
"+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
124         }
125     });
126 } else {
127     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
Toast.LENGTHSHORT).show();
128     progressDialog.dismiss();
129 }
130 }
131
132 private void saveKontak() {
133     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
);
134     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
135     progressDialog.setCancelable(false);
136     progressDialog.show();
137
138     String text = etText.getText().toString();
139     String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
140
141     if (!text.isEmpty()){
142
143         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
pembimbingUbahKontak(idPembimbing, text);
144         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
145             @Override
146             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
Response<ResponseInfo> response) {
147                 progressDialog.dismiss();
148                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
149                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
150                     Login login = pref.getPembimbing();
151                     login.setKontakPembimbing(text);
152                     pref.pembimbingLogin(login);
153                     finish();
154                 }

```



```

155         }
156
157         @Override
158         public void onFailure(Call<ResponseInfo> call ,
159     Throwable t) {
160             progressDialog.dismiss();
161             Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
162 "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
163         }
164     });
165 } else {
166     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
167     Toast.LENGTHSHORT).show();
168     progressDialog.dismiss();
169 }
170 }
171
172 private void saveNama() {
173     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
174 );
175     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
176     progressDialog.setCancelable(false);
177     progressDialog.show();
178
179     String text = etText.getText().toString();
180     String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
181
182     if (!text.isEmpty()){
183         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
184         pembimbingUbahNama(idPembimbing, text);
185         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
186             @Override
187             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call ,
188     Response<ResponseInfo> response) {
189                 progressDialog.dismiss();
190                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
191     body().getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
192                 if(response.body().getStatus().equals("200")) {
193                     Login login = pref.getPembimbing();
194                     login.setNamaPembimbing(text);
195                     pref.pembimbingLogin(login);
196                     finish();
197                 }
198             }
199         })
200     }
201
202     @Override
203     public void onFailure(Call<ResponseInfo> call ,
204     Throwable t) {
205         progressDialog.dismiss();
206         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
207 "+t.getMessage(), Toast.LENGTHLONG).show();
208     }
209 } else {

```

```

201         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Field kosong",
202         Toast.LENGTH.SHORT).show();
203         progressDialog.dismiss();
204     }
205 }
206 private void saveUsername() {
207     final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this
208 );
209     progressDialog.setMessage("Menyimpan data...");
210     progressDialog.setCancelable(false);
211     progressDialog.show();
212
213     String text = editText.getText().toString();
214     String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
215
216     if (!text.isEmpty()) {
217         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
218         pembimbingUbahUsername(idPembimbing, text);
219         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
220             @Override
221             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call,
222             Response<ResponseInfo> response) {
223                 progressDialog.dismiss();
224                 Toast.makeText(getApplicationContext(), response.
225                 body().getMessage(), Toast.LENGTH.LONG).show();
226                 if (response.body().getStatus().equals("200")) {
227                     Login login = pref.getPembimbing();
228                     login.setUsername(text);
229                     pref.pembimbingLogin(login);
230                     //Log.d("didi", login.getUsername()+" "+text)
231
232                 ;
233                 finish();
234             }
235         }
236     }
237     @Override
238     public void onFailure(Call<ResponseInfo> call,
239     Throwable t) {
240         progressDialog.dismiss();
241         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error :
242         "+t.getMessage(), Toast.LENGTH.LONG).show();
243     }
244 }
245 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
  android.com/apk/res/android"
3   android:orientation="vertical"
4   android:layout_width="match_parent"
5   android:layout_height="wrap_content"
6   android:layout_marginVertical="5dp"
7   android:layout_marginHorizontal="10dp">
8
9   <LinearLayout
10      android:layout_width="match_parent"
11      android:layout_height="wrap_content"
12      android:orientation="horizontal"
13      android:padding="10dp">
14
15      <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
16         android:id="@+id/img_mahasiswa"
17         android:layout_width="80dp"
18         android:layout_height="80dp"
19         android:src="@drawable/profile"/>
20
21      <LinearLayout
22         android:layout_width="match_parent"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:orientation="vertical"
25         android:layout_weight="1"
26         android:layout_margin="8dp"
27         android:layout_gravity="center_vertical">
28
29         <TextView
30            android:id="@+id/tv_mahasiswa"
31            android:layout_width="match_parent"
32            android:layout_height="wrap_content"
33            android:textStyle="bold"
34            android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
35
36         <TextView
37            android:id="@+id/tv_message"
38            android:layout_width="match_parent"
39            android:layout_height="wrap_content"
40            android:text="Makan"/>
41
42      </LinearLayout>
43
44      <Button
45         android:id="@+id/btn_confirm"
46         android:layout_width="45dp"
47         android:layout_height="wrap_content"
48         android:paddingHorizontal="10dp"
49         android:drawableLeft="@drawable/ic_done_white"
50         android:background="@color/colorPrimaryDark"
51         android:layout_gravity="center_vertical"/>
52
53   </LinearLayout>
54
55 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter;
2
3 import android.app.ProgressDialog;
4 import android.content.Context;
5 import android.util.Log;
6 import android.view.LayoutInflater;
7 import android.view.View;
8 import android.view.ViewGroup;
9 import android.widget.Button;
10 import android.widget.ImageView;
11 import android.widget.TextView;
12 import android.widget.Toast;
13
14 import androidx.annotation.NonNull;
15 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
16
17 import com.bumptech.glide.Glide;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ConfirmAbsence;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo
    ;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.Url;
25
26 import java.util.ArrayList;
27 import java.util.List;
28
29 import retrofit2.Call;
30 import retrofit2.Callback;
31 import retrofit2.Response;
32
33 public class ConfirmAbsenceAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    ConfirmAbsenceAdapter.ConfirmAbsenceViewHolder> {
34     private List<ConfirmAbsence> mList;
35     private Context mContext;
36     private ConfirmAbsenceListener mListener;
37
38     public ConfirmAbsenceAdapter(Context context, List<ConfirmAbsence
    > list, ConfirmAbsenceListener listener) {
39         mContext = context;
40         mList = list;
41         mListener = listener;
42     }
43
44     @NonNull
45     @Override
46     public ConfirmAbsenceViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
    ViewGroup parent, int viewType) {
47         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
    (R.layout.item_confirm_notification, parent, false);
48         ConfirmAbsenceViewHolder mViewHolder = new
    ConfirmAbsenceViewHolder(mView);

```

```

49         return viewHolder;
50     }
51
52     @Override
53     public void onBindViewHolder(@NonNull ConfirmAbsenceViewHolder
holder, int position) {
54         final ConfirmAbsence confirmAbsence = mList.get(position);
55
56         holder.tvMahasiswa.setText(confirmAbsence.getNamaMahasiswa());
57
58         ;
59         holder.tvMessage.setText(confirmAbsence.getTglWaktu()+"\n"+
confirmAbsence.getKegiatan());
60         Glide.with(mContext).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
confirmAbsence.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).into
(holder.ivMahasiswa);
61         holder.btnConfirm.setOnClickListener(view -> confirmAbsence(
confirmAbsence, position));
62     }
63
64     @Override
65     public int getItemCount() {
66         return mList.size();
67     }
68
69     public class ConfirmAbsenceViewHolder extends RecyclerView.
ViewHolder {
70
71         ImageView ivMahasiswa;
72         TextView tvMahasiswa, tvMessage;
73         Button btnConfirm;
74
75         public ConfirmAbsenceViewHolder(@NonNull View itemView) {
76             super(itemView);
77
78             ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
79             tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
80             tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
81             btnConfirm = itemView.findViewById(R.id.btn_confirm);
82         }
83
84         private void confirmAbsence(ConfirmAbsence confirmAbsence, int
position) {
85             final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(
mContext);
86             progressDialog.setMessage("Konfirmasi data...");
87             progressDialog.setCancelable(false);
88             progressDialog.show();
89
90             ApiService mApiInterface = APIClient.getClient().create(
APIService.class);
91             SharedPreferences pref = SharedPreferences.getInstance(
mContext);
92

```

```

93     Call<ResponseInfo> call = mApiInterface .
    pembimbingKonfirmAbsensi(pref.getPembimbing().getIdPembimbing(),
    confirmAbsence.getIdMahasiswa(), confirmAbsence.getIdIntern(),
    confirmAbsence.getIdDosen(), confirmAbsence.getIdAbsensi());
94     call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
95         @Override
96         public void onResponse(Call<ResponseInfo> call, Response<
    ResponseInfo> response) {
97             progressDialog.dismiss();
98             Toast.makeText(mContext, response.body().getMessage()
    , Toast.LENGTHLONG).show();
99             if(response.body().getStatus().equals("200")){
100                 mList.remove(position);
101                 mListener.onConfirmAbsence();
102             }
103         }
104
105         @Override
106         public void onFailure(Call<ResponseInfo> call, Throwable
    t) {
107             progressDialog.dismiss();
108             Toast.makeText(mContext, "Error : "+t.getMessage(),
    Toast.LENGTHLONG).show();
109         }
110     });
111 }
112
113 public interface ConfirmAbsenceListener {
114     void onConfirmAbsence();
115 }
116 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
    android.com/apk/res/android"
3     android:orientation="vertical"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="wrap_content"
6     android:layout_marginVertical="5dp"
7     android:layout_marginHorizontal="10dp">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="horizontal"
13         android:padding="10dp">
14
15         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
16             android:id="@+id/img_mahasiswa"
17             android:layout_width="80dp"
18             android:layout_height="80dp"
19             android:src="@drawable/profile"/>
20
21         <LinearLayout

```

```

22         android:layout_width="match_parent"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:orientation="vertical"
25         android:layout_weight="1"
26         android:layout_margin="8dp"
27         android:layout_gravity="center_vertical">
28
29         <TextView
30             android:id="@+id/tv_mahasiswa"
31             android:layout_width="match_parent"
32             android:layout_height="wrap_content"
33             android:textStyle="bold"
34             android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
35
36         <TextView
37             android:id="@+id/tv_message"
38             android:layout_width="match_parent"
39             android:layout_height="wrap_content"
40             android:text="Makan"/>
41
42     </LinearLayout>
43
44     <Button
45         android:id="@+id/btn_confirm"
46         android:layout_width="45dp"
47         android:layout_height="wrap_content"
48         android:paddingHorizontal="10dp"
49         android:drawableLeft="@drawable/ic_done_white"
50         android:background="@color/colorPrimaryDark"
51         android:layout_gravity="center_vertical"/>
52
53 </LinearLayout>
54
55 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter;
2
3 import android.app.ProgressDialog;
4 import android.content.Context;
5 import android.view.LayoutInflater;
6 import android.view.View;
7 import android.view.ViewGroup;
8 import android.widget.Button;
9 import android.widget.ImageView;
10 import android.widget.TextView;
11 import android.widget.Toast;
12
13 import androidx.annotation.NonNull;
14 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
15
16 import com.bumptech.glide.Glide;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ConfirmMahasiswa;

```

```

21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.ResponseInfo
    ;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPrefManager;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.Url;
24
25 import java.util.List;
26
27 import retrofit2.Call;
28 import retrofit2.Callback;
29 import retrofit2.Response;
30
31 public class ConfirmMahasiswaAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    ConfirmMahasiswaAdapter.ConfirmMahasiswaViewHolder> {
32     private List<ConfirmMahasiswa> mList;
33     private Context mContext;
34     private ConfirmMahasiswaListener mListener;
35
36     public ConfirmMahasiswaAdapter(Context context, List<
    ConfirmMahasiswa> list, ConfirmMahasiswaListener listener) {
37         mContext = context;
38         mList = list;
39         mListener = listener;
40     }
41
42     @NonNull
43     @Override
44     public ConfirmMahasiswaViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
    ViewGroup parent, int viewType) {
45         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
    (R.layout.item_confirm_notification, parent, false);
46         ConfirmMahasiswaViewHolder mViewHolder = new
    ConfirmMahasiswaViewHolder(mView);
47         return mViewHolder;
48     }
49
50     @Override
51     public void onBindViewHolder(@NonNull ConfirmMahasiswaViewHolder
    holder, int position) {
52         final ConfirmMahasiswa confirmMahasiswa = mList.get(position)
    ;
53
54         holder.tvMahasiswa.setText(confirmMahasiswa.getNamaMahasiswa
    ());
55         holder.tvMessage.setText(confirmMahasiswa.getNamaProdi());
56         Glide.with(mContext).load(Urls.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
    confirmMahasiswa.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).
    into(holder.ivMahasiswa);
57
58         holder.btnConfirm.setOnClickListener(view -> confirmAbsence(
    confirmMahasiswa, position));
59     }
60
61     @Override
62     public int getItemCount() {
63         return mList.size();

```



```

64     }
65
66     public class ConfirmMahasiswaViewHolder extends RecyclerView.
ViewHolder {
67
68         ImageView ivMahasiswa;
69         TextView tvMahasiswa, tvMessage;
70         Button btnConfirm;
71
72         public ConfirmMahasiswaViewHolder(@NonNull View itemView) {
73             super(itemView);
74
75             ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
76             tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
77             tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
78             btnConfirm = itemView.findViewById(R.id.btn_confirm);
79         }
80     }
81
82     private void confirmAbsence(ConfirmMahasiswa confirmMahasiswa,
int position) {
83         final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(
mContext);
84         progressDialog.setMessage("Konfirmasi data...");
85         progressDialog.setCancelable(false);
86         progressDialog.show();
87
88
89         ApiService mApiInterface = APIClient.getClient().create(
ApiService.class);
90         SharedPreferences pref = SharedPreferences.getInstance(
mContext);
91
92         Call<ResponseInfo> call = mApiInterface.
pembimbingKonfirmMahasiswa(pref.getPembimbing().getIdPembimbing(),
confirmMahasiswa.getIdMahasiswa(), confirmMahasiswa.getIdIntern
(), confirmMahasiswa.getIdDosen());
93         call.enqueue(new Callback<ResponseInfo>() {
94             @Override
95             public void onResponse(Call<ResponseInfo> call, Response<
ResponseInfo> response) {
96                 progressDialog.dismiss();
97                 Toast.makeText(mContext, response.body().getMessage(),
, Toast.LENGTH_LONG).show();
98                 if(response.body().getStatus().equals("200")){
99                     mList.remove(position);
100                     mListener.onConfirmMahasiswa();
101                 }
102             }
103
104             @Override
105             public void onFailure(Call<ResponseInfo> call, Throwable
t) {
106                 progressDialog.dismiss();
107                 Toast.makeText(mContext, "Error : "+t.getMessage(),
Toast.LENGTH_LONG).show();

```

```

108     }
109     });
110 }
111
112 public interface ConfirmMahasiswaListener {
113     void onConfirmMahasiswa();
114 }
115 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
3     android.com/apk/res/android"
4     android:orientation="vertical"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="wrap_content"
7     android:layout_marginVertical="5dp"
8     android:layout_marginHorizontal="10dp">
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="horizontal"
13         android:padding="10dp">
14
15         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
16             android:id="@+id/img_mahasiswa"
17             android:layout_width="80dp"
18             android:layout_height="80dp"
19             android:src="@drawable/profile"/>
20
21         <LinearLayout
22             android:layout_width="match_parent"
23             android:layout_height="wrap_content"
24             android:orientation="vertical"
25             android:layout_gravity="center_vertical"
26             android:layout_margin="12dp">
27
28             <TextView
29                 android:id="@+id/tv_mahasiswa"
30                 android:layout_width="match_parent"
31                 android:layout_height="wrap_content"
32                 android:textStyle="bold"
33                 android:text="Kadek Diva Krishna Murti"/>
34
35             <TextView
36                 android:id="@+id/tv_angkatan"
37                 android:layout_width="match_parent"
38                 android:layout_height="wrap_content"
39                 android:text="2017"/>
40
41         </LinearLayout>
42
43     </LinearLayout>

```

```
45 </androidx.cardview.widget.CardView>
```

```
1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.view.LayoutInflater;
6 import android.view.View;
7 import android.view.ViewGroup;
8 import android.widget.ImageView;
9 import android.widget.TextView;
10
11 import androidx.annotation.NonNull;
12 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
13
14 import com.bumptech.glide.Glide;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.
    DetailMahasiswaActivity;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Mahasiswa;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.Url;
19
20 import java.util.List;
21
22 public class MahasiswaAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    MahasiswaAdapter.MahasiswaViewHolder> {
23     private List<Mahasiswa> mList;
24     private Context mContext;
25
26     public MahasiswaAdapter(Context context, List<Mahasiswa> list){
27         mContext = context;
28         mList = list;
29     }
30
31     @NonNull
32     @Override
33     public MahasiswaViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup
        parent, int viewType) {
34         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
            (R.layout.item_mahasiswa, parent, false);
35         MahasiswaViewHolder mViewHolder = new MahasiswaViewHolder(
            mView);
36         return mViewHolder;
37     }
38
39     @Override
40     public void onBindViewHolder(@NonNull MahasiswaViewHolder holder,
        int position) {
41         final Mahasiswa mahasiswa = mList.get(position);
42
43         holder.tvMahasiswa.setText(mahasiswa.getNamaMahasiswa());
44         holder.tvAngkatan.setText(mahasiswa.getAngkatanMahasiswa());
45         Glide.with(mContext).load(Url.IMAGE_URL+"mahasiswa/"+
            mahasiswa.getFotoMahasiswa()).error(R.drawable.profile).into(
            holder.ivMahasiswa);
46
```

```

47         holder.itemView.setOnClickListener(view -> {
48             Intent intent = new Intent(mContext,
DetailMahasiswaActivity.class);
49             intent.putExtra(DetailMahasiswaActivity.EXTRA_MAHASISWA,
mahasiswa);
50             mContext.startActivity(intent);
51         });
52     }
53
54     @Override
55     public int getItemCount() {
56         return mList.size();
57     }
58
59     public class MahasiswaViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
60     {
61         ImageView ivMahasiswa;
62         TextView tvMahasiswa, tvAngkatan;
63
64         public MahasiswaViewHolder(@NonNull View itemView) {
65             super(itemView);
66
67             ivMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.img_mahasiswa);
68             tvMahasiswa = itemView.findViewById(R.id.tv_mahasiswa);
69             tvAngkatan = itemView.findViewById(R.id.tv_angkatan);
70         }
71     }
72 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.
    android.com/apk/res/android"
3     android:orientation="vertical"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="wrap_content"
6     android:layout_marginHorizontal="10dp"
7     android:layout_marginVertical="5dp">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="vertical"
13         android:layout_margin="12dp">
14
15         <TextView
16             android:id="@+id/tv_message"
17             android:layout_width="match_parent"
18             android:layout_height="wrap_content"
19             android:text="Pesanan."/>
20
21         <TextView
22             android:id="@+id/tv_time"
23             android:layout_width="match_parent"

```

```

24         android:layout_height="wrap_content"
25         android:textStyle="bold"
26         android:textSize="12sp"
27         android:layout_marginTop="4dp"
28         android:text="2019-12-12 18:00:00"/>
29
30     </LinearLayout>
31
32 </androidx.cardview.widget.CardView>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter;
2
3 import android.content.Context;
4 import android.view.LayoutInflater;
5 import android.view.View;
6 import android.view.ViewGroup;
7 import android.widget.ImageView;
8 import android.widget.TextView;
9
10 import androidx.annotation.NonNull;
11 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
12
13 import com.bumptech.glide.Glide;
14 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
15 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.Notification
16     ;
17 import java.util.List;
18
19 public class NotificationAdapter extends RecyclerView.Adapter<
20     NotificationAdapter.NotificationViewHolder> {
21     private List<Notification> mList;
22     private Context mContext;
23
24     public NotificationAdapter(Context context, List<Notification>
25         list){
26         mContext = context;
27         mList = list;
28     }
29
30     @NonNull
31     @Override
32     public NotificationViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
33         ViewGroup parent, int viewType) {
34         View mView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate
35         (R.layout.item_notification, parent, false);
36         NotificationViewHolder mViewHolder = new
37         NotificationViewHolder(mView);
38         return mViewHolder;
39     }
40
41     @Override
42     public void onBindViewHolder(@NonNull NotificationViewHolder
43         holder, int position) {
44         final Notification notification = mList.get(position);

```

```

40         holder.tvTime.setText(notification.getTglWaktu());
41         holder.tvMessage.setText(notification.getPesan());
42     }
43
44     @Override
45     public int getItemCount() {
46         return mList.size();
47     }
48
49     public class NotificationViewHolder extends RecyclerView.
ViewHolder {
50         TextView tvTime, tvMessage;
51
52         public NotificationViewHolder(@NonNull View itemView) {
53             super(itemView);
54
55             tvTime = itemView.findViewById(R.id.tv_time);
56             tvMessage = itemView.findViewById(R.id.tv_message);
57         }
58     }
59 }

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter;
2
3 import android.content.Context;
4
5 import androidx.annotation.NonNull;
6 import androidx.annotation.Nullable;
7 import androidx.fragment.app.Fragment;
8 import androidx.fragment.app.FragmentManager;
9 import androidx.fragment.app.FragmentPagerAdapter;
10 import androidx.fragment.app.FragmentStatePagerAdapter;
11
12 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment.
AbsenceConfirmFragment;
13 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment.
MahasiswaConfirmFragment;
14
15 public class PageAdapter extends FragmentPagerAdapter {
16
17     public PageAdapter(FragmentManager fm) {
18         super(fm);
19     }
20
21     @Override
22     public Fragment getItem(int i) {
23         switch (i){
24             case 0:
25                 return new AbsenceConfirmFragment();
26             case 1:
27                 return new MahasiswaConfirmFragment();
28         }
29         return null;
30     }
31
32     @Override

```

```

33     public int getCount() {
34         return 2;
35     }
36
37     @Nullable
38     @Override
39     public CharSequence getPageTitle(int position) {
40         switch (position){
41             case 0:
42                 return "Absensi";
43             case 1:
44                 return "Mahasiswa";
45         }
46         return super.getPageTitle(position);
47     }
48 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
2     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"
5     tools:context=".fragment.">
6
7     <ProgressBar
8         android:id="@+id/pb_progress"
9         style="?android:attr/progressBarStyle"
10        android:layout_width="wrap_content"
11        android:layout_height="wrap_content"
12        android:layout_centerHorizontal="true"
13        android:layout_centerVertical="true"
14        android:maxWidth="30dp"
15        android:maxHeight="30dp"
16        android:minWidth="30dp"
17        android:minHeight="30dp"
18        android:visibility="gone" />
19
20     <TextView
21         android:id="@+id/tv_error"
22         android:layout_width="wrap_content"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:layout_centerHorizontal="true"
25         android:layout_centerVertical="true"
26         android:text="Gagal memuat data"
27         android:visibility="gone" />
28
29     <ScrollView
30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:layout_centerHorizontal="true">
33
34         <LinearLayout
35             android:layout_width="match_parent"
36             android:layout_height="wrap_content"

```

```

37         android:layout_marginBottom="80dp"
38         android:orientation="vertical">
39
40         <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
41             android:id="@+id/rv_mahasiswa"
42             android:layout_width="match_parent"
43             android:layout_height="match_parent"
44             android:scrollbars="vertical" />
45
46     </LinearLayout>
47
48 </ScrollView>
49
50 </RelativeLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment;
2
3
4 import android.os.Bundle;
5
6 import androidx.annotation.NonNull;
7 import androidx.annotation.Nullable;
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
11
12 import android.view.LayoutInflater;
13 import android.view.View;
14 import android.view.ViewGroup;
15 import android.widget.ProgressBar;
16 import android.widget.TextView;
17
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter.
    ConfirmAbsenceAdapter;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ConfirmAbsence;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ResponseConfirmAbsence;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
25
26 import java.util.List;
27
28 import retrofit2.Call;
29 import retrofit2.Callback;
30 import retrofit2.Response;
31
32 public class AbsenceConfirmFragment extends Fragment implements
    ConfirmAbsenceAdapter.ConfirmAbsenceListener {
33
34     private RecyclerView rvMahasiswa;
35
36     private APIService mApiInterface;

```



```

37 private SharedPrefManager pref;
38
39 private ProgressBar pbProgress;
40 private TextView tvError;
41
42 private ConfirmAbsenceAdapter confirmAbsenceAdapter;
43
44 public AbsenceConfirmFragment() {
45 }
46
47
48 @Override
49 public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
50 container,
51 Bundle savedInstanceState) {
52
53     return inflater.inflate(R.layout.fragment_absence_confirm,
54 container, false);
55 }
56
57 @Override
58 public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
59 savedInstanceState) {
60     super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
61
62     pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
63     rvMahasiswa = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
64     tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
65
66     pref = SharedPrefManager.getInstance(getContext());
67     mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
68 );
69
70     showAbsenceConfirm();
71
72 }
73
74 private void showAbsenceConfirm() {
75     showLoading(true);
76
77     String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
78
79     rvMahasiswa.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
80 getContext()));
81
82     Call<ResponseConfirmAbsence> call = mApiInterface.
83     pembimbingListKonfirmAbsensi(idPembimbing);
84     call.enqueue(new Callback<ResponseConfirmAbsence>() {
85         @Override
86         public void onResponse(Call<ResponseConfirmAbsence> call,
87 Response<ResponseConfirmAbsence> response) {
88             showLoading(false);
89             if (response.body().getStatus().equals("200")){
90                 showConfirm(response.body().getData());
91             } else {
92                 showMessage(true, response.body().getMessage());
93             }
94         }
95     });

```

```

86         }
87
88         @Override
89         public void onFailure(Call<ResponseConfirmAbsence> call,
Throwable t) {
90             showLoading(false);
91             showMessage(true, t.getMessage());
92         }
93     });
94 }
95
96 private void showConfirm(List<ConfirmAbsence> data) {
97     confirmAbsenceAdapter = new ConfirmAbsenceAdapter(getContext
(), data, this);
98     confirmAbsenceAdapter.notifyDataSetChanged();
99     rvMahasiswa.setAdapter(confirmAbsenceAdapter);
100    confirmAbsenceAdapter.notifyDataSetChanged();
101 }
102
103 private void showLoading(Boolean state) {
104     if (state) {
105         pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
106     } else {
107         pbProgress.setVisibility(View.GONE);
108     }
109 }
110
111 private void showMessage(Boolean state, String message) {
112     if (state) {
113         tvError.setText(message);
114         tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
115     } else {
116         tvError.setVisibility(View.GONE);
117     }
118 }
119
120 @Override
121 public void onConfirmAbsence() {
122     showAbsenceConfirm();
123 }
124
125 @Override
126 public void onResume() {
127     super.onResume();
128     // showAbsenceConfirm();
129 }
130 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"

```

```

6   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
7   android:orientation="vertical"
8   tools:context=".fragment.ConfirmationFragment">
9
10  <com.google.android.material.tabs.TabLayout
11      android:id="@+id/tabLayout"
12      android:layout_width="match_parent"
13      android:layout_height="wrap_content"
14      android:background="@color/colorPrimary"
15      app:tabIndicatorColor="@android:color/white"
16      app:tabTextColor="@android:color/white"
17      app:tabMode="fixed"/>
18
19  <androidx.viewpager.widget.ViewPager
20      android:id="@+id/pager"
21      android:layout_width="match_parent"
22      android:layout_height="match_parent"/>
23
24 </LinearLayout>

```

```

1  package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment;
2
3
4  import android.os.Bundle;
5
6  import androidx.annotation.NonNull;
7  import androidx.annotation.Nullable;
8  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
9  import androidx.fragment.app.Fragment;
10 import androidx.viewpager.widget.ViewPager;
11
12 import android.view.LayoutInflater;
13 import android.view.View;
14 import android.view.ViewGroup;
15
16 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
17 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.
    MainActivity;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter.
    PageAdapter;
19 import com.google.android.material.tabs.TabLayout;
20
21 public class ConfirmationFragment extends Fragment{
22
23     private TabLayout tabLayout;
24
25     private ViewPager viewPager;
26
27     public ConfirmationFragment() {
28     }
29
30
31     @Override
32     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container,
33
        Bundle savedInstanceState) {

```

```

34         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
35         Confirmation");
36         return inflater.inflate(R.layout.fragment_confirmation,
37         container, false);
38     }
39
40     @Override
41     public void onCreateView(@NonNull View view, @Nullable Bundle
42     savedInstanceState) {
43         super.onCreate(savedInstanceState);
44
45         ((AppCompatActivity) getActivity()).getSupportActionBar().
46         setElevation(0);
47         viewPager = view.findViewById(R.id.pager);
48         PageAdapter pageAdapter = new PageAdapter(
49         getChildFragmentManager());
50         viewPager.setAdapter(pageAdapter);
51
52         tabLayout = view.findViewById(R.id.tabLayout);
53         tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);
54     }
55 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
2     android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     tools:context=".fragment.">
7
8     <ProgressBar
9         android:id="@+id/pb_progress"
10        style="?android:attr/progressBarStyle"
11        android:layout_width="wrap_content"
12        android:layout_height="wrap_content"
13        android:layout_centerHorizontal="true"
14        android:layout_centerVertical="true"
15        android:maxWidth="30dp"
16        android:maxHeight="30dp"
17        android:minWidth="30dp"
18        android:minHeight="30dp"
19        android:visibility="gone" />
20
21     <TextView
22         android:id="@+id/tv_error"
23         android:layout_width="wrap_content"
24         android:layout_height="wrap_content"
25         android:layout_centerHorizontal="true"
26         android:layout_centerVertical="true"
27         android:text="Gagal memuat data"
28         android:visibility="gone" />
29
30     <ScrollView

```

```

30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:layout_centerHorizontal="true">
33
34         <LinearLayout
35             android:layout_width="match_parent"
36             android:layout_height="wrap_content"
37             android:layout_marginBottom="80dp"
38             android:orientation="vertical">
39
40             <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
41                 android:id="@+id/rv_mahasiswa"
42                 android:layout_width="match_parent"
43                 android:layout_height="match_parent"
44                 android:scrollbars="vertical" />
45
46             </LinearLayout>
47
48         </ScrollView>
49
50 </RelativeLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment;
2
3
4 import android.os.Bundle;
5
6 import androidx.annotation.NonNull;
7 import androidx.annotation.Nullable;
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
11
12 import android.view.LayoutInflater;
13 import android.view.View;
14 import android.view.ViewGroup;
15 import android.widget.ProgressBar;
16 import android.widget.TextView;
17
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter.
    ConfirmMahasiswaAdapter;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ConfirmMahasiswa;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ResponseConfirmMahasiswa;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
25
26 import java.util.List;
27
28 import retrofit2.Call;
29 import retrofit2.Callback;
30 import retrofit2.Response;

```

```

31
32 public class MahasiswaConfirmFragment extends Fragment implements
    ConfirmMahasiswaAdapter.ConfirmMahasiswaListener {
33
34     private RecyclerView rvMahasiswa;
35
36     private ApiService mApiInterface;
37     private SharedPreferences pref;
38
39     private ProgressBar pbProgress;
40     private TextView tvError;
41
42     public MahasiswaConfirmFragment() {
43     }
44
45
46     @Override
47     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container,
48                               Bundle savedInstanceState) {
49         return inflater.inflate(R.layout.fragment_mahasiswa_confirm,
            container, false);
50     }
51
52     @Override
53     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
        savedInstanceState) {
54         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
55
56         pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
57         rvMahasiswa = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
58         tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
59
60         pref = SharedPreferences.getInstance(getContext());
61         mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class
        );
62
63         showMahasiswaConfirm();
64     }
65
66     private void showMahasiswaConfirm() {
67         showLoading(true);
68
69         String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
70
71         rvMahasiswa.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
            getContext()));
72
73         Call<ResponseConfirmMahasiswa> call = mApiInterface.
            pembimbingListKonfirmMahasiswa(idPembimbing);
74         call.enqueue(new Callback<ResponseConfirmMahasiswa>() {
75             @Override
76             public void onResponse(Call<ResponseConfirmMahasiswa>
                call, Response<ResponseConfirmMahasiswa> response) {
77                 showLoading(false);
78                 if (response.body().getStatus().equals("200")){

```

```

79         showConfirm(response.body().getData());
80     } else {
81         showMessage(true, response.body().getMessage());
82     }
83 }
84
85 @Override
86 public void onFailure(Call<ResponseConfirmMahasiswa> call
, Throwable t) {
87     showLoading(false);
88     showMessage(true, t.getMessage());
89 }
90 });
91 }
92
93 private void showConfirm(List<ConfirmMahasiswa> data) {
94     ConfirmMahasiswaAdapter confirmMahasiswaAdapter = new
ConfirmMahasiswaAdapter(getContext(), data, this);
95     confirmMahasiswaAdapter.notifyDataSetChanged();
96     rvMahasiswa.setAdapter(confirmMahasiswaAdapter);
97     confirmMahasiswaAdapter.notifyDataSetChanged();
98 }
99
100 private void showLoading(Boolean state) {
101     if (state) {
102         pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
103     } else {
104         pbProgress.setVisibility(View.GONE);
105     }
106 }
107
108 private void showMessage(Boolean state, String message) {
109     if (state) {
110         tvError.setText(message);
111         tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
112     } else {
113         tvError.setVisibility(View.GONE);
114     }
115 }
116
117 @Override
118 public void onConfirmMahasiswa() {
119     showMahasiswaConfirm();
120 }
121
122 @Override
123 public void onResume() {
124     super.onResume();
125     // showMahasiswaConfirm();
126 }
127 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
android"

```

```

2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3   android:layout_width="match_parent"
4   android:layout_height="match_parent"
5   tools:context=".fragment.">
6
7   <ProgressBar
8       android:id="@+id/pb_progress"
9       style="?android:attr/progressBarStyle"
10      android:layout_width="wrap_content"
11      android:layout_height="wrap_content"
12      android:layout_centerHorizontal="true"
13      android:layout_centerVertical="true"
14      android:maxWidth="30dp"
15      android:maxHeight="30dp"
16      android:minWidth="30dp"
17      android:minHeight="30dp"
18      android:visibility="gone" />
19
20   <TextView
21       android:id="@+id/tv_error"
22       android:layout_width="wrap_content"
23       android:layout_height="wrap_content"
24       android:layout_centerHorizontal="true"
25       android:layout_centerVertical="true"
26       android:text="Gagal memuat data"
27       android:visibility="gone" />
28
29   <ScrollView
30       android:layout_width="match_parent"
31       android:layout_height="wrap_content"
32       android:layout_centerHorizontal="true">
33
34       <LinearLayout
35           android:layout_width="match_parent"
36           android:layout_height="wrap_content"
37           android:layout_marginBottom="80dp"
38           android:orientation="vertical">
39
40           <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
41               android:id="@+id/rv_notification"
42               android:layout_width="match_parent"
43               android:layout_height="match_parent"
44               android:scrollbars="vertical" />
45
46       </LinearLayout>
47
48   </ScrollView>
49
50 </RelativeLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment;
2
3
4 import android.os.Bundle;
5
6 import androidx.annotation.NonNull;

```



```

7 import androidx.annotation.Nullable;
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
11
12 import android.view.LayoutInflater;
13 import android.view.View;
14 import android.view.ViewGroup;
15 import android.widget.ProgressBar;
16 import android.widget.TextView;
17
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.
    MainActivity;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter.
    NotificationAdapter;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ResponseNotification;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
25
26 import retrofit2.Call;
27 import retrofit2.Callback;
28 import retrofit2.Response;
29
30 public class NotificationFragment extends Fragment {
31
32     private RecyclerView rvNotification;
33
34     private APIService mApiInterface;
35     private SharedPreferences pref;
36
37     private ProgressBar pbProgress;
38     private TextView tvError;
39
40     public NotificationFragment() {
41
42     }
43
44
45     @Override
46     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container,
47                             Bundle savedInstanceState) {
48
49         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("
        Notification");
50         return inflater.inflate(R.layout.fragment_notification,
        container, false);
51     }
52
53     @Override
54     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
        savedInstanceState) {

```

```

55     super.onCreate(view, savedInstanceState);
56     pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
57     rvNotification = view.findViewById(R.id.rv_notification);
58     tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
59
60     pref = SharedPreferences.getInstance(getApplicationContext());
61     mApiInterface = APIClient.getClient().create(APIService.class
62 );
63
64     showNotification();
65 }
66
67 private void showNotification() {
68     showLoading(true);
69
70     String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
71
72     rvNotification.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
73         getApplicationContext());
74
75     Call<ResponseNotification> call = mApiInterface.
76     pembimbingListNotifikasi(idPembimbing);
77     call.enqueue(new Callback<ResponseNotification>() {
78         @Override
79         public void onResponse(Call<ResponseNotification> call,
80             Response<ResponseNotification> response) {
81             showLoading(false);
82             if (response.body().getStatus().equals("200")){
83                 NotificationAdapter notificationAdapter = new
84                 NotificationAdapter(getApplicationContext(), response.body().getData());
85                 rvNotification.setAdapter(notificationAdapter);
86             } else {
87                 showMessage(true, response.body().getMessage());
88             }
89         }
90     });
91
92     @Override
93     public void onFailure(Call<ResponseNotification> call,
94         Throwable t) {
95         showLoading(false);
96         showMessage(true, t.getMessage());
97     }
98 }
99
100 private void showLoading(Boolean state) {
101     if (state) {
102         pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
103     } else {
104         pbProgress.setVisibility(View.GONE);
105     }
106 }
107
108 private void showMessage(Boolean state, String message) {
109     if (state) {
110         tvError.setText(message);

```

```

105         tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
106     } else {
107         tvError.setVisibility(View.GONE);
108     }
109 }
110 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package `layout`. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
  android"
3     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="wrap_content"
6     android:orientation="vertical"
7     tools:context=".fragment.ProfileFragment">
8
9     <LinearLayout
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:orientation="horizontal"
13         android:layout_marginHorizontal="10dp"
14         android:layout_marginVertical="30dp">
15
16         <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
17             android:id="@+id/img_profile"
18             android:layout_width="120dp"
19             android:layout_height="120dp"
20             android:src="@drawable/profile"/>
21
22         <TextView
23             android:id="@+id/tv_nama"
24             android:layout_width="match_parent"
25             android:layout_height="120dp"
26             android:text="Kadek Diva Krishna Murti"
27             android:textStyle="bold"
28             android:textSize="18sp"
29             android:layout_marginLeft="15dp"
30             android:gravity="center_vertical"/>
31
32     </LinearLayout>
33
34     <LinearLayout
35         android:layout_width="match_parent"
36         android:layout_height="wrap_content"
37         android:orientation="vertical"
38         android:layout_marginLeft="14dp">
39
40         <View
41             android:layout_width="match_parent"
42             android:layout_height="0.2dp"
43             android:background="#c0c0c0"/>
44
45         <TextView
46             android:id="@+id/tv_profile"

```

```

47         android:layout_width="match_parent"
48         android:layout_height="wrap_content"
49         android:text="Ubah Profile"
50         android:paddingVertical="18dp"/>
51
52     <View
53         android:layout_width="match_parent"
54         android:layout_height="0.2dp"
55         android:background="#c0c0c0"/>
56
57     <TextView
58         android:id="@+id/tv_password"
59         android:layout_width="match_parent"
60         android:layout_height="wrap_content"
61         android:text="Ubah Password"
62         android:paddingVertical="18dp"/>
63
64     <View
65         android:layout_width="match_parent"
66         android:layout_height="0.2dp"
67         android:background="#c0c0c0"/>
68
69     <TextView
70         android:id="@+id/tv_keluar"
71         android:layout_width="match_parent"
72         android:layout_height="wrap_content"
73         android:text="Keluar"
74         android:paddingVertical="18dp"/>
75
76     <View
77         android:layout_width="match_parent"
78         android:layout_height="0.2dp"
79         android:background="#c0c0c0"/>
80 </LinearLayout>
81 </LinearLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment;
2
3
4 import android.content.Intent;
5 import android.os.Bundle;
6
7 import androidx.annotation.NonNull;
8 import androidx.annotation.Nullable;
9 import androidx.fragment.app.Fragment;
10
11 import android.view.LayoutInflater;
12 import android.view.View;
13 import android.view.ViewGroup;
14 import android.widget.ImageView;
15 import android.widget.TextView;
16
17 import com.bumptech.glide.Glide;
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.LoginActivity;

```

```

20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.
    MainActivity;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.
    PasswordActivity;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.
    ProfileActivity;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.Url;
25
26 public class ProfileFragment extends Fragment implements View.
    OnClickListener{
27
28     private ImageView ivProfil;
29     private TextView tvNama, tvProfil, tvPassword, tvKeluar;
30
31     private SharedPreferences pref;
32
33     public ProfileFragment() {
34     }
35
36
37     @Override
38     public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container,
39
40         Bundle savedInstanceState) {
41
42         ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My Profile"
43     );
44
45         return inflater.inflate(R.layout.fragment_profile, container,
46     false);
47     }
48
49     @Override
50     public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
51     savedInstanceState) {
52         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
53         ivProfil = view.findViewById(R.id.img_profile);
54         tvNama = view.findViewById(R.id.tv_nama);
55         tvProfil = view.findViewById(R.id.tv_profile);
56         tvPassword = view.findViewById(R.id.tv_password);
57         tvKeluar = view.findViewById(R.id.tv_keluar);
58
59         pref = SharedPreferences.getInstance(getContext());
60
61         tvProfil.setOnClickListener(this);
62         tvPassword.setOnClickListener(this);
63         tvKeluar.setOnClickListener(this);
64     }
65
66     @Override
67     public void onResume() {
68         super.onResume();
69         tvNama.setText(pref.getPembimbing().getNamaPembimbing());

```

```

65     Glide.with(this).load(Urls.IMAGE_URL+"pembimbing/"+pref.
        getPembimbing().getFotoPembimbing()).error(R.drawable.profile).
        into(ivProfil);
66     }
67
68     @Override
69     public void onClick(View view) {
70         if (view == tvProfil){
71             Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), ProfileActivity.
        class);
72             startActivity(intent);
73         }else if (view == tvPassword){
74             Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), PasswordActivity
        .class);
75             startActivity(intent);
76         }else if (view == tvKeluar){
77             pref.logout();
78             getActivity().finish();
79             startActivity(new Intent(getApplicationContext(), LoginActivity.
        class));
80         }
81     }
82 }

```

Selanjutnya kita buat file `activity_detail_progress.xml` di package layout. Kemudian tambahkan script berikut di file tersebut.

```

1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res /
    android"
2     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="match_parent"
5     tools:context=".fragment.">
6
7     <ProgressBar
8         android:id="@+id/pb_progress"
9         style="?android:attr/progressBarStyle"
10        android:layout_width="wrap_content"
11        android:layout_height="wrap_content"
12        android:layout_centerHorizontal="true"
13        android:layout_centerVertical="true"
14        android:maxWidth="30dp"
15        android:maxHeight="30dp"
16        android:minWidth="30dp"
17        android:minHeight="30dp"
18        android:visibility="gone" />
19
20     <TextView
21         android:id="@+id/tv_error"
22         android:layout_width="wrap_content"
23         android:layout_height="wrap_content"
24         android:layout_centerHorizontal="true"
25         android:layout_centerVertical="true"
26         android:text="Gagal memuat data"
27         android:visibility="gone"/>
28
29     <ScrollView

```

```

30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:layout_centerHorizontal="true">
33
34         <LinearLayout
35             android:layout_width="match_parent"
36             android:layout_height="wrap_content"
37             android:layout_marginBottom="80dp"
38             android:orientation="vertical">
39
40             <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
41                 android:id="@+id/rv_mahasiswa"
42                 android:layout_width="match_parent"
43                 android:layout_height="match_parent"
44                 android:scrollbars="vertical" />
45
46         </LinearLayout>
47
48     </ScrollView>
49
50 </RelativeLayout>

```

```

1 package com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.fragment;
2
3
4 import android.os.Bundle;
5
6 import androidx.annotation.NonNull;
7 import androidx.annotation.Nullable;
8 import androidx.fragment.app.Fragment;
9 import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
10 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
11
12 import android.view.LayoutInflater;
13 import android.view.View;
14 import android.view.ViewGroup;
15 import android.widget.ProgressBar;
16 import android.widget.TextView;
17
18 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.R;
19 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.activity.
    MainActivity;
20 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.adapter.
    MahasiswaAdapter;
21 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIClient;
22 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.api.APIService;
23 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.model.
    ResponseMahasiswa;
24 import com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal.util.
    SharedPreferences;
25
26 import retrofit2.Call;
27 import retrofit2.Callback;
28 import retrofit2.Response;
29
30 public class MahasiswaFragment extends Fragment {

```

```

31 private RecyclerView rvMahasiswa;
32
33 private ApiService mApiInterface;
34 private SharedPreferences pref;
35
36 private ProgressBar pbProgress;
37 private TextView tvError;
38
39
40 public MahasiswaFragment() {
41 }
42
43
44 @Override
45 public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
46 container,
47 Bundle savedInstanceState) {
48 ((MainActivity) getActivity()).setActionBarTitle("My
49 Mahasiswa");
50 return inflater.inflate(R.layout.fragment_mahasiswa,
51 container, false);
52 }
53
54 @Override
55 public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle
56 savedInstanceState) {
57 super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
58
59 pbProgress = view.findViewById(R.id.pb_progress);
60 rvMahasiswa = view.findViewById(R.id.rv_mahasiswa);
61 tvError = view.findViewById(R.id.tv_error);
62
63 pref = SharedPreferences.getInstance(getContext());
64 mApiInterface = APIClient.getClient().create(ApiService.class
65 );
66
67 showMahasiswa();
68 }
69
70 private void showMahasiswa() {
71 showLoading(true);
72
73 String idPembimbing = pref.getPembimbing().getIdPembimbing();
74
75 rvMahasiswa.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(
76 getContext()));
77
78 Call<ResponseMahasiswa> call = mApiInterface.
79 pembimbingListMahasiswa(idPembimbing);
80 call.enqueue(new Callback<ResponseMahasiswa>() {
81 @Override
82 public void onResponse(Call<ResponseMahasiswa> call,
83 Response<ResponseMahasiswa> response) {
84 showLoading(false);
85 if (response.body().getStatus().equals("200")){

```



```

79      MahasiswaAdapter mahasiswaAdapter = new
MahasiswaAdapter(getApplicationContext(), response.body().getData());
80      rvMahasiswa.setAdapter(mahasiswaAdapter);
81      } else {
82          showMessage(true, response.body().getMessage());
83      }
84  }
85
86  @Override
87  public void onFailure(Call<ResponseMahasiswa> call,
Throwable t) {
88      showLoading(false);
89      showMessage(true, t.getMessage());
90  }
91  });
92  }
93
94  private void showLoading(Boolean state) {
95      if (state) {
96          pbProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
97      } else {
98          pbProgress.setVisibility(View.GONE);
99      }
100  }
101
102  private void showMessage(Boolean state, String message) {
103      if (state) {
104          tvError.setText(message);
105          tvError.setVisibility(View.VISIBLE);
106      } else {
107          tvError.setVisibility(View.GONE);
108      }
109  }
110  }

```

Selanjutnya tambahkan script berikut di file tersebut pada file AndroidManifest.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
4     package="com.divakrishnam.actspotpembimbingeksternal">
5
6     <uses-feature
7         android:name="android.hardware.camera.any"
8         android:required="true" />
9     <uses-feature
10         android:name="android.hardware.camera.autofocus"
11         android:required="false" />
12
13     <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
14
15     <dist:module dist:instant="true" />
16
17     <uses-permission android:name="android.permission.
ACCESS_COARSE_LOCATION" />
18     <uses-permission android:name="android.permission.
ACCESS_FINE_LOCATION" />

```

```

19 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
20 <uses-permission android:name="android.permission.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
21 <uses-permission android:name="android.permission.
READ_EXTERNAL_STORAGE" />
22 <uses-permission android:name="android.permission.
READ_PHONE_STATE" />
23
24 <application
25     android:allowBackup="true"
26     android:icon="@mipmap/ic_launcher"
27     android:label="@string/app_name"
28     android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
29     android:supportsRtl="true"
30     android:theme="@style/AppTheme">
31     <activity android:name=".activity.DetailMahasiswaActivity">
activity>
32     <activity android:name=".activity.ProfileActivity" >
33     </activity>
34     <activity android:name=".activity.PasswordActivity" />
35     <activity android:name=".activity.TextActivity" />
36     <activity android:name=".activity.NoticeActivity" />
37     <activity
38         android:name=".activity.RegisterActivity"
39         android:parentActivityName=".activity.LoginActivity" />
40     <activity android:name=".activity.LoginActivity" />
41     <activity android:name=".activity.MainActivity">
42
43         <intent-filter>
44             <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
45
46             <category android:name="android.intent.category.
LAUNCHER" />
47         </intent-filter>
48     </activity>
49     <activity
50         android:name="com.theartofdev.edmodo.cropper.
CropImageActivity"
51         android:theme="@style/Base.Theme.AppCompat"/>
52 </application>
53
54 </manifest>


```

4.2 Web

4.2.1 Dapur Hosting


Di tutorial kali ini kita akan menggunakan jasa web hosting. Web hosting adalah layanan penyimpanan file website, email, dan database yang terkoneksi ke internet dan dapat diakses dengan nama domain. Dapur Hosting menyediakan 2 pilihan lokasi web hosting murah, yaitu di Indonesia dan USA

- Siapkan file yang akan di upload




Gambar 4.1 Upload.

1. Login ke dapurhosting



Gambar 4.2 Login.

2. masuk ke file manager dan upload disini



Gambar 4.3 Upload file.

3. Setting config database.php

```

$db['default'] = array(
    'dsn' => '',
    'hostname' => 'localhost',
    'username' => 'himatifp_actspot',
    'password' => 'actspot2019',
    'database' => 'himatifp_actspot',
    'dbdriver' => 'mysqli',
    'dbprefix' => '',
    'pconnect' => FALSE,
    'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
    'cache_on' => FALSE,
    'cachedir' => '',
    'char_set' => 'utf8',
    'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
    'swap_pre' => '',
    'encrypt' => FALSE,
    'compress' => FALSE,
    'stricton' => FALSE,
    'failover' => array(),
    'save_queries' => TRUE
);

```

Gambar 4.4 database file.

4. setting config.php

```

$config['base_url'] = 'http://himatifpolpos.my.id/Maps/';

```

Gambar 4.5 config file.

5. Hasil

Gambar 4.6 Tampilan

Source code web

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

```

```

3  /*
4  |
5  |
6  | Base Site URL
7  |
8  |
9  | URL to your CodeIgniter root. Typically this will be your base URL,
10 | WITH a trailing slash:
11 |
12 | http://example.com/
13 |
14 | WARNING: You MUST set this value!
15 |
16 | If it is not set, then CodeIgniter will try guess the protocol and
17 | path
18 | your installation, but due to security concerns the hostname will
19 | be set
20 | to $_SERVER['SERVER_ADDR'] if available, or localhost otherwise.
21 | The auto-detection mechanism exists only for convenience during
22 | development and MUST NOT be used in production!
23 |
24 | If you need to allow multiple domains, remember that this file is
25 | still
26 | a PHP script and you can easily do that on your own.
27 |
28 | */
29 |
30 | Index File
31 |
32 |
33 | Typically this will be your index.php file, unless you've renamed
34 | it to
35 | something else. If you are using mod_rewrite to remove the page set
36 | this
37 | variable so that it is blank.
38 |
39 | */
40 | $config['base_url'] = 'http://localhost/Maps/';
41 |
42 | /*
43 |
44 |
45 | URI PROTOCOL
46 |
47 |
48 | This item determines which server global should be used to retrieve
49 | the

```

```

46 | URI string. The default setting of 'REQUEST_URI' works for most
    | servers.
47 | If your links do not seem to work, try one of the other delicious
    | flavors:
48 |
49 | 'REQUEST_URI'      Uses $_SERVER['REQUEST_URI']
50 | 'QUERY_STRING'     Uses $_SERVER['QUERY_STRING']
51 | 'PATH_INFO'        Uses $_SERVER['PATH_INFO']
52 |
53 | WARNING: If you set this to 'PATH_INFO', URIs will always be URL-
    | decoded!
54 | */
55 | $config['uri_protocol'] = 'REQUEST_URI';
56 |
57 | /*
58 |
59 | URL suffix
60 |
61 |
62 | This option allows you to add a suffix to all URLs generated by
    | CodeIgniter.
63 | For more information please see the user guide:
64 |
65 | https://codeigniter.com/user\_guide/general/urls.html
66 | */
67 | $config['url_suffix'] = '';
68 |
69 | /*
70 |
71 | Default Language
72 |
73 |
74 | This determines which set of language files should be used. Make
    | sure
75 | there is an available translation if you intend to use something
    | other
76 | than english.
77 |
78 | */
79 | $config['language'] = 'english';
80 |
81 | /*
82 |
83 | Default Character Set
84 |
85 |
86 | This determines which character set is used by default in various
    | methods
87 | that require a character set to be provided.
88 |

```

```

89 | See http://php.net/htmlspecialchars for a list of supported
    | charsets.
90 |
91 | */
92 | $config['charset'] = 'UTF-8';
93 |
94 | /*
95 |
96 | Enable/Disable System Hooks
97 |
98 |
99 | If you would like to use the 'hooks' feature you must enable it by
100 | setting this variable to TRUE (boolean). See the user guide for
    | details.
101 |
102 | */
103 | $config['enable_hooks'] = FALSE;
104 |
105 | /*
106 |
107 | Class Extension Prefix
108 |
109 |
110 | This item allows you to set the filename/classname prefix when
    | extending
111 | native libraries. For more information please see the user guide:
112 |
113 | https://codeigniter.com/user\_guide/general/core\_classes.html
114 | https://codeigniter.com/user\_guide/general/creating\_libraries.html
115 |
116 | */
117 | $config['subclass_prefix'] = 'MY_';
118 |
119 | /*
120 |
121 | Composer auto-loading
122 |
123 |
124 | Enabling this setting will tell CodeIgniter to look for a Composer
125 | package auto-loader script in application/vendor/autoload.php.
126 |
127 | $config['composer_autoload'] = TRUE;
128 |
129 | Or if you have your vendor/ directory located somewhere else, you
130 | can opt to set a specific path as well:
131 |
132 | $config['composer_autoload'] = '/path/to/vendor/autoload.php';
133 |
134 | For more information about Composer, please visit http://
    | getcomposer.org/

```

```

135 |
136 | Note: This will NOT disable or override the CodeIgniter-specific
137 | autoloading (application/config/autoload.php)
138 | */
139 | $config['composer_autoload'] = FALSE;
140 |
141 | /*
142 |
143 | Allowed URL Characters
144 |
145 |
146 | This lets you specify which characters are permitted within your
147 | URLs.
148 | When someone tries to submit a URL with disallowed characters they
149 | will
150 | get a warning message.
151 | As a security measure you are STRONGLY encouraged to restrict URLs
152 | to
153 | as few characters as possible. By default only these are allowed:
154 | a-z 0-9%.:_-
155 | Leave blank to allow all characters — but only if you are insane.
156 | The configured value is actually a regular expression character
157 | group
158 | and it will be executed as: ! preg_match('/^[<permitted_uri_chars
159 | >]+$/'i
160 |
161 | DO NOT CHANGE THIS UNLESS YOU FULLY UNDERSTAND THE REPERCUSSIONS!!
162 | */
163 | $config['permitted_uri_chars'] = 'a-z 0-9%.:_-\'';
164 |
165 | /*
166 |
167 | Enable Query Strings
168 |
169 | By default CodeIgniter uses search-engine friendly segment based
170 | URLs:
171 | example.com/who/what/where/
172 | You can optionally enable standard query string based URLs:
173 | example.com?who=me&what=something&where=here
174 |
175 | Options are: TRUE or FALSE (boolean)
176 |
177 | The other items let you set the query string 'words' that will
178 | invoke your controllers and its functions:
179 | example.com/index.php?c=controller&m=function

```



```

180 | Please note that some of the helpers won't work as expected when
181 | this feature is enabled, since CodeIgniter is designed primarily to
182 | use segment based URLs.
183 |
184 | */
185 | $config['enable_query_strings'] = FALSE;
186 | $config['controller_trigger'] = 'c';
187 | $config['function_trigger'] = 'm';
188 | $config['directory_trigger'] = 'd';
189 |
190 | /*
191 |
192 | Allow $_GET array
193 |
194 |
195 | By default CodeIgniter enables access to the $_GET array. If for
196 | some
197 | reason you would like to disable it, set 'allow_get_array' to FALSE
198 | .
199 | WARNING: This feature is DEPRECATED and currently available only
200 | for backwards compatibility purposes!
201 |
202 | */
203 | $config['allow_get_array'] = TRUE;
204 |
205 | /*
206 |
207 | Error Logging Threshold
208 |
209 | You can enable error logging by setting a threshold over zero. The
210 | threshold determines what gets logged. Threshold options are:
211 |
212 | 0 = Disables logging, Error logging TURNED OFF
213 | 1 = Error Messages (including PHP errors)
214 | 2 = Debug Messages
215 | 3 = Informational Messages
216 | 4 = All Messages
217 |
218 | You can also pass an array with threshold levels to show individual
219 | error types
220 |
221 | array(2) = Debug Messages, without Error Messages
222 |
223 | For a live site you'll usually only enable Errors (1) to be logged
224 | otherwise
225 | your log files will fill up very fast.
226 |
227 | */
228 | $config['log_threshold'] = 0;

```

```
228  /*
229  |
230  | Error Logging Directory Path
231  |
232  | Leave this BLANK unless you would like to set something other than
233  | the default
234  | application/logs/ directory. Use a full server path with trailing
235  | slash.
236  */
237  $config['log_path'] = '';
238  /*
239  |
240  |
241  | Log File Extension
242  |
243  | The default filename extension for log files. The default 'php'
244  | allows for
245  | protecting the log files via basic scripting, when they are to be
246  | stored
247  | under a publicly accessible directory.
248  | Note: Leaving it blank will default to 'php'.
249  |
250  */
251  $config['log_file_extension'] = '';
252  /*
253  |
254  |
255  | Log File Permissions
256  |
257  | The file system permissions to be applied on newly created log
258  | files.
259  |
260  | IMPORTANT: This MUST be an integer (no quotes) and you MUST use
261  | octal
262  | integer notation (i.e. 0700, 0644, etc.)
263  */
264  $config['log_file_permissions'] = 0644;
265  /*
266  |
267  | Date Format for Logs
268  |
269  |
```

```

270 | Each item that is logged has an associated date. You can use PHP
    | date
271 | codes to set your own date formatting
272 |
273 */
274 $config['log_date_format'] = 'Y-m-d H:i:s';
275
276 /*
277 |

```

```

278 | Error Views Directory Path
279 |

```

```

280 |
281 | Leave this BLANK unless you would like to set something other than
    | the default
282 | application/views/errors/ directory. Use a full server path with
    | trailing slash.
283 |
284 */
285 $config['error_views_path'] = '';
286
287 /*
288 |

```

```

289 | Cache Directory Path
290 |

```

```

291 |
292 | Leave this BLANK unless you would like to set something other than
    | the default
293 | application/cache/ directory. Use a full server path with trailing
    | slash.
294 |
295 */
296 $config['cache_path'] = '';
297
298 /*
299 |

```

```

300 | Cache Include Query String
301 |

```

```

302 |
303 | Whether to take the URL query string into consideration when
    | generating
304 | output cache files. Valid options are:
305 |
306 | FALSE      = Disabled
307 | TRUE       = Enabled, take all query parameters into account.
308 |              Please be aware that this may result in numerous cache
309 |              files generated for the same page over and over again.
310 | array('q') = Enabled, but only take into account the specified list
311 |              of query parameters.
312 |
313 */

```

```

314 $config['cache_query_string'] = FALSE;
315
316 /*
317 |
318 | Encryption Key
319 |
320 |
321 | If you use the Encryption class, you must set an encryption key.
322 | See the user guide for more info.
323 |
324 | https://codeigniter.com/user_guide/libraries/encryption.html
325 |
326 */
327 $config['encryption_key'] = '';
328
329 /*
330 |
331 | Session Variables
332 |
333 |
334 | 'sess_driver'
335 |
336 | The storage driver to use: files, database, redis, memcached
337 |
338 | 'sess_cookie_name'
339 |
340 | The session cookie name, must contain only [0-9a-z-] characters
341 |
342 | 'sess_expiration'
343 |
344 | The number of SECONDS you want the session to last.
345 | Setting to 0 (zero) means expire when the browser is closed.
346 |
347 | 'sess_save_path'
348 |
349 | The location to save sessions to, driver dependent.
350 |
351 | For the 'files' driver, it's a path to a writable directory.
352 | WARNING: Only absolute paths are supported!
353 |
354 | For the 'database' driver, it's a table name.
355 | Please read up the manual for the format with other session drivers
356 |
357 | IMPORTANT: You are REQUIRED to set a valid save path!
358 |
359 | 'sess_match_ip'
360 |
361 | Whether to match the user's IP address when reading the session
362 | data.

```

```

363 | WARNING: If you're using the database driver, don't forget to
364 |     update
365 |     your session table's PRIMARY KEY when changing this
366 |     setting.
367 |
368 | 'sess_time_to_update'
369 |
370 | How many seconds between CI regenerating the session ID.
371 |
372 | 'sess_regenerate_destroy'
373 |
374 | Whether to destroy session data associated with the old session ID
375 | when auto-regenerating the session ID. When set to FALSE, the data
376 | will be later deleted by the garbage collector.
377 |
378 | Other session cookie settings are shared with the rest of the
379 | application,
380 | except for 'cookie_prefix' and 'cookie_httponly', which are ignored
381 | here.
382 |
383 | */
384 | $config['sess_driver'] = 'files';
385 | $config['sess_cookie_name'] = 'ci_session';
386 | $config['sess_expiration'] = 7200;
387 | $config['sess_save_path'] = NULL;
388 | $config['sess_match_ip'] = FALSE;
389 | $config['sess_time_to_update'] = 300;
390 | $config['sess_regenerate_destroy'] = FALSE;
391 |
392 | /*
393 |
394 | Cookie Related Variables
395 |
396 |
397 |
398 | 'cookie_prefix' = Set a cookie name prefix if you need to avoid
399 | collisions
400 | 'cookie_domain' = Set to .your-domain.com for site-wide cookies
401 | 'cookie_path' = Typically will be a forward slash
402 | 'cookie_secure' = Cookie will only be set if a secure HTTPS
403 | connection exists.
404 | 'cookie_httponly' = Cookie will only be accessible via HTTP(S) (no
405 | javascript)
406 |
407 | Note: These settings (with the exception of 'cookie_prefix' and
408 | 'cookie_httponly') will also affect sessions.
409 |
410 | */
411 | $config['cookie_prefix'] = '';
412 | $config['cookie_domain'] = '';
413 | $config['cookie_path'] = '/';
414 | $config['cookie_secure'] = FALSE;
415 | $config['cookie_httponly'] = FALSE;
416 |
417 | /*

```

```
410 |
411 | Standardize newlines
412 |
413 |
414 | Determines whether to standardize newline characters in input data,
415 | meaning to replace \r\n, \r, \n occurrences with the PHP_EOL value.
416 |
417 | WARNING: This feature is DEPRECATED and currently available only
418 |         for backwards compatibility purposes!
419 |
420 |*/
421 |$config['standardize_newlines'] = FALSE;
422 |
423 |/*
424 |
425 | Global XSS Filtering
426 |
427 |
428 | Determines whether the XSS filter is always active when GET, POST
429 | or
430 | COOKIE data is encountered
431 |
432 | WARNING: This feature is DEPRECATED and currently available only
433 |         for backwards compatibility purposes!
434 |
435 |*/
436 |$config['global_xss_filtering'] = FALSE;
437 |
438 |/*
439 |
440 | Cross Site Request Forgery
441 |
442 | Enables a CSRF cookie token to be set. When set to TRUE, token will
443 | be
444 | checked on a submitted form. If you are accepting user data, it is
445 | strongly
446 | recommended CSRF protection be enabled.
447 |
448 | 'csrf_token_name' = The token name
449 | 'csrf_cookie_name' = The cookie name
450 | 'csrf_expire' = The number in seconds the token should expire.
451 | 'csrf_regenerate' = Regenerate token on every submission
452 | 'csrf_exclude_uris' = Array of URIs which ignore CSRF checks
453 |
454 |*/
455 |$config['csrf_protection'] = FALSE;
456 |$config['csrf_token_name'] = 'csrf_test_name';
457 |$config['csrf_cookie_name'] = 'csrf_cookie_name';
458 |$config['csrf_expire'] = 7200;
459 |$config['csrf_regenerate'] = TRUE;
460 |$config['csrf_exclude_uris'] = array();
```

```
457 /*
458 |
459 |
460 | Output Compression
461 |
462 |
463 | Enables Gzip output compression for faster page loads. When
464 | enabled,
465 | the output class will test whether your server supports Gzip.
466 | Even if it does, however, not all browsers support compression
467 | so enable only if you are reasonably sure your visitors can handle
468 | it.
469 |
470 | Only used if zlib.output_compression is turned off in your php.ini.
471 | Please do not use it together with httpd-level output compression.
472 |
473 | VERY IMPORTANT: If you are getting a blank page when compression
474 | is enabled it
475 | means you are prematurely outputting something to your browser. It
476 | could
477 | even be a line of whitespace at the end of one of your scripts.
478 | For
479 | compression to work, nothing can be sent before the output buffer
480 | is called
481 | by the output class. Do not 'echo' any values with compression
482 | enabled.
483 |
484 | */
485 $config['compress_output'] = FALSE;
486 /*
487 |
488 | Master Time Reference
489 |
490 |
491 | Options are 'local' or any PHP supported timezone. This preference
492 | tells
493 | the system whether to use your server's local time as the master '
494 | now'
495 | reference, or convert it to the configured one timezone. See the '
496 | date
497 | helper' page of the user guide for information regarding date
498 | handling.
499 |
500 | */
501 $config['time_reference'] = 'local';
502 /*
503 |
504 | Rewrite PHP Short Tags
505 |
```

```

496 |
497 |
498 | If your PHP installation does not have short tag support enabled CI
499 | can rewrite the tags on-the-fly, enabling you to utilize that
      | syntax
500 | in your view files. Options are TRUE or FALSE (boolean)
501 |
502 | Note: You need to have eval() enabled for this to work.
503 |
504 | */
505 | $config['rewrite_short_tags'] = FALSE;
506 |
507 | /*
508 |
509 | Reverse Proxy IPs
510 |
511 |
512 | If your server is behind a reverse proxy, you must whitelist the
      | proxy
513 | IP addresses from which CodeIgniter should trust headers such as
514 | HTTP_X_FORWARDED_FOR and HTTP_CLIENT_IP in order to properly
      | identify
515 | the visitor's IP address.
516 |
517 | You can use both an array or a comma-separated list of proxy
      | addresses,
518 | as well as specifying whole subnets. Here are a few examples:
519 |
520 | Comma-separated: '10.0.1.200,192.168.5.0/24'
521 | Array: array('10.0.1.200', '192.168.5.0/24')
522 | */
523 | $config['proxy_ips'] = '';

```

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 /*
5 | _____
6 | DATABASE CONNECTIVITY SETTINGS
7 | _____
8 | This file will contain the settings needed to access your database.
9 |
10 | For complete instructions please consult the 'Database Connection'
11 | page of the User Guide.
12 |
13 | _____
14 | EXPLANATION OF VARIABLES
15 | _____
16 |
17 | ['dsn']          The full DSN string describe a connection to the
      | database.
18 | ['hostname']     The hostname of your database server.
19 | ['username']     The username used to connect to the database

```



```

20 | ['password'] The password used to connect to the database
21 | ['database'] The name of the database you want to connect to
22 | ['dbdriver'] The database driver. e.g.: mysqli.
23 |     Currently supported:
24 |         cubrid, ibase, mssql, mysql, mysqli, oci8,
25 |         odbc, pdo, postgres, sqlite, sqlite3, sqlsrv
26 | ['dbprefix'] You can add an optional prefix, which will be added
27 |         to the table name when using the Query Builder class
28 | ['pconnect'] TRUE/FALSE – Whether to use a persistent connection
29 | ['db_debug'] TRUE/FALSE – Whether database errors should be
30 |         displayed.
31 | ['cache_on'] TRUE/FALSE – Enables/disables query caching
32 | ['cachedir'] The path to the folder where cache files should be
33 |         stored
34 | ['char_set'] The character set used in communicating with the
35 |         database
36 | ['dbcollat'] The character collation used in communicating with the
37 |         database
38 |     NOTE: For MySQL and MySQLi databases, this setting is only
39 |         used
40 |         as a backup if your server is running PHP < 5.2.3 or MySQL
41 |         < 5.0.7
42 |         (and in table creation queries made with DB Forge).
43 |         There is an incompatibility in PHP with
44 |         mysql_real_escape_string() which
45 |         can make your site vulnerable to SQL injection if you are
46 |         using a
47 |         multi-byte character set and are running versions lower
48 |         than these.
49 |         Sites using Latin-1 or UTF-8 database character set and
50 |         collation are unaffected.
51 | ['swap_pre'] A default table prefix that should be swapped with the
52 |         dbprefix
53 | ['encrypt'] Whether or not to use an encrypted connection.
54 |
55 |     'mysql' (deprecated), 'sqlsrv' and 'pdo/sqlsrv' drivers accept
56 |     TRUE/FALSE
57 |     'mysqli' and 'pdo/mysqli' drivers accept an array with the
58 |     following options:
59 |
60 |         'ssl_key' – Path to the private key file
61 |         'ssl_cert' – Path to the public key certificate file
62 |         'ssl_ca' – Path to the certificate authority file
63 |         'ssl_capath' – Path to a directory containing trusted CA
64 |         certificates in PEM format
65 |         'ssl_cipher' – List of *allowed* ciphers to be used for the
66 |         encryption, separated by colons (':')
67 |         'ssl_verify' – TRUE/FALSE; Whether verify the server
68 |         certificate or not
69 |
70 | ['compress'] Whether or not to use client compression (MySQL only)
71 | ['stricton'] TRUE/FALSE – forces 'Strict Mode' connections
72 |         – good for ensuring strict SQL while developing
73 | ['ssl_options'] Used to set various SSL options that can be used
74 |         when making SSL connections.

```

```

58 | ['failover'] array – A array with 0 or more data for connections if
    | the main should fail.
59 | ['save_queries'] TRUE/FALSE – Whether to "save" all executed
    | queries.
60 |     NOTE: Disabling this will also effectively disable both
61 |     $this->db->last_query() and profiling of DB queries.
62 |     When you run a query, with this setting set to TRUE (
    | default),
63 |     CodeIgniter will store the SQL statement for debugging
    | purposes.
64 |     However, this may cause high memory usage, especially if
    | you run
65 |     a lot of SQL queries ... disable this to avoid that problem
    | .
66 |
67 | The $active_group variable lets you choose which connection group
    | to
68 | make active. By default there is only one group (the 'default'
    | group).
69 |
70 | The $query_builder variables lets you determine whether or not to
    | load
71 | the query builder class.
72 db4free.net:3306
73 */
74 $active_group = 'default';
75 $query_builder = TRUE;
76
77 $db['default'] = array(
78     'dsn' => '',
79     'hostname' => 'localhost',
80     'username' => 'root',
81     'password' => '',
82     'database' => 'actspotv2',
83     'dbdriver' => 'mysqli',
84     'dbprefix' => '',
85     'pconnect' => FALSE,
86     'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
87     'cache_on' => FALSE,
88     'cachedir' => '',
89     'char_set' => 'utf8',
90     'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
91     'swap_pre' => '',
92     'encrypt' => FALSE,
93     'compress' => FALSE,
94     'stricton' => FALSE,
95     'failover' => array(),
96     'save_queries' => TRUE
97 );

```

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class c_kelola_user extends CI_Controller {
5
6     function __construct(){

```

```

7     parent::__construct();
8     $this->load->model('m_data_user');
9     $this->load->helper('url');
10
11     if($this->session->userdata('status') != "login"){
12         redirect(site_url("c_login"));
13     }
14 }
15
16 public function index()
17 {
18     $data['user'] = $this->m_data_user->tampil_data()->result();
19
20     $this->load->view('v_kelola_user',$data);
21 }
22
23
24 // start kelola prodi
25
26 public function getProdi()
27 {
28     $this->output->set_content_type('application/json');
29     $employee = $this->m_data_user->getprodiJSON();
30     echo json_encode($employee);
31 }
32
33 public function saveprodi()
34 {
35     $input = $this->m_data_user->saveprodi();
36     if ($input) {
37         echo json_encode(['success' => true]);
38     } else {
39         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
40     }
41 }
42
43 public function updateprodi($id)
44 {
45     $input = $this->m_data_user->updateprodi($id);
46     if ($input) {
47         echo json_encode(['success' => true]);
48     } else {
49         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
50     }
51 }
52 public function destroyprodi()
53 {
54     $id = $_REQUEST['id_prodi'];
55     $input = $this->m_data_user->destroyprodi($id);
56     if ($input) {
57         echo json_encode(array('success'=>true));
58     } else {
59         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
60     }
61 }
62

```

```
63 //end kelola prodi
64
65 // start kelola dosen
66
67 public function getdosen()
68 {
69     $this->output->set_content_type('application/json');
70     $employee = $this->m_data_user->getdosenJSON();
71     echo json_encode($employee);
72 }
73
74 public function savedosen()
75 {
76     $input = $this->m_data_user->savedosen();
77     if ($input) {
78         echo json_encode(['success' => true]);
79     } else {
80         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
81     }
82 }
83
84 public function updatedosen($id)
85 {
86     $input = $this->m_data_user->updatedosen($id);
87     if ($input) {
88         echo json_encode(['success' => true]);
89     } else {
90         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
91     }
92 }
93 public function destroydosen()
94 {
95     $id = $_REQUEST['id_dosen'];
96     $input = $this->m_data_user->destroydosen($id);
97     if ($input) {
98         echo json_encode(array('success'=>true));
99     } else {
100         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
101     }
102 }
103
104 //end kelola dosen
105
106 // start kelola mahasiswa
107
108 public function getmahasiswa()
109 {
110     $this->output->set_content_type('application/json');
111     $employee = $this->m_data_user->getmahasiswaJSON();
112     echo json_encode($employee);
113 }
114
115 public function savemahasiswa()
116 {
117     $input = $this->m_data_user->savemahasiswa();
118     if ($input) {
```

```

119     echo json_encode([ 'success' => true ] );
120 } else {
121     echo json_encode([ 'Msg'=>'Some Error occured!' ] );
122 }
123 }
124
125 public function updatemahasiswa($id)
126 {
127     $input = $this->m_data_user->updatemahasiswa($id);
128     if ($input) {
129         echo json_encode([ 'success' => true ] );
130     } else {
131         echo json_encode([ 'Msg'=>'Some Error occured!' ] );
132     }
133 }
134 public function destroymahasiswa()
135 {
136     $id = $_REQUEST['id_mahasiswa'];
137     $input = $this->m_data_user->destroymahasiswa($id);
138     if ($input) {
139         echo json_encode(array('success'=>true));
140     } else {
141         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
142     }
143 }
144
145 //end kelola prodi
146
147 // start kelola intern
148
149 public function getintern()
150 {
151     $this->output->set_content_type('application/json');
152     $employee = $this->m_data_user->getinternJSON();
153     echo json_encode($employee);
154 }
155
156 public function saveintern()
157 {
158     $input = $this->m_data_user->saveintern();
159     if ($input) {
160         echo json_encode([ 'success' => true ] );
161     } else {
162         echo json_encode([ 'Msg'=>'Some Error occured!' ] );
163     }
164 }
165
166 public function updateintern($id)
167 {
168     $input = $this->m_data_user->updateintern($id);
169     if ($input) {
170         echo json_encode([ 'success' => true ] );
171     } else {
172         echo json_encode([ 'Msg'=>'Some Error occured!' ] );
173     }
174 }

```

```

175 public function destroyintern()
176 {
177     $id = $REQUEST['id_intern'];
178     $input = $this->m_data_user->destroyintern($id);
179     if ($input) {
180         echo json_encode(array('success'=>true));
181     } else {
182         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
183     }
184 }
185
186 // start kelola absensi
187
188 public function getabsensi()
189 {
190     $this->output->set_content_type('application/json');
191     $employee = $this->m_data_user->getabsensiJSON();
192     echo json_encode($employee);
193 }
194
195 public function saveabsensi()
196 {
197     $input = $this->m_data_user->saveabsensi();
198     if ($input) {
199         echo json_encode(['success' => true]);
200     } else {
201         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
202     }
203 }
204
205 public function updateabsensi($id)
206 {
207     $input = $this->m_data_user->updateabsensi($id);
208     if ($input) {
209         echo json_encode(['success' => true]);
210     } else {
211         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
212     }
213 }
214 public function destroyabsensi()
215 {
216     $id = $REQUEST['id_absensi'];
217     $input = $this->m_data_user->destroyabsensi($id);
218     if ($input) {
219         echo json_encode(array('success'=>true));
220     } else {
221         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
222     }
223 }
224
225 //end kelola absensi
226
227 // start kelola trigger
228 public function gettrigger_radius()
229 {
230     $this->output->set_content_type('application/json');

```

```

231     $employee = $this->m_data_user->gettrigger_radiusJSON();
232     echo json_encode($employee);
233 }
234 // end kelola trigger
235
236 // start kelola user
237 public function getCustomers()
238 {
239     $this->output->set_content_type('application/json');
240     $employee = $this->m_data_user->getCustomers();
241     echo json_encode($employee);
242 }
243 public function getCustomerJSON()
244 {
245     $this->output->set_content_type('application/json');
246     $data = $this->m_data_user->getCustomersJSON();
247     echo json_encode($data);
248 }
249
250 public function saveCustomer()
251 {
252     $input = $this->m_data_user->saveCustomer();
253     if ($input) {
254         echo json_encode(['success' => true]);
255     } else {
256         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
257     }
258 }
259
260 public function updateCustomer($id)
261 {
262     $input = $this->m_data_user->updateCustomer($id);
263     if ($input) {
264         echo json_encode(['success' => true]);
265     } else {
266         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
267     }
268 }
269 public function destroyCustomer()
270 {
271     $id = intval($_REQUEST['id_user']);
272     $input = $this->m_data_user->destroyCustomer($id);
273     if ($input) {
274         echo json_encode(array('success'=>true));
275     } else {
276         echo json_encode(array('errorMsg'=>'Some errors occured.'));
277     }
278 }
279
280
281 }

```

```

1 <?php
2
3 class c_login extends CI_Controller{
4

```

```

5  function __construct(){
6      parent::__construct();
7
8      $this->load->model('m_login');
9
10 }
11
12 function index(){
13
14
15     $this->load->view('login');
16
17 }
18
19 function aksi_login(){
20     $username = $this->input->post('username');
21     $password = $this->input->post('password');
22     $where = array(
23         'username' => $username,
24         'password' => $password
25     );
26     $cek = $this->m_login->cek_login("user",$where)->num_rows();
27     $cekstatus = $this->m_login->cek_login("user",$where)->row_array
28     ();
29
30     if($cek > 0){
31         if ($cekstatus['status_user'] == "aktif") {
32             if ($cekstatus['role_user'] == "admin"){
33                 $data_session = array(
34                     'nama' => $username,
35                     'id' => $cekstatus['id_user'],
36                     'statusakun' => $cekstatus['status_user'],
37                     'status' => "login"
38                 );
39                 $this->session->set_userdata($data_session);
40
41                 redirect(site_url("dashboard"));
42             } else if ($cekstatus['role_user'] == "dosen"){
43                 $data_session = array(
44                     'nama' => $username,
45                     'id' => $cekstatus['id_user'],
46                     'statusakun' => $cekstatus['status_user'],
47                     'status' => "login"
48                 );
49                 $this->session->set_userdata($data_session);
50
51                 redirect(site_url("dashboard/viewdosen"));
52             }
53         } else {
54             echo 'akun anda tidak aktif';
55         }
56     } else if ($cek == 0){
57         echo "Akun tidak ada !";
58     } else {
59         echo "Username dan password salah !";

```



```

60     }
61 }
62
63 function logout() {
64     $this->session->sess_destroy();
65     redirect(site_url('c_login'));
66 }
67 }

```

src/web/controllers/register.php

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class dashboard extends CI_Controller {
5     function __construct() {
6         parent::__construct();
7         $this->load->library('pdf');
8         $this->load->model('m_data_peta');
9         $this->load->model('m_data_user');
10        $this->load->helper('url');
11
12        if ($this->session->userdata('status') != "login") {
13            redirect(site_url("c_login"));
14        }
15    }
16
17    public function index()
18    {
19
20        $data['data_prodi'] = $this->m_data_user->getprodidropdownn()->
            result();
21        $data['totaldosen'] = $this->m_data_user->getjumlahdosenJSON();
22        $data['totaldoseninternal'] = $this->m_data_user->
            getjumlahdoseninternalJSON();
23        $data['gettahunangkatan'] = $this->m_data_user->gettahunangkatan
            ()->result();
24        $data['totalmahasiswa2015'] = $this->m_data_user->
            getjumlahmahasiswa2015();
25        $data['totalmahasiswa2016'] = $this->m_data_user->
            getjumlahmahasiswa2016();
26        $data['totalmahasiswa2017'] = $this->m_data_user->
            getjumlahmahasiswa2017();
27        $data['totalmahasiswa'] = $this->m_data_user->
            getjumlahmahasiswaJSON();
28        $data['totallokasiinternship'] = $this->m_data_user->
            getjumlahlokasiinternshipJSON();
29        $data['totaluser'] = $this->m_data_user->getjumlahuserJSON();
30        $data['data_mahasiswa'] = $this->m_data_user->getdata_mahasiswa()
            ->result();
31        $data['data_dosen'] = $this->m_data_user->getdata_dosen()->result
            ();
32        $data['data_user'] = $this->m_data_user->getdata_user()->result()
            ;
33        $data['data_intern'] = $this->m_data_user->getintern()->result();
34
35    }

```

```

36     $this->load->view('index',$data);
37 }
38
39 function perorang(){
40     //$x['data']=$this->m_grafik->get_data_stok();
41     $id = $this->input->post('npmmahasiswa');
42     $x['jan']=$this->m_data_user->get_data_jan($id);
43     $x['feb']=$this->m_data_user->get_data_feb($id);
44     $x['mar']=$this->m_data_user->get_data_mar($id);
45     $x['apr']=$this->m_data_user->get_data_apr($id);
46     $x['may']=$this->m_data_user->get_data_may($id);
47     $x['jun']=$this->m_data_user->get_data_june($id);
48     $x['jul']=$this->m_data_user->get_data_july($id);
49     $x['aug']=$this->m_data_user->get_data_aug($id);
50     $x['sep']=$this->m_data_user->get_data_sep($id);
51     $x['oct']=$this->m_data_user->get_data_oct($id);
52     $x['nov']=$this->m_data_user->get_data_nov($id);
53     $x['dec']=$this->m_data_user->get_data_dec($id);
54     $this->load->view('v_grafik',$x);
55 }
56
57 function viewdosen(){
58     $data['data_prodi'] = $this->m_data_user->getprodidropdownn()->
        result();
59     $data['totaldosen'] = $this->m_data_user->getjumlahdosenJSON();
60     $data['totaldoseninternal'] = $this->m_data_user->
        getjumlahdoseninternalJSON();
61     $data['gettahunangkatan'] = $this->m_data_user->gettahunangkatan
        ()->result();
62     $data['totalmahasiswa2015'] = $this->m_data_user->
        getjumlahmahasiswa2015();
63     $data['totalmahasiswa2016'] = $this->m_data_user->
        getjumlahmahasiswa2016();
64     $data['totalmahasiswa2017'] = $this->m_data_user->
        getjumlahmahasiswa2017();
65     $data['totalmahasiswa'] = $this->m_data_user->
        getjumlahmahasiswaJSON();
66     $data['totallokasiinternship'] = $this->m_data_user->
        getjumlahlokasiinternshipJSON();
67     $data['totaluser'] = $this->m_data_user->getjumlahuserJSON();
68     $data['data_mahasiswa'] = $this->m_data_user->getdata_mahasiswa()
        ->result();
69     $data['data_dosen'] = $this->m_data_user->getdata_dosen()->result
        ();
70     $data['data_user'] = $this->m_data_user->getdata_user()->result()
        ;
71     $data['data_intern'] = $this->m_data_user->getintern()->result();
72     $this->load->view('dosen',$data);
73 }
74
75 /// start kelola halaman dosen
76
77 // start kelola profile dosen
78
79
80

```

```

81 public function getprofiledosen()
82 {
83
84     $this->output->set_content_type('application/json');
85     $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
86     $employee = $this->m_data_user->getprofiledosenJSON($id_pengguna)
87     ;
88     echo json_encode($employee);
89 }
90
91 public function updateprofiledosen($id)
92 {
93     $input = $this->m_data_user->updateprofiledosen($id);
94     $input2 = $this->m_data_user->updateprofiledosen($id);
95     if ($input) {
96         echo json_encode(['success' => true]);
97     } else {
98         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
99     }
100 }
101
102 //end kelola profile dosen
103
104 // start view dosen mahasiswa
105
106 public function getdosenmahasiswa()
107 {
108
109     $this->output->set_content_type('application/json');
110     $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
111     $employee = $this->m_data_user->getdosenmahasiswa($id_pengguna);
112     echo json_encode($employee);
113 }
114
115 //end view dosen mahasiswa
116
117 // start kelola dosen intern
118
119 public function getdosenintern()
120 {
121     $this->output->set_content_type('application/json');
122     $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
123     $employee = $this->m_data_user->getdoseninternJSON($id_pengguna);
124     echo json_encode($employee);
125 }
126
127 public function updatedosenintern($id)
128 {
129     $input = $this->m_data_user->updatedosenintern($id);
130     if ($input) {
131         echo json_encode(['success' => true]);
132     } else {
133         echo json_encode(['Msg'=>'Some Error occured!']);
134     }
135 }

```

```

136 // end kelola dosen intern
137
138 //end kelola halaman dosen
139
140 // start kelola absensi halaman dosen
141
142 public function getabsensimahasiswahalamandosenJSON()
143 {
144     $this->output->set_content_type('application/json');
145     $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
146     $employee = $this->m_data_user->
147         getabsensimahasiswahalamandosenJSON($id_pengguna);
148     echo json_encode($employee);
149 }
150
151 public function getmahasiswauntukdosenJSON()
152 {
153     $this->output->set_content_type('application/json');
154     $id_pengguna = $this->session->userdata("id");
155     $data = $this->m_data_user->getmahasiswauntukdosenJSON(
156         $id_pengguna);
157     echo json_encode($data);
158 }
159
160 //end kelola absensi halaman dosen
161 public function buatpdfprodi(){
162     $pdf = new FPDF('l','mm','A5');
163     // membuat halaman baru
164     date_default_timezone_set('US/Eastern');
165     $currentdate = date("m-d-Y");
166
167     $pdf->AddPage();
168     // setting jenis font yang akan digunakan
169     $pdf->SetFont('Arial','B',16);
170     // mencetak string
171     $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar Prodi',0,1,'C');
172     $pdf->SetFont('Arial','B',12);
173     $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
174     // Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
175     $pdf->Cell(10,7,'',0,1);
176     $pdf->SetFont('Arial','B',10);
177     $pdf->Cell(20,6,'ID Prodi',1,0);
178     $pdf->Cell(85,6,'Nama Prodi',1,1);
179     $pdf->SetFont('Arial','',10);
180     $mahasiswa = $this->db->get('prodi')->result();
181     foreach ($mahasiswa as $row){
182         $pdf->Cell(20,6,$row->id_prodi,1,0);
183         $pdf->Cell(85,6,$row->nama_prodi,1,1);
184     }
185     $pdf->Output();
186 }
187
188 public function buatpdfuser(){
189     $pdf = new FPDF('l','mm','A5');
190     // membuat halaman baru
191     date_default_timezone_set('US/Eastern');

```

```

190 $currentdate = date("m-d-Y");
191
192 $pdf->AddPage();
193 // setting jenis font yang akan digunakan
194 $pdf->SetFont('Arial','B',16);
195 // mencetak string
196 $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar user',0,1,'C');
197 $pdf->SetFont('Arial','B',12);
198 $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
199 // Memberikan space dibawah agar tidak terlalu rapat
200 $pdf->Cell(10,7,'',0,1);
201 $pdf->SetFont('Arial','B',10);
202 $pdf->Cell(20,6,'ID user',1,0);
203 $pdf->Cell(25,6,'Username',1,0);
204 $pdf->Cell(25,6,'Password',1,0);
205 $pdf->Cell(25,6,'Status',1,0);
206 $pdf->Cell(25,6,'Role',1,1);
207 $pdf->SetFont('Arial','',10);
208 $mahasiswa = $this->db->get('user')->result();
209 foreach ($mahasiswa as $row){
210     $pdf->Cell(20,6,$row->id_user,1,0);
211     $pdf->Cell(25,6,$row->username,1,0);
212     $pdf->Cell(25,6,$row->password,1,0);
213     $pdf->Cell(25,6,$row->status_user,1,0);
214     $pdf->Cell(25,6,$row->role_user,1,1);
215 }
216 $pdf->Output();
217 }
218
219 public function buatpdfdosen(){
220     $pdf = new FPDF('l','mm','A5');
221     // membuat halaman baru
222     date_default_timezone_set('US/Eastern');
223     $currentdate = date("m-d-Y");
224
225     $pdf->AddPage();
226     // setting jenis font yang akan digunakan
227     $pdf->SetFont('Arial','B',16);
228     // mencetak string
229     $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar dosen',0,1,'C');
230     $pdf->SetFont('Arial','B',12);
231     $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
232     // Memberikan space dibawah agar tidak terlalu rapat
233     $pdf->Cell(10,7,'',0,1);
234     $pdf->SetFont('Arial','B',10);
235     $pdf->Cell(20,6,'ID Dosen',1,0);
236     $pdf->Cell(70,6,'Nama Dosen',1,0);
237     $pdf->Cell(15,6,'Prodi',1,0);
238     $pdf->Cell(70,6,'Foto',1,0);
239     $pdf->Cell(25,6,'Status',1,1);
240     $pdf->SetFont('Arial','',10);
241     $mahasiswa = $this->db->get('dosen')->result();
242     foreach ($mahasiswa as $row){
243         $pdf->Cell(20,6,$row->id_dosen,1,0);
244         $pdf->Cell(70,6,$row->nama_dosen,1,0);
245         $pdf->Cell(15,6,$row->id_prodi_dosen,1,0);

```

```

246     ##$pdf->Cell(70,6,$row->foto_dosen,1,0);
247     $pdf->Cell(25,6,$row->status,1,1);
248     }
249     $pdf->Output();
250 }
251
252 public function buatpdfmahasiswa(){
253     $pdf = new FPDF('l','mm','A5');
254     // membuat halaman baru
255     date_default_timezone_set('US/Eastern');
256     $currentdate = date("m-d-Y");
257
258     $pdf->AddPage();
259     // setting jenis font yang akan digunakan
260     $pdf->SetFont('Arial','B',16);
261     // mencetak string
262     $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar mahasiswa',0,1,'C');
263     $pdf->SetFont('Arial','B',12);
264     $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
265     // Memberikan space kebawah agar tidak terlalu rapat
266     $pdf->Cell(10,7,'',0,1);
267     $pdf->SetFont('Arial','B',10);
268     $pdf->Cell(30,6,'ID mahasiswa',1,0);
269     $pdf->Cell(40,6,'Nama ',1,0);
270     $pdf->Cell(15,6,'Kelas ',1,0);
271     $pdf->Cell(15,6,'Prodi ',1,0);
272     #$pdf->Cell(20,6,'Foto ',1,0);
273     $pdf->Cell(25,6,'Angkatan',1,1);
274
275
276     $pdf->SetFont('Arial','',10);
277     $mahasiswa = $this->db->get('mahasiswa')->result();
278     foreach ($mahasiswa as $row){
279         $pdf->Cell(30,6,$row->id_mahasiswa,1,0);
280         $pdf->Cell(40,6,$row->nama_mahasiswa,1,0);
281         #$pdf->Cell(20,6,$row->foto_mahasiswa,1,0);
282         $pdf->Cell(15,6,$row->kelas_mahasiswa,1,0);
283         $pdf->Cell(15,6,$row->id_prodi_mahasiswa,1,0);
284         $pdf->Cell(25,6,$row->angkatan_mahasiswa,1,1);
285     }
286     $pdf->Output();
287 }
288
289 public function buatpdfintern(){
290     $pdf = new FPDF('l','mm','A5');
291     // membuat halaman baru
292     date_default_timezone_set('US/Eastern');
293     $currentdate = date("m-d-Y");
294
295     $pdf->AddPage();
296     // setting jenis font yang akan digunakan
297     $pdf->SetFont('Arial','B',16);
298     // mencetak string
299     $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar intern',0,1,'C');
300     $pdf->SetFont('Arial','B',12);
301     $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');

```

```

302         // Memberikan space dibawah agar tidak terlalu rapat
303         $pdf->Cell(10,7,'',0,1);
304         $pdf->SetFont('Arial','B',10);
305         $pdf->Cell(20,6,'ID Intern',1,0);
306         $pdf->Cell(25,6,'ID Koor Intern',1,0);
307         $pdf->Cell(20,6,'Status',1,0);
308         $pdf->Cell(40,6,'Tanggal Mulai',1,0);
309         $pdf->Cell(40,6,'Tanggal Berakhir',1,1);
310         $pdf->SetFont('Arial','',10);
311         $mahasiswa = $this->db->get('intern')->result();
312         foreach ($mahasiswa as $row){
313             $pdf->Cell(20,6,$row->id_intern,1,0);
314             $pdf->Cell(25,6,$row->id_koor_intern,1,0);
315             $pdf->Cell(20,6,$row->status_intern,1,0);
316             $pdf->Cell(40,6,$row->tgl_mulai_intern,1,0);
317             $pdf->Cell(40,6,$row->tgl_akhir_intern,1,1);
318         }
319         $pdf->Output();
320     }
321
322     public function getaddress($lat,$lng)
323     {
324
325         #hapus pagar pada lat dan lng kemudian ubah return jadi echo
326         # $lat = "-6.873656";
327         # $lng = "107.575550";
328         $url = 'https://us1.locationiq.com/v1/reverse.php?key=1
e2358be8ca540&lat='.$lat.'&lon='.$lng.'&format=json';
329
330         $json = @file_get_contents($url);
331         $data=json_decode($json,true);
332         $status = $data['display_name'];
333         if(isset($status))
334         {
335             return $status;
336         }
337         else
338         {
339             return false;
340         }
341     }
342
343     public function buatpdfabsensi(){
344         $pdf = new FPDF('l','mm','A3');
345         // membuat halaman baru
346         date_default_timezone_set('US/Eastern');
347         $currentdate = date("m-d-Y");
348
349         $pdf->AddPage();
350         // setting jenis font yang akan digunakan
351         $pdf->SetFont('Arial','B',16);
352         // mencetak string
353         $pdf->Cell(190,7,'Laporan Daftar absensi',0,1,'C');
354         $pdf->SetFont('Arial','B',12);
355         $pdf->Cell(190,7,$currentdate,0,1,'C');
356         // Memberikan space dibawah agar tidak terlalu rapat

```

```

357     $pdf->Cell(10,7,'',0,1);
358     $pdf->SetFont('Arial','B',10);
359     $pdf->Cell(15,6,'Absensi',1,0);
360     $pdf->Cell(15,6,'Intern',1,0);
361     $pdf->Cell(20,6,'Mahasiswa',1,0);
362     $pdf->Cell(20,6,'Dosen',1,0);
363     $pdf->Cell(140,6,'Lokasi',1,0);
364     # $pdf->Cell(45,6,'Longitude',1,0);
365     $pdf->Cell(20,6,'Jarak',1,0);
366     $pdf->Cell(25,6,'Tanggal',1,0);
367     $pdf->Cell(20,6,'Kegiatan',1,0);
368     $pdf->Cell(25,6,'IMEI',1,1);
369     $pdf->SetFont('Arial','',10);
370     $this->db->distinct();
371     $this->db->select('a.id_absensi,a.id_intern_absensi,a.
id_mahasiswa_absensi,a.id_dosen_absensi,
372     a.latitude_absensi,a.longitude_absensi,a.tgl_waktu_absensi,a.
imei_perangkat_absensi,a.kegiatan_absensi
373     ,b.pergeseran_absensi');
374     $this->db->from('absensi a');
375     $this->db->join('detail_absensi b','b.id_mahasiswa_dt_absensi=a.
id_mahasiswa_absensi','inner');
376     $mahasiswa = $this->db->get('absensi')->result();
377
378
379     foreach ($mahasiswa as $row){
380         $pdf->Cell(15,6,$row->id_absensi,1,0);
381         $pdf->Cell(15,6,$row->id_intern_absensi,1,0);
382         $pdf->Cell(20,6,$row->id_mahasiswa_absensi,1,0);
383         $pdf->Cell(20,6,$row->id_dosen_absensi,1,0);
384         $lat = $row->latitude_absensi;
385         $long = $row->longitude_absensi;
386         $pdf->Cell(140,6,$this->getaddress($lat,$long),1,0);
387         $pdf->Cell(20,6,$this->getstatusjarak($row->pergeseran_absensi
,1,0);
388         $pdf->Cell(25,6,$row->tgl_waktu_absensi,1,0);
389         $pdf->Cell(20,6,$row->kegiatan_absensi,1,0);
390         $pdf->Cell(25,6,$row->imei_perangkat_absensi,1,1);
391     }
392     $pdf->Output();
393 }
394
395 public function getstatusjarak($pergeseran_absensi){
396     if($pergeseran_absensi > 20){
397         return 'out spot';
398     } else {
399         return 'on the spot';
400     }
401 }
402
403 function buatlaporangrafik($id){
404     $x['data'] = $this->m_data_user->get_data_stok($id);
405     $this->load->view('chart-view',$x);
406 }
407
408 }

```



```

1 <?php
2
3 class M_data_peta extends CI_Model{
4     function tampil_data () {
5         return $this->db->get( 'absensi' );
6     }
7 }

```

```

1 <?php
2
3 class m_data_user extends CI_Model{
4
5     function __construct ()
6     {
7         parent::__construct ();
8         $this->load->database ();
9         ;
10    }
11
12    function tampil_data () {
13        return $this->db->get( 'user' );
14    }
15
16    //get all data mahasiswa
17
18    public function getdata_mahasiswa () {
19
20        return $this->db->get( 'mahasiswa' );
21    }
22
23    //get data intern
24    public function getintern () {
25        $this->db->where( 'status_intern', 'berjalan' );
26
27
28        return $this->db->get( 'intern' );
29    }
30
31    //get all data dosen
32
33    public function getdata_dosen () {
34
35        return $this->db->get( 'dosen' );
36    }
37    public function getdata_user () {
38
39        return $this->db->get( 'user' );
40    }
41
42
43
44    //get jumlah dosen eksternal
45    public function getjumlahdosenJSON () {
46
47        $this->db->where( 'status', 'eksternal' );
48

```

```

49         return $this->db->get('dosen')->num_rows();
50     }
51
52     // get jumlah dosen internal
53     public function getjumlahdoseninternalJSON(){
54
55         $this->db->where('status','internal');
56
57         return $this->db->get('dosen')->num_rows();
58     }
59     // get jumlah dosen
60
61     public function gettahunangkatan(){
62
63         $this->db->select('angkatan_mahasiswa');
64         $this->db->distinct();
65         $this->db->order_by("angkatan_mahasiswa", "asc");
66
67         return $this->db->get('mahasiswa');
68     }
69
70     // get jumlah mahasiswa 2015
71     public function getjumlahmahasiswa2015(){
72
73         $this->db->where('angkatan_mahasiswa','2015');
74
75         return $this->db->get('mahasiswa')->num_rows();
76     }
77     // get jumlah mahasiswa
78
79     // get jumlah mahasiswa 2016
80     public function getjumlahmahasiswa2016(){
81
82         $this->db->where('angkatan_mahasiswa','2016');
83
84         return $this->db->get('mahasiswa')->num_rows();
85     }
86     // get jumlah mahasiswa
87
88     // get jumlah mahasiswa 2017
89     public function getjumlahmahasiswa2017(){
90
91         $this->db->where('angkatan_mahasiswa','2017');
92
93         return $this->db->get('mahasiswa')->num_rows();
94     }
95     // get jumlah mahasiswa
96
97     // get jumlah mahasiswa
98     public function getjumlahmahasiswaJSON(){
99
100         $query = $this->db->get('mahasiswa');
101         if($query->num_rows()>0)
102         {
103             return $query->num_rows();
104         }

```

```

105         else
106         {
107             return 0;
108         }
109     }
110     // get jumlah mahasiswa
111
112     // get jumlah intern
113     public function getjumlahlokasiinternshipJSON() {
114
115         $query = $this->db->get('intern');
116         if ($query->num_rows() > 0)
117         {
118             return $query->num_rows();
119         }
120         else
121         {
122             return 0;
123         }
124     }
125     // get jumlah intern
126
127     // get jumlah user
128     public function getjumlahuserJSON() {
129         $this->db->where('status_user', 'aktif');
130         $query = $this->db->get('user');
131         if ($query->num_rows() > 0)
132         {
133             return $query->num_rows();
134         }
135         else
136         {
137             return 0;
138         }
139     }
140     // get jumlah user
141
142     public function getCustomers()
143     {
144         $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
145         $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
146         $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
147         user.id_user';
148         $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
149         asc';
150         $search = isset($_POST['search_customer']) ? strval($_POST['
151         search_customer']) : '';
152         $offset = ($page-1)*$rows;
153
154         $result = array();
155         $result['total'] = $this->db->get('user')->num_rows();
156         $row = array();
157
158         // select data from table product
159         $query = "SELECT *
160                 from user

```

```

158         where concat(id_user,username,password,status_user ,
role_user) like '%$search%' order by $sort $order limit $offset ,
$rows";
159
160     $country = $this->db->query($query)->result_array();
161     $result = array_merge($result , ['rows' => $country]);
162     return $result;
163 }
164
165 public function getCustomersJSON(){
166
167     $query = $this->db->get('absensi');
168
169     // Return associative data array
170     return $query->result_array();
171 }
172
173
174
175 //start prodi
176 public function getprodiJSON(){
177
178
179
180     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
181     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
182     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
prodi.id_prodi';
183     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
asc';
184     $search = isset($_POST['search_prodi']) ? strval($_POST['
search_prodi']) : '';
185     $offset = ($page-1)*$rows;
186
187     $result = array();
188     $result['total'] = $this->db->get('prodi')->num_rows();
189     $row = array();
190
191     // select data from table product
192     $query = "SELECT *
193             from prodi
194             where concat(id_prodi,',',nama_prodi) like '%$search%'
order by $sort $order limit $offset , $rows";
195
196     $country = $this->db->query($query)->result_array();
197     $result = array_merge($result , ['rows' => $country]);
198     return $result;
199 }
200 public function saveprodi()
201 {
202     $data = [
203         'id_prodi' => $this->input->post('id_prodi'),
204         'nama_prodi' => $this->input->post('nama_prodi'),
205     ];
206     $this->db->insert('prodi',$data);
207     return $this;

```

```

208 }
209
210 public function updateprodi($id)
211 {
212     $data = [
213
214         'nama_prodi' => $this->input->post('nama_prodi'),
215
216     ];
217
218     $this->db->where('id_prodi',$id);
219     $this->db->set($data);
220     return $this->db->update('prodi');
221 }
222
223 public function destroyprodi($id_prodi)
224 {
225     $this->db->where('id_prodi',$id_prodi);
226     return $this->db->delete('prodi');
227     // return $this->db->delete($this->table,['id' => $id]);
228 }
229
230 //end prodi
231
232
233 //start dosen
234 public function getdosenJSON(){
235
236
237     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
238     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
239     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
dosen.id_dosen';
240     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
asc';
241     $search = isset($_POST['search_dosen']) ? strval($_POST['
search_dosen']) : '';
242     $offset = ($page-1)*$rows;
243
244     $result = array();
245     $result['total'] = $this->db->get('dosen')->num_rows();
246     $row = array();
247
248     // select data from table product
249     $query = "SELECT *
250         from dosen
251         where concat(id_dosen,nama_dosen,id_prodi_dosen ,
foto_dosen,status) like '%$search%' order by $sort $order limit
$offset, $rows";
252
253     $country = $this->db->query($query)->result_array();
254     $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
255     return $result;
256 }
257 public function savedosen()
258 {

```

```

259     $data = [
260         'id_dosen' => $this->input->post('id_dosen'),
261         'nama_dosen' => $this->input->post('nama_dosen'),
262         'id_prodi_dosen' => $this->input->post('id_prodi_dosen'),
263         'foto_dosen' => $this->input->post('foto_dosen'),
264         'status' => $this->input->post('status'),
265     ];
266     $this->db->insert('dosen',$data);
267     return $this;
268 }
269
270 public function updatedosen($id)
271 {
272     $data = [
273
274         'nama_dosen' => $this->input->post('nama_dosen'),
275         'id_prodi_dosen' => $this->input->post('id_prodi_dosen'),
276         'foto_dosen' => $this->input->post('foto_dosen'),
277         'status' => $this->input->post('status'),
278
279     ];
280
281     $this->db->where('id_dosen',$id);
282     $this->db->set($data);
283     return $this->db->update('dosen');
284 }
285
286 public function destroydosen($id_dosen)
287 {
288     $this->db->where('id_dosen',$id_dosen);
289     return $this->db->delete('dosen');
290     // return $this->db->delete($this->table,['id' => $id]);
291 }
292
293 //end dosen
294
295 // start mahasiswa
296 public function getmahasiswaJSON(){
297
298     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
299     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
300     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
301     mahasiswa.id_mahasiswa';
302     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
303     asc';
304     $search = isset($_POST['search_mahasiswa']) ? strval($_POST['
305     search_mahasiswa']) : '';
306     $offset = ($page-1)*$rows;
307
308     $result = array();
309     $result['total'] = $this->db->get('mahasiswa')->num_rows();
310     $row = array();
311
312     // select data from table product
313     $query = "SELECT *

```

```

312         from mahasiswa
313         where concat(id_mahasiswa,nama_mahasiswa,kelas_mahasiswa,
id_prodi_mahasiswa,angkatan_mahasiswa,foto_mahasiswa) like '%
Ssearch%' order by $sort $order limit $offset, $rows";

314
315     $country = $this->db->query($query)->result_array();
316     $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
317     return $result;
318 }
319 public function savemahasiswa()
320 {
321     $data = [
322         'id_mahasiswa' => $this->input->post('id_mahasiswa'),
323         'nama_mahasiswa' => $this->input->post('nama_mahasiswa'),
324         'kelas_mahasiswa' => $this->input->post('kelas_mahasiswa'
),
325         'id_prodi_mahasiswa' => $this->input->post('
id_prodi_mahasiswa'),
326         'angkatan_mahasiswa' => $this->input->post('
angkatan_mahasiswa'),
327         'foto_mahasiswa' => $this->input->post('foto_mahasiswa'),
328     ];
329     $this->db->insert('mahasiswa',$data);
330     return $this;
331 }
332
333 public function updatemahasiswa($id)
334 {
335     $data = [
336
337         'nama_mahasiswa' => $this->input->post('nama_mahasiswa'),
338         'kelas_mahasiswa' => $this->input->post('kelas_mahasiswa'
),
339         'id_prodi_mahasiswa' => $this->input->post('
id_prodi_mahasiswa'),
340         'angkatan_mahasiswa' => $this->input->post('
angkatan_mahasiswa'),
341         'foto_mahasiswa' => $this->input->post('foto_mahasiswa'),
342     ];
343
344     $this->db->where('id_mahasiswa',$id);
345     $this->db->set($data);
346     return $this->db->update('mahasiswa');
347 }
348
349
350 public function destroymahasiswa($id_mahasiswa)
351 {
352     $this->db->where('id_mahasiswa',$id_mahasiswa);
353     return $this->db->delete('mahasiswa');
354     // return $this->db->delete($this->table,['id' => $id]);
355 }
356
357 //end mahasiswa
358
359 //start intern

```

```

360 public function getinternJSON(){
361
362
363     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
364     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
365     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
intern.id_intern';
366     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
asc';
367     $search = isset($_POST['search_intern']) ? strval($_POST['
search_intern']) : '';
368     $offset = ($page-1)*$rows;
369
370     $result = array();
371     $result['total'] = $this->db->get('intern')->num_rows();
372     $row = array();
373
374     // select data from table product
375     $query = "SELECT *
376             from intern
377             where concat(id_intern,id_koor_intern,status_intern ,
tgl_mulai_intern,tgl_akhir_intern) like '%$search%' order by
$sort $order limit $offset, $rows";
378
379     $country = $this->db->query($query)->result_array();
380     $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
381     return $result;
382 }
383 public function saveintern()
384 {
385     $tanggal_mulai = $this->input->post('tgl_mulai_intern');
386     $tanggal_akhir = $this->input->post('tgl_akhir_intern');
387     $formattanggalmulai = date("YYYY-MM-DD hh:mm:ss", strtotime(
Stanggal_mulai));
388     $formattanggalakhir = date("YYYY-MM-DD hh:mm:ss", strtotime(
Stanggal_mulai));
389
390
391     $data = [
392         'id_intern' => $this->input->post('id_intern'),
393         'id_koor_intern' => $this->input->post('id_koor_intern'),
394         'status_intern' => $this->input->post('status_intern'),
395         'tgl_mulai_intern' => $formattanggalmulai,
396         'tgl_akhir_intern' => $formattanggalakhir,
397     ];
398     $this->db->insert('intern',$data);
399     return $this;
400 }
401
402 public function updateintern($id)
403 {
404     $tanggal_mulai = $this->input->post('tgl_mulai_intern');
405     $tanggal_akhir = $this->input->post('tgl_akhir_intern');
406     $formattanggalmulai = date("YYYY-MM-DD hh:mm:ss", strtotime(
Stanggal_mulai));

```



```

407     $formattanggalakhir = date("YYYY-MM-DD hh:mm:ss", strtotime(
    Stanggal_mulai));
408
409     $data = [
410         'id_koor_intern' => $this->input->post('id_koor_intern'),
411         'status_intern' => $this->input->post('status_intern'),
412         'tgl_mulai_intern' => $formattanggal_mulai,
413         'tgl_akhir_intern' => $formattanggalakhir,
414     ];
415
416     $this->db->where('id_intern',$id);
417     $this->db->set($data);
418     return $this->db->update('intern');
419 }
420
421 public function destroyintern($id_intern)
422 {
423     $this->db->where('id_intern',$id_intern);
424     return $this->db->delete('intern');
425     // return $this->db->delete($this->table,['id' => $id]);
426 }
427
428 //end intern
429
430 //start absensi
431 public function getabsensiJSON(){
432
433
434     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
435     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
436     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
absensi.id_absensi';
437     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
asc';
438     $search = isset($_POST['search_absensi']) ? strval($_POST['
search_absensi']) : '';
439     $offset = ($page-1)*$rows;
440
441     $result = array();
442     $result['total'] = $this->db->get('absensi')->num_rows();
443     $row = array();
444
445     // select data from table product
446     $query = "SELECT *
447         from absensi
448         where concat(id_absensi,id_intern_absensi,
id_mahasiswa_absensi,id_dosen_absensi,latitude_absensi,
longitude_absensi,tgl_waktu_absensi,imei_perangkat_absensi,
foto_absensi) like '%$search%' order by $sort $order limit
$offset, $rows";
449
450     $country = $this->db->query($query)->result_array();
451     $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
452     return $result;
453 }
454

```

```

455 public function saveabsensi()
456 {
457     $data = [
458         'id_absensi' => $this->input->post('id_absensi'),
459         'id_intern_absensi' => $this->input->post('
460 id_intern_absensi'),
461         'id_mahasiswa_absensi' => $this->input->post('
462 id_mahasiswa_absensi'),
463         'id_dosen_absensi' => $this->input->post('
464 id_dosen_absensi'),
465         'latitude_absensi' => $this->input->post('
466 latitude_absensi'),
467         'longitude_absensi' => $this->input->post('
468 longitude_absensi'),
469         'tgl_waktu_absensi' => $this->input->post('
470 tgl_waktu_absensi'),
471         'imei_perangkat_absensi' => $this->input->post('
472 imei_perangkat_absensi'),
473         'kegiatan_absensi' => $this->input->post('
474 kegiatan_absensi'),
475         'foto_absensi' => $this->input->post('foto_absensi'),
476
477     ];
478
479     return $this->db->insert('absensi',$data);
480 }
481
482 public function updateabsensi($id)
483 {
484     $data = [
485         'id_intern_absensi' => $this->input->post('
486 id_intern_absensi'),
487         'id_mahasiswa_absensi' => $this->input->post('
488 id_mahasiswa_absensi'),
489         'id_dosen_absensi' => $this->input->post('
490 id_dosen_absensi'),
491         'latitude_absensi' => $this->input->post('
492 latitude_absensi'),
493         'longitude_absensi' => $this->input->post('
494 longitude_absensi'),
495         'tgl_waktu_absensi' => $this->input->post('
496 tgl_waktu_absensi'),
497         'imei_perangkat_absensi' => $this->input->post('
498 imei_perangkat_absensi'),
499         'kegiatan_absensi' => $this->input->post('
500 kegiatan_absensi'),
501         'foto_absensi' => $this->input->post('foto_absensi'),
502
503     ];
504     $this->db->where('id_absensi',$id);
505     $this->db->set($data);
506     return $this->db->update('absensi');
507 }

```

```

495 public function destroyabsensi($id_absensi)
496 {
497     $this->db->where('id_absensi',$id_absensi);
498     return $this->db->delete('absensi');
499     // return $this->db->delete($this->table,['id' => $id]);
500 }
501
502 //end absensi
503
504 //start trigger-radius
505
506 public function gettrigger_radiusJSON(){
507
508     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
509     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
510     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
511     trigger_radius.id_trigger';
512     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
513     asc';
514     $search = isset($_POST['search_trigger_radius']) ? strval(
515     $_POST['search_trigger_radius']) : '';
516     $offset = ($page-1)*$rows;
517
518     $result = array();
519     $result['total'] = $this->db->get('trigger_radius')->num_rows
520     ();
521     $row = array();
522
523     // select data from table product
524     $query = "SELECT *
525     from trigger_radius
526     where concat(id_trigger,','id_intern,','id_absensi','
527     radius') like '%$search%' order by $sort $order limit $offset,
528     $rows";
529
530     $country = $this->db->query($query)->result_array();
531     $result = array_merge($result, ['rows' => $country]);
532     return $result;
533 }
534
535 //end trigger-radius
536
537 public function saveCustomer()
538 {
539     $data = [
540         'id_user' => $this->input->post('id_user'),
541         'username' => $this->input->post('username'),
542         'password' => $this->input->post('password'),
543         'status_user' => $this->input->post('status_user'),
544         'role_user' => $this->input->post('role_user'),
545
546     ];
547     $this->db->insert('user',$data);

```

```

545         return $this;
546     }
547
548     public function updateCustomer($id)
549     {
550         $data = [
551             'username' => $this->input->post('username'),
552             'password' => $this->input->post('password'),
553             'status_user' => $this->input->post('status_user'),
554             'role_user' => $this->input->post('role_user'),
555         ];
556
557         $this->db->where('id_user',$id);
558         $this->db->set($data);
559         return $this->db->update('user');
560     }
561
562     public function destroyCustomer($id_user)
563     {
564         $this->db->where('id_user',$id_user);
565         return $this->db->delete('user');
566         // return $this->db->delete($this->table,['id' => $id]);
567     }
568
569     // get data untuk dropdown
570     function getprodidropdownn(){
571         $query = $this->db->query('SELECT * FROM prodi');
572         return $query;
573     }
574
575     function get_data_stok($id){
576         $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa ,COUNT(
577             id_mahasiswa) AS kegiatan ,datetime_absensi FROM absensi WHERE
578             DATEFORMAT(datetime_absensi , '%M') = '$id'");
579
580         if($query->num_rows() > 0){
581             foreach($query->result() as $data){
582                 $hasil[] = $data;
583             }
584             return $hasil;
585         }
586     }
587
588     // start laporan per mahasiswa
589
590     function get_data_jan($id){
591         $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
592             (DATEFORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
593             WHERE DATEFORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='January' AND
594             id_mahasiswa_absensi =$id");
595
596         if($query->num_rows() > 0){
597             foreach($query->result() as $data){
598                 $hasil[] = $data;
599             }
600             return $hasil;

```

```

597     }
598 }
599
600 function get_data_feb($id){
601     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
602         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='February' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
603
604     if($query->num_rows() > 0){
605         foreach($query->result() as $data){
606             $hasil[] = $data;
607         }
608         return $hasil;
609     }
610 }
611
612 function get_data_mar($id){
613     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
614         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='March' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
615
616     if($query->num_rows() > 0){
617         foreach($query->result() as $data){
618             $hasil[] = $data;
619         }
620         return $hasil;
621     }
622 }
623
624 function get_data_apr($id){
625     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
626         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='April' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
627
628     if($query->num_rows() > 0){
629         foreach($query->result() as $data){
630             $hasil[] = $data;
631         }
632         return $hasil;
633     }
634 }
635
636 function get_data_may($id){
637     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
638         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='May' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
639
640     if($query->num_rows() > 0){
641         foreach($query->result() as $data){
642             $hasil[] = $data;
643         }
644         return $hasil;

```

```

645     }
646 }
647
648 function get_data_june($id){
649     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
650         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='June' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
651
652     if($query->num_rows() > 0){
653         foreach($query->result() as $data){
654             $hasil[] = $data;
655         }
656         return $hasil;
657     }
658 }
659
660 function get_data_july($id){
661     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
662         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='July' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
663
664     if($query->num_rows() > 0){
665         foreach($query->result() as $data){
666             $hasil[] = $data;
667         }
668         return $hasil;
669     }
670 }
671
672 function get_data_aug($id){
673     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
674         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='August' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
675
676     if($query->num_rows() > 0){
677         foreach($query->result() as $data){
678             $hasil[] = $data;
679         }
680         return $hasil;
681     }
682 }
683
684 function get_data_sep($id){
685     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
686         WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='September' AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
687
688     if($query->num_rows() > 0){
689         foreach($query->result() as $data){
690             $hasil[] = $data;
691         }
692         return $hasil;

```

```

693     }
694 }
695
696 function get_data_oct($id){
697     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
698     WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='October'AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
699
700     if($query->num_rows() > 0){
701         foreach($query->result() as $data){
702             $hasil[] = $data;
703         }
704         return $hasil;
705     }
706 }
707
708 function get_data_nov($id){
709     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
710     WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='November'AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
711
712     if($query->num_rows() > 0){
713         foreach($query->result() as $data){
714             $hasil[] = $data;
715         }
716         return $hasil;
717     }
718 }
719
720 function get_data_dec($id){
721     $query = $this->db->query("SELECT id_mahasiswa_absensi ,COUNT
        (DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M')) as kegiatan FROM absensi
722     WHERE DATE_FORMAT(tgl_waktu_absensi , '%M') ='December'AND
        id_mahasiswa_absensi =$id");
723
724     if($query->num_rows() > 0){
725         foreach($query->result() as $data){
726             $hasil[] = $data;
727         }
728         return $hasil;
729     }
730 }
731
732
733 //end laporan per mahasiswa
734
735 // start kelola halaman dosen
736 //start kelola profile dosen
737
738 //start dosen
739 public function getprofiledosenJSON($id_pengguna){
740
741
742     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;

```

```

743     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
744     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : 'a.
id_dosen';
745     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
asc';
746
747     $offset = ($page-1)*$rows;
748
749     $result = array();
750     $result['total'] = $this->db->get('dosen')->num_rows();
751     $row = array();
752
753     // select data from table product
754     $query = "SELECT a.id_dosen , a.nama_dosen , a.id_prodi_dosen , a.
foto_dosen , b.username , b.password
755             from dosen a
756             INNER JOIN user b ON a.id_dosen = b.id_user
757             WHERE a.id_dosen = $id_pengguna
758             order by $sort $order limit $offset , $rows";
759
760     $country = $this->db->query($query)->result_array();
761     $result = array_merge($result , ['rows' => $country]);
762     return $result;
763 }
764 public function updatprofiledosentabledosen($id)
765 {
766     $data = [
767
768         'nama_dosen' => $this->input->post('nama_dosen') ,
769         'foto_dosen' => $this->input->post('foto_dosen') ,
770     ];
771
772     $this->db->where('id_dosen' , $id);
773     $this->db->set($data);
774     return $this->db->update('dosen');
775 }
776
777 public function updatprofiledosentableuser($id)
778 {
779     $data = [
780
781         'username' => $this->input->post('username') ,
782         'password' => $this->input->post('password') ,
783     ];
784
785     $this->db->where('id_user' , $id);
786     $this->db->set($data);
787     return $this->db->update('user');
788 }
789
790
791 //end dosen
792
793
794 //end kelola profile dosen
795

```



```

796 //start view dosen mahasiswa
797 public function getdosenmahasiswa($id_pengguna){
798
799
800
801     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
802     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
803     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : 'a.
id_mahasiswa';
804     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
asc';
805
806     $offset = ($page-1)*$rows;
807
808     $result = array();
809     $result['total'] = $this->db->get('dosen')->num_rows();
810     $row = array();
811
812     // select data from table product
813     $query = "SELECT DISTINCT
814             a.id_mahasiswa , a.nama_mahasiswa , a.kelas_mahasiswa
, a.id_prodi_mahasiswa , a.angkatan_mahasiswa , a.foto_mahasiswa
815             FROM mahasiswa a
816             INNER JOIN absensi b ON a.id_mahasiswa = b.
id_mahasiswa_absensi
817             WHERE b.id_dosen_absensi = $id_pengguna
            order by $sort $order limit $offset , $rows";
818
819
820     $country = $this->db->query($query)->result_array();
821     $result = array_merge($result , ['rows' => $country]);
822     return $result;
823 }
824 //end view dosen mahasiswa
825
826 // start kelola intern dosen
827
828
829 //start dosen
830 public function getdoseninternJSON($id_pengguna){
831     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
832     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
833     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
intern.id_intern';
834     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
asc';
835     $search = isset($_POST['search_intern']) ? strval($_POST['
search_intern']) : '';
836     $offset = ($page-1)*$rows;
837
838     $result = array();
839     $result['total'] = $this->db->get('intern')->num_rows();
840     $row = array();
841
842     // select data from table product
843     $query = "SELECT *
844             from intern

```

```

845         where concat(id_intern , id_koor_intern , status_intern ,
846         tgl_mulai_intern , tgl_akhir_intern) like '%$search%'
847         AND id_koor_intern = $id_pengguna
848         order by $sort $order limit $offset , $rows";
849
850     $country = $this->db->query($query)->result_array();
851     $result = array_merge($result , ['rows' => $country]);
852     return $result;
853 }
854
855 public function updatedosenintern($id)
856 {
857     $data = [
858
859         'id_koor_intern' => $this->input->post('id_koor_intern'),
860         'status_intern' => $this->input->post('status_intern'),
861         'tgl_mulai_intern' => $this->input->post('
862         tgl_mulai_intern'),
863         'tgl_akhir_intern' => $this->input->post('
864         tgl_akhir_intern'),
865
866     ];
867
868     $this->db->where('id_intern' , $id);
869     $this->db->set($data);
870     return $this->db->update('intern');
871 }
872
873 // end kelola intern dosen
874
875 //view absensi mahasiswa
876
877 // start absensi
878 public function getabsensimahasiswahalamandosenJSON($id_pengguna)
879 {
880
881     $page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
882     $rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 50;
883     $sort = isset($_POST['sort']) ? strval($_POST['sort']) : '
884     absensi.id_absensi';
885     $order = isset($_POST['order']) ? strval($_POST['order']) : '
886     asc';
887     $search = isset($_POST['search_absensi']) ? strval($_POST['
888     search_absensi']) : '';
889     $offset = ($page-1)*$rows;
890
891     $result = array();
892     $result['total'] = $this->db->get('absensi')->num_rows();
893     $row = array();
894
895     // select data from table product
896     $query = "SELECT *
897     from absensi

```

```

894         where concat(id_absensi ,id_intern_absensi ,
            id_mahasiswa_absensi ,id_dosen_absensi ,latitude_absensi ,
            longitude_absensi ,tgl_waktu_absensi ,imei_perangkat_absensi ,
            foto_absensi) like '%$search%'
895         AND id_dosen_absensi = $id_pengguna
896         order by $sort $order limit $offset , $rows";
897
898     $country = $this->db->query($query)->result_array();
899     $result = array_merge($result , [ 'rows' => $country]);
900     return $result;
901 }
902
903 //end absensi mahasiswa
904
905 // start peta mahasiswa untuk masing masing dosen
906
907 public function getmahasiswauntukdosenJSON($id_pengguna){
908
909     $this->db->where('id_dosen_absensi',$id_pengguna);
910     $query = $this->db->get('absensi');
911
912     // Return associative data array
913     return $query->result_array();
914 }
915 // start peta mahasiswa untuk masing masing dosen
916 // end kelola halaman dosen
917 }

```

```

1 <?php
2
3 class M_login extends CI_Model{
4     function cek_login($table,$where){
5         return $this->db->get_where($table,$where);
6     }
7 }

```

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class m_register extends CI_Model {
5
6     function __construct(){
7         parent::__construct();
8         $this->load->database();
9     }
10
11     public function getAllUsers(){
12         $query = $this->db->get('user');
13         return $query->result();
14     }
15
16     public function insert($user){
17         $this->db->insert('user', $user);
18         return $this;
19     }
20 }

```

```

21     public function inserttabelmahasiswa($user){
22         $this->db->insert('mahasiswa', $user);
23         return $this;
24     }
25
26     function create($table,$data){
27         $query = $this->db->insert($table, $data);
28         return $this;// return last insert id
29     }
30
31
32
33     public function getUser($id){
34         $query = $this->db->get_where('user',array('id'=>$id));
35         return $query->row_array();
36     }
37
38     public function activate($data, $id){
39         $this->db->where('user.id_user', $id);
40         return $this->db->update('user', $data);
41     }
42
43 }

```

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Grafik Stok Barang</title>
5
6
7  </head>
8  <body>
9  <?php
10      foreach($data as $data){
11          $merk[] = $data->id_mahasiswa;
12          $stok[] = (float) $data->kegiatan;
13          echo "aa,$data->id_mahasiswa<br>" ;
14          echo $data->kegiatan;
15      }
16  ?>
17  <canvas id="canvas" width="1000" height="280"></canvas>
18
19  <!--Load chart js-->
20  <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(). 'assets
21  /js/chart.min.js'?>"></script>
22
23  <script>
24      var lineChartData = {
25          labels : <?php echo json_encode($stok);?>,
26          datasets : [
27
28              {
29                  fillColor: "rgba(60,141,188,0.9)",
30                  strokeColor: "rgba(60,141,188,0.8)",
31                  pointColor: "#3b8bba",
32                  pointStrokeColor: "#fff",

```

```

32         pointHighlightFill: "#fff",
33         pointHighlightStroke: "rgba(152,235,239,1)",
34         data : <?php echo json_encode($merk);?>
35     }
36
37     ]
38
39     }
40
41     var myLine = new Chart(document.getElementById("canvas").
    getContext("2d")).Line(lineChartData);
42
43 </script>
44 </body>
45 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
6     >
7     <title>Actspot505</title>
8     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
9     ?>assets/css/bootstrap.css">
10    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/bootstrap.min.css"
11    rel="stylesheet">
12
13    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.3.1/dist/leaflet.js"
14    integrity="sha512-NsX9X4HebavoBvEBuyp3I7od5tA0UzAxs+
15    j83KgC8PU0kgB4XiK4Lfe4y4cgBtaRJQEIFCW+oC506aPT2L1zw=="
16    crossorigin=""></script>
17
18    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url
19    (); ?>assets/css/leaflet.css" />
20
21    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url
22    (); ?>assets/css/MarkerCluster.css" />
23    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url
24    (); ?>assets/css/MarkerCluster.Default.css" />
25    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
26    stylesheet">
27
28
29    <style>
30    #mapid{
31        width: 100%;
32        height: 400px;
33    }
34
35    * {
36        box-sizing: border-box;
37    }
38
39    body {
40        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

```

```

31 }
32
33 /* Float four columns side by side */
34 .columna {
35     float: left;
36     width: 25%;
37     margin-top: 20px;
38     padding: 0 10px;
39 }
40
41 /* Remove extra left and right margins, due to padding */
42 .rowa {margin: 0 -5px;}
43
44 /* Clear floats after the columns */
45 .rowa:after {
46     content: "";
47     display: table;
48     clear: both;
49 }
50
51 /* Responsive columns */
52 @media screen and (max-width: 600px) {
53     .column {
54         width: 100%;
55         display: block;
56         margin-bottom: 20px;
57     }
58 }
59
60 /* Style the counter cards */
61 .carda {
62     box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
63     padding: 16px;
64     text-align: center;
65     background-color: #f1f1f1;
66 }
67
68 </style>
69
70 </head>
71 <body>
72 <nav class="navbar navbar-custom navbar-fixed-top" role="navigation
73     ">
74     <div class="container-fluid">
75         <div class="navbar-header">
76             <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
77 toggle="collapse" data-target="#sidebar-collapse"><span class="sr
78 -only">Toggle navigation </span>
79             <span class="icon-bar"></span>
80             <span class="icon-bar"></span>
81             <span class="icon-bar"></span></button>
82             <a class="navbar-brand" href="#"><span>Lumino</span>Admin</a>
83
84         </div>
85         <div><!-- /.container-fluid -->
86     </nav>

```

```

83 <div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3 col-lg-2 sidebar">
84 <div class="profile-sidebar">
85 <div class="profile-userpic">
86 
87 </div>
88 <div class="profile-usertitle">
89 <div class="profile-usertitle-name"> <?php echo $this->
session->userdata("nama"); ?></div>
90 <div class="profile-usertitle-status"><span class="indicator
label-success"></span>Online </div>
91 </div>
92 <div class="clear"></div>
93 </div>
94 <div class="divider"></div>
95 <ul class="nav menu" style="position: relative; border: none;
padding: unset;">
96 <li class="active"><a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard
">Dashboard </a></li>
97 <li><a href="<?php echo site_url('c_login/logout'); ?>"> Logout
</a></li>
98 </ul>
99 </div><!--/.sidebar-->
100
101
102
103 <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-10 col-lg-offset-2 main
">
104 <div class="row">
105 <div class="column">
106 <div class="card">
107 <h4>Jumlah Lokasi Internship </h4>
108
109 <table class="table table-bordered">
110 <thead>
111 <tr>
112 <th style="text-align: center;">Total </th>
113 </tr>
114 </thead>
115 <tbody>
116 <tr>
117 <td><?php echo $totallokasiinternship; ?></td>
118 </tr>
119
120 </tbody>
121 </table>
122 </div>
123 </div>
124
125 <div class="column">
126 <div class="card">
127 <h4>Jumlah Mahasiswa </h4>
128 <table class="table table-bordered">
129 <thead>
130 <tr>
131 <?php

```

```

132         foreach ($gettahunangkatan as $row) {
133             echo "<th style='text-align: center;*>$row->
134                 angkatan_mahasiswa </th>";
135             }
136             "
137         ?>
138     </tr>
139 </thead>
140 <tbody>
141 <tr>
142
143     <td><?php echo $totalmahasiswa2015; ?></td>
144     <td><?php echo $totalmahasiswa2016; ?></td>
145     <td><?php echo $totalmahasiswa2017; ?></td>
146 </tr>
147
148 </tbody>
149 </table>
150 </div>
151 </div>
152
153
154 </div>
155 <div class="row">
156     <div class="col-lg-12">
157         <h1 class="page-header">Peta Lokasi Internship Mahasiswa </h1
158     >
159     </div>
160 </div><!--/.row-->
161 <div class="row">
162     <div class="col-sm-12">
163         <div id="map" style="width:100%; height:280px;">
164
165         </div>
166     </div>
167 </div><!--/.row-->
168 <div class="row">
169     <div class="col-lg-12">
170         <h1 class="page-header">View Tabel Trigger radius </h1>
171     </div>
172 </div>
173
174 <div class="row">
175     <div class="col-sm-12">
176
177         <div class="panel panel-container">
178             <div class="row">
179                 <div class="col-sm-12">
180                     <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
181                         "height:300px;">
182                         <div region="center">
183                             <table id="dgtrigger_radius" toolbar="#
184                                 toolbartrigger_radius" class="easyui-datagrid" fit="true"
185                                 singleSelect="true" fitColumns="true" rowNumbers="false"

```



```

231 <div class="row">
232   <div class="col-lg-12">
233     <h1 class="page-header">Kelola absensi </h1>
234   </div>
235 </div><!--/.row-->
236 <div class="row">
237   <div class="col-sm-12">
238
239     <div class="panel panel-container">
240       <div class="row">
241         <div class="col-sm-12">
242           <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
243             <div region="center">
244               <table id="dgabsensi" toolbar="#toolbarabsensi" class="
easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"
rowNumbers="false" pagination="true" url="<%= site_url('
dashboard/getabsensimahasiswahalamandosenJSON ')>" pageSize="50"
pageList="[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
245                 <thead>
246                   <tr>
247                     <th field="id_absensi" width="80">ID absensi </th>
248                     <th field="id_intern_absensi" width="100">ID
Mahasiswa </th>
249                     <th field="id_mahasiswa_absensi" width="100">ID
Intern </th>
250                     <th field="id_dosen_absensi" width="100">ID Dosen
</th>
251                     <th field="latitude_absensi" width="100">Latitude
absensi </th>
252                     <th field="longitude_absensi" width="100">
Longitude absensi </th>
253                     <th field="tgl_waktu_absensi" width="100">Date
Time absensi </th>
254                     <th field="imei_perangkat_absensi" width="100">
Imei absensi </th>
255                     <th field="kegiatan_absensi" width="100">Kegiatan
absensi </th>
256                     <th field="foto_absensi" width="100">Photo
absensi </th>
257                   </tr>
258                 </thead>
259                 </table>
260                 <div id="toolbarabsensi">
261                   <a href="<?php echo site_url();>/dashboard/
buatpdfabsensi" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
icon-print">Print </a>
262                   <input id="searchabsensi" class="easyui-searchbox"
data-options="prompt:'Please Input Value',searcher:
doSearchabsensi,
263                     inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults,
inputEvents, {
264                       keyup: function(e){
265                         var t = $(e.data.target);
266                         var opts = t.searchbox('options');
267                         t.searchbox('setValue', $(this).val());

```

```

268         opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
        .searchbox('getName')));
269     }
270     })" style="width:50%;"></input>
271 </div>
272 </div>
273
274 <div id="dlgabsensi" class="easyui-dialog" style="width:
275 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
276 buttons="#dlgabsensiBtn">
277     <form id="fmabsensi" method="post">
278         <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
279
280             <div class="row" style="width: 100%">
281                 <div class="col-sm-6">
282                     <div class="form-group">
283                         <label for="">ID absensi </label>
284                         <input type="text" name="id_absensi" class="
285                         easyui-textbox" style="width: 100%;">
286                     </div>
287                 </div>
288                 <div class="col-sm-6">
289                     <div class="form-group">
290                         <label for="">ID Intern </label>
291                         <select class="" style="width: 100%; margin: 0
292                         px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
293                         height: 25px;" name="id_intern_absensi">
294
295                             <?php
296                             foreach ($data_intern as $row) {
297                                 echo "<option value='". $row->id_intern.">".
298                                 $row->id_intern." | ". $row->id_koor_intern."</option>";
299                             }
300                             echo "
301                             "
302                             ?>
303                         </select>
304                     </div>
305                 </div>
306             </div>
307
308             <div class="row" style="width: 100%">
309                 <div class="col-sm-6">
310                     <div class="form-group">
311                         <label for="">Id Mahasiswa </label>
312                         <select class="" style="width: 100%; margin: 0
313                         px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
314                         height: 25px;" name="id_mahasiswa_absensi">
315
316                             <?php
317                             foreach ($data_mahasiswa as $row) {
318                                 echo "<option value='". $row->id_mahasiswa.">".
319                                 $row->id_mahasiswa." | ". $row->nama_mahasiswa."</option>";
320                             }
321                             echo "

```

```

314         "
315         ?>
316         </select>
317     </div>
318 </div>
319 <div class="col-sm-6">
320     <div class="form-group">
321         <label for="">ID Dosen</label>
322         <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_dosen_absensi">
323
324         <?php
325         foreach ($data_dosen as $row) {
326             <?php
->id_dosen." | ".$row->nama_dosen."</option>";
327         }
328         <?php
329         "
330         ?>
331         </select>
332     </div>
333 </div>
334 </div>
335 <div class="row" style="width: 100%">
336     <div class="col-sm-6">
337         <div class="form-group">
338             <label for="">Latitude absensi</label>
339             <input type="text" name="latitude_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
340         </div>
341     </div>
342     <div class="col-sm-6">
343         <div class="form-group">
344             <label for="">Longitude absensi</label>
345             <input type="text" name="longitude_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
346         </div>
347     </div>
348 </div>
349 <div class="row" style="width: 100%">
350     <div class="col-sm-6">
351         <div class="form-group">
352             <label for="">Tanggal dan waktu</label>
353             <input type="date" name="tgl_waktu_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
354         </div>
355     </div>
356     <div class="col-sm-6">
357         <div class="form-group">
358             <label for="">Imei Perangkat</label>
359             <input type="text" name="imei_perangkat_absensi"
" class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
360         </div>
361     </div>
362 </div>

```

```

363         <div class="row" style="width: 100%">
364             <div class="col-sm-6">
365                 <div class="form-group">
366                     <label for="">Kegiatan absensi </label>
367                     <input type="text" name="kegiatan_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
368                 </div>
369             </div>
370             <div class="col-sm-6">
371                 <div class="form-group">
372                     <label for="">Photo absensi </label>
373                     <input type="text" name="foto_absensi" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
374                 </div>
375             </div>
376         </div>
377
378         </div>
379     </form>
380 </div>
381 <div id="dlgabsensiBtn">
382     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveabsensi()"
style="width:90px">Save </a>
384     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgabsensi').dialog
('close'); $('#fmabsensi').form('clear')
" style="width:90px">Cancel </a>
385 </div>
386 </div>
387 </div>
388
389 </div>
390
391 </div>
392 </div><!--/.row-->
393 <!-- start kelola absensi-->
394
395 <!-- start kelola intern-->
396 <div class="row">
397     <div class="col-lg-12">
398         <h1 class="page-header">Kelola Internship </h1>
399     </div>
400 </div><!--/.row-->
401 <div class="row">
402     <div class="col-sm-12">
403
404         <div class="panel panel-container">
405             <div class="row">
406                 <div class="col-sm-12">
407                     <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
408                         <div region="center">
409                             <table id="dgdosenintern" toolbar="#toolbardosenintern"
class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true"

```

```

fitColumns="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?=
site_url('dashboard/getdosenintern') ?>" pageSize="50" pageList="
[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
411     <thead>
412         <tr>
413             <th field="id_intern" width="80">ID intern </th>
414             <th field="id_koor_intern" width="100">
Koordinator Internship </th>
415             <th field="status_intern" width="100">Status
Internship </th>
416             <th field="tgl_mulai_intern" width="100">Tanggal
mulai </th>
417             <th field="tgl_akhir_intern" width="100">Tanggal
berakhir </th>
418         </tr>
419     </thead>
420 </table>
421 <div id="toolbardosenintern">
422
423     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editdosenintern()">
Edit </a>
424
425     <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
buatpdfintern" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
icon-print">Print </a>
426     <input id="searchdosenintern" class="easyui-
searchbox" data-options="prompt:' Please Input Value ',searcher:
doSearchdosenintern ,
427         inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults ,
inputEvents , {
428             keyup: function(e){
429                 var t = $(e.data.target);
430                 var opts = t.searchbox('options');
431                 t.searchbox('setValue', $(this).val());
432                 opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
.searchbox('getName')));
433             }
434         })" style="width:50%;"></input>
435 </div>
436 </div>
437
438 <div id="dlginterndosen" class="easyui-dialog" style="
width: 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="
true" buttons="#dlginterndosenBtn">
439     <form id="fminterndosen" method="post">
440         <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
441
442
443         <div class="row" style="width: 100%">
444             <div class="col-sm-6">
445                 <div class="form-group">
446                     <label for="">ID intern </label>
447                     <input type="text" name="id_intern" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
448                 </div>

```

```

449         </div>
450         <div class="col-sm-6">
451             <div class="form-group">
452                 <label for="">ID Koordinator Internship </label>
453             <div class="form-group">
454                 <select class="" style="width: 100%; margin: 0
455                 px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
456                 height: 25px;" name="id_koor_intern">
457
458                 <?php
459                 foreach ($data_dosen as $row) {
460                     <echo "<option value='". $row->id_dosen ." ">". $row
461                     ->id_dosen ." | ". $row->nama_dosen ."</option>";
462                 }
463                 <echo "<option value='0'>Pilih Dosen</option>";
464             </div>
465         </div>
466     </div>
467
468     <div class="row" style="width: 100%">
469         <div class="col-sm-6">
470             <div class="form-group">
471                 <label for="">Status Internship </label>
472                 <input type="text" name="status_intern" class="
473                 easyui-textbox" style="width: 100%;" />
474             </div>
475         </div>
476         <div class="col-sm-6">
477             <div class="form-group">
478                 <label for="">Tanggal Mulai </label>
479                 <input type="datetime-local" data-date="" data-
480                 date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_mulai" class="easyui-
481                 textbox" style="width: 100%;" />
482             </div>
483         </div>
484     </div>
485
486     <div class="row" style="width: 100%">
487         <div class="col-sm-12">
488             <div class="form-group">
489                 <label for="">Tanggal Berakhir </label>
490                 <input type="datetime-local" data-date="" data-
491                 date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_berakhir" class="easyui-
492                 textbox" style="width: 100%;" />
493             </div>
494         </div>
495     </div>
496
497     </div>
498 </form>
499 </div>
500 <div id="dlginterndosenBtn">

```

```

495         <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="savedosenintern()
" style="width:90px">Save</a>
496         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlginterndosen').
dialog('close'); $('#fminterndosen').form('clear')
" style="width:90px">Cancel</a>
497     </div>
498 </div>
499
500
501 </div>
502
503
504 </div>
505 </div><!--/.row-->
506 <!-- end kelola intern -->
507
508 <!-- start kelola dosenmahasiswa -->
509 <div class="row">
510     <div class="col-lg-12">
511         <h1 class="page-header">View Mahasiswa </h1>
512     </div>
513 </div><!--/.row-->
514 <div class="row">
515     <div class="col-sm-12">
516
517         <div class="panel panel-container">
518             <div class="row">
519                 <div class="col-sm-12">
520                     <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
521                         <div region="center">
522                             <table id="dgdosenmahasiswa" toolbar="#
toolbardosenmahasiswa" class="easyui-datagrid" fit="true"
singleSelect="true" fitColumns="true" rowNumbers="false"
pagination="true" url="<%= site_url('dashboard/getdosenmahasiswa
') ?>" pageSize="50" pageList="[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap
="false">
523                                 <thead>
524                                     <tr>
525                                         <th field="id_mahasiswa" width="80">ID</th>
526                                         <th field="nama_mahasiswa" width="100">Nama
nMahasiswa</th>
527                                         <th field="kelas_mahasiswa" width="100">Kelas</th>
528                                         <th field="id_prodi_mahasiswa" width="100">Prodi
</th>
529                                         <th field="angkatan_mahasiswa" width="100">
Angkatan</th>
530                                         <th field="foto_mahasiswa" width="100">Photo
mahasiswa</th>
531                                     </tr>
532                                 </thead>
533                             </table>
534                             <div id="toolbardosenmahasiswa">

```



```

536         <!--
537         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newdosenmahasiswa()">
New</a>
538         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editdosenmahasiswa()"
>Edit</a>
539         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="
destroydosenmahasiswa()">Destroy</a>
540         —>
541         <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
buatpdfdosenmahasiswa" plain="true" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-print">Print</a>
542         <input id="searchdosenmahasiswa" class="easyui-
searchbox" data-options="prompt:' Please Input Value ', searcher:
doSearchdosenmahasiswa,
543         inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
inputEvents, {
544             keyup: function(e){
545                 var t = $(e.data.target);
546                 var opts = t.searchbox('options');
547                 t.searchbox('setValue', $(this).val());
548                 opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
.searchbox('getName')));
549             }
550         })" style="width:50%;"></input>
551     </div>
552 </div>
553
554     <div id="dlgdosenmahasiswa" class="easyui-dialog" style="
width: 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="
true" buttons="#dlgdosenmahasiswaBtn">
555     <form id="fmdosenmahasiswa" method="post">
556     <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
557
558
559     <div class="row" style="width: 100%">
560     <div class="col-sm-6">
561     <div class="form-group">
562     <label for="">ID dosenmahasiswa</label>
563     <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_dosenmahasiswa">
564
565     <?php
566     foreach ($data_user as $row) {
567     <echo " <option value='".$row->id_user.">". $row
->id_user." | ". $row->username."</option>";
568     }
569     <echo"
570     "
571     ?>
572     </select>
573     </div>
574 </div>

```

```

575         <div class="col-sm-6">
576             <div class="form-group">
577                 <label for="">Nama dosenMahasiswa </label>
578                 <input type="text" name="nama_dosenmahasiswa"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
579             </div>
580         </div>
581     </div>
582
583     <div class="row" style="width: 100%">
584         <div class="col-sm-6">
585             <div class="form-group">
586                 <label for="">Kelas dosenmahasiswa </label>
587                 <input type="text" name="kelas_dosenmahasiswa"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
588             </div>
589         </div>
590         <div class="col-sm-6">
591             <div class="form-group">
592                 <label for="">Prodi </label>
593
594                 <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_prodi_dosenmahasiswa">
595
596                 <?php
597                     foreach ($data_prodi as $row) {
598                         echo "<option value='". $row->id_prodi ."'>". $row
->nama_prodi . "</option>";
599                     }
600                     echo "
601                     ?>
602                 </select>
603             </div>
604         </div>
605     </div>
606
607 </div>
608 <div class="row" style="width: 100%">
609     <div class="col-sm-6">
610         <div class="form-group">
611             <label for="">Tahun Angkatan </label>
612             <input type="text" name="
angkatan_dosenmahasiswa" class="easyui-textbox" style="width:
100%;">
613         </div>
614     </div>
615     <div class="col-sm-6">
616         <div class="form-group">
617             <label for="">dosenmahasiswa </label>
618             <input type="text" name="foto_dosenmahasiswa"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
619         </div>
620     </div>
621 </div>
622 </div>

```



```

667         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editprofiledosен()">
Edit </a>
668     </div>
669 </div>
670
671     <div id="dlgprofiledosен" class="easyui-dialog" style="
width: 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="
true" buttons="#dlgprofiledosенbtn">
672         <form id="fmprofiledosен" method="post">
673             <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
674
675                 <div class="row" style="width: 100%">
676                     <div class="col-sm-6">
677                         <div class="form-group">
678                             <label for="">ID Dosen </label><br>
679                             <input type="text" name="id_dosen" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;" readonly>
680                         </div>
681                     </div>
682                     <div class="col-sm-6">
683                         <div class="form-group">
684                             <label for="">Nama Dosen</label>
685                             <input type="text" name="nama_dosen" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
686                         </div>
687                     </div>
688                     <div class="col-sm-6">
689                         <div class="form-group">
690                             <label for="">Prodi </label><br>
691                             <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_prodi_dosen" readonly>
692
693                                 <?php
694                                 foreach ($data_prodi as $row) {
695                                     echo "<option value='". $row->id_prodi. "'>". $row
->nama_prodi. "</option>";
696                                 }
697                                 echo "
698                                 "
699                                 ?>
700                             </select>
701                         </div>
702                     </div>
703                     <div class="col-sm-6">
704                         <div class="form-group">
705                             <label for="">Photo Dosen</label>
706                             <input type="text" name="foto_dosen" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
707                         </div>
708                     </div>
709                 </div>
710             </div>
711
712             <div class="row" style="width: 100%">

```

```

713         <div class="col-sm-6">
714             <div class="form-group">
715                 <label for="">username</label>
716                 <input type="text" name="username" class="
717 easyui-textbox" style="width: 100%;">
718             </div>
719         </div>
720         <div class="col-sm-6">
721             <div class="form-group">
722                 <label for="">password</label>
723                 <input type="text" name="password" class="
724 easyui-textbox" style="width: 100%;">
725             </div>
726         </div>
727     </div>
728
729
730 </div>
731 </form>
732 </div>
733 <div id="dlgprofiledosenbtn">
734     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
735 easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveaprofiledosen
736 ()" style="width:90px">Save</a>
737     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
738 iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgprofiledosen').
739 dialog('close'); $('#fmprofiledosen').form('clear')
740 " style="width:90px">Cancel</a>
741 </div>
742 </div>
743 </div><!--/.row-->
744
745 <!--end kelola dosen-->
746
747 </div><!--/.row-->
748 </div> <!--/.main-->
749
750
751 </body>
752
753 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery-1.11.1.min.js"
754 ></script>
755 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js"
756 ></script>
757
758 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
759 assets/js/leaflet.js"></script>

```

```

760
761 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
    assets/js/leaflet.markercluster.js"></script>
762
763 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url(
    'assets/css/icon.css') ?>">
764
765 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery.min.js"></
    script>
766 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/
    js/jquery.easyui.min.js') ?>"></script>
767 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/
    js/script.js') ?>"></script>
768 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url(
    'assets/css/easyui.css') ?>">
769 <script type="text/javascript">
770     var map, newUser, users, mapquest, firstLoad;
771
772     firstLoad = true;
773
774     //users = new L.FeatureGroup();
775     users = new L.MarkerClusterGroup({spiderfyOnMaxZoom: true,
    showCoverageOnHover: false, zoomToBoundsOnClick: true});
776     newUser = new L.LayerGroup();
777
778
779
780     mapquest = new L.TileLayer("https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id
    }/{z}/{x}/{y}.png?access_token={accessToken}", {
781         maxZoom: 18,
782         id: 'mapbox.streets',
783         subdomains: ["otile1", "otile2", "otile3", "otile4"],
784         attribution: 'Map data &copy; <a href="http://openstreetmap.
    org">OpenStreetMap </a> contributors, <a href="http://
    creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, Imagery
    <a href="http://mapbox.com">Mapbox</a>',
785         accessToken: 'pk.
    eyJ1IjoY2hhbmRyYWtwIiw6ImNrmYQdsJVxQ'
    });
786
787
788     map = new L.Map('map', {
789         center: new L.LatLng(-6.914744, 107.609810),
790         zoom: 10,
791         layers: [mapquest, users, newUser]
792     });
793
794     // GeoLocation Control
795
796     //map.locate({setView: true, maxZoom: 3});
797
798     $(document).ready(function() {
799         $.ajaxSetup({cache: false});
800         $('#map').css('height', ($(window).height() - 300));
801         getUsers();
802     });

```

```

803
804 $(window).resize(function () {
805     $('#map').css('height', ($(window).height() - 300));
806 }).resize();
807
808
809
810 function getUsers() {
811     $.getJSON("<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
getmahasiswauntukdosenJSON", function (data) {
812         for (var i = 0; i < data.length; i++) {
813             var location = new L.LatLng(data[i].latitude_absensi,
data[i].longitude_absensi);
814             var name = data[i].id_mahasiswa_absensi;
815             var website = data[i].foto_absensi;
816             var host = window.base_url = <?php echo json_encode(base_url())
; ?>;
817
818
819             var marker = new L.Marker(location, { title: name});
820             marker.bindPopup("<div style='text-align: center; margin-
left: auto; margin-right: auto;'><img style='width:100px; height
:100px;' src='"+ host + website+"'>"+ name + "</div>", {maxWidth: '
400'}));
821
822             users.addLayer(marker);
823         }
824     }).complete(function () {
825         if (firstLoad == true) {
826             map.fitBounds(users.getBounds());
827             firstLoad = false;
828         };
829     });
830 }
831
832
833
834
835 </script>
836 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
>
6     <title>Actspot505 </title>
7     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>assets/css/bootstrap.css">
8     <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
9
10 <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.3.1/dist/leaflet.js"
    integrity="sha512-Nsx9X4HebavoBvEBuy317od5tA0UzAxs+

```

```

j83KgC8PU0kgB4XiK4Lfe4y4cgBtaRJQEIFCW+oC506aPT2L1zw=="
crossorigin=""></script>

11
12 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url
    (); ?>assets/css/leaflet.css" />
13
14 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url
    (); ?>assets/css/MarkerCluster.css" />
15 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php echo base_url
    (); ?>assets/css/MarkerCluster.Default.css" />
16 <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
    stylesheet">
17
18
19 <style>
20 #mapid{
21     width: 100%;
22     height: 400px;
23 }
24
25 * {
26     box-sizing: border-box;
27 }
28
29 body {
30     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
31 }
32
33 /* Float four columns side by side */
34 .columna {
35     float: left;
36     width: 25%;
37     margin-top: 20px;
38     padding: 0 10px;
39 }
40
41 /* Remove extra left and right margins, due to padding */
42 .rowa {margin: 0 -5px;}
43
44 /* Clear floats after the columns */
45 .rowa:after {
46     content: "";
47     display: table;
48     clear: both;
49 }
50
51 /* Responsive columns */
52 @media screen and (max-width: 600px) {
53     .column {
54         width: 100%;
55         display: block;
56         margin-bottom: 20px;
57     }
58 }
59
60 /* Style the counter cards */

```



```

61 .carda {
62     box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
63     padding: 16px;
64     text-align: center;
65     background-color: #f1f1f1;
66 }
67
68 </style>
69
70 </head>
71 <body>
72     <nav class="navbar navbar-custom navbar-fixed-top" role="navigation
73         ">
74         <div class="container-fluid">
75             <div class="navbar-header">
76                 <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
77                     toggle="collapse" data-target="#sidebar-collapse"><span class="sr
78                     -only">Toggle navigation </span>
79                     <span class="icon-bar"></span>
80                     <span class="icon-bar"></span>
81                     <span class="icon-bar"></span></button>
82                     <a class="navbar-brand" href="#"><span>Lumino</span>Admin</a>
83
84             </div>
85             </div><!-- /.container-fluid -->
86         </nav>
87         <div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3 col-lg-2 sidebar">
88             <div class="profile-sidebar">
89                 <div class="profile-userpic">
90                     
92                 </div>
93                 <div class="profile-usertitle">
94                     <div class="profile-usertitle-name"> <?php echo $this->
95                     session->userdata("nama"); ?></div>
96                     <div class="profile-usertitle-status"><span class="indicator
97                     label-success"></span>Online </div>
98                 </div>
99                 <div class="clear"></div>
100             </div>
101             <div class="divider"></div>
102             <ul class="nav menu" style="position: relative; border: none;
103             padding: unset;">
104                 <li class="active"><a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard
105                 ">Dashboard </a></li>
106                 <li><a href="<?php echo site_url('c_login/logout'); ?>"> Logout
107                 </a></li>
108             </ul>
109         </div><!-- /.sidebar -->
110
111     <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-10 col-lg-offset-2 main
112         ">
113     <div class="row">
114     <div class="column">

```

```

106 <div class="carda">
107 <h4>Jumlah Pembimbing </h4>
108 <table class="table table-bordered">
109 <thead>
110 <tr>
111 <th style="text-align: center;">Eksternal </th>
112 <th style="text-align: center;">Internal </th>
113 </tr>
114 </thead>
115 <tbody>
116 <tr>
117 <td><?php echo $totaldosen; ?></td>
118 <td><?php echo $totaldoseninternal; ?></td>
119 </tr>
120
121 </tbody>
122 </table>
123 </div>
124 </div>
125
126 <div class="columna">
127 <div class="carda">
128 <h4>Jumlah Mahasiswa </h4>
129 <table class="table table-bordered">
130 <thead>
131 <tr>
132 <?php
133     foreach ($gettahunangkatan as $row) {
134         echo "<th style='text-align: center;'>$row->
135             angkatan_mahasiswa </th>";
136     }
137     ""
138     ?>
139 </tr>
140 </thead>
141 <tbody>
142 <tr>
143
144 <td><?php echo $totalmahasiswa2015; ?></td>
145 <td><?php echo $totalmahasiswa2016; ?></td>
146 <td><?php echo $totalmahasiswa2017; ?></td>
147 </tr>
148
149 </tbody>
150 </table>
151 </div>
152 </div>
153
154 <div class="columna">
155 <div class="carda">
156 <h4>Jumlah Lokasi Internship </h4>
157
158 <table class="table table-bordered">
159 <thead>
160 <tr>

```

```

161         <th style="text-align: center;">Total </th>
162     </tr>
163 </thead>
164 <tbody>
165 <tr>
166     <td><?php echo $totallokasiinternship; ?></td>
167 </tr>
168
169 </tbody>
170 </table>
171 </div>
172 </div>
173
174 <div class="column">
175     <div class="card">
176         <h4>Jumlah pengguna aktif </h4>
177         <table class="table table-bordered">
178             <thead>
179                 <tr>
180                     <th style="text-align: center;">Total </th>
181                 </tr>
182             </thead>
183             <tbody>
184                 <tr>
185                     <td><?php echo $totaluser; ?></td>
186                 </tr>
187
188             </tbody>
189         </table>
190     </div>
191 </div>
192 </div>
193 <div class="row">
194     <div class="col-lg-12">
195         <h1 class="page-header">Peta Lokasi Internship Mahasiswa </h1>
196     </div>
197 </div><!--/.row-->
198 <div class="row">
199     <div class="col-sm-12">
200         <div id="map" style="width:100%; height:280px;">
201
202         </div>
203     </div>
204 </div><!--/.row-->
205 <!--
206 <div class="row">
207     <div class="col-lg-12">
208         <h1 class="page-header">View Tabel Trigger radius </h1>
209     </div>
210 </div>
211
212 <div class="row">
213     <div class="col-sm-12">
214
215         <div class="panel panel-container">

```

```

216     <div class="row">
217         <div class="col-sm-12">
218             <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
219                 <div region="center">
220                     <table id="dgtrigger_radius" toolbar="#
toolbartrigger_radius" class="easyui-datagrid" fit="true"
singleSelect="true" fitColumns="true" rowNumbers="false"
pagination="true" url="<?= site_url('c_kelola_user/
gettrigger_radius ')>" pageSize="50" pageList="
[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
221                         <thead>
222                             <tr>
223                                 <th field="id_trigger" width="80">ID trigger </th>
224                                 <th field="id_intern" width="100">ID Intern </th>
225                                 <th field="id_track" width="100">ID Track </th>
226                                 <th field="radius" width="100">ID radius </th>
227                             </tr>
228                         </thead>
229                     </table>
230                     <div id="toolbartrigger_radius">
231                         <input id="search_trigger_radius" class="easyui-
searchbox" data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher:
doSearchtrigger_radius ,
232                             inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults .
inputEvents , {
233                                 keypad: function(e){
234                                     var t = $(e.data.target);
235                                     var opts = t.searchbox('options');
236                                     t.searchbox('setValue', $(this).val());
237                                     opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
.searchbox('getName')));
238                                 }
239                             })" style="width:50%;"></input>
240                     </div>
241                 </div>
242             </div>
243         </div>
244     </div>
245 </div>
246 </div>
247 —>
248
249 <div class="row">
250     <div class="col-lg-12">
251         <h1 class="page-header">Print Absensi per mahasiswa </h1>
252     </div>
253 </div><!--/.row-->
254 <div class="row">
255     <div class="col-lg-12">
256         <form action="<?php echo site_url(). '/dashboard/perorang'; ?>"
method="post">
257         <table style="margin:20px auto;">
258             <tr>
259                 <td>NPM : </td>
260                 <td><input type="text" name="npmmahasiswa"></td>

```

```

261         <td><button type="submit" value="Submit">Submit </button></td>
262     </tr>
263
264 </table>
265 </form>
266 </div>
267 </div><!--/.row-->
268 <!-- start kelola absensi-->
269 <div class="row">
270     <div class="col-lg-12">
271         <h1 class="page-header">Kelola absensi </h1>
272     </div>
273 </div><!--/.row-->
274 <div class="row">
275     <div class="col-sm-12">
276
277         <div class="panel panel-container">
278             <div class="row">
279                 <div class="col-sm-12">
280                     <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
281                         <div region="center">
282                             <table id="dgabsensi" toolbar="#toolbarabsensi" class="
easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"
rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
c_kelola_user/getabsensi ')>?" pageSize="50" pageList="
[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
283                                 <thead>
284                                     <tr>
285                                         <th field="id_absensi" width="80">ID absensi </th>
286                                         <th field="id_intern_absensi" width="100">ID
Mahasiswa </th>
287                                         <th field="id_mahasiswa_absensi" width="100">ID
Intern </th>
288                                         <th field="id_dosen_absensi" width="100">ID Dosen
</th>
289                                         <th field="latitude_absensi" width="100">Latitude
absensi </th>
290                                         <th field="longitude_absensi" width="100">
Longitude absensi </th>
291                                         <th field="tgl_waktu_absensi" width="100">Date
Time absensi </th>
292                                         <th field="imei_perangkat_absensi" width="100">
Imei absensi </th>
293                                         <th field="kegiatan_absensi" width="100">Kegiatan
absensi </th>
294                                         <th field="foto_absensi" width="100">Photo
absensi </th>
295                                     </tr>
296                                 </thead>
297                             </table>
298                             <div id="toolbarabsensi">
299                                 <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newabsensi()">New</a>

```

```

300         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editabsensi()">Edit </
a>
301         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyabsensi()">
Destroy </a>
302         <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
buatpdfabsensi" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
icon-print">Print </a>
303         <input id="searchabsensi" class="easyui-searchbox"
data-options="prompt:'Please Input Value',searcher:
doSearchabsensi,
304             inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
inputEvents, {
305                 keyup: function(e){
306                     var t = $(e.data.target);
307                     var opts = t.searchbox('options');
308                     t.searchbox('setValue', $(this).val());
309                     opts.searcher.call(t[0],t.searchbox('getValue'),t
.searchbox('getName')));
310                 }
311             })" style="width:50%;"></input>
312     </div>
313 </div>
314
315     <div id="dlgabsensi" class="easyui-dialog" style="width:
780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
buttons="#dlgabsensiBtn">
316         <form id="fmabsensi" method="post">
317             <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
318
319
320                 <div class="row" style="width: 100%">
321                     <div class="col-sm-6">
322                         <div class="form-group">
323                             <label for="">ID absensi </label>
324                             <input type="text" name="id_absensi" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
325                         </div>
326                     </div>
327                     <div class="col-sm-6">
328                         <div class="form-group">
329                             <label for="">ID Intern </label>
330                             <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_intern_absensi">
331
332                                 <?php
333                                 foreach ($data_intern as $row) {
334                                     echo "<option value='".$row->id_intern.'">".
$row->id_intern." | ".$row->id_koor_intern."</option>";
335                                 }
336                                 echo "
"
337
338                                 ?>
339                                 </select>

```

```

340         </div>
341     </div>
342 </div>
343
344     <div class="row" style="width: 100%">
345         <div class="col-sm-6">
346             <div class="form-group">
347                 <label for="">Id Mahasiswa</label>
348                 <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_mahasiswa_absensi">
349
350                     <?php
351                         foreach ($data_mahasiswa as $row) {
352                             echo "<option value='". $row->id_mahasiswa. "'>".
$row->id_mahasiswa. " | ". $row->nama_mahasiswa. "</option>";
353                         }
354                         echo "
355                         "
356                     ?>
357                     </select>
358                 </div>
359             </div>
360             <div class="col-sm-6">
361                 <div class="form-group">
362                     <label for="">ID Dosen</label>
363                     <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_dosen_absensi">
364
365                         <?php
366                             foreach ($data_dosen as $row) {
367                                 echo "<option value='". $row->id_dosen. "'>". $row
->id_dosen. " | ". $row->nama_dosen. "</option>";
368                             }
369                             echo "
370                             "
371                         ?>
372                         </select>
373                     </div>
374                 </div>
375             </div>
376             <div class="row" style="width: 100%">
377                 <div class="col-sm-6">
378                     <div class="form-group">
379                         <label for="">Latitude absensi</label>
380                         <input type="text" name="latitude_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
381                     </div>
382                 </div>
383                 <div class="col-sm-6">
384                     <div class="form-group">
385                         <label for="">Longitude absensi</label>
386                         <input type="text" name="longitude_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
387                     </div>

```

```

388         </div>
389     </div>
390     <div class="row" style="width: 100%">
391         <div class="col-sm-6">
392             <div class="form-group">
393                 <label for="">Tanggal dan waktu</label>
394                 <input type="date" name="tgl_waktu_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
395             </div>
396         </div>
397         <div class="col-sm-6">
398             <div class="form-group">
399                 <label for="">Imei Perangkat</label>
400                 <input type="text" name="imei_perangkat_absensi"
" class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
401             </div>
402         </div>
403     </div>
404     <div class="row" style="width: 100%">
405         <div class="col-sm-6">
406             <div class="form-group">
407                 <label for="">Kegiatan absensi</label>
408                 <input type="text" name="kegiatan_absensi"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
409             </div>
410         </div>
411         <div class="col-sm-6">
412             <div class="form-group">
413                 <label for="">Photo absensi</label>
414                 <input type="text" name="foto_absensi" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
415             </div>
416         </div>
417     </div>
418
419
420     </div>
421 </form>
422 </div>
423 <div id="dlgabsensiBtn">
424     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveabsensi()"
style="width:90px">Save</a>
425     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgabsensi').dialog
('close'); $('#fmabsensi').form('clear')
" style="width:90px">Cancel</a>
426 </div>
427 </div>
428 </div>
429
430 </div>
431
432
433 </div>
434 </div><!--/.row-->
435 <!-- start kelola absensi-->

```



```

436 <!-- start kelola intern-->
437 <div class="row">
438   <div class="col-lg-12">
439     <h1 class="page-header">Kelola Intern </h1>
440   </div>
441 </div><!--/.row-->
442 <div class="row">
443   <div class="col-sm-12">
444
445     <div class="panel panel-container">
446       <div class="row">
447         <div class="col-sm-12">
448           <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
449             "height:300px;">
450             <div region="center">
451               <table id="dgintern" toolbar="#toolbarintern" class="
452                 easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"
453                 rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
454                 c_kelola_user/getintern ')>" pageSize="50" pageList="
455                 [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
456                 <thead>
457                   <tr>
458                     <th field="id_intern" width="80">ID intern </th>
459                     <th field="id_koor_intern" width="100">
460                       Koordinator Internship </th>
461                     <th field="status_intern" width="100">Status
462                       Internship </th>
463                     <th field="tgl_mulai_intern" width="100">Tanggal
464                       mulai </th>
465                     <th field="tgl_akhir_intern" width="100">Tanggal
466                       berakhir </th>
467                   </tr>
468                 </thead>
469                 </table>
470                 <div id="toolbarintern">
471                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
472                     " iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newintern()">New</a>
473                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
474                     " iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editintern()">Edit</a>
475                   <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
476                     " iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyintern()">
477                     Destroy</a>
478                   <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
479                     buatpdfintern" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
480                     icon-print">Print</a>
481                   <input id="searchintern" class="easyui-searchbox"
482                     data-options="prompt:'Please Input Value',searcher:doSearchintern
483                     ,
484                     inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults ,
485                     inputEvents , {
486                       keyup: function(e){
487                         var t = $(e.data.target);
488                         var opts = t.searchbox('options');
489                         t.searchbox('setValue', $(this).val());

```

```

473         opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
474         .searchbox('getName')));
475     }
476     })" style="width:50%;"></input>
477 </div>
478
479 <div id="dlgintern" class="easyui-dialog" style="width:
480 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
481 buttons="#dlginternBtn">
482     <form id="fmintern" method="post">
483         <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
484
485             <div class="row" style="width: 100%">
486                 <div class="col-sm-6">
487                     <div class="form-group">
488                         <label for="">ID intern </label>
489                         <input type="text" name="id_intern" class="
490 easyui-textbox" style="width: 100%;">
491                     </div>
492                 </div>
493                 <div class="col-sm-6">
494                     <div class="form-group">
495                         <label for="">ID Koordinator Internship </label>
496
497                         <select class="" style="width: 100%; margin: 0
498 px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
499 height: 25px;" name="id_koor_intern">
500
501                             <?php
502                             foreach ($data_dosen as $row) {
503                                 echo "<option value='". $row->id_dosen.'">". $row
504 ->id_dosen." | ". $row->nama_dosen."</option>";
505                             }
506                             echo "
507                             "
508                             ?>
509                         </select>
510                     </div>
511                 </div>
512             </div>
513
514             <div class="row" style="width: 100%">
515                 <div class="col-sm-6">
516                     <div class="form-group">
517                         <label for="">Status Internship </label>
518                         <input type="text" name="status_intern" class="
519 easyui-textbox" style="width: 100%;">
520                     </div>
521                 </div>
522                 <div class="col-sm-6">
523                     <div class="form-group">
524                         <label for="">Tanggal Mulai </label>

```

```

518         <input type="datetime-local" data-date="" data-
date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_mulai" class="easyui-
textbox" style="width: 100%;">
519     </div>
520 </div>
521 </div>
522 <div class="row" style="width: 100%">
523     <div class="col-sm-12">
524         <div class="form-group">
525             <label for="">Tanggal Berakhir </label>
526             <input type="datetime-local" data-date="" data-
date-format="YYYY MM DD" name="tanggal_berakhir" class="easyui-
textbox" style="width: 100%;">
527         </div>
528     </div>
529 </div>
530
531
532 </div>
533 </form>
534 </div>
535 <div id="dlginternBtn">
536     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveintern()"
style="width:90px">Save </a>
537     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgintern').dialog('
close '); $('#fmintern').form('clear')
" style="width:90px">Cancel </a>
538 </div>
539 </div>
540 </div>
541
542 </div>
543
544
545 </div>
546 </div><!--/.row-->
547 <!-- end kelola intern -->
548
549 <!-- start kelola mahasiswa -->
550 <div class="row">
551     <div class="col-lg-12">
552         <h1 class="page-header">Kelola Mahasiswa </h1>
553     </div>
554 </div><!--/.row-->
555 <div class="row">
556     <div class="col-sm-12">
557
558         <div class="panel panel-container">
559             <div class="row">
560                 <div class="col-sm-12">
561                     <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
562                         <div region="center">
563                             <table id="dgmahasiswa" toolbar="#toolbarmahasiswa"
class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns

```

```

="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
c_kelola_user/getmahasiswa') ?>" pageSize="50" pageList="
[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
    <thead>
        <tr>
            <th field="id_mahasiswa" width="80">ID</th>
            <th field="nama_mahasiswa" width="100">Nama
Mahasiswa </th>
            <th field="kelas_mahasiswa" width="100">Kelas </th>
        <tr>
            <th field="id_prodi_mahasiswa" width="100">Prodi
</th>
            <th field="angkatan_mahasiswa" width="100">
Angkatan </th>
            <th field="foto_mahasiswa" width="100">Photo
mahasiswa </th>
        </tr>
    </thead>
</table>
<div id="toolbarmahasiswa">
    <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newmahasiswa()">New</a>
    <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editmahasiswa()">Edit
</a>
    <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroymahasiswa()"
>Destroy </a>
    <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
buatpdfmahasiswa" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls=
"icon-print">Print </a>
    <input id="searchmahasiswa" class="easyui-searchbox"
data-options="prompt:' Please Input Value ', searcher:
doSearchmahasiswa,
inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults,
inputEvents, {
    keyup: function(e){
        var t = $(e.data.target);
        var opts = t.searchbox('options');
        t.searchbox('setValue', $(this).val());
        opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
.searchbox('getName')));
    }
})" style="width:50%;"></input>
</div>
</div>

<div id="dlgmahasiswa" class="easyui-dialog" style="width
: 780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
buttons="#dlgmahasiswaBtn">
    <form id="fmmahasiswa" method="post">
        <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">

```

```

598         <div class="row" style="width: 100%">
599             <div class="col-sm-6">
600                 <div class="form-group">
601                     <label for="">ID mahasiswa </label>
602                     <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_mahasiswa">

603
604                         <?php
605                             foreach ($data_user as $row) {
606                                 echo "<option value='". $row->id_user.'">". $row
->id_user." | ". $row->username." </option>";
607                             }
608                             echo"
609                             "
610                             ?>
611                         </select>
612                     </div>
613                 </div>
614                 <div class="col-sm-6">
615                     <div class="form-group">
616                         <label for="">Nama Mahasiswa </label>
617                         <input type="text" name="nama_mahasiswa" class=
"easyui-textbox" style="width: 100%;">
618                     </div>
619                 </div>
620             </div>
621
622             <div class="row" style="width: 100%">
623                 <div class="col-sm-6">
624                     <div class="form-group">
625                         <label for="">Kelas mahasiswa </label>
626                         <input type="text" name="kelas_mahasiswa" class
="easyui-textbox" style="width: 100%;">
627                     </div>
628                 </div>
629                 <div class="col-sm-6">
630                     <div class="form-group">
631                         <label for="">Prodi </label>
632
633                         <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_prodi_mahasiswa">
634
635                             <?php
636                                 foreach ($data_prodi as $row) {
637                                     echo "<option value='". $row->id_prodi.'">". $row
->nama_prodi." </option>";
638                                 }
639                                     echo"
640                                     "
641                                     ?>
642                                 </select>
643                             </div>
644                         </div>
645

```

```

646         </div>
647         <div class="row" style="width: 100%">
648             <div class="col-sm-6">
649                 <div class="form-group">
650                     <label for="">Tahun Angkatan</label>
651                     <input type="text" name="angkatan_mahasiswa"
class="easyui-textbox" style="width: 100%;">
652                 </div>
653             </div>
654             <div class="col-sm-6">
655                 <div class="form-group">
656                     <label for="">foto mahasiswa</label>
657                     <input type="text" name="foto_mahasiswa" class=
"easyui-textbox" style="width: 100%;">
658                 </div>
659             </div>
660         </div>
661     </div>
662
663     </div>
664 </form>
665 </div>
666 <div id="dlgmahasiswaBtn">
667     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="savemahasiswa()"
style="width:90px">Save</a>
668     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgmahasiswa').
dialog('close'); $('#fmmahasiswa').form('clear')
" style="width:90px">Cancel</a>
669 </div>
670 </div>
671
672
673 </div>
674
675
676 </div>
677 </div><!--/.row-->
678 <!-- start kelola mahasiswa-->
679
680 <!-- start kelola dosen-->
681 <div class="row">
682     <div class="col-lg-12">
683         <h1 class="page-header">Kelola Dosen </h1>
684     </div>
685 </div><!--/.row-->
686 <div class="row">
687     <div class="col-sm-12">
688         <div class="panel panel-container">
689             <div class="row">
690                 <div class="col-sm-12">
691                     <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
692                         <div region="center">
693                             <table id="dgdosen" toolbar="#toolbardosen" class="
easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns="true"

```

```

rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
c_kelola_user/getdosen ') ?>" pageSize="50" pageList="
[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
    <thead>
        <tr>
            <th field="id_dosen" width="80">ID Dosen</th>
            <th field="nama_dosen" width="100">Nama Dosen</th>
        </tr>
        <tr>
            <th field="id_prodi_dosen" width="100">ID Prodi</th>
            <th field="foto_dosen" width="100">Photo Dosen</th>
            <th field="status" width="100">Status Dosen</th>
        </tr>
    </thead>
</table>
<div id="toolbardosen">
    <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newdosen()">New</a>
    <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editdosen()">Edit</a>
    <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroydosen()">
Destroy</a>
    <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
buatpdfdosen" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="
icon-print">Print</a>
    <input id="searchdosen" class="easyui-searchbox"
data-options="prompt: 'Please Input Value', searcher: doSearchdosen,
inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults,
inputEvents, {
        keyup: function(e){
            var t = $(e.data.target);
            var opts = t.searchbox('options');
            t.searchbox('setValue', $(this).val());
            opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
.searchbox('getName')));
        }
    })" style="width:50%;"></input>
</div>
</div>
<div id="dlgdosen" class="easyui-dialog" style="width:
780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
buttons="#dlgdosenBtn">
    <form id="fmdosen" method="post">
        <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
            <div class="row" style="width: 100%">
                <div class="col-sm-6">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">ID Dosen </label><br>
                        <select class="" style="width: 100%; margin: 0
px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
height: 25px;" name="id_dosen">

```

```

731         <?php
732             foreach ($data_user as $row) {
733                 echo "<option value='". $row->id_user . "'>". $row
734                 ->id_user . " | " . $row->username . "</option>";
735             }
736             echo "
737             "
738             ?>
739         </select>
740
741     </div>
742 </div>
743 <div class="col-sm-6">
744     <div class="form-group">
745         <label for="">Nama Dosen</label>
746         <input type="text" name="nama_dosen" class="
747         easyui-textbox" style="width: 100%;">
748     </div>
749 </div>
750 <div class="col-sm-6">
751     <div class="form-group">
752         <label for="">ID Prodi </label><br>
753         <select class="" style="width: 100%; margin: 0
754         px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
755         height: 25px;" name="id_prodi_dosen">
756
757         <?php
758             foreach ($data_prodi as $row) {
759                 echo "<option value='". $row->id_prodi . "'>". $row
760                 ->nama_prodi . "</option>";
761             }
762             echo "
763             "
764             ?>
765         </select>
766     </div>
767 </div>
768 <div class="col-sm-6">
769     <div class="form-group">
770         <label for="">Photo Dosen</label>
771         <input type="text" name="foto_dosen" class="
772         easyui-textbox" style="width: 100%;">
773     </div>
774 </div>
775 </div>
776 <div class="row" style="width: 100%">
777
778     <div class="col-sm-12">
779         <div class="form-group">
780             <label for="">Status Dosen</label>
781             <select class="" style="width: 100%; margin: 0
782             px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; height: 25px; line-
783             height: 25px;" name="status">
784                 <option value="eksternal">Eksternal</option>

```



```

779         <option value="internal">Internal </option>
780     </select>
781
782     </div>
783 </div>
784
785 </div>
786
787
788     </div>
789 </form>
790 </div>
791 <div id="dlgDosenBtn">
792     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="savedosen()"
style="width:90px">Save </a>
793     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgDosen').dialog('
close '); $('#fmdosen').form('clear')
" style="width:90px">Cancel </a>
794
795     </div>
796 </div>
797
798 </div>
799
800 </div>
801 </div><!--/.row-->
802
803
804 <!--end kelola dosen-->
805 <!--start kelola user-->
806 <div class="row">
807     <div class="col-lg-12">
808         <h1 class="page-header">Kelola User </h1>
809     </div>
810 </div><!--/.row-->
811 <div class="row">
812     <div class="col-sm-12">
813         <div class="panel panel-container">
814             <div class="row">
815                 <div class="col-sm-12">
816                     <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
"height:300px;">
817                         <div region="center">
818                             <table id="dgCustomers" toolbar="#toolbarCustomer"
class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns
="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
c_kelola_user/getcustomers') ?>" pageSize="50" pageList="
[25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
819                                 <thead>
820                                     <tr>
821                                         <th field="id_user" width="80">ID User </th>
822                                         <th field="username" width="100">Username </th>
823                                         <th field="password" width="100">Password </th>
824                                         <th field="status_user" width="100">Status </th>
825                                         <th field="role_user" width="100">Status </th>

```

```

826         </tr>
827     </thead>
828 </table>
829 <div id="toolbarCustomer">
830     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newCustomer()">New</a>
831     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editCustomer()">Edit
</a>
832     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyCustomer()">
Destroy </a>
833     <a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard/
buatpdfuser" plain="true" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon
-print">Print </a>
834     <input id="searchCustomer" class="easyui-searchbox"
data-options="prompt:'Please Input Value',searcher:
doSearchCustomer,
835         inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults.
inputEvents, {
836             keyup: function(e){
837                 var t = $(e.data.target);
838                 var opts = t.searchbox('options');
839                 t.searchbox('setValue', $(this).val());
840                 opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
.searchbox('getName')));
841             }
842         })" style="width:50%;"></input>
843 </div>
844 </div>
845
846 <div id="dlgCustomer" class="easyui-dialog" style="width:
780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
buttons="#dlgCustomerBtn">
847     <form id="fmCustomer" method="post">
848         <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
849
850
851             <div class="row" style="width: 100%">
852                 <div class="col-sm-6">
853                     <div class="form-group">
854                         <label for="">ID</label>
855                         <input type="text" name="id_user" class="easyui
-textbox" style="width: 100%;">
856                     </div>
857                 </div>
858                 <div class="col-sm-6">
859                     <div class="form-group">
860                         <label for="">Username </label>
861                         <input type="text" name="username" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
862                     </div>
863                 </div>
864             </div>
865
866             <div class="row" style="width: 100%">

```

```

867         <div class="col-sm-6">
868             <div class="form-group">
869                 <label for="">Password</label>
870                 <input type="text" name="password" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
871             </div>
872         </div>
873         <div class="col-sm-6">
874             <div class="form-group">
875                 <label for="">status </label>
876                 <input type="text" name="status_user" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
877             </div>
878         </div>
879     </div>
880
881     <div class="row" style="width: 100%">
882         <div class="col-sm-12">
883             <div class="form-group">
884                 <label for="">Role User</label>
885                 <input type="text" name="role_user" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
886             </div>
887         </div>
888
889     </div>
890
891 </div>
892 </form>
893 </div>
894 <div id="dlgCustomerBtn">
895     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveCustomer()"
style="width:90px">Save</a>
896     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgCustomer').dialog
('close'); $('#fmCustomer').form('clear')
" style="width:90px">Cancel</a>
897 </div>
898 </div>
899 </div>
900
901 </div>
902
903 </div><!--/.row-->
904 </div>
905
906 </div>
907 </div><!--/.row-->
908
909 <!--end kelola user-->
910
911
912 <!--Start kelola prodi -->
913 <div class="row">
914     <div class="col-lg-12">
915         <h1 class="page-header">Kelola Prodi </h1>

```



```

955         <label for="">ID Prodi </label>
956         <input type="text" name="id-prodi" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
957     </div>
958 </div>
959 <div class="col-sm-6">
960     <div class="form-group">
961         <label for="">Nama Prodi </label>
962         <input type="text" name="nama-prodi" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
963     </div>
964 </div>
965 </div>
966
967
968
969     </div>
970 </form>
971 </div>
972 <div id="dlgprodiBtn">
973     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveprodi()"
style="width:90px">Save </a>
974     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgprodi').dialog('
close '); $('#fmprodi').form('clear')
" style="width:90px">Cancel </a>
975 </div>
976 </div>
977 </div>
978 </div>
979 </div><!--.row-->
980
981
982
983 </div><!--.row-->
984 </div> <!--.main-->
985
986
987
988 </body>
989
990
991 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery-1.11.1.min.js"
></script>
992 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js"
></script>
993
994 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
assets/js/leaflet.js"></script>
995
996 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>
assets/js/leaflet.markercluster.js"></script>
997
998 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url
('assets/css/icon.css') ?>"
999

```

```

1000 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery.min.js"></
1001 script>
1002 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/
1003 js/jquery.easyui.min.js') ?>"></script>
1004 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/
1005 js/script.js') ?>"></script>
1006 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url
1007 ('assets/css/easyui.css') ?>">
1008 <script type="text/javascript">
1009     var map, newUser, users, mapquest, firstLoad;
1010
1011     firstLoad = true;
1012
1013     // users = new L.FeatureGroup();
1014     users = new L.MarkerClusterGroup({ spiderfyOnMaxZoom: true,
1015     showCoverageOnHover: false, zoomToBoundsOnClick: true });
1016     newUser = new L.LayerGroup();
1017
1018     mapquest = new L.TileLayer("https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id
1019    }/{z}/{x}/{y}.png?access_token={accessToken}", {
1020         maxZoom: 18,
1021         id: 'mapbox.streets',
1022         subdomains: ["otile1", "otile2", "otile3", "otile4"],
1023         attribution: 'Map data &copy; <a href="http://openstreetmap.
1024         org">OpenStreetMap </a> contributors, <a href="http://
1025         creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>, Imagery
1026         <a href="http://mapbox.com">Mapbox</a>',
1027         accessToken: 'pk.
1028         eyJ1IjojY2hhbmRyYWtwliwiYSI6ImNrMzJpOWJoMDBhdDczZG1tZXk3MmppeGEifQ
1029         .wWJUgnRBIDsKnmYQdsJVxQ'
1030     });
1031
1032     map = new L.Map('map', {
1033         center: new L.LatLng(-6.914744, 107.609810),
1034         zoom: 10,
1035         layers: [mapquest, users, newUser]
1036     });
1037
1038     // GeoLocation Control
1039
1040     // map.locate({setView: true, maxZoom: 3});
1041
1042     $(document).ready(function() {
1043         $.ajaxSetup({cache: false});
1044         $('#map').css('height', ($(window).height() - 300));
1045         getUsers();
1046     });
1047
1048     $(window).resize(function() {
1049         $('#map').css('height', ($(window).height() - 300));
1050     }).resize();

```

```

1045     function getUsers() {
1046         $.getJSON("<?php echo site_url(); ?>/c_kelola-user/
getCustomerJSON", function (data) {
1047             for (var i = 0; i < data.length; i++) {
1048                 var location = new L.LatLng(data[i].latitude_absensi ,
data[i].longitude_absensi);
1049                 var name = data[i].id_mahasiswa_absensi;
1050                 var website = data[i].foto_absensi;
1051                 var host = window.base_url = <?php echo json_encode(base_url())
; ?>;

1052
1053
1054                 var marker = new L.Marker(location, { title: name});
1055                 marker.bindPopup("<div style='text-align: center; margin-
left: auto; margin-right: auto;'><img style='width:100px; height
:100px;' src='"+ host + website+"'>" + name + "</div>", {maxWidth: '
400'}));
1056
1057                 users.addLayer(marker);
1058             }
1059         }).complete(function() {
1060             if (firstLoad == true) {
1061                 map.fitBounds(users.getBounds());
1062                 firstLoad = false;
1063             };
1064         });
1065     });
1066
1067
1068
1069
1070 </script>
1071 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
>
6     <title>Lumino - Login</title>
7     <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
8     <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/datepicker3.css"
rel="stylesheet">
9     <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
stylesheet">
10    <!--[if lt IE 9]>
11    <script src="js/html5shiv.js"></script>
12    <script src="js/respond.min.js"></script>
13    <![endif]-->
14 </head>
15 <body>
16     <div class="row">
17         <div class="col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-8 col-sm-offset-2
col-md-4 col-md-offset-4">

```

```

18     <div class="login-panel panel panel-default">
19         <div class="panel-heading">Log in</div>
20         <div class="panel-body">
21             <form action="<?php echo site_url('c_login/aksi_login '); ?>"
method="post">
22                 <div class="form-group">
23                     <input class="form-control" placeholder="username"
name="username" type="text" autofocus="">
24                 </div>
25                 <div class="form-group">
26                     <input class="form-control" placeholder="password"
name="password" type="password" value="">
27                 </div>
28                 <input type="submit" value="Login" class="btn btn-
primary">
29                 <a href="<?php echo site_url(); ?>/c_register">Register
</a>
30
31             </form>
32         </div>
33     </div>
34 </div><!-- /.col -->
35 </div><!-- /.row -->
36
37
38 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery-1.11.1.min.js">
</script>
39 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js">
</script>
40 </body>
41 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>Grafik Aktivitas Mahasiswa</title>
5
6     <?php
7         foreach($jan as $data){
8             $jumlahjanuary[] = $data->kegiatan;
9         }
10        foreach($feb as $data){
11            $jumlahfebruary[] = $data->kegiatan;
12        }
13        foreach($mar as $data){
14            $jumlahmarch[] = $data->kegiatan;
15        }
16        foreach($apr as $data){
17            $jumlahapril[] = $data->kegiatan;
18        }
19        foreach($may as $data){
20            $jumlahmay[] = $data->kegiatan;
21        }
22        foreach($jun as $data){
23            $jumlahjune[] = $data->kegiatan;
24        }

```



```

25     foreach($jul as $data){
26         $jumlahjuly[] = $data->kegiatan;
27     }
28     foreach($aug as $data){
29         $jumlahaugust[] = $data->kegiatan;
30     }
31     foreach($sep as $data){
32         $jumlahseptember[] = $data->kegiatan;
33     }
34     foreach($oct as $data){
35         $jumlahoctober[] = $data->kegiatan;
36     }
37     foreach($nov as $data){
38         $jumlahnovember[] = $data->kegiatan;
39     }
40     foreach($dec as $data){
41         $jumlahdecember[] = $data->kegiatan;
42     }
43     ?>
44 </head>
45 <body>
46
47 <canvas id="canvas" width="1000" height="280"></canvas>
48
49 <!--Load chart js-->
50 <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(). 'assets /
51   js / Chart.min.js' ?>"></script>
52 <script>
53     var lineChartData = {
54         labels : ["January", "February", "March", "April", "May",
55                 "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December
56                 "],
57         datasets : [
58             {
59                 fillColor: "rgba(60,141,188,0.9)",
60                 strokeColor: "rgba(60,141,188,0.8)",
61                 pointColor: "#3b8bba",
62                 pointStrokeColor: "#fff",
63                 pointHighlightFill: "#fff",
64                 pointHighlightStroke: "rgba(152,235,239,1)",
65                 data : [<?php echo json_encode($jumlahjanuary
66                 );?>,<?php echo json_encode($jumlahfebruary);?>,<?php echo
67                 json_encode($jumlahmarch);?>,<?php echo json_encode($jumlahapril)
68                 ;?>,<?php echo json_encode($jumlahmay);?>,<?php echo json_encode(
69                 $jumlahjune);?>,<?php echo json_encode($jumlahjuly);?>,<?php echo
70                 json_encode($jumlahaugust);?>,<?php echo json_encode(
71                 $jumlahseptember);?>,<?php echo json_encode($jumlahoctober);?>,<?
72                 php echo json_encode($jumlahnovember);?>,<?php echo json_encode(
73                 $jumlahdecember);?>]
74             }
75         ]
76     }

```

```

70
71     var myLine = new Chart(document.getElementById("canvas").
    getContext("2d")).Line(lineChartData);
72
73     </script>
74 </body>
75 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
6     >
7     <title>Actspot505 </title>
8     <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/bootstrap.min.css"
9     rel="stylesheet">
10    <link href="<?php echo base_url(); ?>assets/css/styles.css" rel="
11    stylesheet">
12    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url('
13    assets/css/easyui.css ') ?>">
14    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url
15    ('assets/css/icon.css ') ?>">
16
17    <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/jquery.min.js"></
18    script>
19    <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/js/
20    jquery.easyui.min.js ') ?>"></script>
21    <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url('assets/
22    js/script.js ') ?>"></script>
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33    <link rel="stylesheet" href="https://openlayers.org/en/v4.6.5/css/
34    ol.css" type="text/css">
35    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.
36    github.io@master/en/v6.1.1/build/ol.js"></script>
37
38    <!--Custom Font-->
39    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat
40    :300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">
41
42    <!--[if lt IE 9]>
43    <script src="js/html5shiv.js"></script>
44    <script src="js/respond.min.js"></script>
45    <![endif]>
46
47 </head>
48 <body>
49 <nav class="navbar navbar-custom navbar-fixed-top" role="navigation
50 ">
51     <div class="container-fluid">
52     <div class="navbar-header">

```

```

36     <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#sidebar-collapse"><span class="sr
-only">Toggle navigation</span>
37         <span class="icon-bar"></span>
38         <span class="icon-bar"></span>
39         <span class="icon-bar"></span></button>
40     <a class="navbar-brand" href="#"><span>Lumino</span>Admin</a>
41     <!--
42     <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
43         <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle count-info"
data-toggle="dropdown" href="#">
44             <span class="label label-danger">15</span>
45         </a>
46         <ul class="dropdown-menu dropdown-messages">
47             <li>
48                 <div class="dropdown-messages-box"><a href="profile .
html" class="pull-left">
49                     
50                     </a>
51                     <div class="message-body"><small class="pull-right"
>3 mins ago</small>
52                     <a href="#"><strong>John Doe</strong> commented
on <strong>your photo</strong>.</a>
53                     <br /><small class="text-muted">1:24 pm -
25/03/2015</small></div>
54                 </li>
55                 <li class="divider"></li>
56                 <li>
57                     <div class="dropdown-messages-box"><a href="profile .
html" class="pull-left">
58                         
59                         </a>
60                         <div class="message-body"><small class="pull-right"
>1 hour ago</small>
61                         <a href="#">New message from <strong>Jane Doe</
strong>.</a>
62                         <br /><small class="text-muted">12:27 pm -
25/03/2015</small></div>
63                     </li>
64                     <li>
65                         <li class="divider"></li>
66                         <li>
67                             <div class="all-button"><a href="#">
68                                 <strong>All Messages</strong>
69                             </a></div>
70                             </li>
71                         </ul>
72                     </li>
73                     <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle count-info"
data-toggle="dropdown" href="#">
74                         <span class="label label-info">5</span>
75                     </a>
76                     <ul class="dropdown-menu dropdown-alerts">

```

```

78         <li><a href="#">
79             <div><em class="fa fa-envelope"></em> 1 New Message
80             <span class="pull-right text-muted small">3 mins
ago</span></div>
81         </a></li>
82         <li class="divider"></li>
83         <li><a href="#">
84             <div><em class="fa fa-heart"></em> 12 New Likes
85             <span class="pull-right text-muted small">4 mins
ago</span></div>
86         </a></li>
87         <li class="divider"></li>
88         <li><a href="#">
89             <div><em class="fa fa-user"></em> 5 New Followers
90             <span class="pull-right text-muted small">4 mins
ago</span></div>
91         </a></li>
92     </ul>
93 </li>
94 </ul>
95 —>
96 </div>
97 </div><!-- /.container-fluid -->
98 </nav>
99 <div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3 col-lg-2 sidebar">
100     <div class="profile-sidebar">
101         <div class="profile-userpic">
102             
103         </div>
104         <div class="profile-usertitle">
105             <div class="profile-usertitle-name"> <?php echo $this->
session->userdata("nama"); ?></div>
106             <div class="profile-usertitle-status"><span class="indicator
label-success"></span>Online</div>
107         </div>
108         <div class="clear"></div>
109     </div>
110     <div class="divider"></div>
111     <form role="search">
112         <div class="form-group">
113             <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
114         </div>
115     </form>
116     <ul class="nav menu" style="width:100%; margin:auto; border-style
:none; padding:inherit;">
117         <li class=""><a href="<?php echo site_url(); ?>/dashboard">
Dashboard</a></li>
118         <li class="parent active"><a data-toggle="collapse" href="#sub-
item-1">
119             Kelola <span data-toggle="collapse" href="#sub-item-1" class=
"icon pull-right"></span>
120         </a>
121         <ul class="children collapse" id="sub-item-1">
122             <li><a class="active" href="<?php echo site_url(); ?>/
c_kelola-user">

```

```

123         User
124     </a></li>
125     <li><a class="" href="#">
126         Track
127     </a></li>
128     <li><a class="" href="#">
129         Dosen
130     </a></li>
131 </ul>
132 </li>
133 <li><a href="<?php echo site_url('c_login/logout'); ?>"> Logout
134 </a></li>
135 </ul>
136 </div><!--/.sidebar-->
137
138 <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-10 col-lg-offset-2 main
139 >
140 <div class="row">
141     <ol class="breadcrumb">
142         <li><a href="#">
143             <em class="fa fa-home"></em>
144         </a></li>
145         <li class="active">Kelola User</li>
146     </ol>
147 </div><!--/.row-->
148
149 <div class="row">
150     <div class="col-lg-12">
151         <h1 class="page-header">Kelola User </h1>
152     </div>
153 </div><!--/.row-->
154
155 <div class="panel panel-container">
156     <div class="row">
157         <div class="col-sm-12">
158             <div id="container" class="easyui-layout" fit="true" style=
159                 "height:300px;">
160                 <div region="center">
161                     <table id="dgCustomers" toolbar="#toolbarCustomer"
162                         class="easyui-datagrid" fit="true" singleSelect="true" fitColumns
163                         ="true" rowNumbers="false" pagination="true" url="<?= site_url('
164                         c_kelola_user/getcustomers') ?>" pageSize="50" pageList="
165                         [25,50,75,100,125,150,200]" nowrap="false">
166                         <thead>
167                             <tr>
168                                 <th field="id_user" width="80">ID User</th>
169                                 <th field="username" width="100">Username</th>
170                                 <th field="password" width="100">Password</th>
171                                 <th field="status" width="100">Status</th>
172                             </tr>
173                         </thead>
174                         <tbody>
175                             <tr>
176                                 <td><!--/.row-->
177                             </td>
178                         </tr>
179                     </tbody>
180                 </table>
181                 <div id="toolbarCustomer">
182                     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
183                         " iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newCustomer()">New</a>

```

```

170         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editCustomer()">Edit
</a>
171         <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton
" iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="destroyCustomer()">
Destroy </a>
172         <input id="searchCustomer" class="easyui-searchbox"
data-options="prompt:'Please Input Value',searcher:
doSearchCustomer,
173         inputEvents: $.extend({}, $.fn.searchbox.defaults,
inputEvents, {
174             keypad: function(e){
var t = $(e.data.target);
175             var opts = t.searchbox('options');
176             t.searchbox('setValue', $(this).val());
177             opts.searcher.call(t[0], t.searchbox('getValue'), t
.searchbox('getName')));
178         }
179     })" style="width:50%;"></input>
180     </div>
181 </div>
182
183     <div id="dlgCustomer" class="easyui-dialog" style="width:
780px; height: auto; padding: 10px;" modal="true" closed="true"
184     buttons="#dlgCustomerBtn">
185         <form id="fmCustomer" method="post">
186             <div class="col-sm-12 justify-content-sm-center">
187
188                 <div class="row" style="width: 100%">
189                     <div class="col-sm-6">
190                         <div class="form-group">
191                             <label for="">ID</label>
192                             <input type="text" name="id_user" class="easyui
-easyui-textbox" style="width: 100%;">
193                         </div>
194                     </div>
195                     <div class="col-sm-6">
196                         <div class="form-group">
197                             <label for="">Username </label>
198                             <input type="text" name="username" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
199                         </div>
200                     </div>
201                 </div>
202                 <div class="row" style="width: 100%">
203                     <div class="col-sm-6">
204                         <div class="form-group">
205                             <label for="">Password</label>
206                             <input type="text" name="password" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
207                         </div>
208                     </div>
209                     <div class="col-sm-6">
210                         <div class="form-group">
211                             <input type="text" name="password" class="
easyui-textbox" style="width: 100%;">
212                         </div>
213                     </div>
214                 </div>
215             </div>
216         </form>
217     </div>

```

```

213         <label for="">status </label>
214         <input type="text" name="status" class="easyui-
215         textbox" style="width: 100%;">
216     </div>
217 </div>
218
219 </div>
220 </form>
221 </div>
222 <div id="dlgCustomerBtn">
223     <a href="javascript:void(0)" id="btn_save" class="
224     easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok-a" onclick="saveCustomer()"
225     style="width:90px">Save </a>
226     <a href="javascript:void(0)" class="easyui-linkbutton"
227     iconCls="icon-del-a" onclick="javascript:$('#dlgCustomer').dialog
228     ('close'); $('#fmEmployee').form('clear')
229     " style="width:90px">Cancel </a>
230 </div>
231 </div>
232 </div><!--/.row-->
233
234
235 <div class="col-sm-12">
236     <p class="back-link">Lumino Theme by <a href="https://www.
237     medialoot.com">Medialoot </a></p>
238 </div>
239 </div><!--/.row-->
240
241
242
243
244
245 </body>
246
247
248 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap.min.js"
249 ></script>
250 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/chart.min.js"></
251 script>
252 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/chart-data.js"></
253 script>
254 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/easypiechart.js"></
255 script>
256 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/easypiechart-data.
257 js"></script>
258 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/bootstrap-
259 datepicker.js"></script>
260 <script src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/custom.js"></script
261 >
262 </html>

```

```

1 <!doctype html>
2
3     <html>
4         <head>
5             <meta charset='utf-8'>
6             <meta name='viewport' content='width=
7 device-width, initial-scale=1'>
8             <title>Snippet - BBBootstrap</title>
9             <link href='https://maxcdn.
10 bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css' rel='
11 stylesheet'>
12             <link href='https://cdnjs.cloudflare.
13 com/ajax/libs/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css' rel='
14 stylesheet'>
15             <style>* {
16
17 margin: 0;
18 padding: 0
19 }
20
21 html {
22     height: 100%
23 }
24
25 #grad1 {
26     background-color: : #9C27B0;
27     background-image: linear-gradient(120deg, #FF4081, #81D4FA)
28 }
29
30 #msform {
31     text-align: center;
32     position: relative;
33     margin-top: 20px
34 }
35
36 #msform fieldset .form-card {
37     background: white;
38     border: 0 none;
39     border-radius: 0px;
40     box-shadow: 0 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2);
41     padding: 20px 40px 30px 40px;
42     box-sizing: border-box;
43     width: 94%;
44     margin: 0 3% 20px 3%;
45     position: relative
46 }
47
48 #msform fieldset {
49     background: white;
50     border: 0 none;
51     border-radius: 0.5rem;
52     box-sizing: border-box;
53     width: 100%;
54     margin: 0;
55     padding-bottom: 20px;
56     position: relative
57 }

```



```
52 #msform fieldset:not(:first-of-type) {
53     display: none
54 }
55
56 #msform fieldset .form-card {
57     text-align: left;
58     color: #9E9E9E
59 }
60
61 #msform input,
62 #msform textarea {
63     padding: 0px 8px 4px 8px;
64     border: none;
65     border-bottom: 1px solid #ccc;
66     border-radius: 0px;
67     margin-bottom: 25px;
68     margin-top: 2px;
69     width: 100%;
70     box-sizing: border-box;
71     font-family: montserrat;
72     color: #2C3E50;
73     font-size: 16px;
74     letter-spacing: 1px
75 }
76
77 #msform input:focus,
78 #msform textarea:focus {
79     -moz-box-shadow: none !important;
80     -webkit-box-shadow: none !important;
81     box-shadow: none !important;
82     border: none;
83     font-weight: bold;
84     border-bottom: 2px solid skyblue;
85     outline-width: 0
86 }
87
88 #msform .action-button {
89     width: 100px;
90     background: skyblue;
91     font-weight: bold;
92     color: white;
93     border: 0 none;
94     border-radius: 0px;
95     cursor: pointer;
96     padding: 10px 5px;
97     margin: 10px 5px
98 }
99
100 #msform .action-button:hover,
101 #msform .action-button:focus {
102     box-shadow: 0 0 0 2px white, 0 0 0 3px skyblue
103 }
104
105 #msform .action-button-previous {
106     width: 100px;
107     background: #616161;
```

```
108     font-weight: bold;
109     color: white;
110     border: 0 none;
111     border-radius: 0px;
112     cursor: pointer;
113     padding: 10px 5px;
114     margin: 10px 5px
115 }
116
117 #msform .action-button-previous:hover,
118 #msform .action-button-previous:focus {
119     box-shadow: 0 0 0 2px white, 0 0 0 3px #616161
120 }
121
122 select.list-dt {
123     border: none;
124     outline: 0;
125     border-bottom: 1px solid #ccc;
126     padding: 2px 5px 3px 5px;
127     margin: 2px
128 }
129
130 select.list-dt:focus {
131     border-bottom: 2px solid skyblue
132 }
133
134 .card {
135     z-index: 0;
136     border: none;
137     border-radius: 0.5rem;
138     position: relative
139 }
140
141 .fs-title {
142     font-size: 25px;
143     color: #2C3E50;
144     margin-bottom: 10px;
145     font-weight: bold;
146     text-align: left
147 }
148
149 #progressbar {
150     margin-bottom: 30px;
151     overflow: hidden;
152     color: lightgrey
153 }
154
155 #progressbar .active {
156     color: #000000
157 }
158
159 #progressbar li {
160     list-style-type: none;
161     font-size: 12px;
162     width: 25%;
163     float: left;
```

```
164     position: relative
165 }
166
167 #progressbar #account:before {
168     font-family: FontAwesome;
169     content: "\f023"
170 }
171
172 #progressbar #personal:before {
173     font-family: FontAwesome;
174     content: "\f007"
175 }
176
177 #progressbar #payment:before {
178     font-family: FontAwesome;
179     content: "\f09d"
180 }
181
182 #progressbar #confirm:before {
183     font-family: FontAwesome;
184     content: "\f00c"
185 }
186
187 #progressbar li:before {
188     width: 50px;
189     height: 50px;
190     line-height: 45px;
191     display: block;
192     font-size: 18px;
193     color: #ffffff;
194     background: lightgray;
195     border-radius: 50%;
196     margin: 0 auto 10px auto;
197     padding: 2px
198 }
199
200 #progressbar li:after {
201     content: '';
202     width: 100%;
203     height: 2px;
204     background: lightgray;
205     position: absolute;
206     left: 0;
207     top: 25px;
208     z-index: -1
209 }
210
211 #progressbar li.active:before,
212 #progressbar li.active:after {
213     background: skyblue
214 }
215
216 .radio-group {
217     position: relative;
218     margin-bottom: 25px
219 }
```

```

220
221 .radio {
222     display: inline-block;
223     width: 204;
224     height: 104;
225     border-radius: 0;
226     background: lightblue;
227     box-shadow: 0 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2);
228     box-sizing: border-box;
229     cursor: pointer;
230     margin: 8px 2px
231 }
232
233 .radio:hover {
234     box-shadow: 2px 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3)
235 }
236
237 .radio.selected {
238     box-shadow: 1px 1px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1)
239 }
240
241 .fit-image {
242     width: 100%;
243     object-fit: cover
244 }</style>
245
246     <script type='text/javascript' src='
247         https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js
248     '></script>
249
250     <script type='text/javascript' src='
251         https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.
252         js'></script>
253
254     <script type='text/javascript'>$(
255         document).ready(function(){
256
257         var current_fs, next_fs, previous_fs; // fieldsets
258         var opacity;
259
260         $(".next").click(function(){
261
262             current_fs = $(this).parent();
263             next_fs = $(this).parent().next();
264
265             //Add Class Active
266             $("#progressbar li").eq($(this).index(next_fs)).addClass("
267                 active");
268
269             //show the next fieldset
270             next_fs.show();
271             //hide the current fieldset with style
272             current_fs.animate({opacity: 0}, {
273                 step: function(now) {
274                     // for making fieldset appear animation
275                     opacity = 1 - now;
276
277                     current_fs.css({
278                         'display': 'none',
279 
```

```

270 'position': 'relative'
271 });
272 next_fs.css({'opacity': opacity});
273 },
274 duration: 600
275 });
276 });
277
278 $(".previous").click(function(){
279
280 current_fs = $(this).parent();
281 previous_fs = $(this).parent().prev();
282
283 //Remove class active
284 $("#progressbar li").eq($(".fieldset").index(current_fs)).removeClass(
    "active");
285
286 //show the previous fieldset
287 previous_fs.show();
288
289 //hide the current fieldset with style
290 current_fs.animate({opacity: 0}, {
291 step: function(now) {
292 // for making fieldset appear animation
293 opacity = 1 - now;
294
295 current_fs.css({
296 'display': 'none',
297 'position': 'relative'
298 });
299 previous_fs.css({'opacity': opacity});
300 },
301 duration: 600
302 });
303 });
304
305 $(".radio-group .radio").click(function(){
306 $(this).parent().find('.radio').removeClass('selected');
307 $(this).addClass('selected');
308 });
309
310 $(".submit").click(function(){
311 return false;
312 })
313
314 });</script>
315
316 </head>
317 <body>
318 <!-- MultiStep Form -->
319 <div class="container-fluid" id="grad1">
320 <div class="row justify-content-center mt-0">
321 <div class="col-11 col-sm-9 col-md-7 col-lg-6 text-center p-0
    mt-3 mb-2">
322 <div class="card px-0 pt-4 pb-0 mt-3 mb-3">
323 <h2><strong>Sign Up Your User Account</strong></h2>
    <p>Fill all form field to go to next step</p>

```

```

324         <div class="row">
325             <div class="col-md-12 mx-0">
326                 <form id="msform" method="POST" action="<?php
327                     echo site_url('c_register/register'); ?>">
328                     <!-- progressbar -->
329                     <ul id="progressbar">
330                         <li class="active" id="account"><strong>Account</strong></li>
331                         <li id="personal"><strong>Personal</strong></li>
332                         <li id="payment"><strong>Payment</strong></li>
333                         <li id="confirm"><strong>Finish</strong></li>
334                     </ul> <!-- fieldsets -->
335                     <fieldset>
336                         <div class="form-card">
337                             <?php
338                                 if (validation_errors()) {
339                                     <div class="alert alert-info
340                                         text-center">
341                                         <?php echo
342                                             validation_errors(); ?>
343                                         </div>
344                                         <?php
345                                             }
346                                         if ($this->session->flashdata('
347                                             message')) {
348                                             <div class="alert alert-info
349                                                 text-center">
350                                                 <?php echo $this->session
351                                                     ->flashdata('message'); ?>
352                                                 </div>
353                                                 <?php
354                                             }
355                                         <?>
356                                         <h2 class="fs-title">Informasi
357                                         Akun</h2>
358                                         <input type="number" name="npm"
359                                             placeholder="NPM anda" />
360                                         <input type="text" name="nama"
361                                             placeholder="nama" />
362                                         <input type="text" name="kelas"
363                                             placeholder="Kelas" />
364                                         </div> <input type="button" name="
365                                             next" class="next action-button" value="Next Step" />
366                                         </fieldset>
367                                         <fieldset>
368                                         <div class="form-card">
369                                             <h2 class="fs-title">Registrasi </
370

```

```

placeholder="Prodi" />
" placeholder="Angkatan" />
placeholder="Foto" />

</div> <input type="button" name="
previous" class="previous action-button-previous" value="Previous
" /> <input type="button" name="next" class="next action-button"
value="Next Step" />
</fieldset>
<fieldset>
<div class="form-card">
<h2 class="fs-title">Registrasi </
h2>
<div class="row">
<input type="text" name="username
" placeholder="Username" />
<input type="text" name="password
" placeholder="password" />
<input type="email" name="email"
placeholder="email" />
</div>
</div> <input type="button" name="
previous" class="previous action-button-previous" value="Previous
" /> <input type="button" name="make-payment" class="next action-
button" value="Confirm" />
</fieldset>
<fieldset>
<div class="form-card">
<h2 class="fs-title text-center">
Success !</h2> <br><br>
<div class="row justify-content-
center">
<div class="col-3"> <img src=
"https://img.icons8.com/color/96/000000/ok-v2.png" class="fit-
image"> </div>
</div> <br><br>
<div class="row justify-content-
center">
<div class="col-7 text-center
">
<h5>Sudah Yakin? Submit
formnya</h5>
<input type="submit"
class="btn btn-primary">
</div>
</div>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>

```

```
399         </div>
400     </div>
401 </div>
402 </div>
403 </div>
404         </body>
405     </html>
```


DAFTAR PUSTAKA

1. R. Awangga, "Sampeu: Servicing web map tile service over web map service to increase computation performance," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 145, no. 1. IOP Publishing, 2018, p. 012057.

