Java 프로그래밍 언어

Java의 역사

- Sun Microsystems. Inc.의 제임스 고슬링 & 아서 밴 호 프등의 엔지니어들에 의해서 만들어진 프로그래밍 언어.
- 1991년 개발 시작 : Oak라는 언어에서 시작 => 가전제품, 소형기기(PDA).
- 1996년 Java 1.0 버전 발표.
 - => 운영체제에 독립적인 Oak를 인터넷에 적합하도록 개발 방향을 바꿈.
- Sun은 Oracle에 합병됨.


JAVA 언어의 특징


- 객체지향(Object-Oriented Programming) 언어.
- C/C++에서 유래.
- 운영체제(Windows/Linux/MAC)에 독립적임(JVM).
- 분산 / 네트워크 / 웹 / 모바일 개발 환경에 유리.
- 자동 메모리 관리.

Java 플랫폼

• Java 개발 환경은 운영체제 위에 Java 가상 머신(JVM) 안에서 실행

Java program
Windows용 JVM
OS(Windows)
H/W







- JDK(자바 엔진) 다운로드
 - https://www.oracle.com/java/technologies/javase/ javase-jdk8-downloads.html
 - Java SE Development Kit Downloads
 - JDK 설치 및 환경변수 설정
- Eclipse(개발도구), EditPlus, UltraEditor, ...
 - https://www.eclipse.org

ORACLE Q Products In	idustries Resources Support Events Developer	View Accounts Contact Sales		
Java SE Development Kit 8u291 This software is licensed under the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE				
Product / File Description	File Size	Download		
Linux ARM 64 RPM Package	59.1 MB	± jdk-8u291-linux-aarch64.rpm		
Linux ARM 64 Compressed Archive	70.79 MB	°₩ jdk-8u291-linux-aarch64.tar.gz		
Linux ARM 32 Hard Float ABI	73.5 MB	jdk-8u291-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz		
Linux x86 RPM Package	109.05 MB	<u>*</u> jdk-8u291-linux-i586.rpm		
Linux x86 Compressed Archive	137.92 MB	<u>*</u> jdk-8u291-linux-i586.tar.gz		
Linux x64 RPM Package	108.78 MB	idk-8u291-linux-x64.rpm		
Linux x64 Compressed Archive	138.22 MB	idk-8u291-linux-x64.tar.gz		
macOS x64	207.42 MB	idk-8u291-macosx-x64.dmg		
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package)	133.69 MB	idk-8u291-solaris-sparcv9.tar.Z		
Solaris SPARC 64-bit	94.74 MB	idk-8u291-solaris-sparcv9.tar.gz		
Solaris x64 (SVR4 package)	134.48 MB	idk-8u291-solaris-x64.tar.Z		
Solaris x64	92.56 MB	idk-8u291-solaris-x64.tar.gz		
Windows x86	155.67 MB	idk-8u291-windows-i586.exe		
Windows x64	168.67 MB	idk-8u291-windows-x64.exe		







컴퓨터에 대한 기본 정보 보기

Windows 버전

Windows 10 Pro


© 2019 Microsoft Corporation. All righ


시스템

프로세서: Intel(R) Cor

설치된 메모리(RAM): 16.0GB

시스템 속성	×
컴퓨터 이름 하드웨어 고급 시스템 보호 원격	
이 내용을 변경하려면 관리자로 로그온해야 합니다. - 성능	
시각 효과, 프로세서 일정, 메모리 사용 및 가상 메모리	
설정(S)	
사용자 프로필	
사용자 로그인에 관련된 바탕 화면 설정	
설정(E)	
시작 및 복구	
시스템 시작, 시스템 오류 및 디버깅 정보	
설정(T)	
환경 변수(N)	
확인 취소 적용(A)	






Java 프로그램의 구조

```
class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

Java 프로그램 실행(compile) 과정

C:₩Program Files₩Java₩jdk1.8.0_xxx₩bin



Eclipse 환경 설정

- https://www.eclipse.org



Aloxy Leverages Eclipse Foundation Membership to Build its Petro-Chemical Business


Learn how Aloxy improves their commercial software tools by leveraging open source technologies hosted at the Eclipse Foundation in our new member case study!





es use cookies to better serve you when you return to the site. You can set your browser to notify you before you receive a cookie or turn off cookies. If you do so, however, some areas of some sites ead Eclipse Foundation Privacy Policy click here.














- 다운로드 후에 C:₩workspaces₩ 폴더에 압축을 푼다.






개발자 폰트 설정


- ➤ https://github.com/naver/nanumfont 에서 폰트 다운로드
- ➤ C:₩Windows₩Fonts 폴더에 붙여넣기.




개발자 폰트 설정



개발자 폰트 설정



텍스트 파일의 인코딩 방식 변경



주석문 (1/2)

- 프로그램에 대한 보충 설명을 적어 놓는 것으로 프로그 램의 실행에 영향을 주지 않는다.
- /* */
 - : 한 문장이나 여러 문장을 주석으로 처리하고자 할 경우 사용
- //
 - : 한 문장만을 주석으로 처리하고자 할 경우 사용

주석문 (2/2)

```
/*
   Title: Hello, World
   //Func.: Output*/
*/
class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hello, World!!!"); // 모니터로 문자열 출력
     //System.out.println("Welcome to Java World");
```